



Mise en situation



Cours : Service-

Depuis votre terminal, connectez-vous à la VM 10.2.0.238 avec vos identifiants.

Instructions : (faites des screens à chaque demande ci-dessous)

1. Rendez-vous dans le dossier /Examen-B1 puis utiliser la commande qui permet de vérifier que vous êtes dans ce dossier.

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ cd /Examen-B1/  
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1$ pwd  
/Examen-B1
```

2. Faites la commande qui permet de voir tous les utilisateurs connectés à la VM



Mise en situation

Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1$ who
Atessier pts/0      2026-01-21 13:25 (172.16.80.170)
stella  tty2          2026-01-13 09:28 (tty2)
Theurteau pts/2      2026-01-21 13:25 (172.16.80.164)
Amenard  pts/3      2026-01-21 13:26 (172.16.83.57)
Adrouin  pts/4      2026-01-21 13:27 (172.16.83.13)
Kyilmaz  pts/5      2026-01-21 13:29 (172.16.80.239)
Ndiop    pts/6      2026-01-21 13:29 (172.16.81.34)
Checquet pts/7      2026-01-21 13:29 (172.16.29.49)
Ghernandez pts/8    2026-01-21 13:30 (172.16.29.21)
Lnobre   pts/9      2026-01-21 13:32 (172.16.80.31)
Lconstantin pts/10   2026-01-21 13:32 (172.16.81.57)
Rsiguier pts/11   2026-01-21 13:32 (172.16.81.22)
```

3. Dans /Examen-B1, créez un dossier à votre nom et vous y rendre.

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1$ mkdir Adrouin
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1$ cd Adrouin/
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ pwd
/Examen-B1/Adrouin
```

4. Créez plusieurs fichiers vides avec une seule commande (fichier1.txt, fichier2.txt, fichier3.txt).
Puis listez le contenu pour voir les détails.



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ touch fichier{1,2,3}.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls
fichier1.txt fichier2.txt fichier3.txt
```

5. Avec la commande (cat) insérer les textes suivants :

fichier1.txt :

J'adore Linux

fichier2.txt :

Je vois passer mes soirées à consulter le man.

fichier3.txt :

Pour être le meilleur en CLI



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat fichier1.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat >> fichier1.txt "J'adore Linux"
cat: "J'adore Linux": Aucun fichier ou dossier de ce type
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat >> fichier1.txt
J'adore Linux
^C
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat fichier1.txt
J'adore Linux
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat fichier2.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat >> fichier2.txt
Je vois passer mes soirées à consulter le man.
^C
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat fichier2.txt
Je vois passer mes soirées à consulter le man.
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat >> fichier3.txt
Pour être le meilleur en CLI
^C
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat fichier3.txt
Pour être le meilleur en CLI
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

6. Afficher le contenu des 3 fichiers en une seule ligne de commande.



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat fichier{1,2,3}.txt
J'adore Linux
Je vois passer mes soirées à consulter le man.
Pour être le meilleur en CLI
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

7. Renommer fichier3.txt en tonNom.txt.

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ mv fichier3.txt tonNom.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls
fichier1.txt  fichier2.txt  tonNom.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat tonNom.txt
Pour être le meilleur en CLI
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

8. Donnez les droits à tous les utilisateurs du système en rwx à ce fichier



Mise en situation

Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 Adrouin Adrouin 31 21 janv. 13:39 Drouin.txt
-rw-r--r-- 1 Adrouin Adrouin 14 21 janv. 13:39 fichier1.txt
-rw-r--r-- 1 Adrouin Adrouin 50 21 janv. 13:39 fichier2.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ chmod 777 Drouin.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls -l
total 12
-rwxrwxrwx 1 Adrouin Adrouin 31 21 janv. 13:39 Drouin.txt
-rw-r--r-- 1 Adrouin Adrouin 14 21 janv. 13:39 fichier1.txt
-rw-r--r-- 1 Adrouin Adrouin 50 21 janv. 13:39 fichier2.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

9. Déplace tonNom.txt dans /tmp

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ mv Drouin.txt /tmp
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls /tmp
Adrouin                      systemd-private-716f721904
AlexT.txt                    systemd-private-716f721904
Aurian.txt                   systemd-private-716f721904
Drouin.txt                   systemd-private-716f721904
```




Mise en situation



Cours : Service-

10. **Sans** vous déplacer, copier le fichier /tmp /'Gestion du réseau.pdf' où vous êtes.

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cp /tmp/Gestion\ du\ réseau.pdf /Examen-B1/Adrouin/  
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls  
fichier1.txt  fichier2.txt  'Gestion du réseau.pdf'
```

11. En une seule commande, dans votre dossier /Examen-B1/VotreNom, créer l'arborescence suivantes de répertoires
/Cours/Linux/TP



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ tree
.
├── fichier1.txt
├── fichier2.txt
└── Gestion du réseau.pdf

1 directory, 3 files
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ mkdir Cours && mkdir Cours/Linux && mkdir Cours/Linux/TP
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ tree
.
├── Cours
│   ├── Linux
│   │   └── TP
├── fichier1.txt
├── fichier2.txt
└── Gestion du réseau.pdf

4 directories, 3 files
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

12. Mettre au dossier TP le groupe propriétaire « B1 » et activer le SetGID



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ groups
Adrouin
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ chgrp B1 Cours/Linux/TP
chgrp: modification du groupe de 'Cours/Linux/TP': Opération non permise
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ cat /etc/group | grep B1
B1:x:1036:
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ chown group:B1 Cours/Linux/TP
chown: utilisateur incorrect: « group:B1 »
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ chown Adrouin:B1 Cours/Linux/TP
chown: modification du propriétaire de 'Cours/Linux/TP': Opération non permise
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ man groups
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ man chown
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ chown :B1 Cours/Linux/TP
chown: modification du groupe de 'Cours/Linux/TP': Opération non permise
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ groups
Adrouin
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ groups Valentin
Valentin : Valentin sudo
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ id
uid=1021(Adrouin) gid=1022(Adrouin) groupes=1022(Adrouin)

Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ chmod g+s Cours/Linux/TP/
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls -l Cours/Linux/
total 4
drwxr-sr-x 2 Adrouin Adrouin 4096 21 janv. 13:55 TP
```



Mise en situation

13. Chercher tous les répertoires dont vous êtes propriétaire



Cours : Service-



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" -print 2>/dev/null
/run/user/1021
/run/user/1021/dconf
/run/user/1021/gvfs
/run/user/1021/gvfsd
/run/user/1021/dbus-1
/run/user/1021/dbus-1/services
/run/user/1021/pulse
/run/user/1021/keyring
/run/user/1021/gcr
/run/user/1021/gnupg
/run/user/1021/systemd
/run/user/1021/systemd/generator.late
/run/user/1021/systemd/generator.late/xdg-desktop-autostart.target.wants
/run/user/1021/systemd/units
/run/user/1021/systemd/inaccessible
/run/user/1021/systemd/inaccessible/dir
/Examen-B1/Adrouin
/Examen-B1/Adrouin/Cours
/Examen-B1/Adrouin/Cours/Linux
/Examen-B1/Adrouin/Cours/Linux/TP
/proc/21398
/proc/21398/task
/proc/21398/task/21398
/proc/21398/task/21398/fd
/proc/21398/task/21398/fdinfo
/proc/21398/task/21398/ns
/proc/21398/task/21398/net
```



Mise en situation

14. Rechercher votre identifiant dans le fichier /etc/passwd



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ cat /etc/passwd | grep Adrouin
Adrouin:x:1021:1022::/home/Adrouin:/bin/bash
```

15. Afficher l'historique de toutes vos commandes



Mise en situation

Cours : Service-

```
Fichier  Édition  Affichage  Signets  Modules externes  Configuration  Aide  Rechercher  14:22 21/01/2026 Optimis...  
(Adrouin) 10.2.0.238 — Konsole  
668 chgrp  
669 chgrp Cours/Linux/TP B1  
670 chgrp B1 Cours/Linux/TP  
671 groups  
672 groups B1  
673 groups Atessier  
674 clear  
675 groups Atessier  
676 clear  
677 groups  
678 chgrp B1 Cours/Linux/TP  
679 cat /etc/group | grep B1  
680 chown group:B1 Cours/Linux/TP  
681 chown Adrouin:B1 Cours/Linux/TP  
682 man groups  
683 man chown  
684 chown :B1 Cours/Linux/TP  
685 groups  
686 groups Valentin  
687 id  
688 chmod g+s Cours/Linux/TP/  
689 ls -l Cours/Linux/  
690 find -user Adrouin /  
691 find -user Adrouin -d -R /  
692 find -name "*" -user "Adrouin" -type "d"  
693 find -name "*" -user "Adrouin" -type "d" /  
694 cd  
695 find -name "*" -user "Adrouin" -type "d"  
696 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d"  
697 clear  
698 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d"  
699 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" -print  
700 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" -print | grep "/"  
701 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" -print 2>/dev/null  
702 clear  
703 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" -print 2>/dev/null  
704 clear  
705 cat /etc/passwd | grep Adrouin  
706 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" | grep /  
707 find / -name "*" -user "Adrouin" -type "d" | grep "/"  
708 clear  
709 cat /etc/passwd | grep Adrouin  
710 history  
Adrouin@SRV-Stella:~$
```



Mise en situation



Cours : Service-

16. Afficher les 4 premières lignes du fichier /etc/passwd

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
Adrouin@SRV-Stella:~$ cat /etc/pa
pam.conf      pam.d/      papersize    passwd      passwd-      passwd.330913
Adrouin@SRV-Stella:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

17. Afficher les 8 dernières lignes du fichier /etc/passwd



Mise en situation



Cours : Service-

```
Checquet:x:1027:1028:~/home/Checquet:/bin/bash
Wkharbouch:x:1028:1029:~/home/Wkharbouch:/bin/bash
Gdegaufridy:x:1029:1030:~/home/Gdegaufridy:/bin/bash
Amenard:x:1030:1031:~/home/Amenard:/bin/bash
Atessier:x:1031:1032:~/home/Atessier:/bin/bash
Ndiop:x:1032:1033:~/home/Ndiop:/bin/bash
Kyilmaz:x:1033:1034:~/home/Kyilmaz:/bin/bash
Lconstantin:x:1034:1035:~/home/Lconstantin:/bin/bash
Adrouin@SRV-Stella:~$
::1          DEB-STELLA.rouliere.sr  ff02::2          ip6-allrouters
DEB-STELLA  ff02::1          ip6-allnodes    ip6-localhost
Adrouin@SRV-Stella:~$ tail -8 /etc/passwd
Checquet:x:1027:1028:~/home/Checquet:/bin/bash
Wkharbouch:x:1028:1029:~/home/Wkharbouch:/bin/bash
Gdegaufridy:x:1029:1030:~/home/Gdegaufridy:/bin/bash
Amenard:x:1030:1031:~/home/Amenard:/bin/bash
Atessier:x:1031:1032:~/home/Atessier:/bin/bash
Ndiop:x:1032:1033:~/home/Ndiop:/bin/bash
Kyilmaz:x:1033:1034:~/home/Kyilmaz:/bin/bash
Lconstantin:x:1034:1035:~/home/Lconstantin:/bin/bash
Adrouin@SRV-Stella:~$
```

18. Afficher les volumes du système



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                  8:0      0   60G  0 disk
├─sda1                              8:1      0   487M  0 part /boot
├─sda2                              8:2      0     1K  0 part
└─sda5                              8:5      0  59,5G  0 part
   ├─DEB--STELLA--vg-root          254:0      0  20,1G  0 lvm  /
   ├─DEB--STELLA--vg-swap_1        254:1      0   976M  0 lvm  [SWAP]
   └─DEB--STELLA--vg-home          254:2      0  38,4G  0 lvm  /home
sr0                                  11:0      1 1024M  0 rom
```

Adrouin@SRV-Stella:~\$

19. Combien reste-t-il de place sur le volume /home ?

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ df | grep -E "sys|home"
/dev/mapper/DEB--STELLA--vg-home    39336464    790168    36515912    3% /home
Adrouin@SRV-Stella:~$ df | grep -E "Sys|home"
Sys. de fichiers                    blocs de 1K  Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/mapper/DEB--STELLA--vg-home    39336464    790168    36515912    3% /home
```

20. Comment est nommé le groupe de volume ?



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ vgs
-bash: vgs : commande introuvable
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

Manue de permission

21. Afficher tous les volumes montés



Mise en situation




Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ df -h
```

Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
udev	949M	0	949M	0%	/dev
tmpfs	197M	2,1M	195M	2%	/run
/dev/mapper/DEB--STELLA--vg-root	20G	11G	7,9G	58%	/
tmpfs	984M	0	984M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
/dev/sda1	455M	252M	178M	59%	/boot
/dev/mapper/DEB--STELLA--vg-home	38G	772M	35G	3%	/home
tmpfs	197M	92K	197M	1%	/run/user/1000
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1024
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1030
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1021
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1033
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1032
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1026
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1022
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1034
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1025
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1031
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1027
tmpfs	197M	56K	197M	1%	/run/user/1023

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```



Mise en situation



Cours : Service-

22. Trouver le nombre de fichier avec l'extension .conf du système.

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ find / -name *.conf 2>/dev/null | wc -l
1362
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

23. Faites un lien physique du fichier fichier1.txt dans votre dossier /tmp/VotreNom.txt

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ln fichier1.txt /tmp/ADrouin.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls /tmp | grep ADrouin
ADrouin.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

24. Faites un lien symbolique du fichier fichier2.txt dans votre dossier /tmp/VotreNom.txt

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ln -s fichier2.txt /tmp/ADrouin.txt
ln: impossible de créer le lien symbolique '/tmp/ADrouin.txt': Le fichier existe
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ln -s fichier2.txt /tmp/ADrouin2.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls /tmp | grep ADrouin
ADrouin2.txt
ADrouin.txt
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

25. Faites une archive de votre dossier /Examen-B1/VotreNom dans le dossier /Sauvegarde



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ tar czf /Sauvegarde/Adrouin.tar /Examen-B1/Adrouin/
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
tar: Suppression de « / » au début des liens physiques
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls -l /Sauvegarde/ | grep Adrouin
-rw-r--r-- 1 Adrouin      Adrouin      3000908 21 janv. 14:45 Adrouin
-rw-r--r-- 1 Adrouin      Adrouin      3000908 21 janv. 14:46 Adrouin.tar
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

26. Faites une compression (la plus efficace) de votre archive.

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ xz -k /Sauvegarde/Adrouin.xz /Sauvegarde/Adrouin.tar
xz : /Sauvegarde/Adrouin.xz: Aucun fichier ou dossier de ce type
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ls -l /Sauvegarde/ | grep Adrouin
-rw-r--r-- 1 Adrouin      Adrouin      3000908 21 janv. 14:45 Adrouin
-rw-r--r-- 1 Adrouin      Adrouin      3000908 21 janv. 14:46 Adrouin.tar
-rw-r--r-- 1 Adrouin      Adrouin      3001120 21 janv. 14:46 Adrouin.tar.xz
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

(Etrange car l'archive xz est plus grosse mais peut etre lié au faible nombre de fichier)

27. Rechercher tous les logs concernant votre identifiant (journald).



Mise en situation



Cours : Service-

```
déc. 08 13:41:20 DEB-STELLA pipewire-pulse[419615]: mod.rt: RTKit error: org.freedesktop.DB
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ journalctl | grep "Adrouin"
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

28. Afficher le statut du service ssh et trouver son process id.



Mise en situation




Cours : Service-

```
Pass -q to turn off this notice.
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-13 09:17:58 CET; 1 week 1 day ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 539 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 559 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2275)
   Memory: 14.0M
      CPU: 5.374s
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─559 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$
```

29. Ouvrir une deuxième session ssh sur 10.2.0.238, trouver le PID de vos 2 sessions.



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 21443 pts/4        00:00:01 bash
 29662 pts/4        00:00:00 ps
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ps -ef | grep Adrouin | grep ssh
root      21385      559  0 13:27 ?           00:00:00 sshd: Adrouin [priv]
Adrouin    21433    21385  0 13:27 ?           00:00:02 sshd: Adrouin@pts/4
root      29596      559  0 14:53 ?           00:00:00 sshd: Adrouin [priv]
Adrouin    29611    29596  0 14:53 ?           00:00:00 sshd: Adrouin@pts/2
Adrouin    29665    21443  0 14:54 pts/4       00:00:00 grep ssh
```

30. Stopper votre première connexion ssh via son PID

```
Adrouin@SRV-Stella:~$ ps -ef | grep Adrouin | grep ssh
root      21385      559  0 13:27 ?           00:00:00 sshd: Adrouin [priv]
Adrouin    21433    21385  0 13:27 ?           00:00:02 sshd: Adrouin@pts/4
root      29596      559  0 14:53 ?           00:00:00 sshd: Adrouin [priv]
Adrouin    29611    29596  0 14:53 ?           00:00:00 sshd: Adrouin@pts/2
Adrouin    29671    29615  0 14:55 pts/2       00:00:00 grep ssh
Adrouin@SRV-Stella:~$ kill 21433
Adrouin@SRV-Stella:~$
```



Mise en situation



Cours : Service-

```
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ ps -ef | grep Adrouin | grep ssh
root      21385      559    0 13:27 ?        00:00:00 sshd: Adrouin [priv]
Adrouin    21433    21385    0 13:27 ?        00:00:02 sshd: Adrouin@pts/4
root      29596      559    0 14:53 ?        00:00:00 sshd: Adrouin [priv]
Adrouin    29611    29596    0 14:53 ?        00:00:00 sshd: Adrouin@pts/2
Adrouin    29665    21443    0 14:54 pts/4    00:00:00 grep ssh
Adrouin@SRV-Stella:/Examen-B1/Adrouin$ kiConnection to 10.2.0.238 closed by remote host.
Connection to 10.2.0.238 closed.
```