



TP cours Linux – Afficher du texte

Nom : Buron

Prénom : Antoine

Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Objectifs :

Maîtriser l'utilisation des commandes cat, less, more, head, tail, diff et wc

Comprendre et utiliser les redirecteurs, y compris /dev/null et tee

Approfondir la gestion des fichiers de configuration réseau

Prérequis :

Avoir réalisé le TP Gestion des liens

Contexte :

Vous êtes toujours administrateur réseau junior dans l'entreprise de services informatiques. Votre responsable vous demande maintenant d'optimiser l'organisation des fichiers de configuration en utilisant des liens physiques et symboliques.



Principales tâches à réaliser :

1. Créez un nouveau fichier router01.conf de configuration (contenu ci-dessous) pour un routeur dans le dossier router avec la commande cat

```
hostname Router01
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
    ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat > router01.conf
hostname Router01
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
```

2. Affichez le contenu du fichier

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat -n router01.conf
 1 hostname Router01
 2 interface GigabitEthernet0/0
 3 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 4 no shutdown
 5 !
 6 interface GigabitEthernet0/1
 7 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 8 no shutdown
```



3. Ajoutez une ligne de configuration supplémentaire

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
```

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat >> routers01.conf
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
```

4. Consulter le fichier /etc/passwd avec les commandes more et less, avec less sans sortie de l'affichage, consulter la date du jour.

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ more /etc/passwd
```

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ less /etc/passwd
mer. 18 mars 2026 16:15:43 CET
!done (press RETURN)
```

5. Affichez les 5 premières lignes du fichier router01.conf et rediriger le résultat vers un fichier nommé résultat.txt

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ head -n 5 router01.conf > résultat.txt
```

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat résultat.txt
hostname Router01
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
```

6. Affichez les 3 dernières lignes du fichier router01.conf et rediriger le résultat à la fin du fichier résultat.txt

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ tail -n 3 router01.conf >> résultat.txt
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat résultat.txt
hostname Router01
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
```



7. Créez une copie du fichier router01.conf nommée router02.conf puis ajoutez à la fin du fichier :

```
ip name-server 8.8.8.8
```

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cp router01.conf router02.conf
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat >> router02.conf
ip name-server 8.8.8.8
```

8. Comparez les deux fichiers

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ diff router01.conf router02.conf
9a10
> ip name-server 8.8.8.8
```

9. Comptez le nombre de lignes, mots et caractères dans le fichier router01.conf

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ wc router01.conf
9 24 209 router01.conf
```

10. Comptez uniquement le nombre de lignes dans tous les fichiers .conf du répertoire routers

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ wc -l *.conf
9 router01.conf
10 router02.conf
19 total
```

11. Faites un ls du répertoire /etc sans voir les messages d'erreur.

```
antoine@SRV-Stella:~/NetworkConfig/routers$ cat /etc/shadow 2>/dev/null
```