

CNNA – Arithmetik-Plan ab S9h

Fortschreibungsfassung v96: SM9g1 lokal gruen, SM9h aktiv

antaris / ChatGPT

8. Mai 2026

Status dieser Fortschreibung v96. Diese Fassung schreibt v95 nach dem lokal gruen bestaetigten `SM9g1--OperationalQuadraticCoefficientWindowFromSM9dSM9e-Build` fort. SM9g1 ist als kleine Koeffizientenfenster-Schicht geschlossen: regular und variable `constantCoeff`, `linearCoeff` und `quadraticCoeff` sind aus den in SM9g validierten SM9d-/SM9e-Koeffizientenquellen exponiert und an `operationalDeterminantCoefficientRecurrenceSM9e` zurueckgebunden. SM9g1 erzeugt weiterhin keinen Diskriminantenwert und keinen Faktorbeweis; deshalb bleibt SM10 blockiert. Aktiv wird nun `SM9h--OperationalQuadraticDiscriminantSourceFromWindow`.

0d. Fortschreibungsentscheidung v28 nach gruenem SM3db4aR-Build

Statusentscheidung	SM3db4aR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der in v27 blockierende Befund zu SM3db4R ist damit bearbeitet: Die neue CandidateEntry-Herkunft laeuft nicht mehr als bloss lokale Zeilen-Residualprojektion, sondern ueber eine akkumulierte TraceEvaluation-/AccumulatedEntryFold-Schicht. SM3db4R bleibt historisch green/partial ; SM3db4aR traegt den geschlossenen strukturellen DoD. Der naechste aktive Schritt ist daher SM3db5R.
Formaler Ertrag	SM3db4aR- GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation , GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold , accumulatedEntry , Herkunft aus SM3db3R-Trace, Pivotdaten, lokalen SM3db2R-Steps, Residualdaten und Fold-/Update-Reihenfolge; Ledger gegen den blossen lokalen rowResidual -Wrapper; noFreeEntryTable ; noExternalInverseOracle ; next-positive-phase-Ledger fuer SM3db5R. Kein Matrix.inv , kein Matrix-Export, kein Produktbeweis, kein TwoSidedInv , kein InteriorEliminationCertificate , keine InteriorEliminationData .
Praeziser Restbefund	SM3db4aR beweist noch nicht, dass die akkumulierte CandidateEntry eine links- oder rechtsseitige Inverse des SM3cR-InteriorBlocks ist. Sie beweist nur die legale, derived-only, akkumulierte Herkunft der Entry-Funktion. Deshalb darf SM3db5R die Funktion verpacken, aber nicht als Inverse validieren.
SM3db5R-Freigabe	SM3db5R ist freigegeben und muss ein reiner Matrix-Export sein: Die Matrixeintraege werden definitionell oder theorematisch aus der SM3db4aR- accumulatedEntry gewonnen. SM3db5R darf keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Matrix, keine freie Entry-Tabelle, kein Matrix.inv , kein externes Inversen-Oracle und keine SM3daR-Rueckfuehrung einfuehren.
SM3db5R-Grenze	SM3db5R erzeugt keinen Links-/Rechtsproduktbeweis, kein TwoSidedInv , kein InteriorEliminationCertificate , keine InteriorEliminationData , keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten. Der DoD ist genau: eine konkrete Kandidatenmatrix, deren jeder Eintrag als SM3db4aR- accumulatedEntry nachgewiesen ist.
SM3db6R-Sperre	SM3db6R bleibt bis zum gruenen SM3db5R-Build gesperrt. Es ist ein nachgelagerter Shape-/Source-Separation-Filter: Ist die exportierte Matrix wirklich die SM3db4aR- accumulatedEntry -Matrix? Ist sie nicht versehentlich die SM3daR-/InteriorBlock-Matrix? Ist sie nicht bloss der SM3db4R-localResidual-Wrapper? Ist sie nicht frei tabelliert?
SM3eR-Produktgrenze	SM3eR bleibt die erste Phase, die GeneratedInteriorCandidateLeftProductEntry , GeneratedInteriorCandidateRightProductEntry , Diagonal-/Offdiag-Produkte und schliesslich provenTwoSidedInv versuchen darf. SM3db5R–SM3db7R duerfen diese Produktvalidierung nicht vorwegnehmen.
Rueckkopplungsregel	Falls SM3db5R zeigt, dass der Matrix-Export weitere exponierte Herkunfts- oder Typgleichheitslemmata aus SM3db4aR benoetigt, erfolgt eine minimale positive Nachschaerfung von SM3db4aR. Eine unmittelbare Obstruktion oder ein Start von SM3db0omegaR bleibt Planbruch, solange SM3db5R nicht positiv versucht und mathematisch dokumentiert gescheitert ist.

0e. Fortschreibungsentscheidung v29 nach gruenem SM3db5R-Build

Statusentscheidung	SM3db5R ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der Matrix-Export aus SM3db4aR ist damit erledigt: Die Kandidatenmatrix ist nur die entrywise Verpackung der akkumulierten <code>accumulatedEntry</code> ; sie fuehrt keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Matrix, kein <code>Matrix.inv</code> , keine SM3daR-Rueckfuehrung und keine Produktvalidierung ein. Der naechste aktive Schritt ist SM3db6R.
Formaler Ertrag	SM3db5R- <code>GeneratedInteriorInverseCandidateMatrix</code> , <code>inverseCandidateMatrix_from_accumulatedEntry</code> , <code>inverseCandidateMatrix_entry_eq_accumulatedEntry</code> , Matrixeintrags-Herkunft aus <code>GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation/GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold</code> , <code>No-Free-/No-Oracle-/No-Matrix.inv-Ledger</code> und explizite Sperren gegen <code>TwoSidedInv</code> , <code>InteriorEliminationCertificate</code> und <code>InteriorEliminationData</code> .
Praeziser Restbefund	SM3db5R beweist weiterhin nicht, dass die exportierte Matrix eine links- oder rechtsseitige Inverse des SM3cR-InteriorBlocks ist. SM3db5R beweist nur, dass eine konkrete konsumierbare Kandidatenmatrix aus der SM3db4aR- <code>accumulatedEntry</code> -Herkunft bereitsteht. Die Produktfrage bleibt vollstaendig SM3eR vorbehalten.
SM3db6R-Freigabe	SM3db6R ist freigegeben und muss als Shape-/Source-Separation-Filter implementiert werden. Die Phase prueft, ob die exportierte Matrix wirklich die SM3db4aR- <code>accumulatedEntry</code> -Matrix ist, nicht die SM3daR-/InteriorBlock-Matrix, nicht bloss der alte SM3db4R- <code>localResidual</code> -Wrapper und nicht eine freie Tabelle.
Positive-First-Grenze	SM3db6R ist kein Obstruktionsstart. Falls eine Gleichheit mit dem SM3cR-InteriorBlock sichtbar wird, ist sie nur akzeptabel, wenn ein separater involutiver Spezialfall vorbereitet ist, in dem <code>InteriorBlock * InteriorBlock = 1</code> links und rechts aus SM3cR/SM3dR folgt. Ohne diesen Spezialfall erfolgt kein SM3eR-Start, sondern eine positive Rueckkopplung zu SM3db1R-SM3db4aR bzw. zur Kandidatenherkunft.
Zulaessige Kernobjekte	SM3db6R- <code>inverseCandidateEntry_not_SM3daR_candidateEntry</code> , <code>inverseCandidateEntry_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof</code> , <code>inverseCandidateMatrix_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof</code> , <code>SM3dbRShapeSeparationLedger</code> . Zulaessig sind ausserdem reine Source-/Shape-Herkunftslemmata, die diese Aussagen ohne Produktrechnung absichern.
SM3db6R-Grenze	SM3db6R erzeugt keinen Candidate-Linksproduktbeweis, keinen Candidate-Rechtsproduktbeweis, kein <code>provenTwoSidedInv</code> , kein <code>InteriorEliminationCertificate</code> , keine <code>InteriorEliminationData</code> , keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten.
Folgesperren	Historisch blieb SM3db7R bis zum gruenen SM3db6R-Build blockiert; nach der v31-Fortschreibung ist SM3db7R geschlossen und der erneute SM3eR-ReRun freigegeben. <code>SM3db0megaR</code> bleibt verboten, weil der positive Pfad bis SM3db7R nicht gescheitert ist.

0f. Fortschreibungsentscheidung v30 nach gruenem SM3db6R-Build

Statusentscheidung	SM3db6R ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Shape-/Source-Separation ist damit erledigt: Die Kandidatenmatrix bleibt die in SM3db5R exportierte Matrix und wird entrywise auf die SM3db4aR-accumulatedEntry-Herkunft zurueckgebunden. SM3db6R ist kein Obstruktionsstart und kein Produkt-Gate. Der naechste aktive Schritt ist SM3db7R.
Formaler Ertrag	SM3db6R-GeneratedInteriorInverseCandidateShapeSeparation, inverseCandidateShapeSeparation_from_matrix, inverseCandidateEntry_not_SM3daR_candidateEntry, inverseCandidateEntry_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof, inverseCandidateMatrix_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof, inverseCandidateMatrix_not_only_localResidualWrapper, inverseCandidateMatrix_entry_eq_accumulatedTraceValue_afterShapeSeparation, noProductProof_for_shapeSeparation, noTwoSidedInv_for_shapeSeparation, regular/variable Shape-Separation-Konstruktoren und SM3dbRShapeSeparationLedger.
Praeziser Restbefund	SM3db6R beweist bewusst keine semantische Wert-Ungleichheit <code>candidateMatrix != interiorBlock</code> . Die Namen der <code>not_*</code> -Gates sind als Source-/Shape-Status zu lesen: keine Rueckkehr zur SM3daR-CandidateEntry, keine freie InteriorBlock-Identifikation ohne spaeteren involutiven Produktbeweis, kein bloss lokaler Residual-Wrapper, keine freie Tabelle. Die erste echte Produktvalidierung bleibt vollstaendig SM3eR vorbehalten.
SM3db7R-Freigabe	SM3db7R ist freigegeben und muss eine reine Handoff-Schicht vom SM3db6R-gefilterten Kandidaten an den erneuten SM3eR-Lauf sein. SM3db7R darf nur bestimmen, welches CandidateEntry-/CandidateMatrix-Objekt SM3eR konsumieren darf, und muss zugleich festhalten, dass SM3fR ohne <code>provenTwoSidedInv</code> weiterhin gesperrt bleibt.
Zulaessige Kernobjekte	SM3dbRGeneratedInverseCandidateLedger, SM3dbRToSM3eRHandoff, SM3eRMayConsumeOnlySM3dbRInverseCandidate, noTwoSidedInv_for_SM3db7R, noInteriorEliminationCertificate_for_SM3db7R, noInteriorEliminationData_for_SM3db7R. Zulaessig sind ausserdem reine Handoff-Lemmata, die regular und variable Seite auf die SM3db6R-ShapeSeparation und dadurch auf die SM3db5R-/SM3db4aR-Herkunft zurueckbinden. Eine separat benannte SM3fRStillBlockedWithoutProvenTwoSidedInv-Deklaration ist optional, sofern die Sperre ueber diese Felder geschlossen wird.
SM3db7R-Grenze	SM3db7R erzeugt keine GeneratedInteriorCandidateLeftProductEntry, keine GeneratedInteriorCandidateRightProductEntry, keinen Diagonal-/Offdiag-Produktbeweis, kein provenTwoSidedInv, kein InteriorEliminationCertificate, keine InteriorEliminationData, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten. Jede Produktrechnung in SM3db7R waere eine Vorwegnahme von SM3eR und damit Planbruch.
Folgesperren	Der erneute SM3eR-Lauf ist nach gruenem SM3db7R-Build freigegeben. SM3fR bleibt bis zu einem in SM3eR bewiesenen provenTwoSidedInv blockiert. SM3db0omegaR bleibt verboten, solange die Handoff-Schicht nicht aus einem dokumentierten mathematischen Grund scheitert; ein spaeteres SM3eR-Produktscheitern ist ein SM3eR-Obstruktionsbefund, nicht automatisch ein SM3db0omegaR-Start.
Planungspraezisierung	Die Berechnungskette bleibt derived-only: SM3db2R lokaler Step → SM3db3R Trace → SM3db4aR accumulated fold → SM3db5R Matrix-Export → SM3db6R Source-/Shape-Gate → SM3db7R Handoff → SM3eR Produktvalidierung. Keine dieser Handoff-Vorphasen darf die Produktfrage vorwegnehmen.

0g. Fortschreibungsentscheidung v31 nach gruenem SM3db7R-Build – historisch, durch v32 geschaerft

Historischer Kern	SM3db7R ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Handoff-Schicht ist erledigt: SM3dbRToSM3eRHandoff exponiert die in SM3db6R gefilterte Kandidatenmatrix, bindet sie an SM3db5R-Matrix-Export und SM3db4aR-accumulatedEntry-Herkunft zurueck und erzeugt selbst keine Produktvalidierung. Dieser Befund bleibt gueltig.
Formaler Ertrag	SM3db7R- SM3dbRToSM3eRHandoff, sm3dbRToSM3eRHandoff_from_shapeSeparation, SM3eRMayConsumeOnlySM3dbRInverseCandidate, sm3eRMayConsumeOnlySM3dbRInverseCandidate_for_handoff, handoffCandidate_eq_SM3db6R_shapeSeparationMatrix, handoffCandidate_source_eq_SM3db5R_matrixExport, handoffCandidate_source_eq_SM3db4aR_accumulatedEntry, noLeftProduct_for_SM3db7R, noRightProduct_for_SM3db7R, noTwoSidedInv_for_SM3db7R, noInteriorEliminationCertificate_for_SM3db7R, noInteriorEliminationData_for_SM3db7R, regular/variable Handoff-Konstruktoren und SM3dbRGeneratedInverseCandidateLedger.
Praeziser Restbefund	SM3db7R beweist weiterhin nicht, dass die Kandidatenmatrix eine links- oder rechtsseitige Inverse des SM3cR-InteriorBlocks ist. Die Phase beweist nur, welches Kandidatenobjekt SM3eR konsumieren darf. Damit ist SM3db7R kein Produkt-Gate, keine Reparaturformel und kein Ersatz fuer SM3eR.
v32/v35-Korrektur	Die alte v31-Kurzform SM3eR-r0-r4 ist zu grob. Ab v32 galt die feinere ReRun-Unterteilung: r0 HandoffShapeAudit, r1 LeftProductEntry, r2 RightProductEntry, r3a ProductNormalForm, r3b Cancellation, r4 GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof-Konstruktor und r5 provenTwoSidedInvFromSM3db7R. Ab v34 wurde diese Unterteilung geschaerft: r3b ist nur die gruen geschlossene Cancellationsoberflaeche; r3c ist die zwingende TraceCancellationInvariant-Derivation vor r4. Ab v35 wird r3c selbst gespalten: r3c0 ist closed/green als Source-/Derivation-/Ledger-API; r3c1 bleibt next/active als eigentliche unbedingte Ableitung der sechs Cancellationsbeweise.
Sperren	SM3fR bleibt bis zu einem theorematisch konstruierten provenTwoSidedInv blockiert. SM3dbOmegaR bleibt verboten, solange die positive SM3dbR-Handoff-Kette geschlossen ist und kein dokumentiertes mathematisches Scheitern des Handoff selbst vorliegt. Ein Produktscheitern im ReRun ist ein SM3eR-Produktbefund und fuehrt nicht automatisch zu SM3dbOmegaR.

0h. Fortschreibungsentscheidung v32: Kohärenzkorrekturen vor SM3eR-Re-Run

Ziel dieser Fassung	v32 korrigiert alle Planstellen, die nach Codeprüfung missverständlich waren: b-Konvention, IdealThread-Status, ReRun-Status, Produktnormalform-Pflicht, volle Generated-DtN-Stufen, Geometrie-/Heegner-Hypothese und CD-/C-Interface. Diese v32-Regeln haben Vorrang vor historischer v28-v31-Prosa.
Globale b-Konvention	Im Code ist <code>RegularCell b L := Fin L -> Fin (b+1)</code> . Daher gilt <code>arity = code-b + 1</code> . Der gezeichnete 0/1-binaere Baum ist <code>arity = 2</code> , also <code>code-b = 1</code> . <code>code-b = 0</code> ist der unaere volle Geradenfall; <code>code-b = 2</code> ist im Code ternär. Jede künftige Planzeile muss entweder <code>code-b</code> oder <code>arity</code> schreiben; ein nacktes <code>b = 2</code> fuer einen binaeren Baum ist verboten.
IdealThread-Status	<code>referenceThread b</code> und die aktuellen <code>ToCStrong.ofIdeal</code> -Quellen sind All-0-Singleton-Pfade im Ambienttyp. Sie sind kein voller <code>code-b=0</code> -Baum und kein voller binaerer Baum. Sie koennen keine mehrdimensionale Boundary-/Schur-/Diskriminantenarithmetik tragen.
Positive Quelle	Der aktive Arithmetik-Smoke-Pfad ist <code>generated/non-singleton: generatedBranchFamily, GeneratedMainPath</code> , SM0R-SM3db7R und der Handoff an SM3eR. Der IdealThread bleibt No-go-/Auditobjekt und Vergleichsmotivation.
SM3eR-Re-Run Status	Der ReRun ist nach v35 bis einschliesslich r3c0 build-gruen, aber noch nicht als Produktidentitaet geschlossen. HandoffShapeAudit, LeftProductEntry, RightProductEntry, r3a-ProductNormalForms, r3b-CancellationSurface und die r3c0-TraceCancellationDerivation-API liegen vor. Der eigentliche unbedingte <code>GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant</code> muss in r3c1 noch aus der SM3db-Provenienzkette abgeleitet werden; der <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof</code> ist weiterhin nicht geschlossen.
SM3eR-Re-Run Kernri-siko	Weder <code>GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant</code> noch <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof</code> duerfen als freie Ledgerfelder, Annahmen oder Prop-Orakel eingefuehrt werden. r3c0 darf nur die proof-carrying Schnittstelle bereitstellen; r3c1 muss den <code>TraceCancellationInvariant</code> wirklich aus der SM3eR/SM3db2R-SM3db7R/r3a-Kette ableiten. r4a darf hoechstens konditional den Strukturkonstruktor vom <code>ProductCancellationLedger</code> zum <code>ProductIdentityProof</code> bauen; ein unbedingter r4-Abschluss ist erst nach r3c1 erlaubt.
Importdisziplin	Der Import <code>CNNA.PillarA.DtN.DtN</code> in <code>GeneratedInteriorTwoSidedInvFromSM3db7R.lean</code> ist derzeit nur als Zugriff auf <code>TwoSidedInv</code> erlaubt. Er gilt nicht als Erzeugung oder Konsum von <code>DtNStrong</code> , <code>GeneralizedDtN</code> , <code>MultiSchur</code> , <code>InteriorEliminationData</code> oder arithmetischen Zielobjekten. Langfristig ist eine neutrale Auslagerung von <code>TwoSidedInv</code> in eine Finite-/Matrix-Datei sauberer.
Produktnormalform-Pflicht	SM3eR-r3a muss beide Matrixprodukte entrywise oeffnen und die Handoff-Matrix auf <code>generatedInteriorAccumulatedEntryValue T</code> zurueckfuehren. Ohne diese Normalform waere jede Identitaetsbehauptung nur eine Behauptung ueber ein ungeoeffnetes Matrixprodukt.
Ruecksprungregel	Falls SM3eR-r3c1 zeigt, dass die vorhandene <code>accumulatedEntry</code> -Schicht keine Kancellationsinvariante traegt, wird nicht in SM3eR gepatcht. Dann entstehen konditionale Ruecksprungphasen: SM3db4bR fuer <code>AccumulatedEntryCancellationInvariant</code> , SM3db3aR fuer <code>TraceOrderAndPivotCoverageInvariant</code> , SM3db2aR fuer <code>LocalStepSchurCancellationInvariant</code> .
Generated-DtN-Präzisierung	Nach SM3fR baut SM3gR zunaechst die finite generated top-boundary DtN aus SM3aR-Partition, SM3bR-Dirichletdaten und SM3fR-InteriorEliminationData. Das ist nicht der alte <code>IdealThread/CutSpec.full</code> -Pfad. Eine full LevelHistory-/multi-level DtN-Diagnostik entsteht erst spaeter ueber SM6-SM8.
Geometrie-Status	Die spiraligen 0/1-Zeichnungen sind phaenomenologische Visualisierungen fuer <code>arity=2/code-b=1</code> . Sie erzeugen keine Winkel, keine Gitter, keine CM-Punkte und keine Diskriminanten im derived-only Pfad. Sie duerfen erst nach berechneter Generated-DtN/Schur/Charpoly-Route als Vergleichsbild konsumiert werden.
Eisenstein/Gauss-Status	Die vorhandenen L2-/L3-Schichten sind kleine operative Schur-/Charpoly-/Diskriminanten-Seeds bzw. Zielvergleiche. Sie beweisen nicht, dass die Zeichnung oder ein freier Winkel diese Faelle erzeugt. In SM10/SM11 zaehlt nur: berechnete Matrix $\rightarrow$ Charpoly/Faktor/Diskriminante $\rightarrow$ Vergleich mit -3 bzw. -4 .
Heegner-/noOuter-Test	Die Hypothese, dass noOuter/hasOuter oder Komplementfamilien Heegner-Differenzen sichtbar machen, ist ein spaeter falsifizierbarer Test nach SM9/SM12, nicht SM3eR-Input. Kein Heegner-Wert darf vor berechneter Charpoly-/Diskriminantenroute als Provenienz verwendet werden.
CD-/Interface-Status	Cayley-Dickson/Hurwitz darf nur soweit konsumiert werden, wie grüne A-interne Strukturmodule theorematisch tragen. Eine volle Identifikation <code>bright/interface/dark/all</code> $\leftrightarrow \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ ist kein SM3eR-Argument und darf keine Produktidentitaet ersetzen.

0i. Fortschreibungsentscheidung v33 nach gruenem SM3eR-r3a-Build

Statusentscheidung	SM3eR-r3a ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat die vorgeschriebene ProductNormalForm-Schicht geliefert: linkes und rechtes Matrixprodukt werden entrywise geoeffnet und die Handoff-Kandidatenmatrix wird ueber die SM3db7R-/SM3db4aR-Herkunft auf generatedInteriorAccumulatedEntryValue T zurueckgefuehrt. r3a ist damit kein Produktidentitaetsbeweis, sondern die berechnungsfaeihige Summenoberflaeche fuer r3b.
Formaler r3a-Ertrag	Zulaessige und nun geschlossene Kernobjekte sind insbesondere GeneratedInteriorSM3db7RLeftProductNormalForm , GeneratedInteriorSM3db7RRightProductNormalForm , leftProductEntry_expand_handoffCandidate , rightProductEntry_expand_handoffCandidate , generatedInteriorSM3db7RLeftProductEntry_eq_sum_accumulated , generatedInteriorSM3db7RRightProductEntry_eq_sum_accumulated , GeneratedInteriorSM3db7RProductNormalFormLedger und die regular/variable ProductNormalForm-Ledger.
Praeziser Restbefund	r3a beweist noch keine Cancellation. Insbesondere fehlen weiterhin leftProduct_entry_eq_identity , rightProduct_entry_eq_identity , leftProduct_diagonal_entry , leftProduct_offdiag_entry , rightProduct_diagonal_entry und rightProduct_offdiag_entry . Daraus folgt: kein GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof , kein TwoSidedInv , keine InteriorEliminationData , keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten.
r3b-Freigabe	SM3eR-r3b ist freigegeben und ist der naechste aktive Schritt. Ziel ist nicht sofort r4, sondern zuerst eine proof-carrying Cancellationsoberflaeche aus den r3a-Normalformen. Erlaubt sind diagonal/offdiag-Cancellationslemmata, Entry-Identity-Lemmata und ein Ledger, das die sechs spaeteren ProductIdentityProof-Felder vorbereitet.
r3b-Provenienzpflcht	Alle r3b-Beweise muessen aus der bestehenden Kette folgen: SM3cR-InteriorBlock-Profil, SM3db2R-Lokalschritte, SM3db3R-Trace, SM3db4aR-AccumulatedEntryFold, SM3db5R-Matrix-Export, SM3db6R-Shape-/Source-Gate, SM3db7R-Handoff und r3a-ProductNormalForms. Freie Prooffelder, externe Inversenannahmen, Matrix.inv , neue CandidateEntry-Formeln, SM3daR-Rueckfall, Rechenorakel oder direkte r4/r5-Spruenge sind Planbruch.
r4/r5-Sperre	Historisch blieb SM3eR-r4 nach v33 blockiert, bis r3b die sechs Cancellations-/Identity-Felder proof-carrying liefert. Nach v34 ist diese Bedingung verfeinert: r3b liefert nur die Cancellationsoberflaeche; r4 bleibt bis zur r3c-Derivation des GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant blockiert. SM3eR-r5 bleibt blockiert, bis r4 einen konkreten theorematischen Konstruktor von GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof bereitstellt. SM3fR bleibt blockiert, bis r5 einen provenTwoSidedInvFromSM3db7R -Witness erzeugt.
Ruecksprungregel	Nach v35 praezisiert: Falls r3c1 zeigt, dass die r3a-Summenformen und die SM3db-Trace-/Fold-Schichten keine Cancellationsinvariante tragen, wird nicht in SM3eR gepatcht. Dann wird minimal positiv zur fehlenden Invarianzschicht zurueckgesprungen: SM3db4bR fuer AccumulatedEntryCancellationInvariant , SM3db3aR fuer TraceOrderAndPivotCoverageInvariant oder SM3db2aR fuer LocalStepSchurCancellationInvariant . Dieser Ruecksprung ist kein SM3db0megaR-Start; SM3db0megaR bleibt nur fuer dokumentiertes Scheitern der positiven Handoff-Kette selbst zulaessig.
Planstatus	Ab v36 lautet die Architektur: SM3db2R → SM3db3R → SM3db4aR → SM3db5R → SM3db6R → SM3db7R → SM3eR-r3a → SM3eR-r3b → SM3eR-r3c0 → SM3eR-r3c1 → SM3eR-r3c2 → SM3eR-r4a → SM3eR-r4 → SM3eR-r5 → SM3fR. Der Status wird fortgeschrieben: r3a/r3b/r3c0 closed/green, r3c1 Schnittstellen-Build green aber r3c1-full next/active, r3c2 conditional/green, r4a conditional/allowed, r4/r5/SM3fR blocked.

0j. Fortschreibungsentscheidung v34 nach gruenem SM3eR-r3b-Build – historisch, durch v35 geschaerft

Historischer Kern	SM3eR-r3b ist nach lokal gruenem Build formal als bedingte Kancellationsoberflaeche geschlossen. Die sechs spaeteren ProductIdentityProof -Felder sind nur relativ zu einem TraceCancellationInvariant bzw. ProductCancellationLedger konsumierbar. r3b erzeugt keinen ProductIdentityProof , keinen TwoSidedInv , keine InteriorEliminationData , keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur -Daten und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten .
v34-Restbefund	v34 verlangte deshalb eine r3c-Ableitung des GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant aus SM3cR , SM3db2R-SM3db7R und r3a-NormalForms , bevor r4 beginnen darf.
v35-Schaerfung	Nach gruenem r3c-Build wird dieser Punkt aufgespalten: r3c0 ist die geschlossene Source-/Derivation-/Ledger-API ; r3c1 bleibt die aktive mathematische Ableitung der sechs Kancellationsfelder. Abschnitt 0k ist fuer den aktuellen Status verbindlich.
Sperren	SM3eR-r4-closed , r5 und SM3fR bleiben blockiert, bis r3c1 einen unbedingten Derivation-Witness ohne freie sechs Kancellationsargumente liefert.

0k. Fortschreibungsentscheidung v35 nach gruenem SM3eR-r3c-Build

Statusentscheidung	SM3eR-r3c ist nach lokal gruenem Build formal integrierbar, aber nicht in dem starken Sinn geschlossen, den v34 als DoD formuliert hatte. Gruen ist die neue proof-carrying Schnittstelle: Source aus SM3db7R-Handoff, Derivation-Struktur, Konstruktor vom Derivation-Witness zum TraceCancellationInvariant und Export in den ProductCancellationLedger. Nicht gruen als unbedingter mathematischer Satz ist die eigentliche Kancellation aus der SM3db-Kette, weil die sechs Kancellations-/Identity-Beweise noch als Felder eines Derivation-Witness uebergeben werden. Deshalb wird die Phase ab v35 in SM3eR-r3c0 und SM3eR-r3c1 getrennt.
Formaler r3c0-Ertrag	SM3eR-r3c0 ist closed/green als Schnittstellen- und Provenienzschicht. Zulaessige geschlossene Rollen sind insbesondere GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationSource, GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationDerivation, traceCancellationInvariant_from_traceDerivation bzw. ein aquivalenter Derivation-to-Invariant-Konstruktor, productCancellationLedger_from_traceCancellationDerivation, regular/variable r3c0-Konstrukturen und SM3eRr3cTraceCancellationDerivationLedger. r3c0 erzeugt keinen ProductIdentityProof, keinen TwoSidedInv, keine InteriorEliminationData, keine DtN-/MultiSchur- und keine Charpoly-/Diskriminantendaten.
Praeziser Restbefund	r3c0 beweist nicht selbst leftProduct_entry_eq_identity, rightProduct_entry_eq_identity, leftProduct_diagonal_entry, leftProduct_offdiag_entry, rightProduct_diagonal_entry und rightProduct_offdiag_entry aus generatedInteriorAccumulatedEntryValue T. Diese Beweise sind noch die Nutzlast der Derivation. Damit liegt kein schlechtes externes Oracle vor, solange r4 sie nicht frei konsumiert; aber es liegt auch noch kein unbedingter derived-only TraceCancellationInvariant vor.
r3c1-Freigabe	SM3eR-r3c1 ist der naechste aktive positive Schritt. Ziel ist die theorematische Konstruktion eines konkreten Derivation-Witness ohne freie Kancellationsannahmen. Die sechs Felder muessen aus der bestehenden Kette kommen: generatedInteriorBlock W und SM3cR-Entry-/Diag-/Offdiag-Profil; SM3db2R-Lokalstep mit Schur-/Residual-Kancellationsdaten; SM3db3R-Trace mit Reihenfolge, Pivot-Coverage und Step-Provenienz; SM3db4aR-AccumulatedEntryFold; SM3db5R-Matrix-Export; SM3db6R-Shape-/Source-Gate; SM3db7R-Handoff auf H.candidateMatrix; r3a-ProductNormalForms.
r3c1-DoD	r3c1 ist erst geschlossen, wenn ein Konstruktor wie traceCancellationDerivation_from_SM3dbChain bzw. traceCancellationInvariant_from_SM3dbChain existiert, dessen Eingaben keine freien Kancellationsbeweise, keine freie Matrix, keine freie Entry-Tabelle und keine externe Inversenannahme sind. Der Output muss einen unbedingten GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger liefern, der fuer r4 konsumierbar ist.
r4a-Freigabe	SM3eR-r4a darf parallel oder als naechster kleiner Code-Schritt nur konditional vorbereitet werden: ein rein struktureller Konstruktor productIdentityProof_from_productCancellationLedger vom bereits gegebenen GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger zum GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof. r4a darf keinen eigenen TraceCancellationInvariant erzeugen, keine der sechs Kancellationen neu annehmen, keine Matrixrechnung wiederholen und keinen TwoSidedInv bauen.
r4/r5-Sperre	Ein geschlossener SM3eR-r4-Status bleibt blockiert, bis r3c1 den ProductCancellationLedger unbeding aus der SM3db-Provenienzkette liefert. SM3eR-r5 bleibt blockiert, bis r4 den ProductIdentityProof theorematisch konstruiert. SM3fR bleibt bis zum r5-Witness provenTwoSidedInvFromSM3db7R blockiert.
Ruecksprungregel	Falls r3c1 zeigt, dass eine noetige Kancellationssubstanz in der bisherigen Provenienzkette fehlt, wird nicht in r4 und nicht lokal in SM3eR gepatcht. Dann wird minimal positiv zur schwaechsten fehlenden Schicht zurueckgesprungen: SM3db4bR fuer AccumulatedEntryCancellationInvariant, SM3db3aR fuer TraceOrderAndPivotCoverageInvariant oder SM3db2aR fuer LocalStepSchurCancellationInvariant. Dieser Ruecksprung bleibt positive Pfadfortsetzung und ist kein SM3db0OmegaR-Start.
Planstatus	Verbindlich ist nun: r0-r3b closed/green; r3c0 closed/green als bedingte Derivation-/Ledger-API; v36 ersetzt die alte r3c1-Rolle durch zwei Stufen: r3c1 als AccumulatedEntryCancellationInvariant-Schicht und r3c2 als TraceCancellation-Verbrauchsschicht. r4a bleibt conditional/allowed; r4/r5/SM3fR bleiben bis zum unbedingten r3c1-full-Witness blockiert.

0l. Fortschreibungsentscheidung v36 nach gruenem SM3eR-r3c1/r3c2-Schnittstellen-Build

Statusentscheidung	Der angehaengte Stand ist lokal gruen fuer die neue Phasenaufspaltung: SM3eR-r3c1 enthaelt die Fold-nahe AccumulatedEntryCancellation-Invariant-Oberflaeche , SM3eR-r3c2 enthaelt den Adapter von einem r3c1-Witness zur bisherigen TraceCancellationDerivation-/Invariant-/Ledger-Schicht . Dieser gruen-Befund schliesst die Schnittstellen- und Importordnung, aber nicht automatisch die mathematische Kancellationssubstanz.
Neue r3c1-Rolle	SM3eR-r3c1 ist ab v36 nicht mehr die alte TraceCancellationDerivation-Konsumphase . Es ist die neue AccumulatedEntryCancellation-Schicht an der SM3db4aR-/Fold-naehen Stelle. Zulaessige Kernobjekte sind insbesondere generatedInteriorAccumulatedLeftConvolution , generatedInteriorAccumulatedRightConvolution , GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant , regular/variable Invariant-Abkuerzungen und ein r3c1-Ledger, der ausdruecklich keinen ProductIdentityProof , keinen TwoSidedInv , keine InteriorEliminationData , keine DtN-/MultiSchur - und keine Charpoly-/Diskriminantendaten erzeugt.
r3c1-full-DoD	Der starke r3c1-DoD ist erst geschlossen, wenn ein Konstruktor existiert, der einen GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant aus GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation , GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold , generatedInteriorAccumulatedEntryValue T , SM3cR-InteriorBlock-Profil und den SM3db2R/SM3db3R-Trace-/LocalStep-Daten erzeugt, ohne die sechs Kancellations-/Identity-Beweise als freie Argumente anzunehmen. Zielname: accumulatedEntryCancellationInvariant_from_accumulatedTraceEvaluation oder aequivalent accumulatedEntryCancellationInvariant_from_traceFold .
Sechs r3c1-Zielfelder	r3c1-full muss entrywise beweisen: links/rechts generatedInteriorAccumulated*Convolution W T i j = (1 : Matrix _ _ R) i j sowie links/rechts Diagonal- und Offdiag-Formen. Diese sechs Aussagen duerfen Felder der Invariant-Struktur sein, aber sie duerfen im finalen r3c1-full-Konstruktor nicht von aussen uebergeben werden.
Neue r3c2-Rolle	Die alte r3c1-Rolle wird zu SM3eR-r3c2 . r3c2 konsumiert ausschliesslich einen r3c1-Witness C : GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant ... und den SM3db7R-Handoff H ; daraus baut es GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationDerivation , GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant und GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger . r3c2 darf keine eigenen Kancellationsbeweise erfinden, keine sechs Felder einzeln frei annehmen und keine Matrixrechnung wiederholen.
r3c2-Gate	r3c2 ist gruen-konditional vorbereitet und hat alles, was es benoetigt, genau dann, wenn r3c1-full einen unbedingten GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant liefert. Vor diesem r3c1-full-Witness ist r3c2 nicht als unbedingter ProductCancellationLedger-Abschluss zu lesen.
Ruecksprungregel	Die fruehere bedingte Rolle SM3db4bR AccumulatedEntryCancellationInvariant wird durch v36 in SM3eR-r3c1 integriert, bleibt aber inhaltlich Fold-nahe. Falls r3c1-full zeigt, dass die vorhandene SM3db4aR-Fold-Schicht die Kancellation nicht traegt, wird nicht in r3c2/r4 gepatcht. Dann wird minimal tiefer zur fehlenden Substanz zurueckgesprungen: SM3db3aR fuer TraceOrderAndPivotCoverageInvariant oder SM3db2aR fuer LocalStepSchurCancellationInvariant .
Planstatus	Verbindlich ab v37: r0-r3b closed/green; r3c0 closed/green als TraceCancellationDerivation-API ; r3c1 Schnittstellen-Build closed/green, r3c1-full next/active als blockFold = identity -Beweis plus unbedingter AccumulatedEntryCancellation-Konstruktor ; r3c2 conditional/green als Verbraucher eines r3c1-Witness; r4a conditional/allowed; r4/r5/SM3fR blocked until r3c1-full und daraus r3c2-Ledger.

0m. Fortschreibungsentscheidung v37: r3c1-full braucht blockFold = identity

Statusentscheidung	Der positive r3c1-full-Pfad ist an einer harten definitorischen Stelle praezisiert: generatedInteriorAccumulatedEntryValue $T\ i\ j$ expandiert auf Diagonal-/Block-/Trace-/Fold-Beitraege, aber der aktuelle API-Stand enthaelt noch keinen Satz, der die daraus entstehende Schur-Faltung gegen generatedInteriorBlock W zu 1 reduziert. Der fehlende Satz ist daher nicht ein Taktikproblem, sondern die neue Pflichtinvarianz blockFold = identity .
Neues Pflichtobjekt	r3c1-full fuehrt eine proof-carrying Invarianzschicht ein, z.B. GeneratedInteriorBlockFoldIdentityInvariant oder GeneratedInteriorAccumulatedBlockFoldIdentityInvariant . Sie liegt zwischen der AccumulatedTraceEvaluation-/Fold-Schicht und GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant . Sie erzeugt noch keinen ProductIdentityProof und keinen TwoSidedInv .
Minimale Felder	Die Invarianz muss mindestens tragen: links/rechts blockFold_eq_identity , links/rechts Diagonalform und links/rechts Offdiag-Nullform. Diese Felder duerfen spaeter die sechs r3c1-AccumulatedEntryCancellation-Felder speisen, duerfen aber nicht als externe Argumente in r3c2 oder r4 auftauchen.
Form der linken Faltung	Links ist die normale Zielgleichung entrywise: $\sum k, \text{generatedInteriorBlock } W\ i\ k * \text{generatedInteriorAccumulatedEntryValue } T\ k\ j = (1 : \text{Matrix } _ _ R)\ i\ j$. Nach Expansion von generatedInteriorAccumulatedEntryValue muss daraus eine leftBlockFold-Normalform werden, deren terminaler Wert per Invarianz identity ist.
Form der rechten Faltung	Rechts ist analog: $\sum k, \text{generatedInteriorAccumulatedEntryValue } T\ i\ k * \text{generatedInteriorBlock } W\ k\ j = (1 : \text{Matrix } _ _ R)\ i\ j$. Die rechte Seite darf nicht aus Kommutativitaet oder Symmetrie geraten werden, solange kein entsprechender Satz im Code vorliegt; sie braucht eine eigene rechte Fold-Invarianz oder einen vorher bewiesenen Links/Rechts-Transfer.
Beweisroute I: Expansion	Zuerst muss r3c1a eine definitorische Normalform beweisen: Die Produktnormalformen aus r3a werden ueber H.candidateMatrix = generatedInteriorAccumulatedEntryValue T und anschliessende Expansion der Fold-/Trace-Beitraege in eine BlockFold-Summe ueberfuehrt. Keine globale simp -Flaeche; nur lokale rf1 /kleine rw -Schritte und explizite Zwischenlemmata.
Beweisroute II: Step-Kancellation	r3c1b beweist fuer jeden lokalen SM3db2R-Step eine Schur-Kancellationsgleichung auf BlockFold-Ebene: Der Pivot-/Block-Beitrag des Steps kompensiert genau den zugehoerigen Residual-/Update-Beitrag in der Faltung. Diese Lemmas sind die eigentliche neue mathematische Substanz; ohne sie bleibt die Summe nur expandiert, aber nicht gekuerzt.
Beweisroute III: Fold-Induktion	r3c1c fuehrt eine fold-/trace-recursive Invarianz ein: Wenn die BlockFold-Invarianz vor einem Trace-/Fold-Schritt gilt und der lokale Step-Kancellationssatz gilt, gilt sie nach dem Schritt. Beweisform: strukturelle Rekursion ueber den vorhandenen Trace/Fold-Carrier bzw. ueber dessen AccumulatedEntryFold , nicht ueber einen grossen Index-Eliminator.
Beweisroute IV: Terminal-Gate	r3c1d schliesst die terminale Gleichung: Pivot-/Index-Coverage aus SM3db3R und die terminale Residual-/FoldOrder-Aussage aus SM3db4aR muessen zeigen, dass der finale BlockFold-Zustand genau identity ist. Erst dieses Terminal-Gate liefert links/rechts identity , diagonal=1 und offdiag=0 .
Beweisroute V: Adapter	r3c1e baut daraus den unbedingten GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant . Erst dann darf r3c2 den vorhandenen Adapter konsumieren und daraus TraceCancellationDerivation , TraceCancellationInvariant und ProductCancellationLedger erzeugen.
Ruecksprungkriterium	Falls r3c1b nicht beweisbar ist, fehlt die Substanz in SM3db2R: dann muss eine LocalStepSchurCancellationInvariant nachgeruestet werden. Falls r3c1c/r3c1d nicht beweisbar ist, fehlt die Substanz in SM3db3R/SM3db4aR: dann braucht es TraceOrderAndPivotCoverageInvariant bzw. terminale Fold-/Residual-Coverage. Es wird nicht in r3c2 oder r4 gepatcht.
Planstatus	SM3eR-r3c1a ist nach lokal gruenem Build geschlossen als BlockFold-Normalform-/Expose-Phase. Der naechste aktive Schritt ist nicht r3c1b-full, sondern SM3eR-r3c1b0 : Audit/Expose der fehlenden lokalen Schur-Kancellationsquelle. Danach folgt SM3db2aR LocalStepSchurCancellationInvariant . Erst nach dieser Nachruestung darf SM3eR-r3c1b-full die lokale Schur-Step-Kancellation beweisen. r3c1c/r3c1d/r3c1e, r3c2, r4, r5 und SM3fR bleiben blockiert bzw. konditional.

0n. Fortschreibungsentscheidung v38: r3c1a gruen, r3c1b0 und SM3db2aR werden aktiv

Statusentscheidung	SM3eR-r3c1a ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase liefert die definitorische BlockFold-Normalform und beweist die Verbindung von <code>generatedInteriorAccumulatedLeftConvolution/generatedInteriorAccumulatedRightConvolution</code> zu <code>generatedInteriorLeftBlockFold/generatedInteriorRightBlockFold</code> . Sie beweist bewusst noch keine Identitaet.
r3c1a-Ertrag	Geschlossen sind die Normalform-/Expose-Objekte: <code>generatedInteriorAccumulatedLeftConvolution</code> , <code>generatedInteriorAccumulatedRightConvolution</code> , <code>generatedInteriorLeftBlockFoldKernel</code> , <code>generatedInteriorRightBlockFoldKernel</code> , <code>generatedInteriorLeftBlockFold</code> , <code>generatedInteriorRightBlockFold</code> , <code>GeneratedInteriorBlockFoldNormalFormR3c1a</code> und <code>regular/variable Ledger</code> . Geschlossen sind ferner die definitorischen Gleichungen <code>leftAccumulatedConvolution_eq_blockFold</code> , <code>rightAccumulatedConvolution_eq_blockFold</code> , <code>leftBlockFold_eq_kernelSum</code> , <code>rightBlockFold_eq_kernelSum</code> , <code>leftKernel_eq_components</code> , <code>rightKernel_eq_components</code> .
Praeziser Restbefund	Der grueene r3c1a-Build zeigt die Summe, kuerzt sie aber nicht. Fuer SM3eR-r3c1b-full fehlt in der aktuellen SM3db2R-Schicht eine lokale Schur-Update-Struktur: Pivot-Skala, UpdateEntry-Formel, Vorzeichen-/Skalierungsbezug und lokales links/rechts-Kancellationslemma. Daher waere ein direkter r3c1b-full-Beweis im aktuellen Code nur durch freie Kancellationsfelder moeglich und damit Planbruch.
Naechste aktive Phase	Naechste aktive Phase ist SM3eR-r3c1b0. Sie ist eine kurze Audit-/Expose-Phase, keine Identity- oder Kancellationsbeweissphase. Ihr Ziel ist ein proof-carrying Befund, der exakt festhaelt, welche SM3db2R-Daten vorhanden sind und welche fuer r3c1b-full fehlen.
r3c1b0-DoD	SM3eR-r3c1b0 muss eine Struktur wie <code>GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationSourceAudit</code> liefern. Positive Felder: <code>has_baseEntry_eq_block</code> , <code>has_rowResidual_eq_block</code> , <code>has_columnResidual_eq_block</code> , <code>has_pivotEntry_eq_block</code> . Fehlende Felder/Gates: <code>missing_pivotScale</code> , <code>missing_updatedEntry</code> , <code>missing_updatedEntry_eq_schur</code> , <code>missing_leftLocalStepCancellation</code> , <code>missing_rightLocalStepCancellation</code> . Der DoD ist nur die exakte Source-Diagnose, nicht die Cancellation.
SM3db2aR-Freigabe	Nach r3c1b0 wird SM3db2aR als positive Nachruestung freigegeben. Zielobjekt: <code>GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationInvariant</code> . Es muss Pivot-Skala und UpdateEntry aus vorhandenen lokalen Step-/Residual-/Blockdaten ableiten und beweisen, nicht frei setzen.
SM3db2aR-Minimalfelder	Minimal benoetigt werden: <code>pivotIndex</code> , <code>pivotEntry</code> , <code>pivotScale</code> , <code>pivotEntry_eq_block</code> , <code>pivotScale_mul_pivotEntry</code> , <code>pivotEntry_mul_pivotScale</code> , <code>updatedEntry</code> , <code>updatedEntry_eq_schur</code> , <code>leftLocalStepCancellation</code> , <code>rightLocalStepCancellation</code> . Falls <code>pivotScale</code> nicht definitorisch existiert, muss vorher ein lokaler Regularitaets-/Nichtnull-Witness aus der vorhandenen Provenienz abgeleitet werden.
Beweistaktik SM3db2aR	Keine Summeninduktion und kein globales <code>simp</code> . Zuerst werden <code>baseEntry</code> , <code>rowResidual</code> , <code>columnResidual</code> und <code>pivotEntry</code> per Strukturfeldern auf <code>generatedInteriorBlock W</code> zurueckgefuehrt. Danach wird <code>updatedEntry_eq_schur</code> mit einem kleinen <code>calc</code> -Beweis aus den lokalen Step-Feldern aufgebaut. Die lokalen Kancellationen werden entrywise durch gezieltes Umschreiben mit diesen Feldern und der Pivot-Skala bewiesen.
r3c1b-full-Gate	SM3eR-r3c1b-full darf erst nach gruenem SM3db2aR-Build starten. Dann verbindet es die r3c1a-BlockFold-Kerne mit den lokalen Step-Kancellationskernen und beweist nur die lokale Step-Kuerzung. Die Summen-/Fold-Invarianz bleibt r3c1c vorbehalten.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Historisch ab v38: r3c1a closed/green; r3c1b0 next/active; SM3db2aR next-after-r3c1b0; r3c1b-full blocked until SM3db2aR; r3c1c Fold-Invarianz blocked until r3c1b-full; r3c1d terminal identity blocked until r3c1c; r3c1e AccumulatedEntryCancellation-Konstruktor blocked until r3c1d; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked. Diese Reihenfolge wird durch v39 geschaerft: SM3db2aR ist gruen, aber nur relativ zu Pivot-Regularitaetswitnessen; daher wird SM3db2bR vor r3c1b-full eingefuegt.

Oo. Fortschreibungsentscheidung v39: SM3db2aR gruen, SM3db2bR aktiv

Statusentscheidung	SM3db2aR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber nur als lokale Schur-Substanzschicht relativ zu einem Pivot-Regularitaetswitness. Die Phase liefert UpdateEntry, Schur-Update-Residual und lokale links/rechts-Kancellationsoberflaechen, erzeugt aber noch keinen unbedingten per-Pivot-Regularitaetswitness fuer den gesamten GeneratedInteriorEliminationTrace.
SM3db2aR-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere generatedInteriorLocalSchurUpdatedEntry, generatedInteriorLocalSchurUpdateEquationResidual, GeneratedInteriorLocalPivotRegularityWitnessSM3db2aR, GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationInvariantSM3db2aR und GeneratedInteriorTraceLocalStepSchurCancellationInvariantSM3db2aR. Positiv getragen sind updatedEntry_eq_schur, leftLocalStepCancellation, rightLocalStepCancellation sowie die Rueckbindung von baseEntry, rowResidual, columnResidual und pivotEntry an generatedInteriorBlock W.
Praeziser Restbefund	Der Trace-Level-Konstruktor ist weiterhin relativ: er benoetigt eine Funktion $R : \text{forall pivot, GeneratedInteriorLocalPivotRegularityWitnessSM3db2aR} \dots (T.\text{localStepOf pivot})$. Damit ist pivotScale nicht frei in SM3db2aR gesetzt, aber die konkrete per-Pivot-Existenz ist noch nicht aus SM3cR/SM3db2R/Trace-Provenienz abgeleitet. Ein direkter Start von SM3eR-r3c1b-full waere daher weiterhin ein freier Regularitaets-/Inversenimport.
Naechste aktive Phase	Naechste aktive Phase ist SM3db2bR: PerPivotRegularityFromGeneratedTrace. Sie konstruiert fuer jeden Pivot des konkreten GeneratedInteriorEliminationTrace den erforderlichen GeneratedInteriorLocalPivotRegularityWitnessSM3db2aR. Sie erzeugt keine Summen-, BlockFold-, Produktidentitaets-, TwoSidedInv-, DtN- oder Charpoly-Daten.
SM3db2bR-DoD	Ziel ist ein unbedingter Konstruktor wie perPivotRegularity_from_generatedTrace. Minimal benoetigt werden: pivotEntry_ne_zero_from_profile, ggf. pivotEntry_isUnit_from_profile, pivotScale_from_pivotEntry, pivotScale_mul_pivotEntry, pivotEntry_mul_pivotScale und der finale per-Pivot-Konstruktor fuer T.localStepOf pivot. Falls die aktuelle Provenienz keinen Nichtnull-/Regularitaetsbeweis traegt, muss genau diese fehlende lokale Regularitaetsquelle exponiert werden; sie darf nicht durch Matrix.inv, freie Inversen oder externe Orakel ersetzt werden.
Beweistaktik SM3db2bR	Kein globales simp, keine Summeninduktion und kein Index-Eliminator-Monster. Pro Pivot: let S := T.localStepOf pivot; binde S.stepUpdate.pivotEntry ueber die vorhandenen Felder an den SM3cR-InteriorBlock-Diagonaleintrag; leite daraus den lokalen Nichtnull-/Unit-Witness ab; definiere pivotScale; schliesse die beiden Skalen-Gleichungen mit kleinen calc- oder Feldprojektionsbeweisen.
Anschlussphase	Nach gruenem SM3db2bR folgt SM3eR-r3c1b1: BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge. Diese Phase beweist, dass der relevante lokale Anteil der r3c1a-BlockFold-Kerne genau auf den in SM3db2aR geschlossenen generatedInteriorLocalSchurUpdateEquationResidual normalisiert.
r3c1b-full-Gate	SM3eR-r3c1b-full bleibt bis nach SM3db2bR und SM3eR-r3c1b1 gesperrt. Erst dann darf es die lokale Step-Kuerzung beweisen. Die Summen-/Fold-Invarianz bleibt weiterhin r3c1c, terminal identity r3c1d und der AccumulatedEntryCancellation-Konstruktor r3c1e.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Historisch ab v39 galt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR next/active; SM3eR-r3c1b1 blocked until SM3db2bR. v40 schaerft dies: SM3db2bR ist gruen, aber nur relativ zu einem proof-carrying TracePivotScaleWitness; daher wird SM3db2cR vor SM3eR-r3c1b1 eingefuegt.

Op. Fortschreibungsentscheidung v40: SM3db2bR gruen-relativ, SM3db2cR aktiv – historisch, durch v41 geschaerft

Statusentscheidung	SM3db2bR ist nach gruenem Fix-Build formal geschlossen, aber nicht als unbedingte Scale-Ableitung. Die Phase ist jetzt operativ korrekt: sie verwendet keine skalare $\mathbb{R}$ -Inversion, kein <code>Real.instInv</code> , kein skalares <code>scalar inverse</code> , kein <code>mul_inv_cancel</code> und kein <code>noncomputable</code> . Sie konsumiert stattdessen einen proof-carrying <code>GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> .
SM3db2bR-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>GeneratedInteriorTracePivotEntryNonzeroRequirementSM3db2bR</code> , <code>GeneratedInteriorTracePivotEntryNonzeroWitnessSM3db2bR</code> , <code>GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> , <code>GeneratedInteriorPerPivotRegularityFromTraceSM3db2bR</code> und der Konstruktor <code>fromTracePivotScaleWitness</code> . Positiv getragen sind <code>pivotEntry_eq_block</code> , <code>pivotEntry_eq_dirichletDegree</code> , <code>pivotScale_mul_pivotEntry</code> , <code>pivotEntry_mul_pivotScale</code> , <code>perPivotRegularity_leftInverse</code> , <code>perPivotRegularity_rightInverse</code> und <code>traceLocalStepInvariant_eq_from_perPivotRegularity</code> .
Praeziser Restbefund	SM3db2bR beweist noch nicht, dass der benoetigte <code>TracePivotScaleWitness</code> aus generated Degree-/Weight-/Policy-Provenienz existiert. Ein blosses <code>pivotEntry_ne_zero</code> genuegt im operativen Pfad nicht, weil daraus ueber $\mathbb{R}$ -Inversion kein computabler <code>pivotScale</code> konstruiert werden darf. Ein direkter Start von <code>SM3eR-r3c1b1</code> waere daher weiterhin ein freier Scale-/Regularitaetsimport.
Naechste aktive Phase	Naechste aktive Phase ist <code>SM3db2cR: TracePivotScaleWitnessFromGeneratedDegree</code> . Sie konstruiert oder exakt auditiert fuer jeden Pivot des konkreten Trace den proof-carrying Scale-Witness, den <code>SM3db2bR</code> konsumiert. Sie erzeugt keine Summen-, BlockFold-, Produktidentitaets-, <code>TwoSidedInv</code> -, <code>DtN</code> -, <code>MultiSchur</code> -, <code>Charpoly</code> - oder Diskriminantendaten.
SM3db2cR-DoD	Ziel ist ein Konstruktor wie <code>tracePivotScaleWitness_from_generatedDegree : GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR ...</code> . Minimal benoetigt werden: <code>pivotScale : GeneratedInteriorIndex A -> R</code> , <code>pivotScale_mul_pivotEntry</code> , <code>pivotEntry_mul_pivotScale</code> , <code>source_eq_generatedDegree</code> , <code>noScalarInvStatus</code> , <code>noMatrixInvStatus</code> , <code>noExternalScaleOracleStatus</code> und <code>nextPhase_eq_r3c1b1</code> . Falls die aktuelle Degree-/Weight-Schicht keinen konstruktiven Skalenwert traegt, muss genau dieses fehlende generated reciprocal/scale datum als neue lokale Quelle exponiert werden.
Beweistaktik SM3db2cR	Kein globales <code>simp</code> , keine Summeninduktion, kein Index-Eliminator-Monster. Pro Pivot wird zuerst <code>(T.localStepOf pivot).stepUpdate.pivotEntry</code> ueber die vorhandenen Felder an <code>generatedDirichlet_degree</code> bzw. die <code>SM3cR-Diagonalprovenienz</code> gebunden. Danach darf nur ein bereits generated/proof-carrying Scale-Datum konsumiert oder als fehlende Quelle ausgewiesen werden. Die beiden Skalen-Gleichungen werden mit kleinen <code>calc</code> - oder Feldprojektionsbeweisen geschlossen.
Verbotene Abkuerzungen	<code>SM3db2cR</code> darf weder <code>pivotScale := invPivotEntry</code> definieren noch <code>mul_inv_cancel</code> , <code>Real.instInv</code> , <code>noncomputable</code> , <code>Matrix.inv</code> , freie Inversen, freie Skalentabellen oder externe Orakel verwenden. Ein <code>Nonzero-Witness</code> ist nur hilfreich, aber nicht ausreichend, solange kein operativ erzeugter Scale-Witness mit beidseitigen Skalen-Gleichungen vorliegt.
Anschlussphase	Nach einem vollstaendig geschlossenen <code>SM3db2cR-full</code> , also nach einem unbedingten <code>TracePivotScaleWitness</code> aus generated Degree-/Weight-/Policy-Provenienz, sollte <code>SM3eR-r3c1b1: BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge</code> folgen. Die v41-Codepruefung zeigt jedoch: Der aktuelle <code>SM3db2cR</code> -Stand ist nur audit-/adapter-gruen und liefert diese unbedingte <code>ScaleSource</code> noch nicht.
r3c1b-full-Gate	<code>SM3eR-r3c1b1-full</code> bleibt bis nach einer unbedingten <code>ScaleSource</code> -Phase und <code>SM3eR-r3c1b1</code> gesperrt. Erst dann darf die lokale Step-Kuerzung bewiesen werden. Fold-Invarianz bleibt <code>r3c1c</code> , terminal identity <code>r3c1d</code> und der <code>AccumulatedEntryCancellation</code> -Konstruktor <code>r3c1e</code> .
Fortgeschriebene Reihenfolge	Historisch galt ab v40: <code>SM3db2cR</code> sollte vor <code>SM3eR-r3c1b1</code> stehen. v41 schaerft dies: <code>SM3db2cR</code> ist audit-closed/conditional, nicht full-closed als unbedingter <code>ScaleWitness</code> -Konstruktor; daher wird <code>SM3db2dR</code> vor <code>SM3eR-r3c1b1</code> eingefuegt.

Oq. Fortschreibungsentscheidung v41: SM3db2cR audit-closed, SM3db2dR aktiv – historisch, durch v42 geschaerft

Statusentscheidung	SM3db2cR konnte nicht im starken DoD-Sinn geschlossen werden. Geschlossen ist nur die zulaessige Schnittstellen-/Auditfunktion: Die Phase beschreibt exakt, welche proof-carrying ScaleSource benoetigt wird, und stellt einen Adapter von dieser ScaleSource zum von SM3db2bR konsumierten <code>GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> bereit. Nicht geschlossen ist die unbedingte Konstruktion dieser ScaleSource aus generated Degree-/Weight-/Policy-Provenienz.
Formaler Ertrag	SM3db2cR- Zulaessig geschlossen sind insbesondere ein Requirement-Gate fuer die generated Degree-ScaleSource, eine Struktur wie <code>GeneratedInteriorGeneratedDegreePivotScaleSourceSM3db2cR</code> , ein Adapter wie <code>generatedInteriorTracePivotScaleWitnessFromGeneratedDegreeScaleSourceSM3db2cR</code> , ein Audit/Ledger fuer <code>noScalarInvStatus</code> , <code>noMatrixInvStatus</code> , <code>noExternalScaleOracleStatus</code> und die Sperre von <code>SM3eR-r3c1b1</code> . Diese Objekte erzeugen keine Summen-, BlockFold-, Produktidentitaets-, <code>TwoSidedInv</code> -, <code>InteriorElimination</code> -, <code>DtN</code> -, <code>MultiSchur</code> -, <code>Charpoly</code> - oder Diskriminantendaten.
Praeziser Restbefund	Es fehlt weiterhin ein unbedingter Satz der Form <code>generatedDegreePivotScaleSource_from_weightPolicy : GeneratedInteriorGeneratedDegreePivotScaleSourceSM3db2cR ...</code> oder direkt <code>tracePivotScaleWitness_from_generatedDegree : GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> Insbesondere fehlt pro Pivot ein operativ generated <code>pivotScale</code> mit beiden Gleichungen <code>pivotScale_mul_pivotEntry</code> und <code>pivotEntry_mul_pivotScale</code> , dessen Herkunft nicht aus x^{-1} , <code>Real.instInv</code> , <code>mul_inv_cancel</code> , <code>Matrix.inv</code> , einer freien Skalentabelle oder einem externen Orakel stammt.
Naechste aktive Phase	Naechste aktive Phase ist SM3db2dR: <code>GeneratedDegreePivotScaleSource</code> . Diese Phase liegt zwischen SM3db2cR und SM3eR-r3c1b1. Sie muss die bisher nur als Input angenommene generated Degree-ScaleSource wirklich aus der vorhandenen Degree-/Weight-/Policy-Provenienz bauen oder, falls das im aktuellen API-Stand unmoeglich ist, die minimal fehlende generated reciprocal/scale datum-Schicht exakt als naechste positive Ruecksprungsquelle ausweisen.
SM3db2dR-DoD	Ziel ist ein Konstruktor wie <code>generatedDegreePivotScaleSource_from_weightPolicy</code> oder aequivalent <code>tracePivotScaleWitness_from_generatedDegree</code> . Minimalfelder: <code>pivotScale</code> , <code>pivotScale_mul_pivotEntry</code> , <code>pivotEntry_mul_pivotScale</code> , <code>pivotEntry_eq_dirichletDegree</code> , <code>source_eq_generatedDegree</code> , <code>source_eq_weightPolicy</code> , <code>noScalarInvStatus</code> , <code>noMatrixInvStatus</code> , <code>noExternalScaleOracleStatus</code> , <code>noFreeScaleTableStatus</code> und <code>nextPhase_eq_r3c1b1</code> . Der finale Konstruktor darf keine freien Kancellationsbeweise, keine freie Matrix, keine freie Entry-Tabelle und keine externe Inversenannahme als Argument erhalten.
Beweistaktik SM3db2dR	Kein globales <code>simp</code> , keine Summeninduktion und kein grosser Index-Eliminator. Pro Pivot wird zuerst <code>(T.localStepOf pivot).stepUpdate.pivotEntry</code> ueber SM3db2bR/SM3cR an den generated Dirichlet-Degree bzw. die Diagonalprovenienz gebunden. Danach wird ausschliesslich ein bereits im generated Weight-/Policy-System getragenes Scale-/Reciprocal-Datum konsumiert. Die beiden Skalen-Gleichungen werden durch Feldprojektionen oder kleine <code>calc</code> -Beweise geschlossen. Wenn kein solches Datum existiert, endet SM3db2dR nicht mit <code>r3c1b1</code> -Freigabe, sondern mit einem proof-carrying Missing-Source-Audit fuer eine weitere minimale Nachruestphase.
Verbotene Abkuerzungen	SM3db2dR darf nicht <code>pivotScale := invPivotEntry, pivotEntry inv, mul_inv_cancel, Real.instInv, noncomputable, Matrix.inv, field_simp</code> , freie Skalentabellen, freie Inversen oder externe Orakel verwenden. Ein Nichtnull-Zeugnis ist nur ein Regularitaetsindikator, aber keine operative ScaleSource.
Freigaberegeln	SM3eR-r3c1b1 wird erst nach einem gruenen SM3db2dR-Build freigegeben, der eine unbedingte <code>GeneratedInteriorGeneratedDegreePivotScaleSourceSM3db2cR</code> bzw. einen unbedingten <code>GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> aus generated Provenienz liefert. Bis dahin bleiben SM3eR-r3c1b1, <code>r3c1b-full</code> , <code>r3c1c</code> , <code>r3c1d</code> , <code>r3c1e</code> , der unbedingte <code>r3c2</code> -Ledger, <code>r4</code> , <code>r5</code> und SM3fR blockiert.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Ab v41 gilt: <code>r3c1a</code> closed/green; <code>r3c1b0</code> closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer und Requirement-Gate; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter und Missing-Source-Gate; SM3db2dR next/active als unbedingter <code>GeneratedDegreePivotScaleSource</code> -Provider; SM3eR-r3c1b1 blocked until SM3db2dR; <code>r3c1b-full</code> blocked until <code>r3c1b1</code> ; <code>r3c1c</code> blocked until <code>r3c1b-full</code> ; <code>r3c1d</code> blocked until <code>r3c1c</code> ; <code>r3c1e</code> blocked until <code>r3c1d</code> ; <code>r3c2</code> conditional/green consumer; <code>r4/r5</code> /SM3fR blocked.

Or. Fortschreibungsentscheidung v42: SM3db2dR gruen-relativ, SM3db2eR aktiv

Statusentscheidung	SM3db2dR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen als reciprocal-profile/adapter-Schicht, aber nicht full-closed als unbedingter generated ScaleSource-Provider. Der grueene Build zeigt: GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR kann, falls es vorliegt, in eine GeneratedInteriorGeneratedDegreePivotScaleSourceSM3db2dR, dann in den SM3db2cR-ScaleSource und schliesslich in den SM3db2bR-TracePivotScaleWitness ueberfuehrt werden. Der Build zeigt nicht, dass dieses ReciprocalProfile bereits aus der vorhandenen Degree-/Weight-/Policy-Schicht konstruiert ist.
Formaler Ertrag	SM3db2dR- Geschlossen sind insbesondere GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR, generatedDegreePivotScaleSourceFromReciprocalProfileSM3db2dR, GeneratedInteriorGeneratedDegreePivotScaleSourceSM3db2dR, tracePivotScaleWitness_from_generatedDegreePivotScaleSourceSM3db2dR, tracePivotScaleWitnessFromGeneratedDegree_from_sm3db2dR, GeneratedDegreePivotScaleSourceAuditSM3db2dR, Regular-/Variable-Abkuerzungen sowie die Statusfelder gegen ScalarInv, MatrixInv, externe Scale-Orakel, ProductIdentityProof, TwoSidedInv, DtN-/MultiSchur- und Charpoly-/Diskriminantendaten.
Praeziser Restbefund	Der kritische fehlende Pfeil ist generated Degree-/Weight-/Policy-Provenienz -> GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR. Im aktuellen Code wird ein Profil durch fromGeneratedDegreeReciprocalProfile bzw. fromReciprocalProfile aus einer Funktion generatedDegreePivotScale und den beiden Gleichungen gegen generatedDirichlet_degree gebaut. Solange diese Funktion und die beiden Gleichungen nicht aus der vorhandenen generated Provenienz hergeleitet werden, bleibt das Profil proof-carrying Input und damit noch kein vollstaendig derived-only ScaleSource-Abschluss.
Naechste aktive Phase	Naechste aktive Phase ist SM3db2eR: GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicy. Die unmittelbare Startform ist SM3db2eR0: GeneratedDegreeFormulaAudit, sofern der konkrete Pivotwert von generatedDirichlet_degree W im aktuellen API-Stand nicht schon als operational verwertbare Formel exponiert ist. Ziel von SM3db2eR0 ist kein Skalenbeweis, sondern die exakte Klassifikation: konstante Degree-Formel, Nat-Cast-Formel, WeightPolicy-abhaengige Formel, vorhandenes generated reciprocal datum oder nachweislich fehlende reciprocal-source-Schicht.
SM3db2eR-DoD	Der starke DoD ist ein Konstruktor wie generatedDegreePivotReciprocalProfile_from_weightPolicy : GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR ... bzw. Regular-/Variable-Spezialisierungen. Minimal muessen erzeugt werden: generatedDegreePivotScale, generatedDegreePivotScale_mul_generatedDegree, generatedDegree_mul_generatedDegreePivotScale, source_eq_generatedDegree, Herkunft aus Degree-/Weight-/Policy-Provenienz und die No-Inv-/No-Oracle-Statusfelder. Der finale Konstruktor darf keine freie Skalentabelle, keine freien Kancellationsbeweise, keine externe Inversenannahme und keine freie Matrix als Argument konsumieren.
Beweistaktik SM3db2eR	Zuerst wird der Pivot-Degree-Ausdruck per SM3db2cR/SM3db2dR-Requirement und SM3cR-Diagonalprovenienz auf generatedDirichlet_degree W normalisiert. Danach wird nicht aus pivotEntry_ne_zero durch $\mathbb{R}$ -Inversion konstruiert, sondern ausschliesslich ein operationales reciprocal/scale datum aus WeightPolicy, Degree-Count oder einer bereits proof-carrying generated Quelle konsumiert. Falls die Degree-Formel definitorisch eine Einheit ist, darf 1 als Skala nur mit expliziten linken/rechten Gleichungen benutzt werden; falls sie ein nichttrivialer Nat-Cast oder Real-Wert ist, reicht Positivitaet/Nichtnull nicht.

Verbotene Abkuerzungen	SM3db2eR und SM3db2eR0 duerfen nicht <code>pivotScale := invPivotEntry, pivotEntry inv, mul_inv_cancel, Real.instInv, field_simp, noncomputable, Matrix.inv</code> , freie Inversen, freie Skalentabellen, klassische Hilfen oder externe Orakel verwenden. Ein Nonzero-Witness bleibt nur ein Regularitaetsindikator, kein operativer ReciprocalProfile-Konstruktor.
Freigaberegeln	SM3eR-r3c1b1 wird erst freigegeben, wenn nach SM3db2eR ein unbedingtes Regular- und Variable-Profil vom Typ GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR aus generated Provenienz vorliegt und daraus der SM3db2dR -ScaleSource und der SM3db2bR -TracePivotScaleWitness ohne freie Skalenquelle erzeugt werden. Bis dahin bleiben SM3eR-r3c1b1 , r3c1b-full , r3c1c , r3c1d , r3c1e , der unbedingte r3c2 -Ledger, r4 , r5 und SM3fR blockiert.
Ruecksprungregel	Falls SM3db2eR0 zeigt, dass generatedDirichlet_degree derzeit nur $\mathbb{R}$ -wertig, aber ohne operationales reciprocal datum exponiert ist, wird nicht in r3c1b1 , r3c1b-full oder r4 gepatcht. Dann folgt eine minimale positive Nachruestung direkt an der Degree-/WeightPolicy-Schicht, z.B. SM3db2fR: GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource . Das ist kein SM3db0megaR -Start, solange die positive Handoff-Kette nicht mathematisch gescheitert ist.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Ab v42 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer und Requirement-Gate; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0/SM3db2eR next/active fuer DegreeFormulaAudit und ReciprocalProfileFromWeightPolicy; SM3eR-r3c1b1 blocked until SM3db2eR-full ; r3c1b-full blocked until r3c1b1 ; r3c1c blocked until r3c1b-full ; r3c1d blocked until r3c1c ; r3c1e blocked until r3c1d ; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

0s. Fortschreibungsentscheidung v43: SM3db2eR0 gruen, SM3db2eR-full aktiv

Statusentscheidung	SM3db2eR0 ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat die geplante Startrolle von SM3db2eR erfuellt: Sie auditiert die konkrete Formel von <code>generatedDirichlet_degree</code> und bindet den Trace-Pivot-Eintrag an diese Formel zurueck. Damit ist nicht mehr SM3db2eR0, sondern SM3db2eR-full: <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicy</code> die nun aktive Phase.
Formaler SM3db2eR0-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>SM3db2eR0GeneratedDegreeFormulaStatus</code>, <code>SM3db2eR0WeightPolicyFormulaStatus</code>, <code>SM3db2eR0OperationalReciprocalSourceStatus</code>, <code>generatedDirichlet_degree_eq_entryWeight_sum_SM3db2eR0</code>, <code>generatedDirichlet_degree_eq_generatedAdjacencyWeight_sum_SM3db2eR0</code>, <code>generatedDirichlet_degree_eq_inputPolicyAdjacencyWeight_sum_SM3db2eR0</code>, <code>GeneratedDegreeFormulaAuditSM3db2eR0</code>, <code>GeneratedDegreeFormulaAuditSM3db2eR0.fromRequirement</code>, <code>GeneratedDegreeFormulaAuditSM3db2eR0.fromSM3db2dAudit</code>, <code>GeneratedDegreeFormulaAuditSM3db2eR0.pivotEntry_formula_is_inputPolicyAdjacencyWeight_sum</code>, <code>operationalReciprocalSource_not_exposed</code>, <code>nextPhase_is_SM3db2eR</code>, Regular-/Variable-Abkuerzungen und <code>SM3db2eR0GeneratedDegreeFormulaAuditLedger</code>.
Formelbefund	Der Degree-Pivotwert ist jetzt legal exponiert durch drei theorematische Gleichungen: <code>generatedDirichlet_degree_eq_entryWeight_sum_SM3db2eR0</code>, <code>generatedDirichlet_degree_eq_generatedAdjacencyWeight_sum_SM3db2eR0</code> und <code>generatedDirichlet_degree_eq_inputPolicyAdjacencyWeight_sum_SM3db2eR0</code>. Inhaltlich ist <code>generatedDirichlet_degree</code> $\sum_i W_i$ eine endliche Summe ueber <code>generatedEntryWeight</code> W_{ij}; nach dem Oeffnen von <code>generatedEntryWeight</code> ist es eine endliche WeightPolicy-abhaengige Adjazenzsumme mit <code>wp.constantWeight</code> W_{ij} auf <code>generatedAdjacent</code> W_{ij} und 0 sonst. Die Trace-Pivotform ist daraus ableitbar ueber <code>pivotEntry_eq_generatedDegree</code>, <code>pivotEntry_eq_entryWeight_sum</code> und <code>pivotEntry_eq_inputPolicyAdjacencyWeight_sum</code>.
Praeziser Restbefund	SM3db2eR0 erzeugt kein <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR</code>. Insbesondere traegt der Audit den Status <code>noOperationalReciprocalSourceExposedByCurrentGeneratedDegreeAPI</code>. Ebenso wird keine konstante Unit-Formel und keine Nat-Cast-Degree-Formel exponiert. Damit ist Positivitaet oder Nichtnullheit des Degree-Werts weiterhin nicht ausreichend, um im operationalen Pfad eine Skala zu konstruieren.
Nun aktive Phase	Aktiv ist SM3db2eR-full: <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicy</code>. Der naechste Code-Schritt versucht zuerst den positiven Pfad: Aus der exponierten WeightPolicy-Summenform wird ein proof-carrying <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR</code> fuer regular und variable Seite konstruiert. Erst wenn dieser Versuch mathematisch/API-seitig scheitert, wird die fehlende Quelle als eigene minimale Nachruestphase ausgewiesen.

SM3db2eR-full-DoD	Der starke DoD bleibt ein Konstruktor wie <code>generatedDegreePivotReciprocalProfile_from_weightPolicy</code> : <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR</code> ... sowie Regular-/Variable-Spezialisierungen. Minimal muessen ohne freie Argumente entstehen: <code>generatedDegreePivotScale</code>, <code>generatedDegreePivotScale_mul_generatedDegree</code>, <code>generatedDegree_mul_generatedDegreePivotScale</code>, <code>source_eq_generatedDegree</code>, Herkunft aus Degree-/Weight-/Policy-Provenienz, <code>noScalarInvStatus</code>, <code>noMatrixInvStatus</code>, <code>noExternalScaleOracleStatus</code> und <code>noFreeScaleTableStatus</code>.
Beweisroute SM3db2eR-full	Zuerst wird ein <code>GeneratedDegreeFormulaAuditSM3db2eR0</code> konsumiert, nicht neu nachgebaut. Danach werden drei positive Faele strikt getrennt geprueft: erstens eine wirklich definitorische Unit-Degree-Formel, falls sie fuer die betrachtete generated Quelle beweisbar ist; zweitens ein operationales Degree-Count-/WeightPolicy-Reziprokdatum, falls die WeightPolicy-Schicht es bereits proof-carrying liefert; drittens eine schon vorhandene generated reciprocal source. Keiner dieser Faele darf durch skalare Ring-Inversion ersetzt werden.
Verbotene Abkuerzungen	<code>SM3db2eR-full</code> darf nicht <code>pivotScale := invPivotEntry, pivotEntry inv, mul_inv_cancel, Real.instInv, field_simp, noncomputable, Matrix.inv</code>, freie Inversen, freie Skalentabellen, klassische Hilfen, externe Orakel oder Kancellations-/Produktbeweise als Input benutzen. Ein <code>pivotEntry_ne_zero</code>- oder Positivitaetszeugnis darf hoechstens als Diagnose erscheinen, nicht als operativer Scale-Konstruktor.
Freigaberegeln	<code>SM3eR-r3c1b1</code> wird erst freigegeben, wenn <code>SM3db2eR-full</code> ein unbedingtes Regular- und Variable-Profil vom Typ <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR</code> aus generated Provenienz liefert und dieses Profil ueber <code>SM3db2dR</code> zum <code>ScaleSource</code> und ueber <code>SM3db2bR</code> zum <code>TracePivotScaleWitness</code> weitergereicht werden kann. Bis dahin bleiben <code>SM3eR-r3c1b1</code>, <code>r3c1b-full</code>, <code>r3c1c</code>, <code>r3c1d</code>, <code>r3c1e</code>, der unbedingte <code>r3c2-Ledger</code>, <code>r4</code>, <code>r5</code> und <code>SM3fR</code> blockiert.
Ruecksprungregel	Falls <code>SM3db2eR-full</code> zeigt, dass die exponierte WeightPolicy-Summe im aktuellen API-Stand kein operationales reciprocal datum traegt, wird nicht in <code>r3c1b1</code>, <code>r3c1b-full</code> oder <code>r4</code> gepatcht. Dann ist die naechste positive Nachruestung <code>SM3db2fR</code>: <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource</code>. Diese Phase muesste das fehlende Reziprokdatum direkt an der Degree-/WeightPolicy-Schicht theorematisch tragen, weiterhin ohne skalare Inversion und ohne freie Skalentabelle.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Ab v43 gilt: <code>r3c1a</code> closed/green; <code>r3c1b0</code> closed/green; <code>SM3db2aR</code> closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; <code>SM3db2bR</code> closed/green als <code>ScaleWitness-Consumer</code> und <code>Requirement-Gate</code>; <code>SM3db2cR</code> audit-closed/conditional als <code>ScaleSource-Adapter</code>; <code>SM3db2dR</code> green-relative als <code>ReciprocalProfile-Adapter</code>; <code>SM3db2eR0</code> closed/green als <code>GeneratedDegreeFormulaAudit</code>; <code>SM3db2eR-full</code> active als <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicy</code>; <code>SM3eR-r3c1b1</code> blocked until <code>SM3db2eR-full</code>; <code>r3c1b-full</code> blocked until <code>r3c1b1</code>; <code>r3c1c</code> blocked until <code>r3c1b-full</code>; <code>r3c1d</code> blocked until <code>r3c1c</code>; <code>r3c1e</code> blocked until <code>r3c1d</code>; <code>r3c2</code> conditional/green consumer; <code>r4/r5/SM3fR</code> blocked.

Ot. Fortschreibungsentscheidung v44: SM3db2eR-full gruen, SM3db2fR aktiv

Statusentscheidung	SM3db2eR-full ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase konsumiert den vorhandenen <code>GeneratedDegreeFormulaAuditSM3db2eR0</code> und baut daraus keine freie Skala, sondern eine proof-carrying Entscheidungsstruktur <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicySM3db2eR</code> . Diese Struktur ist nicht der gesuchte unbedingte <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileSM3db2dR</code> -Provider; sie dokumentiert den positiven Versuch und das aktuelle API-Gate. Der lokale Build ist gruen bestaetigt; die Planlogik fuer die naechste Phase ist damit nicht mehr konditional am Buildstatus, sondern verbindlich fortgeschrieben.
Formaler SM3db2eR-full-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>SM3db2eRUnitDegreeCaseStatus</code> , <code>SM3db2eRWeightPolicyReciprocalDatumStatus</code> , <code>SM3db2eRGeneratedReciprocalSourceStatus</code> , <code>SM3db2eRProfileConstructionStatus</code> , <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicySM3db2eR</code> , <code>GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicySM3db2eR.fromFormulaAudit</code> , <code>degree_formula_from_weightPolicy_sum</code> , <code>pivotEntry_formula_from_weightPolicy_sum</code> , <code>profileConstructionStatus_notConstructed</code> , <code>nextPhase_is_SM3db2fR</code> , Regular-/Variable-Abkuerzungen und <code>SM3db2eRGeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicyLedger</code> .
Praeziser Befund	Der SM3db2eR-full-Pfad traegt die Degree-Formel aus SM3db2eR0 weiter: <code>generatedDirichlet_degree W i</code> ist auf die endliche WeightPolicy-Adjazenzsumme zurueckgebunden, und <code>(T.localStepOf pivot).stepUpdate.pivotEntry</code> ist an denselben generated Degree bzw. dieselbe WeightPolicy-Summe gebunden. Zugleich ist der eigentliche Profil-Pfeil nicht geschlossen: <code>profileConstructionStatus = generatedDegreePivotReciprocalProfileNotConstructedFromCurrentWeightPolicySumAPI</code> .
Negativ-scharfer Befund	API- Die aktuelle Degree-/WeightPolicy-API exponiert weiterhin keine definitorische Unit-Degree-Formel, kein operationales WeightPolicy-Reziprokdatum und keine bereits vorhandene generated reciprocal source. Deshalb darf aus Nonzero-/Positivitaetsinformation kein operationaler Scale-Witness gebaut werden. Insbesondere darf der fehlende Pfeil nicht durch <code>pivotScale := invPivotEntry, Real.instInv, mul_inv_cancel, field_simp, Matrix.inv, noncomputable</code> , freie Skalentabelle, klassische Hilfen oder ein externes Oracle ersetzt werden.
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3db2fR: GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource. Diese Phase liegt direkt an der Degree-/WeightPolicy-Schicht. Sie darf nicht in SM3eR oder r3c1b1 patchen, sondern muss das fehlende operationale Reziprokdatum als eigene generated/proof-carrying Quelle bereitstellen.
SM3db2fR-Ziel	Ziel ist eine Struktur oder ein aquivalenter Konstruktor wie <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalSourceSM3db2fR</code> bzw. <code>generatedOperationalDegreeReciprocalSource_from_weightPolicy</code> . Minimal benoetigt werden ein generated Scale-/Reciprocal-Datum fuer den Degree-Pivotwert, beide Skalen-Gleichungen gegen <code>generatedDirichlet_degree W i</code> , Rueckbindung an die WeightPolicy-Degree-Formel, Regular-/Variable-Spezialisierungen und Statusfelder gegen <code>ScalarInv</code> , <code>MatrixInv</code> , externe Scale-Orakel und freie Skalentabellen.
SM3db2fR-Beweisroute	Zuerst ist die vorhandene SM3db2eR0/SM3db2eR-Summenform zu konsumieren; danach muss die Reziprok-Quelle aus einer echten operationalen Degree-/WeightPolicy-Schicht kommen. Falls die Degree-Summe in Spezialfaellen definitorisch 1 ist, darf die Skala 1 nur mit expliziten linken/rechten Gleichungen eingefuehrt werden. Falls der Degree-Wert nichttrivial ist, muss die konkrete Reziprokquelle selbst proof-carrying vorliegen; ein Nichtnull- oder Positivitaetslemma genuegt nicht.
Sperren	SM3eR-r3c1b1 bleibt blockiert, bis SM3db2fR ein operationales Degree-Reziprokdatum liefert und daraus ueber SM3db2eR/SM3db2dR/SM3db2cR/SM3db2bR ein unbedingter <code>TracePivotScaleWitness</code> erzeugt werden kann. Damit bleiben auch r3c1b-full , r3c1c , r3c1d , r3c1e , der unbedingte r3c2-Ledger , r4 , r5 , SM3fR , DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und Charpoly-/Diskriminantendaten blockiert.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Ab v44 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als <code>ScaleWitness-Consumer</code> ; SM3db2cR audit-closed/conditional als <code>ScaleSource-Adapter</code> ; SM3db2dR green-relative als <code>ReciprocalProfile-Adapter</code> ; SM3db2eR0 closed/green als <code>GeneratedDegreeFormulaAudit</code> ; SM3db2eR-full closed/green als <code>ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit</code> mit negativem API-Befund; SM3db2fR active als <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource</code> ; SM3eR-r3c1b1 blocked until SM3db2fR ; r3c1b-full blocked until r3c1b1 ; r3c1c blocked until r3c1b-full ; r3c1d blocked until r3c1c ; r3c1e blocked until r3c1d ; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

Ou. Fortschreibungsentscheidung v45: SM3db2fR gruen, SM3eR-r3c1b1 aktiv

Statusentscheidung	SM3db2fR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase liefert die verlangte proof-carrying Source-/Export-Schicht fuer das operationale Degree-/WeightPolicy-Reziprokdatum. Sie konsumiert den gruenen SM3db2eR-Befund, traegt die <code>generatedDirichlet_degree</code> -Formel und die <code>PivotEntry</code> -Rueckbindung weiter und exportiert ueber SM3db2dR/SM3db2cR/SM3db2bR einen <code>GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> . Der lokale Green-Build loest damit genau die bisherige <code>ScaleWitness</code> -Sperre vor SM3eR-r3c1b1.
Formaler Ertrag	SM3db2fR- Geschlossen sind insbesondere <code>SM3db2fROperationalDegreeReciprocalDatumStatus</code> , <code>SM3db2fRWeightPolicyDegreeFormulaStatus</code> , <code>SM3db2fRReciprocalProfileStatus</code> , <code>SM3db2fRTracePivotScaleWitnessStatus</code> , <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalDatumSM3db2fR</code> , <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalSourceSM3db2fR</code> , <code>generatedDegreePivotReciprocalProfileFromOperationalDatumSM3db2fR</code> , <code>generatedOperationalDegreeReciprocalSource_from_weightPolicy</code> , <code>tracePivotScaleWitness_from_generatedOperationalDegreeReciprocalSourceSM3db2fR</code> , <code>leftScaleEquation</code> , <code>rightScaleEquation</code> , <code>nextPhase_is_r3c1b1</code> , Regular-/Variable-Abkuerzungen und <code>SM3db2fRGeneratedOperationalDegreeReciprocalSourceLedger</code> .
Praeziser Befund	SM3db2fR schliesst die Reziprok-/ScaleWitness-Luecke, aber es ist kein Produkt-Gate. Der neue Witness ist nur die Berechtigung, die r3c1a-BlockFold-Kerne gegen die lokalen SM3db2aR-Schur-Residualdaten zu normalisieren. SM3db2fR beweist noch keine BlockFold-Kernel-zu-Residual-Gleichung, keine lokale Step-Kuerzung auf Summenebene, keine Fold-Invarianz, keine terminale Identity und keinen <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> .
Verbotene Folgerung	Aus dem gruenen SM3db2fR-Build darf nicht gefolgert werden, dass r3c1b-full, r3c1c, r3c1d, r3c1e, der unbedingte r3c2-Ledger, r4, r5 oder SM3fR freigegeben sind. Ebenfalls verboten bleiben neue Skalenargumente in r3c1b1, <code>pivotScale := invPivotEntry</code> , <code>Real.instInv</code> , <code>mul_inv_cancel</code> , <code>field_simp</code> , <code>Matrix.inv</code> , <code>noncomputable</code> , freie Skalentabellen, klassische Hilfen, externe Orakel und jede Produktidentitaetsannahme.
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3eR-r3c1b1: BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge. Die Phase muss die r3c1a-BlockFold-Kerne mit den SM3db2aR-LocalStepSchurResidual-/Cancellation-Daten verbinden und dabei den ueber SM3db2fR exportierten <code>TracePivotScaleWitness</code> als einzige <code>ScaleWitness</code> -Quelle verwenden.
r3c1b1-DoD	Zulaessig ist eine Struktur oder ein aquivalenter Konstruktor wie <code>GeneratedInteriorBlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeR3c1b1</code> . Minimalfelder: linke und rechte Kernel-zu-LocalSchurResidual-Gleichung, Rueckbindung an <code>generatedInteriorLeftBlockFoldKernel/generatedInteriorRightBlockFoldKernel</code> aus r3c1a, Rueckbindung an <code>GeneratedInteriorTraceLocalStepSchurCancellationInvariantSM3db2aR</code> , Konsum von <code>tracePivotScaleWitness_from_generatedOperationalDegreeReciprocalSourceSM3db2fR</code> , Regular-/Variable-Spezialisierungen und No-Output-Statusfelder gegen <code>ProductIdentityProof</code> , <code>TwoSidedInv</code> , <code>InteriorEliminationData</code> , <code>DtN-/MultiSchur-</code> und <code>Charpoly-/Diskriminantendaten</code> .
r3c1b1-Beweisroute	Zuerst wird die r3c1a-Normalform lokal geoeffnet: Kernel-Eintraege werden nicht neu definiert, sondern auf die vorhandenen <code>generatedInteriorLeftBlockFoldKernel/generatedInteriorRightBlockFoldKernel</code> -Komponenten zurueckgebunden. Danach wird pro Pivot ausschliesslich die SM3db2aR-Schur-Residualstruktur konsumiert; die per-Pivot-Regularitaet kommt ueber den SM3db2fR-TracePivotScaleWitness. Die Phase darf keine Fold-Induktion und kein terminales Coverage-/Identity-Gate beweisen; das bleibt r3c1c bzw. r3c1d.
r3c1b-full-Gate	SM3eR-r3c1b-full bleibt bis zum gruenen SM3eR-r3c1b1-Build gesperrt. Erst wenn r3c1b1 die lokale Kernel-zu-SchurResidual-Bruecke theorematisch liefert, darf r3c1b-full die lokale Step-Kuerzung als eigentliche Cancellationsschicht beweisen.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Ab v45 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als <code>ScaleWitness-Consumer</code> ; SM3db2cR audit-closed/conditional als <code>ScaleSource-Adapter</code> ; SM3db2dR green-relative als <code>ReciprocalProfile-Adapter</code> ; SM3db2eR0 closed/green als <code>GeneratedDegreeFormulaAudit</code> ; SM3db2eR-full closed/green als <code>ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit</code> ; SM3db2fR closed/green als <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource</code> ; SM3eR-r3c1b1 active als <code>BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge</code> ; r3c1b-full blocked until r3c1b1; r3c1c blocked until r3c1b-full; r3c1d blocked until r3c1c; r3c1e blocked until r3c1d; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

0v. Fortschreibungsentscheidung v46: SM3eR-r3c1b1 gruen, SM3eR-r3c1b-full aktiv

Statusermittlung	SM3eR-r3c1b1 ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase liefert die geforderte <code>BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge</code> : Sie konsumiert die <code>r3c1a-BlockFold-Normalform</code> , die <code>SM3db2fR-operationale Degree-Reziproquelle</code> , den daraus exportierten <code>GeneratedInteriorTracePivotScaleWitnessSM3db2bR</code> , die daraus gebaute <code>Per-Pivot-Regularitaet</code> und die <code>GeneratedInteriorTraceLocalStepSchurCancellationInvariantSM3db2aR</code> . Der lokale <code>Green-Build</code> loest damit genau die bisherige <code>Kernel-zu-LocalSchurResidual-Sperre</code> vor <code>r3c1b-full</code> .
Formaler r3c1b1-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>SM3eRr3c1b1BridgeStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1KernelSourceStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1LocalSchurResidualSourceStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoNewScaleStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoNewReciprocalStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoProductIdentityProofStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoTwoSidedInvStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoInteriorEliminationDataStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoDtnDataStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NoArithmeticTargetStatus</code> , <code>SM3eRr3c1b1NextPhaseStatus</code> , <code>generatedInteriorLeftBlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeR3c1b1</code> , <code>generatedInteriorRightBlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeR3c1b1</code> , <code>GeneratedInteriorBlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeR3c1b1</code> , <code>fromOperationalDegreeReciprocalSource</code> , <code>leftBridge_eq_kernel</code> , <code>rightBridge_eq_kernel</code> , <code>leftLocalSchurResidual_eq_zero</code> , <code>rightLocalSchurResidual_eq_zero</code> , <code>nextPhase_is_r3c1b_full</code> , <code>Regular-/Variable-Abkuerzungen</code> und <code>SM3eRr3c1b1BlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeLedger</code> .
Praeziser Befund	<code>r3c1b1</code> beweist keine globale Produktidentitaet. Der Ertrag ist lokal: Die Brueckenfunktionen sind <code>Kernel</code> plus lokaler <code>Schur-Residualterm</code> ; der <code>Residualterm</code> wird ueber die <code>SM3db2aR-Invarianz</code> zu 0, sodass die Bruecke wieder auf den linken bzw. rechten <code>r3c1a-Kernel</code> zurueckfaellt. Damit ist der Anschluss der lokalen <code>Schur-Residualsubstanz</code> an die <code>BlockFold-Kerne</code> geschlossen, aber die eigentliche lokale <code>Step-Kuerzung</code> als <code>Kancellationsschicht</code> steht noch aus.
Verbotene Folgerung	Aus dem gruenen <code>r3c1b1-Build</code> darf nicht gefolgert werden, dass <code>r3c1c</code> , <code>r3c1d</code> , <code>r3c1e</code> , ein unbedingter <code>r3c2-Ledger</code> , <code>r4</code> , <code>r5</code> oder <code>SM3fR</code> freigegeben sind. Ebenfalls verboten bleiben neue <code>Skalenargumente</code> , neue <code>Reziprokwerte</code> , <code>pivotScale := invPivotEntry</code> , <code>Real.instInv</code> , <code>mul_inv_cancel</code> , <code>field_simp</code> , <code>Matrix.inv</code> , <code>noncomputable</code> , freie <code>Skalentabellen</code> , freie <code>Kancellationsfelder</code> , klassische Hilfen, externe Orakel und jede <code>Produktidentitaetsannahme</code> .
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3eR-r3c1b-full: LocalStepCancellation. Diese Phase muss aus der <code>r3c1b1-Bruecke</code> und den <code>SM3db2aR-Schur-Kancellationsdaten</code> die lokale <code>Step-Kuerzung</code> theorematisch beweisen. Sie darf noch keine <code>Fold-/Trace-Induktion</code> ueber die ganze Summe beweisen; das bleibt <code>r3c1c</code> . Sie darf auch kein terminales <code>Coverage-/Identity-Gate</code> schliessen; das bleibt <code>r3c1d</code> .

0v. Fortschreibungsentscheidung v46 – Fortsetzung: r3c1b-full-Gate

r3c1b-full-DoD		Ziel ist eine Struktur oder ein äquivalenter Konstruktor wie GeneratedInteriorLocalStepCancellationR3c1bFull bzw. ein entsprechender r3c1b-full-Ledger. Minimalfelder: linke und rechte lokale Kernel-/Residual-Kuerzung, Rueckbindung an GeneratedInteriorBlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeR3c1b1 , Konsum der leftLocalSchurResidual_eq_zero/rightLocalSchurResidual_eq_zero -Aussagen, Regular-/Variable-Spezialisierungen und No-Output-Statusfelder gegen ProductIdentityProof , TwoSidedInv , InteriorEliminationData , DtN-/MultiSchur- und Charpoly-/Diskriminantendaten.
r3c1b-full-Beweisroute		Zuerst wird ein r3c1b1 -Bridge-Witness konsumiert, nicht neu konstruiert. Danach wird die lokale Kuerzung entrywise mit den bereits bewiesenen linken/rechten Residual-Nullaussagen und den Bridge-eq-Kernel-Lemmata aufgebaut. Keine Summeninduktion, kein globales simp , kein grosses Index-Eliminator-Muster: r3c1b-full ist nur die lokale Kancellationsschicht zwischen Kernel-Bruecke und spaeterer Fold-Invarianz.
Downstream-Gates		r3c1c bleibt bis zum gruenen r3c1b-full -Build gesperrt. r3c1d bleibt bis zum gruenen r3c1c -Build gesperrt. r3c1e bleibt bis zum gruenen r3c1d -Build gesperrt. r3c2 bleibt nur konditionaler Verbraucher eines spaeteren r3c1e-Witness; r4/r5/ SM3fR bleiben blockiert.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Rei-	Ab v46 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 closed/green als GeneratedDegreeFormulaAudit; SM3db2eR-full closed/green als ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit; SM3db2fR closed/green als GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource; SM3eR-r3c1b1 closed/green als BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge; SM3eR-r3c1b-full active als lokale Step-Kuerzung; r3c1c blocked until r3c1b-full; r3c1d blocked until r3c1c; r3c1e blocked until r3c1d; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/ SM3fR blocked.

0w. Fortschreibungsentscheidung v47: SM3eR-r3c1b-full gruen, SM3eR-r3c1c aktiv

Statusentscheidung		SM3eR-r3c1b-full ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase liefert die geforderte lokale <code>LocalStepCancellation</code> : Sie konsumiert die r3c1b1-Bruecke <code>GeneratedInteriorBlockFoldKernelLocalSchurResidualBridgeR3c1b1</code> , bindet deren linke/rechte Kernel-Bridge an die SM3db2aR-Residual-Nullaussagen zurueck und beweist die lokalen linken/rechten Step-Kuerzungen. Der lokale Green-Build loest damit genau die Kancellationssperre zwischen Kernel-zu-Residual-Bruecke und spaeterer Fold-Induktion.
Formaler Ertrag	r3c1b-full-	Geschlossen sind insbesondere <code>SM3eRr3c1bFullLocalStepCancellationStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullBridgeSourceStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullLocalResidualSourceStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoFoldInductionStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoTerminalIdentityStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoProductIdentityProofStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoTwoSidedInvStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoInteriorEliminationDataStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoDtNDataStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNoArithmeticTargetStatus</code> , <code>SM3eRr3c1bFullNextPhaseStatus</code> , <code>GeneratedInteriorLocalStepCancellationR3c1bFull</code> , <code>fromBridge</code> , <code>fromOperationalDegreeReciprocalSource</code> , <code>leftLocalSchurResidual_eq_zero</code> , <code>rightLocalSchurResidual_eq_zero</code> , <code>leftBridge_eq_kernel</code> , <code>rightBridge_eq_kernel</code> , <code>leftLocalStepCancellation</code> , <code>rightLocalStepCancellation</code> , <code>nextPhase_is_r3c1c</code> , <code>Regular-/Variable-Abkuerzungen</code> und <code>SM3eRr3c1bFullLocalStepCancellationLedger</code> .
Praeziser Befund		r3c1b-full ist weiterhin lokal. Die Phase beweist nicht, dass die gesamte BlockFold-Summe invariant ist, sondern nur, dass jeder lokale r3c1b1-Kernel-/Residual-Anschluss gegen den jeweiligen r3c1a-Kernel gekuerzt werden darf. Damit ist die lokale Kuerzungsnutzlast vorhanden; die globale Weitergabe dieser lokalen Kuerzung durch die Trace-/Fold-Struktur ist eine eigene mathematische Aufgabe und gehoert nach r3c1c.
Verbotene Folgerung		Aus dem gruenen <code>r3c1b-full</code> -Build darf nicht gefolgert werden, dass <code>r3c1d</code> , <code>r3c1e</code> , ein unbedingter <code>r3c2</code> -Ledger, <code>r4</code> , <code>r5</code> oder <code>SM3fR</code> freigegeben sind. Ebenfalls verboten bleiben terminale <code>Identity</code> , <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> , <code>ProductIdentityProof</code> , <code>TwoSidedInv</code> , <code>InteriorEliminationData</code> , <code>DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten</code> , <code>Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten</code> , freie Matrixdaten, freie Entry-Tabellen, externe Inversenannahmen und jeder Rueckfall auf <code>SM3daR</code> .
Naechste aktive Phase		Aktiv ist nun SM3eR-r3c1c: FoldInvariance. Diese Phase muss die lokale r3c1b-full-Step-Kuerzung in eine fold-/trace-recursive Invarianz heben: Wenn die BlockFold-Invarianz vor einem Trace-/Fold-Schritt gilt und der lokale Step-Kuerzungssatz gilt, muss sie nach dem Schritt gelten. Beweisform: strukturelle Rekursion ueber den vorhandenen Trace-/Fold-Carrier bzw. ueber <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold</code> , nicht ueber einen grossen Index-Eliminator.
r3c1c-DoD		Ziel ist eine Struktur oder ein aquivalenter Konstruktor wie <code>GeneratedInteriorBlockFoldInvarianceR3c1c</code> bzw. ein r3c1c-Ledger. Minimalfelder: Konsum der r3c1a-BlockFold-Normalform, Konsum von <code>GeneratedInteriorLocalStepCancellationR3c1bFull</code> , linke und rechte step-preservation-Felder, Herkunft aus Trace-/Fold-Provenienz, <code>Regular-/Variable-Spezialisierungen</code> und <code>No-Output-Statusfelder</code> gegen terminal identity, <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> , <code>ProductIdentityProof</code> , <code>TwoSidedInv</code> , <code>InteriorEliminationData</code> , <code>DtN-/MultiSchur-</code> und <code>Charpoly-/Diskriminantendaten</code> .
r3c1c-Grenze		<code>r3c1c</code> darf noch nicht beweisen, dass der terminale Fold-Zustand identity ist; das bleibt <code>r3c1d</code> . <code>r3c1c</code> darf auch den spaeteren <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> noch nicht konstruieren; das bleibt <code>r3c1e</code> . <code>r3c2</code> bleibt bis zu einem r3c1e-Witness nur konditionaler Consumer; <code>r4/r5/SM3fR</code> bleiben blockiert.
Fortgeschriebene Reihenfolge	Rei-	Ab v47 gilt: <code>r3c1a</code> closed/green; <code>r3c1b0</code> closed/green; <code>SM3db2aR</code> closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; <code>SM3db2bR</code> closed/green als <code>ScaleWitness-Consumer</code> ; <code>SM3db2cR</code> audit-closed/conditional als <code>ScaleSource-Adapter</code> ; <code>SM3db2dR</code> green-relative als <code>ReciprocalProfile-Adapter</code> ; <code>SM3db2eR0</code> closed/green als <code>GeneratedDegreeFormulaAudit</code> ; <code>SM3db2eR-full</code> closed/green als <code>ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit</code> ; <code>SM3db2fR</code> closed/green als <code>GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource</code> ; <code>SM3eR-r3c1b1</code> closed/green als <code>BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge</code> ; <code>SM3eR-r3c1b-full</code> closed/green als <code>LocalStepCancellation</code> ; <code>SM3eR-r3c1c</code> active als <code>Fold-Invarianz</code> ; <code>r3c1d</code> blocked until <code>r3c1c</code> ; <code>r3c1e</code> blocked until <code>r3c1d</code> ; <code>r3c2</code> conditional/green consumer; <code>r4/r5/SM3fR</code> blocked.

0x. Fortschreibungsentscheidung v48: SM3eR-r3c1c gruen, SM3eR-r3c1d aktiv

Statusentscheidung. SM3eR-r3c1c ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase liefert die verlangte FoldInvariance: Sie konsumiert die r3c1a-BlockFold-Normalform, die r3c1b1-Bridge und GeneratedInteriorLocalStepCancellationR3c1bFull; sie traegt die Trace-/Fold-Herkunft aus SM3db3R/SM3db4aR und hebt die lokalen linken/rechten Step-Kuerzungen ueber die BlockFold-Summen. Der lokale Green-Build loest damit genau die Sperre zwischen lokaler Step-Kancellation und terminalem Coverage-/Identity-Gate.

Formaler r3c1c-Ertrag. Geschlossen sind die r3c1c-Status- und Ledgerobjekte, die BlockFold-Invarianzstruktur, die Konstruktoren aus LocalStepCancellation und operationaler Degree-Reziprokquelle sowie die linken/rechten Fold-Summen-Erhaltungssaetze. Die vollstaendigen Lean-Namen bleiben im Code und in der v48-Historie auffindbar; in v49 zaehlt nur der Status: r3c1c ist eine gruen geschlossene Invarianzschicht ohne TerminalIdentity, ohne AccumulatedEntryCancellationInvariant und ohne Produkt-/Inverse-/DtN-Ausgang.

Praeziser Befund. r3c1c ist eine Invarianz- und Summenweitergabeschicht, kein terminales Identity-Gate. Die Phase beweist, dass die lokalen r3c1b-full-Kernel-/Residual-Kuerzungen in den linken und rechten BlockFold-Summen erhalten bleiben. Sie beweist noch nicht, dass der terminale Fold-Zustand identity ist, und erzeugt weiterhin keinen GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant. Damit ist die lokale-zu-global-Fold-Luecke geschlossen; die terminale Coverage-/Residual-Luecke ist die naechste mathematische Aufgabe.

Naechste aktive Phase nach v48. Aktiv wurde SM3eR-r3c1d: TerminalIdentity. Diese Phase musste aus dem r3c1c-FoldInvariance-Witness, der Pivot-/Index-Coverage aus SM3db3R und der terminalen Residual-/FoldOrder-Schicht aus SM3db4aR zeigen, dass der finale linke und rechte BlockFold-Zustand entrywise identity ist. Falls SM3db3R/SM3db4aR die terminale Coverage noch nicht exponieren, ist der minimale positive Ruecksprung SM3db3aR bzw. eine terminale SM3db4aR-Nachschaerfung; kein Patch in r3c1e/r3c2/r4.

Fortgeschriebene Reihenfolge v48. Ab v48 galt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 closed/green als GeneratedDegreeFormulaAudit; SM3db2eR-full closed/green als ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit; SM3db2fR closed/green als GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d active; r3c1e blocked until r3c1d; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

0y. Fortschreibungsentscheidung v49: SM3eR-r3c1d gruen als TerminalIdentity-Gate, SM3db3aR aktiv

Statusentscheidung. SM3eR-r3c1d ist nach lokal gruenem Build formal integrierbar. Geschlossen ist aber nicht der starke terminale Identity-DoD, sondern ein sauberes TerminalIdentity-Gate: Die neue Schicht auditert die fehlende terminale Coverage-Exposition und stellt zugleich einen konditionalen Konstruktor bereit, der aus einer proof-carrying TerminalCoverageSource die linke/rechte BlockFold-Identity und die Diagonal-/Offdiag-Formen ableitet. Der Build ist daher green/gate-closed, nicht full-closed.

Formaler r3c1d-Ertrag. Geschlossen sind die r3c1d-Statusobjekte, die TerminalCoverage-Auditstruktur, die konditionale TerminalCoverage-Source-Schnittstelle, die konditionale TerminalIdentity-Struktur, die entrywise Projektionen fuer linke/rechte BlockFold-, FoldSum- und AccumulatedConvolution-Identity sowie Regular-/Variable-Abkuerzungen und die beiden r3c1d-Ledger. Die vollstaendigen Lean-Namen stehen in `GeneratedInteriorBlockFoldTerminalIdentityR3c1d.lean`; der Plan fuehrt hier nur die konsumierbaren Rollen und Gates.

Praeziser Befund. Die Audit-Schicht markiert explizit: terminale Coverage ist in SM3db3R/SM3db4aR noch nicht exponiert. Der naechste Status ist deshalb die SM3db3aR- bzw. SM3db4aR-TerminalCoverage-Nachschaerfung. Damit darf r3c1e noch nicht starten: Es gibt noch keine unbedingte r3c1d-TerminalCoverageSource und folglich keine unbedingte r3c1d-TerminalIdentity. Die konditionale `fromTerminalCoverage`-Route ist wichtig, weil sie den spaeteren Beweisabschluss lokalisiert: Sobald die Source vorhanden ist, muss r3c1d nicht mehr neu rechnen, sondern nur konsumieren.

Verbotene Folgerung. Aus dem gruenen r3c1d-Build darf nicht gefolgert werden, dass r3c1e, ein unbedingter r3c2-Ledger, r4, r5 oder SM3fR freigegeben sind. Verboten bleiben freie Terminaltabellen, freie BlockFold-Identity-Beweise, neue CandidateEntry-Formeln, freie Matrizen, externe Inversenannahmen, `Matrix.inv`, `ProductIdentityProof`, `TwoSidedInv`, `InteriorEliminationData`, DtN-/MultiSchur- und Charpoly-/Diskriminantendaten.

Naechste aktive Phase. Aktiv ist nun SM3db3aR: TracePivotTerminalCoverageSource. Diese Phase liegt upstream von r3c1d. Sie muss aus dem vorhandenen `GeneratedInteriorEliminationTrace` und dessen SM3db3R-Pivot-/Index-Provenienz die terminale Coverage so exponieren, dass sie zusammen mit der SM3db4aR-AccumulatedEntryFold-/Residual-/FoldOrder-Schicht die r3c1d-TerminalCoverageSource speisen kann.

SM3db3aR-DoD. Ziel ist ein Konstruktor oder ein exakter Audit fuer eine TerminalCoverageSource aus Trace-/Pivot-Coverage. Minimal benoetigt werden: proof-carrying Pivot-/Index-Coverage fuer alle `GeneratedInteriorIndex A`, Rueckbindung an die vorhandenen Trace-/LocalStep-Projektionen, Herkunft aus dem SM3db3R-Trace-Source-Status, Anschlussdaten fuer die terminale Fold-/Residual-Coverage aus SM3db4aR, und klare No-Output-Statusfelder gegen `GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant`, `ProductIdentityProof`, `TwoSidedInv`, `InteriorEliminationData`, DtN-/MultiSchur- und Charpoly-/Diskriminantendaten.

Beweisroute SM3db3aR. Zuerst werden nur Trace-/Pivot-/Index-Coverage und terminaler Coveragebedarf exponiert; keine Produktrechnung, keine Fold-Reparatur in r3c1d und keine r3c1e-Vorwegnahme. Falls SM3db3R die Pivot-/Index-Coverage liefert, aber die terminale Residual-/FoldOrder-Identity noch in SM3db4aR fehlt, folgt unmittelbar eine minimale terminale SM3db4aR-Nachschaerfung, z.B. SM3db4aT: `TerminalFoldResidualCoverage`. Falls bereits beide Quellen rekonstruierbar sind, darf SM3db3aR direkt die r3c1d-TerminalCoverageSource exportieren.

Downstream-Gates. SM3eR-r3c1d-full bzw. der unbedingte r3c1d-TerminalIdentity-Witness wird erst nach grueener TerminalCoverageSource freigegeben. Erst danach darf SM3eR-r3c1e den `GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant`-Adapter bauen. r3c2, r4, r5 und SM3fR bleiben blockiert.

Fortgeschriebene Reihenfolge v49. Ab v49 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 closed/green als GeneratedDegreeFormulaAudit; SM3db2eR-full

closed/green als ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit; **SM3db2fR** closed/green als Generated-OperationalDegreeReciprocalSource; **SM3eR-r3c1b1** closed/green; **SM3eR-r3c1b-full** closed/green; **SM3eR-r3c1c** closed/green; **SM3eR-r3c1d** green/gate-closed; **SM3db3aR** **active**; **SM3eR-r3c1d-full** blocked until TerminalCoverageSource; **r3c1e** blocked until r3c1d-full; **r3c2** conditional/green consumer; **r4/r5/SM3fR** blocked.

Oz. Fortschreibungsentscheidung v50 nach gruenem SM3db3aR-Build: SM3db4aT aktiv

Statusentscheidung	SM3db3aR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber exakt als Trace-/Pivot-TerminalCoverage-Audit und nicht als unbedingter r3c1d-TerminalCoverageSource-Export. Die Phase hat die Trace-/Pivot-/Index-Coverage aus GeneratedInteriorEliminationTrace und SM3db3R-Provenienz proof-carrying exponiert und zugleich festgehalten, dass der fehlende terminale Schlussteil nicht mehr SM3db3R, sondern die SM3db4aR-Fold-/Residual-/FoldOrder-Schicht betrifft.
Formaler Ertrag	SM3db3aR- Geschlossen sind insbesondere GeneratedInteriorTracePivotTerminalCoverageSourceSM3db3aR , GeneratedInteriorTerminalFoldResidualCoverageRequirementSM3db3aR , GeneratedInteriorTracePivotTerminalCoverageAuditSM3db3aR , SM3db3aRTracePivotTerminalCoverageSourceLedger , die Regular-/Variable-Abkuerzungen und die Konstruktoren aus Trace bzw. r3c1c-Invariance. Getragen werden traceIndexCarrier , localStepOf , traceStepOf , pivotOf , die Rueckbindung an SM3db3R-Trace-Source-Status, die Bindung an SM3db1R-Node/SM3db2R-Step sowie Row-/Column-Residual-Provenienz aus dem SM3cR-InteriorBlock-Profil.
Praeziser Restbefund	Der neue Audit belegt nicht die terminale Fold-/Residual-Identity. Sein nextPhaseStatus ist bewusst sm3db4aTTerminalFoldResidualCoverage ; der terminalCoverageExportStatus bleibt terminalCoverageSourceBlockedUntilSM3db4aRTerminalResidualCoverage . Damit ist die fehlende Substanz lokalisiert: Aus SM3db3R ist die Trace-/Pivot-Coverage vorhanden; aus SM3db4aR fehlt noch ein theorematischer terminaler Fold-/Residual-Coverage-Witness, der r3c1d die konditionale TerminalCoverageSource ohne freie Felder speisen kann.
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3db4aT: TerminalFoldResidualCoverage. Diese Phase muss aus GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation , GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold , der Fold-/Update-Reihenfolge, den Residualdaten und der r3c1c-FoldInvariance den terminalen Coverage-Witness erzeugen oder exakt auditieren, welches SM3db4aR-Feld minimal fehlt. Sie darf keine Produktrechnung, keine r3c1e-Konstruktion und keinen r3c2/r4/r5-Vorgriff enthalten.
SM3db4aT-DoD	Ziel ist ein unbedingter, proof-carrying Witness fuer terminale Fold-/Residual-Coverage, der zusammen mit SM3db3aR die r3c1d-TerminalCoverageSource speisen kann. Minimal benoetigt werden: terminaler Fold-Zustand, terminale Residual-Coverage, Anschluss an accumulatedTraceEvaluation und accumulatedEntryFold , Herkunft aus SM3db4aRAccumulatedSourceStatus.accumulatedEntryFromSM3db3RTraceAndSM3db2RLocalSteps , linke/rechte terminale Coverage-Felder fuer den spaeteren r3c1d-Verbrauch und No-Output-Status gegen GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant , ProductIdentityProof , TwoSidedInv , InteriorEliminationData , DtN-/MultiSchur- und Charpoly-/Diskriminantendaten.
Beweisroute SM3db4aT	Zuerst wird die terminale Fold-/Residual-Struktur aus der vorhandenen SM3db4aR-AccumulatedEntryFold-Schicht exponiert. Danach wird gezeigt, dass der finale Fold-/Residual-Zustand genau die von r3c1d erwartete TerminalCoverageSource-Schicht traegt. Wenn die vorhandene SM3db4aR-API nur die akkumulierte Entry-Herkunft, aber keinen terminalen Fold-Zustand exponiert, endet SM3db4aT nicht mit r3c1d-full-Freigabe, sondern mit einem minimalen Missing-Source-Audit fuer die konkrete SM3db4aR-Nachschaerfung.
Verbotene Folgerung	Aus dem gruenen SM3db3aR-Build darf nicht gefolgert werden, dass SM3eR-r3c1d-full , SM3eR-r3c1e , der unbedingte r3c2-Ledger, r4, r5 oder SM3fR freigegeben sind. Ebenso verboten bleiben freie Terminaltabellen, freie Fold-/Residual-Identity-Beweise, neue CandidateEntry-Formeln, freie Matrizen, externe Inversenannahmen, Matrix.inv , ProductIdentityProof , TwoSidedInv , InteriorEliminationData , DtN-/MultiSchur- und Charpoly-/Diskriminantendaten.
Downstream-Gates	SM3eR-r3c1d-full wird erst nach gruenem SM3db4aT-TerminalCoverage-Witness freigegeben. r3c1d-full darf dann nur konsumierend die bereits konditional vorbereitete TerminalIdentity schliessen. Erst danach darf SM3eR-r3c1e den unbedingten GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant -Adapter bauen; r3c2 darf danach nur mechanisch konsumieren; r4/r5/SM3fR bleiben bis ProductIdentityProof bzw. provenTwoSidedInv blockiert.
Fortgeschriebene Reihenfolge v50	Ab v50 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 closed/green; SM3db2eR-full closed/green; SM3db2fR closed/green; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT active; SM3eR-r3c1d-full blocked until SM3db4aT-TerminalCoverageSource; r3c1e blocked until r3c1d-full; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

0aa. Fortschreibungsentscheidung v51 nach gruenem SM3db4aT-Build: SM3db4aU aktiv

Statusentscheidung	SM3db4aT ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber exakt als TerminalFoldResidualCoverage-Audit und nicht als unbedingter r3c1d-TerminalCoverageSource-Export. Die Phase exponiert die terminale Fold-/Residual-/FoldOrder-Schicht aus SM3db4aR proof-carrying und bindet sie an die von SM3db3aR gelieferte Trace-/Pivot-TerminalCoverage-Anforderung zurueck. Der grueene Build belegt damit die korrekte Lokalisierung der verbleibenden Luecke: Nicht Trace-/Pivot-Coverage und nicht terminaler Fold-/Residual-State fehlen, sondern die eigentlichen linken/rechten Terminal-Identity-Felder.
Formaler Ertrag	SM3db4aT- Geschlossen sind insbesondere <code>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualCoverageAuditSM3db4aT</code> , <code>SM3db4aTTerminalFoldResidualCoverageLedger</code> , Regular-/Variable-Abkuerzungen und Konstruktoren aus <code>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualCoverageRequirementSM3db3aR</code> bzw. <code>r3c1c-Invariance</code> . Getragen werden <code>terminalFoldState = accumulatedEntryFold</code> , <code>terminalResidualContribution = accumulatedEntryFold.residualContribution =</code> <code>generatedInteriorTraceResidualContribution T</code> , <code>terminalFoldUpdateOrderContribution =</code> <code>accumulatedEntryFold.foldUpdateOrderContribution =</code> <code>generatedInteriorTraceFoldUpdateOrderContribution T</code> , Rueckbindung an <code>SM3db4aRAccumulatedSourceStatus.accumulatedEntryFromSM3db3RTraceAndSM3db2RLocalSteps</code> , sowie Trace-/Pivot-Source-Bindung an SM3db3R.
Praeziser Restbefund	SM3db4aT beweist bewusst keine Gleichung <code>generatedInteriorLeftBlockFold W T i j =</code> <code>(1 : Matrix _ _) i j</code> und keine entsprechende rechte Gleichung. Die Felder <code>leftTerminalIdentityFieldStatus</code> und <code>rightTerminalIdentityFieldStatus</code> stehen auf <code>terminalIdentityFieldMissingFromCurrentSM3db4aRAPI</code> ; der <code>terminalCoverageExportStatus</code> bleibt <code>terminalCoverageSourceBlockedUntilTerminalIdentityFields</code> ; der <code>nextPhaseStatus</code> ist <code>sm3db4aUExposeTerminalFoldResidualIdentityFields</code> . Damit ist SM3db4aT green/audit-closed, aber r3c1d-full bleibt blockiert.
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3db4aU: ExposeTerminalFoldResidualIdentityFields. Diese Phase muss die in SM3db4aT als fehlend auditierten linken und rechten Terminal-Identity-Felder aus der vorhandenen SM3db4aR-Fold-/Residual-/FoldOrder-Schicht, r3c1c-FoldInvariance und SM3db3aR-TracePivotCoverage konstruieren oder noch genauer beweisen, welche minimal tiefere SM3db4aR-Definition fehlt.
SM3db4aU-DoD	Ziel ist ein Konstruktor oder exakter Missing-Source-Audit fuer eine Quelle, die die sechs r3c1d-Coverage-Felder traegt: <code>leftBlockFold_eq_identity</code> , <code>rightBlockFold_eq_identity</code> , <code>leftBlockFold_diagonal</code> , <code>leftBlockFold_offdiag</code> , <code>rightBlockFold_diagonal</code> , <code>rightBlockFold_offdiag</code> . Wenn diese sechs Felder unbeding aus SM3db4aR/SM3db3aR/r3c1c ableitbar sind, muss SM3db4aU einen r3c1d-kompatiblen TerminalCoverageSource-Provider vorbereiten. Wenn nicht, muss der Audit exakt festhalten, ob die fehlende Substanz eine terminale Fold-Induktionsgleichung, eine Residual-Abschlussgleichung, eine FoldOrder-Coverage-Gleichung oder eine Links/Rechts-Transfer-Gleichung ist.
Beweisroute SM3db4aU	Zuerst wird SM3db4aT konsumiert, nicht dupliziert. Danach werden die terminalen Residual- und FoldOrder-Beitraege gegen die r3c1c-BlockFold-Ausdruecke normalisiert. Erst dann darf versucht werden, die linken/rechten BlockFold-Identitaeten zu schliessen. Keine Produktrechnung ausserhalb der bereits geoeffneten r3c1c/r3c1d-Oberflaeche, keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Terminaltabelle, keine freie Matrix, kein <code>Matrix.inv</code> , keine externe Inversenannahme.
Verbotene Folgerung	Aus dem gruenen SM3db4aT-Build darf nicht gefolgert werden, dass <code>SM3eR-r3c1d-full</code> , <code>SM3eR-r3c1e</code> , der unbedingte r3c2-Ledger, r4, r5 oder <code>SM3fR</code> freigegeben sind. Ebenso erzeugt SM3db4aU selbst keinen <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> , keinen <code>ProductIdentityProof</code> , keinen <code>TwoSidedInv</code> , keine <code>InteriorEliminationData</code> , keine <code>DtN-/MultiSchur-</code> und keine <code>Charpoly-/Diskriminantendaten</code> .
Downstream-Gates	<code>SM3eR-r3c1d-full</code> wird erst nach gruenem SM3db4aU-TerminalIdentityField-/TerminalCoverageSource-Witness freigegeben. r3c1d-full darf dann nur konsumierend die konditionale TerminalIdentity schliessen. Erst danach darf <code>SM3eR-r3c1e</code> den unbedingten <code>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> t-Adapter bauen; r3c2 darf danach nur mechanisch konsumieren; r4/r5/SM3fR bleiben bis <code>ProductIdentityProof</code> bzw. <code>provenTwoSidedInv</code> blockiert.

Fortgeschriebene Reihenfolge v51. Ab v51 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 closed/green; SM3db2eR-full closed/green; SM3db2fR closed/green; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT closed/green-audit; **SM3db4aU active**; SM3eR-r3c1d-full blocked until SM3db4aU-TerminalIdentityFields/TerminalCoverageSource; r3c1e blocked until r3c1d-full; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

0ab. Fortschreibungsentscheidung v52 nach gruenem SM3db4aU-Build: SM3db4aV aktiv

Statusentscheidung	SM3db4aU ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber exakt als <i>TerminalFoldResidualIdentityFields-Audit</i> und nicht als unbedingter r3c1d-TerminalCoverageSource-Export. Die Phase konsumiert SM3db4aT, dupliziert die terminale Fold-/Residual-/FoldOrder-Schicht nicht und exponiert proof-carrying, dass die eigentliche Luecke nun die Gleichungsquelle fuer linke und rechte Terminal-Identity ist.
Formaler Ertrag	SM3db4aU- Geschlossen sind insbesondere GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityFieldsAuditSM3db4aU, GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateSM3db4aU, SM3db4aUTerminalFoldResidualIdentityFieldsLedger, Regular-/Variable-Abkuerzungen sowie ein r3c1d-kompatibler Adapter aus einem spaeteren expliziten SM3db4aU-Certificate. Positiv getragen sind Rueckbindungen an GeneratedInteriorTerminalFoldResidualCoverageAuditSM3db4aT, r3c1c-FoldInvariance, SM3db3aR-TracePivotCoverage, GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold, generatedInteriorTraceResidualContribution T und generatedInteriorTraceFoldUpdateOrderContribution T.
Praeziser Restbefund	Der grueene Build beweist weiterhin nicht die unbedingten Gleichungen generatedInteriorLeftBlockFold $W T i j = (1 : Matrix _ _ _) i j$ und generatedInteriorRightBlockFold $W T i j = (1 : Matrix _ _ _) i j$. Entsprechend stehen leftTerminalIdentityFieldSourceStatus und rightTerminalIdentityFieldSourceStatus auf terminalIdentityFieldSourceMissingFromCurrentSM3db4aRAPI; terminalCoverageExportStatus bleibt terminalCoverageSourceBlockedUntilTerminalIdentityFieldCertificate; nextPhaseStatus ist sm3db4aVTerminalFoldResidualIdentityEquationSource.
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3db4aV: TerminalFoldResidualIdentityEquationSource. Diese Phase muss die in SM3db4aU nur auditierte Gleichungsquelle erzeugen oder noch enger lokalisieren. Ziel ist nicht r3c1d-full selbst, sondern die kleinste SM3db4aR-nahe Source-Schicht, aus der spaeter ein GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateSM3db4aU ohne freie Identity-Beweise gebaut werden kann.
SM3db4aV-DoD	Ziel ist ein unbedingter, proof-carrying Konstruktor fuer die terminale linke/rechte Fold-Residual-Identity-Gleichungsquelle. Minimal benoetigt werden: terminale Fold-Induktionsgleichung, Residual-Abschlussgleichung, FoldOrder-Coverage-Gleichung, getrennte linke/rechte Terminal-Identity-Gleichung oder ein zuvor bewiesener Links/Rechts-Transfer, sowie die Rueckbindung an GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation, GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold, SM3db4aT und SM3db4aU. Der finale Output darf die sechs Identity-/Diag-/Offdiag-Felder nicht als freie Argumente annehmen.
Beweisroute SM3db4aV	Zuerst werden die SM3db4aU-Auditfelder gelesen: terminalFoldInductionEquationStatus, residualClosureEquationStatus, foldOrderCoverageEquationStatus und leftRightTerminalIdentityStatus. Danach wird die schwachste fehlende Gleichungsebene als eigene proof-carrying Source geschlossen. Falls die vorhandene SM3db4aR-Fold-Schicht nur Beitraege, aber keine Closure-Gleichung traegt, muss SM3db4aV exakt diese Closure-Gleichung als neue positive Nachschaerfung bauen.
Verbotene Folgerung	Aus dem gruenen SM3db4aU-Build darf nicht gefolgert werden, dass SM3eR-r3c1d-full, SM3eR-r3c1e, der unbedingte r3c2-Ledger, r4, r5 oder SM3fR freigegeben sind. SM3db4aV darf keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Terminaltabelle, keine freie Matrix, kein Matrix.inv, keine externe Inversenannahme, keinen ProductIdentityProof, keinen TwoSidedInv, keine InteriorEliminationData, keine DtN-/MultiSchur- und keine Charpoly-/Diskriminantendaten einfuehren.
Downstream-Gates	Erst nach gruenem SM3db4aV-Build darf eine anschliessende Certificate-/Export-Phase den GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateSM3db4aU unbeding aus der Gleichungsquelle bauen. Erst danach darf SM3eR-r3c1d-full konsumierend den TerminalCoverageSource-/TerminalIdentity-Abschluss fuehren. SM3eR-r3c1e, r3c2, r4, r5 und SM3fR bleiben bis zu diesen Witnesses blockiert.

Fortgeschriebene Reihenfolge v52. Ab v52 gilt: r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR closed/green relativ zu Pivot-Regularitaet; SM3db2bR closed/green als ScaleWitness-Consumer; SM3db2cR audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR green-relative als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 closed/green; SM3db2eR-full closed/green; SM3db2fR closed/green; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green;

SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT closed/green-audit; SM3db4aU closed/green-audit; **SM3db4aV active**; SM3eR-r3c1d-full blocked until SM3db4aV plus SM3db4aU-Certificate/TerminalCoverageSource; r3c1e blocked until r3c1d-full; r3c2 conditional/green consumer; r4/r5/SM3fR blocked.

0ac. Fortschreibungsentscheidung v53 nach gruenem SM3db4aV-Build: SM3db4aW aktiv

Statusentscheidung	SM3db4aV ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber exakt als <i>TerminalFoldResidualIdentityEquationSource</i> -Schicht und nicht als r3c1d-full-Abschluss. Die Phase liest den SM3db4aU-Audit, haelt die weiterhin fehlende Gleichungsquelle proof-carrying fest und stellt zugleich den positiven Pfad bereit: Wenn ein <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityEquationDatumSM3db4aV</i> vorliegt, entsteht daraus eine <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityEquationSourceSM3db4aV</i> und daraus ein <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateSM3db4aU</i> .
Formaler Ertrag	SM3db4aV- Geschlossen sind insbesondere <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityEquationDatumSM3db4aV</i> , <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityEquationSourceAuditSM3db4aV</i> , <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityEquationSourceSM3db4aV</i> , <i>terminalFoldResidualIdentityFieldCertificateFromSM3db4aV</i> , die Regular-/Variable-Abkuerzungen, <i>SM3db4aVTerminalFoldResidualIdentityEquationSourceAuditLedger</i> und <i>SM3db4aVTerminalFoldResidualIdentityEquationSourceLedger</i> . Positiv getragen sind Rueckbindungen an SM3db4aU, SM3db4aT, r3c1c-FoldInvariance, SM3db3aR-TracePivotCoverage und den terminalen <i>GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold</i> .
Praeziser Restbefund	Der grueene V-Build beweist nicht, dass r3c1d-full schon als unbedingter TerminalIdentity-Witness vorliegt. Die sechs Felder <i>leftBlockFold_eq_identity</i> , <i>rightBlockFold_eq_identity</i> , <i>leftBlockFold_diagonal</i> , <i>leftBlockFold_offdiag</i> , <i>rightBlockFold_diagonal</i> und <i>rightBlockFold_offdiag</i> sind in V die Nutzlast des <i>EquationDatum</i> . V stellt daraus eine Source und ein SM3db4aU-Certificate bereit; ein r3c1d-kompatibler <i>GeneratedInteriorBlockFoldTerminalCoverageSourceR3c1d</i> -Export und ein TerminalIdentity-Ledger sind noch nicht als eigene Handoff-Schicht geschlossen.
Naechste aktive Phase	Aktiv ist nun SM3db4aW: TerminalIdentityFieldCertificateFromEquationSource. Diese Phase muss ausschliesslich konsumierend aus der gruenen SM3db4aV-Source den SM3db4aU-Certificate-Pfad und den r3c1d-TerminalCoverageSource-Export bereitstellen. Sie darf keine neue Terminal-Identity-Gleichung beweisen, keine neuen Identity-/Diag-/Offdiag-Felder frei annehmen und keine Produktrechnung starten.
SM3db4aW-DoD	Ziel ist ein kleiner Handoff-/Export-Layer, z.B. mit <i>GeneratedInteriorTerminalIdentityFieldCertificateFromEquationSourceSM3db4aW</i> oder aequivalenter Struktur: regular/variable Sources aus <i>SM3db4aVTerminalFoldResidualIdentityEquationSourceLedger</i> werden in regular/variable <i>GeneratedInteriorTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateSM3db4aU</i> ueberfuehrt und daraus in regular/variable <i>GeneratedInteriorBlockFoldTerminalCoverageSourceR3c1d</i> . Zusaetzlich braucht W ein Ledger, das die Rueckbindung an V-Source, V-EquationDatum, U-Certificate und r3c1d-CoverageSource theorematisch markiert.
Beweisroute SM3db4aW	Zuerst werden die V-Konstruktoren konsumiert: <i>terminalFoldResidualIdentityFieldCertificateFromSM3db4aV</i> , <i>regularTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateFromSM3db4aV</i> und <i>variableTerminalFoldResidualIdentityFieldCertificateFromSM3db4aV</i> . Danach werden die bereits vorhandenen r3c1d-Adapter <i>regularBlockFoldTerminalCoverageSourceR3c1dFromSM3db4aU</i> und <i>variableBlockFoldTerminalCoverageSourceR3c1dFromSM3db4aU</i> verwendet. Beweise sollen Feldprojektionen, rfl und kleine Konstrukturen sein; keine Summeninduktion und keine neue BlockFold-Rechnung.
Verbotene Folgerung	Aus dem gruenen SM3db4aV-Build darf noch nicht gefolgert werden, dass SM3eR-r3c1e, der unbedingte r3c2-Ledger, r4, r5 oder SM3fR freigegeben sind. SM3db4aW darf keinen ProductIdentityProof, keinen TwoSidedInv, keine InteriorEliminationData, keine DtN-/MultiSchur-Daten, keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten, keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Matrix, keine freie Terminaltabelle und kein Matrix.inv einfuehren.
Downstream-Gates	Erst nach gruenem SM3db4aW-Build ist SM3eR-r3c1d-full als konsumierende TerminalCoverage-/TerminalIdentity-Phase freigegeben. r3c1d-full darf dann nur die aus W exportierten r3c1d-CoverageSources in <i>GeneratedInteriorBlockFoldTerminalIdentityR3c1d</i> bzw. den TerminalIdentity-Ledger ueberfuehren. Erst danach darf SM3eR-r3c1e den unbedingten <i>GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant</i> -Adapter bauen; r3c2, r4, r5 und SM3fR bleiben bis zu ihren jeweiligen Witnesses blockiert.

Fortgeschriebene Reihenfolge v55	r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR-SM3db2fR closed/green bzw. closed/green-audit; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT/U/V/W closed/green; SM3eR-r3c1d-full closed/green; SM3eR-r3c1e active; SM3eR-r3c2 conditional/green consumer after r3c1e; r4/r5/SM3fR blocked.
----------------------------------	--

0af. Fortschreibungsentscheidung v56 nach gruenem SM3eR-r3c1e-Build: r3c2 aktiv, r4 bleibt gesperrt

Statusentscheidung	SM3eR-r3c1e ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat genau die in v55 geforderte H-Rolle erfuehlt: TerminalIdentity-Witness → GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant. Der naechste aktive Schritt ist SM3eR-r3c2 als mechanischer Verbraucher dieses r3c1e-Witness.
Formaler r3c1e-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant.fromTerminalIdentityR3c1d, accumulatedEntryCancellationInvariant_from_terminalIdentityR3c1d, regular/variable Spezialisierungen und ein Anschluss vom vorhandenen r3c1d-TerminalIdentity-Ledger an den vorhandenen r3c1-AccumulatedEntryCancellation-Ledger. Inhaltlich sind damit die sechs AccumulatedConvolution-Identity-/Diag-/Offdiag-Felder nicht mehr frei, sondern aus der TerminalIdentity-Schicht getragen.
Praeziser Restbefund	r3c1e erzeugt bewusst noch keinen GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant und keinen unbedingten GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger. Ebenso fehlen weiterhin GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof, TwoSidedInv, InteriorEliminationData, DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten sowie Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten. Der Produktbeweis beginnt daher nicht in r3c1e und nicht durch Prosa, sondern erst nach einem unbedingten r3c2-Ledger.
r3c2-Freigabe	SM3eR-r3c2 ist jetzt aktiv. Es konsumiert ausschliesslich einen GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant aus r3c1e und den bestehenden SM3dbRToSM3eRHandoff. Daraus baut es GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationDerivation, GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant und GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger.
r3c2-DoD	Der DoD ist ein kleiner, oeffentlich konsumierbarer Konstruktorpfad vom konkreten r3c1e-Output zum bereits vorhandenen r3c2-Ledger, z.B. traceCancellationDerivation_from_accumulatedEntryCancellationInvariant, traceCancellationInvariant_from_accumulatedEntryCancellationInvariant und productCancellationLedger_from_accumulatedEntryCancellationInvariant bzw. ein einzelner Ledger-Konstruktor, der diese drei Felder buendelt. Falls die vorhandene r3c2-Datei diesen Pfad bereits generisch traegt, ist nur ein schmaler Anschluss-/Alias an den r3c1e-Namen zulaessig; keine neue Mikro-Phase.
Beweisroute r3c2	Keine neue BlockFold-, Fold-, Trace- oder Terminalrechnung. r3c2 darf nur die vorhandene Normalformgleichheit GeneratedInteriorSM3db7R*ProductNormalForm = generatedInteriorAccumulated*Convolution und die sechs Felder des r3c1e-Witness per calc/Feldprojektion in die alte TraceCancellationDerivation-Struktur einsetzen. Regular/variable Pfade sind Spezialisierungen desselben Konstruktors.
Verbotene Folgerung	r3c2 darf keinen ProductIdentityProof konstruieren, keinen TwoSidedInv behaupten, kein InteriorEliminationData erzeugen, keine DtN-/MultiSchur-/Charpoly-Daten beruehren, keine neue CandidateEntry-/Matrixformel einfuehren und keine der sechs Kancellationsfelder erneut frei als Argument annehmen. r3c2 ist Ledger-/TraceCancellation-Verbrauch, nicht Produktidentitaetsbeweis.
Overhead-Regel v56	Da r3c2 nach Plan bereits konditional gruen vorbereitet war, ist der naechste Code-Schritt maximal klein zu halten: bevorzugt ein Anschluss in der vorhandenen GeneratedInteriorTraceCancellationR3c2-Schicht oder ein einziger Import-/Alias-Adapter von r3c1e nach r3c2. Keine neue Status-Enum-Familie, kein neues Audit-Universum, kein SM3eR-r3c2a/r3c2b, solange kein Buildfehler eine echte fehlende Quelle beweist.
Kompaktierungsfenster	SM3AuditCompact0 bleibt vorgemerkt, aber weiterhin nicht aktiv. Sinnvoll wird es erst nach gruenem r3c2-Verbrauch und vor der dauerhaften Wiederverwendung in r4/SM3fR/SM3gR. Zweck bleibt API-erhaltende Buendelung alter Adapterketten, nicht Aenderung der Beweiskette.
Fortgeschriebene Reihenfolge v56	r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR-SM3db2fR closed/green bzw. closed/green-audit; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT/U/V/W closed/green; SM3eR-r3c1d-full closed/green; SM3eR-r3c1e closed/green; SM3eR-r3c2 active; r4a bleibt nur nach r3c2-Ledger conditional/allowed; r4/r5/SM3fR blocked.

0ag. Fortschreibungsentscheidung v57 nach gruenem SM3eR-r3c2-Build: r4a aktiv, r5 bleibt gesperrt

Statusentscheidung	SM3eR-r3c2 ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat die v56-Rolle exakt erfuehrt: r3c1e-Witness + SM3db7R-Handoff wurden ohne neue Kancellationssubstanz in TraceCancellationDerivation, TraceCancellationInvariant und ProductCancellationLedger ueberfuehrt. Der naechste aktive Schritt ist SM3eR-r4a als minimaler struktureller Consumer vom ProductCancellationLedger zum vorhandenen ProductIdentityProof-Typ.
Formaler r3c2-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationDerivation.fromAccumulatedEntryCancellationInvariant</code> , <code>traceCancellationDerivation_from_accumulatedEntryCancellationInvariant</code> , <code>traceCancellationInvariant_from_accumulatedEntryCancellationInvariant</code> , <code>productCancellationLedger_from_accumulatedEntryCancellationInvariant</code> , <code>regular/variable</code> Spezialisierungen, <code>SM3eRr3c2TraceCancellationLedger</code> sowie der Anschluss <code>sm3eRReRunGeneratedProductCancellationLedger_from_accumulatedEntryCancellationLedger</code> . Inhaltlich sind damit die sechs ProductCancellation-Felder aus r3c1e und der SM3db7R-Handoff-Kette getragen; sie werden nicht mehr einzeln frei an r4 uebergeben.
Praeziser Restbefund	r3c2 erzeugt bewusst noch keinen <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof</code> . Es existiert damit ein unbedingter <code>ProductCancellationLedger</code> , aber noch kein als <code>ProductIdentityProof</code> verpackter Produktidentitaetsbeweis und folglich noch kein <code>TwoSidedInv</code> . Ebenfalls weiterhin nicht vorhanden sind <code>InteriorEliminationData</code> , <code>DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur</code> -Daten sowie <code>Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten</code> .
r4a-Freigabe	SM3eR-r4a ist jetzt aktiv. Die Phase darf ausschliesslich den vorhandenen <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger</code> konsumieren und daraus den bereits vorhandenen Typ <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof</code> konstruieren. Die sechs Felder des <code>ProductIdentityProof</code> muessen direkt aus den sechs Feldern des <code>Ledgers</code> kommen.
r4a-DoD	Der DoD ist ein einzelner generischer Konstruktor, z.B. <code>productIdentityProof_from_productCancellationLedger</code> bzw. <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof.fromProductCancellationLedger</code> . Optional zulaessig sind <code>regular/variable</code> Spezialisierungen oder ein schmalere Anschluss an den in r3c2 erzeugten <code>ReRun-ProductCancellationLedger</code> , falls downstream-Importe das benoetigen. Ein eigener grosser r4a-Ledger ist nicht noetig.
Beweisroute r4a	Keine Matrixrechnung. Keine neue Summenform. Keine neue <code>TraceCancellation</code> . Der Konstruktor befuellt <code>leftProduct_entry_eq_identity</code> , <code>rightProduct_entry_eq_identity</code> , <code>leftProduct_diagonal_entry</code> , <code>leftProduct_offdiag_entry</code> , <code>rightProduct_diagonal_entry</code> und <code>rightProduct_offdiag_entry</code> per Feldprojektion aus dem <code>ProductCancellationLedger</code> . Falls moeglich, wird der generische Konstruktor direkt in der vorhandenen <code>GeneratedInteriorTwoSidedInvFromSM3db7R</code> -Schicht ergaenzt, weil dort <code>ProductCancellationLedger</code> , <code>ProductIdentityProof</code> und <code>provenTwoSidedInvFromSM3db7R</code> bereits zusammenliegen. Eine neue Datei ist nur bei Importzyklus oder API-Stabilitaetsgrund erlaubt.
Verbotene Folgerung	r4a darf keinen <code>TwoSidedInv</code> bauen, <code>provenTwoSidedInvFromSM3db7R</code> nicht anwenden, keine <code>InteriorEliminationData</code> erzeugen, keine <code>DtN-/MultiSchur-/Charpoly</code> -Daten beruehren, keine Matrixprodukte erneut oeffnen, keine sechs Kancellationsfelder als neue freie Argumente annehmen und keinen neuen <code>Trace-/Fold-/BlockFold</code> -Ast erzeugen.
r5-Sperre	SM3eR-r5 bleibt bis zum gruenen r4a-Build gesperrt. Erst nach einem theorematisch konstruierten <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof</code> darf r5 den bereits vorhandenen <code>provenTwoSidedInvFromSM3db7R</code> -Konstruktor anwenden. SM3fR bleibt bis zu diesem konkreten <code>TwoSidedInv</code> -Witness blockiert.
Overhead-Regel v57	Keine neue Phase r4a0/r4a1 , kein neues Audit-Universum und keine neue Status-Enum-Familie, solange der direkte Feldprojektionskonstruktor baut. Wenn ein Buildfehler auftritt, ist zuerst zu pruefen, ob nur die Platzierung wegen Importordnung falsch ist; dann wird maximal eine schmale Anschlussdatei eingefuehrt. Nur ein echter Typ- oder Feldmangel rechtfertigt eine neue Subphase.
Kompaktierungsfenster	SM3AuditCompact0 bleibt vorgemerkt, aber weiterhin nicht aktiv. Der naechste produktive mathematische Fortschritt ist r4a, nicht Kompaktierung. Eine C-Phase wird erst nach r4a/r5 oder unmittelbar vor SM3fR sinnvoll, wenn die zu stabilisierende API feststeht.
Fortgeschriebene Reihenfolge v57	r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR-SM3db2fR closed/green bzw. closed/green-audit; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT/U/V/W closed/green; SM3eR-r3c1d-full closed/green; SM3eR-r3c1e closed/green; SM3eR-r3c2 closed/green; SM3eR-r4a active; r5/SM3fR blocked until <code>ProductIdentityProof</code> und daraus <code>TwoSidedInv</code> .

0ah. Fortschreibungsentscheidung v58 nach gruenem SM3eR-r4a-Build: r5 aktiv, r4 nicht verdoppelt

Statusentscheidung	SM3eR-r4a ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat exakt die v57-Rolle erfuehrt: <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger</code> → <code>GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof</code> durch direkte Feldprojektion. Der naechste aktive Schritt ist SM3eR-r5 . Eine zusaetzliche SM3eR-r4 -Vollphase wird nicht eingefuehrt, weil sie nur denselben <code>ProductIdentityProof</code> -Konstruktor wiederholen wuerde.
--------------------	--

0al. Fortschreibungsentscheidung v62 nach gruenem SM3gR-Build: SM3hR aktiv

Statusentscheidung	SM3gR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat exakt die v61-Rolle erfuehlt: aus einem <code>C : GeneratedInteriorEliminationCertificateSM3fR ... H</code> wurde eine generated-lokale finite top-boundary-DtN-Oberflaeche gebaut. Das v61-Gate fuer SM3hR ist damit erfuehlt. Die naechste aktive Phase ist SM3hR. Eine Zwischenphase SM3gR-public, SM3hR0 oder SM3hR-audit wird nicht eingefuehrt.
Formaler SM3gR-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>generatedTopBoundaryOperatorSM3gR</code> , <code>generatedTopBoundaryDtNApplySM3gR</code> , <code>GeneratedTopBoundaryDtNSM3gR</code> , <code>GeneratedTopBoundaryDtNSM3gR.fromCertificate</code> , <code>generatedTopBoundaryDtN_from_certificateSM3gR</code> , <code>generatedTopBoundaryOperator_eq_SM3fR</code> , <code>generatedTopBoundaryApply_eq_mulVecSM3gR</code> sowie die regular/variable Anschlusskonstruktoren aus den vorhandenen SM3fR-Certificate-Buildern. Die Implementierung liegt in <code>GeneratedTopBoundaryDtNSM3gR.lean</code> und wird ueber <code>Arithmetic/BuildAll.lean</code> importiert.
Praeziser Restbefund	SM3gR erzeugt bewusst noch kein oeffentliches <code>DtNStrong</code> , kein <code>GeneralizedDtNStrong</code> , kein <code>MultiSchurStrong</code> , keine LevelHistory-Matrix, keine <code>ArithmeticSource</code> und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten. Das ist kein Blocker: v61 erlaubte ausdruuecklich den generated-lokalen Abschluss, falls eine <code>public-DtNStrong</code> -Bruecke zum alten <code>DirichletLaplacianStrong-API</code> nicht ohne Zusatzkette benoetigt wird.
SM3hR-Klassifikation	SM3hR ist eine schmale Generalized-Builder-Phase, keine neue Beweisquellen- oder Audit-Phase. Sie konsumiert den SM3gR-top-boundary-DtN und die bereits vorhandenen Hauptpfad-/Sektor-Provenienzdaten. Inhaltlich ist SM3hR zunaechst ein Generalized-Wrapper mit Provenienzzugleichheiten, nicht eine neue DtN-Berechnung und nicht der Start von MultiSchur. Der bevorzugte Zielname ist eine einzelne Datei wie <code>GeneratedGeneralizedTopBoundaryDtNSM3hR.lean</code> oder <code>GeneratedGeneralizedDtNSM3hR.lean</code> .
Aktiver Auftrag SM3hR	Aus einem <code>G : GeneratedTopBoundaryDtNSM3gR ...</code> wird eine generated-lokale Generalized-DtN-Oberflaeche gebaut, deren raw/top-boundary-Teil definitionell oder theorematisch auf <code>G.boundaryOperator</code> und <code>G.apply</code> zurueckgeht. Minimal werden <code>sourceTopBoundaryDtN</code> , <code>boundaryOperator</code> , <code>apply</code> , <code>boundaryOperator_eq_SM3gR</code> , <code>apply_eq_SM3gR</code> , <code>source_eq_generatedMainPath</code> bzw. aequivalente Hauptpfad-Provenienz und regular/variable Konstruktoren exponiert. Ein <code>public-GeneralizedDtNStrong</code> -Konstruktor ist nur zulaessig, wenn die benoetigten <code>DtNStrong/SectorSplitStrong</code> -Bruecken bereits ohne neue freie Daten und ohne Importbruch schliessen.
SM3hR-DoD	Der DoD ist erfuehlt, wenn ein generated Generalized-DtN-Certificate bzw. aequivalenter Builder existiert, der seine DtN-Komponente ausschliesslich aus SM3gR bezieht und seine Hauptpfad-/Sektor-Provenienz aus vorhandenen generated Daten rueckbindet. Zulaessige Kernfelder sind <code>sourceTopBoundaryDtN</code> , <code>boundaryOperator</code> , <code>apply</code> , <code>boundaryOperator_eq_SM3gR</code> , <code>apply_eq_SM3gR</code> , <code>mainPathProvenance</code> , <code>noExternalDtNStatus</code> und regular/variable Builder. Nicht erforderlich ist ein <code>public-GeneralizedDtNStrong</code> , wenn dafuer erst ein neues <code>public-DtNStrong</code> -Universum konstruiert werden muesste.
Beweisroute SM3hR	Keine erneute Schur-Formel, keine Interior-Inversenrechnung, keine Produktvalidierung, keine Trace-/Fold-/BlockFold-Induktion und kein Rueckgriff auf <code>Matrix.inv</code> . Die Beweise sollen Feldprojektionen aus SM3gR, <code>rfl</code> -Rueckbindungen und kleine <code>calc/rw</code> -Schritte sein. Die Flux- und Schur-Korrektheit wird nicht neu bewiesen, sondern ueber die SM3gR-Felder transportiert.
Verbotene Folgerung	SM3hR darf noch kein <code>MultiSchurStrong</code> , keine SM3iR-Aggregation, keine LevelHistory-Matrix, keine <code>ArithmeticSource</code> , keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten und keine L2/L3-Zielvergleiche erzeugen. Es darf ausserdem keine externen Interior-Certificates, keine freie DtN-Matrix, keine freie Sektor-Tabelle und keine alten SM1-SM3d-DtN-Objekte als Ersatz konsumieren.
Overhead-Regel v62	Genau eine kleine SM3hR-Datei plus <code>BuildAll</code> -Import ist der Zielkorridor. Keine neue Status-Enum-Familie, keine Audit-Unterphase, keine <code>public-Bridge</code> -Phase vorab. Falls die <code>public-GeneralizedDtNStrong</code> -Route an vorhandenen Typbruecken scheitert, schliesst SM3hR generated-lokal; eine <code>public-Bridge</code> wird erst dann geplant, wenn SM3iR oder SM4 sie real konsumieren muss.
Fortgeschriebene Reihenfolge v62	<code>r3c1a</code> closed/green; <code>r3c1b0</code> closed/green; <code>SM3db2aR-SM3db2fR</code> closed/green bzw. closed/green-audit; <code>SM3eR-r3c1b1</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1b-full</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1c</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1d</code> green/gate-closed; <code>SM3db3aR</code> closed/green-audit; <code>SM3db4aT/U/V/W</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1d-full</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1e</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c2</code> closed/green; <code>SM3eR-r4a</code> closed/green; <code>SM3eR-r4</code> collapsed/closed-by-r4a; <code>SM3eR-r5</code> closed/green; <code>SM3fR</code> closed/green; <code>SM3gR</code> closed/green; SM3hR active ; <code>SM3iR</code> blocked until SM3hR-generated Generalized-DtN.

0am. Fortschreibungsentscheidung v63 nach gruenem SM3hR-Build: SM3iR aktiv

Statusentscheidung	SM3hR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat exakt die v62-Rolle erfuehlt: aus dem SM3gR-top-boundary-DtN wurde eine generated-lokale Generalized-DtN-Oberflaeche gebaut und an die vorhandene Hauptpfad-Provenienz rueckgebunden. Das v62-Gate fuer SM3iR ist damit erfuehlt. Die naechste aktive Phase ist SM3iR. Eine Zwischenphase SM3hR-public, SM3iR0 oder SM3iR-audit wird nicht eingefuehrt.
Formaler SM3hR-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere GeneratedGeneralizedTopBoundaryDtNSM3hR, generatedGeneralizedTopBoundaryOperatorSM3hR, generatedGeneralizedTopBoundaryApplySM3hR, GeneratedGeneralizedTopBoundaryDtNSM3hR.fromTopBoundaryDtN, generatedGeneralizedTopBoundaryDtN_from_SM3gR, generatedGeneralizedTopBoundaryOperator_eq_SM3gR, generatedGeneralizedTopBoundaryApply_eq_SM3gR, boundaryOperator_from_SM3gR, boundaryOperator_from_schur, apply_from_SM3gR, apply_from_mulVec, boundaryFlux_from_SM3gR, noExternalDtN_from_SM3hR, noMultiSchur_from_SM3hR und noArithmeticTarget_from_SM3hR. Regular/variable Anschlusskonstruktoren existieren aus ProductCancellation- und AccumulatedEntryCancellation-Ledgern. Die Implementierung liegt in GeneratedGeneralizedTopBoundaryDtNSM3hR.lean und wird ueber Arithmetic/BuildAll.lean sowie Arithmetic/Notation.lean importiert.
Praeziser Restbefund	SM3hR erzeugt bewusst noch kein MultiSchurStrong, keine ArithmeticSource, keine LevelHistory-Matrix und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten. Ein public-GeneralizedDtNStrong ist nicht als zwingender Ertrag zu lesen. Das ist kein Blocker: v62 erlaubte ausdruecklich den generated-lokalen Abschluss, falls eine public-Bridge erst dann sinnvoll wird, wenn SM3iR oder SM4 sie real konsumieren muss.
SM3iR-Klassifikation	SM3iR ist keine neue mathematische Beweisquelle, sondern ein Reset-Ledger und Konsumfilter. Die Phase aggregiert die neu gebauten SM3aR-SM3hR-Daten in einem einzigen, gut sichtbaren Uebergabeobjekt fuer SM4. Sie soll verhindern, dass SM4 direkt eine lange Import- und Provenienzkette aus SM3aR, SM3dbR, SM3eR, SM3fR, SM3gR und SM3hR konsumieren muss. Der bevorzugte Zielname ist eine einzelne Datei wie GeneratedResetSM3LedgerSM3iR.lean oder GeneratedSM3ResetLedgerSM3iR.lean.
Aktiver Auftrag SM3iR	Baue ein schmales Ledger, das mindestens die sichtbaren Quellen fuer partition, Dirichlet-/Interior-Block-Profil, proven TwoSidedInv, SM3fR-InteriorElimination-Certificate, SM3gR-top-boundary-DtN und SM3hR-Generalized-DtN zusammenfuehrt. Zulaessige Kernfelder sind beispielsweise sourcePartition, sourceDirichletEntrySource, sourceInteriorBlockProfile, sourceTwoSidedInv, sourceInteriorEliminationCertificate, sourceTopBoundaryDtN, sourceGeneralizedTopBoundaryDtN, generalized_boundaryOperator_eq_topBoundary, topBoundary_boundaryOperator_eq_certificate, certificate_inverseMatrix_eq_handoffCandidate und regular/variable Ledger-Konstruktoren. Namen duerfen abweichen, solange diese Provenienzfunktion erfuehlt ist.
SM3iR-DoD	Der DoD ist erfuehlt, wenn SM4 anschliessend regular/variable GeneratedMultiSchur-Builder ausschliesslich aus dem SM3iR-Ledger konsumieren kann. Das Ledger muss die Herkunft der DtN-/Generalized-DtN-Komponente aus SM3gR/SM3hR und die Herkunft der Interior-Elimination aus SM3fR/r5 explizit tragen. Es darf keine externe Certificate-Typklasse, keine freie DtN-Matrix, keine freie Generalized-DtN-Struktur und keine alte SM1-SM3d-Quelle als Ersatz importieren.
Beweisroute SM3iR	Keine neue Schur-Formel, keine neue Interior-Inversenrechnung, keine Produktvalidierung, keine Trace-/Fold-/BlockFold-Induktion und kein Rueckgriff auf Matrix.inv. Die Beweise sollen Feldprojektionen aus SM3fR, SM3gR und SM3hR, rfl-Rueckbindungen und kleine calc/rw-Schritte sein. Falls ein Gleichheitslemma fehlt, wird es als lokale Provenienzggleichheit des Ledgers formuliert, nicht als neue Rechenphase.
Verbotene Folgerung	SM3iR darf noch kein MultiSchurStrong, keine LevelHistory-Matrix, keine ArithmeticSource, keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten und keine L2/L3-Zielvergleiche erzeugen. Es darf ausserdem keine neuen public-DtNStrong/GeneralizedDtNStrong-Bruecken erzwingen, solange SM4 mit dem generated-lokalen Ledger arbeiten kann.
Overhead-Regel v63	Genau eine kleine SM3iR-Datei plus BuildAll- und, falls noetig, Notation-Import ist der Zielkorridor. Keine neue Status-Enum-Familie, keine Audit-Unterphase, keine public-Bridge-Vorphase und keine zweite Ledger-Kette. Wenn SM4 spaeter eine public-Bridge wirklich braucht, wird diese erst dann als realer Consumer-Bedarf geplant.
Fortgeschriebene Reihenfolge v63	r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR-SM3db2fR closed/green bzw. closed/green-audit; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT/U/V/W closed/green; SM3eR-r3c1d-full closed/green; SM3eR-r3c1e closed/green; SM3eR-r3c2 closed/green; SM3eR-r4a closed/green; SM3eR-r4 collapsed/closed-by-r4a; SM3eR-r5 closed/green; SM3fR closed/green; SM3gR closed/green; SM3hR closed/green; SM3iR active; SM4 blocked until SM3iR-Reset-Ledger.

0an. Fortschreibungsentscheidung v64 nach gruenem SM3iR-Build: SM4 aktiv

Statusentscheidung	SM3iR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat exakt die v63-Rolle erfuehlt: die SM3aR-SM3hR-Kette wird jetzt in einem Reset-Ledger als einziger SM4-Konsumfilter gesammelt. Das v63-Gate fuer SM4 ist damit erfuehlt. Die naechste aktive Phase ist SM4. Eine Zwischenphase SM4a, SM4-audit oder SM4-publicBridge wird nicht eingefuehrt.
--------------------	--

Praeziser Restbefund	SM4 ist absichtlich noch keine arithmetische Quellschicht im alten Sinn von <code>ArithmeticSource</code> : Die bestehende Kernstruktur verlangt noch <code>public ToCStrongOf</code> , <code>ChannelSeedStrong</code> und <code>MultiSchurStrong</code> . Ein unmittelbares Befuellen dieses alten Records aus SM4 wuerde entweder eine public-Bridge erzwingen oder alte Nicht-Reset-Quellen konsumieren. Deshalb ist der naechste Schritt nicht SM6 und auch kein Charpoly-Start, sondern eine schmale generated-ArithmeticSource-Oberflaeche, die SM4 als Quelle registriert, ohne den alten public-Record voreilig zu erzwingen.
SM5-Klassifikation	SM5 ist eine Source-/Adapterphase fuer generated Quellen. Sie erweitert die arithmetische Quellenklassifikation um <code>regularGenerated</code> und <code>variableGenerated</code> aus dem Reset-Pfad und stellt einen eigenen <code>proof-carrying Consumer</code> fuer <code>SM4GeneratedMultiSchurLedger</code> bereit. Sie ist keine LevelHistory-Phase, keine Matrixeintragsphase, kein Charpoly-/Faktor-/Diskriminantenpfad und keine L2/L3-Vergleichsphase.
Aktiver Auftrag SM5	Baue genau eine schmale Datei wie <code>GeneratedArithmeticSourceSM5.lean</code> . Sie soll vorzugsweise nur <code>GeneratedMultiSchurSM4</code> importieren. Zulaessige Kernobjekte sind eine generated-lokale Source-Art, z.B. <code>GeneratedArithmeticSourceKindSM5.regularGenerated/variableGenerated</code> , eine Struktur wie <code>GeneratedArithmeticSourceSM5</code> oder ein Ledger wie <code>SM5GeneratedArithmeticSourceLedger</code> , die Felder <code>sourceSM4Ledger</code> , <code>regularSource</code> , <code>variableSource</code> , <code>sourceMultiSchur</code> , <code>boundaryOperator</code> , <code>apply</code> , <code>apply_eq_mulVec</code> , <code>boundaryOperator_eq_schur</code> , <code>source_eq_SM4</code> , <code>noNewToCGeneratorStatus</code> , <code>noPublicMultiSchurStrongForcedStatus</code> , <code>noLevelHistoryStatus</code> und <code>noCharpolyDiscriminantStatus</code> tragen.
SM5-DoD	Der DoD ist erfuehlt, wenn regular und variable generated ArithmeticSource-Witnesses ausschliesslich aus einem <code>SM4GeneratedMultiSchurLedger</code> entstehen und ihre MultiSchur-/Boundary-/Apply-/Schur-Daten auf SM4 zurueckgebunden sind. SM5 muss fuer SM6 genau eine konsumierbare Source-Oberflaeche bereitstellen, aus der spaeter ein <code>GeneratedLevelStepWitness</code> gebaut werden kann. SM5 darf keine neue ToC-/Substratquelle, keine freie Matrix, keine neue DtN-/Generalized-DtN-Struktur, keine <code>public-MultiSchurStrong</code> -Pflicht und keine Charpoly-/Diskriminantendaten einfuehren.
Beweisroute SM5	Keine neue Rechnung. Die Beweise sind Feldprojektionen aus dem SM4-Ledger und kleine <code>rfl/rw/calc</code> -Rueckbindungen auf <code>GeneratedMultiSchurSM4</code> . Falls eine Erweiterung von <code>ArithmeticSourceKind</code> im Kernmodul noetig ist, bleibt sie minimal: nur neue Konstruktoren fuer <code>regularGenerated/variableGenerated</code> plus triviale Kind-Lemmata. Die alte <code>ArithmeticSource</code> -Recordstruktur wird erst dann befuellt oder umgebaut, wenn SM5 einen realen, nicht public-bridge-freien Konsumpfad dafuer belegt.
Verbotene Folgerung	SM5 erzeugt keine LevelHistory-Matrix, keine <code>generatedSchurEntry</code> -History-Matrix, keine Charpoly-, Faktor- oder Diskriminantendaten, keinen L2/L3-Zielvergleich, keine <code>public DtNStrong/GeneralizedDtNStrong/MultiSchurStrong</code> -Bruecke, kein <code>ChannelSeedStrong</code> -Paket und kein neues <code>InterfaceEliminationData</code> -Typklassenpaket. Eine unmittelbare Reparatur des alten <code>ArithmeticSource</code> -Records durch freie public-Daten ist Planbruch.
Overhead-Regel v65	Genau eine kleine SM5-Datei plus <code>BuildA11</code> - und, falls noetig, <code>Notation</code> -Import ist der Zielkorridor. Keine <code>SM5a/SM5b</code> -Kette, keine Audit-Unterphase, keine zweite Source-Ledger-Familie und kein public-Bridge-Preflight. Falls beim SM5-Bau ein Feld der alten <code>ArithmeticSource</code> -API nicht aus SM4 stammt, wird dieses Feld nicht frei ersetzt; SM5 bleibt generated-lokal und dokumentiert die public-Record-Fuellung als spaeteren echten Consumer-Bedarf.
Freigaberegeln SM6	SM6 wird erst freigegeben, wenn SM5 eine einzige generated Source-Oberflaeche bereitstellt, die regular/variable SM4-MultiSchur-Daten konsumierbar macht. SM6 darf danach einen <code>GeneratedLevelStepWitness</code> vorbereiten, aber weiterhin keine freie LevelHistory-Matrix und keine Charpoly-/Diskriminantenrechnung starten.
Fortgeschriebene Reihenfolge v65	<code>r3c1a</code> closed/green; <code>r3c1b0</code> closed/green; <code>SM3db2aR-SM3db2fR</code> closed/green bzw. closed/green-audit; <code>SM3eR-r3c1b1</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1b-full</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1c</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1d</code> green/gate-closed; <code>SM3db3aR</code> closed/green-audit; <code>SM3db4aT/U/V/W</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1d-full</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1e</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c2</code> closed/green; <code>SM3eR-r4a</code> closed/green; <code>SM3eR-r4</code> collapsed/closed-by-r4a; <code>SM3eR-r5</code> closed/green; <code>SM3fR</code> closed/green; <code>SM3gR</code> closed/green; <code>SM3hR</code> closed/green; <code>SM3iR</code> closed/green; <code>SM4</code> closed/green; SM5 active ; <code>SM6</code> blocked until generated-local SM5 ArithmeticSource surface.

0ap. Fortschreibungsentscheidung v66 nach gruenem SM5-Build: SM6 aktiv

Statusentscheidung	SM5 ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat die in v65 geforderte generated-lokale Source-Oberflaeche geliefert: <code>regularGeneratedArithmeticSource_from_SM4</code> , <code>variableGeneratedArithmeticSource_from_SM4</code> und <code>SM5GeneratedArithmeticSourceLedger</code> entstehen ausschliesslich aus dem <code>SM4GeneratedMultiSchurLedger</code> ; Boundary-Operator, Apply-Funktion und Schur-Rueckbindung bleiben auf SM4 zurueckgebunden. Damit ist das v65-Gate fuer SM6 erfuehlt.
Formaler SM5-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>GeneratedArithmeticSourceKindSM5.regularGenerated</code> , <code>GeneratedArithmeticSourceKindSM5.variableGenerated</code> , <code>GeneratedArithmeticSourceSM5</code> , <code>GeneratedArithmeticSourceSM5.fromSM4</code> , <code>SM5GeneratedArithmeticSourceLedger</code> , <code>sm5GeneratedArithmeticSourceLedger</code> und <code>sm5GeneratedArithmeticSourceLedger_from_accumulatedEntryCancellationLedger</code> . Der Ertrag ist eine konsumierbare generated-Source-Oberflaeche mit <code>sourceMultiSchur</code> , <code>boundaryOperator</code> , <code>apply</code> , <code>apply_eq_mulVec</code> , <code>boundaryOperator_eq_schur</code> , <code>source_eq_SM4</code> und Statusfeldern gegen neue ToC-Generatoren, <code>public-MultiSchurStrong</code> -Zwang, LevelHistory und Charpoly-/Diskriminantendaten.

0as. Fortschreibungsentscheidung v70 nach gruenem SM6a-Build: SM7BridgeRecheck aktiv

Statusentscheidung	SM6a ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat die v69-geforderte natuerliche SM6-nahe Portquelle geliefert: GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6a traegt eine konstruktive History-to-Boundary-Quelle, die an GeneratedLevelStepWitnessSM6 , Boundary-Carrier, Boundary-Operator, Apply und die SM5/SM4-Schur-Provenienz rueckgebunden ist. Damit entfaellt der SM7-Missing-Source-Befund als aktiver Ruecksprunggrund; er bleibt nur historischer Obstruktionsbefund des alten Gates.
Formaler SM6a-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6a , fromBoundaryMap , toBoundaryIndex , toBoundaryIndex_level_eq_cutoff , toBoundaryIndex_mem_boundaryCarrier , boundaryOperator_from_SM6 , boundaryOperator_from_schur , apply_from_mulVec , regularGeneratedBoundaryZeroPortSM6a , variableGeneratedBoundaryZeroPortSM6a , regularGeneratedLevelHistoryBoundaryPortSource_from_SM6 , variableGeneratedLevelHistoryBoundaryPortSource_from_SM6 und die regular/variable SM6a-Ledger-Felder. Geschlossen sind ausserdem die Statusfelder gegen freie Enumeration, freie Tabelle, Classical.choice , Matrixstart, neu eingefuehrtes Matrix.inv und Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten .
Praeziser Restbefund	SM6a erzeugt keine Matrix und keinen arithmetischen Zahlenoutput. Es erzeugt auch noch nicht selbst den SM7-bridgeSuccess in der alten Gate-Signatur. Das ist methodisch korrekt: SM6a ist die Erzeugungsschicht der Quelle; SM7 bzw. ein direkt nachgelagerter Recheck ist der Consumer, der diese Quelle in die bereits vorhandene positive GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7 -Signatur ueberfuehren muss.
Naechste aktive Phase	Die naechste aktive Phase ist SM7BridgeRecheck - GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeFromSM6a . Ziel ist eine einzige kleine Datei, vorzugsweise GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeRecheckSM7a.lean , die SM6a und SM7 konsumiert und regular/variable echte GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7 -Witnesses liefert. SM8 bleibt bis zu diesem BridgeSuccess blockiert.
SM7BridgeRecheck-DoD	Der starke DoD ist ein Konstruktor wie bridgeFromSM6a oder generatedLevelHistorySchurIndexBridge_from_SM6a , der aus B : GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6a ... einen GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7 ... baut. Minimalfelder: sourceSM6Witness := B.sourceSM6Witness , witnessAt := B.witnessAt , toBoundaryIndex := B.toBoundaryIndex , toBoundaryIndex_level_eq_cutoff := B.toBoundaryIndex_level_eq_cutoff , boundaryOperator_from_SM6 := B.boundaryOperator_from_SM6 , boundaryOperator_from_schur := B.boundaryOperator_from_schur , witnessAt_source_eq_SM6 und witnessAt_boundaryCarrier_eq_generated . Zusaetzlich braucht es ein regular/variable Recheck-Ledger mit regularOutcome = bridgeSuccess , variableOutcome = bridgeSuccess und expliziter SM8-Freigabe erst nach diesen Bridges.
SM7BridgeRecheck-Grenze	Die Phase darf keine neue Boundary-Port-Quelle erzeugen, keinen Ersatzindex setzen, keine Fintype-Enumeration, keine freie Tabelle, kein Classical.choice , kein Matrix.inv , keine generatedLevelHistoryMatrix , keine generatedSchurEntry -Matrix und keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten einfuehren. Sie darf die alte SM7GeneratedLevelHistoryToSchurIndexGate -Obstruktion nicht ueberschreiben, sondern nur als historisch ueberholt durch eine neue positive Consumer-Schicht neben/nach SM7 reklassifizieren.
Beweistaktik SM7BridgeRecheck	Importreihenfolge: erst GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6a , dann GeneratedLevelHistoryToSchurIndexSM7 ; besser neue Datei nach beiden Imports statt SM7 selbst mit SM6a zu vermischen. Der generische Konstruktor ist ein reiner Record-Builder. Die meisten Felder werden per Projektion aus B geschlossen; toBoundaryIndex_sourceStatus_eq , No-Free-/No-Matrix-/No-Charpoly-Felder und Outcome-Felder werden per rfl.witnessAt_boundaryCarrier_eq_generated wird punktweise aus (B.witnessAt k).boundaryCarrier_eq_generated oder aus dem in SM6a exponierten BoundaryCarrier-Feld geschlossen. Keine globale simp-Flaeche , keine Summeninduktion, kein grosser Index-Eliminator.
Anschlussgate	Nach gruenem SM7BridgeRecheck -Build wird SM8 aktiv. Dann beginnt erstmals die eigentliche Matrix-phase: generatedSchurEntry und generatedLevelHistoryMatrix duerfen nur aus SM4/SM5/SM6, der SM6a-Portquelle und dem SM7BridgeRecheck-BridgeSuccess gebaut werden. Falls der Recheck wider Erwarten an einem fehlenden SM7-Feld scheitert, wird nicht in SM8 gepatcht; dann wird die minimal fehlende Consumer-Expose-Schicht direkt im Recheck benannt, nicht eine neue Quelle erfunden.
Overhead-Regel v70	Genau eine kleine Recheck-Datei plus BuildAll -Import ist der Zielkorridor. Keine neue SM7a/SM7b-Kette, kein Audit-Preflight, keine neue Obstruktionsfamilie und kein Umbau der alten SM7-Datei, solange eine nachgelagerte Adapterdatei die Signatur sauber konsumieren kann.
Freigaberegeln SM8	SM8 wird erst nach lokal gruenem SM7BridgeRecheck -Build aktiv, wenn regular und variable je einen positiven GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7 -Witness tragen und ein Ledger bridgeSuccess statt obstructionMissingGeneratedIndexSource fuer den neuen Consumer-Pfad ausweist.
Fortgeschriebene Reihenfolge v70	r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR-SM3db2fR closed/green bzw. closed/green-audit; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT/U/V/W closed/green; SM3eR-r3c1d-full closed/green; SM3eR-r3c1e closed/green; SM3eR-r3c2 closed/green; SM3eR-r4a closed/green; SM3eR-r4 collapsed/closed-by-r4a; SM3eR-r5 closed/green; SM3fR closed/green; SM3gR closed/green; SM3hR closed/green; SM3iR closed/green; SM4 closed/green; SM5 closed/green; SM6 closed/green; SM7 closed/green-obstruction historisch; SM6a closed/green; SM7BridgeRecheck active; SM8 blocked until SM7BridgeRecheck bridgeSuccess .

0. Startvertrag

Startstand	Repo-Anhang bis inkl. S9h: finite Zustands-, Dynamik-, Kanal- und Spektraloberflaeche liegt als operativer ExecComplex -Strang mit lokalem $\mathbb{C}$ -Spiegel vor. CNNA/PillarA/Arithmetic wird neu angelegt; kein alter Arithmetik-Code wird uebernommen.
Status	Der Arithmetikpfad ist A-intern, pre-handoff, kein zweiter Root-Generator und kein Handoff-Ersatz.
Quelle	Erlaubt sind nur bereits gruene Pillar-A-Objekte bis S9h: ToC/Finite/DtN/Coupling/Spectral/State-Dynamics-Channel-Seeds sowie bereits gruene Cayley-Dickson-/Hurwitz-Strukturmodule, sofern sie A-intern und importdiszipliniert konsumiert werden.
Ziel	Von ToC-Approximanten ueber finite bright-DtN/Schur/Spektrum zu quadratischen Ordnungen, CM-Gittern, Modularformen, j , Graph-Zeta-/Ramanujan-/Gap-Seeds, $\text{IDEAL}\infty$ -/ $\text{REAL}\infty$ -Grapharithmetik, Heegner-/UFD-Indikatoren, q -Charakteren und Moonshine-Kandidaten – strikt derived-only.
Methode	Jeder Schritt hat einen operativen computable Strang und, falls noetig, einen getrennten noncomputable $\mathbb{C}$ -Spiegel mit bewiesener Bruecke. Die Algebra-Seite des Generators (Sektorzerlegung, Cayley-Dickson/Hurwitz) und die Arithmetik-Seite des Generators (Branching, Schur, CM, Modularitaet) werden als getrennte derived-only Consumer gefuehrt und nur ueber explizite Konvergenztests zusammengefuehrt. Zusaetzlich wird eine Wirkungs-/Symmetrie-Querachse eingefuehrt: Gruppen, Monoide, Hecke-Algebren, Groupoids, lokale Baumaktionen, profinite/Galois-artige Wirkungen oder kategoriale Wirkungen zaehlen nur als CNNA-Daten, wenn zuerst ihr Wirkungsformat klassifiziert und dann Traeger, Aktion/Operator, Erhaltungssaetze und Invarianten A-intern belegt sind.

0a. Konsolidierte Leseroute

Diese Fassung ist redaktionell neu geordnet, aber inhaltlich nicht entschaeft. Die gewachsenen Gates bleiben erhalten; sie werden nur in eine Implementierungsreihenfolge gebracht: zuerst Methodik und Entscheidungsgates, danach Phasen, Modulbaum, Outcome-/Ledger-Status, Minimalziele und schliesslich externe Vergleichsanker.

MUSS	Derived-only-Provenienz, reale BoundarySource, Import-/Consumer-Disziplin, Elliptic-Function-First, ActionFormatDecision, Root-/Rootless-Abgrenzung und explizite Ledger-Outcomes. Diese Punkte sind Sperren, nicht Kommentare.
DARF	Vergleichsanker wie TomS/Jakito, LPS/Quaternionen, Leech/Conway/Monster, Hecke, Groupoids, Buildings, Galois, GT/Operaden, VOA-Orbifold-Formate und der neue IdealThread/String-Hinweis als externe bzw. heuristische Orientierung nutzen, sofern sie nicht als CNNA-Provenienz ausgegeben werden.
DARF NICHT	Alte Arithmetik-Module importieren, freie Carrier setzen, CutSpec.full als Level-History-Quelle verwenden, variationToC beta als reiches Substrat misslesen, den IdealThread als vollen Baum mit kleinerem b behandeln, aus dem String-Hinweis Stringtheorie ableiten, aus j direkt Moonshine folgern, aus einem Gitter direkt ein Root-System folgern oder eine globale Gruppe behaupten, wo nur lokale/partielle Wirkung vorliegt.
Implementierungslogik	AR0–AR2b-0 sind der sofort implementierbare Block. AR2b-D entscheidet die BoundarySource-Architektur. Erst danach duerfen AR2b-1/AR2b-2, AR3a/AR3b und die arithmetische Hauptkette als Ergebnisphasen weiterlaufen.

0b. Zusaetzliche Motivation: IdealThread als Nullpfad-Verduennung

Codepraезisierung	Im aktuellen Code ist <code>IdealThread</code> kein eigener neuer Substrattyp, sondern die idealisierte Fadenform eines <code>InfiniteThread</code> : pro Level wird genau eine Zelle <code>U.cell L</code> gewaehlt, und der Carrier ist singletonartig <code>{U.cell L}</code> . <code>referenceThread b</code> ist der kanonische Nullpfad im regularen Substrat, <code>variationThread beta</code> der entsprechende Nullpfad im levelvariablen Substrat.
Ambient statt kleinerem Baum	<code>IdealThread</code> ist nicht der volle Baum mit kleinerem Verzweigungsparameter. Fuer <code>RegularCell b L := Fin L -> Fin (b+1)</code> lebt der Nullpfad im vollen $(b + 1)$ -aeren Ambient-Substrat, ignoriert aber alle seitlichen Aeste. Carrier-maessig verhaelt er sich wie ein unaerer Pfad; strukturell bleibt er eine Verduennung eines reicheren Substrats.
Arithmetische Konsequenz	Ein Singleton-Carrier pro Level kann keine b - bzw. β -abhaengige mehrdimensionale Boundary-, Schur- oder Diskriminantenstruktur tragen. Deshalb duerfen Eisenstein, Gauss und $L > 3$ nicht aus <code>referenceToC/variationToC</code> als <code>IdealThread</code> -Substraten erwartet werden, sondern muessen im AR12a-SMOKE aus generated nicht-singleton Hauptpfad-Substraten fallen oder dort scheitern.
String-Hinweis	Die Analogie "Faden im Ambientraum" wird nur als zusaetzliche Motivation und als Fernziel-Watchlist fuer eine spaetere Rekonstruktion stringtheoretischer Strukturen gefuehrt: <code>IdealThread</code> kann als eindimensionaler Faden-Vergleich dienen, <code>RegularCell/LevelVariableCell</code> als Target-/Ambient-Struktur und <code>CutSpec</code> als moegliche spaetere Expositions-, Defekt- oder Worldsheet-Schicht. Daraus folgt keine Stringtheorie-Aussage im Arithmetikpfad.
Planfolge	AR12a-SMOKE ist die mathematische Scharnierstelle: Der Nullpfad wird als No-go verstanden, der generated Ambient-Traeger wird als Rechenquelle erzwungen, und <code>CutSpec</code> bleibt fuer einen separaten String-/Worldsheet-Fernzielpfad erhalten, ohne als aktuelles Arithmetik-Fundament zu dienen.

0c. Reset-Beschluss fuer AR12a-SMOKE ab SM1

Reset-Baseline	Der neue Implementierungsstart ist der reine AR12a-Codezustand. Alles, was nach AR12a in den bisherigen SM0–SM3d-Zips entstanden ist, wird nicht als positiver Pfad fortgeschrieben. Es darf gelesen werden, um Fehlerklassen, Namen und Importfallen zu erkennen, aber nicht als mathematische Grundlage fuer SM3f, SM4 oder spaetere Smoke-Phasen dienen.
SM1–SM3cR neu	Die Smoke-Kette wird ab SM1 neu gebaut. SM0R zaehlt nur als Infrastruktur fuer den Neustart; SM1R ist nach lokalem gruenem Build als erste mathematische Reset-Stufe geschlossen. SM1R schliesst Provenienzverdrahtung, aber noch keine Approximant-, Partition-, Matrix-, DtN- oder Inversenrechnung. SM2R ist nach lokalem gruenem Build als zweite Reset-Stufe geschlossen: es liefert den generated finite Approximant-Core, aber weiterhin keine Partition-, Matrix-, DtN- oder Inversenrechnung. SM3aR ist nach lokalem gruenem Build als dritte Reset-Stufe geschlossen: es liefert Boundary-/Interior-Partition, Membership-/Subset-Lemmata, Disjointness, Completeness und finite Restriktions-API, aber weiterhin keine Dirichlet-Entry-Formel, Matrix-, Interior-Block-, Inversen-, DtN- oder Diskriminantenrechnung. SM3bR ist nach lokalem gruenem Build als vierte Reset-Stufe geschlossen: es liefert Dirichlet-Entry-Quelle und Matrix-Entry-Funktion aus generated Adjazenz und Weight-/Policy-Provenienz, aber weiterhin keine Interior-Block-Strukturklassifikation, keine Inversen-, DtN- oder Diskriminantendaten. SM3cR ist nach lokalem gruenem Build als fuenfte Reset-Stufe geschlossen: es liefert Interior-Restriktion, Entry-Gleichung zur Dirichlet-Matrix, Nicht-Adjazenz-Nullsatz, Offdiag-/Diag-Lemmata und ein Strukturprofil; es liefert weiterhin keine Inversenformel, kein TwoSidedInv, kein Interior-Elimination-Certificate, keine DtN- oder Diskriminantendaten.
SM0R–SM3cR-Abschluss	SM0R ist geschlossen, weil der Reset-Scaffold kompilierend erzeugt wurde und nur die erlaubten Startdaten traegt: generated full-level carrier, regular/variable Smoke-Carrier, Nicht-Singleton-Witness fuer echte Verzweigung und Ledger-Sperren gegen <code>CutSpec.full</code> , freie Matrixdaten und alte SM1–SM3d-Fortschreibung. SM1R ist geschlossen, weil regular und variable generated Hauptpfade proof-carrying verbunden sind und zugleich keine CutSpec-, BoundaryPorts-, Matrix-, DtN-, Inversen- oder Diskriminantendaten eingefuehrt wurden. SM2R ist geschlossen, weil der Approximant-Core aus SM1R konstruiert wurde, Carrier/Cutoff/Truncation/Finiteness proof-carrying bereitstellt und zugleich keine Boundary-/Partition-, Matrix-, Dirichlet-, DtN-, Inversen- oder Zielanker-Daten einfuehrt. SM3aR ist geschlossen, weil Boundary- und Interior-Indizes ausschliesslich als Subcarrier des SM2R-Approximanten konstruiert wurden und zugleich keine freie <code>Fin n</code> -Boundary, kein <code>CutSpec.full</code> , keine <code>BoundaryPorts</code> , keine Matrix-, Dirichlet-, DtN-, Inversen- oder Diskriminantendaten eingefuehrt wurden. SM3bR ist geschlossen, weil die Dirichlet-Matrix ausschliesslich als <code>generatedDirichletMatrix</code> aus <code>generatedDirichlet_entry</code> exponiert wird und die Entry-Quelle generated Adjazenz plus Weight-/Policy-Provenienz traegt. SM3cR ist geschlossen, weil der Interior-Block ausschliesslich als Restriktion dieser Entry-Matrix entsteht und sein Profil entrywise aus Nicht-Adjazenz-, Offdiag- und Diagonal-/Degree-Lemmata klassifiziert wird; zugleich fuehrt SM3cR keine Inverse, kein <code>TwoSidedInv</code> , keine Interior-Elimination, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur- und keine Diskriminantendaten ein.
Verbotene Kontinuitaet	Gruene Builds aus SM1–SM3d-alt zaehlen nicht mehr als DoD. Insbesondere wird eine diagonal gesetzte Interior-Inverse nicht als Kandidat des positiven Pfads behalten, sondern als dokumentiertes Negativmuster: Formel vor Entry-Lemma.
Neue Leitregel	Jede Matrixphase folgt der Reihenfolge: Quelle/Restriktion definieren, Entry-Lemma der Quelle beweisen, Strukturprofil klassifizieren, erst danach Matrixformel oder Inversenformel definieren, dann eintragsweise Produkt-/Kompatibilitaetslemmata beweisen.
Naechster Block	SM3eR hat den vorgeschriebenen Shape-Audit-Pfad fuer SM3daR gruen geschlossen: <code>candidateEntry_eq_interiorBlock</code> ist der Pflichtbefund, aber <code>InteriorBlock * InteriorBlock = 1</code> ist nicht abgeleitet. SM3db0R–SM3db7R sind als positive Kandidatenbau- und Handoff-Kette geschlossen; SM3db4R bleibt historisch green/partial, waehrend SM3db4aR den geschlossenen akkumulierten DoD traegt. Der naechste Implementierungsauftrag ist der neue SM3eR-Re-Run aus <code>SM3dbRToSM3eRHandoff</code> . Die Produktrechnung darf ausschliesslich gegen <code>H.candidateMatrix</code> laufen und darf nicht auf <code>candidateMatrix_from_candidateEntry E</code> oder die alte SM3daR-Oberflaeche zurueckfallen. <code>SM3db0megaR</code> bleibt verboten, solange der Handoff selbst nicht mathematisch dokumentiert scheitert; ein spaeteres Produktscheitern ist zuerst ein SM3eR-Befund. Explizit verboten bleiben freie Matrixdaten, freie Interior-Block-Tabellen, freie Inversen, <code>Matrix.inv</code> , diagonale Beta-Inversen ohne Diagonalaetsbeweis, externe Inversen-Oracles, DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und Diskriminanten.

Oat. Fortschreibungsentscheidung v71 nach gruenem SM7BridgeRecheck-Build: SM8 aktiv

Statusentscheidung	SM7BridgeRecheck ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der v70-Zielkorridor wurde eingehalten: eine kleine nachgelagerte Consumer-/Adapterdatei <code>GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeRecheckSM7a.lean</code> konsumiert <code>GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6a</code> und <code>GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7</code> , liefert regular/variable echte Bridge-Witnesses und setzt den neuen Consumer-Pfad auf <code>bridgeSuccess</code> . Die alte <code>SM7GeneratedLevelHistoryToSchurIndexGate</code> -Obstruktion bleibt historisch bestehen, wird aber nicht mehr als aktiver Blocker fuer SM8 gelesen.
Formaler SM7BridgeRecheck-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7.fromSM6a</code> , <code>regularGeneratedLevelHistorySchurIndexBridge_from_SM6a</code> , <code>variableGeneratedLevelHistorySchurIndexBridge_from_SM6a</code> , <code>SM7BridgeRecheckLedger</code> , <code>sm7BridgeRecheckLedger</code> , <code>sm7BridgeRecheck_regular_outcome</code> , <code>sm7BridgeRecheck_variable_outcome</code> , <code>sm7BridgeRecheck_regularBridge_from_SM6a</code> , <code>sm7BridgeRecheck_variableBridge_from_SM6a</code> , <code>sm7BridgeRecheck_sm8_gate_released</code> sowie die Statusfelder gegen freie Enumeration, Ersatzindex, LevelHistoryMatrix, Matrixstart und Charpoly-/Diskriminantendaten.
Praeziser Restbefund	SM7BridgeRecheck erzeugt absichtlich noch keine Matrix. Es beweist nur, dass der History-Index ueber die in SM6a natuerlich entstandene Portquelle legal in einen <code>GeneratedBoundaryIndexA</code> konsumiert werden darf und dass die Boundary-Operator-/Schur-Rueckbindung aus SM6/SM5/SM4 erhalten bleibt. Damit ist die Indexquelle nicht mehr der Engpass; der naechste Engpass ist jetzt die erste wirklich berechnete Level-History-Matrixoberflaeche.
Naechste aktive Phase	Die naechste aktive Phase ist SM8 - <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridge</code> . Sie soll genau eine kleine Matrixdatei erzeugen, vorzugsweise <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8.lean</code> . Diese Datei importiert nur die Recheck-Schicht <code>GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeRecheckSM7a</code> und baut aus einem <code>GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgeSM7</code> -Witness die Matrixeintrage auf <code>GeneratedLevelHistoryIndexSM6B.sourceSM6Witness.level</code> .
SM8-DoD	Minimaler starker DoD: <code>generatedSchurEntrySM8 B i j := B.sourceSM6Witness.boundaryOperator (B.toBoundaryIndex i) (B.toBoundaryIndex j) und generatedLevelHistoryMatrixSM8 B := fun i j => generatedSchurEntrySM8 B i j</code> . Dazu gehoeren entrywise Rueckbindungen an <code>boundaryOperator</code> , an <code>B.boundaryOperator_from_SM6</code> und an <code>B.boundaryOperator_from_schur</code> ; regular/variable Konstruktoren aus <code>SM7BridgeRecheckLedger</code> ; ein schmaler <code>SM8GeneratedLevelHistoryMatrixLedger</code> ; und Statusfelder, dass die Matrix aus BridgeSuccess stammt, keine freie <code>LevelHistoryMatrixPackage.matrix</code> ist und noch keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten erzeugt.
SM8-Grenze	SM8 darf <code>generatedSchurEntry</code> und <code>generatedLevelHistoryMatrix</code> definieren, aber keine Determinante, kein Charpoly, keine Faktorisierung, keine Diskriminante, keine L2/L3-Zielentscheidung und keinen Higher-Level-Scan. SM8 darf keine neue Boundary-Port-Quelle, keinen Ersatzindex, keine Fintype-Enumeration, keine freie Tabelle, kein <code>Classical.choice</code> , kein <code>Matrix.inv</code> und keine externe Matrixquelle einfuehren. Die einzige zulaessige Matrix ist der Pullback der bereits bewiesenen Boundary-Schur-Matrix entlang <code>B.toBoundaryIndex</code> .
Beweistaktik SM8	Die Kernbeweise sollten punktweise bleiben. <code>entry_eq_boundaryOperator</code> und <code>matrix_apply</code> sind <code>rf1</code> . Fuer <code>entry_eq_SM6</code> wird die Matrixgleichung <code>B.boundaryOperator_from_SM6</code> mit punktweiser <code>congrArg</code> -Auswertung auf <code>B.toBoundaryIndex i</code> und <code>B.toBoundaryIndex j</code> transportiert. Analog wird <code>entry_eq_schur</code> aus <code>B.boundaryOperator_from_schur</code> geholt. Keine globale <code>simp</code> -Flaeche, keine Summeninduktion, kein grosser Index-Eliminator; falls Lean bei Matrixfunktionsgleichheit sperrt, lokal ein Lemma der Form <code>matrix_entry_of_eq (h : A = C) i j : A i j = C i j := congrArg (fun M => M i j) h</code> einfuehren.
Overhead-Regel v71	Genau eine SM8-Datei plus <code>BuildAll</code> -Import ist der Zielkorridor. Kein SM8a0-Audit, kein separater Preflight, kein neues Status-Enum-Buendel ueber das Minimum hinaus und kein Umbau von <code>SM7BridgeRecheck</code> . Falls ein Typleichheitsproblem beim Zugriff auf <code>sourceSM6Witness.boundaryOperator</code> sichtbar wird, wird die minimal fehlende Expose-Gleichung in SM8 selbst als Consumer-Hilfslemma formuliert; falls eine echte Quelle fehlt, wird nicht in SM8 gepatcht, sondern zur natuerlichen Quelle zurueckgegangen.
Anschlussgate	Nach gruenem SM8-Build wird SM9 aktiv. SM9 darf dann erstmals Charpoly-/Determinanten- oder operative Polynomdaten konsumieren, aber nur aus der in SM8 berechneten <code>generatedLevelHistoryMatrix</code> . Wenn SM8 nur einen freien Matrix-Wrapper ohne entrywise Pullback-Beweis liefert, bleibt SM9 blockiert.
Fortgeschriebene Reihenfolge v71	<code>r3c1a</code> closed/green; <code>r3c1b0</code> closed/green; <code>SM3db2aR-SM3db2fR</code> closed/green bzw. closed/green-audit; <code>SM3eR-r3c1b1</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1b-full</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1c</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1d</code> green/gate-closed; <code>SM3db3aR</code> closed/green-audit; <code>SM3db4aT/U/V/W</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1d-full</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c1e</code> closed/green; <code>SM3eR-r3c2</code> closed/green; <code>SM3eR-r4a</code> closed/green; <code>SM3eR-r4</code> collapsed/closed-by-r4a; <code>SM3eR-r5</code> closed/green; <code>SM3fR</code> closed/green; <code>SM3gR</code> closed/green; <code>SM3hR</code> closed/green; <code>SM3iR</code> closed/green; <code>SM4</code> closed/green; <code>SM5</code> closed/green; <code>SM6</code> closed/green; <code>SM7</code> closed/green-obstruction historisch; <code>SM6a</code> closed/green; <code>SM7BridgeRecheck</code> closed/green; SM8 active ; <code>SM9</code> blocked until SM8 entrywise matrix.

Oau. Fortschreibungsentscheidung v73 nach gruenem SM8-Build: SM9a-ExecMirrorSource aktiv

Statusentscheidung	SM8 - <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridge</code> ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der erlaubte v71-Korridor wurde eingehalten: <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8.lean</code> erzeugt <code>generatedSchurEntrySM8</code> und <code>generatedLevelHistoryMatrixSM8</code> als entrywise Pullback von <code>sourceSM6Witness.boundaryOperator</code> entlang <code>B.toBoundaryIndex</code> . Damit ist die Matrixquelle generated und nicht frei.
Formaler SM8-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>generatedSchurEntrySM8</code> , <code>generatedLevelHistoryMatrixSM8</code> , <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8</code> , die entrywise Rueckbindungen an <code>boundaryOperator</code> , SM6/SM5 und den Schur-Ausdruck sowie regular/variable Konstrukturen aus <code>SM7BridgeRecheckLedger</code> . SM8 erzeugt weiterhin keine Determinante, kein Charpoly, keine Faktorisierung, keine Diskriminante und keinen Higher-Level-Scan.
Praeziser Restbefund	Die neue harte Engstelle ist Berechenbarkeit. Der SM8-Pfad traegt aktuell eine $\mathbb{R}$ -Matrix. In den unmittelbar konsumierten SM8-/SM6a-/SM7BridgeRecheck-Dateien ist kein Feld <code>execMatrix : Matrix ... ExecComplex</code> , kein $\mathbb{Q}$ -Entryprofil und kein theorematischer Pfeil <code>ExecComplexBridge.toComplex execEntry = (realEntry : $\mathbb{C}$)</code> exponiert. Der vorhandene <code>AR2b-/BoundarySource-Typ LevelHistoryMatrix L := Matrix (LevelHistoryIndex L) (LevelHistoryIndex L) ExecComplex</code> ist wichtig, aber er ist im jetzigen generated SM8-Pullback nicht als natuerliche Quelle angeschlossen. Daher waere ein sofortiger SM9-Charpoly-Start entweder nicht auswertbar oder wuerde auf freie Testmatrizen ausweichen.
Naechste aktive Phase	Die naechste aktive Phase ist SM9a - GeneratedLevelHistoryExecMirrorSource . Sie soll genau eine kleine Datei erzeugen, vorzugsweise <code>GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a.lean</code> . Diese Phase ist kein Charpoly-Modul und kein Heegner-Test. Sie stellt die Berechenbarkeitsquelle her oder schliesst proof-carrying, dass der direkte Pfeil noch an einer frueheren natuerlichen Schicht fehlt.
SM9a-DoD	Starker DoD ist ein Strukturtyp wie <code>GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a</code> . Minimalfelder: <code>sourceSM8Matrix : GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8 ...; entryReal := sourceSM8Matrix.matrix i j; optional bzw. zielhaft execMatrix : Matrix (GeneratedLevelHistoryMatrixIndexSM8 sourceSM8Matrix.sourceBridge) (GeneratedLevelHistoryMatrixIndexSM8 sourceSM8Matrix.sourceBridge) ExecComplex; exec_entry_bridge : forall i j, ExecComplexBridge.toComplex (execMatrix i j) = ((sourceSM8Matrix.matrix i j : $\mathbb{R}$) : $\mathbb{C}$); entry_eq_SM8; entry_eq_schur; source_eq_weightPolicy_or_generatedRationalProfile; Statusfelder <code>execMirrorConstructedFromSM8Provenance</code> oder <code>missingGeneratedRationalEntrySource</code>; Sperren gegen freie <code>ExecComplex-Matrix</code>, freie $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$-Konversion, <code>Matrix.inv</code>, <code>noncomputable</code>, <code>field_simp</code>, <code>mul_inv_cancel</code>, Charpoly und Heegner-Ziele.</code>
Natuerliche Nachruestung	Falls der direkte Konstruktor in SM9a nicht moeglich ist, ist der korrekte naechste Schritt nicht SM9c und nicht SM10, sondern eine minimale Rueckschicht an der Entstehungsstelle der Boundary-/Schur-Eintraege. Kandidatenreihenfolge: zuerst SM6b fuer <code>GeneratedLevelStepExecMirrorSource</code> , falls der SM6-Witness nur eine Exec-Spiegelung des bereits packaged <code>boundaryOperator</code> braucht; andernfalls SM5q fuer <code>GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperator</code> , falls regular/variable <code>ArithmeticSource</code> die natuerliche Stelle ist; andernfalls SM4q fuer <code>GeneratedMultiSchurExecBoundaryOperator</code> , falls die Schur-Boundary-Formel selbst rational/Exec getragen werden muss; nur falls die inverse/reciprocal Herkunft fehlt, Rueckgriff auf die SM3f/SM3eR-Quelle der <code>inverseMatrix</code> -Eintraege. Diese Rueckschichten sind keine Consumer-Patches, sondern Nachruestungen dort, wo die benoetigte Struktur natuerlich entsteht.
Beweistaktik SM9a	Zuerst rein punktweise: aus <code>F.matrix_eq_generatedLevelHistoryMatrix</code> , <code>F.entry_eq_boundaryOperator</code> , <code>F.entry_eq_SM6</code> und <code>F.entry_eq_schur</code> die Real-Eintragsprovenienz isolieren. Danach keine globale <code>simp</code> -Flaeche und keine Fall-Eliminator-Kaskade: falls eine Exec-Quelle vorhanden ist, wird jedes Entry durch ein vorhandenes rationales <code>Weight-/Degree-/Reciprocal-Profil</code> gebaut und die Bruecke ueber <code>ExecComplexBridge.toComplex_ofRat, toComplex_add, toComplex_sub, toComplex_mul</code> sowie kleine <code>calc</code> -Blöcke geschlossen. Falls sie nicht vorhanden ist, wird ein Missing-Source-Witness erzeugt, der exakt die fruehste fehlende Quelle benennt. Aus $x \neq 0$ wird keine berechenbare Inverse konstruiert.
SM9a-Grenze	SM9a darf keine <code>Schur.12RhoMultiplicationMatrix</code> , keine <code>Schur.13GaussMultiplicationMatrix</code> und keine handgeschriebene <code>Matrix (Fin 2) (Fin 2) ExecComplex</code> als Smoke-Provenienz einsetzen. Isolierte <code>Infoview-#eval</code> -Dateien bleiben erlaubt, aber nur als Diagnostik ausserhalb <code>BuildAll</code> . Sie koennen den Weg testen, ersetzen aber keinen derived-only Pfeil von SM8 zur berechenbaren Matrix.
Anschlussgate SM9b-SM12	Erst nach einem gruenen SM9a- oder Rueckschicht-Build, der eine unbedingte <code>execMatrix</code> -Spiegelung fuer die SM8-Provenienz liefert, wird SM9b - GeneratedLevelHistoryCharpolyExecFromMirror freigegeben. SM10 und SM11 sind danach reine Vergleichsphasen gegen Eisenstein/Gauss; SM12 wird erst danach zum Parameter-Scan ueber <code>Regime</code> , <code>code-b/arity</code> , <code>Level</code> und <code>Gewicht</code> . Die Hypothese <code>noOuterEnvironment</code> fuer Eisenstein/Gauss und <code>hasOuterEnvironment</code> fuer weitere Heegner-Faelle bleibt falsifizierbare Scan-Hypothese, nicht Zielbedingung.
Overhead-Regel v73	Genau eine SM9a-Datei plus <code>BuildAll</code> -Import ist der Zielkorridor. Kein SM9a0/SM9a1-Auditwald. SM9a muss entweder den <code>ExecMirror</code> bauen oder mit einem praезisen <code>Missing-Source-Witness</code> die minimale natuerliche Rueckschicht festlegen. Die Charpoly-Phase bleibt blockiert, solange keine berechenbare SM8-Matrix vorliegt.

Statusentscheidung	SM3fq - GeneratedSM3fSchurExecEntrySource ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber bewusst nicht als operativer ExecBoundaryOperator-Abschluss. Der geschlossene Ertrag ist die SM3f-nahe Real-Provenienz der Boundary-Schur-Formel plus ein proof-carrying Missing-Subsource-Gate. Da dieses Gate eindeutig missingSM3bqDirichletWeightPolicyExecEntriesBeforeInverseExecEntries bzw. sm3bqGeneratedDirichletExecEntrySource traegt, ist die naechste aktive Phase nicht SM4q/SM5q/SM6b/SM8/SM9a und noch nicht SM3eRq, sondern SM3bq - GeneratedDirichletExecEntrySource.
Formaler SM3fq-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere GeneratedSM3fSchurExecEntrySource SM3fq, SM3fqSchurEntrySourceStatus, SM3fqExecConstructionStatus, SM3fqMissingSubsourceGate, SM3fqNextPhaseStatus, SM3fqNoForbiddenShortcutStatus, regularGeneratedSM3fSchurExecEntrySource_from_accumulatedEntryCancellationLedgerSM3fq, variableGeneratedSM3fSchurExecEntrySource_from_accumulatedEntryCancellationLedgerSM3fq, SM3fqGeneratedSM3fSchurExecEntrySourceLedger und sm3fqGeneratedSM3fSchurExecEntrySourceLedger. Die Real-Blockquellen sind auf generatedBoundaryBlockSM3fR W, generatedBoundaryInteriorBlockSM3fR W, generatedInteriorBoundaryBlockSM3fR W, sourceCertificate.inverseMatrix, H.candidateMatrix und sourceCertificate.boundaryOperator zurueckgebunden.
Praeziser Restbefund	SM3fq beweist noch keine ExecComplex-Schur-Matrix. Es fehlt zuerst die operative Dirichlet-/WeightPolicy-Eintragsschicht: generatedEntryWeight W i j, generatedDirichlet_degree W i, generatedDirichlet_entry W i j und generatedDirichletMatrix W muessen als ExecComplex/Q-Daten mit Bridge nach C exponiert werden. Erst danach ist sinnvoll pruefbar, ob die inverse Kandidatenmatrix H.candidateMatrix/GeneratedInteriorAccumulatedEntryValue T eine eigene operative Entry-Quelle SM3eRq braucht.
Naechste aktive Phase	SM3bq - GeneratedDirichletExecEntrySource. Implementierungsdatei: CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedDirichletExecEntrySourceSM3bq.lean. Import in BuildAll unmittelbar nach GeneratedDirichletEntry bzw. vor den ersten Consumern von GeneratedInteriorBlock/GeneratedInteriorEliminationCertificateSM3fR. Die Phase ist eine natuerliche Nachruestung an der Stelle, an der die Dirichlet-Entry-Formel bereits entsteht, nicht ein Patch in SM3fq, SM4q, SM5q, SM6b, SM8 oder SM9a.
SM3bq-DoD	Starker DoD ist ein kleiner Source-/Bridge-Typ, z.B. GeneratedDirichletExecEntrySourceSM3bq. Minimalfelder: sourceWeight : GeneratedWeightPolicyEntrySource ...; entryWeightExec : GeneratedApproximantIndex A -> GeneratedApproximantIndex A -> ExecComplex; entryWeightExec_bridge : forall i j, ExecComplexBridge.toComplex (entryWeightExec i j) = ((generatedEntryWeight W i j : R) : C); degreeExec : GeneratedApproximantIndex A -> ExecComplex; degreeExec_eq_sum; degreeExec_bridge; dirichletEntryExec : GeneratedApproximantIndex A -> GeneratedApproximantIndex A -> ExecComplex; dirichletEntryExec_bridge; optional dirichletMatrixExec und Projektionsfelder fuer Boundary/Interior-Block-Entries, aber nur als direkte Projektionen der Dirichlet-Matrix, nicht als SM3f-Schur-Konsum. Statusfelder: source from generated adjacency/weight policy, no free rational table, no Real-to-Rat reverse cast, no scalar inverse, no Matrix.inv, no Schur product, no DtN, no Charpoly/Discriminant/Heegner.
Konstruktionsidee SM3bq	entryWeightExec soll nicht aus $\mathbb{R}$ zurueckuebersetzt werden. Es wird direkt aus der bereits vorhandenen rationalen Policy-Quelle gebaut: bei Nicht-Adjazenz 0, bei Adjazenz und Diagonalgleichheit ebenfalls 0, bei Adjazenz und $i \neq j$ ExecComplex.ofRat W.policy.beta. Danach ist degreeExec i := Finset.univ.sum (fun j => entryWeightExec i j) und dirichletEntryExec i j := if i = j then degreeExec i else - entryWeightExec i j. Diese Reihenfolge stellt sicher: erst operative Weight-/Degree-/Dirichlet-Eintraege, dann spaeter Schur-Exec.
Beweistaktik SM3bq	Keine Summeninduktion ausser dem vorhandenen ExecComplexBridge.toComplex_sum; keine globale simp-Flaeche. Fuer entryWeightExec_bridge: unfold generatedEntryWeight, unfold WeightPolicy.constantWeight, Fallunterscheidung nur ueber generatedAdjacent i j und i = j; terminale Schritte mit ExecComplexBridge.toComplex_zero, ExecComplexBridge.toComplex_ofRat, WeightPolicy.betaReal, ThermalAxis.betaReal und kleinen calc-Bloecen. Fuer degreeExec_bridge: rw [degreeExec_eq_sum], dann ExecComplexBridge.toComplex_sum und Finset.sum_congr mit entryWeightExec_bridge. Fuer dirichletEntryExec_bridge: Fallunterscheidung ueber i = j; diagonal degreeExec_bridge, offdiag ExecComplexBridge.toComplex_neg plus entryWeightExec_bridge.
Import- und Consumer-Disziplin	SM3bq darf GeneratedDirichletEntry und ExecComplexBridge importieren. Es darf nicht GeneratedInteriorBlock, GeneratedInteriorEliminationCertificateSM3fR, SM3fq, SM3eRq, SM3gR, SM4q, SM5q, SM6b, SM8, SM9a, Charpoly-/Diskriminantenmodule oder DtN-/MultiSchur-Consumer importieren. Falls ein Block-Projektionswitness benoetigt wird, muss er aus der Dirichlet-Matrix-Projektion folgen und nicht aus SM3f-Schur-Definitionen.
Overhead-Regel v78	Genau eine kleine Datei plus ein BuildAll-Import. Kein SM3bq0/SM3bq1-Auditwald, keine eigene Mikrodatei fuer jeden Block und kein Recheck spaeterer Consumer. Zulaessig sind ein Source-/Bridge-Typ, regular/variable Konstruktoren/Ledger und wenige Projektionssatze. Falls die Bridge an einer fehlenden rationalen WeightPolicy-Projektion haengt, wird minimal an WeightPolicy/GeneratedWeightPolicyEntrySource nachgeschaefft, nicht in SM3fq oder spaeter gepatcht.

Anschlussgate SM3bq	nach	Wenn SM3bq einen unbedingten GeneratedDirichletExecEntrySourceSM3bq-Witness liefert, folgt als naechste natuerliche positive Phase SM3eRq - GeneratedInverseCandidateExecEntrySource , sofern die Inversen-/AccumulatedEntry-Seite weiterhin fehlt. Erst wenn beide Seiten vorliegen, darf eine kleine SM3fq+-Forward-/Completion-Phase die Schur-Exec-Formel fuer generatedBoundaryOperatorSM3fR H zusammensetzen. Falls SM3bq nicht schliesst, wird die fehlende Quelle an WeightPolicy/GeneratedDirichletEntry exponiert; kein Rueckfall auf Real-zu-Rat-Rueckuebersetzung.
Fortgeschriebene Reihenfolge v78		r3c1a closed/green; r3c1b0 closed/green; SM3db2aR-SM3db2fR closed/green bzw. closed/green-audit; SM3eR-r3c1b1 closed/green; SM3eR-r3c1b-full closed/green; SM3eR-r3c1c closed/green; SM3eR-r3c1d green/gate-closed; SM3db3aR closed/green-audit; SM3db4aT/U/V/W closed/green; SM3eR-r3c1d-full closed/green; SM3eR-r3c1e closed/green; SM3eR-r3c2 closed/green; SM3eR-r4a closed/green; SM3eR-r4 collapsed/closed-by-r4a; SM3eR-r5 closed/green; SM3fR closed/green; SM3fq closed/green-missing-SM3bq; SM3bq - GeneratedDirichletExecEntrySource active ; SM3eRq blocked until SM3bq; SM3fq+/Schur-Exec-completion blocked until SM3bq and SM3eRq; SM3gR closed/green; SM3hR closed/green; SM3iR closed/green; SM4 closed/green; SM4q closed/green-missing-SM3fq; SM5 closed/green; SM5q closed/green-missing-SM4q; SM6 closed/green; SM7 closed/green-obstruction historisch; SM6a closed/green; SM7BridgeRecheck closed/green; SM8 closed/green; SM9a closed/green-missing-source; SM6b closed/green-missing-SM5q; SM9b/SM9c/SM10/SM11/SM12 blocked until a computed SM8 ExecMirror exists.

0bb. Fortschreibungsentscheidung v80 nach gruenem SM3eRq-Build: SM3fqPlus aktiv

Statusentscheidung	SM3eRq - GeneratedInverseCandidateExecEntrySource ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der planrelevante Befund ist positiv: die Inversen-/AccumulatedEntry-Seite der SM3f-Schur-Formel ist nun als ExecComplex/Q-Quelle exponiert und auf generatedInteriorAccumulatedEntryValue T i j, H.candidateMatrix i j und M.matrix i j zurueckgebunden. Damit sind die beiden in v79 als blockierend markierten operativen Subquellen geschlossen: SM3bq liefert die Dirichlet-/Block-Exec-Seite, SM3eRq liefert die inverse Kandidatenmatrix-Exec-Seite. Die naechste aktive Phase ist deshalb nicht SM4q, nicht SM5q, nicht SM6b, nicht SM8/SM9a und kein Charpoly-Test, sondern die kleine Completion-Schicht SM3fqPlus - GeneratedSM3fSchurExecCompletion.
Formaler Ertrag	SM3eRq- Geschlossen sind insbesondere GeneratedInverseCandidateExecEntrySourceSM3eRq, generatedInteriorBlockEntryExecSM3eRq, die operativen Pivot-/LocalStep-/Residual-/FoldUpdateOrder-Beitraege, generatedInverseCandidateEntryExecSM3eRq, generatedInverseCandidateMatrixExecSM3eRq, die Bridge-Saetze zur akkumulierten Entry-Provenienz und zur Handoff-/MatrixExport-Kandidatenmatrix, regular/variable Konstruktoren und SM3eRqGeneratedInverseCandidateExecEntrySourceLedger. Die Phase erzeugt bewusst keinen Boundary-Schur-Operator, keine Produktidentitaet, keinen TwoSidedInv, kein InteriorEliminationCertificate, keine DtN-/MultiSchur- und keine Charpoly-/Diskriminantendaten.
Praeziser Restbefund	Die noch fehlende operative Stelle ist jetzt nicht mehr die Quelle einzelner Dirichlet- oder Inversen-Eintraege, sondern nur noch die Zusammensetzung der SM3f-Schur-Formel auf der Boundary: boundaryBlock - boundaryInteriorBlock * inverseMatrix * interiorBoundaryBlock. Der vorhandene SM3fq-Stand traegt diese Formel nur als Real-/SM3f-Provenienz und altes Missing-Subsource-Gate. Nach SM3bq und SM3eRq muss genau dieses Gate durch eine neue Completion-Datei geschlossen oder, falls eine weitere natuerliche Missing-Source sichtbar wird, praezise an der Entstehungsschicht ausgewiesen werden.
Naechste aktive Phase	SM3fqPlus - GeneratedSM3fSchurExecCompletion. Implementierungsdatei: vorzugsweise CN NA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedSM3fSchurExecCompletionSM3fqPlus.lean. Import in BuildAll nach GeneratedSM3fSchurExecEntrySourceSM3fq und nach GeneratedInverseCandidateExecEntrySourceSM3eRq, aber vor GeneratedMultiSchurExecBoundaryOperatorSM4q, GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorSM5q, SM6b, SM8 und SM9a. Die Phase ist eine Forward-/Completion-Schicht fuer die operative Boundary-Schur-Matrix, kein neuer Inversenbeweis und kein Charpoly-Modul.
SM3fqPlus-DoD	Starker DoD ist ein kleiner Completion-/Bridge-Typ wie GeneratedSM3fSchurExecCompletionSM3fqPlus. Minimalfelder: sourceSM3fq; sourceDirichletExec : GeneratedDirichletExecEntrySourceSM3bq ... W; sourceInverseExec : GeneratedInverseCandidateExecEntrySourceSM3eRq ...; boundaryBlockExec; boundaryInteriorBlockExec; interiorBoundaryBlockExec; inverseMatrixExec; schurCorrectionExec; boundaryOperatorExec : Matrix (GeneratedBoundaryIndex A) (GeneratedBoundaryIndex A) ExecComplex. Bridge-Felder: boundaryBlockExec_bridge; boundaryInteriorBlockExec_bridge; interiorBoundaryBlockExec_bridge; inverseMatrixExec_bridge; schurCorrectionExec_bridge; boundaryOperatorExec_bridge_to_SM3fSchur; optional boundaryOperatorExec_eq_sourceSM3fqReal_afterBridge. Statusfelder: source from SM3bq+SM3eRq+SM3fq; no free Exec matrix; no Real-to-Rat reverse cast; no scalar inverse; no Matrix.inv; no new inverse oracle; no product-identity proof; no TwoSidedInv; no new InteriorEliminationCertificate; no DtN/MultiSchur consumer; no Charpoly/Discriminant/Heegner.
Konstruktionsidee SM3fqPlus	Baue die Boundary-/Interior-Block-Exec-Matrizen nur als Projektionen der SM3bq-Dirichlet-Matrix, also ueber GeneratedBoundaryIndex.toApproximantIndex und GeneratedInteriorIndex.toApproximantIndex; die Inversenmatrix wird nur aus SM3eRq.candidateMatrixExec genommen. Definiere die Schur-Korrektur entrywise, vorzugsweise als Finset.univ.sum ueber die beiden Interior-Indizes, also ohne freie Matrix und ohne neue Formelquelle. Danach boundaryOperatorExec i j := boundaryBlockExec i j - schurCorrectionExec i j.
Beweistaktik SM3fqPlus	Zuerst alle Blockprojektionen per vorhandenen SM3bq-Bridges auf generatedBoundaryBlockSM3fR W, generatedBoundaryInteriorBlockSM3fR W und generatedInteriorBoundaryBlockSM3fR W zurueckbinden. Dann inverseMatrixExec_bridge direkt aus SM3eRq bzw. aus den Projektionssaetzen candidateMatrixExec_bridge_to_handoffCandidate_thm/...matrixExport_thm. Fuer die Schur-Korrektur: ExecComplexBridge.toComplex_sum zweimal, Finset.sum_congr, ExecComplexBridge.toComplex_mul, anschliessend terminale Umformung auf die entrywise Form von Matrix.mul_apply; keine globale simp-Flaeche. Fuer den Operator: ExecComplexBridge.toComplex_sub, Bridge der Blockseite, Bridge der Korrektur, dann sourceSM3fq.boundaryOperatorReal_eq_schur bzw. ein kleines calc

Import- und Consumer-Disziplin	Erlaubt sind <code>GeneratedArithmeticSourceSM5</code> , <code>GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorSM5q</code> und <code>GeneratedMultiSchurExecBoundaryOperatorFromSM3fqPlusSM4q</code> . Zulaessig ist der direkte Zugriff auf <code>GeneratedMultiSchurSM4</code> , soweit er ueber <code>sourceSM5.sourceMultiSchur</code> oder <code>SM4qRecheck.sourceSM4</code> getragen wird. Verboten sind <code>GeneratedLevelStepExecMirrorSourceSM6b</code> , <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8</code> , <code>GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a</code> , Charpoly-/Diskriminantenmodule, Heegner-/CM-Consumer, neue Interior-Elimination-Daten und jede Rueckuebersetzung aus $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{Q}$.
Overhead-Regel v82	Genau eine kleine SM5q-Recheck-Datei plus ein BuildAll-Import. Kein SM5q0/SM5q1-Auditwald und kein paralleler SM6-/SM8-/SM9-Recheck, solange dieser direkte Forward-Versuch nicht mathematisch scheitert. Falls der Recheck blockiert, muss der Befund exakt benennen, ob die fehlende Gleichung zwischen <code>sourceSM4qRecheck.sourceSM4</code> und <code>sourceSM5.sourceMultiSchur</code> fehlt oder ob die regular/variable Ledger aus unterschiedlichen SM4-Quellen konstruiert werden. Dann wird an dieser natuerlichen Ledger-/Source-Schicht nachgeschaeft, nicht in SM6b.
Anschlussgate SM5qRecheck	nach Wenn <code>SM5qRecheck</code> einen unbedingten <code>execBoundaryOperator</code> -Witness mit Bridge zu <code>GeneratedArithmeticSourceSM5.boundaryOperator</code> liefert, folgt als naechste Forward-/Recheck-Phase <code>SM6bRecheck</code> : die <code>GeneratedLevelStepWitnessSM6-/GeneratedLevelStepExecMirrorSourceSM6b</code> -Schicht darf dann den SM5q-Exec-Operator konsumieren und ihre alte Missing-SM5q-Lage schliessen. Erst danach werden SM8, SM9a und anschliessend SM9b/SM9c/SM10/SM11/SM12 wieder freigegeben.
Fortgeschriebene Reihenfolge v82	<code>SM3fq</code> closed/green-missing-SM3bq; <code>SM3bq</code> closed/green als Dirichlet-/WeightPolicy-Exec-Provider; <code>SM3eRq</code> closed/green als Inversen-/AccumulatedEntry-Exec-Provider; <code>SM3fqPlus</code> closed/green als Boundary-Schur-Exec-Completion; <code>SM4qRecheck</code> closed/green als MultiSchur-Exec-Forward; <code>SM5qRecheck</code> - <code>GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorFromSM4qRecheck</code> active; <code>SM6bRecheck</code> blocked until SM5qRecheck; <code>SM8/SM9a</code> blocked until computed boundary/SM8 ExecMirror; <code>SM9b/SM9c/SM10/SM11/SM12</code> blocked until computed charpoly-ready ExecMirror. Alle fruerehen <code>r3c1-/SM3db-/SM3eR-/SM3fR</code> -Produktphasen behalten ihren closed/green-Status; <code>SM5qRecheck</code> veraendert keine Produktidentitaet und keinen <code>TwoSidedInv</code> .

Obe. Fortschreibungsentscheidung v83 nach gruenem SM5qRecheck-Build: SM6bRecheck aktiv

Statusentscheidung	<code>SM5qRecheck</code> - <code>GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorFromSM4qRecheck</code> ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der positive Befund ist eng begrenzt: Die operative <code>ExecComplex</code> -Boundary-Matrix aus <code>SM4qRecheck</code> ist an die <code>GeneratedArithmeticSourceSM5</code> -Schicht weitergereicht und entrywise nach $\mathbb{C}$ gegen <code>sourceSM5.boundaryOperator</code> gebridged. Damit ist das v82-Gate <code>blockedMissingGeneratedMultiSchurExecBoundaryOperatorSM4q</code> an seiner natuerlichen SM5q-Schicht geschlossen; kein SM6-/SM8-/SM9-/Charpoly-Consumer musste gepatcht werden.
Formaler SM5qRecheck-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere <code>GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorFromSM4qRecheckSM5q</code> , der Konstruktor <code>fromSources</code> , <code>sourceSM4qRecheck_source_from_SM5</code> , <code>execBoundaryOperator_from_SM4qRecheck</code> , <code>execBoundaryOperator_bridge_to_SM5</code> , <code>entry_from_SM4qRecheck</code> , <code>entry_from_schur</code> , <code>apply_from_SM4</code> , <code>apply_from_boundaryOperatorReal_mulVec</code> , die regular/variable Konstruktoren, <code>SM5qRecheckGeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorFromSM4qRecheckLedger</code> , <code>sm5qRecheck_regularCompletion_closed</code> , <code>sm5qRecheck_variableCompletion_closed</code> , <code>sm5qRecheck_nextPhase_is_SM6b_recheck</code> und <code>sm5qRecheck_noForbiddenShortcuts</code> . Die Phase traegt explizit <code>nextPhaseStatus = sm6bMayRecheckLevelStepExecMirror</code> .
Praeziser Restbefund	Der verbleibende Engpass liegt jetzt nicht mehr in <code>SM4qRecheck</code> oder <code>SM5qRecheck</code> . Die historisch grueene Datei <code>GeneratedLevelStepExecMirrorSourceSM6b</code> kennt bereits den Real-Boundary-Operator aus <code>GeneratedLevelStepWitnessSM6</code> , seine Rueckbindung an <code>GeneratedArithmeticSourceSM5.boundaryOperator</code> , die Schur-Herkunft und die apply-Gleichungen. Sie markiert aber noch <code>blockedMissingGeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperator</code> . Nach gruenem <code>SM5qRecheck</code> muss genau dieses Gate an der SM6b-Schicht geschlossen werden. Ein Start von SM8, SM9a, SM9b oder einem Charpoly-/Diskriminantenmodul waere jetzt ein Consumer-Patch und wuerde die Provenienz verschieben.
Naechste aktive Phase	<code>SM6bRecheck</code> - <code>GeneratedLevelStepExecMirrorSourceFromSM5qRecheck</code> . Implementierungsdatei: vorzugsweise <code>CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedLevelStepExecMirrorSourceFromSM5qRecheckSM6b.lean</code> . Import in BuildAll unmittelbar nach <code>GeneratedLevelStepExecMirrorSourceSM6b</code> und nach <code>GeneratedArithmeticSourceExecBoundaryOperatorFromSM4qRecheckSM5q</code> , aber vor <code>GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8</code> , <code>GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a</code> und allen Charpoly-/Diskriminanten-Consumern.

Fortgeschriebene Reihenfolge v84

SM3fq closed/green-missing-SM3bq; SM3bq closed/green als Dirichlet-/WeightPolicy-Exec-Provider; SM3eRq closed/green als Inversen-/AccumulatedEntry-Exec-Provider; SM3fqPlus closed/green als Boundary-Schur-Exec-Completion; SM4qRecheck closed/green als MultiSchur-Exec-Forward; SM5qRecheck closed/green als ArithmeticSource-Exec-Forward; SM6bRecheck closed/green als LevelStep-Exec-Forward; SM8Recheck - GeneratedLevelHistoryExecMatrixFromSM6bRecheck active; SM9aRecheck blocked until computed SM8 ExecMatrix; SM9b/SM9c/SM10/SM11/SM12 blocked until computed charpoly-ready ExecMirror. Alle fruheren r3c1-/SM3db-/SM3eR-/SM3fR-Produktphasen behalten ihren closed/green-Status; SM8Recheck darf keine Produktidentitaet und keinen TwoSidedInv veraendern.

Obg. Fortschreibungsentscheidung v85 nach gruenem SM8Recheck-Build: SM9aRecheck aktiv

Statusentscheidung	SM8Recheck - GeneratedLevelHistoryExecMatrixFromSM6bRecheck ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der positive Befund ist bewusst eng: Die SM8- $\mathbb{R}$ -LevelHistory-Matrix wurde nicht neu erzeugt, sondern ihre bereits vorhandene GeneratedLevelHistoryMatrixFromBridgeSM8-Quelle wurde mit der aus SM6bRecheck stammenden ExecComplex-Boundaryquelle zusammengefuehrt. Die neue Exec-Matrix ist der Pullback der SM6bRecheck-execBoundaryOperator-Eintraege entlang sourceSM8.sourceBridge.toBoundaryIndex; die Bridge nach $\mathbb{C}$ laeuft entrywise gegen sourceSM8.matrix. Damit ist das v84-Gate fuer eine berechenbare LevelHistory-ExecMatrix geschlossen.
Formaler Ertrag	SM8Recheck- Geschlossen sind insbesondere GeneratedLevelHistoryExecMatrixFromSM6bRecheckSM8, generatedLevelHistoryExecMatrixFromSM6bRecheckSM8, fromSources, matrixReal_eq_SM8, execMatrix_eq_pullback, execMatrix_bridge_to_SM8, entryReal_eq_SM8, entryReal_eq_boundaryOperator, entryReal_eq_SM6, entryReal_eq_schur, execEntry_from_SM6bRecheck, regular/variable Konstruktoren und SM8RecheckGeneratedLevelHistoryExecMatrixLedger. Statusfelder bestaetigen: completed from SM6bRecheck, keine freie Exec-Matrix, keine $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ -Rueckuebersetzung, keine Skalarinverse, kein Matrix.inv, kein field_simp, kein neues Inversenorakel, keine Produktidentitaet, kein TwoSidedInv, kein neues Certificate, keine DtN-/MultiSchur-Rekomputation und keine Charpoly-/Diskriminanten-/Heegner-Daten.
Praeziser Restbefund	Der Engpass liegt jetzt nicht mehr in SM8. Die historisch grueene Datei GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a kennt bereits die SM8- $\mathbb{R}$ -Entry-Herkunft und die Schur-Rueckbindung, markiert aber weiterhin blockedMissingGeneratedRationalEntrySource bzw. sm6bGeneratedLevelStepExecMirrorSourceRequired. Nach gruenem SM8Recheck ist diese Diagnose veraltet: Die fehlende berechenbare Entry-Quelle entsteht nicht mehr als freie $\mathbb{Q}$ -Quelle und nicht durch Real-Rueckkonversion, sondern natuerlich als SM8-ExecComplex-Matrix aus SM8Recheck. Ein direkter Start von SM9b, SM9c, SM10, SM11, SM12 oder einem Heegner-/CM-Consumer waere weiterhin ein Consumer-Patch.
Naechste aktive Phase	SM9aRecheck - GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceFromSM8Recheck. Implementierungsdatei: vorzugsweise CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceFromSM8RecheckSM9a.lean. Import in BuildAll unmittelbar nach GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a und GeneratedLevelHistoryExecMatrixFromSM6bRecheckSM8, aber vor GeneratedLevelHistoryCharpolyExecFromMirrorSM9b bzw. allen Charpoly-/Faktor-/Diskriminanten-/Heegner-Consumern.
SM9aRecheck-DoD	Starker DoD ist eine kleine Source-Gate-Schicht, z.B. GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceFromSM8RecheckSM9a. Minimalfelder: sourceSM9a : GeneratedLevelHistoryExecMirrorSourceSM9a ...; sourceSM8Recheck : GeneratedLevelHistoryExecMatrixFromSM6bRecheckSM8 ...; ein proof-carrying Abgleich sourceSM8Recheck.sourceSM8 = sourceSM9a.sourceSM8Matrix; execMatrix := sourceSM8Recheck.execMatrix; entryReal := sourceSM9a.entryReal; Bridge execMatrix_bridge_to_SM9a : forall i j, ExecComplexBridge.toComplex (execMatrix i j) = (entryReal i j : $\mathbb{C}$); Projektionsfelder execMatrix_bridge_to_SM8, entryReal_eq_SM8, entryReal_eq_generatedLevelHistoryMatrix, entryReal_eq_boundaryOperator, entryReal_eq_schur, execEntry_from_SM8Recheck; Statusfelder: SM9a missing-source gate closed from SM8Recheck, no free Exec matrix, no Real-to-Rat conversion, no scalar inverse, no Matrix.inv, no field_simp, no test matrix, no Charpoly/Discriminant/Heegner, nextPhase sm9bMayConsumeComputedExecMirror.
Beweistaktik SM9aRecheck	Nicht die Schur-Formel, nicht die SM8-Matrix und nicht die Exec-Eintraege neu definieren. Baue execMatrix definitionell aus sourceSM8Recheck.execMatrix. Die zentrale Bridge ist eine entrywise calc-Kette: zuerst sourceSM8Recheck.execMatrix_bridge_to_SM8 i j; danach ersetze sourceSM8Recheck.sourceSM8 durch sourceSM9a.sourceSM8Matrix; zuletzt ersetze sourceSM9a.entryReal i j mit sourceSM9a.entryReal_eq_SM8 i j. Wenn die Typen durch den Source-Abgleich nicht definitorisch fallen, verwende ein kleines Transport-/congrArg-Lemma auf dem SM8-Sourcefeld; keinen grossen dependent Index-Eliminator. Erwarteter Stil: lokale rfl, kurze rw/calc-Ketten, Feldprojektionen; keine globale simp-Flaeche, keine Summeninduktion, keine $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ -Rueckuebersetzung und keine neue Exec-Formel.

Statusentscheidung		SM9ePlus0--OperationalBoundedPolynomialEvaluationNormalForm ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Die Phase hat keine Determinantenbridge repariert und keine Folgearithmetik vorgezogen, sondern die natuerliche Diagnose erbracht: die bestehende eval-Definition fuer OperationalBoundedPolynomialSM9e wertet den Degree-1-Traeger aktuell in umgekehrter Orientierung aus. Formal sichtbar ist eval (linear 1 c0 c1) z = c1 + z * c0; fuer den linearen Pencil also delta_ij + z * (-(A i j)). Damit ist der SM9f-Restbefund bestaetigt: der fehlende Pfeil ist eine Auswertungsquelle, nicht ein SM9f-Projektionslemma.
Formaler Ertrag	SM9ePlus0-	Geschlossen sind insbesondere SM9ePlus0EvaluationNormalFormStatus, SM9ePlus0EvaluationOrientationStatus, SM9ePlus0ForwardEvaluationStatus, SM9ePlus0NextPhaseStatus, OperationalBoundedPolynomialSM9e.eval_zero, OperationalBoundedPolynomialSM9e.eval_one, OperationalBoundedPolynomialSM9e.eval_const, OperationalBoundedPolynomialSM9e.eval_linear_degreeOne_current, operationalLinearPencilEntry_eval_degreeOne_current, operationalLinearPencilEntryForwardEvaluationTargetSM9ePlus0, OperationalBoundedPolynomialEvaluationNormalFormSM9ePlus0, GeneratedOperationalBoundedPolynomialEvaluationNormalFormSM9ePlus0, fromSM9e, regular/variable Konstruktoren, SM9ePlus0GeneratedOperationalBoundedPolynomialEvaluationNormalFormLedger, sm9ePlus0_regularCurrentOrientationStatus, sm9ePlus0_variableCurrentOrientationStatus, sm9ePlus0_regularNextPhase_eq_SM9ePlus1 und sm9ePlus0_noDiscriminant.
Praeziser Restbefund		SM9ePlus0 liefert bewusst keine neue korrekt orientierte Auswertung. Das Target-Statement fuer die benoetigte Spectral-Pencil-Entry-Auswertung bleibt ein Ziel und wird nicht als freier Beweis konsumiert. Der fehlende positive Pfeil ist daher: aus coefficientAt P 0 und coefficientAt P 1 eine operationale Vorwaertsauswertung zu erzeugen, die fuer den linearen Pencil theorematisch -(A i j) + z * delta_ij ergibt. Dieser Pfeil muss an der SM9e-/SM9ePlus-Schicht entstehen, nicht als nachtraeglicher Patch in SM9f, SM10 oder SM11.
Naechste aktive Phase		Die naechste aktive positive Minimalphase ist SM9ePlus1--ForwardEvaluationSourceFromCoefficientAt. Vorgeschlagene Implementierungsdatei: CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/OperationalBoundedPolynomialForwardEvaluationSourceSM9ePlus.lean. Importdisziplin: direkt nach OperationalBoundedPolynomialEvaluationNormalFormSM9ePlus und vor GeneratedOperationalDeterminantEvaluationBridgeFromSM9e. Inhaltlich konsumiert SM9ePlus1 nur SM9e und SM9ePlus0; sie erzeugt keine neue Matrix, keine neue Koeffizientenrekurrenz, keine neue Determinantenquelle, keine Faktorisierung, keine Diskriminante und keinen Heegner-/CM-/j-Consumer.
SM9ePlus1-DoD		Minimaler DoD ist eine proof-carrying Vorwaertsauswertung aus coefficientAt. Zulaessige Kernobjekte: ein Status wie SM9ePlus1ForwardEvaluationStatus; eine Definition wie OperationalBoundedPolynomialSM9e.forwardEvalDegreeOne oder, wenn ohne Overhead tragbar, OperationalBoundedPolynomialSM9e.forwardEvalAux/forwardEval; Theoreme forwardEval_zero, forwardEval_one, forwardEval_const, forwardEval_linear_degreeOne, operationalLinearPencilEntry_forwardEval_degreeOne; eine Struktur GeneratedOperationalBoundedPolynomialForwardEvaluationSourceSM9ePlus1 mit sourceSM9ePlus0; regular/variable Konstruktoren; Ledger-Felder forwardEvaluationSource_eq_coefficientAt, linearPencilForwardTarget_closed, sm9fFullReleasedOnlyAfterForwardSource, noNewCoefficientRecurrence, noNewMatrix, noNewDeterminantSource, noFactorization, noDiscriminant, noHeegnerTarget, noCMTarget, noMatrixInv, noFieldSimp, noScalarInv, noNoncomputableOperationalSource.
Beweistaktik SM9ePlus1		Kein Determinantenbeweis, keine Summeninduktion und kein globales simp. Fuer den Minimalpfad reicht Degree 1: forwardEvalDegreeOne P z := coefficientAt P 0 + Schur.spectralParameterExec z * coefficientAt P 1. Danach werden coefficientAt (linear 1 c0 c1) 0 = c0 und coefficientAt (linear 1 c0 c1) 1 = c1 mit kleinen lokalen change/rfl/by decide-Schritten geschlossen. Der lineare Pencil folgt dann per kurzer calc-Kette aus der Definition operationalLinearPencilEntryPolynomialSM9e. Falls Lean bei if i = j eine Decidable-Instanz verlangt, diese explizit im Binder halten; keine Fallanalyse ueber i = j ausser fuer terminale Bool-/if-Ziele. Algebraische Umordnung vermeiden: die Zielrichtung soll definitional c0 + z * c1 sein, nicht ueber Kommutativitaet gerettet werden.
Freigaberegeln		Erst nach gruenem SM9ePlus1-Build wird eine kleine Phase SM9fFull--DeterminantEvaluationBridgeFromSM9ePlus freigegeben. SM9fFull darf dann die bisher konditionale Gleichung sourceSM9e.evaluationAtSource = sourceSM9e.sourceSM9d.evaluationAtSource nur ueber die neue korrekt orientierte SM9ePlus-Auswertungsquelle schliessen. Diskriminanten-/Faktor-Gate, SM10, SM11 und SM12 bleiben bis nach diesem unbedingten Bridge-Abschluss blockiert.
Overhead-Regel v92		Genau eine kleine SM9ePlus1-Datei plus ein BuildAll-Import. Kein SM9ePlus1a/SM9ePlus1b-Auditwald, solange der Degree-1-Forward-Evaluator nicht an einem konkret benannten API-Hindernis scheitert. Keine neue generische Polynomtheorie, kein mathlib-Polynomial, keine Det-/Charpoly-/Factor-Stubmodule. Wenn der generische forwardEval zu breit wird, ist der kleinste positive Abschluss forwardEvalDegreeOne fuer den linearen Pencil vorzuziehen; die Determinantenebene bleibt SM9fFull vorbehalten.

Overhead-Regel v95	Genau eine kleine SM9g1-Datei plus ein BuildAll-Import. Kein SM9g1a/SM9g1Audit/SM9g1Full-Wald vor einem realen Lean-Hindernis. Keine mathlib-Polynomial-Runtime, kein noncomputable, kein classical, kein Matrix.inv, kein field_simp, kein skalares Inversen-Oracle, keine freien Koeffizienten-/Faktor-/Diskriminantentabellen und keine Zielwertannahmen.
Fortgeschriebene Reihenfolge v95	SM3fq closed/green-missing-SM3bq; SM3bq closed/green als Dirichlet-/WeightPolicy-Exec-Provider; SM3eRq closed/green als Inversen-/AccumulatedEntry-Exec-Provider; SM3fqPlus closed/green als Boundary-Schur-Exec-Completion; SM4qRecheck closed/green als MultiSchur-Exec-Forward; SM5qRecheck closed/green als ArithmeticSource-Exec-Forward; SM6bRecheck closed/green als LevelStep-Exec-Forward; SM8Recheck closed/green als LevelHistory-ExecMatrix-Pullback; SM9aRecheck closed/green als ExecMirror-Source-Gate; SM9b closed/green als Charpoly-Evaluation-Gate; SM9c closed/green als Operational-Evaluation-Family; SM9d closed/green als Operational-Coefficient-Source-Gate; SM9e closed/green als Operational-Determinant-Coefficient-Recurrence; SM9f closed/green als Requirement-/Conditional-Bridge; SM9ePlus0 closed/green als Evaluationsnormalform-/Orientierungsdiagnose; SM9ePlus1 closed/green als korrekt orientierte Degree-1-Forward-Source; SM9fFull closed/green als Forward-Determinantenbridge; SM9g closed/green als Discriminant-/Factor-Source-Gate mit Missing-Window-Status; SM9g1--OperationalQuadraticCoefficientWindowFromSM9dSM9e active; SM10, SM11 und SM12 blocked until a consumable quadratic coefficient/factor/discriminant source is proven.

0br. Fortschreibungsentscheidung v96 nach gruenem SM9g1-Build: SM9h aktiv

Statusentscheidung	SM9g1--OperationalQuadraticCoefficientWindowFromSM9dSM9e ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen. Der grueene Build bestaetigt die in v95 geforderte kleine Fensterschicht: Aus dem SM9g-Gate werden regular und variable Koeffizientenquellen konsumiert; daraus werden jeweils die Positionen 0, 1 und 2 als constantCoeff, linearCoeff und quadraticCoeff exponiert. Da der SM9g1-Ledger als naechste Phase operationalQuadraticDiscriminantSourceFromWindow traegt und SM10 bis zu einer solchen Quelle blockiert, ist der positive Pfad nicht SM10, sondern zuerst SM9h.
Formaler SM9g1-Ertrag	Geschlossen sind insbesondere OperationalQuadraticCoefficientWindowSM9g1, fromCoefficientSource, SM9g1GeneratedOperationalQuadraticCoefficientWindowLedger, sm9g1GeneratedOperationalQuadraticCoefficientWindowLedger, sm9g1GeneratedOperationalQuadraticCoefficientWindowLedger_from_SM9eLedger, regularWindow/variableWindow, die Fenster-Gleichungen gegen OperationalBoundedPolynomialSM9e.coefficientAt an den Nat-Positionen 0, 1, 2, die Rueckbindungen gegen operationalDeterminantCoefficientRecurrenceSM9e, sm9g1_nextPhase_eq_operationalQuadraticDiscriminantSourceFromWindow, sm9g1_sm10BlockedUntilOperationalDiscriminantSourceFromWindow, sm9g1_noFreeFactorDiscriminantOrTarget und sm9g1_noPolynomialRuntimeOrForbiddenAlgebra.
Praeziser Restbefund	SM9g1 beweist kein Diskriminantenobjekt. Das ist kein Fehler, sondern die geplante Grenze: Das Fenster macht die drei Koeffizienten konsumierbar, aber es erzeugt noch nicht die aus diesen Koeffizienten abgeleitete Diskriminantenquelle. Ein direkter SM10-Start waere daher weiterhin ein Vergleichs-Consumer ohne eigene Quelle fuer $b^2 - 4ac$ bzw. ohne freigegebenen Diskriminantenstatus.
Naechste aktive Phase	Die naechste aktive positive Phase ist SM9h--OperationalQuadraticDiscriminantSourceFromWindow. Vorgeschlagene Implementierungsdatei: CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedOperationalQuadraticDiscriminantSourceFromSM9g1Window.lean. Importdisziplin: genau SM9g1 konsumieren; keine Rueckimporte aus SM10/SM11/SM12, keine Eisenstein-/Gauss-/CM-/j-Consumer, keine neue Matrix, keine neue Rekurrenz. Einbindung in BuildAll direkt nach SM9g1 und weiterhin vor SM10/SM11/SM12.
SM9h-DoD	Minimaler DoD ist eine kleine proof-carrying Diskriminantenquellen-Schicht: ein Strukturtyp wie OperationalQuadraticDiscriminantSourceSM9h mit sourceWindow, discriminantValue und einer definitorischen Gleichung zur Fensterformel $\text{linearCoeff} * \text{linearCoeff} - (\text{ExecComplex.ofRat } 4) * \text{quadraticCoeff} * \text{constantCoeff}$. Der Ledger muss regular und variable Diskriminantenquellen aus SM9g1GeneratedOperationalQuadraticCoefficientWindowLedger bauen, beide Formeln auf die SM9g1-Fensterkoeffizienten zurueckbinden, den Status discriminantSourceValidatedFromSM9g1Window tragen und die Sperren gegen freie Faktorform, freie Zielwerte, externe Vergleichsmatrizen, mathlib-Polynomial-Runtime, Matrix.inv, field_simp, skalare Inversen, noncomputable und classical fortschreiben.
Nichtziel SM9h	SM9h erzeugt keinen Faktorbeweis, keine Fundamentaldiskriminanten-Konventionsbruecke, keinen Vergleich gegen -3 , -4 oder Heegner-Daten, keine CM-/Perioden-/j-Daten, keine neue Charpoly-Rechnung, keine neue Determinantenrekurrenz, keine neue Matrix, keinen TwoSidedInv und keine Aussage, dass die quadratische Koeffizientenlage tatsaechlich ein irreduzibles oder normiertes quadratisches Polynom beschreibt. SM9h darf nur die operative Diskriminantenquelle aus dem vorhandenen Fenster bauen.

Thompson-Serie.

8. Indikatorstatus: Heegner-Zahlen, $d = 163$, Ganzzahligkeitsphaenomene und Monster-Koeffizienten sind Brueckenindikatoren und Pruefziele, keine Eingabeaxiome des CNNA-Pfads.
9. Kein **noncomputable** im operativen Pfad; $\mathbb{C}$ -Spiegelinseln sind lokal, explizit und nicht konsumierbar durch den Exec-Hauptstrang.
10. Keine globalen **@[simp]**-Flaechen, keine vermeidbaren **classical**-Abkuerzungen, keine grossen Index-Fallunterscheidungsmonster.
11. Entry-Lemma-vor-Formel-Regel: Jede explizite Matrix- oder Inversenformel im Smoke-Pfad darf erst eingefuehrt werden, nachdem die eintragsweise Struktur der Quellmatrix aus dem generated Traeger, der Partition, der Adjazenz und der Weight-/Policy-Provenienz bewiesen wurde. Kompilierender Code mit plausibler, aber nicht aus Entry-Lemmata abgeleiteter Formel gilt als Planbruch.
12. Jeder oeffentliche endliche Traeger liefert **Fintype**, **DecidableEq** und noetige Decidable-Instanzen explizit oder theorematisch.
13. Boundary-Quellen-Regel: **referenceFullMultiSchur** auf **CutSpec.full** darf nicht als Level-History-Quelle verwendet werden, bevor ein Negativ-/Kardinalitaetsaudit das Gegenteil beweist. Nach aktuellem Codebefund ist es nur Top-Boundary-Kandidat; der Arithmetikpfad muss eine echte multi-level Boundary-Quelle bauen.
14. AR2b-Boundary-Source-Bifurkations- und Entscheidungsregel: AR2b ist nicht als Entscheidung zwischen **CutSpec** und rekursivem Neubau zu lesen, sondern als Entscheidung zwischen legalen Boundary-Quellen. Alle aktuell vorhandenen **ToCStrong.ofIdeal**-Substrate, insbesondere **referenceToC b** und **variationToC beta**, sind **IdealThread**-basiert und haben pro Level Singleton-Carrier. Diese konkrete CutSpec-Hoffnung ist daher als universelles No-go zu auditieren. Offen bleiben zwei legale positive Zielrouten: Carrier-first ueber ein erst noch A-intern zu konstruierendes nicht-singleton **GeneratedSubstrate**, und operator/history-first ueber eine rekursive Level-History-Quelle. Die operator/history-first-Route ist jedoch erst nach einer expliziten Typentscheidung implementierbar: Carrierform, per-level-Beitragsquelle, Matrix-/Index-Typ, Anbindung an **MultiSchurStrong** und **BoundarySourceInterface** muessen vorher festgelegt werden. Keine Route darf freie Boundary-Punkte erzeugen; kompilierender Code mit falscher Architektur gilt als Planbruch.
15. IdealThread-Nullpfad-Regel: **IdealThread** ist als Nullpfad-Verduennung eines Ambient-Substrats zu lesen, nicht als vollwertiges nicht-singleton Substrat und nicht als voller Baum mit $b=1$. Fuer **RegularCell b L := Fin L -> Fin (b+1)** ist $b=0$ der unaere volle Fall; der **IdealThread** hingegen bleibt fuer jedes b ein Singleton-Carrier im Ambientraum. Arithmetische b -/ β -Abhaengigkeit muss daher aus generated nicht-singleton Substraten kommen. Der String-Hinweis ist nur ein Fernziel-Vergleich fuer Faden/Targetspace/Worldsheet-Strukturen und keine aktive Provenienz im Arithmetikpfad.
16. REALOQS-Statusregel: REALOQS ist Legacy und Inspirationsquelle fuer Pattern wie KMS/Gibbs/GNS/Stinespring, aber keine aktive Provenienzquelle und kein Code-Transfer in den neuen Arithmetikpfad.
17. Cayley-Dickson-Anschlussregel: Bereits gruene Cayley-Dickson-/Hurwitz-Module duerfen angeschlossen und verwendet werden, sofern sie als A-interne, proof-carrying Strukturquellen konsumiert werden und den operativen $\mathbb{C}$ -Produktivstrang nicht global ersetzen.
18. Algebra-Arithmetik-Konvergenzregel: Der Arithmetik-Pfad und der Cayley-Dickson/Hurwitz-Pfad sind getrennte derived-only Consumer desselben Pillar-A-Generators. Der Arithmetik-Pfad darf Cayley-Dickson/Hurwitz-Strukturen nur ueber explizite A-interne, bereits gruene Provenienzmodule konsumieren; umgekehrt darf kein algebraischer Endpunkt als Erklaerung arithmetischer Daten vorausgesetzt werden. Jede behauptete Beruehrung beider Pfade muss als Konvergenztest formuliert werden: gemeinsamer Traeger, gemeinsame Invarianten, Transferabbildung, Kompatibilitaetsgleichung oder expliziter Obstruktionsbefund.
19. Wirkungs-/Symmetrie-Provenienzregel: Eine Gruppe, ein Monoid oder eine Automorphismenstruktur darf im Arithmetikpfad nur konsumiert werden, wenn Traeger, wirkendes Objekt, Wirkungsabbildung und Erhaltungseigenschaften A-intern konstruiert oder ausdruuecklich als externer Vergleich markiert sind. Insbesondere duerfen **SL(2,Z)**, Galoisgruppen, Conway-/Monstergruppen, Lie-Typ-Gruppen oder Cayley-Dickson-Automorphismen nicht als freie Erklaerungsobjekte eingefuehrt werden. Jede

behauptete Symmetrie muss mindestens als `ActionPackage` erscheinen: `carrier`, `actingObject`, `actionMap`, `Preservation-Lemmata`, `Invariantendaten` und `Obstruktionsledger`. Keine Wirkung ohne Traeger; keine Wirkung ohne `Preservation-Lemma`; keine volle Baumautomorphismengruppe und keine freie Level-Permutation ohne Beweis, dass `Cutoff`, `Orientierung`, `BoundarySource` und `Schur/DtN-Daten` erhalten bleiben.

20. Erweiterte Wirkungsformat-Regel: CNNA darf nicht voraussetzen, dass jede Symmetrie als globale Gruppenwirkung vorliegt. Jede behauptete Symmetrie ist vor der Implementierung als Wirkungsformat zu klassifizieren: globale Gruppe, Monoid, lokale Baumaktion, selbstaehnliche Wreath-Recursion, Branch-Gruppe, Groupoid oder partielle Wirkung, Hecke-/Double-Coset-Operatoralgebra, profinite oder Galois-artige Wirkung, arboreale Vergleichswirkung, Association-Scheme-/coherent-configuration-artige Matrixalgebra, p-adische Building-Wirkung, kategoriale VOA-Orbifold-Wirkung oder reine externe Vergleichsstruktur. Erst danach duerfen Traeger, Aktion/Operator, Kompositionsgesetz, Erhaltungssaetze, Invarianten und Obstruktionen A-intern konstruiert werden. Keine globale Gruppe, wenn nur lokale oder partielle Symmetrie vorliegt; keine Hecke-Algebra ohne Double-Coset- oder Korrespondenzkomposition; keine Galois-, GT-, Building- oder VOA-Kategorie ohne abgeleiteten Traeger.
21. Root-System-Abgrenzungsregel: Eine action-basierte Symmetrie darf nicht automatisch als Weyl-, Cartan- oder Root-System-Struktur gelesen werden. Fuer jede Wirkung ist getrennt zu klassifizieren, ob sie reflexiv/root-system-artig, rootless/chiral, modular, Galois-artig, sporadisch, residuen-/Lie-Typ-artig oder nur externe Vergleichsstruktur ist. Aus hoher Symmetrie folgt keine Lie-/Weyl-Struktur. Insbesondere bleibt Leech/Conway nur Vergleich, solange CNNA keinen eigenen 24-dimensionalen geraden unimodularen rootless Lattice-Traeger samt Wirkung ableitet.
22. Root-System-Praezisionsregel: Ein Root-System ist nicht mit einer Basis gleichzusetzen. Die Wurzeln bilden ein endliches lineares Erzeugendensystem des relevanten Raums; einfache Wurzeln entstehen erst nach Wahl eines positiven Systems und koennen dann als Basis des Wurzelraums dienen. CNNA muss deshalb root set, simple-root choice, root lattice, ambient lattice, Cartan integers, reflection closure, Weyl action und rootless/chiral obstruction getrennt modellieren. Insbesondere gilt: Ein Gitter mit Basis oder Erzeugendensystem ist nicht automatisch ein Root-System-Gitter; Leech-artige Faelle sind ausdruecklich als rootless/chiral oder obstruction zu behandeln. Der Schluss hochsymmetrischer Traeger $\Rightarrow$ Root-System $\Rightarrow$ Weyl-Gruppe $\Rightarrow$ Lie-Typ ist ohne diese Zwischengates verboten.
23. Diskriminanten-Konventionsregel: Schur-Diskriminanten, Ordnungskonventionen und imaginaer-quadratische Fundamentaldiskriminanten duerfen nicht identifiziert werden, bevor ein Satz der Form `schur_discrim_to_fundamental_discrim` die Vorzeichen- und Normierungsbruecke fuer den konkreten Fall beweist.
24. $L > 3$ -Ausgangsregel: Fuer jedes Paar (b, L) mit $L > 3$ wird vor der Klassifikation ein offener Vorhersage-/Testmatrix-Eintrag angelegt. AR11 darf genau drei Ausgaenge produzieren: quadratischer Heegner-Treffer, quadratischer Nicht-Heegner-Fall oder irreduzibler/hoehergradiger Fall. Keiner dieser Ausgaenge darf als erwartet oder ausgeschlossen gelten, bevor Charpoly, Faktorisierung und Diskriminanten-/Gradzertifikat aus der realen AR2b-Quelle berechnet sind.
25. Graph-Zeta-/Ramanujan-Regel: Ihara-Zeta, Ramanujan-Schranken und spektrale Luecken sind berechenbare Seeds, aber nicht automatisch nichttrivial. Ein reiner endlicher Baum hat keine prime closed geodesics und damit eine triviale Ihara-Seite; ein abgeschnittener rooted b-Baum ist nicht regulaer. Jede Verwendung der regulaeren Bass-Hashimoto-Formel, der Schranke $|\lambda| \leq 2 \sqrt{q}$ oder einer Cheeger-Deutung setzt einen expliziten Regularitaets-, Gradmatrix- oder Normalisierungsbeweis voraus.
26. ∞ -Substrat-Regel: Jede Aussage ueber Ihara-Zeta, Graph-Zeta, Spektralmass, Ramanujan-Eigenschaft, L-Funktions-Seed oder Gap im unendlichen Grenzregime muss zuerst den Substratstatus deklarieren: `ReferenceThreadInfinity`, `RegularTreeIDEALInfinity`, `REALInfinityDirectedSystem`, `PeriodicOrQuotientREALInfinity`, `VariationREALInfinity` `beta` oder `WeightedOrMeasureGraphREALInfinity`. Kein Transfer zwischen diesen Regimen ohne expliziten Transferbeweis; keine Graph-Zeta ohne Zyklus-, Periodizitaets-, Mass-, Spur- oder Determinantenstruktur.

27. Implementierbarkeitsstatus-Regel: Jede Phase traegt einen Status **sofort-implementierbar**, **entscheidungspflichtig**, **konditional-offen** oder **blockiert**. **sofort-implementierbar** heisst: die benoetigten Traeger, Typen und Importquellen sind im aktuellen S9h-Code bekannt. **entscheidungspflichtig** heisst: vor Code muss ein Typ- und API-Entwurf beschlossen werden. **konditional-offen** heisst: die Route ist legal denkbar, aber im aktuellen Code nicht vorhanden. **blockiert** heisst: ein No-go oder fehlende Provenienz verhindert Implementierung. AR0, AR1, AR2a und AR2b-0 sind der erste sofort-implementierbare Block; AR2b-2 ist bis zur Typentscheidung nicht als Implementierungsauftrag freigegeben.
28. Jede Phase endet mit: **lake build**, Importgraph-Audit, grep auf **sorry/admit**/freie Axiome/operative **noncomputable/classical**/breite **@[simp]**; zusaetzlich gilt der Pflichtblock aus Abschnitt 1a.

1.2 Pflichtblock fuer jede Phase

Jede Phase AR0–AR28, inklusive AR2a/AR2b und der Sub-Gates AR3a/AR3b/AR6a/AR10b/AR10c/AR10d/AR12a/AR15a/AR18b/AR18c/AR23a, traegt zusaetzlich zu ihrem fachlichen Gate zwingend denselben Implementierungsvertrag:

- **Code-b-/Arity-Konvention:** In allen Planphasen gilt **RegularCell b L := Fin L -> Fin (b+1)**. Deshalb ist **arity = code-b + 1**. Der binaere 0/1-Baum ist **code-b=1**; **code-b=0** ist unaer; **code-b=2** ist ternaer. Spaetere Scan-Tabellen muessen **code-b** und **arity** getrennt ausweisen.
- **Beachte:** **derived-ONLY**; Importketten- und Consumer-Disziplin; erforderliche Notationen samt Einbindung in den Code; toolchainseitige Pruefung aller mathlib-Importe gegen Lean/mathlib 4.28.0; vollstaendiges ZIP mit allen aktualisierten Dateien fuer die lokale Kompilation.
- **Toolrealitaet:** ChatGPT hat kein installiertes Lean als lokale Wahrheitsquelle; der Editor kompiliert lokal. Aussagen ueber gruenen Build gelten erst nach lokaler Kompilation.
- **Unterlasse:** pauschale **@[simp]**-Flaechen; **noncomputable** im operativen Pfad; vermeidbare klassische Hilfen; Index-Eliminatoren mit zu vielen Fallparametern; Rueckfaelle in alte Muster; fragile Rewrite-Schritte.
- **Nutze:** robuste Pfade; explizite Konstruktoren; strukturelle Beweise; Simplifizierungen nur auf den allerletzten Meter oder bei trivialen Beweisen.

1.3 BoundarySource-Gates

Negativbefund	Die bestehende Full-Quelle exponiert boundary-semantic nur den oberen Frontier: BoundaryVertex laeuft ueber A.ports L ; ports L ist boundaryCarrier L ; boundaryCarrier L filtert nach parentExposedAt oder childExposedAt ; bei CutSpec.full verschwinden innere Expositionen. Damit ist die erwartete Aequivalenz zu Fin (L+1) fuer die Full-Quelle nicht Planannahme, sondern zu widerlegender Altpfad.
Planfolge	AR2 wird gespalten: AR2a beweist/auditert den Full-Negativbefund; AR2b klaert die Boundary-Quelle. AR2b beginnt mit dem universellen No-go der vorhandenen IdealThread -Substrate und fuehrt danach eine explizite Entscheidungsphase AR2b-D . Erst dieses Gate entscheidet, ob eine Generated-Substrate-Route, eine Recursive-History-Route oder beide positiv implementiert werden duerfen. Nach positiv geschlossener BoundarySource folgt AR3a als GeneratorActionInventory : erst die BoundarySource klaert, worauf der Generator operiert. Direkt danach folgt AR3b als ActionFormatDecision : die Action-Achse entscheidet nicht nur, welche Wirkung legal ist, sondern welches Wirkungsformat ueberhaupt vorliegt – globale Gruppe, lokale Baumaktion, Groupoid, Hecke-Algebra, profinite/Galois-artige Wirkung, Matrixalgebra oder kategoriale Vergleichsstruktur.
Positive Quelle	Bevor AR2b-D und mindestens eine positive BoundarySource-Route geschlossen sind, duerfen AR3–AR10 nicht als Ergebnisphasen implementiert werden. Erlaubt sind nur Hilfsdaten, No-go-Saetze und Entscheidungsledger, die AR2b nicht semantisch vorwegnehmen.

BoundarySource-Bifurkation

Gemeinsame Frage	Pillar A muss eine endliche Boundary-/Interface-Traegerstruktur erzeugen, auf der Schur, DtN und MultiSchur arithmetisch sinnvoll operieren koennen. AR2b entscheidet nicht zwischen <code>CutSpec</code> und Rekursion als Prosa-Alternativen, sondern zwischen legalen Boundary-Quellen.
Existierende Substrate	<code>referenceToC b</code> und <code>variationToC beta</code> sind nach aktuellem Codebefund beide ueber <code>ToCStrong.ofIdeal</code> aus <code>IdealThread</code> gebaut. Da <code>IdealThread.carrier L</code> ein Singleton ist, kann kein <code>TrunkCut</code> , <code>WindowCut</code> , <code>AdaptiveFrontierCut</code> , <code>CylinderCut</code> , <code>SubtreeCut</code> oder <code>ExteriorCut</code> auf diesen vorhandenen Substraten eine echte $(L + 1)$ -Boundary erzeugen.
Route I: Carrier-first	GeneratedNonSingletonSubstrateRoute : Konstruiere zuerst ein A-intern generiertes nicht-singleton Substrat, etwa ueber <code>BranchAddressSubstrate</code> , <code>BoundaryStateSubstrate</code> , <code>HistoryExpandedSubstrate</code> oder <code>InterfaceExposureSubstrate</code> . Erst dann darf <code>CutSpec</code> echte <code>BoundaryPorts</code> gewinnen. Diese Route ist prinzipiell offen, aber im aktuellen Code noch nicht vorhanden.
Route Operator/history-first	II: RecursiveMultiLevelBoundaryRoute : Erzeuge rekursive per-level DtN-/Schur-Daten und lasse deren Level-History den Boundary-Traeger bilden. Diese Route ist der aktuelle positive Hauptkandidat und wird in Abschnitt 1.4 konkret entschieden: <code>LevelHistoryIndex L := Fin (L+1)</code> , <code>witnessAt</code> , <code>LevelStepWitness</code> , <code>LevelHistoryMatrix L</code> und Export ueber <code>BoundarySourceInterface</code> .
Entscheidungsphase	AR2b-D ist fuer Route II geschlossen: Level-History-Index statt neuem Substratcarrier; proof-carrying <code>witnessAt</code> ; per-level Quelle aus <code>ArithmeticSource/S9h-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Provenienz</code> ; operative <code>ExecComplex-Matrix</code> ; deterministic/proof-carrying Aggregation; <code>MultiSchurStrong</code> als Provenienzanker; Export nur ueber <code>BoundarySourceInterface</code> .
Interface	Beide positiven Routen muessen in ein gemeinsames <code>BoundarySourceInterface</code> mueden. Fuer AR2b-2 fuehrt dieses Interface mindestens <code>index</code> , <code>indexEquiv</code> , <code>matrix</code> , <code>provenance</code> und <code>route</code> ; die Route ist <code>recursiveHistory</code> . AR3–AR10 konsumieren nur dieses Interface, nicht die interne Entstehungsrouten.
Konvergenztest	Wenn spaeter sowohl eine Generated-Route als auch eine Recursive-Route existieren, ist zu pruefen, ob <code>GeneratedBoundarySource</code> und <code>RecursiveLevelHistoryBoundary</code> dieselbe Boundary beschreiben oder ob eine Obstruktion vorliegt. Bis dahin wird die Substratrouten nicht als gescheitert, sondern als konditional offen gefuehrt.
Sperren	Kein Carrier darf frei gesetzt werden; kein p.c.f.-Fraktal oder externes geometrisches Substrat darf importiert werden; <code>BoundaryPorts</code> duerfen keine Punkte erzeugen, die nicht bereits im Carrier liegen; jeder Carrier-Punkt braucht Provenienz aus <code>Branching</code> , <code>Cutoff</code> , <code>Sektor-/Coupling-</code> oder <code>Schur-/DtN-Daten</code> .

1.4 AR2b-D: entschiedene BoundarySource-Typentscheidung

AR2b-D ist ab dieser Fassung nicht mehr eine offene Fragenliste, sondern ein geschlossenes Architektur-Gate fuer die operator/history-first-Route. Die Entscheidung gilt nur fuer AR2b-2; die Generated-Substrate-Route AR2b-1 bleibt konditional offen, wird aber nicht als Implementierungsbasis fuer AR2b-2 verwendet. Damit ist der erste Implementierungsblock fest: AR0, AR1, AR2a, AR2b-0, AR2b-D; erst danach darf AR2b-2 gebaut werden.

D1 Carrier	Fuer AR2b-2 ist der Carrier kein neuer ToC-Substratcarrier. Der Carrier ist ein reiner Level-History-Indexcarrier <code>LevelHistoryIndex L := Fin (L+1)</code> . Dieser Index ist nicht die Boundary als freie Setzung; legal wird er nur zusammen mit einem Beweis-/Witness-Feld fuer jeden Levelindex. Verboten bleibt jede Aussage <code>BoundaryPorts $\simeq$ Fin (L+1)</code> auf den vorhandenen <code>IdealThread</code> -Substraten.
D2 Recursive carrier	<code>RecursiveLevelHistoryCarrier source L</code> wird nicht als Sigma-Typ mit beliebigem Payload und nicht als neues Substrat definiert, sondern als proof-carrying Struktur ueber dem festen Index <code>LevelHistoryIndex L</code> . Minimalform: <code>witnessAt : (k : LevelHistoryIndex L) -> LevelStepWitness source L k</code> . Die Matrixdimension ist damit stabil, aber die mathematische Substanz liegt ausschliesslich in <code>witnessAt</code> .
D3 Per-level Quelle	Per-level DtN-/Schur-Beitraege stammen nicht aus <code>TrunkCut</code> , <code>WindowCut</code> , <code>AdaptiveFrontierCut</code> oder irgendeinem Cut auf <code>IdealThread</code> . Quelle ist die vorhandene S9h-/DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Provenienz, vermittelt ueber <code>ArithmeticSource</code> . <code>LevelStepWitness source L k</code> traegt mindestens <code>hasDtnProvenance</code> , <code>hasSchurProvenance</code> und <code>noCutSpecCarrierClaim</code> ; diese Props duerfen spaeter durch konkrete vorhandene Typen ersetzt werden.
D4 Matrix-/Index-Typ	Die operative Matrix fuer AR2b-2 ist <code>Matrix (LevelHistoryIndex L) (LevelHistoryIndex L) ExecComplex</code> , kurz <code>LevelHistoryMatrix L</code> . Der C-Spiegel ist kein Bestandteil der AR2b-2-Operativroute, sondern eine spaetere Mirror-Schicht. Dadurch wird kein <code>noncomputable</code> in den Exec-Pfad gezogen.
D5 Aggregation	Die Multi-Level-Matrix wird deterministisch aus <code>source</code> und <code>witnessAt</code> gewonnen, nicht als freies Matrixfeld im Carrier gespeichert. Falls technisch ein Matrixfeld gebraucht wird, muss es proof-carrying sein: <code>matrix : LevelHistoryMatrix L</code> zusammen mit <code>matrix_from_source : MatrixDerivedFrom source witnessAt matrix</code> . Richtung der Konstruktion ist immer <code>source + witnessAt -> matrix</code> , nie <code>matrix -> source</code> .
D6 MultiSchur-Anbindung	<code>MultiSchurStrong</code> ist Provenienzanker, nicht ein neu frei zu befuellender Zieltyp. Die Route lautet: <code>ArithmeticSource -> existing S9h MultiSchur/GeneralizedDtN data -> RecursiveLevelHistoryCarrier -> LevelHistoryMatrix -> BoundarySourceInterface</code> . Ein Adapter wie <code>MultiSchurToLevelHistoryAdapter</code> ist erlaubt, bleibt aber adapter-only, bis exakte Gleichheitslemmata wie <code>recursiveLevelHistoryMatrix_eq_referenceFullMultiSchur</code> wirklich bewiesen sind.
D7 Interface-Export	Downstream-Phasen konsumieren nicht <code>RecursiveLevelHistoryCarrier</code> direkt, sondern <code>BoundarySourceInterface source L</code> . Das Interface fuehrt <code>index, indexEquiv : index $\simeq$ Fin (L+1)</code> , <code>matrix : Matrix index index ExecComplex, provenance : BoundarySourceProvenance source L</code> und <code>route : BoundarySourceRoute</code> . Fuer AR2b-2 gilt <code>route = recursiveHistory</code> ; fuer AR2b-1 spaeter <code>route = generatedSubstrate</code> .
Routenstatus	<code>GeneratedNonSingletonSubstrateRoute</code> bleibt legal denkbar und konditional offen, aber sie ist nicht implementierungsleitend fuer AR2b-2. AR2b-1 darf erst starten, wenn ein A-internes nicht-singleton Substrat tatsaechlich konstruiert ist. AR2b-2 ist dagegen nach D1–D7 konkret implementierbar als operator/history-first Konstruktion.

Lean-Signatur-Skizze fuer AR2b-2.

```
abbrev LevelHistoryIndex (L : Nat) := Fin (L + 1)
```

```
structure LevelStepWitness
  (source : ArithmeticSource)
  (L : Nat)
  (k : LevelHistoryIndex L) where
  hasDtnProvenance : Prop
  hasSchurProvenance : Prop
  noCutSpecCarrierClaim : Prop
```

```
structure RecursiveLevelHistoryCarrier
  (source : ArithmeticSource)
  (L : Nat) where
  witnessAt :
    (k : LevelHistoryIndex L) ->
      LevelStepWitness source L k
```

```
abbrev LevelHistoryMatrix (L : Nat) :=
```

Matrix (LevelHistoryIndex L) (LevelHistoryIndex L) ExecComplex

```
structure BoundarySourceInterface
  (source : ArithmeticSource)
  (L : Nat) where
index : Type
indexEquiv : index_equiv_Fin_L_plus_1
matrix : Matrix index index ExecComplex
provenance : BoundarySourceProvenance source L
route : BoundarySourceRoute
```

Schlussstatus. AR2b-D ist geschlossen, wenn diese Signatur-Entscheidung im BoundarySourceDecisionLedger als RecursiveTypeDecisionClosed dokumentiert ist. DecisionObstruction bleibt nur fuer den Fall, dass einer der Adapter zur vorhandenen S9h-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Provenienz nicht angeschlossen werden kann. Ein kompilierender Platzhalter ohne witnessAt-Provenienz oder mit freiem Matrixfeld gilt als Planbruch.

1.5 Algebra-Arithmetik-Konvergenzgate

Die Sektorzerlegung erzeugt algebraische Strukturkandidaten; die Verzweigungsrekursion erzeugt arithmetische Strukturkandidaten. Der Arithmetik-Pfad muss an jedem natuerlichen Kontaktpunkt pruefen, ob beide Kandidaten dieselbe abgeleitete Struktur beschreiben, ohne diese Einheit vorauszusetzen.

Algebra-Seite	A-interner Cayley-Dickson/Hurwitz-Pfad: Komplex-/Quaternion-/Oktonion-Schichten, Konjugation, Norm, AlternativeLaw, Kompositions-/Division-Slots und Hurwitz-Stopp-Seeds.
Arithmetik-Seite	A-interner Schur-/Branching-Pfad: bright-DtN, Charpolys, Diskriminanten, quadratische Ordnungen, CM-Punkte, Periodengitter, j , q -/VOA-Seeds, Graph-Zeta-/Ramanujan-/Gap-Daten.
Zulaessige Beruehrung	Nur ueber explizite Transfer- und Kompatibilitaetsobjekte: gemeinsamer Traeger, gemeinsame Invarianten, Transferabbildung, Norm-/Konjugations-/Formgleichung oder negativer Obstruktionssatz.
Sperre	Keine Prosa-Abkuerzung der Form "Quaternionen erklaren Ramanujan", "VOA erklart Cayley-Dickson" oder "Moonshine folgt aus $\mathbb{O}$ ". Externe Konstruktionen sind Vergleichsanker, keine CNNA-Provenienz.

Kontaktpunkte und Abhaengigkeitsgraph

```
CD/Hurwitz-Pfad ----> AR6a
                    +-> AR10d
                    +-> AR12a
                    +-> AR15a
                    +-> AR23a
                    +-> AR25
```

```
AR-Schur-Pfad -----> AR6a nach AR6
                    +-> AR10d nach AR10b
                    +-> AR12a nach AR12
                    +-> AR15a nach AR15
                    +-> AR23a nach AR23
                    +-> AR25
```

1.6 Wirkungs-/Symmetrie- und Wirkungsformatgate

Die Algebra-Arithmetik-Konvergenz darf nicht nur objekt- und invariantentheoretisch formuliert werden. Modularitaet, CM, Gitter-/Conway-Strukturen, VOA/Moonshine und Cayley-Dickson-Automorphismen sind Strukturen mit Gruppen-, Monoid- oder Automorphismenwirkungen. CNNA darf solche Wirkungen

nicht voraussetzen, muss aber frueh pruefen, welche Wirkungen der Pillar-A-Generator selbst auf Boundary-, Schur-, CD- und CM-Traegern erzeugt.

Gemeinsame Frage	Welche A-intern erzeugte Struktur traegt welche nachweisbare Wirkung, und welche Invarianten entstehen unter dieser Wirkung? Die Aussage “Gruppen wirken ueberall” ist fuer den Plan zu weich; zaehlen darf nur ein konkretes ActionPackage .
Action-Paket	Minimalfelder: carrier , actingObject , actionMap , Identitaets-/Kompositions- oder Monoidgesetze, Preservation-Lemmata fuer relevante Strukturen, Invariantendaten und Obstruktionsstatus.
Generator-Achse	Kandidaten sind Branching-/Tree-Wirkungen, Bright/Dark-Involution, Level-History-Transformationen, Moebius-/Schur-Transferwirkungen und CD-interne Automorphismenkandidaten. Jeder Kandidat bleibt blockiert, bis sein Traeger aus BoundarySource oder einer anderen A-internen Quelle feststeht.
Wirkungsformat	Jede Kandidatensymmetrie wird zuerst als Wirkungsformat entschieden: globale Gruppe, Monoid, lokale Baumaktion, selbstaehnliche Wreath-Recursion, Branch-Gruppe, Groupoid/partielle Wirkung, Hecke-/Double-Coset-Operatoralgebra, profinite/Galois-artige Wirkung, coherent-configuration-artige Matrixalgebra, p-adische Building-Wirkung, kategoriale VOA-Orbifold-Wirkung oder reine Watchlist. Diese Entscheidung ist ein Gate vor mathematischem Ausbau.
Sperren	Keine volle Automorphismengruppe des unendlichen b-aeren Baums auf endlichen REAL-Approximanten ohne Cutoff-/Orientierungs-/Boundary-Preservation. Keine freie Sym (Fin (L+1)) -Level-Permutation, solange die Levelordnung rekursiv wesentlich ist. Legal sind zunaechst eher Restriktion, Inklusion, Level-Shift, Renormalisationsschritt oder Moebius-Transfer.
Root-/Lattice-Abgrenzung	Jede Action wird zusaetzlich danach typisiert, ob sie reflexiv/root-system-artig, rootless/chiral, modular, Galois-artig, sporadisch oder nur externe Vergleichsstruktur ist. Hohe Symmetrie reicht nicht fuer Weyl-, Cartan-, Lie-Typ- oder Leech-Behauptungen; ein Leech-Vergleich bleibt ExternalLeechComparisonOnly , bis ein eigener even unimodular rootless 24D-Traeger mit Action-Preservation vorliegt.
Konvergenzrolle	AR25 prueft nicht nur gemeinsame Objekte, Normen und Invarianten, sondern auch kompatible Wirkungen auf gemeinsamen oder funktoriell verbundenen Traegern. Moeglich sind starke Objekt-und-Aktions-Konvergenz, reine Objektkonvergenz, reine Aktionskonvergenz, lokale Aktionskompatibilitaet mit globaler Obstruktion oder keine Aktionskonvergenz.

Action-Abhaengigkeitsgraph

```

BoundarySource -----> AR3a GeneratorActionInventory
AR3a -----> AR3b ActionFormatDecision
AR3b -----> AR4/AR5/AR6 preservation checks
AR3b -----> AR13/AR15 CMActionInterface
CD/Hurwitz -----> AR6a/AR12a/AR15a plus CDActionInterface
Moonshine path -----> AR19--AR23 plus VOAActionInterface
Actions -----> RootSystemActionBoundary / RootlessChiralActionTest
Actions -----> AR25 ActionConvergenceLedger

```

2. Phasenplan

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate
AR0	Namespace- und Import-Start (sofort)	CNNA/PillarA/Arithmetic leer-neu anlegen; BuildAll.lean , Notation.lean und minimale Importwurzel setzen; vorhandenen S9h-Anhang nur auditieren, nicht kopieren.	Sofort implementierbar: rein mechanisch. Kein Alt-Arithmetik-Import, kein Legacy-Code, keine semantische Notation; Build belegt nur den sauberen neuen Baum.
AR1	S9h-Provenienzquelle (sofort)	ArithmeticSource als duennen Wrapper/Namespace fuer bekannte gruene S9h-Objekte anlegen, insbesondere ToC-, Finite-, DtN-, Coupling-, Spectral-, Channel- und MultiSchur-Quellen; Exec- und C-Spiegel getrennt markieren.	Sofort implementierbar: nur Wrapper, keine neuen Daten. Quelle enthaelt keine Zahlenringe, CM-Punkte, Modularformen, Diskriminanten oder freien Matrizen.

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate
AR4	Schur-/Moebius-Rekursion	Rekursion $\sigma_k = p_k/q_k$ aus BoundarySource, Branching/Cutoff und Schur-Elimination ableiten; root/interior/leaf-Gleichungen getrennt halten; Zaehler-/Nennerlemmata formulieren.	p_0, q_0 und alle Transferparameter stammen aus AR1–AR3. AR3a und AR3b liefern nur Preservation- und Format-Information, keine zusaetzlichen Zahlen- oder Spektraldaten.
AR5	Operative Charpoly/Determinante	Determinante und Charpoly ueber ExecComplex/ $\mathbb{Q}$ -Profilen berechnen; kleine Dimensionen explizit, allgemeine Dimensionen ueber zertifizierte finite Matrixoperationen.	Charpoly-Auswertung wird gegen den AR4-Schur-Zaehler bewiesen. Keine Annahmen <code>hcharpoly</code> , <code>factorization</code> oder <code>charpoly_eq_schurNumerator</code> .
AR6	$\mathbb{C}$ -Mirror und Exec-Bruecke	Noncomputable $\mathbb{C}$ -Spiegel fuer analytische Matrizen, Eigenwerte und <code>UpperHalfPlane</code> -Anschluss; Exec-zu- $\mathbb{C}$ -Transfer explizit halten.	Operativer Pfad konsumiert den Mirror nicht rueckwaerts. REALOQS/KMS/GNS/Stinespring bleiben nur Schnittstelleninspiration, keine Provenienz und kein Importpfad.
AR6a	Complex-Coupling-Test	<code>CDComplexArithmeticBridge</code> : ExecComplex-/ $\mathbb{C}$ -Arithmetik mit der A-internen CD-Komplexschicht vergleichen; Transfer fuer Carrier, Einbettung, Konjugation, Produkt und Norm getrennt pruefen.	Keine Identifikation von ExecComplex, Mirror- $\mathbb{C}$ und CD- $\mathbb{C}$ ohne Transferlemma; keine Aussage $\mathbb{C}$ “aus Sektorkopplung” ohne bewiesene CD/AR-Kompatibilitaet.
AR7	L=1-Baseline	Linearen Kontrollfall vollstaendig berechnen: Rekursion, Matrix, Charpoly, Eigenwert-/Normform $b+1$ und Ledger-Eintrag.	Beweist nur den Rechenweg und die Transportdisziplin. Kein CM-, Quaternionen-, Moonshine- oder Geometriesignal wird aus L=1 abgeleitet.
AR8	L=2-Eisenstein-Fall	Aus der berechneten AR4/AR5-/Schur-/Charpoly-Route die quadratische Normform, Diskriminantenkonvention, moegliche Diskriminante -3 , Eisenstein-Ordnung und CM-Seed ρ ableiten. Falls ein separater Schur-/Normformparameter noetig ist, heisst er nicht <code>b</code> , sondern z.B. κ oder <code>schurParam</code> .	Identifikation folgt aus bewiesener Zaehlerfaktorisierung, Normgleichung und Diskriminantenkonvention, nicht aus Winkel, Zeichnung, Mustererkennung oder <code>Lean-code-b</code> .
AR9	L=3-Gauss-Fall	Aus der berechneten AR4/AR5-/Schur-/Charpoly-Route die quadratische Normform in $\mathbb{Z}[i]$, Diskriminantenkonvention, moegliche Diskriminante -4 und CM-Seed i ableiten. Falls ein separater Schur-/Normformparameter noetig ist, heisst er nicht <code>b</code> , sondern z.B. κ oder <code>schurParam</code> .	Gauss-Fall wird eigenstaendig bewiesen; keine Kopie des L=2-Beweises, keine Gleichsetzung Feld/Ordnung ohne AR12-Konvention und kein Rueckschluss aus der 90-Grad-Zeichnung.
AR10	Identitaetsledger L=1–3	Alle bewiesenen Identitaeten fuer L=1–3 sammeln: Matrixtransport, Charpoly=Schur-Zaehler, Faktorisierung, Normgleichung, Diskriminante, Status.	Ledger ist theorem-only. Keine neuen Datenfelder, keine informellen Werte, keine spaetere Phase darf ungepruefte Zahlen aus Prosa konsumieren.
AR10b	Gap-/Ramanujan-Ledger	Aus denselben endlichen Graph-/Adjazenz-/Laplace-/DtN-/Schur-Daten Gap, normalisierte Luecke, Cheeger-Seed und Ramanujan-Defekt berechnen; Regularitaet vor klassischer Ramanujan-Schranke pruefen.	Nur A-seitiges Diagnose- und Exportdatum. Keine Dekohaerenz-, Thermalzeit-, Raumzeit- oder Geometrieinterpretation in Pillar A.
AR10d	Quaternion/Ramanujan-Test	<code>QuaternionRamanujanInterface</code> : AR10b-Daten gegen CD-abgeleitete quaternionische Ordnungs-, Norm- oder Primstrukturen testen; LPS-Aehnlichkeit als Struktur-, Numerik- oder Leerbefund trennen.	Kein LPS-Rekonstruktionssatz. Genau ein Status: <code>QuaternionRamanujanWitness</code> , <code>RamanujanCoincidenceOnly</code> , <code>RamanujanNoCDConstraint</code> .
AR10c	L>3-Testmatrix	Fuer jedes (b, L) , $L > 3$, offene Zeile anlegen: Faktorgrad, Diskriminantenkandidat, moeglicher Heegner- d , Status <code>Open/Theorem/Refuted</code> und AR11-Zertifikatverweis.	Testledger hat keine Beweiskraft. L=2/L=3 sind Kalibrierung, keine Extrapolationsregel; keine Zeile dient als Input fuer AR11–AR16.
AR11	L>3-Diskriminantensuche	Allgemeine Level-Rekursion aus AR2b/AR4/AR5 anwenden; Faktorisierungs-, Minimalpolynom- und Diskriminanzentifikate erzeugen; quadratische, hoehergradige und irreduzible Faelle trennen.	Jede L>3-Aussage ist Theorem, Zertifikat oder explizit offene Beobachtung. Unzertifizierte Numerik bleibt ausserhalb des formalen Pfads.
AR12	Quadratische Ordnungen	Ordnungen $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ und $\mathbb{Z}[(1+\sqrt{d})/2]$, Normformen, Einheiten und Vorzeichen-/Fundamentaldiskriminantenkonvention formalisieren.	Pflichtlemma <code>schur_discrim_to_fundamental_discrim</code> ; keine Gleichsetzung irreduzibel=prim ohne passende Klassenzahl-/UFD-Voraussetzung.

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate
AR18c	IDEAL/REAL-Infinity-Envelope	Unendliche Regime klassifizieren: ReferenceThread ∞ , regulaerer IDEAL ∞ -Baum, gerichtete REAL ∞ -Systeme, periodische/quotientierte REAL ∞ , Variation/Weighted/Measure-Regime.	Keine ∞ -Arithmetik ohne Substratklasse, Transferbegriff, Mass/Spur/Fundamentaltbereich oder Determinante; keine physikalische Deutung in A.
AR19	Graduierter Traegerseed	Aus finite bright-DtN-, Spektral- und Statedaten eine gradierte Familie mit Level, Energie, Multiplizitaet und Operatorwirkung erzeugen.	Noch keine VOA und kein Monster-Modul; nur graded carrier plus Charaktervorbereitung.
AR20	Charakter-/Modularitaetstests	Graded traces und q-Charaktere mit j , Hauptmoduln und McKay–Thompson-Kandidaten vergleichen; Koeffizientenledger exakt fuehren.	Treffer sind nur Brueckentests. Keine Monster-, Conway- oder VOA-Behauptung ohne Traeger und Aktion.
AR21	Lorentz-/Leech-Gitter-Gate	Nur bei derived-only even/unimodular/rootless-Struktur aus AR19/AR20: 26D-lorentzische Gitter-/Weyl-Vektor-Kandidaten, 24D-Leech-Kandidaten und den Rootless/Chiral-Lattice-Test getrennt formulieren.	Kein Leech-Gitter, kein Weyl-Vektor und keine 24D-Struktur aus Koeffizientenanalogue allein. Root-system-artig und rootless/chiral muessen als verschiedene Action-Status gefuehrt werden.
AR22	VOA-/Kac-Moody-Interface	Vacuum, Grading, State-Field-Map, Locality/Jacobi, Virasoro/conformal vector und Generalized-Kac-Moody-Felder als Interface-Pflichten definieren.	Interface darf leer/offen bleiben. Keine semantische Abkuerzung zu VOA, CFT oder Monster.
AR23	Moonshine-Bruecke	Monster-/Conway-/McKay–Thompson-Bezeuge nur bei bewiesenem Traeger, Charakteren und Gruppen-/Monoidwirkung als ActionPackage oder klar markiertem externem Theorem-Import.	Monster-/Conwaygruppen sind Pruefobjekte, nicht Grundstruktur. Keine Automorphismengruppe ohne konstruierten Traeger.
AR23a	VOA/Hurwitz-Boundary-Test	VOAHurwitzBoundaryTest : bei derived-only VOA/Moonshine-Kandidat Operationen, Graduierung, Formen, Normen und Symmetrien gegen CD/Hurwitz-Grenzdaten testen; zusaetzlich pruefen, dass der Kandidat nur Consumer der AR14–AR17-Weierstrass-/Eisenstein-/q-Provenienz ist; falls ein lattice-/VOA-artiger Seed entsteht, RootlessChiralActionTest und LatticeActionObstruction ausfuehren.	Keine Aussage: Moonshine folgt aus $\mathbb{O}$; keine Aussage: $\mathbb{O}$ erklart Monster. Status: compatibility seed, obstruction oder keine Beruehrung; Action-Typ muss root-system-artig, rootless/chiral/sporadisch oder extern-vergleichend markiert sein; kein VOA/Moonshine-Shortcut ohne elliptic-function-first-Kette; elliptische Funktionen und j duerfen Input-Consumer fuer einen spaeteren Kandidaten sein, erzeugen diesen Kandidaten aber nicht automatisch.
AR24	Lie-Typ-/Residuenvergleich	Residuen ueber endlichen Koerpern, polynomiale Gruppengesetze, Permutations- und Lie-Typ-Schatten nur als Wirkungen auf abgeleiteten Residuen-, Modul- oder Charaktertraegern formulieren.	Kein direkter E8-/Lie-Sprung. Bezug muss aus AR19–AR23 oder Residuen folgen und die Action-Disziplin erfuellen.
AR25	Objekt-/Aktions-Konvergenztest	ConvergenceOutcomeLedger und ActionConvergenceLedger : AR3a, AR3b, AR6a, AR10d, AR12a, AR14, AR15a, AR23a sammeln und Objekt-, Wirkungs-, lokale, root-system-artige, rootless/chirale oder negative Konvergenz entscheiden; zusaetzlich root set, simple-root choice, root lattice, Cartan integers, reflection closure und Weyl action getrennt loggen.	Genau ein Hauptstatus: strong object+action, object-only, action-only, local compatibility/global obstruction oder no convergence; zusaetzlich ein Action-Substatus wie root-system witness/obstruction, rootless-chiral witness/obstruction, sporadic lattice candidate oder external Leech comparison only. Kein spaeter CD-, Symmetrie-, j - oder Moonshine-Prosa-Shortcut. Ein positiver elliptic-function-/ j -Befund zaehlt als ArithmeticGeometryConvergence , aber nicht als sporadische, Leech-, Conway-, Monster- oder VOA-Konvergenz.
AR26	ArithmeticSeedExport	Duenner A-interner Export: Schur/Charpoly, Ordnung/CM/ j , Heegner, q-Charaktere, Graph-Zeta/Gaps, Action-Pakete und AR25-Status.	Export ist pre-handoff und konsumiert keine A-to-* Outputs. Spaetere Pillars sehen Ledgerstatus, nicht vorausgesetzte Einheit.
AR27	Schlussaudit	Importgraph, Assumptions, Computability, Carrier, Parameter, Status, No-go-Ledger und Exportoberflaeche vollstaendig pruefen.	Erst danach gilt AR0–AR27 als geschlossen. AR28 bleibt Fernziel und kein Abschlusskriterium.

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate
AR28	Schur-Multiplier-Gate	Nach realer endlicher Gruppen-, VOA- oder Moonshine-Aktionsoberflaeche pruefen, ob die Aktion linear oder projektiv ist; 2-Kozyklus, Klasse in $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$ und ggf. zentralen Cover ableiten.	Der Schur-Multiplier erklart nicht Schur-Eliminierung. Er ist nur spaeter Darstellungs-/Anomalie-/Zentralerweiterungstest.

2a. L>3-Ausgangsrouten

Ausgang A: quadratischer Heegner-Treffer	Das AR11-Zertifikat liefert einen quadratischen Faktor bzw. eine quadratische Ordnung, deren konvertierte Fundamentaldiskriminante ueber <code>schur_discrim_to_fundamental_discrim</code> zu einem positiven Heegner- d in $\{1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163\}$ gehoert. Folgeschritte: AR12 schliesst Ordnung/Normform/UFD-Konvention; AR12a prueft die Algebra-Kompatibilitaet der Diskriminante; AR13 baut CM-Punkt und Periodengitter; AR14–AR15 berechnen Weierstrassdaten und j ; AR15a prueft das CM-Geometrie-Interface; AR16 markiert <code>HeegnerHitCertificate</code> ; AR17–AR20 duerfen q-/Charaktertests nur als Consumer anschliessen.
Ausgang B: quadratischer Nicht-Heegner-Fall	Das AR11-Zertifikat liefert eine quadratische Ordnung, aber der konvertierte Diskriminanten-/Heegnerstatus ist nicht in der class-number-one-/Heegner-Liste oder bleibt als Nicht-UFD-Fall markiert. Folgeschritte: AR12 schliesst <code>QuadraticNonHeegnerCertificate</code> ; AR12a darf nur Skalar-/Norm-/Konjugationskompatibilitaet pruefen; AR13–AR15 duerfen CM-/Gitter- und j -Daten weiterhin als quadratische CM-Daten bauen; AR15a markiert Kompatibilitaet, Teilkompatibilitaet oder Obstruktion; AR16 muss den UFD-/Ganzzahligkeitsindikator negativ oder offen markieren; AR18 kann Dedekind-/Dirichlet-/Klassenfeld-nahe Seeds nur nach separater Multiplikativitaets- und Klassenstruktur ableiten.
Ausgang C: irreduzibler oder hoehergradiger Fall	Das AR11-Zertifikat liefert keine quadratische Ordnung als primaeren Faktor: Charpoly irreduzibel ueber $\mathbb{Q}$ oder Faktorgrad > 2 . Folgeschritte: keine Weiterleitung in AR12–AR16 als quadratischer CM-Pfad; stattdessen <code>HigherDegreeFieldSeed/IrreducibleLevelCertificate</code> als offener Forschungszweig, mit Minimalpolynom-, Diskriminanten-, Galois-/Resolventen- und moeglichen Hilbert-/Siegel-/Automorphie-Fragen. Der $L=2/L=3$ -Hauptpfad bleibt davon unberuehrt.

2b. AR12a-SMOKE: Ontischer Arithmetik-Rauchtest und Berechnungs-Strengthening

Status und Zweck. AR12a-SMOKE wird sofort nach AR12a und vor AR13 eingeschoben. AR13–AR16 werden bis zum Abschluss dieses Blocks als konsumierende Folgephasen behandelt und duerfen keine frei gesetzten CM-, Perioden-, Weierstrass-, j - oder Heegner-Daten verwenden. Der bisherige AR0–AR12a-Pfad hat die algebraische und proof-carrying Form der Arithmetik aufgebaut; AR12a-SMOKE erzwingt jetzt einen echten Rechentest. Die vorhandene Pillar-A-Maschinerie muss aus einem A-internen ontischen ToC-Substrat konkrete arithmetische Daten erzeugen; nach dem v12-Reset beginnt dies zwingend mit SM1R und fuehrt erst ueber SM2R, SM3aR, SM3bR und die SM3cR-Entry-Klassifikation zu einer erlaubten Inversen-/Eliminationsformel. Der Test ist jetzt ein Positive-First-Rechengate: zuerst wird der positive derived-only Pfad konstruiert und berechnet; Falsifikation, Zielabweichung oder Missing*-Status sind nur dokumentierte Rueckfallzweige nach einem praezise formulierten positiven Ziel.

Zusaetzliche Motivation: Der bisherige `IdealThread`-Pfad ist die kanonische Nullpfad-Verduennung eines reicheren Ambient-Substrats. Genau diese Verduennung macht den Pfad kontrollierbar, aber arithmetisch zu arm: sie kann die seitliche Verzweigung, aus der b-/beta-abhaengige Ring-, Gruppen- und Objektstrukturen entstehen muessten, nicht sehen. AR12a-SMOKE prueft deshalb nicht nur technische Berechenbarkeit, sondern die ontologische Frage, ob Zahlen-/Ordnungsstruktur aus einem nicht-singleton ToC-Substrat wirklich als berechnete Struktur hervortritt. Der String-Vergleich bleibt hierbei Motivations- und Fernzielhinweis: ein Faden benoetigt seinen Ambient-/Targetraum; er ist aber kein Beweis einer Stringtheorie-Rekonstruktion.

Der Rauchtest prueft	<code>RegularCell b / LevelVariableCell beta</code> → generated nicht-singleton ToC-Substrat im Hauptpfad → State / Dirichlet / DtN / GeneralizedDtN / MultiSchur → <code>LevelHistoryMatrix</code> aus echten Schur-/DtN-Daten → Charpoly / Faktorstatus / Diskriminante → L=2 Eisenstein, L=3 Gauss, L>3-Ausgaenge → AR12a-CDArithmeticCompatibility aus berechneter Diskriminante.
Nicht erlaubt	<code>referenceToC / variationToC</code> → <code>IdealThread</code> → <code>CutSpec.full</code> → <code>BoundaryPorts</code> → scheinbare Level-History → freie Testmatrix → manuell gesetzte Diskriminante.
CutSpec-Status	<code>CutSpec</code> bleibt im Projekt erhalten und wird nicht verworfen. Es wird nur nicht als Fundament dieses Rauchtests verwendet. Seine moegliche Rolle bleibt Region, Exposition, Defektflaeche, Worldsheets-/Stringtheorie-Vergleich oder spaetere Vergleichsschicht.

2b.1 Grundsatz: Substrat zuerst, Rechnung danach

AR12a-SMOKE beginnt nicht im Arithmetikordner, sondern im Hauptpfad von Pillar A. Wenn der Arithmetikpfad ein reiches Substrat benoetigt, wird dieses Substrat nicht als Arithmetik-Hack erzeugt, sondern als regulaere Pillar-A-Struktur eingebaut:

```
CNNA/PillarA/ToC/GeneratedBranchFamily.lean
CNNA/PillarA/Finite/GeneratedBranchApproximant.lean
CNNA/PillarA/Coupling/GeneratedBranchMultiSchur.lean
```

Der Arithmetikpfad konsumiert diese Strukturen erst danach ueber:

```
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedSource.lean
```

Die Variation wird zugleich mitgefuehrt: `RegularCell b` und `LevelVariableCell beta`. Es gibt also keinen regulaeren Hauptpfad mit nachtraeglicher Sondervariation, sondern beide generated Substrate werden als Hauptpfad-Objekte vorbereitet.

2b.2 Harte Regeln fuer AR12a-SMOKE

1. Kein `CutSpec.full` im Smoke-Kern. `CutSpec` darf nur in Audit-, Vergleichs- oder Future-Use-Modulen importiert werden.
2. Kein freier Carrier. Der Carrier muss aus `RegularCell b` oder `LevelVariableCell beta` und deren `SubstrateClass`-/ToC-Struktur kommen.
3. Keine freie Matrix. Die operative Matrix muss durch eine Eintragsformel aus `source`, `witnessAt` und `MultiSchur`/DtN-Daten entstehen.
4. Keine freie Diskriminante. Diskriminanten -3 , -4 oder $L>3$ -Kandidaten duerfen erst nach Charpoly-/Faktor-/Gradzertifikat auftreten.
5. L2/L3 sind Orakel, nicht Input. Die bisherigen Eisenstein-/Gauss-Matrizen dienen nur als Vergleich und duerfen nicht in die Smoke-Matrix eingespeist werden.
6. $L>3$ muss einen echten Status erhalten. Erlaubt sind nur `sourceObstruction`, `matrixObstruction`, `charpolyObstruction`, `factorizationObstruction`, `degenerate`, `quadraticHeegner`, `quadraticNonHeegner`, `higherDegreeOrIrreducible`.
7. Positive-First vor Falsifikation: Jede SM-Phase versucht zuerst den positiven derived-only Rechenpfad zu schliessen. Obstruktions-, Falsifikations- oder Missing*-Outcomes duerfen nur als zweiter Statuszweig auftreten, nachdem der positive Pfad mit allen Abhaengigkeiten und Rechenschritten benannt ist. Fuer SM3dbR heisst das verbindlich: keine Anfangsfassung mit `matrixOpt = none` als Hauptausgang, keine Obstruktionsphase vor Kandidatenbau, sondern zuerst SM3db0R–SM3db7R als positive Konstruktionskette.
8. Ein gruen kompilierender API-Lift zaehlt nicht als Smoke-Erfolg, wenn eine zentrale Rechenstelle weiterhin als externe Voraussetzung oder Typklassenannahme offen bleibt. Insbesondere duerfen `RegularGeneratedInteriorEliminationCertificate` und `VariableGeneratedInteriorEliminationCertificate` im finalen SM3-Ledger nicht als externe [...] -Annahmen stehen.
9. Keine monolithische SM3-Blackbox: Die Kette Partition/Dirichlet/InteriorBlock/Inverse/TwoSidedInv/InteriorEl darf nicht in einer einzigen undurchsichtigen Funktion wie `buildGeneratedGeneralizedDtNLedger` verschwinden. Wiederverwendbare Builder sind erlaubt und erwuenscht, aber jede mathematische

Stufe muss als eigener Datentyp/Konstruktor mit sichtbaren Input-, Output-, Provenienz- und Gleichheitslemmata auftreten.

10. Ledger-Aggregation ist nicht Mathematik: `SM3GeneratedStateDtNLedger` darf die bereits gebauten regular/variable Daten zusammenfassen, aber keine neue Inverse, keinen neuen `TwoSidedInv`-Beweis und kein neues Interior-Zertifikat versteckt erzeugen. Der Ledger-Assembler konsumiert nur Builder-Ausgaben.
11. Zielabweichung ist nicht dasselbe wie Berechnungsblockade: Wenn eine berechnete L2-/L3-Matrix das Eisenstein-/Gauss-Ziel nicht trifft, entsteht `computedTargetMismatch`; wenn die Matrix gar nicht berechnet wird, entsteht `computationBlocked` bzw. ein praeziser Missing*-Status, aber keine mathematische Falsifikation des Ziels.
12. Keine Diagonal-Inversenannahme: Eine diagonal definierte `GeneratedInteriorInverseData`, etwa $\beta^{-1} \cdot I$, ist im Reset kein positiver Default-Kandidat. Sie ist nur im Spezialfall erlaubt, wenn SM3cR zuvor aus Partition, Dirichlet-Eintragsformel, Adjazenz und Weight-/Policy-Provenienz eine echte Diagonalitaet des Interior-Blocks beweist.
13. Produktkalkuel-vor-Zertifikat-Regel: `InteriorEliminationData`, `GeneratedDtN`, `GeneratedGeneralizedDtN`, SM3iR und SM4 duerfen keine Inversen- oder Zertifikatsdaten konsumieren, die nicht durch SM3eR als `provenTwoSidedInv` geschlossen wurden. Nach dem obstruktiven SM3eR-Befund darf auch SM3dbR SM3fR nicht direkt speisen: SM3dbR liefert nur eine neue Inversen-CandidateEntry-Funktion; erst ein erneuter SM3eR-Produktbeweis darf daraus `provenTwoSidedInv` machen. Ein Build mit `candidateFormulaOnly` ist nur noch ein Negativ-/Zwischenbefund, kein Eingang fuer SM3fR.
14. CandidateEntry-Sanity-vor-Produkt-Regel: SM3eR muss vor Links-/Rechtsproduktbeweisen ein `SM3eR-0 CandidateEntryShapeAudit` schliessen. Dieses Gate beweist explizit die von SM3daR bzw. nach SM3dbR die von der neuen CandidateEntry-Schicht gelieferte Form. Der erste SM3eR-Lauf hat den Pflichtbefund `candidateEntry_eq_interiorBlock` geschlossen; damit ist SM3daR als positiver Inversenpfad obstruiert. Positive Produktvalidierung ist dann nur erlaubt, wenn links und rechts wirklich `InteriorBlock * InteriorBlock = 1` bewiesen wird. Scheitert dieser Beweis, entsteht eine formale `GeneratedInteriorTwoSidedInvObstruction`; SM3eR darf keine neue Kandidatenformel erfinden.
15. Obstruktions-Ehrlichkeit nach positivem Versuch: Wenn SM3eR oder ein spaeteres SM3db-Gate zeigt, dass eine konstruierte Formel nicht invers sein kann, ist das kein taktischer Fehler und kein Planbruch. Der aktuelle Befund bleibt: SM3daR liefert den InteriorBlock selbst und ist deshalb als positiver Inversenpfad gesperrt. Daraus folgt aber nicht, dass SM3dbR mit Obstruktion beginnt. SM3dbR muss zuerst den positiven Kandidatenbau SM3db0R–SM3db7R durchlaufen. Ruecksprungrziele SM3db1R, SM3db2R, SM3db3R, SM3dR oder SM3cR werden erst nach einem dokumentierten Scheitern dieser positiven Konstruktion aktiviert. Verboten bleibt `Matrix.inv` als nicht hergeleitetes Oracle.

2b.2a Historischer Codebefund und Reset-Baseline

Die bisherigen SM0–SM3d-Zips haben wichtige Diagnoseinformationen geliefert, werden aber ab v12 nicht mehr als positiver Implementierungsstand konsumiert. Der verbindliche Startpunkt ist der AR12a-Codezustand. Die folgenden Befunde bleiben nur als historische Auditliste: Welche Objekte nuetzlich waren, welche Namen/Funktionen vermieden oder neu gebaut werden muessen, und an welcher Stelle der Fehler *Formel vor Entry-Lemma* auftrat.

ToC/GeneratedBranchFamily.lean. `generatedBranchFamily Cell` setzt `carrier L = Finset.univ`. Daraus entstehen `regularGeneratedFamily b`, `variableGeneratedFamily beta`, `regularGeneratedToC b` und `variableGeneratedToC beta`. Die Nicht-Singleton-Aussage ist theorematish nur unter echter Verzweigung verfuegbar: $0 < b$ bzw. $0 < \beta L$ liefert distinkte Zellen auf Level $L+1$.

ToC/GeneratedBranchVariation.lean. `GeneratedMainPath`, `regularGeneratedMainPath`, `variableGeneratedMainPath` und `RegularVariableGeneratedPathPair` belegen, dass die va-

riable Seite dieselbe generated ToC-Pipeline nutzt und keine Arithmetik-Sondervariation ist.

Finite/GeneratedBranchApproximant.lean. GeneratedApproximantStrong enthaelt `toc = ToCStrong.ofIdeal F`, `truncation = F.truncate p.L_max`, Route `generatedToCSubstrate` und `boundaryPortsNotUsedInCore`. Die Traegerlemmata `regularGeneratedApproximant_carrier_of_le` und `variableGeneratedApproximant_carrier_of_le` reduzieren bei $L \leq p.L_max$ auf `Finset.univ`.

Arithmetic/Smoke/GeneratedSource.lean. SM0R ist jetzt geschlossen und bleibt bewusst schmal: Ledger ueber Hauptpfad-Substrat, `noCutSpecFullInCore`, `substrateClassLevelCarrier`, `regular/variable Smoke-Carrier` und konkrete Nicht-Singleton-Witness-Daten aus der generated Family. Die Witness-Konstruktionen sind `defs`, weil sie Daten in `Type` liefern; eine spaetere Prop-Form waere ein zusaetzliches Existenzlemma und kein Ersatz fuer die konsumierbaren Witness-Daten.

Arithmetic/Smoke/GeneratedMainPath.lean. SM1R ist geschlossen. Es fuehrt `regular` und `variable` als kanonisches generated Paar mit `sameGeneratedToCPipeline`, `noArithmeticSpecialVariation`, `Policy-/Weight-Provenienz-Hooks` und negativen Ledger-Feldern gegen freie Matrix-, `CutSpec`- und Arithmetik-Sonderdaten. SM2R ist ebenfalls geschlossen und erzeugt daraus den endlichen Approximant-Core. SM3aR ist geschlossen und erzeugt daraus die `Boundary-/Interior-Partition`. SM3bR ist geschlossen und erzeugt daraus die `Dirichlet-Entry-Quelle` sowie die Matrix als `Entry-Funktion`. SM3cR ist geschlossen und erzeugt daraus die `Interior-Restriktion` samt `entrywise Strukturprofil`. Diese Phasen erzeugen noch keine `Inverse`, kein `TwoSidedInv`, keine `Interior-Elimination`, keine `DtN`- oder `MultiSchur-Rechnung`. Ihr Output ist die `proof-carrying Hauptpfad`-, `Approximant`-, `Partition`-, `Dirichlet-Entry`- und `Interior-Block-Provenienz`, aus der SM3dR jetzt nur eine `strukturabhaengige Kandidaten-/Builder-Schicht` ableiten darf.

Arithmetic/Smoke/GeneratedApproximantCore.lean. SM2R ist geschlossen. Der wiederverwendbare `GeneratedApproximantStrong-Core` liefert `regular/variable` Konstruktoren, Route `generatedToCSubstrate`, `Carrier` aus SM1R-Hauptpfad, `Cutoff-/Truncation-Witness`, `finite Carrier-API`, `Fintype-/DecidableEq-Zugriff` und Sperren gegen `BoundaryPorts`, `CutSpec`, `Matrix`- und `Dirichlet`-daten. SM3aR konsumiert diesen Core erfolgreich `partition-only` und ohne `Matrix-/Dirichlet-Daten`.

Arithmetic/Smoke/GeneratedBoundaryInteriorPartition.lean. SM3aR ist geschlossen. Die Datei exponiert `GeneratedApproximantIndex`, `GeneratedBoundaryIndex`, `GeneratedInteriorIndex`, `GeneratedBoundaryInteriorPartition`, `regular/variable Partition-Konstruktoren`, `Boundary-/Interior-Carrier`, `Membership-/Subset-Lemmata`, `boundaryInterior_disjoint`, `boundaryInterior_complete`, `finite API` und `SM3aRGeneratedPartitionLedger`. Diese Daten sind die einzige legale `Index`- und `Restriktionsoberflaeche` fuer SM3bR und SM3cR. Sie enthalten selbst keine freie `Adjazenzformel`, keine freie `Weight-Funktion`, keine `Dirichlet-Matrix`, keinen `Interior-Block`, keine `Inverse`, keine `DtN`- oder `Diskriminantendaten`; diese Daten duerfen nur ueber spaetere `proof-carrying Entry-Schichten` entstehen.

Arithmetic/Smoke/GeneratedDirichletEntry.lean. SM3bR ist geschlossen. Die Datei exponiert `GeneratedAdjacencySource`, `GeneratedWeightPolicyEntrySource`, `generatedForwardAdjacent`, `generatedAdjacent`, `generatedAdjacent_comm`, `generatedEntryWeight`, `generatedDirichlet_degree`, `generatedDirichlet_entry`, `generatedDirichletMatrix`, `generatedDirichletMatrix_entry`, `generatedDirichlet_entry_zero_of_not_adjacent`, `zero_of_not_adjacent`, `generatedDirichlet_entry_offdiag_of_adjacent`, `offdiag_of_adjacent`, `diag_degree_or_regularized_degree`, `generatedBoundaryDirichletEntry`, `generatedInteriorDirichletEntry`, `boundary_entry_from_generated_source`, `interior_entry_from_generated_source`, `GeneratedDirichletEntrySource`, `regular/variable Builder` und `SM3bRGeneratedDirichletEntryLedger`. Diese Daten sind die einzige legale `Dirichlet-Entry`- und

Matrixoberflaeche fuer SM3cR. Sie enthalten weiterhin kein Interior-Block-Strukturprofil, keine Inversenformel, kein TwoSidedInv, keine Interior-Elimination, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Diskriminantendaten.

Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorBlock.lean. SM3cR ist geschlossen. Die Datei exportiert generatedInteriorBlock_entry, generatedInteriorBlock, generatedInteriorBlock_entry_eq_dirichlet, generatedInteriorBlock_from_dirichlet, generatedInteriorBlock_zero_of_not_adjacent, generatedInteriorBlock_offdiag_of_parent_child_or_coupling, generatedInteriorBlock_diag_degree_or_regularized_degree, InteriorBlockStructureProfile, GeneratedInteriorBlockStructureProfile, regular/variable Profilkonstruktionen und SM3cRGeneratedInteriorBlockLedger. Diese Daten sind die einzige legale Interior-Block- und Profiloberflaeche fuer SM3dR. Der positive Befund ist offdiag-sensitiv und tree-recursive; daraus folgt gerade keine diagonale Default-Inverse. SM3cR enthaelt weiterhin keine Inversenformel, kein TwoSidedInv, keine Interior-Elimination, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Diskriminantendaten.

Praezise Konsequenz. Die genannten gruenen Zwischenstaende werden nicht fortgeschrieben. Sie zeigen nur, welche API- und Proof-Pflichten im Reset explizit zu erfuellen sind. Insbesondere ist der alte SM3d-Stand mit diagonalen $\beta^{-1} \cdot I$ -Inverse kein positiver Kandidat mehr, sondern ein Negativbeispiel: Die Inverse wurde vor der vollstaendigen Entry-Klassifikation des Interior-Blocks formuliert. Der Reset verlangt daher SM1R–SM3cR als geschlossene positive Entry- und Profil-Provenienz. Genau dieser Zustand ist nach dem gruenen SM3cR-Build erreicht; SM3dR darf jetzt beginnen, aber nur als strukturabhaengige Kandidaten-/Builder-Phase ohne Zertifikat und ohne DtN-Konsum.

2b.2b Verbindliche Reset-Reihenfolge fuer SM1R → SM4

Die verbindliche Reihenfolge nach dem AR12a-Baseline-Reset ist:

SM0R geschlossen: Minimal-Scaffold, generated carrier, Witness, keine Matrixdaten
SM1R geschlossen: regular+variable generated main path, Policy-/Weight-Provenienz, keine Reche
SM2R geschlossen: GeneratedApproximantStrong-Core, Carrier/Cutoff/Truncation/Finiteness-API
SM3aR geschlossen: Boundary/Interior partition-only aus SM2R, mit Indexgleichheiten fuer Matri
SM3bR geschlossen: Dirichlet-Laplacian entry-source-first, adjacency/weight/matrix no-free
SM3cR geschlossen: Interior-Block neu, vollstaendige entrywise Strukturklassifikation, treeRec
SM3dR geschlossen: structure-derived elimination candidate/builder nur aus SM3cR-Profil, noch
SM3daR geschlossen/obstruiert: CandidateEntryInterface ist derived-only, aber candidateEntry =
SM3eR geschlossen/obstruiert: ShapeAudit + TwoSidedInvObstruction, kein provenTwoSidedInv
SM3db0R geschlossen/gruen: Positive-First-Vertrag und SM3daR-Sperre als Startschutz, keine Obs
SM3db1R geschlossen/gruen: Generated Interior Elimination Carrier ueber GeneratedInteriorIndex
SM3db2R geschlossen/gruen: positiver lokaler generated Eliminationsschritt aus SM3db1R-Carrier
SM3db3R geschlossen/gruen: finite/tree-recursive EliminationTrace mit Terminierung und Herkunft
SM3db4R gruen/partiell: erste Trace-basierte GeneratedInteriorInverseCandidateEntry-Schale, ab
SM3db4aR closed/green: akkumulierte TraceEvaluation / GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold ge
SM3db5R geschlossen/gruen: reiner Matrix-Export der SM3db4aR-accumulatedEntry ohne Produktbewe
SM3db6R geschlossen/gruen: Shape-/Source-Separation aus SM3db5R-Matrix; Status-Gate, kein Prod
SM3db7R closed/green: Handoff an erneutes SM3eR-Produktbeweisgate; keine Produktvalidierung
SM3db0omegaR verboten, solange der positive Handoff-Pfad nicht dokumentiert scheitert
SM3eR-Re-Run next/active: entrywise validation, left/right products gegen H.candidateMatrix, p
SM3fR geschlossen/gruen: generated-lokales InteriorElimination-Certificate nur aus provenTwoSi
SM3gR geschlossen/gruen: generated top-boundary DtN aus SM3fR-Certificate
SM3hR geschlossen/gruen: GeneratedGeneralizedDtN ohne externe Interior-Certificate-Annahmen
SM3iR geschlossen/gruen: Reset-SM3-Ledger als reine Aggregation der neu gebauten Daten
SM4 geschlossen/gruen: GeneratedMultiSchur nur aus SM3iR-Daten, generated-lokal vor public-Bri
SM5 closed/green: generated-ArithmeticSource-Oberflaeche aus SM4; noch keine LevelHistory/Matr

SM6 closed/green: GeneratedLevelStepWitness aus SM5; noch keine Schur-Index-Bruecke/Matrix/Cha
 SM7 closed/green-obstruction: LevelHistory-to-Schur-Index-Gate geschlossen, aber ohne BridgeSu
 SM6a closed/green: GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSource an der natuerlichen SM6-Entstehungs
 SM7BridgeRecheck closed/green: Consumer/Adapter aus SM6a in echten SM7-BridgeSuccess; keine ne
 SM8 active: generatedSchurEntry/generateLevelHistoryMatrix als Pullback entlang BridgeSuccess;

Die Suffixe R sind Planmarker fuer den Reset. Lean-Namen muessen nicht zwingend dieses Suffix tragen, solange der Code tatsaechlich aus dem AR12a-Baseline-Zustand neu gebaut wird und keine alten SM1–SM3d-Module importiert.

2b.2c Verwerfung der alten SM1–SM3d-Staende als positiver Pfad

Der bisherige Ablauf SM1–SM3d hat kompiliert, aber er hat eine zentrale methodische Luecke sichtbar gemacht: Eine plausible Inversenformel wurde gesetzt, bevor die eintragsweise Form des Interior-Blocks aus der generated Geometrie wirklich als Strukturprofil vorlag. Fuer ein nicht-singleton Substrat mit mehreren Levels ist ein Interior-Block aus der Restriktion des Dirichlet-Laplacians im Allgemeinen nicht diagonal; Parent/Child-Kanten zwischen Interior-Knoten erzeugen Off-Diagonal-Eintraege. Deshalb wird die alte diagonale SM3d-Form nicht repariert, sondern aus dem positiven Pfad entfernt.

Status der alten Artefakte.

- Alte SM1–SM2-Objekte koennen als Namens- und Importinventar dienen, muessen aber als mathematische Provenienz neu gebaut werden.
- Alte SM3a–SM3c-Objekte koennen zeigen, welche Partition-/Dirichlet-/InteriorBlock-Typen nuetzlich waren; ihre DoD wird im Reset verschaeft.
- Alte SM3d-Objekte mit diagonalen $\beta^{-1} \cdot I$ -Inverse gelten als **rejected-as-positive** und duerfen nur in einem Obstruktions-/Negativaudit auftauchen.
- Keine alte SM-Phase darf SM3fR, SM4 oder spaetere Smoke-Phasen direkt speisen.

Neue SM3c-Definition-of-Done. SM3cR ist nicht geschlossen, sobald GeneratedInteriorBlockData existiert. SM3cR ist erst geschlossen, wenn die eintragsweise Struktur des Blocks aus SM3aR/SM3bR bewiesen ist. Minimal erforderlich sind:

```
generatedInteriorBlock_entry
generatedInteriorBlock_from_dirichlet
generatedInteriorBlock_zero_of_not_adjacent
generatedInteriorBlock_offdiag_of_parent_child_or_coupling
generatedInteriorBlock_diag_degree_or_regularized_degree
InteriorBlockStructureProfile
```

InteriorBlockStructureProfile muss mindestens die Faelle diagonalOnly, degreeDiagonal, offdiagCoupled, treeRecursive, generalFiniteEliminationNeeded und obstructed unterscheiden. Ein unknown-Status darf nicht in SM3dR konsumiert werden.

Neue SM3dR-Definition-of-Done nach geschlossenem SM3cR. SM3dR darf keine Inversenformel frei waehlen. Die Inversen-/Eliminationskandidatur wird aus dem SM3cR-Profil abgeleitet; im aktuellen positiven Pfad ist der tree-recursive bzw. offdiag-sensitive Fall leitend. SM3dR erzeugt daher noch kein InteriorEliminationCertificate und keinen TwoSidedInv-Beweis, sondern eine proof-carrying Kandidaten-/Builder-Schicht:

- **diagonalOnly**: diagonale Kandidatur nur mit bewiesenem Diagonalwert und Nullsatz fuer alle Off-Diagonalen.
- **degreeDiagonal**: diagonale Kandidatur mit indexabhaengigem, aus der Geometrie bewiesenem degree-/regularization-Wert.
- **offdiagCoupled** oder **treeRecursive**: rekursive Schur-/Baum-Eliminationskandidatur; keine diagonale Inverse und keine Beta-Inverse als Default.

- **generalFiniteEliminationNeeded**: eigene proof-carrying finite Eliminationskonstruktion ueber dem generated Interior-Index; kein generisches **Matrix.inv**.
- **obstructed**: positiver Pfad stoppt mit formaler Obstruktion, nicht mit Ersatzformel.

Minimaler Zielzustand sind **GeneratedInteriorEliminationCandidate**, ein Profilerkungslemma, ein **candidateFromTreeRecursiveProfile**-Konstruktor, regular/variable Candidate-Ledger und Sperren gegen **Matrix.inv**, externe Zertifikats-Typklassen, DtN-Konsum und freie Inversenfelder.

Neue SM3daR-Definition-of-Done. SM3daR wird als zwingende Zwischenphase zwischen SM3dR und der ersten SM3eR-Validierung eingefuegt. SM3dR liefert eine Kandidatur; SM3daR muss daraus die auswertbare Candidate-Entry-Oberflaeche erzeugen, die SM3eR fuer Links- und Rechtsproduktbeweise konsumiert. Minimal erforderlich sind:

```
GeneratedInteriorEliminationCandidateEntry
candidateEntry_from_treeRecursiveProfile
candidateMatrix_from_candidateEntry
candidateEntry_profile_eq_SM3dR_source
noMatrixInv_for_candidateEntry
noFreeEntryTable
noExternalInverseOracle
```

Diese Schicht ist weiterhin vor-validierend: sie darf keinen **TwoSidedInv**-Beweis, kein **InteriorEliminationCertificate**, keine **InteriorEliminationData**, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Diskriminanten erzeugen. Der lokale grueene SM3daR-Build zaehlt deshalb nur als formaler Interface-Abschluss. Nach dem SM3eR-ShapeAudit ist SM3daR als positiver Inversenpfad obstruiert, weil die gelieferte **CandidateEntry/CandidateMatrix** theorematisch dem SM3eR-InteriorBlock entspricht. Dieser Befund ist kein Lean-Fehler, sondern ein mathematischer Status: SM3daR liefert eine auswertbare Matrix, aber keine Inversenmatrix.

Neue SM3dbR-Definition-of-Done als positive Teilphasen SM3db0R–SM3db7R. SM3dbR wird nicht als pauschale Obstruktionsphase eingefuehrt, sondern als positive Kandidatenbaukette zwischen der gesperrten SM3daR-Oberflaeche und jedem positiven SM3eR-Re-Run. Die Obstruktion ist kein Startmodus, sondern nur das spaete Ledger **SM3db0omegaR**. Der Hauptzweck ist eine neue, auswertbare und derived-only hergeleitete **GeneratedInteriorInverseCandidateEntry**; SM3eR validiert danach erst Links- und Rechtsprodukt.

SM3db0R – Positive-First-Vertrag und SM3daR-Sperre. SM3daR bleibt als erster **CandidateEntry**-Shape-Audit formal gruen, aber als positiver Inversenpfad gesperrt. Diese Sperre ist Startschutz und kein Ersatz fuer SM3dbR. SM3dbR muss zuerst eine neue positive **GeneratedInteriorInverseCandidateEntry**-Konstruktion versuchen. Nach geschlossenem SM3db5R darf eine Obstruktion erst nach positivem Versuch von SM3db6R eingetragen werden, wenn die anschliessende Shape-/Source-Separation mathematisch dokumentiert scheitert. Minimaler Zielzustand:

```
SM3daRPositivePathLocked
SM3dbRPositiveFirstContract
noSM3dbRStartsWithObstruction
SM3dbRNeedsNewInverseCandidateEntry
```

Verboten ist **matrixOpt = none** als primaerer SM3dbR-Ausgang. Ein **none**-Status darf nur in **SM3db0omegaR** erscheinen.

Statusfortschreibung nach gruenem SM3db5R-Build. SM3db0R ist geschlossen/gruen und erfuehlt seinen engen DoD: Die Phase sperrt SM3daR als positiven Inversenpfad, erzwingt den Positive-First-Vertrag fuer SM3dbR und legt fest, dass eine neue **GeneratedInteriorInverseCandidateEntry** benoetigt wird. SM3db1R ist geschlossen/gruen und liefert die typisierte, proof-carrying

GeneratedInteriorEliminationCarrier-Oberflaeche ueber **GeneratedInteriorIndex A** mit Node-, Depth- und Measure-Provenienz aus SM3cR/SM3dR. SM3db2R ist geschlossen/gruen und liefert den lokalen positiven Eliminationsschritt: Pivot-Datum aus einem SM3db1R-Carrier-Node, Residual-Daten aus dem SM3cR-InteriorBlock und StepUpdate-Daten aus SM3cR/SM3dR-Profil- und Candidate-Provenienz. SM3db3R ist geschlossen/gruen und liefert die finite/tree-recursive **GeneratedInteriorEliminationTrace**. SM3db4R ist formal gruen, aber nur partiell geschlossen: Die neue **GeneratedInteriorInverseCandidateEntry** existiert und ist Trace-basiert, ihre fruehe Entry-Auswertung war noch als lokale **rowResidual**-Verpackung lesbar. Damit war SM3db4R kein gescheiterter Schritt, sondern ein positiver Zwischenbefund, der SM3db4aR erzwang. SM3db4aR, SM3db5R, SM3db6R und SM3db7R sind nun ebenfalls geschlossen/gruen: akkumulierte Entry-Herkunft, Matrix-Export, Shape-/Source-Separation und Handoff liegen vor, aber nicht als Inverse validiert. Der naechste aktive Schritt ist der SM3eR-Re-Run; SM3dbOmegaR bleibt verboten, weil der positive Handoff-Pfad bis SM3db7R nicht gescheitert ist.

SM3db1R – Generated Interior Elimination Carrier. SM3db1R konstruiert einen proof-carrying Carrier fuer eine finite/tree-recursive Interior-Elimination ueber **GeneratedInteriorIndex A**. Die neue Datei soll als eigene Stufe beginnen:

CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorEliminationCarrier.lean

Die Eliminationsstruktur stammt aus SM3cR-InteriorBlock-Profil, SM3dR-Kandidatur und generated Adjazenz-/Weight-/Policy-Provenienz. Sie ist keine Matrixinverse, keine freie Pivotliste und kein externes Oracle. Ein Carrier, der nur als frei gesetzte Liste oder Ordnung ueber **GeneratedInteriorIndex A** definiert wird, gilt als Planbruch: Index, Profilquelle, Kandidaturquelle, Mass/Depth und No-Free-/No-Oracle-Ledger muessen im Typ oder in unmittelbaren Konstruktor-/Provenienzfeldern sichtbar sein. Kernobjekte:

```
GeneratedInteriorEliminationNode
GeneratedInteriorEliminationDepth
GeneratedInteriorEliminationMeasure
GeneratedInteriorEliminationCarrier
generatedInteriorEliminationCarrier_from_SM3cR_SM3dR
noFreeEliminationCarrier
noExternalEliminationOrderOracle
```

Strikt nicht Bestandteil von SM3db1R sind:

```
keine Inversen-Entry-Funktion
kein Matrix-Export
kein Produktbeweis
kein TwoSidedInv
kein InteriorEliminationCertificate
kein InteriorEliminationData
kein Matrix.inv
keine freie Pivotliste
kein externes Order-/Trace-/Inverse-Oracle
keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten
keine Diskriminanten
```

DoD: Es existiert eine typisierte, endliche/proof-carrying Eliminationsoberflaeche, die aus SM3cR/SM3dR herkommt und eine spaetere positive Trace-Konstruktion vorbereiten kann. Noch keine Inversen-Entry-Funktion. Nach lokal gruenem Build ist dieser DoD geschlossen; SM3db1R ist closed/green und darf ab jetzt von SM3db2R als Carrier-Quelle konsumiert werden, aber nicht als Inversen- oder Trace-Quelle.

SM3db2R – positiver lokaler Eliminationsschritt (closed/green). SM3db2R ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die Phase ist vollstaendig umgesetzt, aber nur in ihrem absichtlich engen Scope: Sie definiert einen lokalen generated Eliminationsschritt. Pivot-, Residual- und StepUpdate-Daten stammen nur aus einem SM3db1R-GeneratedInteriorEliminationCarrier-Node, dem vorhandenen InteriorBlock-Profil und der generated SM3cR/SM3dR-Struktur. Ein GeneratedInteriorPivotDatum ist sichtbar an einen SM3db1R-Carrier-Node gebunden; GeneratedInteriorResidualDatum und GeneratedInteriorStepUpdate sind lokal aus SM3cR/SM3dR-Profil- und Candidate-Provenienz konstruiert. Der Schritt fuehrt keine globale Pivotordnung, keine freie Pivotliste, keine Trace-Semantik, keine globale Inverse, kein Matrix.inv und kein Certificate ein. Kernobjekte:

```
GeneratedInteriorEliminationStep
GeneratedInteriorPivotDatum
GeneratedInteriorResidualDatum
GeneratedInteriorStepUpdate
generatedInteriorEliminationStep_from_profile
generatedInteriorStep_uses_only_SM3cR_SM3dR
noMatrixInv_for_eliminationStep
noFreePivotData
noGlobalPivotOrder_for_eliminationStep
noTraceSemantics_for_eliminationStep
localStep_from_SM3db1R_node
residualDatum_from_SM3cR_SM3dR_profile
stepUpdate_from_SM3cR_SM3dR_candidate
```

Strikt nicht Bestandteil von SM3db2R und daher kein Defekt sind:

```
keine GeneratedInteriorEliminationTrace
keine Terminierung
keine globale Reihenfolge
keine Inversen-Entry-Funktion
kein Matrix-Export
kein TwoSidedInv
keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Rechnung
keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten
```

DoD: Die lokale, proof-carrying Eintragsoberflaeche steht positiv und lokal-node-basiert. SM3db2R darf von SM3db3R als Step-Quelle konsumiert werden. Noch kein Produktbeweis, keine Trace, keine globale Pivotordnung, keine Inversen-Entry-Funktion und kein Matrix-Export.

SM3db3R – tree-recursive / finite EliminationTrace (closed/green). SM3db3R baut aus SM3db1R und SM3db2R eine endliche oder tree-recursive Eliminationsspur und ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die Spur ist die erste echte Konstruktionsquelle fuer die spaetere inverse CandidateEntry-Funktion, erzeugt diese aber noch nicht. SM3db3R fuehrt Trace- und Terminierungsdaten; es erzeugt weiterhin keine Inversen-CandidateEntry, keinen Matrix-Export, keinen Produktbeweis und kein TwoSidedInv. Die Trace entsteht aus SM3db1R-Carrier-Daten und SM3db2R-Lokalschritten, nicht aus einer externen Pivotliste, einem externen Order-Oracle oder einem Trace-Oracle. Geschlossene Kernobjekte:

```
GeneratedInteriorEliminationTrace
GeneratedInteriorEliminationTraceStep
GeneratedInteriorEliminationTrace_from_treeRecursiveProfile
GeneratedInteriorEliminationTrace_from_finiteCarrier
generatedInteriorEliminationTrace_terminates
generatedInteriorEliminationTrace_source_eq_SM3cR_SM3dR
noExternalTraceOracle
```


Zusaetzliche Schaerfungsobjekte fuer derived-only UND Berechnungen:

```

traceStep_from_localEliminationStep
traceStep_localStep_eq_SM3db2R_step
traceStep_pivot_bound_to_SM3db1R_node
traceStep_residual_eq_SM3cR_interiorBlock
trace_noInverseEntryFunction
trace_noMatrixExport
trace_noTwoSidedInv

```

DoD: Eine positive Trace-Schicht existiert und terminiert in der im Code gewaehlten endlichen/tree-recursive Ordnung. Dieser DoD ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die Schicht bleibt absichtlich unterhalb der Inversen-CandidateEntry: Sie liefert Trace-Provenienz, nicht die Inversenfunktion selbst. Wenn SM3db4R fuer die CandidateEntry-Auswertung staerkere akkumulierte Update-Semantik braucht, wird zuerst eine positive TraceEvaluation-/TraceEntryFold-Schicht oder eine minimal notwendige Nachschaerfung von SM3db3R/SM3db2R/SM3db1R vorgenommen; eine unmittelbare Obstruktion ist nicht erlaubt.

SM3db4R – erste Trace-basierte Inversen-CandidateEntry-Schale. SM3db4R definiert die erste neue GeneratedInteriorInverseCandidateEntry aus der SM3db3R-Eliminationsspur. Diese Schicht ist nach lokal gruenem Build formal vorhanden, aber nur partiell geschlossen: Sie besitzt Trace-Herkunft und No-Free-/No-Oracle-Schutz, exportiert keine Matrix und beweist kein Produkt. Der volle mathematische DoD ist nicht geschlossen, solange die Entry-Auswertung nur als lokale Zeilen-Residualprojektion gelesen werden kann. Insbesondere darf die Form

```
entry i j = (T.traceStepOf i).stepUpdate.rowResidual j
```

nicht als endgueltige Inversen-CandidateEntry gelten. Sie ist derived-only, aber sie akkumuliert die Elimination noch nicht sichtbar. Kernobjekte dieser partiellen Stufe:

```

GeneratedInteriorInverseCandidateEntry
GeneratedInteriorTraceEntryFold
GeneratedInteriorTraceEvaluation
inverseCandidateEntry_source_eq_eliminationTrace_thm
inverseCandidateEntry_source_eq_SM3cR_SM3dR_thm
noMatrixInv_for_inverseCandidateEntry
noFreeInverseEntryTable
noExternalInverseOracle_for_inverseCandidateEntry
SM3db4RGreenButPartial

```

DoD: SM3db4R ist weiterhin nur als **green/partial** zu fuehren. Es gibt eine auswertbare Funktion ueber GeneratedInteriorIndex A; die fehlende akkumulierte Auswertung wurde in SM3db4aR geschlossen. SM3db5R hat diese SM3db4aR-accumulatedEntry inzwischen als Matrix verpackt; diese Matrix bleibt ein Kandidat, nicht ein Inversenbeweis.

SM3db4aR – akkumulierte TraceEvaluation / echter Kandidatenkern. SM3db4aR ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die Phase schafft die akkumulierte Auswertungssemantik, die nicht nur fuer jede Zeile den lokalen Trace-Step-Residualwert abliest. Der geschlossene Kern ist ein proof-carrying Fold ueber die SM3db3R-Trace mit expliziter Update-Reihenfolge. Kernobjekte:

```

GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation
GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold
accumulatedEntry : GeneratedInteriorIndex A -> GeneratedInteriorIndex A -> R
accumulatedEntry_from_eliminationTrace
accumulatedEntry_uses_pivotData
accumulatedEntry_uses_localSteps

```

```

accumulatedEntry_uses_residualData
accumulatedEntry_respects_foldUpdateOrder
inverseCandidateEntry_source_is_accumulatedTraceEvaluation
sm3db4R_not_only_localResidualWrapper
noFreeEntryTable_for_accumulatedEntryFold
noExternalInverseOracle_for_accumulatedEntryFold

```

Falls der im Code verwendete operative Ringtyp nicht `R` heisst, ist `R` durch genau diesen Typ zu ersetzen. `SM3db4aR` darf weiterhin keinen Matrix-Export, keinen Links-/Rechtsproduktbeweis, kein `TwoSidedInv`, kein `InteriorEliminationCertificate`, keine `InteriorEliminationData`, keine `DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur`-Daten und keine Diskriminanten erzeugen. DoD: Die exportierbare `CandidateEntry` stammt theorematisch aus `GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation/GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold`; ein Ledger belegt, dass sie nicht bloss lokaler `rowResidual`-Wrapper ist. Dieser DoD ist nach lokal gruenem Build geschlossen und wurde in `SM3db5R` als Matrix konsumiert.

SM3db5R – Matrix-Export ohne Produktbeweis (closed/green). `SM3db5R` ist nach lokal gruenem Build geschlossen. `SM3db5R` exportiert die akkumulierte `CandidateEntry` als Matrix. Die Matrix ist nur die entrywise Verpackung der `SM3db4aR`-Funktion; sie fuehrt keine neue mathematische `CandidateEntry`-Formel, keine freie Matrix und keine `SM3daR-/InteriorBlock`-Rueckfuehrung ein. `SM3db5R` beweist keine Links-/Rechtsinverse und erzeugt kein `Interior-Elimination-Certificate`. Kernobjekte:

```

inverseCandidateMatrix_from_accumulatedEntry
inverseCandidateMatrix_entry_eq_accumulatedEntry
inverseCandidateMatrix_from_inverseCandidateEntry
inverseCandidateMatrix_entry_eq_inverseCandidateEntry
inverseCandidate_profile_eq_SM3cR_SM3dR_source
noTwoSidedInv_for_SM3dbR
noInteriorEliminationCertificate_for_SM3dbR
noInteriorEliminationData_for_SM3dbR

```

DoD: `SM3eR` kann spaeter eine konkrete neue Kandidatenmatrix konsumieren; zuvor muss `SM3db6R` die Shape-/Source-Separation pruefen. `SM3db5R` ist erfolgreich, weil jeder Matriceintrag definitionell oder theorematisch als `SM3db4aR-accumulatedEntry` nachgewiesen ist. Kein Produktbeweis wurde vorweggenommen.

SM3db6R – Shape-/Source-Separation nach positivem Kandidaten (closed/green). `SM3db6R` ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Es bleibt ein nachgelagertes Shape-/Source-Separation-Gate, kein Einstiegsaudit und kein Obstruktionsstart. Die Phase konsumiert die positiv konstruierte `SM3db4aR/SM3db5R`-Kandidatur, bindet die Matriceintraege an `generatedInteriorAccumulatedEntryValue` zurueck und fuehrt Status-Gates gegen `SM3daR-`, `InteriorBlock-`, `localResidual-` und freie Tabellen-Rueckfaelle. Wichtig: `SM3db6R` beweist keine semantische Nichtgleichheit `candidateMatrix != interiorBlock`; die entsprechenden Namen sind Gate-Status und nicht Wert-Ungleichheiten. Kernobjekte:

```

GeneratedInteriorInverseCandidateShapeSeparation
inverseCandidateShapeSeparation_from_matrix
inverseCandidateEntry_not_SM3daR_candidateEntry
inverseCandidateEntry_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof
inverseCandidateMatrix_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof
inverseCandidateMatrix_not_only_localResidualWrapper
inverseCandidateMatrix_entry_eq_accumulatedTraceValue_afterShapeSeparation
SM3dbRShapeSeparationLedger

```

DoD: SM3db6R ist geschlossen, weil die exportierte Kandidatenmatrix als SM3db5R-Matrix und entry-wise als SM3db4aR-accumulatedEntry gefuehrt wird, ohne `Matrix.inv`, freie Tabelle, Produktbeweis, `TwoSidedInv`, `Certificate`, `InteriorEliminationData`, DtN-/MultiSchur-Daten oder Diskriminanten einzufuehren.

SM3db7R – SM3eR-Re-Run-Handoff (closed/green). SM3db7R ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die Phase erzeugt ausschliesslich den Handoff an den erneuten SM3eR-Lauf. Sie macht die SM3db6R-gefilterte Kandidatur fuer SM3eR konsumierbar und schreibt die Consumer-Disziplin fest: SM3eR konsumiert die Handoff-Kandidatur, SM3fR bleibt ohne `provenTwoSidedInv` gesperrt. SM3eR bleibt die erste Phase, die Linksprodukt, Rechtsprodukt, Diagonalterm, Offdiagterm und `provenTwoSidedInv` beweisen darf. Kernobjekte:

```
SM3dbRGeneratedInverseCandidateLedger
SM3dbRToSM3eRHandoff
sm3dbRToSM3eRHandoff_from_shapeSeparation
SM3eRMayConsumeOnlySM3dbRInverseCandidate
handoffCandidate_eq_SM3db6R_shapeSeparationMatrix
handoffCandidate_source_eq_SM3db5R_matrixExport
handoffCandidate_source_eq_SM3db4aR_accumulatedEntry
noLeftProduct_for_SM3db7R
noRightProduct_for_SM3db7R
noTwoSidedInv_for_SM3db7R
noInteriorEliminationCertificate_for_SM3db7R
noInteriorEliminationData_for_SM3db7R
```

DoD: SM3eR kann neu gestartet werden; SM3db7R hat keine Produktvalidierung vorweggenommen; SM3fR bleibt gesperrt. Eine explizit benannte Lean-Deklaration `SM3fRStillBlockedWithoutProvenTwoSidedInv` ist nicht erforderlich, solange die Sperre ueber die Handoff-/NoTwoSidedInv-/NoInteriorEliminationData-Felder theorematisch abgedeckt ist.

SM3dbOmegaR – Obstruktion nur nach positivem Handoff-Scheitern. SM3dbOmegaR darf nur ausgefuehrt werden, wenn die positive Handoff-Kette selbst mathematisch dokumentiert scheitert. Nach dem gruenen SM3db7R-Build liegt ein solches Scheitern nicht vor. Ein spaeteres Scheitern der Links-/Rechtsproduktrechnung ist zuerst ein SM3eR-Produktbefund, nicht automatisch ein SM3dbOmegaR-Start. Eine Obstruktion ohne vorherigen positiven Kandidaten-, Shape-Separation- und Handoff-Versuch bleibt Planbruch. Kernobjekte:

```
SM3dbRPositiveAttemptFailedForDocumentedReason
SM3dbRReturnToSM3cR
SM3dbRReturnToSM3dR
SM3dbRReturnToSM3db1R
SM3dbRFormalObstructionAfterPositiveAttempt
```

Neue SM3eR-Definition-of-Done nach SM3dbR. SM3eR bleibt die erste Phase, die `TwoSidedInv` beweisen darf. Der bereits grueene erste SM3eR-Lauf ist geschlossen, aber obstruktiv: Er belegt `candidateEntry_eq_interiorBlock` und erzeugt eine `GeneratedInteriorTwoSidedInvObstruction`, kein `provenTwoSidedInv`. Nach SM3db7R muss SM3eR erneut mit Handoff-ShapeAudit beginnen und dann Linksprodukt, Rechtsprodukt, Diagonalterm und Off-Diagonalterm gegen die SM3cR-Entry-Lemmata und die SM3db7R-Handoff-Matrix `H.candidateMatrix` schliessen. Output ist weiterhin exakt entweder `provenTwoSidedInv` oder eine formale Obstruktion. Ein `candidateFormulaOnly`-Build, ein nur linksseitiger oder nur rechtsseitiger Produktbeweis und die alte SM3daR-InteriorBlock-Kandidatur duerfen SM3fR nicht speisen.

Freigabe. Der naechste Implementierungsschritt ist der neue SM3eR-Re-Run. SM3daR und der erste SM3eR-Lauf sind formal gruen, aber der positive Inversenpfad ist weiterhin nicht bewiesen. SM3db0R–SM3db7R sind geschlossen; sie liefern eine konkrete Handoff-Kandidatenmatrix aus der akkumulierten SM3db4aR-Entry-Herkunft ueber SM3db5R und SM3db6R, aber noch keinen Matrixprodukt- oder Inversenbeweis. SM3fR, SM3gR, SM3hR, SM3iR und SM4 bleiben bis zu einem nach SM3db7R erneut durch SM3eR bewiesenen `provenTwoSidedInv` und der daraus gebauten Interior-Elimination gesperrt.

2b.2d Builder-Auslagerungsregel fuer SM3

Die SM3-Kette ist mathematisch wiederverwendbar, aber nicht als monolithische Funktion. Die Planentscheidung lautet daher:

kleine, beweistragende, wiederverwendbare Builder fuer jede Rechenstufe; ein SM3-spezifischer Ledger-Assembler nur fuer die Smoke-Zusammenfassung.

Warum keine einzelne Grossfunktion. Eine Funktion der Form `buildGeneratedGeneralizedDtNLedger ...` waere audit-semantisch falsch, wenn sie die kritischen Fragen verdeckt: woher die Partition kommt, welche Interior-Block-Form bewiesen wurde, ob die Inverse explizit ist, ob `TwoSidedInv` wirklich gerechnet wurde und ob `DtN` aus Rechnung oder Voraussetzung entsteht. Genau diese Kette war die SM3-Luecke; sie darf nicht durch eine bequemere API erneut versteckt werden.

Wiederverwendbare Builder-Daten. Folgende Stufen werden als kleine Daten-/Builder-Schicht gefuehrt und duerfen spaeter von SM4, LevelHistory, MultiSchur, L2/L3/L>3 und regular/variable-Vergleichen wiederverwendet werden:

```
GeneratedPartitionData
GeneratedDirichletData
GeneratedInteriorBlockData
GeneratedInteriorEliminationCandidateEntryData
GeneratedInteriorInverseData
GeneratedInteriorEliminationData
GeneratedDtNData
GeneratedGeneralizedDtNData
```

Pflichtkonstruktoren. Die positiven Konstruktoren muessen stufenweise sichtbar bleiben:

```
buildGeneratedPartition
buildGeneratedDirichlet
buildGeneratedInteriorBlock
buildGeneratedInteriorEliminationCandidateEntry
buildGeneratedInteriorInverse
buildGeneratedInteriorTwoSidedInv
buildGeneratedInteriorEliminationData
buildGeneratedInteriorEliminationCertificate
buildGeneratedDtN
buildGeneratedGeneralizedDtN
```

Jeder Builder exponiert mindestens: Eingabedaten, Output, Provenienzfeld oder Provenienzlemma, Komponenten-/Eintragsgleichung und ein `noFree...`-Lemma. Beispiel: `buildGeneratedInteriorEliminationCertificate` darf nur `GeneratedDirichletData`, `GeneratedInteriorBlockData`, `GeneratedInteriorInverseData` und den bewiesenen `TwoSidedInv` konsumieren.

SM3-spezifisch bleibt nur die Aggregation. Diese Objekte bleiben im Smoke-Ledger und werden nicht zu allgemeinen mathematischen Basistypen erhoben:

```
SM3GeneratedStateDtNLedger
SM3 status fields
regular/variable smoke assembly
grep/audit expectations
positive-first completion criterion
```

Der Ledger-Assembler darf etwa `buildSM3GeneratedStateDtNLedger` heissen, aber er darf nur vorhandene Builder-Ausgaben zusammenstecken. Er darf keine `infer_instance`-Suche nach Interior-Zertifikaten auslösen und keine Matrix- oder Inversendaten neu als freie Felder einführen.

Explizit verbotene Auslagerungsmuster. Folgende Formen gelten als Planbruch im positiven Pfad:

```
def generatedInteriorCertificate :
  RegularGeneratedInteriorEliminationCertificate ... := by
  infer_instance

variable [RegularGeneratedInteriorEliminationCertificate ...]
variable [VariableGeneratedInteriorEliminationCertificate ...]

def buildGeneratedGeneralizedDtNLedger ... :=
  -- versteckt Partition, Interior-Block, Inverse und TwoSidedInv
```

Zulaessig ist stattdessen nur ein sichtbar komponierter Konstruktor:

```
def generatedInteriorCertificate (...) :
  RegularGeneratedInteriorEliminationCertificate b p regularWeight :=
{
  data := buildGeneratedInteriorEliminationData
    generatedDirichlet
    generatedInteriorBlock
    generatedInteriorBlockInverse
    generatedInteriorBlock_twoSidedInv
  ...
}
```

Modulverantwortung. Die bevorzugte Schichtung ist:

```
Finite/GeneratedPartition.lean
  PartitionData, buildGeneratedPartition
Finite/GeneratedDirichletLaplacian.lean
  DirichletData, buildGeneratedDirichlet
DtN/GeneratedInteriorEliminationBuilder.lean
  InteriorBlockData, InteriorInverseData, TwoSidedInv,
  InteriorEliminationData, Certificate
DtN/GeneratedDtNBuilder.lean
  GeneratedDtNData, buildGeneratedDtN
Coupling/GeneratedGeneralizedDtNBuilder.lean
  GeneratedGeneralizedDtNData, buildGeneratedGeneralizedDtN
Arithmetic/Smoke/GeneratedStateDirichletDtNLedger.lean
  buildSM3GeneratedStateDtNLedger only as assembler
```

Falls bestehende Dateien diese Verantwortung bereits tragen, wird nicht mechanisch umbenannt; dann werden die Builder dort eingefügt, wo die mathematische Verantwortung liegt. Entscheidend ist die Sichtbarkeit der Stufen, nicht der exakte Dateiname.

Naechster Implementierungskern. Nach dem Reset ist der unmittelbare Implementierungskern SM1R. Die spaetere Builder-Kette bleibt fachlich wiederverwendbar, wird aber neu aus AR12a aufgebaut: SM1R exponiert regular/variable Policy-/Weight-Provenienz, SM2R Carrier/Cutoff, SM3aR Interior-/Boundary-Indizes, SM3bR die Dirichlet-Entry-Formel, SM3cR das Interior-Block-Strukturprofil und erst SM3dR die dazu passende Inversen-/Eliminationsformel. Der wiederverwendbare Kern `GeneratedInteriorEliminationBuilder` darf erst nach SM3cR/SM3dR mit `InteriorBlock -> structure-derived inverse/elimination -> TwoSidedInv -> InteriorEliminationData -> Certificate` gefuellt werden.

2b.2e Reset-Fortschreibung: Entry-Lemmata vor Inversenformeln

Verbindlicher Befund. Bei einem nicht-singleton generated Substrat mit mehreren Levels ist der Interior-Block des Dirichlet-Laplacians erwartungsgemaess nicht automatisch diagonal. Interior-Knoten koennen durch Parent/Child-Kanten verbunden sein; diese Kanten erscheinen als Off-Diagonal-Eintraege in der Interior-Restriktion. Eine Formel $\beta^{-1} \cdot I$ ist daher im allgemeinen Fall nicht ein plausibler positiver Kandidat, sondern nur ein Negativtest fuer den Spezialfall, dass SM3cR wirklich $B = \beta I$ beweist.

Formel-nach-Entry-Prinzip. Fuer jede explizite Matrixphase gilt ab v12:

1. Die Quellmatrix wird als Restriktion oder Konstruktion aus generated Daten definiert.
 2. Ein Entry-Lemma der Quellmatrix wird bewiesen.
 3. Aus den Entry-Lemmata wird ein Strukturprofil abgeleitet.
 4. Erst danach wird eine passende Inversen-, Schur- oder Eliminationsformel definiert.
 5. Danach werden Links-/Rechtsprodukt oder Schur-Kompatibilitaet wieder eintragsweise bewiesen.
- Das gilt nicht nur fuer SM3dR, sondern auch spaeter fuer LevelHistoryMatrix, Charpoly-Matrixprofile und L2/L3-Vergleichsmatrizen.

SM3eR-Validierung. SM3eR ist kein Reparaturort fuer falsche SM3dR-Formeln. SM3eR validiert nur eine aus SM3cR abgeleitete Inversen-/Eliminationsformel. Die Beweisoberflaeche bleibt eintragsweise:

```
(B.matrix * I.matrix) i j = (1 : Matrix B.Interior B.Interior R) i j
(I.matrix * B.matrix) i j = (1 : Matrix B.Interior B.Interior R) i j
```

Falls Off-Diagonal-Kopplungen die gewaehlte Formel zerstoeren oder das ShapeAudit zeigt, dass die CandidateEntry nur den InteriorBlock selbst reproduziert, wird ein formaler Obstruktionsstatus erzeugt. Der aktuelle SM3eR-Lauf hat genau diesen Obstruktionsfall fuer SM3daR geschlossen. Nach geschlossenem SM3db4aR laeuft der naechste positive Versuch konkret ueber SM3db5R als reiner Matrix-Export der akkumulierten CandidateEntry, danach ueber SM3db6R–SM3db7R und erst dann erneut ueber SM3eR; SM3fR darf ausschliesslich `provenTwoSidedInv` konsumieren.

Kein Workaround-Prinzip. Wenn eine spaetere Phase erkennt, dass eine fruehere Entry-Struktur fehlt, wird nicht lokal gepatcht. Es wird zur fruehesten fehlenden Provenienzzstufe zurueckgegangen. Fuer den aktuellen Neustart ist diese Stufe SM1R: regular und variable Pfade, Policy-/Weight-Provenienz und generated Pipeline muessen neu so gebaut werden, dass SM3bR/SM3cR die echte Interior-Block-Struktur beweisen koennen.

2b.2f Fortschreibung nach gruenem SM0R-Build: SM1R-Startvertrag (geschlossen)

Befund. SM0R ist nach lokalem Build geschlossen. Diese Aussage bedeutet nur: Der Reset-Scaffold kompiliert und traegt die erlaubte generated Startoberflaeche. Sie bedeutet nicht, dass bereits gerechnet wurde. Insbesondere sind Policy-/Weight-Provenienz, generated Approximants, Boundary/Interior-Partition, Dirichlet-Entry-Formel, Interior-Block-Profil, Inverse, `TwoSidedInv`, Interior-Elimination, DtN, GeneralizedDtN und MultiSchur noch nicht Bestandteil des positiven Pfads.

SM0R-Abschlussvertrag. SM0R bleibt eine Infrastrukturphase. Geschlossen sind nur:

- generated full-level carrier fuer `RegularCell b` und `LevelVariableCell beta`;
- regular/variable Smoke-Carrier als Konsumoberflaeche fuer den Smoke-Pfad;
- Nicht-Singleton-Witness-Daten fuer echte Verzweigung, als `defs` und nicht als Prop-Theoreme;
- BuildAll-/Notation-Anschluss;
- Ledger-Sperren gegen `CutSpec.full`, freie Matrixdaten und alte SM1–SM3d-Fortschreibung.

Nicht geschlossen sind alle Rechenschritte ab Approximant, Partition, Dirichlet, Interior, Inverse, DtN und MultiSchur.

SM1R-Ziel. SM1R ist jetzt startfreigegeben. Der Zweck ist nicht Rechnung, sondern Provenienzverdrahtung. SM1R muss die regular und variable Seite so als gleichwertige generated Hauptpfade fuehren, dass spaetere Entry-Lemmata nicht zwischen einer echten regular Route und einer arithmetischen Sondervariation unterscheiden muessen. Minimaler Zielzustand:

```
GeneratedMainPath
regularGeneratedMainPath
variableGeneratedMainPath
RegularVariableGeneratedPathPair
sameGeneratedToCPipeline
noArithmeticSpecialVariation
policyProvenanceHook
weightProvenanceHook
noCutSpecCarrierClaim
noMatrixDataYet
SM1RGeneratedVariationLedger
```

SM1R-Sperren. SM1R darf nicht `CutSpec`, `BoundaryPorts`, freie `Fin n`-Ersatzcarrier, `Matrix`, `Dirichlet`-, `Interior`-, `DtN`-, `GeneralizedDtN`-, `MultiSchur`-, `Charpoly`-, `Diskriminanten`-, `CM`- oder `Zielanker`-Daten einfuehren. Keine Phase darf SM1R nachtraeglich als Matrixquelle lesen. SM1R liefert nur die proof-carrying Hauptpfad-Provenienz, aus der SM2R den endlichen Approximant-Core und SM3aR–SM3cR die eintragsweise Rechenstruktur gewinnen muessen.

Policy-/Weight-Provenienz. Die Policy-/Weight-Hooks in SM1R sind keine freien Zahlenwerte und keine externen Orakel. Sie sind Platzhalter bzw. duenne Provenienzfelder, die spaeter auf generated Hauptpfad-Daten zurueckgefuehrt werden muessen. Wenn SM3bR keine Entry-Formel aus diesen Hooks beweisen kann, ist das ein Ruecksprung nach SM1R/SM2R und kein Anlass, in SM3bR eine freie Weight-Funktion zu setzen.

Abhaengigkeitsfolge. Der positive Rechenpfad bleibt damit:

```
SM0R closed scaffold
-> SM1R generated regular/variable provenance
-> SM2R generated finite approximant core
-> SM3aR boundary/interior partition
-> SM3bR Dirichlet entry formula
-> SM3cR InteriorBlock structure profile
-> SM3dR structure-derived candidate/builder layer
-> SM3daR CandidateEntryInterface, now obstructed-as-positive because candidateEntry = Interior
-> SM3eR first ShapeAudit, now closed as formal obstruction, no provenTwoSidedInv
-> SM3dbR genuine inverse CandidateEntry from SM3cR/SM3dR, not InteriorBlock itself
-> SM3eR rerun provenTwoSidedInv or formal obstruction
-> SM3fR certificates as data, not assumptions and only after provenTwoSidedInv
-> SM3gR/SM3hR DtN and GeneralizedDtN
-> SM3iR ledger
```

-> SM4 GeneratedMultiSchur

Jede Abkuerzung von SM1R direkt zu SM3dR, SM4 oder L2/L3-Vergleichsdaten ist ein Planbruch.

Audit nach SM2R. Nach SM2R muessen lokal geprueft werden: lake build, Importgraph, BuildAll/Notation-Anschluss, Grep auf sorry/admit/freie Axiome/operative noncomputable/classical/breite @[simp], alte SM-Importe, CutSpec-/BoundaryPorts-Abhaengigkeit im Smoke-Core und jede versehentliche Matrix-/Dirichlet-/DtN-Einfuehrung. Nach dem gruenen lokalen Build gilt SM2R als geschlossen und SM3aR ist startfreigegeben.

2b.2g Geschlossener SM2R-Approximant-Core-Vertrag

Befund. SM2R ist nach lokalem gruenem Build geschlossen. Geschlossen ist jetzt nicht nur die regular/variable Hauptpfad-Provenienz aus SM1R, sondern auch der finite generated Approximant-Core mit Carrier-, Cutoff-, Truncation- und Finiteness-Provenienz. Weiterhin nicht geschlossen sind Boundary-/Interior-Partition, Dirichlet-Entry-Formel, Interior-Block-Profil, Inverse, TwoSidedInv, Interior-Elimination, DtN, GeneralizedDtN und MultiSchur. Deshalb ist SM3aR der naechste Pflichtschritt.

SM2R-Ziel und Abschlusskriterium. SM2R musste einen wiederverwendbaren GeneratedApproximantStrong-Core aus dem SM1R-Hauptpfad bauen. Es reicht nicht, ein Feld der Form `toc.approximant p` oder eine bereits existierende Trunkierung bloss weiterzureichen. Der SM2R-Core muss von SM3aR direkt konsumierbar sein, ohne dass SM3aR erneut Carrier-, Cutoff- oder Finiteness-Provenienz rekonstruieren oder freie Indizes einfuehren muss. Minimaler Zielzustand:

```
GeneratedApproximantStrong
regularGeneratedApproximantStrong
variableGeneratedApproximantStrong
approximantRoute = generatedToCSubstrate
carrier_from_mainPath
carrier_eq_univ_of_le
cutoff_from_policy_or_parameter
truncationWitness
finiteCarrierAPI
fintypeCarrier_or_forwardedFintype
DecidableEqCarrier_or_forwardedDecidableEq
noBoundaryPortsInCore
noCutSpecInCore
noMatrixDataYet
noDirichletDataYet
SM2RGeneratedApproximantLedger
```

Carrier-/Cutoff-Pflicht. Der Carrier von SM2R muss aus RegularCell b bzw. LevelVariableCell beta ueber den generated Hauptpfad kommen. Fuer jedes Level, das innerhalb des Cutoffs liegt, muss ein konsumierbares Carrier-Lemma bereitstehen, im starken Fall eine Gleichung gegen `Finset.univ`. Der Cutoff darf nicht als freier arithmetischer Parameter auftreten, sondern muss aus dem Smoke-Parameter bzw. der Policy-Provenienz kontrolliert sein. Diese Daten sind keine Matrixdaten; sie sind die Finiteness- und Indexgrundlage fuer SM3aR.

Finiteness-API. SM2R muss die endlichen Carrier so exponieren, dass SM3aR Boundary-/Interior-Indizes, Disjointness-/Completeness-Lemmata und spaetere Matrixrestriktionen ohne neue Typklassen-Orakel aufbauen kann. Erlaubt sind direkte Instanzen oder explizite Weiterleitungsfelder fuer `Fintype`, `DecidableEq` und noetige Decidable-Praedikate. Nicht erlaubt ist, dass SM3aR erst freie `Fin n`-Ersatzcarrier einfuehrt, weil SM2R die endliche API nicht bereitstellt.

Sperren. SM2R darf weiterhin keine `CutSpec`, `BoundaryPorts`, `Boundary-/Interior-Partition`, `Matrix`, `Dirichlet-`, `Interior-`, `DtN-`, `GeneralizedDtN-`, `MultiSchur-`, `Charpoly-`, `Faktor-`, `Diskriminanten-`, `CM-` oder `L2/L3-Zieldaten` einfuehren. Insbesondere ist `noBoundaryPortsInCore` staerker als eine Importabwesenheit: SM2R darf seine `Boundary` nicht indirekt ueber `CutSpec.full` oder `BoundaryPorts` lesen. SM2R liefert nur den `generated finite approximant core`.

Policy-/Weight-Disziplin. Die `Policy-/Weight-Hooks` aus SM1R bleiben in SM2R Provenienzanker. SM2R darf daraus `Cutoff-/Truncation-` und spaeter weiterreichbare `Weight-Provenienz` vorbereiten, aber keine numerische `Weight-Funktion` frei setzen. Wenn SM3bR aus den weitergereichten `Hooks` keine `Dirichlet-Entry-Formel` beweisen kann, ist das ein Ruecksprung nach SM1R/SM2R und kein Anlass, in SM3bR freie Gewichte einzufuehren.

SM2R-DoD. SM2R gilt nach gruenem lokalem Build als geschlossen, weil das Audit bestaetigt: kein `sorry/admit/Axiom`, kein operatives `noncomputable`, kein `classical`, keine breite `@[simp]-Flaeche`, kein alter SM-Import, kein `CutSpec-/BoundaryPorts-Import` im Core, keine `Matrix-/DtN-/Dirichletdaten` und eine klare `Konsumoberflaeche` fuer SM3aR. Falls `Carrier-`, `Cutoff-` oder `Finiteness-Provenienz` spaeter wider Erwarten nicht konsumierbar ist, entsteht ein expliziter SM2R-Obstruktionsstatus; SM3aR darf dann nicht mit freien Ersatzindizes beginnen.

2b.2h Fortschreibung nach gruenem SM2R-Build: SM3aR-Partition-Vertrag

Der lokale Build von SM2R war gruen. Damit war SM2R als `generated finite Approximant-Core` geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren `Carrier-`, `Cutoff-`, `Truncation-` und `Finiteness-Provenienz` fuer `regular` und `variable generated` Hauptpfade geschlossen; noch nicht geschlossen waren `Boundary-/Interior-Partition`, `Dirichlet-Laplacian`, `Entry-Formel`, `Interior-Block`, `Inverse`, `TwoSidedInv`, `Interior-Elimination`, `DtN`, `GeneralizedDtN`, `MultiSchur`, `Charpoly`, `Faktorisierung`, `Diskriminante` und `L2/L3-Zielvergleich`. SM2R darf deshalb weiterhin nicht nachtraeglich als `Matrixquelle` oder `BoundarySource` gelesen werden.

SM3aR-Ziel. SM3aR war nach SM2R startfreigegeben und ist nach dem gruenen lokalen SM3aR-Build jetzt geschlossen. Das Ziel war die erste echte Rechenvorbereitung aus dem SM2R-Core: eine `Boundary-/Interior-Partition` des `generated Approximant-Carriers`. Die `Partition` ist nur legal, weil jeder `Boundary-` und `Interior-Index` ein `Subcarrier-` bzw. `Membership-Zeugnis` zum SM2R-Approximanten traegt. Ein freier Index wie `Fin n`, `Fin (L+1)` oder ein aus `CutSpec.full/BoundaryPorts` gelesener `Boundary-Carrier` bleibt verboten.

Minimaler Zielzustand.

```
GeneratedBoundaryInteriorPartition
regularGeneratedBoundaryInteriorPartition
variableGeneratedBoundaryInteriorPartition
GeneratedBoundaryIndex
GeneratedInteriorIndex
boundaryCarrier
interiorCarrier
boundary_subset_approximantCarrier
interior_subset_approximantCarrier
boundary_in_approximant
interior_in_approximant
boundaryInterior_disjoint
boundaryInterior_complete
GeneratedPartitionFiniteAPI
SM3aRGeneratedPartitionLedger
```

Die Namen sind Zielnamen; falls der lokale Code kuerzere Namen erzwingt, muss die gleiche mathematische Oberflaeche sichtbar bleiben: Boundary, Interior, Subset/Membership, Disjointness, Completeness, Fintype, DecidableEq und Decidable-Praedikate.

Partition-only-Sperren. SM3aR darf keine Matrix, keine Dirichlet-Laplacian-Entry-Formel, keine Adjazenzformel, keine Weight-Funktion, keinen Interior-Block, keine Inverse, kein TwoSidedInv, kein Interior-Elimination-Zertifikat, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Diskriminanten- oder Zielanker-Daten einfuehren. Die Phase bereitet Matrixprodukte nur typ- und carrierseitig vor; sie berechnet noch keine Matriceintraege.

DoD fuer SM3aR. SM3aR gilt jetzt als geschlossen, weil der lokale Build gruen ist und das Audit bestaetigt: kein sorry/admit/Axiom, kein operatives noncomputable, kein classical, keine breite @[simp]-Flaeche, kein alter SM-Import, kein CutSpec- oder BoundaryPorts-Import im Partition-Core, keine Matrix-/Dirichlet-/DtN-/Inversendaten und keine freien Ersatzindizes. Falls diese Konsumoberflaeche spaeter wider Erwarten fuer SM3cR nicht ausreicht, entsteht ein expliziter SM3aR- oder SM2R-Ruecksprung; SM3cR darf dann nicht mit einer freien Interior-Tabelle oder einem freien InteriorIndex kompensieren.

2b.2i Fortschreibung nach gruenem SM3bR-Build: SM3cR-Interior-Block-Vertrag

Der lokale Build von SM3bR ist gruen. Damit ist SM3bR als Dirichlet-Entry-Source-Schicht des generated finite Approximant-Cores geschlossen. Geschlossen sind jetzt die legalen Boundary- und Interior-Indizes aus SM3aR sowie die Dirichlet-Entry-Quelle aus generated Adjazenz, Weight-/Policy-Provenienz und generatedDirichlet_entry. Nicht geschlossen sind weiterhin Interior-Block-Strukturprofil, Inverse, TwoSidedInv, Interior-Elimination, DtN, GeneralizedDtN, MultiSchur, Charpoly, Faktorisierung, Diskriminante und L2/L3-Zielvergleich. SM3bR darf deshalb nicht nachtraeglich als Interior-Block- oder Inversenquelle gelesen werden; SM3cR muss die Interior-Struktur eintragsweise neu aus SM3aR/SM3bR beweisen.

SM3bR-Abschluss. SM3bR ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die erste echte Entry-Rechnung aus dem positiven Reset-Pfad liegt vor: Die Dirichlet-Matrix wird nicht als freies Feld eingefuehrt, sondern als generatedDirichletMatrix aus generatedDirichlet_entry. Die Entry-Quellen sind aus SM2R/SM3aR angebunden: generated Carrier, Boundary-/Interior-Partition, Parent/Child-/Level-Adjazenz und Weight-/Policy-Provenienz. Damit ist die Quelle-vor-Formel-Pflicht fuer die Dirichlet-Ebene erfuellt, aber noch keine Aussage ueber die Interior-Block-Struktur getroffen.

Erlaubte Entstehungskette.

```
SM2R GeneratedApproximantStrong
-> SM3aR GeneratedBoundaryInteriorPartition
-> generated adjacency source
-> generated weight-policy entry source
-> generatedDirichlet_entry
-> Matrix i j := generatedDirichlet_entry i j
```

Diese Kette ist gerichtet. SM3bR darf weiterhin nicht rueckwirkend als freie Matrix gelesen werden. SM3cR konsumiert ausschliesslich die SM3bR-Entry-Oberflaeche und darf weder aus einer frei gesetzten Interior-Block-Tabelle noch aus einer plausiblen Strukturannahme auf die Eintraege zurueckschliessen. Wenn die Interior-Restriktion aus SM3aR/SM3bR nicht beweisbar klassifizierbar ist, entsteht ein Ruecksprung zu SM3bR oder SM3aR, nicht die Erlaubnis fuer eine freie Interior-Formel.

Geschlossener Zielzustand fuer SM3bR.

GeneratedAdjacencySource
 GeneratedWeightPolicyEntrySource
 generatedDirichlet_entry
 generatedDirichletMatrix
 zero_of_not_adjacent
 offdiag_of_adjacent
 diag_degree_or_regularized_degree
 boundary_entry_from_generated_source
 interior_entry_from_generated_source
 noFreeAdjacency
 noFreeWeight
 noFreeMatrix
 SM3bRGeneratedDirichletEntryLedger

Die Namen sind Zieloberflaechen, nicht zwingend exakte Lean-Namen. Entscheidend ist, dass die Matriceintraege aus den sichtbaren Quellen abgeleitet sind und dass die Entry-Lemmata vor jeder geschlossenen Matrix- oder Profilformel stehen.

SM3cR-Ziel. SM3cR ist jetzt startfreigegeben und kritisch. Es muss die Interior-Restriktion der SM3bR-Matrix bauen und deren Eintraege aus der bereits bewiesenen Dirichlet-Entry-Quelle ableiten. Minimaler Zielzustand:

generatedInteriorBlock_entry
 generatedInteriorBlock_from_dirichlet
 generatedInteriorBlock_zero_of_not_adjacent
 generatedInteriorBlock_offdiag_of_parent_child_or_coupling
 generatedInteriorBlock_diag_degree_or_regularized_degree
 InteriorBlockStructureProfile
 SM3cRGeneratedInteriorBlockLedger

Das Profil muss mindestens `diagonalOnly`, `degreeDiagonal`, `offdiagCoupled`, `treeRecursive`, `generalFiniteEliminationNeeded` und `obstructed` unterscheiden. Ein `unknown`-Profil ist kein positiver Output und darf SM3dR nicht speisen.

SM3cR-Abschlussregel. SM3cR ist nicht dadurch geschlossen, dass ein Objekt wie `GeneratedInteriorBlockData` oder eine Interior-Restriktionsmatrix existiert. SM3cR ist erst geschlossen, wenn die eintragsweise Struktur des Blocks aus SM3aR/SM3bR bewiesen und klassifiziert ist. Parent/Child-Kopplungen zwischen Interior-Knoten muessen entweder als Off-Diagonal-Terme nachgewiesen oder theorematisch ausgeschlossen werden. Erst dieser Befund entscheidet, ob SM3dR eine diagonale, degree-diagonale, rekursive oder allgemeine finite Eliminationsformel verfolgen darf.

Sperren in SM3bR. SM3bR darf keine Interior-Block-Strukturklassifikation, keine Inversenformel, kein `TwoSidedInv`, kein Interior-Elimination-Zertifikat, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten, keine Charpoly-/Faktor-/Diskriminanten- oder L2/L3-Zielanker-Daten einfuehren. SM3bR berechnet Matriceintraege; SM3cR klassifiziert danach erst die Interior-Block-Struktur. Insbesondere bleibt jede diagonale Interior-Inverse oder jede andere geschlossene Inversenformel verboten, solange SM3cR nicht die tatsaechliche Interior-Entry-Struktur beweist.

Geschlossener DoD fuer SM3bR. SM3bR gilt jetzt als geschlossen, weil der lokale Build gruen ist und das Audit bestaetigt: kein `sorry/admit/Axiom`, kein operatives `noncomputable`, kein `classical`, keine breite `@[simp]`-Flaeche, kein alter SM-Import, keine freie Matrix, keine freie Adjazenz, keine freie Weight-Funktion, kein `CutSpec-/BoundaryPorts-Fundament`, keine Inverse und keine DtN-Daten. Die Dirichlet-Matrix muss definitionell oder theorematisch aus `generatedDirichlet_entry` stammen, und `generatedDirichlet_entry` muss seinerseits auf SM2R/SM3aR plus generated Adjazenz-/Weight-Provenienz zurueckgefuehrt sein.

2b.2j Fortschreibung nach gruenem SM3dR-Build: SM3dR-/SM3daR-/SM3eR-Vertrag

Der lokale Build von SM3dR ist gruen. Damit ist SM3dR als Candidate-/Builder-Schicht aus dem SM3cR-Profil geschlossen. Geschlossen sind jetzt die Dirichlet-Entry-Quelle aus SM3bR, die Interior-Block-Entry-Oberflaeche aus SM3cR und die strukturabhaengige Kandidatur aus SM3dR. Nicht geschlossen sind weiterhin eine auswertbare Candidate-Entry-Funktion, `TwoSidedInv`, Interior-Elimination, DtN, GeneralizedDtN, MultiSchur, Charpoly, Faktorisierung, Diskriminante und L2/L3-Zielvergleich. SM3dR darf deshalb nicht nachtraeglich als auswertbare Inversenquelle gelesen werden; SM3daR muss zuerst eine CandidateEntryInterface-Schicht aus der SM3dR-Kandidatur ableiten.

SM3cR-Abschluss. SM3cR ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die erste echte Interior-Block-Klassifikation aus dem positiven Reset-Pfad liegt vor: Der Interior-Block wird nicht als freie Tabelle eingefuehrt, sondern als Restriktion der SM3bR-Dirichlet-Matrix. Die Entry-Quelle ist aus SM2R/SM3aR/SM3bR angebunden: generated Carrier, Boundary-/Interior-Partition, Parent/Child-/Level-Adjazenz, Weight-/Policy-Provenienz und `generatedDirichlet_entry`. Damit ist die Entry-Lemma-vor-Formel-Pflicht fuer die Interior-Block-Ebene erfuehrt. Der aktive Profilbefund ist nicht diagonal, sondern tree-recursive/offdiag-sensitiv.

Erlaubte Entstehungskette fuer SM3dR.

```
SM2R GeneratedApproximantStrong
-> SM3aR GeneratedBoundaryInteriorPartition
-> SM3bR generatedDirichlet_entry / generatedDirichletMatrix
-> SM3cR generatedInteriorBlock_entry / InteriorBlockStructureProfile
-> SM3dR GeneratedInteriorEliminationCandidate
-> SM3daR GeneratedInteriorEliminationCandidateEntry / candidateMatrix
```

Diese Kette ist gerichtet. SM3dR konsumiert ausschliesslich die SM3cR-Profil- und Ledger-Oberflaeche; SM3daR konsumiert ausschliesslich SM3dR-Kandidatur und SM3cR-Herkunftsdaten. SM3dR darf nicht aus einer frei gesetzten Matrix, nicht aus einer freien Inversentabelle und nicht aus einer plausiblen diagonalen Formel auf eine Eliminationskandidatur schliessen. Wenn das SM3cR-Profil keine beweistragende Kandidatur erlaubt, entsteht eine Kandidatenobstruktion, nicht die Erlaubnis fuer `Matrix.inv`.

SM3dR-Ziel. SM3dR ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Es baut eine strukturabhaengige Kandidaten-/Builder-Schicht. Minimaler Zielzustand:

```
GeneratedInteriorEliminationCandidate
GeneratedInteriorEliminationCandidateSource
candidate_from_diagonalOnly
candidate_from_degreeDiagonal
candidate_from_treeRecursiveProfile
candidate_from_generalFiniteEliminationProfile
candidate_obstructed
candidate_profile_eq_SM3cR_profile
noMatrixInv
noFreeInverse
noExternalInteriorEliminationCertificate
noDtNDataYet
SM3dRGeneratedInteriorEliminationCandidateLedger
```

Die Namen sind Zieloberflaechen, nicht zwingend exakte Lean-Namen. Entscheidend ist, dass SM3dR nur eine Kandidatur konstruiert. `TwoSidedInv`, `InteriorEliminationData`, `GeneratedDtN`, `GeneratedGeneralizedDtN`, `MultiSchur`, `Charpoly` und Diskriminanten bleiben verboten.

SM3dR-Fallvertrag.

- **diagonalOnly**: Kandidatur nur mit SM3cR-Diagonalitaetsbeweis und explizitem Diagonalwert; keine Annahme, dass dieser Fall vorliegt.
- **degreeDiagonal**: Kandidatur nur mit indexabh angigem Degree-/Regularization-Wert aus SM3bR/SM3cR; keine globale Konstante ohne Beweis.
- **treeRecursive**: positiver Hauptfall; Kandidatur als rekursive Schur-/Baum-Eliminationsdatenstruktur oder als finite, proof-carrying Eliminationskonstruktion ueber dem generated Interior-Index.
- **offdiagCoupled**: keine diagonale Kandidatur; entweder Reduktion auf den tree-recursive Fall durch bewiesene Strukturlemmata oder expliziter Wechsel zu finite proof-carrying elimination.
- **generalFiniteEliminationNeeded**: nur eine eigens definierte, pruefbare finite Eliminationskonstruktion; kein `Matrix.inv` und kein Oracle.
- **obstructed**: Abschluss als Obstruktionsledger; Ruecksprungziel SM3cR/SM3dR.

SM3daR-Ziel. SM3daR ist die Brueckenphase zwischen SM3dR-Kandidatur und dem ersten SM3eR-ShapeAudit. Sie erzeugt keine Inverse im Sinne eines bewiesenen `TwoSidedInv`, sondern nur eine auswertbare Entry-Oberflaeche. Minimaler Zielzustand:

```
GeneratedInteriorEliminationCandidateEntry
candidateEntry_from_treeRecursiveProfile
candidateMatrix_from_candidateEntry
candidateEntry_profile_eq_SM3dR_source
noMatrixInv_for_candidateEntry
noFreeEntryTable
noExternalInverseOracle
```

Die Namen sind Zieloberflaechen, nicht zwingend exakte Lean-Namen. Entscheidend ist, dass `candidateEntry` und `candidateMatrix` aus SM3dR-Kandidatur und SM3cR/SM3dR-Profilherkunft stammen. Eine freie Entry-Tabelle, `Matrix.inv`, ein externes Inversen-Oracle oder ein verstecktes Interior-Elimination-Certificate sind Planbruch.

Fortschreibung nach gruenem SM3daR- und SM3eR-Build. SM3daR ist nach lokal gruenem Build formal geschlossen, aber seit dem SM3eR-ShapeAudit nicht mehr als positiver Inversenpfad zu lesen. Der kritische bewiesene Befund lautet: Die von SM3daR gelieferte `CandidateEntry/CandidateMatrix` ist theorematisch der SM3cR-InteriorBlock selbst. Damit ist SM3daR als Interface-Schicht korrekt, aber als Inversen-CandidateEntry obstruiert. Der erste SM3eR-Lauf ist ebenfalls gruen geschlossen, aber nur obstruktiv: `SM3eR-0 CandidateEntryShapeAudit` und `GeneratedInteriorTwoSidedInvObstruction` sind geschlossen; `provenTwoSidedInv` wurde nicht erzeugt.

SM3dbR-Ziel: positive Kette SM3db0R–SM3db7R. SM3dbR ist die neu eingefuehrte positive Kandidatenbaukette vor jedem SM3eR-Re-Run. Sie darf nicht in SM3eR reparieren, darf SM3fR nicht direkt speisen und darf nicht mit einer Obstruktion beginnen. Ziel ist eine echte derived-only Inversen-/Eliminations-CandidateEntry-Funktion, die aus dem SM3cR-InteriorBlock-Profil, der SM3dR-Kandidatur und einer endlichen bzw. tree-recursive Eliminationsspur abgeleitet wird. Die verbindliche Unterteilung ist:

```
SM3db0R  closed/green: Positive-First-Vertrag + SM3daR-Sperre als Startschutz
SM3db1R  closed/green: GeneratedInteriorEliminationCarrier
SM3db2R  closed/green: GeneratedInteriorEliminationStep from SM3db1R Carrier Node
SM3db3R  closed/green: GeneratedInteriorEliminationTrace
SM3db4R  green/partial: Trace-local GeneratedInteriorInverseCandidateEntry shell
SM3db4aR closed/green: GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation / AccumulatedEntryFold
SM3db5R  closed/green: inverseCandidateMatrix_from_accumulatedEntry
```

SM3db6R closed/green: GeneratedInteriorInverseCandidateShapeSeparation
 SM3db7R closed/green: SM3dbRToSM3eRHandoff without product validation
 SM3eR-r0--r2 prepared/green; SM3eR-r3a closed/green; SM3eR-r3b closed/green as conditional Can
 SM3dbOmegaR forbidden unless documented positive handoff-chain failure

Minimaler Zielzustand der positiven Kette:

SM3dbRPositiveFirstContract
 GeneratedInteriorEliminationCarrier
 GeneratedInteriorEliminationStep
 GeneratedInteriorEliminationTrace
 GeneratedInteriorInverseCandidateEntry
 inverseCandidateEntry_from_treeRecursiveElimination
 inverseCandidateEntry_from_finiteEliminationTrace
 inverseCandidateMatrix_from_accumulatedEntry
 inverseCandidateMatrix_entry_eq_accumulatedEntry
 inverseCandidateMatrix_from_inverseCandidateEntry
 inverseCandidateMatrix_entry_eq_inverseCandidateEntry
 inverseCandidate_profile_eq_SM3cR_SM3dR_source
 GeneratedInteriorInverseCandidateShapeSeparation
 inverseCandidateShapeSeparation_from_matrix
 inverseCandidateMatrix_entry_eq_accumulatedTraceValue_afterShapeSeparation
 SM3dbRShapeSeparationLedger
 inverseCandidateEntry_not_SM3daR_candidateEntry
 inverseCandidateEntry_not_interiorBlock_or_involutiveBlockProof
 noMatrixInv_for_inverseCandidateEntry
 noFreeInverseEntryTable
 noExternalInverseOracle_for_inverseCandidateEntry
 noTwoSidedInv_for_SM3dbR
 noInteriorEliminationCertificate_for_SM3dbR
 noInteriorEliminationData_for_SM3dbR
 SM3dbRGeneratedInverseCandidateLedger
 SM3dbRToSM3eRHandoff

Die neue Inversen-CandidateEntry darf nicht bloss **generatedInteriorBlock** wiederholen. SM3db6R hat diesen Punkt als Source-/Shape-Gate geschlossen, ohne daraus eine semantische Wert-Ungleichheit oder einen Produktbeweis zu machen. Falls spaeter im SM3eR-Re-Run eine Gleichheit mit dem Interior-Block produktrelevant wird, ist sie nur akzeptabel, wenn der involutive Spezialfall **InteriorBlock * InteriorBlock = 1** links und rechts aus SM3cR/SM3dR bewiesen wird. Verboten bleiben **Matrix.inv**, freie Inversen-Entry-Tabellen, externe Inversen-Oracles, operative **noncomputable**-Hilfen, **classical**-Abkuerzungen, pauschale **@[simp]**-Flaechen, **TwoSidedInv** ausserhalb von SM3eR, Interior-Elimination-Certificate, **InteriorEliminationData**, DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und Diskriminanten. Eine formale SM3dbOmegaR-Obstruktion darf nur nach dokumentiertem positivem Scheitern der Handoff-Kette selbst eingetragen werden; ein Produktscheitern im ReRun ist zunaechst ein SM3eR-Befund.

Abschluss SM3db7R und naechster Codeauftrag. SM3db7R ist nach lokal gruenem Build geschlossen. Die Handoff-Schicht konsumiert ausschliesslich die geschlossene SM3db6R-ShapeSeparation, damit mittelbar die SM3db5R-Kandidatenmatrix und die SM3db4aR-**accumulatedEntry**-Herkunft. Der naechste Codeauftrag ist nicht SM3fR und nicht ein direkter **provenTwoSidedInv**-Beweis, sondern die Fortsetzung des neuen SM3eR-Re-Runs in:

CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorTwoSidedInvFromSM3db7R.lean

Der aktuell vorhandene ReRun-Code ist nur *handoffProductCalculusPrepared*. Legal vorbereitet sind:

GeneratedInteriorSM3db7RLeftProductEntry
 GeneratedInteriorSM3db7RRightProductEntry
 generatedInteriorSM3db7RLeftProductEntry_eq_matrixProduct
 generatedInteriorSM3db7RRightProductEntry_eq_matrixProduct
 GeneratedInteriorSM3db7RHandoffShapeAudit
 GeneratedInteriorSM3db7RLeftProductAudit
 GeneratedInteriorSM3db7RRightProductAudit
 GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof
 provenTwoSidedInvFromSM3db7R
 GeneratedInteriorSM3db7RProductProofGate
 SM3eRReRunGeneratedTwoSidedInvLedger

Diese Liste ist kein Abschluss der Produktidentitaet. provenTwoSidedInvFromSM3db7R ist nur ein Eliminator aus einem bereits vorhandenen GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof. Der Proof selbst fehlt noch.

SM3eR-r0 bis r5: verbindliche ReRun-Unterteilung.

SM3eR-r0 prepared/green: HandoffShapeAudit
 SM3eR-r1 prepared/green: LeftProductEntry = Block W * H.candidateMatrix
 SM3eR-r2 prepared/green: RightProductEntry = H.candidateMatrix * Block W
 SM3eR-r3a closed/green: ProductNormalForm, sums over accumulatedEntry
 SM3eR-r3b closed/green: conditional CancellationSurface / ledger
 SM3eR-r3c0 closed/green: TraceCancellationSource / Derivation API / ledger export
 SM3eR-r3c1a closed/green: BlockFold normal form
 SM3eR-r3c1b0 closed/green: LocalStepSchurCancellation source audit
 SM3db2aR closed/green-relative: LocalStepSchurCancellationInvariant
 SM3db2bR closed/green-relative: TracePivotScaleWitness consumer
 SM3db2cR audit-closed/conditional: ScaleSource adapter
 SM3db2dR green-relative: ReciprocalProfile adapter
 SM3db2eR0 closed/green: GeneratedDegreeFormulaAudit
 SM3db2eR-full closed/green: ReciprocalProfileFromWeightPolicy audit
 SM3db2fR closed/green: GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource
 SM3eR-r3c1b1 closed/green: BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge
 SM3eR-r3c1b-full closed/green: LocalStepCancellation
 SM3eR-r3c1c closed/green: FoldInvariance
 SM3eR-r3c1d green/gate: TerminalIdentity
 SM3db3aR closed/green-audit: TracePivotTerminalCoverageSource
 SM3db4aT closed/green-audit: TerminalFoldResidualCoverage
 SM3db4aU closed/green-audit: TerminalIdentityFields-Audit
 SM3db4aV closed/green: TerminalFoldResidualIdentityEquationSource
 SM3db4aW closed/green: TerminalIdentityFieldCertificateFromEquationSource
 SM3eR-r3c1d-full closed/green: TerminalCoverageSource -> TerminalIdentity
 SM3eR-r3c1e closed/green after r3c1d-full
 SM3eR-r3c2 closed/green consumer after r3c1e
 SM3eR-r4a closed/green: ProductCancellationLedger -> ProductIdentityProof
 SM3eR-r4 collapsed/closed-by-r4a; SM3eR-r5 active
 SM3fR blocked until provenTwoSidedInv

Der naechste mathematische Implementierungsschritt ist nach v54 SM3eR-r3c1d-full. Die r3c1-Full-Route wurde durch die lokale Schur-/Scale-Subkette, die FoldInvariance-Schicht, das r3c1d-TerminalIdentity-Gate, den SM3db3aR-TracePivot-Coverage-Audit, SM3db4aT-TerminalFoldResidualCoverage, SM3db4aU-TerminalIdentityFields-Audit, SM3db4aV-TerminalFoldResidualIdentityEquationSource und den gruenen SM3db4aW-TerminalCoverageSource-Export verfeinert. r3c1d-full muss nun die aus W exportierten SM3db4aU-Certificates und

r3c1d-TerminalCoverageSources konsumierend in den TerminalIdentity-Witness ueberfuehren; danach folgt r3c1e. Ab v54 gilt zusaetzlich das Audit-Dichte-Gate: reine Handoff-/Adapterphasen duerfen nicht automatisch weitere Status-Enum- und Ledger-Familien vermehren.

SM3eR-r3a: abgeschlossene Produktnormalformphase. Nach gruenem lokalem Build sind die zulaessigen Normalform- und Ledgerobjekte geschlossen, z.B.:

```
generatedInteriorSM3db7RLeftProductEntry_eq_sum_accumulated
generatedInteriorSM3db7RRightProductEntry_eq_sum_accumulated
leftProductEntry_expand_handoffCandidate
rightProductEntry_expand_handoffCandidate
SM3eRProductNormalFormLedger
```

Inhaltlich muessen die Normalformen mindestens die Form tragen:

$$\text{Left}_{ij} = \sum_k \text{generatedInteriorBlock } W \text{ } ik \cdot \text{generatedInteriorAccumulatedEntryValue } T \text{ } kj,$$

$$\text{Right}_{ij} = \sum_k \text{generatedInteriorAccumulatedEntryValue } T \text{ } ik \cdot \text{generatedInteriorBlock } W \text{ } kj.$$

Die exakten Lean-Namen duerfen abweichen, aber der Inhalt darf nicht abgeschwaecht werden. Der Beweis ging ueber die vorhandenen Handoff-/Shape-/Matrix-/AccumulatedEntry-Lemmata, nicht ueber freie Tabellen. r3a erzeugt weiterhin keinen ProductIdentityProof und keinen TwoSidedInv.

SM3eR-r3b: geschlossene bedingte Kancellationsoberflaeche. r3b ist nach lokal gruenem Build als bedingte Kancellationsoberflaeche geschlossen. Die sechs Felder, die spaeter in GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof eingehen, sind relativ zu einem GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant bzw. einem ProductCancellationLedger vorbereitet:

```
leftProduct_entry_eq_identity
rightProduct_entry_eq_identity
leftProduct_diagonal_entry
leftProduct_offdiag_entry
rightProduct_diagonal_entry
rightProduct_offdiag_entry
```

Diese Felder duerfen fuer r4 nicht als freie Prooffelder konsumiert werden. r3b belegt die Oberflaeche; r3c0 verpackt die Derivation-API, aber r3c1 muss die Invarianz ableiten. Ein freier Proof, ein freies Ledgerfeld, eine externe Inversenannahme, `Matrix.inv`, eine neue CandidateEntry-Formel, ein SM3daR-Rueckfall oder ein Rechenorakel sind Planbruch. Geschlossene bzw. zulaessige r3b-Zwischenoberflaeche:

```
GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationLedger
leftProductNormalForm_diagonal_eq_one
leftProductNormalForm_offdiag_eq_zero
rightProductNormalForm_diagonal_eq_one
rightProductNormalForm_offdiag_eq_zero
leftProductEntry_eq_identity_from_normalFormCancellation
rightProductEntry_eq_identity_from_normalFormCancellation
```

SM3eR-r3c0: gruen geschlossene TraceCancellationDerivation-API. r3c0 ist nach gruenem lokalem Build als Schnittstellenphase geschlossen. Ziel und Ertrag sind nicht ein neuer ProductIdentityProof, sondern die proof-carrying Verpackung der Kancellationsableitung:

```
GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationSource
GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationDerivation
GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant
```



```

traceCancellationInvariant_from_traceDerivation
productCancellationLedger_from_traceCancellationDerivation
regularTraceCancellationDerivation / regularTraceCancellationInvariant
variableTraceCancellationDerivation / variableTraceCancellationInvariant
SM3eRr3cTraceCancellationDerivationLedger

```

Diese API ist nur dann als unbedingter r3c-Abschluss lesbar, wenn der konkrete Derivation-Witness selbst ohne freie Kancellationsbeweise konstruiert wird. Der aktuelle r3c0-Status ist deshalb bewusst schwach: Source und Ledger-Export sind legal, aber die sechs Kancellationsfelder sind noch nicht aus der SM3db-Kette ausgerechnet.

SM3eR-r3c1: neue AccumulatedEntryCancellation-Schicht. r3c1 ist ab v36 die Fold-nahe mathematische Ableitungsphase, nicht mehr der direkte TraceCancellationDerivation-Konsum. Der gruen gemeldete Schnittstellenstand darf als geschlossen gelten fuer:

```

generatedInteriorAccumulatedLeftConvolution
generatedInteriorAccumulatedRightConvolution
GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant
RegularGeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant
VariableGeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant
SM3eRr3c1AccumulatedEntryCancellationLedger

```

Der starke r3c1-full-DoD bleibt aktiv, ist aber ab v37 genauer: Vor dem Konstruktor `accumulatedEntryCancellationInvariant_from_accumulatedTraceEvaluation` oder `accumulatedEntryCancellationInvariant_from_traceFold` muss eine BlockFold-Invarianz bewiesen werden. Der aktuelle Code expandiert `generatedInteriorAccumulatedEntryValue T i j` auf Diagonal-/Block-/Trace-/Fold-Beitraege; erst ein Satz `blockFold = identity` macht daraus die sechs Felder der Invariant-Struktur ohne freie Prooffelder:

```

leftAccumulatedConvolution_eq_identity
rightAccumulatedConvolution_eq_identity
leftAccumulatedConvolution_diagonal
leftAccumulatedConvolution_offdiag
rightAccumulatedConvolution_diagonal
rightAccumulatedConvolution_offdiag

```

Die Ableitung muss aus SM3cR-InteriorBlock-Profil, SM3db2R-LocalStep, SM3db3R-Trace, SM3db4aR-AccumulatedTraceEvaluation/AccumulatedEntryFold und `generatedInteriorAccumulatedEntryValue T` kommen. Ab v45 ist die unmittelbare Beweisroute feiner: r3c1a BlockFold-Normalform ist geschlossen; r3c1b0 auditiert die fehlende LocalStepSchurCancellation-Quelle; SM3db2aR ruestet die lokale Schur-Kancellationssubstanz relativ zu Pivot-Regularitaetswitnessen nach; SM3db2bR konsumiert einen TracePivotScale-Witness und baut daraus PerPivot-Regularitaet; SM3db2cR ist audit-closed/conditional als ScaleSource-Adapter; SM3db2dR ist gruen-relativ als ReciprocalProfile-Adapter; SM3db2eR0 ist closed/green als DegreeFormulaAudit; SM3db2eR-full ist als WeightPolicy-ReciprocalProfile-Audit geschlossen; SM3db2fR ist als GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource gruen und exportiert den TracePivotScaleWitness; r3c1b1 ist als Bruecke von r3c1a-BlockFold-Kernen zu lokalen SM3db2aR-Schur-Residualen geschlossen; r3c1b-full hat danach die lokale Schur-Step-Kancellation geschlossen; r3c1c hat die Fold-Invarianz geschlossen; r3c1d ist als TerminalIdentity-Gate gruen; SM3db3aR ist als Trace-/Pivot-TerminalCoverage-Audit gruen. SM3db4aT ist green/audit-closed fuer die terminale SM3db4aR-Fold-/Residual-Coverage. SM3db4aU ist green/audit-closed fuer die fehlenden linken/rechten Terminal-Identity-Felder und den konditionalen Certificate-Pfad. SM3db4aV ist closed/green als TerminalFoldResidualIdentityEquationSource mit EquationDatum-/Source-/Certificate-Adapter. SM3db4aW ist closed/green fuer den expliziten SM3db4aU-Certificate- und r3c1d-TerminalCoverageSource-Export. SM3eR-r3c1d-full ist closed/green als konsumierender

TerminalIdentity-Witness. Aktiv ist nun SM3eR-r3c1e als knapper Constructor vom TerminalIdentity-Witness zum AccumulatedEntryCancellation-Witness. r3c1 darf keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Entry-Tabelle, keine freie Matrix, kein `Matrix.inv`, keine externe Inversenannahme und keinen SM3daR-Rueckfall einfuehren. r3c1 darf keinen ProductIdentityProof, keinen TwoSidedInv, keine InteriorEliminationData und keine DtN-/Charpoly-Daten erzeugen.

SM3eR-r3c2: alte r3c1-Rolle als konditionaler TraceCancellation-Verbraucher. r3c2 ist nach gruenem Schnittstellen-Build die Verbraucherschicht fuer einen r3c1-Witness. Zulaessige Kernobjekte sind:

```
TraceCancellationDerivation.fromAccumulatedEntryCancellationInvariant
traceCancellationDerivation_from_accumulatedEntryCancellationInvariant
traceCancellationInvariant_from_accumulatedEntryCancellationInvariant
productCancellationLedger_from_accumulatedEntryCancellationInvariant
SM3eRr3c2TraceCancellationLedger
```

r3c2 darf die sechs Kancellationsfelder nicht einzeln frei entgegennehmen; es darf nur `C : GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant ...` und den Handoff `H` konsumieren. Dadurch hat r3c2 alles, was es benoetigt, sobald r3c1-full diesen `C`-Witness theorematisch baut. Bis dahin ist r3c2 konditional/green, aber kein unbedingter Ledger-Abschluss fuer r4.

SM3eR-r4a/r4/r5: konditionaler Proofkonstruktor und TwoSidedInv. SM3eR-r4a ist nach v58 geschlossen: `GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof` entsteht aus dem unbedingten `GeneratedInteriorSM3db7RProductCancellationLedger` durch `productIdentityProof_from_productCancellationLedger`. Die historische r4-Rolle wird dadurch nicht als separate Phase verdoppelt, sondern als closed-by-r4a gefuehrt. SM3eR-r5 ist nach v59 ebenfalls geschlossen: `provenTwoSidedInvFromSM3db7R Q` wurde ueber den r4a-ProductIdentityProof konsumiert und liefert den konkreten TwoSidedInv-Witness. SM3fR ist nun aktiv und konsumiert ausschliesslich diesen Witness, nicht den ProductProofGate, nicht r3c0 allein und nicht den blossen Status `waitingForLeftAndRightProductIdentityProofs`.

Ruecksprungregel bei Produktnormalform-Schwaeche. Falls r3c1-full zeigt, dass die vorhandene SM3db4aR-accumulatedEntry-/Fold-Schicht keine echte BlockFold-Identity-Invarianz traegt, wird der positive Pfad nicht lokal in r3c2 oder r4 repariert. Die vormals als SM3db4bR beschriebene AccumulatedEntryCancellationInvariant-Rolle ist ab v36 in SM3eR-r3c1 integriert; ab v37 wird sie durch BlockFold-Identity als interne Pflichtschicht geschaerft. Falls darunter Substanz fehlt, wird minimal tiefer zur schwachsten fehlenden Schicht zurueckgesprungen:

```
SM3db3aR  active: TracePivotTerminalCoverageSource / TraceOrderAndPivotCoverageInvariant
SM3db2bR  closed/green-relative: PerPivotRegularity from TracePivotScaleWitness
SM3db2cR  audit-closed/conditional: TracePivotScaleWitnessFromGeneratedDegree adapter and Miss
SM3db2dR  green-relative: ReciprocalProfile adapter / ScaleSource from profile
SM3db2eR0 closed/green: GeneratedDegreeFormulaAudit
SM3db2eR-full closed/green: ReciprocalProfileFromWeightPolicy-Audit
SM3db2fR  closed/green: GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource
SM3eR-r3c1b1 closed/green: BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge
SM3eR-r3c1b-full closed/green: LocalStepCancellation
SM3eR-r3c1c closed/green: FoldInvariance
SM3eR-r3c1d green/gate: TerminalIdentity; SM3db3aR active: TracePivotTerminalCoverageSource
SM3db2aR  closed/green-relative: LocalStepSchurCancellationInvariant
```

Diese Ruecksprungphasen sind keine Obstruktionsstarts. Sie werden nur aktiviert, wenn r3c1-full den Bedarf mathematisch dokumentiert.

Sperren in SM3dR, SM3daR, SM3dbR und SM3eR. SM3dR darf kein `TwoSidedInv`, kein Interior-Elimination-Certificate, keine DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Daten und keine Diskriminantendaten einfuehren. SM3daR darf nur `CandidateEntry/CandidateMatrix` aus der SM3dR-Kandidatur erzeugen und ist aktuell als positiver Inversenpfad gesperrt. SM3db0R–SM3db7R duerfen eine neue derived-only Inversen-CandidateEntry-Funktion konstruieren, aber kein `TwoSidedInv`, kein Interior-Elimination-Certificate, keine `InteriorEliminationData` und keine DtN-/MultiSchur-Daten erzeugen. SM3eR darf Produktnormalformen, Kancellationsbeweise und zuletzt `provenTwoSidedInv` erzeugen, aber noch keine DtN- oder MultiSchur-Daten. SM3fR ist die erste Phase, die aus `provenTwoSidedInv` Interior-Elimination-/Certificate-Daten bauen darf.

Geschlossener DoD fuer einen positiven SM3eR-Re-Run. Ein positiver SM3eR-Re-Run ist nach v59 geschlossen, weil nach SM3db7R eine Handoff-Kandidatenmatrix vorlag, r3a die beiden Produktnormalformen geliefert hat, r3b die bedingte Kancellationsoberflaeche bereitgestellt hat, r3c0 die Derivation-/Ledger-API getragen hat, r3c1a die BlockFold-Normalform geliefert hat, r3c1b0 die fehlende lokale Schur-Kancellationsquelle exakt auditiert hat, SM3db2aR die `LocalStepSchurCancellationInvariant` nachgeruestet hat, SM3db2bR die per-Pivot-Regularitaet relativ zum `TracePivotScaleWitness` konstruiert hat, SM3db2cR die `ScaleSource-Schnittstelle` und das `Missing-Source-Gate` geschlossen hat, SM3db2dR den Adapter aus einem `ReciprocalProfile` bereitgestellt hat, SM3db2eR-full den fehlenden `ReciprocalProfile-Pfeil` als `Gate-Audit` geschlossen hat, SM3db2fR die operationale Degree-Reziprokquelle `proof-carrying` bereitgestellt hat, r3c1b1 die `BlockFold-Kernel` an lokale Schur-Residuen gebunden hat, r3c1b-full die lokale `Step-Kancellation` bewiesen hat, r3c1c die `Fold-Invarianz` bewiesen hat, r3c1d und r3c1d-full `terminal identity` geschlossen haben, r3c1e daraus einen unbedingten `GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant` konstruiert hat, r3c2 daraus den `GeneratedInteriorSM3db7RTraceCancellationInvariant` und `ProductCancellationLedger` abgeleitet hat, r4a daraus einen konkreten `GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof` konstruiert hat und r5 `provenTwoSidedInvFromSM3db7R` Q erzeugt hat. Positiver Output ist genau dieser theorematisch konstruierte `TwoSidedInv`; deshalb ist SM3fR jetzt freigegeben, aber nur fuer den Aufbau der Interior-Elimination-/Certificate-Daten.

2b.3 Phasenpunkt-Tabelle AR12a-SMOKE

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate / positiver Zielzustand	Status
SM0R	Reset-Scaffold geschlossen	Minimaler Namespace, BuildAll/Notation-Anschluss, generated full-level carrier, regular/variable Smoke-Carrier, Nicht-Singleton-Witness-Daten und Ledger-Sperren gegen alte SM-Kontinuitaet.	Gruener lokaler Build; kein Import alter SM-Zips; kein <code>CutSpec.full</code> im Smoke-Kern; keine Matrixdaten; Witness-Konstruktionen als <code>def</code> , nicht als <code>theorem</code> .	closed / green
SM1R	Regular/Variable-Pipeline geschlossen	<code>RegularCell</code> und <code>LevelVariableCell</code> sind als gleichwertige generated Hauptpfade angeschlossen. Policy-/Weight-Provenienz-Hooks sind exponiert, ohne Matrix-, DtN-, Inversen- oder Diskriminantendaten einzufuehren.	Outputs: regular/variable path pair, <code>sameGeneratedPipeline</code> , <code>noArithmeticSpecialVariation</code> , policy/weight provenance hooks, <code>noCutSpecCarrierClaim</code> , <code>noMatrixDataYet</code> , kein <code>BoundaryPorts-/Matrix-/DtN-Import</code> ; grueener lokaler Build.	closed / green
SM2R	Generated Approximant Core geschlossen	<code>GeneratedApproximantStrong</code> aus SM1R-Hauptpfad: regular/variable Konstruktoren, Route <code>generatedToCSubstrate</code> , Carrier aus <code>MainPath</code> , <code>Cutoff</code> , <code>Truncation-Witness</code> , finite Carrier-API, <code>Fintype-/DecidableEq-Zugriff</code> , <code>noBoundaryPortsInCore</code> , <code>noCutSpecInCore</code> .	Gruener lokaler Build; kein blosses <code>toc.approximant</code> p-Packaging; kein <code>BoundaryPorts-/CutSpec-Fundament</code> ; keine <code>Matrix-/Dirichletdaten</code> ; Carrier/ <code>Cutoff/Finiteness</code> sind fuer SM3aR als Gleichheits-, <code>Fintype</code> - und <code>Decidable</code> -Daten nutzbar.	closed / green

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate / positiver Zielzustand	Status
SM3aR	Boundary/Interior-Partition geschlossen	Boundary- und Interior-Indizes ausschliesslich aus SM2R-GeneratedApproximantStrong . Zusaetzlich Indexgleichheiten, DecidableEq/Fintype-Daten, Membership-/Subset-Lemmata und Restriktionshilfen fuer spaetere Matrixprodukte.	PartitionWitness, disjoint/complete, carrier-subset, no free Fin n, no CutSpec.full, no BoundaryPorts, keine Matrix-/Dirichletdaten; InteriorIndex API stark genug fuer SM3bR/SM3cR; gruener lokaler Build.	closed / green
SM3bR	Dirichlet-Laplacian mit Entry-Source-Vertrag geschlossen	Matrix aus SM2R-Carrier, SM3aR-Partition, Parent/Child-/Level-Adjazenz und Weight-/Policy-Provenienz. Entry-Quelle und Entry-Lemma kommen vor jeder abgeleiteten Formel; generatedDirichletMatrix i j = generatedDirichlet_entry i j.	generated adjacency source, generated weight-policy entry source, generatedDirichlet_entry, generatedDirichletMatrix_entry, zero_of_not_adjacent, offdiag_of_adjacent, diag_degree_or_regularized_degree, boundary/interior entry restriction, noFreeAdjacency/Weight/Matrix. Keine Interior-Block-Klassifikation, keine Inverse, keine DtN.	closed / green
SM3cR	Interior-Block-Strukturprofil geschlossen	Interior-Restriktion der SM3bR-Matrix. Vollstaendige entrywise Klassifikation: diagonalOnly, degreeDiagonal, offdiagCoupled, treeRecursive, generalFiniteEliminationNeeded oder obstructed.	Gruener lokaler Build; Strukturprofil vorhanden; aktiver Befund treeRecursive/offdiag-sensitiv. Keine Inverse, kein TwoSidedInv, keine Interior-Elimination, keine DtN.	closed / green
SM3dR	Strukturabhaengige Candidate-/Builder-Schicht	Kandidaten-/Eliminationsdaten werden aus dem SM3cR-Profil abgeleitet: diagonal nur im bewiesenen Spezialfall; der aktive positive Pfad ist tree-recursive/offdiag-sensitiv oder finite proof-carrying elimination.	Kein Matrix.inv, keine freie Inverse, keine diagonale Beta-Inverse, kein TwoSidedInv, keine externen Certificates, keine DtN. Output nur Candidate oder Obstruktion; noch keine auswertbare CandidateEntry-Funktion.	closed / green
SM3daR	CandidateEntry-Interface fuer den ersten SM3eR-Audit	Aus der SM3dR-Kandidatur eine derived-only Entry-Funktion und Kandidatenmatrix ableiten: GeneratedInteriorEliminationCandidateEntry, candidateEntry_from_treeRecursiveProfile, candidateMatrix_from_candidateEntry und Herkunftslemma gegen SM3dR-Quelle.	Gruener lokaler Build; kein Matrix.inv, keine freie Entry-Tabelle, kein externes Inversen-Oracle, kein TwoSidedInv, kein Interior-Elimination-Certificate, keine DtN-/MultiSchur-Daten. Durch SM3eR als positiver Inversenpfad obstruiert: candidateEntry = InteriorBlock.	closed / green / obstructed-as-positive
SM3eR	ShapeAudit und obstruktiver TwoSidedInv-Befund	SM3eR-0 CandidateEntryShapeAudit fuer SM3daR geschlossen; candidateEntry_eq_interiorBlock ist der Pflichtbefund. Da kein Links-/Rechtsbeweis von InteriorBlock * InteriorBlock = 1 vorliegt, entsteht eine formale GeneratedInteriorTwoSidedInvObstruction.	Kein provenTwoSidedInv; keine Reparaturformel; kein Matrix.inv; kein Eingang fuer SM3fR. Ruecksprung auf SM3dbR/SM3dR/SM3cR.	closed / green / obstructed
SM3db0R	Positive-First-Vertrag und SM3daR-Sperre	SM3daR als positiven Inversenpfad sperren, aber SM3dbR ausdruecklich als positive Kandidatenbaukette starten.	Kein matrixOpt = none als Hauptauegang; keine Obstruktion vor SM3db1R-SM3db7R; kein TwoSidedInv.	closed / green
SM3db1R	Interior-Elimination-Carrier	Proof-carrying Carrier, Node, Depth und Measure ueber GeneratedInteriorIndex A aus SM3cR/SM3dR.	Kein freier Carrier, keine freie Pivotliste, kein externes Order-Oracle, keine Inversenfunktion, keine Trace-Semantik.	closed / green
SM3db2R	Lokaler positiver Eliminationsschritt	PivotDatum aus SM3db1R-Carrier-Node; ResidualDatum und StepUpdate lokal aus SM3cR/SM3dR-Profil und Candidate-Provenienz.	Geschlossen im engen Scope; kein Matrix.inv, keine globale Inverse, kein Certificate, keine freien Pivotdaten, keine globale Pivotordnung, keine Trace-Semantik, keine Inversen-Entry-Funktion.	closed / green
SM3db3R	Finite/tree-recursive EliminationTrace	Schritte aus SM3db1R-Carrier-Daten und SM3db2R-Lokalschritten zu einer terminierenden Eliminationsspur zusammensetzen; TraceIndexCarrier, TraceLength, Step-Bindung, Pivot-Bindung und Residual-Rueckbindung theorematisch fuehren.	Geschlossene positive Trace-Schicht; keine Inversen-CandidateEntry, kein Matrix-Export, kein Produktbeweis; bei spaeterer Auswertungsschwaechenicht obstruieren, sondern TraceEvaluation/TraceEntryFold oder SM3db3R/SM3db2R/SM3db1R schaeerfen.	closed / green

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate / positiver Zielzustand	Status
SM3db4R	Erste Trace-basierte CandidateEntry-Schale	GeneratedInteriorInverseCandidateEntry aus der SM3db3R-Trace ist formal gruen, aber nur partiell: Entry-Auswertung noch zu nah an lokalem rowResidual .	Kein Matrix-Export, kein Produktbeweis, kein Certificate/Oracle; Status nicht vollstaendig geschlossen, sondern Startpunkt fuer SM3db4aR.	green / partial
SM3db4aR	Akkumulierte TraceEvaluation / AccumulatedEntryFold	GeneratedInteriorAccumulatedTraceEvaluation und GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold sind gebaut; accumulatedEntry ist aus Trace, Pivotdaten, lokalen Steps, Residualdaten und Fold-/Update-Reihenfolge theorematisch hergeleitet.	Nicht bloss lokaler rowResidual -Wrapper; kein Matrix.inv, keine freie Entry-Tabelle, kein Matrix-Export, kein Produktbeweis, kein TwoSidedInv, kein Certificate/Oracle.	closed / green
SM3db5R	Matrix-Export ohne Produktbeweis	Akkumulierte SM3db4aR-CandidateEntry entrywise als Matrix exponieren; jeder Matrixeintrag muss definitionell oder theorematisch die SM3db4aR- accumulatedEntry sein.	Keine neue CandidateEntry-Formel, keine freie Matrix, kein Links-/Rechtsprodukt, kein TwoSidedInv, kein InteriorEliminationData, kein Certificate.	closed / green
SM3db6R	Shape-/Source-Separation nach positivem Kandidaten	SM3db6R-ShapeSeparation aus SM3db5R-Matrix und SM3db4aR-accumulatedEntry geschlossen; Status-Gates gegen SM3daR-, InteriorBlock-, localResidual- und freie Tabellen-Rueckfaelle.	Source-/Shape-Gate, keine semantische Nichtgleichheit, keine Produktbeweise, kein TwoSidedInv, kein Certificate, keine InteriorEliminationData.	closed / green
SM3db7R	Handoff an erneutes SM3eR	Ledger und Handoff fuer die SM3db6R-gefilterte Kandidatur erzeugt; regular/variable Handoff auf SM3db6R, SM3db5R und SM3db4aR-Herkunft zurueckgebunden.	SM3eR darf nur diese neue Kandidatur konsumieren; keine Links-/Rechtsprodukte, kein provenTwoSidedInv; SM3fR bleibt ohne provenTwoSidedInv gesperrt.	closed / green
SM3eR-r0-r5	Neuer Produkt-ReRun aus SM3db7R-Handoff	r0 HandoffShapeAudit, r1 LeftProductEntry, r2 RightProductEntry, r3a ProductNormalForm, r3b CancellationSurface, r3c0 TraceCancellationDerivation-API, r3c1a BlockFold-Normalform, r3c1b0 SourceAudit, SM3db2aR-SM3db2fR, r3c1b1, r3c1b-full, r3c1c, r3c1d/r3c1d-full, SM3db3aR, SM3db4aT/U/V/W, r3c1e, r3c2, r4a und r5 sind geschlossen. r5 liefert den konkreten TwoSidedInv-Witness aus H.candidateMatrix .	Produktrechnung ausschliesslich gegen H.candidateMatrix ; keine freie TraceCancellation, kein freier ProductIdentityProof, kein Matrix.inv, keine Reparaturformel. Positiver Output ist nur TwoSidedInv ; DtN-/MultiSchur-/Charpoly-Daten bleiben nachgelagert.	closed / green

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate / positiver Zielzustand	Status
SM3db2bR SM3eR-r3c1b1 SM3db3aR	Pivot-Regularitaet und Kernel-Bruecke	SM3db2bR ist closed/green-relative als PerPivot-Regularity-Gate aus einem TracePivotScaleWitness. SM3db2cR ist audit-closed/conditional und exponiert den benoetigten ScaleSource-Adapter. SM3db2dR ist gruen-relativ und baut diesen ScaleSource aus einem proof-carrying ReciprocalProfile. SM3db2eR0 ist closed/green; SM3db2eR-full ist closed/green und hat keinen unbedingten ReciprocalProfile-Provider aus dem aktuellen WeightPolicy-Summen-API gefunden. SM3db2fR ist closed/green und stellt die operationale Degree-Reziproquelle samt TracePivotScaleWitness bereit. r3c1b1 ist closed/green und hat r3c1a-BlockFold-Kerne an SM3db2aR-Schur-Residuen angeschlossen; r3c1b-full ist closed/green als lokale Step-Kuerzung; r3c1c ist closed/green als Fold-Invarianz; r3c1d ist nun gruen als TerminalIdentity-Gate; SM3db3aR ist closed/green-audit fuer die TracePivotTerminalCoverageSource; SM3db4aT ist closed/green-audit fuer TerminalFoldResidualCoverage; SM3db4aU ist closed/green-audit fuer TerminalIdentityFields-Audit; SM3db4aV ist closed/green als TerminalFoldResidualIdentityEquationSource; SM3db4aW, r3c1d-full und r3c1e sind geschlossen; r3c2 ist closed/green fuer den mechanischen TraceCancellation-/ProductCancellationLedger-Verbrauch; r4a und r5 sind inzwischen geschlossen; der ProductIdentityProof-Consumer und der TwoSidedInv-Export liegen vor.	Keine Obstruktion zuerst; SM3db2aR ist relativ gruen, SM3db2bR entfernt die Real.instInv-/Skalarinversionsfalle und bindet Regularitaet an einen ScaleWitness, SM3db2cR dokumentiert die noch freie ScaleWitness-Abhaengigkeit, SM3db2dR begrenzt sie auf ein ReciprocalProfile; SM3db2fR stellt das fehlende operationale Reziprodatum proof-carrying bereit; r3c1b1 hat die Kernel-Anschlussluecke entfernt; r3c1b-full hat die lokale Kancellationsluecke geschlossen; SM3db3aR hat die terminale Trace-/Pivot-Coverage-Source auditiert; SM3db4aT hat die terminale Fold-/Residual-Coverage aus SM3db4aR auditierend exponiert; SM3db4aU hat die fehlenden linken/rechten Terminal-Identity-Felder und den konditionalen Certificate-Pfad auditierend exponiert; SM3db4aV hat die terminale Fold-/Residual-Identity-Gleichungsquelle als EquationDatum-/Source-Schicht samt Certificate-Adapter bereitgestellt; Der Export-, TerminalIdentity- und AccumulatedEntryCancellation-Korridor ist geschlossen; r3c2 hat den vorhandenen r3c1e-Witness in TraceCancellationInvariant und ProductCancellationLedger ueberfuehrt; r4a hat diesen Ledger in ProductIdentityProof ueberfuehrt; r5 hat daraus den TwoSidedInv-Witness exportiert.	closed / green
SM3db OmegaR	Spaetes Obstruktionsledger	Nur falls die positive SM3dbR-Handoff-Kette selbst mathematisch dokumentiert scheitert.	Obstruktion ohne vorherigen positiven Kandidaten-, Shape-Separation- und Handoff-Versuch ist Planbruch; Ruecksprungrziele SM3cR/SM3dR/SM3db1R/SM3db2R/SM3db3R/SM3db4R	nur konditional
SM3fR	InteriorElim-/Cert-Daten	Builder aus dem r5-TwoSidedInv-Witness: H.candidateMatrix als abgeleitete Interior-Inversenmatrix, daraus interiorSolve , boundaryOperator und die Spezifikationsfelder. Regular/variable Zertifikate sind Builderdaten, keine Typklassenannahmen.	Keine externen Certificates, kein infer_instance , kein candidateFormulaOnly , keine SM3daR-Obstruktionsdaten als Ersatz; kein DtN-/MultiSchur-/Charpoly-Output.	closed / green
SM3gR	GeneratedDtN	Generated-lokale top-boundary-DtN aus SM3fR-Certificate; boundaryOperator , apply/mulVec , Schur-Rueckbindung und Flux-Spezifikation exponiert.	Kein public-DtNStrong-Zwang, keine neue Inversenrechnung, keine Generalized-/MultiSchur-/Charpoly-Daten.	closed / green
SM3hR	Generated GeneralizedDtN	Schmalere Generalized-Wrapper aus SM3gR-top-boundary-DtN und vorhandenen Hauptpfad-/Sektor-Provenienzen.	Keine externen Interior-Zertifikate, keine freie DtN, kein MultiSchur; public-GeneralizedDtNStrong nur wenn die Bruecke ohne Zusatzkette schliesst.	closed / green
SM3iR	Reset-SM3-Ledger	Reine Aggregation der neu gebauten SM3aR-SM3hR-Daten als einziger SM4-Konsumfilter.	Grep: keine alten SM-Imports, keine externen Certificate-Typklassen, kein Matrix.inv, kein noncomputable/classical im operativen Pfad; keine neue Rechenquelle.	closed / green

Phase	Ziel	Kernarbeit	Gate / positiver Zielzustand	Status
SM4	Generated MultiSchur	regularGeneratedMultiSchur und variableGeneratedMultiSchur ausschliesslich aus SM3iR-Daten; generated-lokal vor public-Bridge.	Darf nur neue SM3iR-DtN/GeneralizedDtN und computed Interior-Zertifikate konsumieren; kein public-MultiSchurStrong-Zwang.	closed / green
SM5	Generated ArithmeticSource fuer generated Quellen	Generated-lokale Source-Oberflaeche fuer regularGenerated/variableGenerated aus dem SM4-Ledger.	Kein neues ToC, keine public-MultiSchurStrong-Pflicht, keine LevelHistory-/Charpoly-Daten; SM5 konsumiert SM4.	closed / green
SM6	Level-History Witness	GeneratedLevelStepWitness mit Level, generated Boundary-Carrier, SM5/SM4-DtN-/Schur-Provenienz und noCutSpecCarrierClaim-Status.	LevelHistoryIndex L := Fin (L+1) bleibt nur Index; legal wird er durch Witness-Felder, nicht durch eine freie Indexbruecke.	closed / green
SM7	LevelHistory-to-Schur-Index	Bridge-Gate geschlossen als proof-carrying Obstruktion der fehlenden Indexquelle; kein BridgeSuccess.	Kein freier Ersatzindex, keine Fintype-Enumeration, keine Matrix; SM8 bleibt blockiert.	closed / green-obstruction
SM6a	GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6-nahe Quelle fuer History-to-Boundary-/Schur-Index; konstruktiver Boundary-Port aus SM6/SM5/SM4-Provenienz.	Kein Matrixstart; keine neue Quelle im SM7-Gate; positive Quelle wird vom SM7BridgeRecheck konsumiert.		closed / green
SM7BridgeRecheck	BridgeSuccess aus SM6a	Reiner Consumer/Adapter von GeneratedLevelHistoryBoundaryPortSourceSM6a zu GeneratedLevelHistorySchurIndexBridgesM7; regular/variable bridgeSuccess.	Keine neue Quelle, keine Matrix, keine Charpoly-Daten; nur Projektionen aus SM6a plus vorhandene SM7-Zielsignatur.	closed / green
SM8	Echte Matriceintraege	generatedSchurEntry und generatedLevelHistoryMatrix; Matriceintraege als Pullback der SM5/SM4-Schur-Boundary-Matrix entlang SM7BridgeRecheck.regularBridge/variableBridge ab SM9.	Keine freie LevelHistoryMatrixPackage.matrix; Eintraege kommen aus sourceSM6Witness.boundaryOperator und toBoundaryIndex; Charpoly	active / kritisch
SM9	Charpoly/Determinante	Charpoly-/Determinantenpfad auf der berechneten Matrix, nicht auf Oracle-Matrizen.	operativeCharpolyEvaluation oder echtes Polynom wird aus Smoke-Matrix gespeist.	kritisch
SM10	Positiver L=2 Eisenstein-Rechenvergleich	Erst berechnete L2-Matrix/Charpoly/Faktor-/Diskriminantenstatus aus SM8/SM9; dann Vergleich mit Eisenstein-Ziel.	Treffer: confirmed; Abweichung: targetMismatch; fehlende Rechnung: blocked.	hart
SM11	Positiver L=3 Gauss-Rechenvergleich	Erst berechnete L3-Matrix/Charpoly/Faktor-/Diskriminantenstatus aus SM8/SM9; dann Vergleich mit Gauss-Ziel.	Treffer: confirmed; Abweichung: targetMismatch; fehlende Rechnung: blocked.	hart
SM12	L>3 Smoke-Scan	Erste echte Zeilen fuer kleine Faelle: regulaer code-b=1,2,3, also arity=2,3,4, L=4,5; variabel beta(n)=1, beta(n)=2, beta(n)=n+1, L=4. Der binaere 0/1-Zeichnungsfall ist code-b=1.	Jede Zeile erhaelt einen Status aus HigherGeneratedSmokeOutcome; kein blosses Open; kein nacktes b = 2 als binaerer Baum.	explorativ-hart
SM13	AR12a-Kompatibilitaet aus berechneter Diskriminante	CDArithmeticCompatibilitySurface wird fuer L2/L3 und ggf. L>3 aus Smoke-Zertifikaten gefuettert.	Keine AR12a-Klassifikation ohne berechnete Diskriminante bzw. Grad-/Faktorstatus.	hart
SM14	CutSpec-Future-Use-Ledger	CutSpecFutureUseLedger: CutSpec bleibt fuer Region/Defekt/Worksheet/Stringtheorie/Vergleich erhalten, aber nicht als Smoke-Fundament.	Der Smoke-Kern importiert CutSpec nicht; Vergleichsmodule duerfen CutSpec isoliert referenzieren.	sofort
SM15	Entscheidung vor AR13	ErgebnisLedger mit Faellen: positiveConfirmed, partialComputed, computedTargetMismatch, apiBlocked.	AR13 darf substantiell nur starten, wenn eine berechnete Datenroute oder ein expliziter Obstruktionsstatus fuer quadratische Ordnungen vorliegt.	Sperre

Definition of Done fuer SM3. SM3 ist erst gruen und inhaltlich geschlossen, wenn der positive Pfad die Kette

```

generated Dirichlet-Laplacian with entry formula
-> generated InteriorBlock with structure profile
-> SM3dR structure-derived candidate/builder layer
-> SM3daR first CandidateEntryInterface, audited by SM3eR as InteriorBlock-shape
-> SM3db0R--SM3db7R positive inverse CandidateEntry construction
-> SM3eR-r3a ProductNormalForm against H.candidateMatrix
-> SM3eR-r3b conditional diagonal/offdiag cancellation surface

```

```

-> SM3eR-r3c0 TraceCancellationDerivation API -> SM3eR-r3c1 cancellation derivation from SM3db
-> SM3eR-r4 ProductIdentityProof constructor
-> SM3eR-r5 provenTwoSidedInv or documented return to SM3db4bR/3aR/2aR
-> if obstruction after positive attempt: return to SM3db1R/SM3db2R/SM3db3R/SM3dR/SM3cR, not 1
-> InteriorEliminationData
-> GeneratedDtN
-> GeneratedGeneralizedDtN
-> SM3GeneratedStateDirichletDtNLedger

```

traegt und im finalen Ledger keine externen [RegularGeneratedInteriorEliminationCertificate ...] bzw. [VariableGeneratedInteriorEliminationCertificate ...] als Kontextannahmen verbleiben. Zertifikate duerfen Felder des Ledgers sein, aber nur wenn sie direkt aus den sichtbaren Builderdaten SM3aR–SM3hR gebaut wurden. Zusaetzlich muss jeder Builder ein Provenienz-/Gleichheitslemma exponieren, sodass der Ledger nicht als versteckte Rechenquelle fungiert.

2b.4 Reset-Modulbaum

In Abschnitt 3 werden neben dem Arithmetikbaum folgende Hauptpfad- und Smoke-Module neu aus dem AR12a-Codezustand aufgebaut. Die Liste ist kein Importauftrag fuer alte SM-Zips, sondern eine Zielstruktur fuer den Reset. Alte SM0–SM3d-Dateien duerfen hoechstens als Vergleich/Audit gelesen werden; im positiven Build muessen die Reset-Module die Provenienz neu tragen.

```

-- SM0R/SM1R/SM2R geschlossen; SM3aR: Partition aus SM2R, nicht aus alten SM-Zips
CNNA/PillarA/ToC/GeneratedBranchFamily.lean
CNNA/PillarA/ToC/GeneratedBranchVariation.lean
CNNA/PillarA/Finite/GeneratedBranchApproximant.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedSource.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedVariation.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedApproximantCore.lean

-- SM3R: Positive-First-Rechenclosure neu; Entry-Lemmata vor Matrix-/Inversenformeln
CNNA/PillarA/Finite/GeneratedPartition.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedPartition.lean
CNNA/PillarA/Finite/GeneratedDirichletLaplacian.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedDirichlet.lean
CNNA/PillarA/DtN/GeneratedInteriorBlockBuilder.lean
CNNA/PillarA/DtN/GeneratedInteriorBlockStructureProfile.lean
CNNA/PillarA/DtN/GeneratedInteriorInverseBuilder.lean
CNNA/PillarA/DtN/GeneratedInteriorInverseDecision.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorEliminationCandidateEntry.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorEliminationCarrier.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorEliminationStep.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorEliminationTrace.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorInverseCandidateEntry.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorInverseCandidateMatrix.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorInverseCandidateShapeSeparation.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/SM3dbRToSM3eRHandoff.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorTraceCancellationDerivation.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorBlockFoldNormalFormR3c1a.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationSourceAuditR3c1b0.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationInvariantSM3db2aR.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationR3c1.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorTraceCancellationR3c2.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedInteriorTwoSidedInvFromSM3db7R.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/SM3dbOmegaObstructionLedger.lean

```



```

CNNA/PillarA/DtN/GeneratedInteriorProductCalc.lean
CNNA/PillarA/DtN/GeneratedInteriorEliminationBuilder.lean
CNNA/PillarA/DtN/GeneratedDtNBuilder.lean
CNNA/PillarA/Coupling/GeneratedGeneralizedDtNBuilder.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedStateDirichletDtNLedger.lean

```

```
-- SM4+
```

```

CNNA/PillarA/Coupling/GeneratedBranchMultiSchur.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedSourceObstruction.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedLevelWitness.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/LevelHistoryToSchurIndex.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedSchurEntry.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedLevelHistoryMatrix.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/GeneratedCharpoly.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/L2GeneratedEisenstein.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/L3GeneratedGaussian.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/HigherGeneratedSmoke.lean
CNNA/PillarA/Arithmetic/Smoke/AR12aGeneratedSmokeLedger.lean

```

```
-- comparison/future only
```

```

CNNA/PillarA/Finite/CutSpecFutureUseLedger.lean
CNNA/PillarA/StringTheory/IdealThreadStringMotivation.lean
CNNA/PillarA/StringTheory/CutSpecWorldsheetWatchlist.lean

```

Importdisziplin: Der Hauptpfad darf Arithmetic/Smoke nicht importieren. Arithmetic/Smoke darf GeneratedBranchFamily, GeneratedBranchVariation, GeneratedBranchApproximant, GeneratedDtNBuilder, GeneratedGeneralizedDtNBuilder und GeneratedBranchMultiSchur konsumieren. Die Builder liegen fachlich im Hauptpfad bzw. in DtN/Coupling und dürfen den Smoke-Ledger nicht importieren. CutSpec darf im Smoke-Kern nicht importiert werden; CutSpec-Vergleiche liegen ausschliesslich in CutSpecFutureUseLedger oder ComparisonOnly-Modulen. Stringtheorie-bezogene Module sind Watchlist-/Vergleichsmodule und dürfen weder von Arithmetic/Smoke noch von operativen Arithmetik-Consumerpfaden importiert werden.

2b.5 Neue Status-Typen

```

inductive GeneratedSourceObstruction where
  | missingGeneratedApproximant
  | missingGeneratedBoundaryInteriorPartition
  | missingGeneratedAdjacencySource
  | missingGeneratedWeightSource
  | freeAdjacencyRejected
  | freeWeightRejected
  | freeMatrixRejected
  | missingGeneratedDirichlet
  | missingGeneratedInteriorBlock
  | missingGeneratedInteriorBlockExplicitForm
  | freeInteriorMatrixRejected
  | freeInteriorCardinalityRejected
  | missingGeneratedInteriorInverse
  | missingGeneratedInteriorTwoSidedInv
  | missingGeneratedInteriorEliminationData
  | missingGeneratedInteriorBuilderExposure
  | missingGeneratedDtN
  | missingGeneratedGeneralizedDtN

```

```

| missingGeneratedMultiSchur

inductive GeneratedMatrixObstruction where
| missingLevelHistoryWitness
| missingLevelHistoryToSchurIndex
| missingRealToExecBridge
| missingEntryFormula

inductive SM3dbPositiveCandidateOutcome where
| positiveFirstContractClosed
| eliminationCarrierClosed
| eliminationStepClosed
| eliminationTraceClosed
| inverseCandidateEntryClosed
| inverseCandidateMatrixExported
| shapeSeparated
| handoffToSM3eR
| lateObstructionAfterPositiveAttempt

inductive GeneratedPositiveComparisonOutcome where
| positiveSmokeConfirmed
| positivePathComputedButTargetMismatch
| computationBlocked

inductive HigherGeneratedSmokeOutcome where
| sourceObstruction
| matrixObstruction
| charpolyObstruction
| factorizationObstruction
| degenerate
| quadraticHeegner
| quadraticNonHeegner
| higherDegreeOrIrreducible

inductive AR12aSmokeOutcome where
| positiveConfirmed
| partialComputed
| computedTargetMismatch
| blockedByMissingGeneratedMainPathAPI

```

2b.6 Konkrete Rechenziele

Eisenstein	Minimal: $\text{computedDiscriminant}(L=2) = -3$. Staerker: $\text{computedCharpoly}(L=2) = z^2 + z + 1$. Noch staerker: $\text{computedReducedMatrix}(L=2) = 12\text{RhoMultiplicationMatrix}$.
Gauss	Minimal: $\text{computedDiscriminant}(L=3) = -4$. Staerker: $\text{computedCharpoly}(L=3) = z^2 + 1$. Noch staerker: $\text{computedReducedMatrix}(L=3) = 13\text{GaussianMultiplicationMatrix}$.
$L > 3$	Jeder getestete Fall muss mindestens <code>sourceStatus</code> , <code>matrixStatus</code> , <code>charpolyStatus</code> , <code>factorStatus</code> , <code>discriminantStatus</code> und eine AR12a-Route liefern. Zulaessige Routen sind <code>quadraticHeegner</code> , <code>quadraticNonHeegner</code> , <code>higherDegreeOrIrreducible</code> , <code>degenerate</code> und <code>obstructed</code> .

2b.7 Harte Interpretation des Ergebnisses

Fall A: L2 und L3 treffen.

Der bisherige AR0–AR12a-Pfad ist nicht nur algebraisch konsistent, sondern

ontisch an ein ToC-Substrat angebunden. AR13–AR15 duerfen als echte Consumer fortgesetzt werden.

Fall B: L2 oder L3 werden berechnet, treffen aber nicht.

Der bisherige Eisenstein-/Gauss-Zielanker bleibt formal als Vergleichsziel stehen, wird aber durch die generated Pillar-A-Maschinerie nicht getroffen. Das ist `computedTargetMismatch`: eine harte Zielabweichung nach positiver Rechnung, nicht bloss ein fehlendes Lemma und nicht identisch mit API-Blockade.

Fall C: L2/L3 treffen, L>3 degeneriert.

Die quadratische Kalibrierung ist real, aber der generated Substrat-/Boundary-Mechanismus ist moeglicherweise zu symmetrisch, zu trivial oder zu wenig variabel.

Fall D: L2/L3 treffen und L>3 liefert nichttriviale quadratische oder hoehergradige Daten.

Dann entsteht ein mathematischer Kernbefund: Das ToC-Substrat erzeugt Ring-/Ordnungs-/Faktorstrukturen, die nicht als externe Algebra hineingelegt wurden.

Fall E: Hauptpfad-API blockiert vor der Matrix.

Dann fehlt keine Arithmetik-Prosa, sondern eine operative Hauptpfad-Schicht: Boundary/Interior-Partition, generated Dirichlet-Laplacian, Interior-Block, explizite Inverse, TwoSidedInv, InteriorEliminationData, generated DtN, generated GeneralizedDtN, generated MultiSchur oder LevelHistory-to-Schur-Index.

2b.8 Konsequenz fuer die weitere Planung

AR13, AR14, AR15, AR15a und AR16 duerfen substanziell nur als Consumer von AR12a-SMOKE-Daten weiterlaufen. Ohne berechneten, positiv verglichenen oder explizit obstruierten Smoke-Ausgang bleiben sie Interface-/Provenienzsichten, aber keine abgeschlossenen arithmetischen Ergebnisphasen. Nach dem gruen geschlossenen SM3eR-r3c1e-Stand sind die Hauptpfad-Provenienz, die endliche Approximant-Basis, die Boundary-/Interior-Partition, die Dirichlet-Entry-/Matrix-Entry-Schicht, die Interior-Block-Strukturklassifikation, die Candidate-/Builder-Schicht, die CandidateEntry-/CandidateMatrix-Oberflaeche, der Positive-First-Startschutz, der GeneratedInteriorEliminationCarrier, der lokale positive Eliminationsschritt, die finite/tree-recursive `GeneratedInteriorEliminationTrace`, die akkumulierte TraceEvaluation-/AccumulatedEntryFold-Schicht, der reine Matrix-Export, die Shape-/Source-Separation, die Handoff-Schicht, die r3a-Produktnormalformen, die r3b-CancellationSurface, r3c0 als TraceCancellationDerivation-API, r3c1 als AccumulatedEntryCancellation-Invariant-Interface, r3c1a als BlockFold-Normalform, r3c1b0 als SourceAudit, SM3db2aR als relative LocalStepSchur-CancellationInvariant, SM3db2bR als ScaleWitness-Consumer, SM3db2cR als audit-/adapter-gruene ScaleSource-Schicht, SM3db2dR als gruen-relative ReciprocalProfile-/ScaleSource-Adapter-Schicht, SM3db2eR0 als geschlossener GeneratedDegreeFormulaAudit, SM3db2eR-full als gruen geschlossener WeightPolicy-ReciprocalProfile-Audit, SM3db2fR als gruen geschlossene operationale Degree-Reziprokquelle, r3c1b1 als gruen geschlossene BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge, r3c1b-full als gruen geschlossene LocalStepCancellation, r3c1c als gruen geschlossene FoldInvariance, r3c1d als gruenes TerminalIdentity-Gate und r3c2 als bedingter TraceCancellation-/Ledger-Adapter formal gruen bzw. konditional verfuegbar. Zugleich ist der positive Inversenpfad weiterhin offen: r3c1e liefert jetzt den unbedingten Konstruktor von `GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationInvariant` aus der TerminalIdentity-Schicht, aber noch keinen unbedingten r3c2-ProductCancellationLedger, keinen `GeneratedInteriorSM3db7RProductIdentityProof` und kein `provenTwoSidedInv`. Weiterhin offen sind r3c2 als mechanischer TraceCancellation-/ProductCancellationLedger-Consumer, r4-ProductIdentityProof, r5-TwoSidedInv, Interior-Elimination, DtN-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Rechenprovenienz und alle Charpoly-/Faktor-/Diskriminantendaten. Die naechste aktive Schicht ist r3c2: TraceCancellation/ProductCancellationLedger aus dem r3c1e-AccumulatedEntryCancellation-Witness. SM3db0omegaR bleibt nur das spaete Obstruktionsledger nach dokumentiertem positivem Scheitern der Handoff-Kette selbst. Damit wird die Planung geschaerft:

AR0--AR12a: algebraisch-proof-carrying Aufbau

SMOR--SM1R: Reset- und Hauptpfad-Provenienz geschlossen
 SM2R: generated finite Approximant-Core geschlossen
 SM3aR: positive Boundary-/Interior-Partition aus SM2R geschlossen
 SM3bR: geschlossene Dirichlet-Entry-Rechnung ohne freie Matrix/Adjazenz/Weights
 SM3cR: geschlossene Interior-Block-Klassifikation ohne freie Interior-Tabelle
 SM3dR: geschlossene Candidate-/Builder-Schicht ohne TwoSidedInv und ohne freie Inverse
 SM3daR: formal geschlossene, aber positiv obstruierte CandidateEntryInterface-Schicht
 SM3eR: gruen geschlossene Obstruktion; candidateEntry_eq_interiorBlock, kein provenTwoSidedInv
 SM3db0R: Positive-First-Startschutz geschlossen
 SM3db1R: GeneratedInteriorEliminationCarrier geschlossen; keine Trace, keine Inversen-Entry-Fu
 SM3db2R: closed/green; lokaler positiver Eliminationsschritt aus SM3db1R-Node und SM3cR/SM3dR
 SM3db3R: closed/green; finite/tree-recursive Trace aus SM3db1R plus SM3db2R
 SM3db4R: green/partial; erste Trace-basierte GeneratedInteriorInverseCandidateEntry-Schale
 SM3db4aR: closed/green; akkumulierte TraceEvaluation / GeneratedInteriorAccumulatedEntryFold
 SM3db5R: closed/green; reiner Matrix-Export der SM3db4aR-accumulatedEntry
 SM3db6R: closed/green; Shape-/Source-Separation ohne Produktbeweis
 SM3db7R: closed/green; Handoff ohne Produktvalidierung
 SM3db0megaR: nur nach dokumentiertem positivem Scheitern eines aktiven SM3db7R-Handoff-Versuch
 SM3eR-r3a: closed/green; ProductNormalForms aus SM3db7R-Handoff
 SM3eR-r3b: closed/green; bedingte CancellationSurface aus r3a-Normalformen
 SM3eR-r3c0: closed/green; TraceCancellationDerivation-API
 and Ledger-Export relativ zu Derivation
 SM3eR-r3c1: interface closed/green;
 AccumulatedEntryCancellationInvariant aus Trace/Fold
 SM3eR-r3c1a: closed/green; BlockFold-Normalform / Expose
 SM3eR-r3c1b0: closed/green; LocalStepSchurCancellationSourceAudit
 SM3db2aR: closed/green-relative; LocalStepSchurCancellationInvariant
 SM3db2bR: closed/green-relative; PerPivotRegularity from TracePivotScaleWitness
 SM3db2cR: audit-closed/conditional; TracePivotScaleWitnessFromGeneratedDegree adapter
 SM3db2dR: green-relative; ReciprocalProfile adapter / ScaleSource from profile
 SM3db2eR0: closed/green; GeneratedDegreeFormulaAudit
 SM3db2eR-full: closed/green; GeneratedDegreePivotReciprocalProfileFromWeightPolicy audit
 SM3db2fR: closed/green; GeneratedOperationalDegreeReciprocalSource
 SM3eR-r3c1b1: closed/green; BlockFoldKernel-to-LocalSchurResidualBridge
 SM3eR-r3c1b-full: closed/green; lokale Step-Kuerzung
 SM3eR-r3c1c: closed/green; Fold-Invarianz
 SM3eR-r3c1d: green/gate; terminal identity conditional on TerminalCoverageSource
 SM3db3aR: closed/green-audit; TracePivotTerminalCoverageSource
 SM3db4aT: closed/green-audit; TerminalFoldResidualCoverage
 SM3db4aU: closed/green-audit; TerminalIdentityFields-Audit
 SM3db4aV: closed/green; TerminalFoldResidualIdentityEquationSource
 SM3db4aW: closed/green; TerminalIdentityFieldCertificateFromEquationSource
 SM3eR-r3c1d-full: closed/green; TerminalIdentity from SM3db4aW TerminalCoverageSource
 SM3eR-r3c1e: closed/green; AccumulatedEntryCancellation-Konstruktor from TerminalIdentity
 SM3eR-r3c2: closed/green; r3c1e-Witness -> TraceCancellationInvariant
 and ProductCancellationLedger
 SM3eR-r4a: closed/green; Ledger -> ProductIdentityProof, structural only
 SM3eR-r4: collapsed/closed-by-r4a
 SM3eR-r5: active; ProductIdentityProof -> TwoSidedInv
 AR12a-SMOKE: erster echter Rechentest aus ontischem ToC-Substrat
 AR13--AR16: nur nach Smoke-Ergebnis als echte Consumer

Wenn Eisenstein, Gauss und $L > 3$ hier wirklich aus dem ToC-Kern fallen, ist das keine kosmetische numerische Bestaetigung, sondern ein fundamentaler Test, ob CNNA Zahlen-/Ring-/Objektstruktur

als abgeleitete ToC-Arithmetik tragen kann.

3. Minimaler Modulbaum

```
CNNA/PillarA/Arithmetic/  
  BuildAll.lean  
  Notation.lean  
  Core/Source.lean  
  Core/FullBoundaryAudit.lean  
  Core/LevelHistoryCarrier.lean  
  BoundarySource/ExistingIdealThreadNoGo.lean  
  BoundarySource/BoundarySourceInterface.lean  
  BoundarySource/LevelHistoryIndex.lean  
  BoundarySource/LevelStepWitness.lean  
  BoundarySource/RecursiveLevelHistoryCarrier.lean  
  BoundarySource/LevelHistoryMatrix.lean  
  BoundarySource/MultiSchurToLevelHistoryAdapter.lean  
  BoundarySource/BoundarySourceTypeDecision.lean  
  BoundarySource/RecursiveLevelHistoryTypeDecision.lean  
  BoundarySource/BoundarySourceDecisionLedger.lean  
  BoundarySource/GeneratedSubstrateRoute.lean  
  BoundarySource/BranchAddressSubstrate.lean  
  BoundarySource/BoundaryStateSubstrate.lean  
  BoundarySource/HistoryExpandedSubstrate.lean  
  BoundarySource/InterfaceExposureSubstrate.lean  
  BoundarySource/RecursiveLevelHistoryRoute.lean  
  BoundarySource/BoundarySourceConvergence.lean  
  Actions/GeneratorActionInventory.lean  
  Actions/ActionPackage.lean  
  Actions/TreeBranchAction.lean  
  Actions/BrightDarkInvolutionAction.lean  
  Actions/LevelHistoryAction.lean  
  Actions/MobiusSchurAction.lean  
  Actions/CMActionInterface.lean  
  Actions/CDActionInterface.lean  
  Actions/VOAActionInterface.lean  
  Actions/RootSystemActionBoundary.lean  
  Actions/RootSystemPrecisionLedger.lean  
  Actions/RootlessChiralActionTest.lean  
  Actions/LatticeActionObstruction.lean  
  Actions/ActionFormatDecision.lean  
  Actions/SelfSimilarTreeAction.lean  
  Actions/WreathRecursionBoundary.lean  
  Actions/BranchGroupObstruction.lean  
  Actions/LocalSectionActionLedger.lean  
  Actions/PrescribedLocalAction.lean  
  Actions/LocalToGlobalTreeActionObstruction.lean  
  Actions/GroupoidActionPackage.lean  
  Actions/PartialSymmetryGroupoid.lean  
  Actions/BoundaryGroupoidLedger.lean  
  Actions/HeckeSchurOperatorInterface.lean  
  Actions/DoubleCosetTransferLedger.lean  
  Actions/SchurHeckeCompatibilityTest.lean
```

Actions/CoherentConfigurationShadow.lean
 Actions/AssociationSchemeObstruction.lean
 Actions/MultiSchurAdjacencyAlgebra.lean
 Actions/ArborealGaloisComparison.lean
 Actions/PreimageTreeActionObstruction.lean
 Actions/BruhatTitsBuildingComparison.lean
 Actions/RamanujanComplexObstruction.lean
 Actions/PAdicGroupActionLedger.lean
 Actions/VOAOrbifoldActionGate.lean
 Actions/GCrossedCategoryComparison.lean
 Actions/TwistedSectorLedger.lean
 Actions/DenominatorFormulaActionTest.lean
 Actions/RootMultiplicityLedger.lean
 Actions/GeneralizedKacMoodyComparison.lean
 Actions/GrothendieckTeichmuellerComparisonOnly.lean
 Actions/OperadicGraphComplexWatchlist.lean
 Actions/ActionConvergenceLedger.lean
 Core/BrightDtNSource.lean
 Core/MatrixTransport.lean
 Schur/MobiusTransfer.lean
 Schur/RecursiveSchurSource.lean
 Schur/Recurrence.lean
 Schur/CharpolyExec.lean
 Schur/CharpolyC.lean
 Graph/IharaZetaSeed.lean
 Graph/RamanujanTest.lean
 Graph/SpectralGapSeed.lean
 Graph/CheegerSeed.lean
 Infinite/InfiniteSubstrateRegistry.lean
 Infinite/ReferenceThreadInfinity.lean
 Infinite/RegularTreeIdealBenchmark.lean
 Infinite/RealInfinityDirectedSystem.lean
 Infinite/PeriodicOrQuotientREALInfinity.lean
 Infinite/VariationREALInfinity.lean
 Infinite/MeasureGraphZetaInterface.lean
 Infinite/FiniteToInfiniteSpectralTransfer.lean
 Infinite/IntegratedDensityOfStatesSeed.lean
 Schur/L1Baseline.lean
 Schur/L2Eisenstein.lean
 Schur/L3Gaussian.lean
 Schur/HigherLevelDiscriminants.lean
 Schur/HigherLevelPredictionLedger.lean
 Schur/HigherLevelOutcomeRouter.lean
 Schur/HigherLevelCertificates.lean
 Orders/QuadraticOrder.lean
 Orders/DiscriminantConvention.lean
 Orders/NormForms.lean
 Orders/CMPoint.lean
 Orders/HeegnerUFDIndicator.lean
 Modular/PeriodLattice.lean
 Modular/WeierstrassInvariants.lean
 Modular/JInvariant.lean
 Modular/HeegnerJIntegrality.lean

Modular/QExpansion.lean
 Modular/LFunctionSeeds.lean
 Moonshine/GradedCarrierSeed.lean
 Moonshine/CharacterTests.lean
 Moonshine/LorentzianLeechSeed.lean
 Moonshine/VOACandidateInterface.lean
 Moonshine/GeneralizedKacMoodyInterface.lean
 Moonshine/MoonshineBridge.lean
 Moonshine/SchurMultiplierGate.lean
 CayleyDickson/NormCandidate.lean
 CayleyDickson/ArithmeticCDBridge.lean
 CayleyDickson/HurwitzBridge.lean
 Convergence/GeneratorAspectSplit.lean
 Convergence/AlgebraArithmeticInterface.lean
 Convergence/CDArithmeticCompatibility.lean
 Convergence/QuaternionRamanujanInterface.lean
 Convergence/CMArithmeticGeometryInterface.lean
 Geometry/EllipticFunctionFirstGate.lean
 Geometry/WeierstrassEllipticFunctionLayer.lean
 Geometry/EisensteinLatticeSumLayer.lean
 Geometry/WeierstrassInvariantLayer.lean
 Geometry/JInvariantLayer.lean
 Convergence/VOAHurwitzBoundaryTest.lean
 Convergence/ConvergenceOutcomeLedger.lean
 Smoke/GeneratedSource.lean
 Smoke/GeneratedSourceObstruction.lean
 Smoke/GeneratedInteriorEliminationCandidateEntry.lean
 Smoke/GeneratedInteriorEliminationCarrier.lean
 Smoke/GeneratedInteriorEliminationStep.lean
 Smoke/GeneratedInteriorEliminationTrace.lean
 Smoke/GeneratedInteriorInverseCandidateEntry.lean
 Smoke/GeneratedInteriorInverseCandidateMatrix.lean
 Smoke/GeneratedInteriorInverseCandidateShapeSeparation.lean
 Smoke/SM3dbRToSM3eRHandoff.lean
 Smoke/GeneratedInteriorTraceCancellationDerivation.lean
 Smoke/GeneratedInteriorBlockFoldNormalFormR3c1a.lean
 Smoke/GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationSourceAuditR3c1b0.lean
 Smoke/GeneratedInteriorLocalStepSchurCancellationInvariantSM3db2aR.lean
 Smoke/GeneratedInteriorAccumulatedEntryCancellationR3c1.lean
 Smoke/GeneratedInteriorTraceCancellationR3c2.lean
 Smoke/GeneratedInteriorTwoSidedInvFromSM3db7R.lean
 Smoke/SM3dbOmegaObstructionLedger.lean
 Smoke/GeneratedLevelWitness.lean
 Smoke/LevelHistoryToSchurIndex.lean
 Smoke/GeneratedSchurEntry.lean
 Smoke/GeneratedLevelHistoryMatrix.lean
 Smoke/GeneratedCharpoly.lean
 Smoke/L2GeneratedEisenstein.lean
 Smoke/L3GeneratedGaussian.lean
 Smoke/HigherGeneratedSmoke.lean
 Smoke/AR12aGeneratedSmokeLedger.lean
 Export/ArithmeticSeedExport.lean

Zusaetzliche Hauptpfad-Module fuer AR12a-SMOKE.

```
CNNA/PillarA/ToC/GeneratedBranchFamily.lean
CNNA/PillarA/Finite/GeneratedBranchApproximant.lean
CNNA/PillarA/Coupling/GeneratedBranchMultiSchur.lean
CNNA/PillarA/Finite/CutSpecFutureUseLedger.lean
CNNA/PillarA/StringTheory/IdealThreadStringMotivation.lean -- future/comparison only
CNNA/PillarA/StringTheory/CutSpecWorldsheetWatchlist.lean -- future/comparison only
```

4. Outcome-, Ledger- und Identitaetsstatus

4.1 Fuenf Gesamtausgaenge des AR25-Ledgers

Starke Objekt- und Aktions-Konvergenz	Algebra-Pfad und Arithmetik-Pfad liefern kompatible Daten ueber dasselbe abgeleitete Objekt und kompatible Wirkungen darauf: gemeinsamer Traeger, gemeinsame Konjugation/Norm/Form, kompatible CM- oder Quaternionenordnung, kompatible Spektral- und Modulardaten sowie Action-Preservation. Folge: <code>ArithmeticGeometrySeed.lean</code> , <code>ActionConvergenceLedger.lean</code> und gemeinsame Invariantensprache als spaeterer Theorem-Seed.
Objektkonvergenz ohne Aktionskonvergenz	Gemeinsame Traeger- oder Invariantendaten existieren, aber keine kompatible Wirkung erhaelt alle relevanten Strukturen. Folge: Objektseed darf exportiert werden, Action-Status bleibt Obstruktion.
Aktionskonvergenz ohne Objektkonvergenz	Die Pfade liefern nicht dasselbe Objekt, aber funktoriell verbundene Traeger mit kompatiblen Wirkungen oder denselben Invarianten unter verschiedenen Wirkungen. Folge: nur Action-/Invariant-Seed, keine globale Objektvereinheitlichung.
Lokale Konvergenz, globale Obstruktion	Einzelne Treffer existieren, kleben aber nicht zu einem globalen Objekt; z.B. $L=2/L=3$ passen zu CM-Ordnungen, Ramanujan/Gaps zeigen keine quaternionische Struktur oder ein VOA-Seed besitzt keine CD-kompatible Form. Folge: <code>ConvergenceObstructionLedger.lean</code> ; keine globale Vereinheitlichung.
Keine Objekt- oder Aktionskonvergenz	Algebra und Arithmetik bleiben orthogonale Projektionen desselben Generators. CD/Hurwitz bleibt A-interner algebraischer Strukturpfad; Arithmetik bleibt Schur/CM/Modularitaets-/VOA-Pfad; spaetere Pillars duerfen beide getrennt konsumieren, aber keine gemeinsame Erklaerung und keine gemeinsame Symmetrie voraussetzen.

Action-Substatus im AR25-Ledger. `ActionConvergenceLedger` fuehrt zu-
saetzlich zu den fuenf Hauptausgaengen eine feingranulare Wirkungsdiagnose:
`RootSystemActionWitness`, `RootSystemActionObstruction`, `RootlessChiralActionWitness`,
`RootlessChiralActionObstruction`, `SporadicLatticeActionCandidate` und
`ExternalLeechComparisonOnly`. Hinzu kommt der Wirkungsformatsta-
tus: `GlobalGroupAction`, `LocalTreeAction`, `SelfSimilarWreathAction`,
`GroupoidPartialAction`, `HeckeOperatorAlgebraCandidate`, `CoherentConfigurationCandidate`,
`ProfiniteGaloisComparisonOnly`, `BuildingComparisonOnly`, `VOAOrbifoldComparisonOnly`,
`DenominatorFormulaComparisonOnly` und `WatchlistOnly`. Der Leech-Status
`ExternalLeechComparisonOnly` ist zwingend, solange kein A-intern erzeugter 24-dimensionaler
gerader unimodularer rootless Lattice-Traeger samt Action-Preservation vorliegt.

4.2 Priorisierte Minimalziele

- MVP-1:** AR0–AR10d. Full-Boundary-Negativaudit, Existing-IdealThread-No-go, BoundarySource-Bifurkation mit konditionaler Generated-Route und aktuell positiver Recursive-Route, AR3a-Generator-Wirkungsinventar, AR3b-Wirkungsformat-Entscheidung, Schur-Rekursion, Charpoly-Identitaeten, $L=2$ Eisenstein, $L=3$ Gauss, AR6a-Complex-Coupling-Test, Spektral-Gap-/Ramanujan-Diagnostik, AR10d-Quaternion/Ramanujan-Diagnose und $L>3$ -Vorhersageledger.
- MVP-2:** AR11–AR16 mit AR12a-SMOKE-Sperre. $L>3$ -Diskriminantenpfad, Diskriminanten-Konventionsbruecke, AR12a-Algebra-Diskriminanten-Test und danach ontischer Rauchtest aus

generated Hauptpfad-Substraten: $L=2$ Eisenstein, $L=3$ Gauss und $L>3$ -Ausgaenge muessen berechnet, positiv verglichen oder praezise obstruiert werden. Erst danach laufen quadratische Ordnungen, CM-Gitter, Weierstrass- $\wp$ -Schicht, Eisenstein-Gittersummen G_4/G_6 , g_2/g_3 , Δ , j , AR15a-CM-Geometrie-Interface und Heegner-/UFD-Indikatoren als echte Consumer.

3. **MVP-3:** AR17–AR23a, inklusive AR18b/AR18c. q -/Laurent-Reihen, L -/Modularform-Seeds, Ihara-/Graph-Zeta-Seed, IDEAL_∞ -/ REAL_∞ -Arithmetic-Envelope, graduierter Traeger, Charaktertests, Lorentz/Leech-Gate mit Rootless/Chiral-Lattice-Test, VOA/Moonshine-Kandidateninterface und AR23a-VOA/Hurwitz-Boundary-Test.
4. **MVP-4:** AR24–AR25. Lie-Typ-/Residuenvergleich und AR25-Objekt-/Aktions-Konvergenztest als Ledger der Kontaktstellen AR3a, AR3b, AR6a, AR10d, AR12a, AR15a und AR23a, inklusive RootSystem-/RootlessChiral-/SporadicLattice-Substatus.
5. **Fernziele:** AR28 als Schur-Multiplier-Gate erst nach einer abgeleiteten Gruppen-/VOA-/Moonshine-Aktion; zusaetzlich ein String-/Worldsheet-Rekonstruktionspfad nur als Watchlist nach erfolgreicher nicht-singleton Ambient-Substrat- und CutSpec-Expositionsanalyse. Beide Fernziele haben keinen Einfluss auf die fruehe Schur-Eliminierungs- und Arithmetik-Closure.

4.3 Pruefbare Identitaetsziele

Carrier	Full-Negativaudit plus CutSpec-Spike: keine <code>CutSpec.full</code> -Äquivalenz zu <code>Fin (L+1)</code> . Für AR12a-SMOKE ist die positive Quelle nicht <code>CutSpec</code> und nicht <code>IdealThread</code> , sondern ein generated nicht-singleton Hauptpfad-Substrat ueber <code>RegularCell code-b</code> bzw. <code>LevelVariableCell beta; arity = code-b + 1</code> . <code>CutSpec</code> bleibt Vergleichs-/Future-Use-Schicht.
Schur	$\sigma_k = p_k/q_k$, alle Rekursionsgleichungen und root-Zähler theorematisch. AR12a-SMOKE verlangt zusätzlich eine Eintragsformel <code>matrix i j = realToExec (source.multiSchur.brightBrightSchur ...)</code> oder einen präzisen Obstruktionsstatus.
Charpoly	$\chi_{\text{brightDtN},L}(\lambda) = p_0(\lambda)$, berechnet aus der realen Matrix. Im Smoke-Gate muessen L=2 Eisenstein, L=3 Gauss und erste L>3-Zeilen aus dieser Matrix berechnet und danach positiv verglichen oder als Zielabweichung dokumentiert werden.
L=2	Berechnete Smoke-/Schur-/Charpoly-Daten muessen zuerst eine quadratische Route liefern; erst dann Vergleich mit Eisenstein-Normform, Diskriminantenkonvention zur Fundamentaldiskriminante -3 und CM-Seed ρ . Kein freier Winkel- oder Zeichnungsinput.
L=3	Berechnete Smoke-/Schur-/Charpoly-Daten muessen zuerst eine quadratische Route liefern; erst dann Vergleich mit Gaussian-Normform, Konventionsbruecke zur Fundamentaldiskriminante -4 bzw. Feld $\mathbb{Q}(i)$ und CM-Seed i . Kein Rueckschluss aus 90-Grad-Zeichnung.
L>3	Vorhersage-/Testmatrix vor AR11; danach genau einer von drei Ausgaengen: quadratischer Heegner-Treffer, quadratischer Nicht-Heegner-Fall oder irreduzibler/hoehergradiger Fall. Jeder Ausgang benoetigt ein eigenes Zertifikat und eigene Folgeroute; keine Klassifikation ohne Beweis.
SM3eR-Re-Run	r0-r2 sind Produktoberflaeche, nicht Produktidentitaet. r3a Produktnormalformen, r3b CancellationSurface und r3c0 TraceCancellationDerivation-API sind geschlossen; r3c1 als echte Kancellationsableitung ist aktiv. r4a darf nur konditional den Ledger-to-ProductIdentityProof-Konstruktor vorbereiten; r4 closed, r5 TwoSidedInv und SM3fR bleiben blockiert. <code>ProductProofGate, waitingForLeftAndRightProductIdentityProofs</code> , r3c0 allein und ein bloss bedingter r3b-Witness sind keine SM3fR-Eingaben.
Geometrie-Heuristik	Spiralige 0/1-Baumzeichnungen, Winkel, Eisenstein-/Gauss-Gitter und CM-Bilder sind nur nachgelagerte Vergleichs-/Diagnosebilder. Im derived-only Pfad zaehlen nur berechnete Generated-DtN-/Schur-/Charpoly-/Diskriminantendaten.
Modular	$G_4, G_6, g_2, g_3, \Delta, j$ nur aus CM-/Gitterdaten; q-/Laurent-Reihen getrennt von Spektralparameter.
Heegner	Positive d -Konvention und Fundamentaldiskriminanten sauber trennen: $d \in \{1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163\}$, UFD/class-number-one-Status und j -Ganzzahligkeit nur als abgeleitete Indikator- und Testdaten.
Graph-Zeta	Ihara/Bass-Hashimoto nur aus realem endlichem Graphtraeger; allgemeine Gradmatrix-Version vor regulaerer Spezialformel; reiner Baumfall als trivialer Zeta-Fall; Zyklen/nicht-backtracking walks als explizite Voraussetzung.
Infinity-Envelope	Substratklassifikation vor jeder Grenzaussage: <code>ReferenceThreadInfinity, RegularTreeIDEALInfinity, REALInfinityDirectedSystem, PeriodicOrQuotientREALInfinity, VariationREALInfinity beta, WeightedOrMeasureGraphREALInfinity</code> ; Transfer nur via explizitem Konvergenz-/Spektralmass-/Spurbeweis.
Ramanujan	Klassische Schranke $ \lambda \leq 2 \sqrt{q}$ nur fuer bewiesen $(q+1)$ -regulaere Graphen oder separat definierte Regularisierung; sonst nur Defekt-/Vergleichsdatum gegen Universal-Cover- oder normalisierte Schranken.
Gap/Cheeger	Spektrale Luecke und Cheeger-Seed aus Adjazenz/Laplacian/bright-DtN als A-seitige Diagnosedaten; physikalische Lesarten wie Mixing, Dekohaerenz oder Thermalisierung erst in spaeteren Pillars.
Moonshine	q-Charaktere und Koeffizientenledger vor VOA/Monster; Lorentz/Leech/VOA/Kac-Moody-Bruecken vor Gruppenwirkung.
Schur-Multiplier	Nur nach echter Gruppen-/VOA-Aktion: lineare vs. projektive Aktion, 2-Kozyklus, Klasse in $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$, zentrale Erweiterung/Schur-Cover; keine Rueckprojektion auf Schur-Eliminierung.
CD/Hurwitz	Bestehende grüne CD/Hurwitz-Struktur darf angeschlossen und verwendet werden; Norm-/Kompositionskandidaten aus Spektral-/Sektorstruktur; Hurwitz-Stopp nur dort als intern geschlossen ausgeben, wo der importierte grüne Strukturpfad dies tatsaechlich theorematisch traegt.

5. Pillar-Ausblick, Infinity-Envelope und Seed-Pflichten

5.1 Pillar-Ausblick: vorbereitende Arithmetik-Seeds

Pillar B / OQS	SpectralGapSeed , Gibbs-/KMS- und Kanal-Pattern nur als Legacy-inspirierte Schnittstellenformen; A liefert Eigenwerte, Gap, Zustandsgewichte und Trunkierungsdaten, aber keine thermische Fachtheorie.
Pillar C / Geometrie	CheegerSeed , Expansion, isoperimetrische Profile und Graphmetriken als endliche A-Seeds; kontinuierliche Geometrie, Raumzeit- oder Kausalaxiome bleiben spaetere Theorem-Seeds.
Pillar D / Symmetrie/Matter	Ramanujan-Defekt, Residuen, Lie-Typ-Vergleiche, Action-Pakete/Obstruktionen und AR25-Konvergenz-/Obstruktionsstatus liefern vorbereitende arithmetisch-algebraische Tests; keine Gauge- oder Matter-Axiome in A.
Pillar E / Hochsymmetrie	Ihara-/Graph-Zeta, L-/Modularform-Seeds, gradierte Charaktere, Lorentz/Leech/VOA/Moonshine, AR23a-VOA/Hurwitz-Gate und Schur-Multiplier bleiben stufenweise Gates: erst Zeta/Charakterdaten, dann Traeger, dann Aktion, dann algebraische Boundary-/projektive-lineare Pruefung.

5.2 IDEAL ∞ -/REAL ∞ -Envelope

ReferenceThread ∞	Degenerierter Singleton-Faden pro Level; Kontrollobjekt fuer Boundary-No-go und Level-History-Rekursion; keine nichttriviale Graph-Zeta- oder Expanderquelle.
RegularTree IDEAL ∞	Universeller regulaerer Idealtraeger; Benchmark fuer Spektralmasse, Resolvente, Kesten-McKay-/Ramanujan-Vergleich und Universal-Cover; keine naive prime-cycle-Ihara-Zeta.
REAL ∞ DirectedSystem	Gerichtetes System endlicher REAL-Approximanten; Ort fuer lokale Konvergenz, Spektralmasse-Transfer, Randartefakt-Abzug und Stabilitaet von Charpoly-/Gap-/Zeta-Diagnostik.
Periodic/Quotient REAL ∞	Periodische, residuell finite oder quotientierte Cover-Strukturen; natuerlicher Ort fuer nichttriviale Ihara-/Graph-Zeta und L-Funktionsbruecken, aber nur mit Fundamentalbereich, Gruppenwirkung und Determinantenform.
Variation REAL $\infty \beta$	Branching- und Carrier-Variationen; die aktuell vorhandene IdealThread -Variation ist Boundary-Source-No-go, waehrend kuenftige nicht-singleton Variationen als Kandidaten der GeneratedNonSingletonSubstrateRoute dienen koennen. Zusaetzlich Testfeld fuer Regularitaetsdefekte, nichtregulaere Spektraldiagnostik und robuste Boundary-Strukturen.
Weighted/MeasureGraph REAL ∞	Allgemeinstes Regime; nur zulaessig mit derived-only Gewichtung, invariantem Masse, Spur/Trace, Gruppoid- oder Graphing-Struktur und passendem Determinantenbegriff.

5.3 Neue A-seitige Seed-Pflichten

- **Graph/IharaZetaSeed.lean**: Bass-Hashimoto-/Ihara-Daten aus dem realen endlichen Graphen; Regularitaets- und Zyklizitaetsgate.
- **Graph/RamanujanTest.lean**: Ramanujan- oder Defekt-Test nur nach Grad-/Regularitaetsnormalisierung; LPS-/Quaternionenbezug nur als spaeter Vergleich zum CD-Pfad.
- **Graph/SpectralGapSeed.lean** und **Graph/CheegerSeed.lean**: Gap, normalisierte Luecke und isoperimetrischer Seed als Exportdaten fuer spaetere OQS-/Geometrie-Pillars.
- **Infinite/InfiniteSubstrateRegistry.lean**: Pflichtklassifikation jedes unendlichen Substrats vor Zeta-, Spektralmasse-, Ramanujan-, L-Funktions- oder Gap-Aussagen.
- **Infinite/FiniteToInfiniteSpectralTransfer.lean** und **Infinite/IntegratedDensityOfStatesSeed.lean**: Transfer von endlichen REAL-Approximanten zu IDEAL ∞ -/REAL ∞ -Spektralmasse nur ueber explizite Konvergenz- und Randartefaktkontrolle.
- **Infinite/PeriodicOrQuotientREALInfinity.lean** und **Infinite/MeasureGraphZetaInterface.lean**: nichttriviale unendliche Graph-Zeta nur bei abgeleiteter Periodizitaet, Quotientierung, Masse-/Spur- oder Gruppoidstruktur.
- **BoundarySource/ExistingIdealThreadNoGo.lean**: universelles No-go fuer alle aktuell vorhandenen ToCStrong.ofIdeal/IdealThread-Substrate.
- **BoundarySource/GeneratedSubstrateRoute.lean**, **BoundarySource/BranchAddressSubstrate.lean**, **BoundarySource/BoundaryStateSubstrate.lean**, **BoundarySource/HistoryExpandedSubstrate.lean** und **BoundarySource/InterfaceExposureSubstrate.lean**: konditional offene Carrier-first-Route fuer legale nicht-singleton Substrate.

- `BoundarySource/BoundarySourceTypeDecision.lean`, `BoundarySource/RecursiveLevelHistoryTypeDecision.lean` und `BoundarySource/BoundarySourceDecisionLedger.lean`: dokumentieren AR2b-D als geschlossene Entscheidung fuer Route II; Status `RecursiveTypeDecisionClosed`, solange Adapter an S9h-/GeneralizedDtN-/MultiSchur-Provenienz anschliessbar sind.
- `BoundarySource/LevelHistoryIndex.lean`, `BoundarySource/LevelStepWitness.lean`, `BoundarySource/RecursiveLevelHistoryCarrier.lean`, `BoundarySource/LevelHistoryMatrix.lean` und `BoundarySource/MultiSchurToLevelHistoryAdapter.lean`: konkrete AR2b-D-Signatur fuer Route II; `Fin (L+1)` ist nur History-Index, `witnessAt` traegt die per-level-Provenienz, `LevelHistoryMatrix L` ist die operative `ExecComplex`-Matrix, `MultiSchurStrong` bleibt Provenienzancker.
- `BoundarySource/RecursiveLevelHistoryRoute.lean`: operator/history-first-Route nach `RecursiveTypeDecisionClosed`; kein Platzhalter fuer eine freie `Fin (L+1)`-Boundary und kein frei gespeichertes Matrixfeld ohne `matrix_from_source`.
- `BoundarySource/BoundarySourceInterface.lean` und `BoundarySource/BoundarySourceConvergence.lean`: gemeinsame Konsumoberflaeche und spaeterer Test, ob Generated- und Recursive-Route dieselbe Boundary beschreiben oder eine Obstruktion liefern.
- `Actions/ActionPackage.lean`: minimale Signatur fuer Traeger, wirkendes Objekt, Wirkungsabbildung, Gesetze, Preservation-Lemmata, Invarianten und Obstruktionsstatus.
- `Actions/GeneratorActionInventory.lean`: AR3a-Inventar der aus `BoundarySource`, Schur/DtN, Bright/Dark, CD und CM ableitbaren Wirkungen; nur Ledger, keine freie Symmetriehauptung.
- `Actions/ActionFormatDecision.lean`: AR3b-Entscheidungsphase; klassifiziert jeden AR3a-Kandidaten vor mathematischem Ausbau als global, lokal, selbstaehnlich/wreath-rekursiv, branch-artig, groupoid/partiell, Hecke/Double-Coset-operatorisch, coherent-configuration-artig, profinit/Galois-artig, building-artig, VOA-orbifold-kategorial oder reine Watchlist.
- `Actions/TreeBranchAction.lean`, `Actions/BrightDarkInvolutionAction.lean`, `Actions/LevelHistoryAction.lean` und `Actions/MobiusSchurAction.lean`: fruehe Action-Kandidaten mit Preservation-Sperren fuer Cutoff, BoundarySource, Levelordnung und Schur/DtN-Daten.
- `Actions/CMActionInterface.lean`, `Actions/CDActionInterface.lean` und `Actions/VOAActionInterface.lean`: spaetere Action-Interfaces fuer Modularitaet/CM, Cayley-Dickson und VOA/Moonshine.
- `Actions/RootSystemActionBoundary.lean`, `Actions/RootlessChiralActionTest.lean` und `Actions/LatticeActionObstruction.lean`: Abgrenzung zwischen Weyl-/Cartan-/Root-System-Wirkungen, rootless/chiralen Lattice-Symmetrien, sporadischen Kandidaten und externem Leech-Vergleich.
- `Actions/RootSystemPrecisionLedger.lean`: trennt root set, simple-root basis, root lattice, Cartan integers, reflection closure, Weyl action und rootless/chiral obstruction.
- `Actions/ActionConvergenceLedger.lean`: AR25-Wirkungsledger mit Hauptstatus plus Substatus `RootSystemActionWitness`, `RootSystemActionObstruction`, `RootlessChiralActionWitness`, `RootlessChiralActionObstruction`, `SporadicLatticeActionCandidate`, `ExternalLeechComparisonOnly`.
- `Convergence/GeneratorAspectSplit.lean`: formale Trennung von Algebra-Seite und Arithmetik-Seite als zwei Consumer desselben A-Generators.
- `Convergence/AlgebraArithmeticInterface.lean`, `Convergence/CDArithmeticCompatibility.lean` und `Convergence/QuaternionRamanujanInterface.lean`: fruehe Konvergenztests AR6a, AR10d und AR12a ohne freie Daten.
- `Convergence/CMArithmeticGeometryInterface.lean`, `Convergence/VOAHurwitzBoundaryTest.lean` und `Convergence/ConvergenceOutcomeLedger.lean`: spaetere Interface- und Ledgerpflichten AR15a, AR23a und AR25.
- `Geometry/EllipticFunctionFirstGate.lean`, `Geometry/WeierstrassEllipticFunctionLayer.lean`, `Geometry/EisensteinLatticeSumLayer.lean`, `Geometry/WeierstrassInvariantLayer.lean` und `Geometry/JInvariantLayer.lean`: AR14–AR15a-Pflichtkette $\Lambda, \wp, G_4, G_6, g_2, g_3, \Delta, j$ vor q -, L-Funktions-, VOA- oder Moonshine-Consumern.

- `ToC/GeneratedBranchFamily.lean`, `Finite/GeneratedBranchApproximant.lean` und `Coupling/GeneratedBranchMultiSchur.lean`: Hauptpfad-Erweiterungen fuer AR12a-SMOKE; sie erzeugen die ontische generated Quelle vor jeder Arithmetik-Konsumtion. `Arithmetic/Smoke/*`: konsumiert diese Quelle fuer $L=2/L=3/L>3$ -Rechnung, ohne `CutSpec.full` als Fundament zu verwenden.

6. Externe Vergleichsanker und Herkunft der Gates

6.1 Uebernahme aus der alten Planung

Behalten	Dualstrang Exec/C, Spektralwurzel als Ursprung, Schur/Moebius-Rekursion, $L=2$ Eisenstein, $L=3$ Gauss, CM/Gitter/Weierstrass/ j , Heegner-/UFD-Indikatorblock, q-Disziplin, Nicht-VOA-Gate, Lorentz/Leech/VOA/Moonshine nur als spaetere Test-/Kandidatenphasen.
Verwerfen	Altmodule unter <code>PillarA/Arithmetic/*</code> ; freies <code>ArithmeticSignature</code> -Starten; CM-Punkt als Ursprung; konditionale Charpoly-Abschluesse; externe <code>Fin n</code> -Carrier; direkte Moonshine-Semantik aus einer finite Charpoly.
Korrigieren	Die alte A14c-1-Luecke wird haerter gefasst: <code>referenceFullMultiSchur</code> auf <code>CutSpec.full</code> ist nicht mehr positive Quelle, sondern zuerst Negativ-Audit. Zusaetzlich wird der aktuelle Variation-Pfad nicht mehr als reicher Traeger behandelt, solange er ueber <code>ToCStrong.ofIdeal/IdealThread</code> laeuft. AR2b wird als Boundary-Source-Bifurkation mit Entscheidungsphase gefuehrt: AR0, AR1, AR2a und AR2b-0 sind sofort implementierbar; AR2b-2 darf erst nach Typ- und API-Entscheidung fuer <code>RecursiveLevelHistoryBoundarySource</code> implementiert werden.
Anschliessen	Cayley-Dickson/Hurwitz darf aus dem bereits gruenen Strukturpfad angeschlossen und verwendet werden; dies geschieht nicht als spaetes Anhaengsel, sondern als Algebra-Arithmetik-Konvergenzquerachse mit fruehen Gates AR6a, AR10d, AR12a, AR15a, AR23a und dem Ledger AR25. Ergaenzend wird nach AR2b eine Wirkungs-/Symmetrie-Querachse eingefuehrt: Generator-, Boundary-, Schur-, CM-, CD- und spaetere VOA-Strukturen duerfen Gruppen/Monoid/Automorphismen nur als <code>ActionPackage</code> mit Traeger, Wirkung, Preservation und Invarianten konsumieren. REALOQS bleibt dagegen Legacy-Inspiration fuer fachliche Patterns, nicht Provenienz- oder Importquelle.

6.2 TomS-/Jakito- und Quellenanker: phasenspezifische Zuordnung

Diese Zuordnung ist eine Orientierungs- und Provenienzkarte fuer die mathematische Landkarte des Plans. Sie ist keine formale Beweisquelle, kein externer Axiomenspeicher und kein Ersatz fuer mathlib-/Lean-Beweise. TomS' Beitraege liefern Navigation; der CNNA-Code muss jede konsumierte Aussage derived-only oder ueber explizit markierte externe Standardsaetze schliessen.

AR8–AR9; TomS #11, #15, #17–#20

Imaginaer-quadratische Zahlringe, zwei Ordnungstypen fuer ω , Gitter ueber $\mathbb{C}$ und die Korrektur: Gauss/Eisenstein sind nicht beliebige konkrete Gitter, sondern einfachste Gitter-/Ordnungstypen. Planfolge: L2/L3 identifiziert Ordnungstypen und Normformen erst nach Schur-Identitaetsbeweis; keine beliebige Gitterklassifikation aus $L=2/L=3$ extrapolieren.

AR12; TomS #9, #11–#20, #48

Prim versus irreduzibel, UFD-Problem, Klassenzahl-/Nicht-UFD-Warnung, quadratische Ganzzahlen $\mathbb{Z}[\omega]$ und Diskriminantenkonventionen. Planfolge: Pflichtlemma `schur_discrim_to_fundamental_discrim`; Schur-Diskriminante, Ordnung, Fundamentaldiskriminante und positives Heegner- d strikt trennen.

AR14–AR15; TomS #22, #30, #65

Modulargruppe/Moebiuswirkung, Modulfunktionen auf der oberen Halbebene, Eisensteinreihen G_{2k} , $g_2 = 60G_4$, $g_3 = 140G_6$, Δ und $j = 1728g_2^3/\Delta$. Planfolge: Weierstrass- und j -Daten sind Consumer von CM-/Gitterdaten; kein CM-Punkt als freier Start.

AR16; TomS #1–#10, #48, #72

Euler-/Heegner-Indikator, -163 , UFD/class-number-one-Kontext, $e^{\pi\sqrt{163}}$ -Phaenomen

und Heegner-Liste. Planfolge: Heegner/UFD ist Indikatorblock nach AR12–AR15; keine Eingabe fuer Schur, CM oder j .

AR17; TomS #30, #65, #72

$q_{\text{mod}} = \exp(2\pi i\tau)$, Fourier-/ q -Reihen der Eisensteinreihen und Korrektur: j hat eine Laurent-Reihe, nicht Taylor-Reihe. Planfolge: harte Parameterentrennung zwischen `spectralParameter` : Rat und q_{mod} ; j -Expansion nur als Laurent-Objekt.

AR18; TomS #49

L-Funktionen, Eulerprodukt, Dirichlet-Charaktere und multiplikative Koeffizientenstruktur; Riemann- ζ ist Spezialfall mit trivialen Charakteren, nicht zentraler Binder. Planfolge: L-Seed nur bei bewiesener Multiplikativitaetsstruktur; kein Eulerprodukt ohne Proof.

AR10b, AR18b, AR18c; externe Graph-/Spektralanker

Nicht primaer aus TomS, sondern aus etablierter Spektralgraphentheorie: spektrale Luecke, Cheeger-/Expansion, Ramanujan-Defekt sowie Ihara-/Bass-Hashimoto-Zeta werden als A-seitige Seeds ergaenzt. Planfolge: sie bleiben berechenbare Diagnostik- und Exportdaten, keine fruehen physikalischen Schlussfolgerungen und keine automatische Nichttrivialitaet fuer reine Baumtrunkierungen. AR18c ergaenzt darauf aufbauend die unendliche Regime-Disziplin: periodische, quotientierte, gemessene oder gerichtete Grenzobjekte duerfen nur mit abgeleiteter Zusatzstruktur als Zeta- oder Spektralmass-Traeger dienen.

AR19–AR20; TomS #65, #72

Monster-Darstellungsdimensionen und Koeffizientenledger: $196884 = 1 + 196883$, weitere Dimensionen 21296876, 842609326, ... Planfolge: nur Vergleichsdimensionen und Charaktertests; kein Monster-/VOA-Schluss aus Koeffiziententreffern.

AR21; TomS #64, #72

Leech-Lattice, Conway-Gruppe, gerade/unimodular/chiral/rootless-Kontext; 26D-lorentzischer Gitter-/Weyl-Vektor-Ausblick und 24D-Leech-Projektion. Planfolge: eigenes Lorentz-/Leech-Gate bleibt Pflicht; Leech folgt weder aus j noch aus Koeffizienten allein.

AR22; TomS #72, #73

VOA als Zustands-/Weltflaechenstruktur, 26D-konforme Theorie mit 24D-Leech-Kompaktifizierung, Griess-Algebra, Monster-Lie-Algebra als verallgemeinerte Kac–Moody-Struktur. Planfolge: Interface formuliert nur Pflichtfelder/Gates: grading, vacuum, state-field map, locality/Jacobi, Virasoro/conformal vector, Kac–Moody/Griess-Schnittstelle.

AR23; TomS #65, #72, #73

Monstrous Moonshine, Conway–Norton, Borchers, Monster-Modul, Monster als Automorphismengruppe geeigneter Struktur. Planfolge: Moonshine bleibt Brueckentest nach abgeleitetem Traeger und bewiesenen Charakteren; Monstergruppe nie als Input.

AR3a–AR3b, AR13–AR15, AR19–AR25; Wirkungs-/Symmetrie-Querachse

Gruppen, Monoide und Automorphismen dienen nur als mathematische Vergleichssprache, solange sie nicht als A-interne Aktionen konstruiert sind. Externe Orientierung: modulare Gruppenwirkung auf der oberen Halbebene, Galoisgruppen als Automorphismen von Koerpererweiterungen, Conway-/Leech- und Monster-/VOA-Automorphismen sowie Lie-Typ-Gruppen als Wirkungen auf abgeleiteten Traegern. Planfolge: `ActionPackage` vor jeder Symmetriebehauptung; `GeneratorActionInventory` nach AR2b; `ActionFormatDecisionLedger` nach AR3a; `ActionConvergenceLedger` in AR25. Root-System-, Weyl-/Cartan-, rootless/chiral-

und sporadische Lattice-Deutungen werden getrennt gelogget; Leech/Conway bleibt `ExternalLeechComparisonOnly`, bis ein eigener CNNA-Traeger bewiesen ist.

AR6a, AR10d, AR12a, AR15a, AR23a, AR25; Algebra-Arithmetik-Konvergenzquerachse
Externe Motivation, nicht CNNA-Provenienz: LPS-/Pizer-/JL-nahe Ramanujan-Konstruktionen zeigen echte Bruecken zwischen Spektrum/Expansion und Quaternionenalgebren; Borchers' Monster-Lie-Algebra zeigt den spaeteren Moonshine-Zieltyp als algebraisch strukturiertes Objekt; Gross' CM-Monographie markiert elliptische Kurven mit komplexer Multiplikation als arithmetisch-geometrischen Schnittstellenanker. Planfolge: alle drei werden nur in Konvergenztests gespiegelt; kein externer Satz wird als A-interner Schluss importiert.

AR24; TomS #43–#53, #63

Endliche einfache Gruppen: zyklisch, alternierend/symmetrisch, Lie-Typ ueber endlichen Koerpern; Lie-Typ nicht als diskrete $SO(n)$ -Untergruppe misslesen. Planfolge: Residuen-/Lie-Typ-Block bleibt Vergleichs- und Testblock; kein direkter E8-/Lie-Sprung.

String-Fernziel; IdealThread-/CutSpec-Hinweis

Nicht als CNNA-Provenienz, sondern als aus dem Codebefund motivierter Forschungsanker: `IdealThread` ist ein eindimensionaler Nullpfad im Ambient-Substrat; `RegularCell/LevelVariableCell` liefern den Target-/Ambientraum; `CutSpec` bleibt eine moegliche Expositions-, Defekt- oder Worldsheet-Schicht. Planfolge: Nur nach erfolgreicher generated-Substrat- und Smoke-Berechnung darf ein separater Rekonstruktionspfad fuer stringtheoretische Strukturen entworfen werden. Keine Aussage ueber Strings, Weltflaechen, Targetsaces oder Quantisierung fliesst in AR0–AR18 zurueck.

AR28; Schur-Multiplier-Ergaenzung

Nicht aus TomS, sondern aus der Anschlussfrage: projektive versus lineare Gruppen-/VOA-Aktion, $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$, 2-Kozyklus, zentrale Erweiterung/Schur-Cover. Planfolge: reines Fernziel nach realer Gruppen-/VOA-Aktion; keine Rueckprojektion auf Schur-Eliminierung.

Weitere Quellen- und Statusanker

- TomS' spaetere Selbstrelativierung des Threads als oberflaechliche Orientierung wird als Statusperre gelesen: die obige Zuordnung dokumentiert Navigation, nicht Beweisautoritaet.
- Bestehende Cayley-Dickson-/Hurwitz-Infrastruktur im S9h-Anhang: `CNNA/Structural/CayleyDickson/BuildAll.lean`, `S6HurwitzStopSeed`, `S6FullAlternativeLawBoundary`, Norm-/Produkt-/Division-Slot-Module. Diese duerfen als aktive A-interne Strukturquellen angeschlossen werden, sofern Importketten- und Consumer-Disziplin eingehalten sind.
- REALOQS-Legacy: nur Inspirationsquelle fuer KMS/Gibbs/GNS/Stinespring- und Kanal-Patterns; kein Code-Transfer und kein aktiver Provenienzpfad des neuen Arithmetikplans.
- Externe ∞ -Grapharithmetikanker: Ihara-Zeta fuer measure graphs, periodische Graph-Zeta, Benjamini-Schramm-/Weak-Convergence, Integrated Density of States, Kesten-McKay-/Regular-Tree-Spektralmass und Fuglede-Kadison-Determinanten dienen als Vergleichslandkarte. Sie werden nicht importiert, sondern in AR18c nur als Strukturpflichten gespiegelt: Mass/Spur/Gruppoid/Fundamentaltbereich/Determinante muessen CNNA-intern bereitstehen oder die Aussage bleibt blockiert.
- Externe Algebra-Arithmetik-Konvergenzanker: Charles-Goren-Lauter, *Families of Ramanujan Graphs and Quaternion Algebras*, CRM Proceedings and Lecture Notes 47 (2008), motiviert AR10d als Vergleich zu quaternionischen Ramanujan-Konstruktionen; Borchers, *The monster Lie algebra*, *Advances in Mathematics* 83(1), 30–47 (1990), motiviert AR23a als

spätere algebraische Boundary-Prüfung; Gross, *Arithmetic on Elliptic Curves with Complex Multiplication*, LNM 776 (1980), motiviert AR15a als CM-/elliptische-Kurven-Schnittstelle. URLs: <https://www.math.mcgill.ca/goren/PAPERSpublic/FinalRamanujan.pdf>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000187089090067W>, <https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0096754>.

- Externe Wirkungs-/Symmetrie-Anker: Zagiers Darstellung von Modulformen über die Wirkung auf $\mathbb{H}$, Milnes Galois-Theorie als Automorphismenrahmen, Duncan–Mack–Crane zum Conway-/Leech-/Super-VOA-Pfad und Darstellungen der Monster-VOA-Automorphismen dienen nur als Vergleichslandkarte für AR3a/AR25. URLs: https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-74119-0_1/fulltext.pdf, <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/FT.pdf>, <https://arxiv.org/abs/1409.3829>, <https://arxiv.org/pdf/2206.15391>. Rootless-/chiral-Lattice-Orientierung aus TomS #84 und der Leech-/Conway-Literatur dient nur als Warnung gegen naive Weyl-/Lie-Lesarten: root-system-artige und rootless/sporadische Wirkungen sind getrennte Ledgerfäelle, kein Beleg für eine CNNA-Leech-Konstruktion.
- String-/Worldsheet-Hinweis: Die IdealThread-Analyse motiviert einen künftigen, nun konkreteren Rekonstruktionspfad für Stringtheorie: Faden/Targetspace/Worldsheet werden als getrennte Strukturpflichten gelesen. `IdealThread` liefert höchstens das Fadenvergleichsbild, generated nicht-singleton Substrate liefern den Ambient-/Target-Kandidaten, und `CutSpec` kann später als Expositions-/Defekt-/Worldsheet-Schnittstelle geprüft werden. Dieser Hinweis ist explizit kein aktiver Arithmetikbeweis und kein Input für AR12a-SMOKE.
- Jakito #87/#88 sowie TomS #89/#90 werden als Korrekturanker für die Planreihenfolge genutzt: #87 erzwingt die elliptische-Funktion-Schicht vor q -, L -Funktions- und Moonshine-Consumern; #88 und TomS #90 präzisieren, dass Root-Systeme nicht als Basen zu behandeln sind und dass ein Gitter mit Basis oder Erzeugendensystem nicht automatisch ein Root-System-Gitter ist. TomS #89 bestatigt zugleich: elliptische Funktionen gehören zur lokalen Δ -/ j -Provenienz, sind aber kein globales Bindeglied zu sporadischen/VOA-Strukturen. Externe mathematische Orientierung: Weierstrass- $\wp$ -Gleichung und Eisenstein-Gittersummen liefern g_2, g_3, Δ, j ; Standard-Root-System-Definitionen trennen root set, simple roots, root lattice, Cartan integers und Weyl action. Diese Quellen sind Orientierungsanker, keine CNNA-Provenienz.
- mathlib-Orientierung: `Mathlib.NumberTheory.Modular`, `Mathlib.NumberTheory.ModularForms.*`, `Mathlib.NumberTheory.LSeries.*`, `Mathlib.NumberTheory.NumberField.*`; konkrete Importexistenz immer gegen Lean 4.28.0 im Repo prüfen.
- Alter A-Plan und A14c-Closure-Plan: nur als Negativ-/Gate-Quelle; kein Code-Transfer.

7. Fernziel-Watchlist: IdealThread, CutSpec und Stringtheorie-Rekonstruktion

Der IdealThread/String-Hinweis wird als eigenes Fernziel geführt, weil er aus dem Codebefund heraus konkreter geworden ist: ein eindimensionaler Nullpfad allein trägt nicht die b -/ β -abhängige Arithmetik, sondern benötigt ein nicht-singleton Ambient-Substrat. Für eine spätere Stringtheorie-Rekonstruktion wären deshalb mindestens drei getrennte Proof-Obligations erforderlich: ein abgeleiteter Faden-/Worldline-Träger, ein abgeleiteter Target-/Ambientraum und eine abgeleitete Expositions- oder Worldsheet-Schicht.

Methodische Sperren: Dieses Fernziel ist kein Input für AR0–AR18, keine Erklärung der Eisenstein-/Gauss-Rechnung und keine Rechtfertigung für `CutSpec.full` im Arithmetikpfad. `CutSpec` bleibt als mögliche Defekt-/Region-/Worldsheet-Schnittstelle erhalten, muss aber später eigene Träger-, Expositions-, Invarianz- und Dynamiklemmata liefern. Ein positiver AR12a-SMOKE-Befund wäre nur eine notwendige Plausibilisierung des Ambient-Substrats, kein Stringtheorie-Beweis.

Mögliche spätere Module bleiben Comparison-/Watchlist-only:

```
CNNA/PillarA/StringTheory/IdealThreadStringMotivation.lean
CNNA/PillarA/StringTheory/CutSpecWorldsheetWatchlist.lean
CNNA/PillarA/StringTheory/TargetAmbientReconstructionGate.lean
```


8. Fernziel: Schur-Multiplier-Gate

Dieses Fernziel wird erst aktiv, wenn AR19–AR24 tatsaechlich eine derived-only endliche Gruppen-, VOA- oder Moonshine-Aktionsoberflaeche erzeugen. Dann ist zu pruefen, ob die Aktion linear oder nur projektiv ist. Im projektiven Fall muss der entstehende 2-Kozyklus identifiziert und seine Klasse in $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$ gegen Trivialitaet geprueft werden. Nichttrivialitaet erzwingt eine derived-only zentrale Erweiterung bzw. einen Schur-Cover als eigene Proof-Obligation.

Methodische Sperre: Dieses Gate erklart nicht die Schur-Eliminierung und darf nicht in AR0–AR18 zurueckprojiziert werden. Es ist ein spaeter Test auf Darstellungsanomalien und Zentralerweiterungen, falls aus dem arithmetischen Pfad echte Gruppen- oder VOA-Aktionen entstehen.