

Ime	Demo	Ime	Demo	Ime	Demo
black		lightgray		purple	
blue		lime		red	
brown		magenta		teal	
cyan		olive		violet	
darkgray		orange		white	
gray		pink		yellow	
green					

Svet je zdaj rdeč, nekateri deli so rumeni.

$$\sum_{k=0}^{10} i$$

Vse še vedno rdeča zdaj modra.

S l o v e n i j a

Nula
Tri
Sedem
Enaist

To je rdeča barva Univerze v Ljubljani.

Barva strani je rumena,
besedilo pa nasprotno rumeno.

Zanimivo je, kako lahko barve
izboljšajo dokument. Vendar
pa lahko prekomerna uporaba
barv dokument tudi pokvari.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \text{ vs. } e^{i\pi} + 1 = 0$$

Dobrodošli na Univerzi v Lju-
bljani! Ta barva mi je zelo všeč.

Ukaz `\zap{x}{n}` ustvari
zaporedje $x_1, \dots, x_n$, torej
`\zap{a}{10}` daje $a_1, \dots, a_{10}$.

Ukaz `\pozdrav[<arg>]` poz-
dravi `<arg>`, če ga ne damo,
pozdravi svet: Pozdravljeni,
vsil, Pozdravljeni, svet!.

Nekatere zaporedje imajo ve-
liko elementov: $a_1, \dots, a_{1000}$, za
večino pa sploh ne vemo, koliko
jih je: $b_1, \dots, b_n$.

Na splošno ima vektor veliko vnosov: $(x_1, \dots, x_n)$, vendar večino časa delamo z vektorji s 3 vnosi: (x_1, x_2, x_3) .

Ni neobveznega argumenta. Neobvezni argument je: **Podan argument**.

Večina zaporedj gre od 1 do n : $a_1, \dots, a_n$, vendar včasih želimo drugačen začetek: $a_0, \dots, a_n$, ali drugačen konec: $a_1, \dots, a_{500}$. ali pa kar oboje: $a_5, \dots, a_{500}$.

Boštjan je rekel: "Danes je lep dan."

Ana je rekla: "Upam, da bo jutri tudi tako lep dan."

Poslušajte! Njegova veličanstvo, kralj *Artur* bo podal izjavo:

KRALJ VAM ŽELI LEPE PRAZNIKE

Konec izjave. Hvala za vašo pozornost.

Poslušajte! Njegova veličanstvo, kralj *Artur* bo podal izjavo:

KRALJEVE BESEDE.

Konec izjave. Kralj je hvalžen za vašo pozornost.

Poslušajte! Njena veličanstvo, kraljica *Guinevere* bo podala izjavo:

KRALJIČINE BESEDE.

Konec izjave. Kraljica je hvaležna za vašo pozornost.