

# Anteros Example REST API Documentation

# Table of Contents

- Overview
  - 1. General
    - 1.1. HTTP verbs
    - 1.2. Pagination
- Resources
  - 2. BancoController
    - 2.1. Insere ou atualiza um objeto.
    - 2.2. Insere ou atualiza um objeto.
    - 2.3. Remove um objeto pelo ID.
    - 2.4. Remove todos os objetos da classe.
    - 2.5. Busca um objeto pelo seu ID.
    - 2.6. Busca os objetos da classe com paginação.
    - 2.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
    - 2.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
    - 2.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
    - 2.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
    - 2.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
    - 2.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
    - 2.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
    - 2.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
    - 2.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
  - 3. ContaPagarController
    - 3.1. <Não informado>
    - 3.2. <Não informado>
    - 3.3. <Não informado>
    - 3.4. <Não informado>
    - 3.5. Insere ou atualiza um objeto.
    - 3.6. Insere ou atualiza um objeto.
    - 3.7. Remove um objeto pelo ID.
    - 3.8. Remove todos os objetos da classe.
    - 3.9. Busca um objeto pelo seu ID.
    - 3.10. Busca os objetos da classe com paginação.
    - 3.11. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
    - 3.12. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
    - 3.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
    - 3.14. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

- 3.15. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
- 3.16. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
- 3.17. Retorna a quantidade de objetos da classe.
- 3.18. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 3.19. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 4. ContaReceberCobrancaController
  - 4.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 4.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 4.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 4.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 4.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 4.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 4.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 4.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 4.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 4.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 4.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 4.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 4.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 4.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 4.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 5. ContaReceberController
  - 5.1. Gera as contas recorrentes.
  - 5.2. <Não informado>
  - 5.3. <Não informado>
  - 5.4. <Não informado>
  - 5.5. Insere ou atualiza um objeto.
  - 5.6. Insere ou atualiza um objeto.
  - 5.7. Remove um objeto pelo ID.
  - 5.8. Remove todos os objetos da classe.
  - 5.9. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 5.10. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 5.11. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 5.12. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 5.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 5.14. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

- 5.15. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
- 5.16. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
- 5.17. Retorna a quantidade de objetos da classe.
- 5.18. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 5.19. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 6. DepositoChequeController
  - 6.1. <Não informado>
  - 6.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 6.3. Insere ou atualiza um objeto.
  - 6.4. Remove um objeto pelo ID.
  - 6.5. Remove todos os objetos da classe.
  - 6.6. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 6.7. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 6.8. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 6.9. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 6.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 6.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 6.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 6.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 6.14. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 6.15. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 6.16. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 7. DocumentoOrigemContaController
  - 7.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 7.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 7.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 7.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 7.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 7.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 7.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 7.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 7.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 7.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 7.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 7.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

- 7.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
- 7.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 7.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 8. EmpresaController
  - 8.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 8.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 8.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 8.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 8.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 8.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 8.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 8.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 8.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 8.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 8.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 8.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 8.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 8.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 8.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 9. FeriadoController
  - 9.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 9.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 9.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 9.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 9.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 9.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 9.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 9.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 9.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 9.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 9.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 9.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 9.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 9.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 9.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 10. HistoricoBancarioOperacaoController
  - 10.1. Insere ou atualiza um objeto.

- 10.2. Insere ou atualiza um objeto.
- 10.3. Remove um objeto pelo ID.
- 10.4. Remove todos os objetos da classe.
- 10.5. Busca um objeto pelo seu ID.
- 10.6. Busca os objetos da classe com paginação.
- 10.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
- 10.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
- 10.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
- 10.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
- 10.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
- 10.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
- 10.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
- 10.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 10.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 11. InstrucaoCobrancaBancoController
  - 11.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 11.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 11.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 11.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 11.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 11.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 11.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 11.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 11.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 11.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 11.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 11.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 11.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 11.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 11.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 12. LotePagamentoController
  - 12.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 12.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 12.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 12.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 12.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 12.6. Busca os objetos da classe com paginação.

- 12.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
- 12.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
- 12.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
- 12.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
- 12.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
- 12.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
- 12.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
- 12.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 12.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 13. ManutencaoPrevistaController
  - 13.1. Busca manutenções vencendo do veículo
  - 13.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 13.3. Insere ou atualiza um objeto.
  - 13.4. Remove um objeto pelo ID.
  - 13.5. Remove todos os objetos da classe.
  - 13.6. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 13.7. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 13.8. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 13.9. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 13.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 13.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 13.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 13.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 13.14. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 13.15. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 13.16. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 14. OcorrenciaRemessaBancoController
  - 14.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 14.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 14.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 14.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 14.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 14.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 14.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 14.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 14.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 14.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

- 14.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
- 14.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
- 14.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
- 14.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 14.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 15. PagamentoController
  - 15.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 15.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 15.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 15.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 15.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 15.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 15.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 15.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 15.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 15.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 15.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 15.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 15.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 15.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 15.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 16. RecebimentoChequeController
  - 16.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 16.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 16.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 16.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 16.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 16.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 16.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 16.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 16.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 16.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 16.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 16.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 16.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.



- 16.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
- 16.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.
- 17. VeiculoAnexoController
  - 17.1. Insere ou atualiza um objeto.
  - 17.2. Insere ou atualiza um objeto.
  - 17.3. Remove um objeto pelo ID.
  - 17.4. Remove todos os objetos da classe.
  - 17.5. Busca um objeto pelo seu ID.
  - 17.6. Busca os objetos da classe com paginação.
  - 17.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.
  - 17.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.
  - 17.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.
  - 17.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.
  - 17.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.
  - 17.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.
  - 17.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.
  - 17.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.
  - 17.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

# Overview

## 1. General

### 1.1. HTTP verbs

An example of static AsciiDoc.

Verb	Usage
GET	Used to retrieve a resource (idempotent)
POST	Used to create a new resource
PUT	Used to update an existing resource (idempotent)
DELETE	Used to delete an existing resource

### 1.2. Pagination

Spring pagination facilities offer following:

Path	Type	Optional	Description
page	Integer	false	Page you want to retrieve. Starts at 0.
size	Integer	false	Size of the page you want to retrieve.
sort	String	false	Properties that should be sorted by in the format <code>property,property(,ASC DESC)</code> . Default sort direction is ascending. Use multiple sort parameters if you want to switch directions, e.g. <code>?sort=firstname&amp;sort=lastname,asc</code> .
content	Object Array	false	Actual items.
totalElements	Integer	false	Total count.
totalPages	Integer	false	Total pages with current page size.
last	Boolean	false	If this page is the last one.

Path	Type	Optional	Description
numberOfElements	Integer	false	Actual size of content array (number of items).
first	Boolean	false	If this page is the first one.
sort	Object	true	Sort information object.
size	Integer	false	Requested size of the page.
number	Integer	false	Page number.

# Resources

## 2. BancoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 2.1. Insere ou atualiza um objeto.

``POST /banco``

HTTP

#### 2.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 2.1.2. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco" -d "{object}"
```

BASH

##### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco"

HTTP

### 2.2. Insere ou atualiza um objeto.

``PUT /banco``

HTTP

#### 2.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 2.2.2. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco" -d "{object}"
```

BASH

##### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco"

HTTP

## 2.3. Remove um objeto pelo ID.

``DELETE /banco/{id}``

HTTP

### 2.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 2.3.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/{id}"
```

BASH

*Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/{id}"
```

HTTP

## 2.4. Remove todos os objetos da classe.

``DELETE /banco``

HTTP

### 2.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 2.4.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco?ids={ids}"
```

BASH

*Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco?ids={ids}"
```

HTTP

## 2.5. Busca um objeto pelo seu ID.

``GET /banco/{id}``

HTTP

### 2.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

## 2.5.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/{id}"

HTTP

## 2.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /banco/findAll`
```

HTTP

### 2.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 2.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 2.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /banco/findAll`
```

HTTP

### 2.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 2.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 2.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /banco/findWithFilter`

HTTP

### 2.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 2.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 2.8.3. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

<sup>BASH</sup>

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findWithFilter?size={size}&page={page}"

<sup>HTTP</sup>

## 2.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

`GET /banco/findByNamedQuery/{queryName}`

HTTP

### 2.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 2.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 2.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 2.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /banco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 2.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 2.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 2.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 2.10.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 2.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.



`GET /banco/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}`

HTTP

### 2.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 2.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 2.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 2.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

`POST /banco/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`

HTTP

### 2.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 2.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

Parameter	Type	Optional	Description
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 2.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 2.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 2.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /banco/count`
```

HTTP

### 2.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/count"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/count"
```

HTTP

## 2.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /banco/exists/{id}`
```

HTTP

### 2.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 2.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/exists/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/exists/{id}"

HTTP

## 2.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /banco/exists`
```

HTTP

### 2.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 2.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/exists?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/banco/exists?ids={ids}"

HTTP

## 3. ContaPagarController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 3.1. <Não informado>

```
`GET /contaPagar/gerarContasRecorrentes`
```

HTTP

### 3.1.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
frequencia	FrequenciaContaRecorrente	False	<Nulo>
dia	Integer	False	<Nulo>
dtInicial	Date	False	<Nulo>
dtFinal	Date	False	<Nulo>
idFilial	Long	False	<Nulo>

Parameter	Type	Optional	Description
idPessoa	Long	False	<Nulo>
idConta	Long	True	<Nulo>
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
vlDocumento	BigDecimal	False	<Nulo>
observacao	String	True	<Nulo>
idCentroCusto	Long	True	<Nulo>

### 3.1.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/gerarContasRecorrentes?observacao={observacao}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&frequencia={frequencia}&dtFinal={dtFinal}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&vlDocumento={vlDocumento}&dtInicial={dtInicial}&dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&dia={dia}&idFilial={idFilial}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/gerarContasRecorrentes?observacao={observacao}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&frequencia={frequencia}&dtFinal={dtFinal}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&vlDocumento={vlDocumento}&dtInicial={dtInicial}&dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&dia={dia}&idFilial={idFilial}"
```

## 3.2. <Não informado>

```
`GET /contaPagar/gerarContasParceladas`
```

### 3.2.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Long	False	<Nulo>
idPessoa	Long	False	<Nulo>

Parameter	Type	Optional	Description
idConta	Long	True	<Nulo>
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
idCondicaoPagamento	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
vlTotalDocumento	BigDecimal	False	<Nulo>
observacao	String	False	<Nulo>
idCentroCusto	Long	True	<Nulo>

### 3.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/gerarContasParceladas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&vlTotalDocumento={vlTotalDocumento}&observacao={observacao}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&especieTitulo={especieTitulo}&idCondicaoPagamento={idCondicaoPagamento}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/gerarContasParceladas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&vlTotalDocumento={vlTotalDocumento}&observacao={observacao}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&especieTitulo={especieTitulo}&idCondicaoPagamento={idCondicaoPagamento}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

HTTP

## 3.3. <Não informado>

```
`GET /contaPagar/agruparContas`
```

HTTP

### 3.3.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Long	False	<Nulo>
contas	Long	False	<Nulo>
motivo	String	False	<Nulo>

Parameter	Type	Optional	Description
idPessoa	Long	False	<Nulo>
idConta	Long	True	<Nulo>
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
dtVencimento	Date	False	<Nulo>
prazoDias	Long	False	<Nulo>
idCentroCusto	Long	True	<Nulo>

### 3.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaPagar/agruparContas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&contas={contas}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/agruparContas?dtEmissao=HTTP{dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&contas={contas}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

## 3.4. <Não informado>

```
`GET /contaPagar/substituirConta`HTTP
```

### 3.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Long	False	<Nulo>
idConta	Long	True	<Nulo>
motivo	String	False	<Nulo>

Parameter	Type	Optional	Description
idPessoa	Long	False	<Nulo>
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
dtVencimento	Date	False	<Nulo>
prazoDias	Long	False	<Nulo>
idCentroCusto	Long	True	<Nulo>

### 3.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/substituirConta?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/substituirConta?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idCentroCusto={idCentroCusto}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

HTTP

## 3.5. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /contaPagar`

HTTP

### 3.5.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 3.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar"

HTTP

## 3.6. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /contaPagar`

HTTP

### 3.6.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 3.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar"

HTTP

## 3.7. Remove um objeto pelo ID.

`DELETE /contaPagar/{id}`

HTTP

### 3.7.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 3.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/{id}"

HTTP

## 3.8. Remove todos os objetos da classe.

`DELETE /contaPagar`

HTTP

### 3.8.1. Query parameters



Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 3.8.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar?ids={ids}"
```

HTTP

## 3.9. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /contaPagar/{id}`
```

HTTP

### 3.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 3.9.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-  
Service/contaPagar/{id}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/{id}"
```

HTTP

## 3.10. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /contaPagar/findAll`
```

HTTP

### 3.10.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 3.10.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findAll?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 3.11. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /contaPagar/findAll`
```

HTTP

### 3.11.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 3.11.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findAll?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findAll?ids={ids}"
```

HTTP

## 3.12. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /contaPagar/findWithFilter`
```

HTTP

### 3.12.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 3.12.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 3.12.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 3.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /contaPagar/findByNamedQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 3.13.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 3.13.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 3.13.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 3.14. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /contaPagar/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 3.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 3.14.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 3.14.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 3.14.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findByNameNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/findByNameNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 3.15. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /contaPagar/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 3.15.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 3.15.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 3.15.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaPagar/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/contaPagar/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 3.16. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /contaPagar/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 3.16.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 3.16.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 3.16.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 3.16.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaPagar/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/contaPagar/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 3.17. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /contaPagar/count`
```

HTTP

### 3.17.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/count"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/count"

HTTP

## 3.18. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /contaPagar/exists/{id}`
```

HTTP

### 3.18.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 3.18.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/exists/{id}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/exists/{id}"

HTTP

## 3.19. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /contaPagar/exists`
```

HTTP

### 3.19.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 3.19.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/exists?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaPagar/exists?ids={ids}"

HTTP

## 4. ContaReceberCobrancaController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 4.1. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /contaReceberCobranca`

HTTP

#### 4.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 4.1.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca"

HTTP

### 4.2. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /contaReceberCobranca`

HTTP

#### 4.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 4.2.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca"

HTTP

### 4.3. Remove um objeto pelo ID.

``DELETE /contaReceberCobranca/{id}``

HTTP

#### 4.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

#### 4.3.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/{id}"
```

BASH

*Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/{id}"
```

HTTP

### 4.4. Remove todos os objetos da classe.

``DELETE /contaReceberCobranca``

HTTP

#### 4.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

#### 4.4.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca?ids={ids}"
```

BASH

*Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca?ids={ids}"
```

HTTP

### 4.5. Busca um objeto pelo seu ID.

``GET /contaReceberCobranca/{id}``

HTTP

#### 4.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.



## 4.5.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/{id}"

HTTP

## 4.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /contaReceberCobranca/findAll`
```

HTTP

### 4.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

## 4.6.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 4.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /contaReceberCobranca/findAll`
```

HTTP

### 4.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

## 4.7.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findAll?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findAll?ids={ids}"
```

HTTP

## 4.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /contaReceberCobranca/findWithFilter`
```

HTTP

### 4.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 4.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 4.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 4.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /contaReceberCobranca/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 4.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 4.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

Parameter	Type	Optional	Description
size	int	False	Tamanho da página

### 4.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 4.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /contaReceberCobranca/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 4.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 4.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 4.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 4.10.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 4.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /contaReceberCobranca/findByNameQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 4.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 4.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 4.11.3. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 4.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /contaReceberCobranca/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 4.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 4.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

#### 4.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

#### 4.12.4. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

##### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

### 4.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /contaReceberCobranca/count`
```

HTTP

#### 4.13.1. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/count"
```

##### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/count"
```

HTTP

### 4.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /contaReceberCobranca/exists/{id}`
```

HTTP

#### 4.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description

id	String	Id do objeto
----	--------	--------------

#### 4.14.2. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/exists/{id}"
```

##### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/exists/{id}"
```

### 4.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /contaReceberCobranca/exists`
```

#### 4.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

#### 4.15.2. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/exists?ids={ids}"
```

##### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceberCobranca/exists?ids={ids}"
```

## 5. ContaReceberController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 5.1. Gera as contas recorrentes.

```
`GET /contaReceber/gerarContasRecorrentes`
```

#### 5.1.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
frequencia	FrequenciaContaRecorrente	False	Frequência para geração das contas

Parameter	Type	Optional	Description
dia	Integer	False	Dia da semana/mês
dtInicial	Date	False	Data inicial do periodo de geração
dtFinal	Date	False	Data final do periodo de geração
idFilial	Long	False	Id. da Filial
idPessoa	Long	False	Id. da pessoa
idConta	Long	True	Id. da conta financeira
numeroDocumento	String	False	Número do documento
idTipoCobranca	Long	False	Id. do tipo de cobrança
especieTitulo	EspecieTitulo	False	Espécie de título
dtEmissao	Date	False	Data de emissão
vlDocumento	BigDecimal	False	Valor do documento
observacao	String	True	Observação

### 5.1.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaReceber/gerarContasRecorrentes?observacao={observacao}&idConta={idConta}&frequencia={frequencia}&dtFinal={dtFinal}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&vlDocumento={vlDocumento}&dtInicial={dtInicial}&dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&dia={dia}&idFilial={idFilial}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/gerarContasRecorrentes?observacao=HTTP{observacao}&idConta={idConta}&frequencia={frequencia}&dtFinal={dtFinal}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&vlDocumento={vlDocumento}&dtInicial={dtInicial}&dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&dia={dia}&idFilial={idFilial}"
```

## 5.2. <Não informado>

```
`GET /contaReceber/gerarContasParceladas`
```

HTTP

### 5.2.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
-----------	------	----------	-------------

idFilial	Long	False	<Nulo>
idPessoa	Long	False	<Nulo>
idConta	Long	True	<Nulo>
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
idCondicaoPagamento	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
vlTotalDocumento	BigDecimal	False	<Nulo>
observacao	String	False	<Nulo>

### 5.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/gerarContasParceladas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&vlTotalDocumento={vlTotalDocumento}&observacao={observacao}&idConta={idConta}&especieTitulo={especieTitulo}&idCondicaoPagamento={idCondicaoPagamento}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/gerarContasParceladas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&vlTotalDocumento={vlTotalDocumento}&observacao={observacao}&idConta={idConta}&especieTitulo={especieTitulo}&idCondicaoPagamento={idCondicaoPagamento}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

## 5.3. <Não informado>

```
`GET /contaReceber/agruparContas`
```

HTTP

### 5.3.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Long	False	<Nulo>
contas	Long	False	<Nulo>
motivo	String	False	<Nulo>



Parameter	Type	Optional	Description
idPessoa	Long	False	<Nulo>
idConta	Long	True	<Nulo>
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
dtVencimento	Date	False	<Nulo>
prazoDias	Long	False	<Nulo>

### 5.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/agruparContas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&contas={contas}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/agruparContas?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&contas={contas}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

HTTP

## 5.4. <Não informado>

```
`GET /contaReceber/substituirConta`
```

HTTP

### 5.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Long	False	<Nulo>
idConta	Long	True	<Nulo>
motivo	String	False	<Nulo>
idPessoa	Long	False	<Nulo>

Parameter	Type	Optional	Description
numeroDocumento	String	False	<Nulo>
idTipoCobranca	Long	False	<Nulo>
especieTitulo	EspecieTitulo	False	<Nulo>
dtEmissao	Date	False	<Nulo>
dtVencimento	Date	False	<Nulo>
prazoDias	Long	False	<Nulo>

### 5.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaReceber/substituirConta?dtEmissao={dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/substituirConta?dtEmissao=HTTP{dtEmissao}&idPessoa={idPessoa}&motivo={motivo}&idConta={idConta}&dtVencimento={dtVencimento}&prazoDias={prazoDias}&especieTitulo={especieTitulo}&numeroDocumento={numeroDocumento}&idTipoCobranca={idTipoCobranca}&idFilial={idFilial}"
```

## 5.5. Insere ou atualiza um objeto.

```
`POST /contaReceber`HTTP
```

### 5.5.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 5.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaReceber" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber"HTTP
```

# 5.6. Insere ou atualiza um objeto.

``PUT /contaReceber``

HTTP

## 5.6.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

## 5.6.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber" -d "{object}"
```

BASH

*Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber"

HTTP

# 5.7. Remove um objeto pelo ID.

``DELETE /contaReceber/{id}``

HTTP

## 5.7.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

## 5.7.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/{id}"
```

BASH

*Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/{id}"

HTTP

# 5.8. Remove todos os objetos da classe.

``DELETE /contaReceber``

HTTP

## 5.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

## 5.8.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber?ids={ids}"
```

HTTP

## 5.9. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /contaReceber/{id}`
```

HTTP

### 5.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

## 5.9.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/{id}"
```

HTTP

## 5.10. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /contaReceber/findAll`
```

HTTP

### 5.10.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

## 5.10.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findAll?size={size}&page={page}"<sup>HTTP</sup>

## 5.11. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

`GET /contaReceber/findAll`

HTTP

### 5.11.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 5.11.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findAll?ids={ids}"BASH
```

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 5.12. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /contaReceber/findWithFilter`

HTTP

### 5.12.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 5.12.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 5.12.3. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"BASH
```

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findWithFilter?size={size}&page={page}"HTTP
```

## 5.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /contaReceber/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 5.13.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 5.13.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 5.13.3. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"BASH
```

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"HTTP
```

## 5.14. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /contaReceber/findByNameQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 5.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 5.14.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página

Parameter	Type	Optional	Description
size	int	False	Tamanho da página

### 5.14.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 5.14.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 5.15. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /contaReceber/findByNameQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 5.15.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 5.15.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 5.15.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 5.16. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /contaReceber/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 5.16.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 5.16.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 5.16.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 5.16.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/contaReceber/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 5.17. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /contaReceber/count`
```

HTTP

### 5.17.1. Example request



### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/count"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/count"

HTTP

## 5.18. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /contaReceber/exists/{id}`
```

HTTP

### 5.18.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 5.18.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/exists/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/exists/{id}"

HTTP

## 5.19. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /contaReceber/exists`
```

HTTP

### 5.19.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 5.19.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/exists?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/contaReceber/exists?ids={ids}"

HTTP

## 6. DepositoChequeController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 6.1. <Não informado>

`GET /depositoCheque/importarCheques`

HTTP

#### 6.1.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Long	False	<Nulo>
idLoteDeposito	Long	False	<Nulo>
dtInicial	Date	False	<Nulo>
dtFinal	Date	False	<Nulo>

#### 6.1.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/importarCheques?dtInicial={dtInicial}&idLoteDeposito={idLoteDeposito}&dtFinal={dtFinal}&idFilial={idFilial}"
```

BASH

##### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/importarCheques?dtInicial={dtInicial}&idLoteDeposito={idLoteDeposito}&dtFinal={dtFinal}&idFilial={idFilial}"
```

HTTP

### 6.2. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /depositoCheque`

HTTP

#### 6.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 6.2.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque" -d "{object}"
```

BASH

##### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque"
```

HTTP

## 6.3. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /depositoCheque`
```

HTTP

### 6.3.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 6.3.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque" -d "{object}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque"
```

HTTP

## 6.4. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /depositoCheque/{id}`
```

HTTP

### 6.4.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 6.4.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/{id}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/{id}"
```

HTTP

## 6.5. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /depositoCheque`
```

HTTP

### 6.5.1. Query parameters

--

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 6.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque?ids={ids}"
```

HTTP

## 6.6. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /depositoCheque/{id}`
```

HTTP

### 6.6.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 6.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-
Service/depositoCheque/{id}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/{id}"
```

HTTP

## 6.7. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /depositoCheque/findAll`
```

HTTP

### 6.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 6.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findAll?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 6.8. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /depositoCheque/findAll`
```

HTTP

### 6.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 6.8.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findAll?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findAll?ids={ids}"
```

HTTP

## 6.9. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /depositoCheque/findWithFilter`
```

HTTP

### 6.9.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 6.9.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 6.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 6.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /depositoCheque/findByNamedQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 6.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 6.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 6.10.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 6.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /depositoCheque/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 6.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 6.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 6.11.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 6.11.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

## 6.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /depositoCheque/findByNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

### 6.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 6.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 6.12.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/depositoCheque/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/depositoCheque/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 6.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /depositoCheque/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 6.13.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 6.13.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 6.13.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 6.13.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/depositoCheque/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/depositoCheque/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 6.14. Retorna a quantidade de objetos da classe.



```
`GET /depositoCheque/count`
```

HTTP

### 6.14.1. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/count"
```

BASH

*Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/count"

HTTP

## 6.15. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /depositoCheque/exists/{id}`
```

HTTP

### 6.15.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 6.15.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/exists/{id}"
```

BASH

*Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/exists/{id}"

HTTP

## 6.16. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /depositoCheque/exists`
```

HTTP

### 6.16.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 6.16.2. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/exists?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/depositoCheque/exists?ids={ids}"

HTTP

## 7. DocumentoOrigemContaController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 7.1. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /documentoOrigemConta`

HTTP

#### 7.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 7.1.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta"

HTTP

### 7.2. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /documentoOrigemConta`

HTTP

#### 7.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 7.2.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta"

HTTP

## 7.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /documentoOrigemConta/{id}`
```

HTTP

### 7.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 7.3.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/{id}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/{id}"
```

HTTP

## 7.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /documentoOrigemConta`
```

HTTP

### 7.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 7.4.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta?ids={ids}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta?ids={ids}"
```

HTTP

## 7.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /documentoOrigemConta/{id}`
```

HTTP

### 7.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

## 7.5.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/{id}"

HTTP

## 7.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /documentoOrigemConta/findAll`
```

HTTP

### 7.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 7.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 7.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /documentoOrigemConta/findAll`
```

HTTP

### 7.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 7.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findAll?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findAll?ids={ids}"
```

HTTP

## 7.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /documentoOrigemConta/findWithFilter`
```

HTTP

### 7.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 7.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 7.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 7.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /documentoOrigemConta/findByNamedQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 7.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 7.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

Parameter	Type	Optional	Description
size	int	False	Tamanho da página

### 7.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 7.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 7.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 7.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 7.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 7.10.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 7.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 7.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 7.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 7.11.3. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 7.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 7.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 7.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 7.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 7.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/findByNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 7.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /documentoOrigemConta/count`
```

HTTP

### 7.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/count"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/count"
```

HTTP

## 7.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /documentoOrigemConta/exists/{id}`
```

HTTP

### 7.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description



id	String	Id do objeto
----	--------	--------------

### 7.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/exists/{id}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/exists/{id}"
```

## 7.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /documentoOrigemConta/exists`
```

### 7.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 7.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/exists?ids={ids}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/documentoOrigemConta/exists?ids={ids}"
```

## 8. EmpresaController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 8.1. Insere ou atualiza um objeto.

```
`POST /empresa`
```

#### 8.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 8.1.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa" -d "{object}"
```

HTTP

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa"

## 8.2. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /empresa`

HTTP

### 8.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 8.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa" -d "{object}"
```

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa"

HTTP

## 8.3. Remove um objeto pelo ID.

`DELETE /empresa/{id}`

HTTP

### 8.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 8.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/{id}"

HTTP

## 8.4. Remove todos os objetos da classe.

``DELETE /empresa``

HTTP

### 8.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 8.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa?ids={ids}"

HTTP

## 8.5. Busca um objeto pelo seu ID.

``GET /empresa/{id}``

HTTP

### 8.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 8.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-  
Service/empresa/{id}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/{id}"

HTTP

## 8.6. Busca os objetos da classe com paginação.

``GET /empresa/findAll``

HTTP

### 8.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página

Parameter	Type	Optional	Description
size	int	False	Tamanho da página

### 8.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findAll?size={size}&page={page}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findAll?size={size}&page={page}"
```

## 8.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /empresa/findAll`
```

### 8.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 8.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findAll?ids={ids}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findAll?ids={ids}"
```

## 8.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /empresa/findWithFilter`
```

### 8.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 8.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 8.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

## 8.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /empresa/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 8.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 8.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 8.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 8.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /empresa/findByNameQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 8.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 8.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 8.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 8.10.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

## 8.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /empresa/findByNameQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 8.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 8.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

Parameter	Type	Optional	Description
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 8.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 8.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /empresa/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 8.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 8.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 8.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 8.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 8.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /empresa/count`
```

HTTP

### 8.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/count"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/count"
```

HTTP

## 8.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /empresa/exists/{id}`
```

HTTP

### 8.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 8.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/exists/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/exists/{id}"
```

HTTP

## 8.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /empresa/exists`
```

HTTP

### 8.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.



### 8.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/exists?ids={ids}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/empresa/exists?ids={ids}"
```

## 9. FeriadoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 05/02/2017 01:18:49

### 9.1. Insere ou atualiza um objeto.

```
`POST /feriado`
```

#### 9.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 9.1.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado" -d "{object}"
```

##### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado"
```

### 9.2. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /feriado`
```

#### 9.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 9.2.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado" -d "{object}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado"
```

HTTP

## 9.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /feriado/{id}`
```

HTTP

### 9.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 9.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/{id}"
```

HTTP

## 9.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /feriado`
```

HTTP

### 9.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 9.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado?ids={ids}"
```

HTTP

## 9.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /feriado/{id}`
```

HTTP

### 9.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 9.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/{id}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/{id}"

HTTP

## 9.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /feriado/findAll`
```

HTTP

### 9.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 9.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 9.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /feriado/findAll`
```

HTTP

### 9.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 9.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findAll?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 9.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /feriado/findWithFilter`
```

HTTP

### 9.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 9.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 9.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findWithFilter?size={size}&page={page}"

HTTP

## 9.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /feriado/findByNamedQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 9.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 9.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description

page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 9.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}" BASH
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}" HTTP
```

## 9.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /feriado/findByNameQueryWithFilter/{queryName}` HTTP
```

### 9.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 9.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 9.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 9.10.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}" BASH
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 9.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /feriado/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 9.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 9.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 9.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 9.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /feriado/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 9.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 9.12.2. Query parameters

--

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 9.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 9.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/findByNameNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 9.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /feriado/count`
```

### 9.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/count"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/count"
```

## 9.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /feriado/exists/{id}`
```

### 9.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description

id	String	Id do objeto
----	--------	--------------

### 9.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/exists/{id}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/exists/{id}"
```

## 9.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /feriado/exists`
```

### 9.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 9.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/exists?ids={ids}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/feriado/exists?ids={ids}"
```

## 10. HistoricoBancarioOperacaoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 10.1. Insere ou atualiza um objeto.

```
`POST /historicoBancarioOperacao`
```

#### 10.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 10.1.2. Example request



## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao" -d "{object}"
```

HTTP

## Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao"

# 10.2. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /historicoBancarioOperacao`
```

HTTP

## 10.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

## 10.2.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao" -d "{object}"
```

## Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao"

HTTP

# 10.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /historicoBancarioOperacao/{id}`
```

HTTP

## 10.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

## 10.3.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/{id}"
```

BASH

## Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/{id}"

HTTP

## 10.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /historicoBancarioOperacao`
```

HTTP

### 10.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 10.4.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao?ids={ids}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao?ids={ids}"
```

HTTP

## 10.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/{id}`
```

HTTP

### 10.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 10.5.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-  
Service/historicoBancarioOperacao/{id}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/{id}"
```

HTTP

## 10.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/findAll`
```

HTTP

### 10.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página

Parameter	Type	Optional	Description
size	int	False	Tamanho da página

## 10.6.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findAll?size={size}&page={page}" BASH
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findAll?size={size}&page={page}" HTTP
```

## 10.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/findAll` HTTP
```

### 10.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

## 10.7.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findAll?ids={ids}" BASH
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findAll?ids={ids}" HTTP
```

## 10.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /historicoBancarioOperacao/findWithFilter` HTTP
```

### 10.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

## 10.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 10.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

## 10.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 10.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 10.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 10.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 10.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /historicoBancarioOperacao/findByNameQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 10.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 10.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 10.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 10.10.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

## 10.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/findByNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

### 10.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 10.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página

Parameter	Type	Optional	Description
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 10.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/historicoBancarioOperacao/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/historicoBancarioOperacao/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 10.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /historicoBancarioOperacao/findByNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 10.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 10.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 10.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 10.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 10.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/count`
```

### 10.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/count"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/count"
```

## 10.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/exists/{id}`
```

### 10.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 10.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/exists/{id}"
```

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/exists/{id}"
```

## 10.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /historicoBancarioOperacao/exists`
```

### 10.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 10.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/exists?ids={ids}" BASH
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/historicoBancarioOperacao/exists?ids={ids}" HTTP
```

## 11. InstrucaoCobrancaBancoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 11.1. Insere ou atualiza um objeto.

```
`POST /instrucaoCobrancaBanco` HTTP
```

#### 11.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

#### 11.1.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco" -d "{object}" BASH
```

##### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco" HTTP
```

### 11.2. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /instrucaoCobrancaBanco` HTTP
```

#### 11.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo



## 11.2.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco" -d "{object}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco"
```

HTTP

## 11.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /instrucaoCobrancaBanco/{id}`
```

HTTP

### 11.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

## 11.3.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/{id}"
```

HTTP

## 11.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /instrucaoCobrancaBanco`
```

HTTP

### 11.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

## 11.4.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco?ids={ids}"
```

HTTP

## 11.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/{id}`
```

HTTP

### 11.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 11.5.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/{id}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/{id}"
```

HTTP

## 11.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/findAll`
```

HTTP

### 11.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 11.6.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findAll?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 11.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/findAll`
```

HTTP

### 11.7.1. Query parameters

--

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 11.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findAll?ids={ids}"
```

HTTP

## 11.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

```
`POST /instrucaoCobrancaBanco/findWithFilter`
```

HTTP

### 11.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 11.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 11.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 11.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 11.9.1. Path parameters

--

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 11.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 11.9.3. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 11.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

```
`POST /instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 11.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 11.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 11.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 11.10.4. Example request

## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 11.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

### 11.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 11.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 11.11.3. Example request

## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 11.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /instrucaoCobrancaBanco/findByNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`
```

HTTP

### 11.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 11.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 11.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 11.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 11.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/count`
```

HTTP

### 11.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/count"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/count"
```

HTTP

## 11.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/exists/{id}`
```

HTTP

### 11.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 11.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/exists/{id}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/exists/{id}"
```

HTTP

## 11.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /instrucaoCobrancaBanco/exists`
```

HTTP

### 11.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 11.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/exists?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/instrucaoCobrancaBanco/exists?ids={ids}"
```

HTTP

## 12. LotePagamentoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 12.1. Insere ou atualiza um objeto.

```
`POST /lotePagamento`
```

HTTP

#### 12.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 12.1.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento"
```

HTTP

## 12.2. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /lotePagamento`
```

HTTP

### 12.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 12.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento"
```

HTTP

## 12.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /lotePagamento/{id}`
```

HTTP

### 12.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 12.3.2. Example request

#### Curl



```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/{id}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/{id}"
```

HTTP

## 12.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /lotePagamento`
```

HTTP

### 12.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 12.4.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento?ids={ids}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento?ids={ids}"
```

HTTP

## 12.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /lotePagamento/{id}`
```

HTTP

### 12.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 12.5.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-  
Service/lotePagamento/{id}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/{id}"
```

HTTP

## 12.6. Busca os objetos da classe com paginação.

`GET /lotePagamento/findAll`

HTTP

### 12.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 12.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 12.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

`GET /lotePagamento/findAll`

HTTP

### 12.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 12.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 12.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /lotePagamento/findWithFilter`

HTTP

### 12.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description

page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 12.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 12.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

## 12.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /lotePagamento/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 12.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 12.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 12.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

12.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

``POST /lotePagamento/findByNameQueryWithFilter/{queryName}``

HTTP

12.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

12.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

12.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

12.10.4. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

*Request Url*

`"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"`

HTTP

12.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

``GET /lotePagamento/findByNameQueryWithParams/{queryName}``

HTTP

12.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

12.11.2. Query parameters

--

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 12.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/lotepagamento/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/lotepagamento/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 12.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /lotepagamento/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 12.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 12.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 12.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 12.12.4. Example request

## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotepagamento/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotepagamento/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

# 12.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /lotepagamento/count`
```

HTTP

## 12.13.1. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotepagamento/count"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotepagamento/count"
```

HTTP

# 12.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /lotepagamento/exists/{id}`
```

HTTP

## 12.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

## 12.14.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotepagamento/exists/{id}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotepagamento/exists/{id}"
```

HTTP

# 12.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /lotepagamento/exists`
```

HTTP

### 12.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 12.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/exists?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/lotePagamento/exists?ids={ids}"

HTTP

## 13. ManutencaoPrevistaController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 13.1. Busca manutenções vencendo do veículo

`GET /manutencaoPrevista/manutencoesVencendoVeiculo`

HTTP

#### 13.1.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
idFilial	Integer	False	Filial
idVeiculo	Integer	False	Veículo

#### 13.1.2. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/manutencoesVencendoVeiculo?idVeiculo={idVeiculo}&idFilial={idFilial}"
```

BASH

##### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/manutencoesVencendoVeiculo?idVeiculo={idVeiculo}&idFilial={idFilial}"

HTTP

### 13.2. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /manutencaoPrevista`

HTTP

#### 13.2.1. Request body

--

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 13.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista"
```

HTTP

## 13.3. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /manutencaoPrevista`
```

HTTP

### 13.3.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 13.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista"
```

HTTP

## 13.4. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /manutencaoPrevista/{id}`
```

HTTP

### 13.4.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 13.4.2. Example request

#### Curl



```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/{id}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/{id}"
```

HTTP

## 13.5. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /manutencaoPrevista`
```

HTTP

### 13.5.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 13.5.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista?ids={ids}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista?ids={ids}"
```

HTTP

## 13.6. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /manutencaoPrevista/{id}`
```

HTTP

### 13.6.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 13.6.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-  
Service/manutencaoPrevista/{id}"
```

BASH

### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/{id}"
```

HTTP

## 13.7. Busca os objetos da classe com paginação.

`GET /manutencaoPrevista/findAll`

HTTP

### 13.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 13.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findAll?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 13.8. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

`GET /manutencaoPrevista/findAll`

HTTP

### 13.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 13.8.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findAll?ids={ids}"
```

HTTP

## 13.9. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /manutencaoPrevista/findWithFilter`

HTTP

### 13.9.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description

page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 13.9.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 13.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 13.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /manutencaoPrevista/findByNameQuery/{queryName}`
```

HTTP

### 13.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 13.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 13.10.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 13.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

~POST /manutencaoPrevista/findByNameQueryWithFilter/{queryName}~

HTTP

### 13.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 13.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 13.11.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 13.11.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"

HTTP

## 13.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

~GET /manutencaoPrevista/findByNameQueryWithParams/{queryName}~

HTTP

### 13.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 13.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 13.12.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/manutencaoPrevista/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/manutencaoPrevista/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 13.13. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /manutencaoPrevista/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 13.13.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 13.13.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 13.13.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 13.13.4. Example request

## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

# 13.14. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /manutencaoPrevista/count`
```

HTTP

## 13.14.1. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/count"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/count"
```

HTTP

# 13.15. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /manutencaoPrevista/exists/{id}`
```

HTTP

## 13.15.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

## 13.15.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/exists/{id}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/exists/{id}"
```

HTTP

# 13.16. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /manutencaoPrevista/exists`
```

HTTP

### 13.16.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 13.16.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/exists?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/manutencaoPrevista/exists?ids={ids}"

HTTP

## 14. OcorrenciaRemessaBancoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 14.1. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /ocorrenciaRemessaBanco`

HTTP

#### 14.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 14.1.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco" -d "{object}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco"

HTTP

### 14.2. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /ocorrenciaRemessaBanco`

HTTP

#### 14.2.1. Request body

Parameter	Type	Description

object	Object	Objeto a ser salvo
--------	--------	--------------------

### 14.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco"
```

## 14.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /ocorrenciaRemessaBanco/{id}`
```

### 14.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 14.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/{id}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/{id}"
```

## 14.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /ocorrenciaRemessaBanco`
```

### 14.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 14.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco?ids={ids}"
```



### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco?ids={ids}"
```

HTTP

## 14.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /ocorrenciaRemessaBanco/{id}`
```

HTTP

### 14.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 14.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/{id}"
```

HTTP

## 14.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /ocorrenciaRemessaBanco/findAll`
```

HTTP

### 14.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 14.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findAll?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 14.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

`GET /ocorrenciaRemessaBanco/findAll`

HTTP

### 14.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 14.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 14.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /ocorrenciaRemessaBanco/findWithFilter`

HTTP

### 14.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 14.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 14.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findWithFilter?size={size}&page={page}"

HTTP

## 14.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

`GET /ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQuery/{queryName}`

HTTP

### 14.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 14.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 14.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"

HTTP

## 14.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

`POST /ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`

HTTP

### 14.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 14.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 14.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
-----------	------	-------------

filter

Filter

Objeto filtro

#### 14.10.4. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

##### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

### 14.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

#### 14.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

#### 14.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

#### 14.11.3. Example request

##### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

##### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 14.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

POST /ocorrenciaRemessaBanco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}

HTTP

### 14.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 14.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 14.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 14.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 14.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

GET /ocorrenciaRemessaBanco/count

HTTP

### 14.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/count"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/count"

HTTP

## 14.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

`GET /ocorrenciaRemessaBanco/exists/{id}`

HTTP

### 14.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 14.14.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/exists/{id}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/exists/{id}"

HTTP

## 14.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

`GET /ocorrenciaRemessaBanco/exists`

HTTP

### 14.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 14.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/exists?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/ocorrenciaRemessaBanco/exists?ids={ids}"

HTTP

## 15. PagamentoController

## 15.1. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /pagamento`

HTTP

### 15.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 15.1.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento" -d "{object}"
```

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento"

HTTP

## 15.2. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /pagamento`

HTTP

### 15.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 15.2.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento" -d "{object}"
```

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento"

HTTP

## 15.3. Remove um objeto pelo ID.

`DELETE /pagamento/{id}`

HTTP

### 15.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 15.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/{id}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/{id}"
```

HTTP

## 15.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /pagamento`
```

HTTP

### 15.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 15.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento?ids={ids}"
```

HTTP

## 15.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /pagamento/{id}`
```

HTTP

### 15.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 15.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/{id}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/{id}"
```

HTTP



## 15.6. Busca os objetos da classe com paginação.

`GET /pagamento/findAll`

HTTP

### 15.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 15.6.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 15.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

`GET /pagamento/findAll`

HTTP

### 15.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 15.7.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 15.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /pagamento/findWithFilter`

HTTP

### 15.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
-----------	------	----------	-------------

page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 15.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 15.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findWithFilter?size={size}&page={page}"
```

## 15.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /pagamento/findByNamedQuery/{queryName}`
```

### 15.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 15.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 15.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

# 15.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

``POST /pagamento/findByNameNamedQueryWithFilter/{queryName}``

HTTP

## 15.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

## 15.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

## 15.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

## 15.10.4. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findByNameNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

*Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findByNameNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

# 15.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

``GET /pagamento/findByNameNamedQueryWithParams/{queryName}``

HTTP

## 15.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

## 15.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 15.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/pagamento/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/pagamento/findByNameQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 15.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /pagamento/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 15.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 15.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 15.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 15.12.4. Example request

## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

# 15.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /pagamento/count`
```

HTTP

## 15.13.1. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/count"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/count"
```

HTTP

# 15.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /pagamento/exists/{id}`
```

HTTP

## 15.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

## 15.14.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/exists/{id}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/exists/{id}"
```

HTTP

# 15.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /pagamento/exists`
```

HTTP

### 15.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 15.15.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/exists?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/pagamento/exists?ids={ids}"

HTTP

## 16. RecebimentoChequeController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 16.1. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /recebimentoCheque`

HTTP

#### 16.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 16.1.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque" -d "{object}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque"

HTTP

### 16.2. Insere ou atualiza um objeto.

`PUT /recebimentoCheque`

HTTP

#### 16.2.1. Request body

Parameter	Type	Description

object	Object	Objeto a ser salvo
--------	--------	--------------------

### 16.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque" -d "{object}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque"
```

HTTP

## 16.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /recebimentoCheque/{id}`
```

HTTP

### 16.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 16.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/{id}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/{id}"
```

HTTP

## 16.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /recebimentoCheque`
```

HTTP

### 16.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 16.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque?ids={ids}"
```

HTTP

## 16.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /recebimentoCheque/{id}`
```

HTTP

### 16.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 16.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/{id}"
```

HTTP

## 16.6. Busca os objetos da classe com paginação.

```
`GET /recebimentoCheque/findAll`
```

HTTP

### 16.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 16.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findAll?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 16.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.



`GET /recebimentoCheque/findAll`

HTTP

### 16.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 16.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 16.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /recebimentoCheque/findWithFilter`

HTTP

### 16.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 16.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 16.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findWithFilter?size={size}&page={page}"

HTTP

## 16.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

`GET /recebimentoCheque/findByNamedQuery/{queryName}`

HTTP

### 16.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 16.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 16.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNamedQuery/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

## 16.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

`POST /recebimentoCheque/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}`

HTTP

### 16.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 16.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 16.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
-----------	------	-------------

filter	Filter	Objeto filtro
--------	--------	---------------

#### 16.10.4. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

BASH

##### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNamedQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"
```

HTTP

### 16.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

```
`GET /recebimentoCheque/findByNamedQueryWithParams/{queryName}`
```

HTTP

#### 16.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

#### 16.11.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

#### 16.11.3. Example request

##### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

BASH

##### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

### 16.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

`POST /recebimentoCheque/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`

HTTP

### 16.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 16.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 16.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 16.12.4. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

## 16.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

`GET /recebimentoCheque/count`

HTTP

### 16.13.1. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/count"
```

BASH

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/count"
```

HTTP

## 16.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

`GET /recebimentoCheque/exists/{id}`

HTTP

### 16.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

### 16.14.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/exists/{id}"
```

BASH

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/exists/{id}"

HTTP

## 16.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

`GET /recebimentoCheque/exists`

HTTP

### 16.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 16.15.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/exists?ids={ids}"
```

BASH

#### *Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/recebimentoCheque/exists?ids={ids}"

HTTP

## 17. VeiculoAnexoController

Generated by Anteros Generator Maven Plugin at 27/01/2017 09:58:37

### 17.1. Insere ou atualiza um objeto.

`POST /veiculoAnexo`

HTTP

### 17.1.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 17.1.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo" HTTP
```

## 17.2. Insere ou atualiza um objeto.

```
`PUT /veiculoAnexo` HTTP
```

### 17.2.1. Request body

Parameter	Type	Description
object	Object	Objeto a ser salvo

### 17.2.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X PUT "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo" -d "{object}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo" HTTP
```

## 17.3. Remove um objeto pelo ID.

```
`DELETE /veiculoAnexo/{id}` HTTP
```

### 17.3.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto

### 17.3.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/{id}"
```

HTTP

## 17.4. Remove todos os objetos da classe.

```
`DELETE /veiculoAnexo`
```

HTTP

### 17.4.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista dos id's a serem removidos.

### 17.4.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X DELETE  
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo?ids={ids}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo?ids={ids}"
```

HTTP

## 17.5. Busca um objeto pelo seu ID.

```
`GET /veiculoAnexo/{id}`
```

HTTP

### 17.5.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Identificador do objeto.

### 17.5.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-  
Service/veiculoAnexo/{id}"
```

BASH

### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/{id}"
```

HTTP

## 17.6. Busca os objetos da classe com paginação.

`GET /veiculoAnexo/findAll`

HTTP

### 17.6.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 17.6.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findAll?size={size}&page={page}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findAll?size={size}&page={page}"

HTTP

## 17.7. Busca os objetos da classe contido na lista de ID's.

`GET /veiculoAnexo/findAll`

HTTP

### 17.7.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de ID's

### 17.7.2. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findAll?ids={ids}"
```

BASH

#### Request Url

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findAll?ids={ids}"

HTTP

## 17.8. Busca os objetos da classe de acordo com o objeto filtro.

`POST /veiculoAnexo/findWithFilter`

HTTP

### 17.8.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description



page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 17.8.2. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 17.8.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findWithFilter?size={size}&page={page}" -d "{filter}" BASH
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findWithFilter?size={size}&page={page}" HTTP
```

## 17.9. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada.

```
`GET /veiculoAnexo/findByNameQuery/{queryName}` HTTP
```

### 17.9.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 17.9.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

### 17.9.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}" BASH
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findByNameQuery/{queryName}?size={size}&page={page}" HTTP
```

17.10. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada e um filtro.

``POST /veiculoAnexo/findByNameQueryWithFilter/{queryName}``

HTTP

17.10.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

17.10.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página

17.10.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

17.10.4. Example request

*Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}" -d "{filter}"
```

*Request Url*

"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findByNameQueryWithFilter/{queryName}?size={size}&page={page}"

HTTP

17.11. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros.

``GET /veiculoAnexo/findByNameQueryWithParams/{queryName}``

HTTP

17.11.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

17.11.2. Query parameters

--

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 17.11.3. Example request

#### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-BASHService/veiculoAnexo/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

#### Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-HTTPService/veiculoAnexo/findByNamedQueryWithParams/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

## 17.12. Busca os objetos da classe usando uma consulta nomeada de acordo com os parâmetros e filtro.

```
`POST /veiculoAnexo/findByNamedQueryWithParamsAndFilter/{queryName}`HTTP
```

### 17.12.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
queryName	String	Nome da consulta

### 17.12.2. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
page	int	False	Número da página
size	int	False	Tamanho da página
parameters	List	False	Lista de parâmetros

### 17.12.3. Request body

Parameter	Type	Description
filter	Filter	Objeto filtro

### 17.12.4. Example request

## Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X POST "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}" -d "{filter}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/findByNameQueryWithParamsAndFilter/{queryName}?size={size}&page={page}&parameters={parameters}"
```

HTTP

# 17.13. Retorna a quantidade de objetos da classe.

```
`GET /veiculoAnexo/count`
```

HTTP

## 17.13.1. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/count"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/count"
```

HTTP

# 17.14. Verifica a existência de um objeto com o ID.

```
`GET /veiculoAnexo/exists/{id}`
```

HTTP

## 17.14.1. Path parameters

Parameter	Type	Description
id	String	Id do objeto

## 17.14.2. Example request

### Curl

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/exists/{id}"
```

BASH

## Request Url

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/exists/{id}"
```

HTTP

# 17.15. Verifica a existência dos objetos contidos na lista.

```
`GET /veiculoAnexo/exists`
```

HTTP

### 17.15.1. Query parameters

Parameter	Type	Optional	Description
ids	List	False	Lista de id's para verificar a existência.

### 17.15.2. Example request

#### *Curl*

```
$ curl --max-time 300 -i -u <USER>:<PASSWORD> -X GET "http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/exists?ids={ids}"BASH
```

#### *Request Url*

```
"http://localhost:8090/AnterosCFC-Service/veiculoAnexo/exists?ids={ids}"HTTP
```