Hoja1

Condicion	Clases correctas	Clases erroneas	
N.º de parametros	{n=2} <b>1</b>	{n<2} <b>2.1</b> {n>2} <b>2.2</b>	
Tipo de parametros	{x € char} <b>3</b>	{x ≠ char} <b>3.1</b>	
	{y € int} <b>4</b>	{y ≠ int} <b>4.1</b>	
Intervalo	{y > 0, y < 1k} <b>5</b>	{y< 0} <b>5.1</b>	
	{y > 1k, y < 5k} <b>8</b>	{y< 0} 5.1	
	{y > 5k} <b>9</b>	{y< 0} 5.1	
	{y > 0, y < 5k} <b>10</b>	{y< 0} 5.1	
	{y > 5k, y < 20k} <b>11</b>	{y< 0} 5.1	
	{y > 20k} <b>12</b>	{y< 0} 5.1	

	Entradas	Salidas	Clases cubiertas
Calses correctas	A, 1250	5 %	1, 3, 5
	B, 7500	8 %	1, 3, 5
Clases erroneas	Α	Error	2.1
	A, B, 1550	Error	2.2
	1B, 8000	Error	3.1
	B, 5370.2	Error	4.1
	A, -100	Error	5.1

Clientes A B
Rangos y bonificaciones > 1k, < 5k 5% > 5k, <20k 8% 
< 1k 0% < 5k 0%