

Atividade sobre ameaças na segurança cibernética - Casos Reais

Malware

- **Espião a serviço de Israel implantou vírus Stuxnet no Irã (2010)**

O vírus Stuxnet, descoberto em 2010, foi criado por EUA e Israel para sabotar o programa nuclear do Irã. Diferente do que se pensava inicialmente, ele não foi espalhado pela internet, mas implantado diretamente por um agente israelense, que usou um pen drive infectado.

O objetivo era:

Danificar centrífugas usadas para enriquecer urânio, alterando sua rotação sem ser detectado.

Enviar dados falsos ao sistema de monitoramento, ocultando o ataque.

Evitar uma guerra direta, usando a tecnologia como forma de conter o avanço nuclear iraniano.

Além disso, **os** serviços de inteligência também teriam envolvimento em assassinatos de cientistas nucleares iranianos como parte da estratégia para frear o programa.

Links: https://exame.com/noticias-sobre/seguranca,https://exame.com/tecnologia/espiao-a-servico-de-israel-implantou-virus-stuxnet-no-ira/?utm_source=chatgpt.com.

- **WannaCry (2017)**

O WannaCry foi um ataque de ransomware global em maio de 2017, que atingiu mais de 230 mil computadores em 150 países. Ele explorou uma falha no Windows chamada EternalBlue, desenvolvida pela NSA e vazada por hackers.

O vírus criptografava os arquivos e exigia resgate em Bitcoin para liberar o acesso. Afetou sistemas de empresas como FedEx, Nissan, e o serviço de saúde britânico (NHS), causando prejuízos de mais de US\$ 4 bilhões.

Foi contido quando um pesquisador descobriu um “kill switch” no código. O ataque foi atribuído ao grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, e mostrou a importância de manter sistemas atualizados e fazer backups.

Links: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group?utm_source=chatgpt.com, https://time.com/4783910/why-a-global-cyber-crisis-stalled-this-time/?utm_source=chatgpt.com, https://cyberpeaceinstitute.org/news/wannacry-is-not-history/?utm_source=chatgpt.com

Phishing

- **Criminosos fizeram site falso de banco para furtar R\$ 100 milhões, diz PF.**

Um caso recente de phishing no Brasil envolveu uma quadrilha que criou um site falso de um banco para furtar cerca de R\$ 100 milhões. Segundo a Polícia Federal, os criminosos desenvolveram uma página que imitava o site oficial da instituição financeira, induzindo as vítimas a fornecerem dados bancários e senhas. A operação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão em quatro estados brasileiros. Este caso destaca a sofisticação dos golpes de phishing e a importância de verificar a autenticidade de sites antes de inserir informações sensíveis.

Link: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/quadrilha-fez-site-falso-de-banco-para-furtar-r-100-milhoes-diz-pf>

Man-in-the-Middle (MitM)

- **Parlamento Europeu fecha Wi-Fi após ataque do tipo "man-in-the-middle"**

Um exemplo documentado de ataque Man-in-the-Middle (MitM) ocorreu em 2013, quando o Parlamento Europeu teve que desligar sua rede Wi-Fi pública após ser vítima desse tipo de ataque. Os hackers interceptaram a comunicação entre os dispositivos dos usuários e a rede, utilizando software para explorar vulnerabilidades em smartphones e tablets conectados. Como resultado, algumas caixas de entrada de e-mail foram comprometidas, e os usuários foram aconselhados a alterar suas senhas imediatamente. A rede pública foi desativada como medida de precaução até que a situação fosse resolvida.

Link: https://www.computerweekly.com/news/2240210045/European-Parliament-shuts-down-Wi-Fi-after-man-in-the-middle-attack?utm_source=chatgpt.com

Ataque de negação de serviço (DoS/DDoS)

- **Ataques DDoS em Dyn**

Em outubro de 2016, o provedor de serviços DNS Dyn foi alvo de um ataque DDoS massivo, que utilizou a botnet Mirai. Essa botnet consistia em milhares de dispositivos IoT comprometidos, como câmeras e roteadores, que enviaram tráfego excessivo para os servidores da Dyn, causando a interrupção de vários serviços online populares, como Twitter, Netflix e Reddit. O ataque evidenciou a vulnerabilidade de dispositivos conectados à internet e causou uma grande indisponibilidade para milhões de usuários.

Link: https://en.wikipedia.org/wiki/DDoS_attacks_on_Dyn

Injeção de SQL

- **Vazamento expõe 450 mil senhas do Yahoo! Voices após ataque por injeção de SQL**

Em julho de 2012, o Yahoo! Voices foi invadido por hackers do grupo "D33Ds Company", que usaram uma falha de injeção de SQL para acessar a base de dados. Cerca de 450 mil nomes de usuário e senhas, armazenadas sem criptografia, foram expostos publicamente. O caso destacou falhas graves de segurança e a importância de proteger sistemas contra esse tipo de ataque.

Link: https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Yahoo_Voices_hack

Zero-day Exploit

- **Operação Triangulação**

Em 2023, a Operation Triangulation revelou um ataque altamente sofisticado contra dispositivos iOS, explorando uma cadeia de quatro vulnerabilidades zero-day. O ataque era iniciado com uma mensagem via iMessage, que executava código malicioso sem interação do usuário. Isso permitia o controle completo do aparelho, incluindo acesso a dados, localização e microfone.

A operação teve como alvos diplomatas e organizações na Rússia e usava técnicas avançadas para evitar detecção. A Apple corrigiu as falhas em atualizações lançadas após a descoberta.

Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Triangulation

