IC 5021 — PRACTICA 1 (UT3): DESPLIEGA EL SOC EN UNA EMPRESA REAL

META

El Wazuh que teneis instalado por ahora es un juguete: un manager, un indexer, un dashboard y, con suerte, dos agentes de ejemplo. Hoy vamos a montarlo como si os hubieran contratado para desplegar el SOC en una empresa de verdad. No "a ver si funciona", sino "a la perfeccion": politica de nombres, grupos por departamento, agentes dados de alta en toda la plantilla, FIM diferenciado por riesgo, usuarios del dashboard por rol, y verificacion operativa.

Solo cuando el SOC este desplegado como un reloj empezaremos a generar ataques, veremos como llegan al dashboard, encontraremos el primer punto ciego real y escribireis vuestra primera regla local.

Al terminar la sesion debeis poder enseñar, uno a uno:

- Un documento de inventario y politica de nombres de agentes (parece aburrido: es lo primero que te pide un cliente serio).
- Todos los agentes de la empresa de referencia dados de alta, con nombre, grupo y labels correctos.
- Un agent.conf centralizado por grupo, con FIM distinto segun riesgo del departamento.
- Al menos dos usuarios de dashboard (admin + analista SOC) y la cuenta por defecto deshabilitada o rotada.
- Checklist de verificacion operativa firmado por la pareja.
- Alertas reales en el dashboard de FIM, autenticacion y gestion de usuarios.
- Un punto ciego encontrado y declarado.
- Una regla local escrita por vosotros, disparada y verificada.

Trabajo en parejas. Uno ejecuta, otro verifica. Cambiais de rol en cada checkpoint. Si el que verifica no entiende lo que esta pasando, no se avanza.

LA EMPRESA DE REFERENCIA

Para la practica usamos una empresa inventada pero realista:

Nombre: TECNORIBERA, S.L.
Sector: ingenieria y servicios industriales.
Plantilla: 18 personas.
Oficinas: una sede en Valencia.
Infraestructura minima:

Direccion ..... 2 personas, 2 portatiles Windows

Finanzas ..... 3 personas, 3 PCs Windows
RRHH ..... 2 personas, 2 PCs Windows
Comercial ..... 4 personas, 4 portatiles Windows
Operaciones (ofimatica) ..... 3 personas, 3 PCs Windows
Desarrollo ..... 2 personas, 2 portatiles Linux
IT / Servidores ..... 2 personas administran 2 servidores Linux (ERP y fileserver)

Equipos a monitorizar: 14 Windows + 2 Linux de puesto + 2 Linux servidores = 18 agentes.

Obviamente en el aula no teneis 18 maquinas. Lo que haremos es: cada pareja desplegara AL MENOS tres agentes de departamentos distintos (uno Linux servidor, uno Windows ofimatica, uno Linux desarrollo), aplicando la politica de nombres y grupos. En el inventario documentareis los 18, aunque fisicamente solo esten tres. Esto es lo que hariais en una consultora real: documentar primero, desplegar despues en oleadas.

POLITICA DE NOMBRES Y GRUPOS (ACORDAR ANTES DE INSTALAR NADA)

Nombre de agente (name) = DEPARTAMENTO-FUNCION-NN

Ejemplos:

FIN-PC-01 (finanzas, PC de puesto, 01)
FIN-PC-02
DIR-NB-01 (direccion, notebook, 01)
DIR-NB-02
RRH-PC-01
COM-NB-01
OPE-PC-01
DEV-NB-01 (desarrollo, notebook Linux)
IT-SRV-ERP (servidor Linux, ERP)
IT-SRV-FILE (servidor Linux, fileserver)

Grupos de Wazuh (uno por categoria, no por persona):

ofimatica (Windows de puesto: FIN, RRH, OPE, COM)
direccion (Windows de puesto con FIM reforzado y alertas prioritarias)
desarrollo (Linux de puesto)
servidores (Linux de servicio)

Labels obligatorios por agente (los configuramos en el agente, luego los veis en el dashboard):

department: finanzas | rrhh | direccion | comercial | operaciones | desarrollo | it

owner: nombre.apellido o nombre.generico
criticality: baja | media | alta | muy_alta
location: valencia-sede

Esto es lo que convierte un SOC en algo gestionable. "Agent 004" no sirve para nada cuando a las 03:00 el responsable de guardia tiene que decidir si levanta a alguien o espera.

Entregable 1 (del grupo): inventario.csv con la plantilla completa, con columnas:
hostname, so, department, owner, criticality, group_wazuh, labels_extra, estado (planificado / desplegado), fecha_alta.

BLOQUE 0. VERIFICACION DE SALUD DEL SOC

Antes de añadir ni un solo agente, el stack central tiene que estar sano. Un SIEM a medio arrancar no se usa.

En el host SOC:

docker compose ps
docker compose logs --tail=20 wazuh.manager
docker compose logs --tail=20 wazuh.indexer
docker compose logs --tail=20 wazuh.dashboard

Los tres servicios tienen que estar levantados. Un "Restarting" repetido es un fallo, no un estado.

Abre el dashboard en el navegador:

https://IP_DEL_HOST_SOC

Comprueba que puedes entrar con el usuario admin y que no hay avisos de componente caido.

CAPTURA 00: pagina de inicio del dashboard sin errores.

BLOQUE 1. CREAR LOS GRUPOS EN EL MANAGER

En el host SOC, entra al contenedor del manager:

docker exec -it single-node-wazuh.manager-1 bash

Si tu contenedor se llama distinto, miralo primero con docker compose ps.

Dentro del contenedor, crea los cuatro grupos:

/var/ossec/bin/agent_groups -a -g ofimatica -q
/var/ossec/bin/agent_groups -a -g direccion -q
/var/ossec/bin/agent_groups -a -g desarrollo -q
/var/ossec/bin/agent_groups -a -g servidores -q

Comprueba:

/var/ossec/bin/agent_groups -l

Deben aparecer default, ofimatica, direccion, desarrollo y servidores.

Cada grupo tendra su propio agent.conf en:

/var/ossec/etc/shared/<nombre_del_grupo>/agent.conf

Esto es lo que te permite tener politicas distintas por departamento sin tocar manualmente los agentes. Cambias el agent.conf del grupo, el manager lo propaga a todos los agentes del grupo.

BLOQUE 2. CONFIGURACION CENTRALIZADA POR GRUPO (agent.conf)

Dentro del contenedor del manager, edita el fichero de configuracion compartida de cada grupo.

2.1 Grupo ofimatica (Windows de puesto estandar)

nano /var/ossec/etc/shared/ofimatica/agent.conf

Pega dentro:

```
<agent_config>

  <labels>
    <label key="criticality">media</label>
    <label key="location">valencia-sede</label>
  </labels>

  <syscheck>
```

```
    <frequency>43200</frequency>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Users</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\StartUp</directories>
    <ignore>C:\Users\All Users</ignore>
  </syscheck>

</agent_config>
```

2.2 Grupo direccion (Windows de puesto con FIM reforzado)

nano /var/ossec/etc/shared/direccion/agent.conf

```
<agent_config>

  <labels>
    <label key="criticality">muy_alta</label>
    <label key="location">valencia-sede</label>
  </labels>

  <syscheck>
    <frequency>21600</frequency>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">C:\Users</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes"
report_changes="yes">C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\StartUp</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">C:\Program
Files</directories>
  </syscheck>

</agent_config>
```

2.3 Grupo desarrollo (Linux de puesto)

nano /var/ossec/etc/shared/desarrollo/agent.conf

```
<agent_config>

  <labels>
    <label key="criticality">alta</label>
    <label key="location">valencia-sede</label>
  </labels>
```

```
  <syscheck>
    <frequency>21600</frequency>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/home</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/etc</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/opt/ic-lab/monitor</directories>
    <ignore>/home/*/.cache</ignore>
    <ignore>/home/*/node_modules</ignore>
  </syscheck>

</agent_config>
```

2.4 Grupo servidores (Linux de servicio: ERP, fileserver)

nano /var/ossec/etc/shared/servidores/agent.conf

```
<agent_config>

  <labels>
    <label key="criticality">muy_alta</label>
    <label key="location">valencia-sede</label>
  </labels>

  <syscheck>
    <frequency>14400</frequency>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/etc</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/root</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/var/www</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes" report_changes="yes">/opt</directories>
    <ignore>/var/log</ignore>
  </syscheck>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/auth.log</location>
  </localfile>

</agent_config>
```

Guarda cada fichero y sal del contenedor:

exit

Recarga el manager para que publique los cambios:

docker compose restart wazuh.manager
docker compose logs --tail=50 wazuh.manager

Si hay ERROR relacionado con XML, cualquiera de los agent.conf tiene una etiqueta mal cerrada. Vuelve a entrar y cuadrala.

Idea clave: ahora mismo no hay NINGUN agente usando esto, pero cuando los demos de alta, cada uno recibira SOLO la configuracion de su grupo.

BLOQUE 3. DAR DE ALTA LA PLANTILLA (INSTALAR AGENTES)

Cada pareja desplegara al menos tres agentes de departamentos distintos. En el inventario.csv marcad como "desplegado" los agentes que realmente instalais, y como "planificado" los que no.

3.1 Agente Linux de servidor (IT-SRV-ERP, IT-SRV-FILE)

En la maquina Linux de servicio, como root:

apt-get update
apt-get install -y gnupg apt-transport-https curl
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import
chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
apt-get update

WAZUH_MANAGER="IP_DEL_MANAGER" WAZUH_AGENT_NAME="IT-SRV-ERP" WAZUH_AGENT_GROUP="servidores" apt-get install -y wazuh-agent

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now wazuh-agent

Comprueba el alta:

systemctl status wazuh-agent --no-pager
grep -nE "<address>|<agent_name>|<groups>" /var/ossec/etc/ossec.conf
tail -n 30 /var/ossec/logs/ossec.log

En el dashboard, Agents management > Summary:
- El agente debe aparecer como Active.
- Debe estar en el grupo "servidores".
- Nombre: IT-SRV-ERP (o el que corresponda).

3.2 Agente Linux de desarrollo (DEV-NB-01)

Mismo procedimiento que 3.1, cambiando SOLO estas dos variables:

WAZUH_AGENT_NAME="DEV-NB-01"
WAZUH_AGENT_GROUP="desarrollo"

3.3 Agente Windows de ofimatica (FIN-PC-01, por ejemplo)

Desde PowerShell como admin, con el instalador .msi en la carpeta:

msiexec.exe /i .\wazuh-agent-4.14.8-1.msi /q WAZUH_MANAGER="IP_DEL_MANAGER"
WAZUH_AGENT_NAME="FIN-PC-01" WAZUH_AGENT_GROUP="ofimatica"
Start-Service wazuhsvc

Comprueba:

Get-Service wazuhsvc
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 30

En el dashboard debe aparecer FIN-PC-01 como Active, grupo ofimatica.

Para un portatil de direccion (DIR-NB-01), repite cambiando:

WAZUH_AGENT_NAME="DIR-NB-01"
WAZUH_AGENT_GROUP="direccion"

3.4 Confirmar que la configuracion centralizada ha llegado

Entra en el dashboard, abre uno de los agentes y mira:

- Labels aplicados (criticality, location) coinciden con los del agent.conf del grupo.
- En la pestaña de Integrity monitoring, las rutas vigiladas coinciden con las del agent.conf del grupo.

Si no coinciden, el agente no ha recibido la config. Causas tipicas:
- El agente esta en el grupo "default" en vez del grupo correcto.
- El manager no se reinicio despues de editar los agent.conf.

- El fichero XML del grupo tiene un error de parsing.

CAPTURA 01: Agents management mostrando al menos tres agentes Active en tres grupos distintos.
CAPTURA 02: ficha de un agente mostrando sus labels aplicados.

BLOQUE 4. USUARIOS DEL DASHBOARD POR ROL

Un SOC real no comparte el usuario admin. Minimo dos roles diferenciados.

Entra al dashboard como admin y ve a Security > Internal users. Crea estos usuarios:

Usuario 1:
  username: analista.soc
  rol: readonly + all_access del propio modulo Security Events (según la plantilla de rol disponible: wazuh_ui_viewer o similar).
  proposito: ver alertas, abrir casos, no cambiar configuracion.

Usuario 2:
  username: auditor
  rol: solo lectura.
  proposito: auditor interno / consultor que valida.

Importante:
- Cambia la contraseña del usuario admin ANTES de cerrar la sesion. La contraseña por defecto SecretPassword solo se usaba para desplegar.
- Documenta las contraseñas en el gestor del aula, no en un txt sin cifrar.

CAPTURA 03: pantalla de Internal users con admin + analista.soc + auditor creados.

BLOQUE 5. VERIFICACION OPERATIVA ("A LA PERFECCION")

Antes de "tocar nada", el equipo tiene que firmar este checklist. Si falta algo, se arregla.

[ ] Los tres contenedores (manager, indexer, dashboard) llevan al menos 30 minutos arriba sin reinicios.
[ ] Hay al menos tres agentes Active, de tres grupos distintos (ofimatica, desarrollo, servidores).
[ ] Ningun agente queda en el grupo "default" si deberia estar en otro.
[ ] Los nombres de agente siguen la politica DEPARTAMENTO-FUNCION-NN.

[ ] En cada agente aparecen los labels del grupo (criticality, location).
[ ] FIM del grupo ofimatica monitoriza C:\Users (Windows).
[ ] FIM del grupo direccion monitoriza C:\Users, C:\ProgramData\...\StartUp y C:\Program Files con report_changes.
[ ] FIM del grupo servidores monitoriza /etc, /root, /var/www y /opt con report_changes.
[ ] FIM del grupo desarrollo ignora .cache y node_modules.
[ ] Existen al menos dos usuarios de dashboard aparte de admin, con roles distintos.
[ ] La contraseña del usuario admin ya no es la del instalador.
[ ] inventario.csv entregado con los 18 agentes (planificado / desplegado).

Esto es tu entregable 2: checklist firmado por la pareja.

BLOQUE 6. PONER AL SOC A TRABAJAR (GENERAR ACTIVIDAD Y VERLA LLEGAR)

Ahora si: con el SOC desplegado como un reloj, vamos a ver si de verdad detecta algo. Todo lo que sigue se hace en el laboratorio aislado, no en vuestros portatiles personales ni en nada del centro.

Regla dura del modulo: un sensor silencioso esta roto hasta que lo demuestres. Vamos a demostrarlo.

6.1 Autenticacion — fallos de SSH contra un servidor Linux

Desde cualquier otra maquina del aula, contra IT-SRV-ERP o DEV-NB-01, repite varias veces:

ssh usuario-que-no-existe@IP_DEL_SERVIDOR
ssh usuario-que-no-existe@IP_DEL_SERVIDOR
ssh usuario-que-no-existe@IP_DEL_SERVIDOR
ssh usuario-que-no-existe@IP_DEL_SERVIDOR
ssh usuario-que-no-existe@IP_DEL_SERVIDOR

En el dashboard, filtra por el agente y busca:

sshd authentication failed

Si acumulas suficientes en poco tiempo, Wazuh las correlaciona como posible fuerza bruta y sube el nivel.

CAPTURA 04: alerta de autenticacion SSH fallida con rule.level y rule.description visibles.

6.2 Identidad local — alta y baja de usuarios en servidor

Como root o con sudo en IT-SRV-ERP:

```
sudo useradd ic-atacante
sudo passwd -d ic-atacante
sudo usermod -aG sudo ic-atacante
sudo userdel ic-atacante
```

Busca en el dashboard por:

useradd

Alta prioridad: si no estas creando usuarios TU y aparece esta alerta en produccion, es un marron serio.

CAPTURA 05: alerta de creacion de usuario.

6.3 Zona critica — tocar /etc en un servidor

```
sudo touch /etc/fichero-de-prueba-ic.txt
echo "linea de prueba" | sudo tee -a /etc/fichero-de-prueba-ic.txt
sudo rm /etc/fichero-de-prueba-ic.txt
```

Busca en el dashboard por:

fichero-de-prueba-ic.txt

Debes ver los eventos de FIM sobre /etc en el agente del grupo servidores. Si no sale, revisa que el agent.conf del grupo servidores tiene la ruta y que el agente lo recibio (Bloque 3.4).

CAPTURA 06: alerta FIM sobre /etc en IT-SRV-ERP.

6.4 El ataque que NO verais (y es el objetivo didactico del dia)

Tecnica ATT&CK T1105 (ingress tool transfer) + T1059.004 (shell): descargar un script y pasarlo a una shell directamente, sin dejar fichero en disco.

En el servidor Linux ejecuta:

```
curl -s https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/main/README.md | bash
```

Es inofensivo (el README no es shell), pero el patron curl ... | bash es exactamente el que usa un atacante real para ejecutar codigo sin tocar disco. Muy habitual en campañas reales

(mineros, ransomware de Linux, droppers de botnets).

Ve al dashboard y busca cualquier alerta que mencione curl, bash, Reverse shell o Suspicious command.

¿Que veis? Casi con total seguridad: nada.

Esto es un punto ciego. Dos motivos, ambos interesantes:

- No teneis telemetria de proceso en Linux: ni auditd ni Sysmon-for-Linux estan instalados. Wazuh ve ficheros, logs y servicios, pero no ve lo que ejecuta un usuario si no deja log.
- Aunque la tuvierais, las reglas base de Wazuh no incluyen de serie una regla especifica para curl|bash. Hay que escribirla.

Esto es lo que de verdad separa a un consultor que instala Wazuh de uno que entiende lo que Wazuh ve y lo que no.

BLOQUE 7. TU PRIMERA REGLA LOCAL EN WAZUH

En Wazuh las reglas propias viven en el manager, no en los agentes. Cambias una regla, reinicias el manager, y el cambio se aplica a toda la telemetria entrante.

7.1 Que queremos detectar

Para la primera regla no complicamos el metodo. Vamos a detectar un marcador controlado que vosotros mandais al syslog desde el agente. Esto fija el ciclo (editar reglas -> recargar -> disparar -> verificar). En la siguiente sesion aplicareis el mismo ciclo a algo util (curl|bash y mas).

Patron a cazar en el log:

IC-ATAQUE-SIMULADO

7.2 Añadir la regla

En el host SOC, entra al contenedor del manager:

docker exec -it single-node-wazuh.manager-1 bash

Dentro del contenedor, edita el fichero de reglas locales:

nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

Pega al final del fichero (dejando lo que ya hubiera encima) este bloque. Respeta etiquetas, comillas y mayusculas:

```
<group name="local,ic-lab,">

  <rule id="100100" level="10">
    <decoded_as>syslog</decoded_as>
    <match>IC-ATAQUE-SIMULADO</match>
    <description>IC lab: marcador de ataque simulado detectado por el alumnado.</description>
    <group>attack,ic-lab,</group>
  </rule>

</group>
```

Que estas diciendo con cada linea:

- id 100100: tu primer id propio. En Wazuh, los ids 100000 y superiores se reservan para reglas locales. Nunca uses ids del rango de las reglas por defecto.
- level 10: alta. Si suena esto, no es ruido.
- decoded_as syslog: te apoyas en el decoder estandar de syslog, no reinventas nada.
- match: la cadena exacta buscada en el mensaje. Sensible a mayusculas.
- description: lo que vera el analista. Escribe algo que un compañero entienda sin preguntar.
- group: etiquetas para agrupar y filtrar.

Guarda, sal del editor y sal del contenedor:

exit

Recarga el manager:

```
docker compose restart wazuh.manager
docker compose logs --tail=50 wazuh.manager
```

Si ves ERROR relacionado con parsing XML, has roto el fichero. Vuelve a entrar y cuadra la etiqueta. La inmensa mayoria de errores de principiante en Wazuh son etiqueta sin cerrar, comilla simple en vez de doble, acento donde no toca.

7.3 Dispararla

En uno de los agentes Linux ya desplegados (p. ej. IT-SRV-ERP), lanza:

logger "IC-ATAQUE-SIMULADO desde $(hostname) por $(whoami)"

Espera 15 a 30 segundos y busca en el dashboard por:

IC-ATAQUE-SIMULADO

Debes ver la alerta con:

- rule.id = 100100
- rule.level = 10
- rule.description = IC lab: marcador de ataque simulado detectado por el alumnado.
- agent.name = tu host (p. ej. IT-SRV-ERP)

CAPTURA 07: alerta disparada por la regla propia, con rule.id 100100 claramente visible.

7.4 Que acabas de aprender

- Donde viven las reglas (en el manager, no en el agente).
- Que para que una regla funcione, el agente ya debe estar enviando el log; si no, nunca encajara.
- El ciclo minimo del defensor: escribir -> recargar -> disparar -> verificar.

Grabalo: escribir una regla no es validarla. Si no la disparas, no existe.

BLOQUE 8. MATRIZ DE FUENTES Y PUNTOS CIEGOS (IC-E4)

Abre matriz-fuentes.md y rellena la matriz. Es el nucleo de IC-E4.

Columnas: Fuente | Sensor que tengo hoy | Que veo bien | Que no veo (punto ciego)

Fila 1: Endpoint Linux (servidores + desarrollo) | wazuh-agent + FIM reforzado | FIM /etc, /root, /opt, auth SSH, cambios de usuarios | Procesos (sin auditd / Sysmon-for-Linux)
Fila 2: Endpoint Windows (ofimatica + direccion) | wazuh-agent | Logs basicos de sistema, FIM Users y StartUp (direccion con report_changes) | Procesos (sin Sysmon), ejecuciones PowerShell
Fila 3: Red | (sin Suricata todavia) | nada | Reconocimiento, exfiltracion, C2 por red
Fila 4: Identidad | (lab aislado) | nada | Logins federados, viajes imposibles, bloqueos SSO
Fila 5: Nube | (lab aislado) | nada | Cualquier actividad en M365/AWS/GCP
Fila 6: Aplicacion | (sin nginx/portal) | nada | T1190 explotacion de aplicacion web

Declara al menos tres puntos ciegos y relaciona cada uno con una categoria de incidente de la

taxonomia (ENISA / CCN-STIC 817). Un punto ciego sin categoria es un fallo de inventario: no se puede priorizar lo que no se nombra.

BLOQUE 9. ENTREGA Y CIERRE

Crea una carpeta con tu numero de alumno (NN) y subela al Classroom:

NN-IC-UT3-S2/
  inventario.csv
  checklist-verificacion.md
  matriz-fuentes.md
  bitacora.md
  00-dashboard.png
  01-agentes-active.png
  02-labels-aplicados.png
  03-usuarios-dashboard.png
  04-ssh-failed.png
  05-useradd.png
  06-fim-etc.png
  07-regla-propia-100100.png

En bitacora.md debe aparecer:

- Alumno/grupo:
- Host SOC + IP:
- Agentes desplegados (nombre, SO, grupo, IP):
- Rutas con FIM por grupo:
- Usuarios de dashboard creados y rol:
- Problemas encontrados y como se resolvieron:
- Punto ciego detectado y por que:
- Mi regla local (id, nivel, descripcion, que la dispara):
- Que cambiarias si fuera un entorno real (3 cosas al menos):

NO TE VAYAS CON UN ERROR OCULTO

Si algo no funciona, documenta antes de pedir ayuda:

1. Comando ejecutado.
2. Salida exacta (copia y pega, no reescribas de memoria).
3. Que esperabas.

4. Donde has mirado (log del agente, log del manager, dashboard, servicio).
5. Que cambio lo arreglo.

Un analista SOC no es el que "lo arregla". Es el que puede explicar que paso y repetirlo mañana.

PREGUNTAS DE CIERRE (verbal, por parejas)

1. ¿Por que un SOC real no comparte el usuario admin entre analistas?
2. ¿Que diferencia operativa hay entre un agente en el grupo "default" y uno en "servidores"?
3. ¿Por que al grupo direccion le hemos puesto report_changes="yes" y a ofimatica no?
4. ¿Por que curl|bash no disparo nada hoy? ¿Que le falta a tu stack?
5. Si mañana TECNORIBERA fichara a 10 personas mas, ¿que pasos del despliegue de hoy se repiten, cuales se automatizan y cuales no se tocan?
6. Peligrosidad = categoria x activo x alcance. Pon un ejemplo con una alerta de hoy y justifica el nivel que le pondrias.

SIGUIENTE SESION

Vamos a tapar el punto ciego de hoy en serio: instalar auditd en los Linux (para telemetria de proceso), escribir una regla Sigma portable para curl|bash y mapearla contra ATT&CK (T1105 + T1059.004). Con eso cerramos IC-E5 y damos por desplegada la arquitectura minima de deteccion.