minicut 動画編集エディタ

組み込み JavaScript & プラグイン API リファレンスマニュアル

Duktape 2.7.0 エンジン 完全な UTF-8 / 多言語対応 ドッキング可能ツールパネル ツールシェルフドック

ネットワークライブラリ (libcurl)

1. はじめに & JavaScript アーキテクチャ

minicut は完全な **JavaScript** エンジン（Duktape 2.7.0）を内蔵しており、標準でネイティブ UTF-8 および多言語 Unicode 文字列を扱えます。 Lua と完全に同等の API が提供されており、日本語などのスクリプトツールを容易に構築できます。

スクリプト配置場所

配置場所	役割	説明
`~/.config/minicut/autorun/`	起動時自動実行	`.js` ファイルは起動時に自動読み込みされ、「ドック」にアイコンが追加されます。
`~/.config/minicut/scripts/`	メニュー実行	`.js` ファイルは「スクリプト」メニューに表示されます。
`~/.config/minicut/icons/`	ドックアイコン	スクリプト名と一致する PNG アイコン画像です。

2. JavaScript プラグイン構成

```
var targetTrack = 0;

var clipDuration = 4.0;

var mediaPath = "test_sample.png";



function placeMedia() {

    minicut.push_undo();

    var playhead = timeline.get_playhead();

    var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration);

    if (cid && cid.length > 0) {

        clip.set_scale(cid, 1.25);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0);

        minicut.set_status("クリップを配置しました: " + cid);

    }

}



function browseFile() {

    gui.file_dialog("ファイルを選択", function(selected) {

        if (selected && selected.length > 0) {

            mediaPath = selected;

            minicut.set_status("選択: " + selected);

        }

    });
```

```
}



plugin.init_panel = function() {

    gui.text_colored(0.24, 0.68, 0.91, 1.0, "メディア配置ツール (JS)");

    gui.separator();

    targetTrack = gui.slider_int("トラック番号", targetTrack, 0, 4);

    clipDuration = gui.slider_float("長さ(秒)", clipDuration, 0.5, 30.0);

    gui.button("ファイル参照...", browseFile);

    gui.button("タイムラインに配置", placeMedia);

};
```

3. コアモジュール API

JavaScript から利用可能な主要モジュールは `project`, `timeline`, `clip`, `gui`, `net`, `minicut` です。