minicut 비디오 편집기

임베디드 JavaScript & 플러그인 API 참조 매뉴얼

Duktape 2.7.0 엔진 완전한 UTF-8 / 다국어 지원 도킹 가능 도구 패널 도구 선반 도크 네트워크 라이브러리

(libcurl)

1. 소개 및 JavaScript 아키텍처

minicut은 고성능 **JavaScript** 임베디드 엔진(Duktape 2.7.0)을 내장하고 있어 완벽한 UTF-8 및 다국어 유니코드 문자열 처리를 지원합니다. Lua API와 동일한 기능을 완벽하게 제공하여 다국어 플러그인 도구를 손쉽게 개발할 수 있습니다.

스크립트 디렉터리 경로

경로	실행 시점	설명
`~/.config/minicut/autorun/`	시작 시 자동 실행	`.js` 파일은 시작 시 로드되어 도크에 아이콘이 생성됩니다.
`~/.config/minicut/scripts/`	메뉴 클릭 시	`.js` 파일은 상단 '스크립트' 메뉴에 등록됩니다.
`~/.config/minicut/icons/`	아이콘 이미지	스크립트명과 일치하는 PNG 아이콘 파일입니다.

2. JavaScript 플러그인 구조

```
var targetTrack = 0;

var clipDuration = 4.0;

var mediaPath = "test_sample.png";



function placeMedia() {

    minicut.push_undo();

    var playhead = timeline.get_playhead();

    var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration);

    if (cid && cid.length > 0) {

        clip.set_scale(cid, 1.25);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0);

        minicut.set_status("클립 배치 완료: " + cid);

    }

}



function browseFile() {

    gui.file_dialog("파일 선택 (JS)", function(selected) {

        if (selected && selected.length > 0) {

            mediaPath = selected;

            minicut.set_status("선택됨: " + selected);

        }

    });
```

```
}



plugin.init_panel = function() {

    gui.text_colored(0.24, 0.68, 0.91, 1.0, "미디어 배치 도구 (JS)");

    gui.separator();

    targetTrack = gui.slider_int("트랙 번호", targetTrack, 0, 4);

    clipDuration = gui.slider_float("길이(초)", clipDuration, 0.5, 30.0);

    gui.button("파일 찾아보기...", browseFile);

    gui.button("타임라인에 배치", placeMedia);

};
```

3. 코어 모듈 API

JavaScript 환경에서는 `project`, `timeline`, `clip`, `gui`, `net`, `minicut` 모듈을 동일하게 사용할 수 있습니다.