محرر الفيديو minicut

دليل مرجعي لبيئة البرمجة LuaJIT والإضافات البرمجية

محرك LuaJIT 5.1 لوحات أدوات قابلة للتثبيت منصة الأدوات (Dock) مكتبة الشبكة (libcurl) توليد النصوص عبر

FreeType

1. المقدمة والبنية البرمجية

يحتوي برنامج **minicut** على محرك برمجي مدمج عالي الأداء بلغة **LuaJIT**. يتيح المحرك أتمتة عمليات المخطط الزمني بالكامل، إدراج الوسائط، تحريك الإطارات المفتاحية (Keyframing)، وبناء لوحات تحكم تفاعلية مخصصة.

مسارات مجلدات السكربتات

المسار	وقت التشغيل / الدور	الوصف
`config/./~/minicut/autorun`	التشغيل التلقائي عند البدء	يتم تحميل السكربتات تلقائياً عند بدء التشغيل وتنشئ زراً في منصة الأدوات (Dock) أسفل شريط القوائم.
`config/./~/minicut/scripts`	النقر في شريط القوائم	تظهر السكربتات في قائمة **البرمجيات (Scripts)** ويتم تشغيلها عند اختيارها من قبل المستخدم.
`config/./~/minicut/icons`	أيقونات منصة الأدوات	ملفات أيقونات PNG مطابقة لاسم السكربت (مثال: `keyframe_animator.png`).

2. بنية ملف السكربت البرمجي

```
-- ============================================================================

-- my_tool.lua :سكربت توضيحي

-- ============================================================================



local target_track = 0

local clip_scale = 1.0



function execute_action()

minicut.push_undo()

local clip_id = timeline.place_clip("sample.png", target_track,
timeline.get_playhead(), 4.0)

if clip_id and clip_id ~= "" then

clip.set_scale(clip_id, clip_scale)

timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 0.0, 0.0)

timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 1.0, 1.0)

minicut.set_status("تم إدراج المقطع: " .. clip_id)

end

end



function choose_file()

gui.file_dialog("اختر ملفاً", ,function(selected)

if selected and selected ~= "" then

minicut.set_status("تم اختيار: " .. selected)
```

```
end

(end

end



()function plugin:init_panel

("أداة إدراج الوسائط")gui.text

()gui.separator

(target_track, 0, 4 ,"رقم المسار")target_track = gui.slider_int

(clip_scale, 0.1, 4.0 ,"المقياس")clip_scale = gui.slider_float

(choose_file ,"تصفح الملفات...")gui.button

(execute_action ,"إدراج عند المؤشر")gui.button

end
```

3. مكتبات ووحدات النظام البرمجية

3.1. إدارة المشروع (`project` / عام)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`project_save([path])`	`boolean, string`	حفظ حالة المشروع في ملف `.minicut`.
`project_load(path)`	`boolean, string`	تحميل مشروع من المسار المحدد.
`()project.get_name`	`string`	الحصول على اسم المشروع الحالي.
`project.set_name(name)`	`void`	تعيين اسم المشروع.

3.2. مكتبة الشبكة والإنترنت (`net`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`net.get(url)`	`table`	تنفيذ طلب HTTP GET عبر الشبكة.
`net.post(url, body)`	`table`	إرسال طلب HTTP POST.
`net.download(url, dest)`	`boolean`	تنزيل ملف عبر الإنترنت وتخزينه محلياً.

3.3. المخطط الزمني والمسارات (`timeline`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`timeline.get_playhead()`	`number`	موقع مؤشر التشغيل بالثواني.
`timeline.set_playhead(t)`	`void`	تحريك مؤشر التشغيل إلى الثانية `t`.
`timeline.place_clip(path, trk, t, dur)`	`string`	إدراج مقطع فيديو أو صوت أو صورة في المسار.
`timeline.add_keyframe(id, prop, t, val)`	`void`	إضافة إطار مفتاحي للحركة (الشفافية، الصوت، إلخ).
`timeline.clear_keyframes(id, prop)`	`void`	مسح كافة الإطارات المفتاحية للخاصية.
`timeline.move_track_up(idx)`	`void`	تحريك المسار لأعلى.
`timeline.move_track_down(idx)`	`void`	تحريك المسار لأسفل.
`timeline.set_track_name(idx, name)`	`void`	إعادة تسمية المسار.

3.4. خصائص وتحويلات المقاطع (`clip`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`clip.get_position(id)`	`number, number`	الحصول على إحداثيات (x, y) بالنسبة لمركز

الوصف	القيمة المرجعة	الدالة
الشاشة.		
تعيين موقع مركز المقطع.	`void`	`clip.set_position(id, x, y)`
الحصول على معامل المقياس (1.0 = 100%).	`number`	`clip.get_scale(id)`
تعيين معامل المقياس.	`void`	`clip.set_scale(id, s)`
الحصول على درجة الشفافية [0.0, 1.0].	`number`	`clip.get_opacity(id)`
تعيين درجة الشفافية.	`void`	`clip.set_opacity(id, o)`
الحصول على مضخم الصوت [0.0, 2.0].	`number`	`clip.get_volume(id)`
تعيين مستوى الصوت.	`void`	`clip.set_volume(id, v)`

3.5. عناصر الواجهة الرسومية (`gui`)

الوصف	القيمة المرجعة	الدالة
عرض نص في اللوحة.	`void`	`gui.text(text)`
عرض نص ملون بتنسيق RGBA.	`void`	`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`
إنشاء زر وتنفيذ دالة عند الضغط عليه.	`boolean`	`gui.button(label, [callback])`
شريط تمرير للأرقام العشرية.	`number`	`gui.slider_float(label, val, min, max)`
شريط تمرير للأرقام الصحيحة.	`integer`	`gui.slider_int(label, val, min, max)`
حقل إدخال نصي.	`string`	`gui.input_text(label, text)`
فتح نافذة حوار اختيار الملفات.	`void`	`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`