minicut 비디오 편집기

임베디드 JavaScript & 플러그인 API 참조 매뉴얼

Duktape 2.7.0 엔진 완전한 UTF-8 / 다국어 지원 도킹 가능 도구 패널 도구 선반 도크 네트워크 라이브러리

(libcurl)

1. 소개 및 JavaScript 아키텍처

minicut은 고성능 **JavaScript** 임베디드 엔진(Duktape 2.7.0)을 내장하고 있어 완벽한 UTF-8 및 다국어 유니코드 문자열 처리를 지원합니다. Lua API와 동일한 기능을 완벽하게 제공하여 다국어 플러그인 도구를 손쉽게 개발할 수 있습니다.

스크립트 디렉터리 경로

경로	실행 시점	설명
`~/.config/minicut/autorun/`	시작 시 자동 실행	`.js` 파일은 시작 시 로드되어 도크에 아이콘이 생성됩니다.
`~/.config/minicut/scripts/`	메뉴 클릭 시	`.js` 파일은 상단 '스크립트' 메뉴에 등록됩니다.
`~/.config/minicut/icons/`	아이콘 이미지	스크립트명과 일치하는 PNG 아이콘 파일입니다.

2. JavaScript 플러그인 구조

```
var targetTrack = 0;

var clipDuration = 4.0;

var mediaPath = "test_sample.png";



function placeMedia() {

    minicut.push_undo();

    var playhead = timeline.get_playhead();

    var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration);

    if (cid && cid.length > 0) {

        clip.set_scale(cid, 1.25);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0);

        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0);

        minicut.set_status("클립 배치 완료: " + cid);

    }

}



function browseFile() {

    gui.file_dialog("파일 선택 (JS)", function(selected) {

        if (selected && selected.length > 0) {

            mediaPath = selected;

            minicut.set_status("선택됨: " + selected);

        }

    });
```

```
}


plugin.init_panel = function() {
    gui.text_colored(0.24, 0.68, 0.91, 1.0, "미디어 배치 도구 (JS)");
    gui.separator();
    targetTrack = gui.slider_int("트랙 번호", targetTrack, 0, 4);
    clipDuration = gui.slider_float("길이(초)", clipDuration, 0.5, 30.0);
    gui.button("파일 찾아보기...", browseFile);
    gui.button("타임라인에 배치", placeMedia);
};
```

3. 코어 모듈 API

JavaScript 환경에서는 `project`, `timeline`, `clip`, `gui`, `net`, `minicut`, `export` 모듈을 동일하게 사용할 수 있습니다.

3.1. 클립 변형 & 속성 (`clip`)

함수	반환값	설명
`clip.get_position(id)`	`array [x, y]`	캔버스 중심 기준 (x, y) 좌표를 반환합니다.
`clip.set_position(id, x, y)`	`void`	중심 좌표를 설정합니다.
`clip.get_scale(id)`	`number`	크기 비율(1.0 = 100%)을 반환합니다.
`clip.set_scale(id, s)`	`void`	크기 비율을 설정합니다.
`clip.get_opacity(id)`	`number`	불투명도 [0.0, 1.0]를 반환합니다.
`clip.set_opacity(id, o)`	`void`	불투명도를 설정합니다.

함수	반환값	설명
`clip.get_volume(id)`	`number`	오디오 볼륨 게인 [0.0, 2.0]을 반환합니다.
`clip.set_volume(id, v)`	`void`	오디오 볼륨 게인을 설정합니다.
`clip.get_transform(id)`	`object`	변형 객체 `{x, y, scale, rotation}`을 반환합니다.
`clip.set_transform(id, x, y, s, r)`	`void`	위치(X, Y), 크기 비율, 회전 각도를 일괄 설정합니다.
`clip.reset_transform(id)`	`void`	클립 변형을 기본값(x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0)으로 초기화합니다.

3.2. GUI 위젯 (`gui`)

함수	반환값	설명
`gui.text(text)`	`void`	텍스트 라벨을 렌더링합니다.
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	색상 텍스트를 렌더링합니다.
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	버튼을 렌더링하고 클릭 시 콜백을 실행합니다.
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	실수형 슬라이더를 렌더링합니다.
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	정수형 슬라이더를 렌더링합니다.
`gui.input_text(label, text)`	`string`	텍스트 입력 상자를 렌더링합니다.
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	파일 대화상자를 열고 결과를 콜백으로 전달합니다.
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	미리보기 창을 독립 플로팅 창으로 분리(true)하거나 도킹(false)합니다.

함수	반환값	설명
`gui.is_preview_popped_out()`	`boolean`	미리보기가 분리된 플로팅 상태인지 여부를 반환합니다.
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	종횡비 모드(0:자동, 1:16:9, 2:9:16, 3:4:3, 4:1:1, 5:21:9, 6:4:5)를 설정합니다.
`gui.get_preview_aspect_mode()`	`number`	현재 종횡비 모드 번호(0~6)를 반환합니다.
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	기즈모 변형 도구("select", "translate", "scale", "rotate")를 설정합니다.
`gui.get_transform_tool()`	`string`	현재 활성 변형 도구 이름을 반환합니다.

3.3. 내보내기 자동화 및 진행률 (`export`)

함수	반환값	설명
`export.get_audio_progress()`	`number`	오디오 믹싱 진행률(스테레오 및 키프레임, 0.0~1.0)을 반환합니다.
`export.get_progress()`	`number`	전체 내보내기 파이프라인 진행률(0.0~1.0)을 반환합니다.
`export.is_exporting()`	`boolean`	내보내기 작업이 진행 중인지 여부를 반환합니다.
`export.get_status()`	`string`	내보내기 상태 설명을 반환합니다.