محرر الفيديو minicut

دليل مرجعي لبيئة البرمجة JavaScript والإضافات البرمجية

محرك Duktape 2.7.0 دعم كامل لترميز UTF-8 لوحات أدوات قابلة للتثبيت منصة الأدوات (Dock) مكتبة الشبكة

(libcurl)

1. المقدمة والبنية البرمجية لـ JavaScript

يحتوي برنامج **minicut** على محرك برمجيات مدمج بلغة **JavaScript** (Duktape 2.7.0) مع دعم كامل وأصلي لترميز النصوص متعددة اللغات (UTF-8). توفر واجهة JavaScript توافقاً تاماً مع كافة دوال وميزات محرك minicut.

مسارات مجلدات السكربتات

المسار	الدور	الوصف
`config/minicut/./~/autorun`	التشغيل التلقائي	يتم تشغيل ملفات `js.` عند بدء التطبيق وتظهر أيقوناتها في منصة الأدوات (Dock).
`config/minicut/./~/scripts`	التشغيل عند الطلب	تظهر ملفات `js.` مباشرة في قائمة **المعدِّلات (Modifiers)**.
`config/minicut/./~/shaders/gl`	مظللات GL المخصصة	مظللات الرؤوس والبكسلات لـ OpenGL.
`config/minicut/./~/shaders/vulkan`	مظللات Vulkan	مظللات GLSL لمحرك Vulkan.

المسار	الدور	الوصف
	المخصصة	
`config/minicut/./~/icons`	أيقونات الأدوات	ملفات أيقونات PNG مطابقة لاسم السكربت.

2. بنية سكربت JavaScript

```
;var targetTrack = 0

;var clipDuration = 4.0

;"var mediaPath = "tests/assets/test_sample.png



} ()function placeMedia

;()minicut.push_undo

;()var playhead = timeline.get_playhead

;var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration)

} if (cid && cid.length > 0)

;clip.set_scale(cid, 1.25)

;timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0)

;timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0)

;(cid + " :تم إدراج المقطع")minicut.set_status

{

{



} ()function browseFile

} function(selected) ,"(JS) اختر ملفاً")gui.file_dialog
```

```
} if (selected && selected.length > 0)

;mediaPath = selected

;(selected + " :تم اختيار")minicut.set_status

{

;({

{



} ()plugin.init_panel = function

;("(JS) أداة إدراج الوسائط" ,0.24, 0.68, 0.91, 1.0)gui.text_colored

;()gui.separator

;(targetTrack, 0, 4 ,"رقم المسار")targetTrack = gui.slider_int

;(clipDuration, 0.5, 30.0 ,"المدة (ث)")clipDuration = gui.slider_float

;(browseFile ,"تصفح الملفات...")gui.button

;(placeMedia ,"إدراج في المخطط الزمني")gui.button

;{
```

3. الوحدات البرمجية المتوفرة

توفر بيئة JavaScript كافة الوحدات البرمجية: `project` و`timeline` و`clip` و`gui` و`net` و`minicut` و`export`.

3.1. تحويلات وخصائص المقاطع (`clip`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`clip.get_position(id)`	`array [x, y]`	الحصول على إحداثيات (x, y) بالنسبة لمركز الشاشة.
`clip.set_position(id, x, y)`	`void`	تعيين موقع مركز المقطع.

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`clip.get_scale(id)`	`number`	الحصول على معامل المقياس (1.0 = 100%).
`clip.set_scale(id, s)`	`void`	تعيين معامل المقياس.
`clip.get_opacity(id)`	`number`	الحصول على درجة الشفافية [0.0, 1.0].
`clip.set_opacity(id, o)`	`void`	تعيين درجة الشفافية.
`clip.get_volume(id)`	`number`	الحصول على مضخم الصوت [0.0, 2.0].
`clip.set_volume(id, v)`	`void`	تعيين مستوى الصوت.
`clip.get_transform(id)`	`object`	الحصول على كائن التحويلات `{ x, y, scale, rotation }`.
`clip.set_transform(id, x, y, s, r)`	`void`	تعيين الإزاحة الأفقية والعمودية والمقياس والدوران دفعة واحدة.
`clip.reset_transform(id)`	`void`	إعادة تعيين التحويل للوضع الافتراضي (x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0).

3.2. عناصر الواجهة الرسومية (`gui`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`gui.text(text)`	`void`	عرض نص في اللوحة.
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	عرض نص ملون بتنسيق RGBA.
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	إنشاء زر وتنفيذ دالة عند الضغط عليه.
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	شريط تمرير للأرقام العشرية.

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	شريط تمرير للأرقام الصحيحة.
`gui.input_text(label, text)`	`string`	حقل إدخال نصي.
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	فتح نافذة حوار اختيار الملفات.
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	فصل نافذة المعاينة كنافذة عائمة مستقلة (true) أو إرساؤها (false).
`gui.is_preview_popped_out()`	`boolean`	معرفة ما إذا كانت نافذة المعاينة عائمة حالياً.
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	تعيين نسبة أبعاد المعاينة (0: تلقائي، 1: 16:9، 2: 9:16، 3: 4:3، 4: 1:1، 5: 21:9، 6: 4:5).
`gui.get_preview_aspect_mode()`	`number`	الحصول على مؤشر نسبة الأبعاد الحالي (0-6).
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	تعيين أداة التحويل النشطة ("translate", "rotate", "scale").
`gui.get_transform_tool()`	`string`	الحصول على اسم أداة التحويل النشطة للمعاينة.

3.3. أتمتة التصدير ومتابعة التقدم (`export`)

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف
`export.get_audio_progress()`	`number`	نسبة تقدم معالجة ومزج الصوت المجسم والإطارات المفتاحية (0.0 إلى 1.0).
`export.get_progress()`	`number`	نسبة التقدم الإجمالية لعملية التصدير (0.0 إلى 1.0).
`export.is_exporting()`	`boolean`	معرفة ما إذا كانت عملية التصدير والترميز قيد التشغيل حالياً.
`export.get_status()`	`string`	وصف نصي لحالة خط أنابيب التصدير الحالية.

الدالة	القيمة المرجعة	الوصف