Відеоредактор minicut

Вбудований рушій JavaScript & Довідник з Plugin API

Рушій Duktape 2.7.0 Повна підтримка UTF-8 Панелі інструментів Док інструментів Мережева

бібліотека (libcurl)

1. Вступ та JavaScript архітектура

minicut містить вбудований рушій **JavaScript** (Duktape 2.7.0) із повноцінною підтримкою кодування UTF-8. Скрипти JavaScript мають повну функціональну еквівалентність із Lua API для розробки потужних локалізованих інструментів.

Каталоги розташування скриптів

Розташування	Роль	Опис
`~/.config/minicut/autorun/`	Автозапуск при старті	Скрипти `.js` виконуються під час запуску та додають кнопку на панель Доку.
`~/.config/minicut/scripts/`	Запуск з меню	Скрипти `.js` відображаються в меню **Модифікатори (Modifiers)**.
`~/.config/minicut/shaders/gl/`	Користувацькі GL шейдери	Вершинні та фрагментні шейдери OpenGL.
`~/.config/minicut/`	Користувацькі Vulkan шейдери	Шейдери GLSL для Vulkan.

Розташування	Роль	Опис
`shaders/vulkan/`		
`~/.config/minicut/icons/`	Іконки Доку	PNG файли іконок, що відповідають іменам скриптів.

2. Архітектура JavaScript плагіна

```
var targetTrack = 0;
var clipDuration = 4.0;
var mediaPath = "tests/assets/test_sample.png";

function placeMedia() {
    minicut.push_undo();
    var playhead = timeline.get_playhead();
    var cid = timeline.place_clip(mediaPath, targetTrack, playhead, clipDuration);
    if (cid && cid.length > 0) {
        clip.set_scale(cid, 1.25);
        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 0.0, 0.0);
        timeline.add_keyframe(cid, "opacity", 1.0, 1.0);
        minicut.set_status("Кліп розміщено: " + cid);
    }
}

function browseFile() {
    gui.file_dialog("Оберіть файл (JS)", function(selected) {
```

```
        if (selected && selected.length > 0) {
            mediaPath = selected;
            minicut.set_status("Обрано: " + selected);
        }
    });
}

plugin.init_panel = function() {
    gui.text_colored(0.24, 0.68, 0.91, 1.0, "Інструмент розміщення медіа (JS)");
    gui.separator();
    targetTrack = gui.slider_int("Номер доріжки", targetTrack, 0, 4);
    clipDuration = gui.slider_float("Тривалість (с)", clipDuration, 0.5, 30.0);
    gui.button("Огляд файлів...", browseFile);
    gui.button("Розмістити на таймлайні", placeMedia);
};
```

3. Модулі API

У JavaScript доступні всі основні модулі: `project`, `timeline`, `clip`, `gui`, `net`, `minicut`, `export`.

3.1. Трансформація та властивості кліпів (`clip`)

Функція	Повертає	Опис
`clip.get_position(id)`	`array [x, y]`	Отримує координати (x, y) відносно центру.
`clip.set_position(id, x, y)`	`void`	Встановлює координати центру кліпу.
`clip.get_scale(id)`	`number`	Отримує коефіцієнт масштабування (1.0 =

Функція	Повертає	Опис
		100%).
`clip.set_scale(id, s)`	`void`	Встановлює коефіцієнт масштабування.
`clip.get_opacity(id)`	`number`	Отримує рівень непрозорості [0.0, 1.0].
`clip.set_opacity(id, o)`	`void`	Встановлює непрозорість кліпу.
`clip.get_volume(id)`	`number`	Отримує підсилення гучності [0.0, 2.0].
`clip.set_volume(id, v)`	`void`	Встановлює підсилення гучності.
`clip.get_transform(id)`	`object`	Отримує об'єкт трансформацій `{x, y, scale, rotation}`.
`clip.set_transform(id, x, y, s, r)`	`void`	Одночасно встановлює зміщення X, Y, масштаб та обертання.
`clip.reset_transform(id)`	`void`	Скидає трансформацію до початкового стану (x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0).

3.2. Графічні елементи керування (`gui`)

Функція	Повертає	Опис
`gui.text(text)`	`void`	Виводить текстовий напис.
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	Виводить кольоровий текст RGBA.
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	Створює кнопку з можливістю виклику функції.
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	Створює повзунок для дійсних чисел.
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	Створює повзунок для цілих чисел.

Функція	Повертає	Опис
`gui.input_text(label, text)`	`string`	Створює поле введення тексту.
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	Відкриває діалогове вікно вибору файлів.
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	Відокремлює (true) або прикріплює (false) вікно попереднього перегляду.
`gui.is_preview_popped_out()`	`boolean`	Повертає, чи є вікно попереднього перегляду плаваючим.
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	Встановлює режим співвідношення сторін (0: Авто, 1: 16:9, 2: 9:16, 3: 4:3, 4: 1:1, 5: 21:9, 6: 4:5).
`gui.get_preview_aspect_mode()`	`number`	Повертає поточний індекс режиму співвідношення сторін (0–6).
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	Встановлює інструмент трансформації ("select", "translate", "scale", "rotate").
`gui.get_transform_tool()`	`string`	Повертає назву активного інструмента трансформації.

3.3. Автоматизація експорту та прогрес (`export`)

Функція	Повертає	Опис
`export.get_audio_progress()`	`number`	Прогрес мікшування аудіо (стереозведення та ключові кадри, 0.0 до 1.0).
`export.get_progress()`	`number`	Загальний прогрес конвеєра експорту (0.0 до 1.0).
`export.is_exporting()`	`boolean`	Повертає true, якщо фоновий рендеринг/кодування активні.
`export.get_status()`	`string`	Текстовий опис поточного стану експорту.

Функція	Повертає	Опис