



Relier l'essentiel

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avril 2017

**Nouveau Clapet équilibreur de pression en diamètre 32/40.**  
Nicoll confirme sa position de leader avec une offre complète et certifiée.

*Eléments de régulation et de sécurisation du réseau d'évacuation, les clapets aérateurs/équilibreur de pression Nicoll, améliorent l'écoulement des eaux usées, évitent le désamorçage des siphons, régulent les pressions, suppriment les gargouillis et remontées d'odeurs. Adaptable à toutes les configurations chantier et **100% étanche**, le nouveau **CEP3240 Nicoll**, ultra-compact en diamètre 32/40, garantit un **haut débit** et vient compléter la gamme de clapets aérateurs à membrane Nicoll ; la seule gamme **titulaire** d'un document technique d'application (DTA n°14/16-2249) sur le marché actuel.*

### UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE COMPACTE POUR COMPLÉTER LES SOLUTIONS NICOLL

Ce nouveau clapet équilibreur de pression en diamètre 32/40 vient compléter les solutions déjà proposées par Nicoll en diamètres 40/50 et 100/110. Le CEP 3240 reprend les atouts essentiels de l'innovation Nicoll, dont une membrane en silicone orientée à 40°, qui ajuste, avec une grande précision, le débit d'air. En diamètre 32/40, ce dernier atteint 4 litres/seconde, une performance réelle sur le marché. Ce débit, de même que la qualité du produit et son mode d'assemblage sur les canalisations par collage, sont validés par le CSTB, qui a délivré à la gamme entière de Nicoll, le DTA 16/14-2249 ; un document technique d'application obligatoire (le DTU 60.1 sur les travaux de plomberie l'exige), que seul Nicoll détient sur le marché actuel.



### CEP 3240 NICOLL : COMPACTÉ ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE RECONNUES ET APPRÉCIÉES

Fidèle à son credo maison, Nicoll a conçu cette gamme en pensant aux installateurs. Cette gamme complète assure en effet une souplesse d'utilisation très appréciable, puisque les CEP Nicoll peuvent se positionner même en-dessous du niveau du siphon, lorsque l'installation existante n'offre pas d'autre solution. Autre atout de ces CEP : leur forme asymétrique, qui permet de les positionner le long d'un mur, encore une exclusivité Nicoll.

Avec ce diamètre 32/40, Nicoll offre désormais, pour l'ensemble du bâtiment, des combles jusqu'à l'amont des appareils sanitaires, et pour tous les diamètres d'installation, une solution certifiée qui améliore le confort des habitants.

L'assemblage de ces clapets équilibreurs de pression s'effectue par simple collage. Cette technique garantit un réel gain de temps pour les professionnels.

## LA GAMME DES CEP NICOLL : UNE OFFRE EXCLUSIVE AUX PERFORMANCES APPRÉCIÉES

La gamme de CEP Nicoll combine une série d'avantages techniques uniques sur le marché :

- Gage de longévité, la composition en silicone de la membrane (plutôt qu'en élastomère ou caoutchouc) et son capot sans joint confèrent une étanchéité totale et durable, évitant l'encrassement pour garantir de hautes performances dans le temps, sans opération de maintenance ;
- L'étanchéité entre le capot et le corps du clapet est assurée par l'emboîtement de lèvres situées sur la périphérie des deux parties du clapet, ce qui supprime tout risque de détérioration par mauvais positionnement. Une technique déjà éprouvée dans l'industrie agroalimentaire, car évitant toute détérioration liée au mauvais positionnement, à l'encrassement, au vieillissement ou à la perte d'un joint.
- La dureté des produits les rend résistants à de fortes pressions ;
- La souplesse de la membrane, qui s'ouvre par « déformation maîtrisée », favorise l'étanchéité absolue du procédé ;



- La résistance au gel, jusqu'à des températures très basses (- 20 °C) autorise l'utilisation du produit dans les combles, même non isolés !
- L'accessibilité : le capot se démonte pour effectuer aisément des opérations d'entretien en cas de nécessité.
- La couleur blanche du CEP Nicoll le rend neutre dans une installation, préservant l'esthétique dans le cas où le produit est apparent.



Pour toute information complémentaire :  
37, rue Pierre et Marie Curie BP 10966 49309 Cholet Cedex  
Tél. 02 41 63 73 83

[www.nicoll.fr](http://www.nicoll.fr)

**Nicoll**

Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de solutions plastiques pour le bâtiment, l'industrie et les travaux publics, Nicoll est depuis 60 ans l'un des premiers fabricants européens de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l'injection et l'extrusion, Nicoll double sa haute technicité d'une politique très avancée de créativité et d'innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 ainsi que l'ISO 50001, obtenue en avril 2015, confirment l'engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver l'environnement.

CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande