

Polimorfismo en POO

Alumno: Ticona Miramira Roberto Angel

Docente: Ing. Coyla Idme Leonel

Lenguajes de Programación II – FINESI

Universidad Nacional del Altiplano

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Introducción

En la Programación Orientada a Objetos (POO), el **polimorfismo** es la capacidad que tienen los objetos de tomar distintas formas. Permite que un mismo método o función se comporte de manera diferente según el tipo de objeto que lo invoque. En Python, esto se logra mediante **herencia**, **redefinición de métodos** y el **duck typing** (tipado implícito).

1 Sobrescritura de Métodos

Ejemplo 1: Clases Animal, Perro y Gato

```
1 class Animal:
2     def hacer_sonido(self):
3         print("Sonido gen rico")
4
5 class Perro(Animal):
6     def hacer_sonido(self):
7         print("Guau")
8
9 class Gato(Animal):
10    def hacer_sonido(self):
11        print("Miau")
12
13 animales = [Perro(), Gato(), Animal()]
14 for animal in animales:
15     animal.hacer_sonido()
```

Listing 1: Polimorfismo mediante herencia

Ejecución:

Guau
Miau
Sonido genérico

Ejemplo 2: Clases Vehiculo, Coche, Bicicleta y Barco

```
1 class Vehiculo:
2     def iniciar(self):
3         print("El vehiculo esta listo para moverse")
4
5 class Coche(Vehiculo):
6     def iniciar(self):
7         print("El coche arranca y acelera")
8
9 class Bicicleta(Vehiculo):
10     def iniciar(self):
11         print("La bicicleta empieza a pedalear")
12
13 class Barco(Vehiculo):
14     def iniciar(self):
15         print("El barco enciende el motor y zarpa")
16
17 vehiculos = [Coche(), Bicicleta(), Barco()]
18 for v in vehiculos:
19     v.iniciar()
```

Listing 2: Método iniciar() polimórfico

Ejecución:

El coche arranca y acelera
La bicicleta empieza a pedalear
El barco enciende el motor y zarpa

2 Polimorfismo por Duck Typing

El duck typing permite que cualquier objeto con un método del mismo nombre sea usado, sin necesidad de herencia explícita.

Ejemplo 1: Pajaro y Avion

```
1 class Pajaro:
2     def volar(self):
3         print("El pajaro vuela")
4
5 class Avion:
6     def volar(self):
7         print("El avi n vuela")
8
9 def hacer_volar(obj):
10     obj.volar()
11
12 hacer_volar(Pajaro())
13 hacer_volar(Avion())
```

Listing 3: Duck typing con método volar()

Ejecución:

El pajarito vuela
El avión vuela

Ejemplo 2: Pajaro, Pez y Persona

```
1 class Pajaro:
2     def mover(self):
3         print("El pajarito vuela")
4
5 class Pez:
6     def mover(self):
7         print("El pez nada")
8
9 class Persona:
10    def mover(self):
11        print("La persona camina")
12
13 def desplazar(objeto):
14     objeto.mover()
15
16 objetos = [Pajaro(), Pez(), Persona()]
17 for objeto in objetos:
18     desplazar(objeto)
```

Listing 4: Método mover() en distintas clases

Ejecución:

El pajarito vuela
El pez nada
La persona camina

3 Ventajas del Polimorfismo

- **Flexibilidad y reutilización:** Permite escribir código que funciona con distintos tipos de objetos sin modificar la lógica.
- **Reducción de acoplamiento:** El código depende de interfaces (métodos), no de tipos específicos.
- **Uso de clases base abstractas:** En Python, aunque no hay interfaces formales como en Java, se pueden usar clases base para forzar la implementación de ciertos métodos.

4 Ejemplos Adicionales

Áreas de Figuras Geométricas

```

1 import math
2
3 class Figura:
4     def area(self):
5         pass
6
7 class Cuadrado(Figura):
8     def __init__(self, lado):
9         self.lado = lado
10    def area(self):
11        return self.lado ** 2
12
13 class Circulo(Figura):
14     def __init__(self, radio):
15         self.radio = radio
16     def area(self):
17        return math.pi * (self.radio ** 2)
18
19 class Triangulo(Figura):
20     def __init__(self, base, altura):
21         self.base = base
22         self.altura = altura
23     def area(self):
24        return (self.base * self.altura) / 2
25
26 figuras = [Cuadrado(4), Circulo(3), Triangulo(5, 2)]
27 for figura in figuras:
28     print(f" rea : {figura.area()}")

```

Listing 5: Cálculo polimórfico del área

Ejecución:

Área: 16
 Área: 28.274333882308138
 Área: 5.0

Métodos de Pago

```

1 class MetodoPago:
2     def pago(self):
3         pass
4
5 class TarjetaCredito(MetodoPago):
6     def pago(self):
7         print("Se realizo el pago con tarjeta de credito")
8
9 class Paypal(MetodoPago):
10    def pago(self):
11        print("Se realizo el pago con Paypal")
12
13 class Efectivo(MetodoPago):

```

```
14     def pago(self):  
15         print("Se realizo el pago con efectivo")  
16  
17 pagos = [TarjetaCredito(), Paypal(), Efectivo()]  
18 for p in pagos:  
19     p.pago()
```

Listing 6: Polimorfismo en procesamiento de pagos

Ejecución:

Se realizo el pago con tarjeta de credito
Se realizo el pago con Paypal
Se realizo el pago con efectivo