

Reporte de Comandos de Windows (CMD)

Nombre: Antonio Concepción Osorio

No. Cuenta: 2172779

Fecha: 20/08/2026

UA: Sistemas Operativos

Periodo: 2026B

Introducción

La consola de comandos de Windows (CMD) es una herramienta que permite interactuar con el sistema operativo mediante instrucciones de texto, sin necesidad de utilizar el entorno gráfico de Windows (parecido a Linux). Aunque pueda parecer intimidante para quienes no estén familiarizados a trabajar desde la consola CMD, conocer estos comandos básicos facilita tareas cotidianas como administrar archivos, consultar información del equipo o diagnosticar problemas de red. A continuación, se presenta una guía con los comandos más útiles, organizados por categoría.

1. Navegación y Gestión de Archivos

CD

Sintaxis: `cd <RutaDirectorio>`

Descripción: Permite cambiar de directorio, es decir, moverse de una carpeta a otra. Para subir un nivel (regresar a la carpeta contenedora) se utiliza "cd .." (con espacio), y para ir directamente a la raíz de la unidad se usa "cd \".

DIR

Sintaxis: `dir`

Descripción: Lista el contenido del directorio actual, mostrando todas las subcarpetas y archivos que contiene.

TREE

Sintaxis: `tree "Carpeta" /f`

Descripción: Muestra la estructura de carpetas y subcarpetas en forma de árbol. Al agregar el parámetro /f, el comando también muestra los archivos contenidos en cada carpeta, no solo las subcarpetas.

CLS

Sintaxis: `cls`

Descripción: Limpia la ventana de la consola, borrando todo el contenido mostrado o escrito en ella, dando la apariencia de que se abrió una nueva ventana.

EXIT

Sintaxis: `exit`

Descripción: Cierra la ventana de la consola de Windows.

HELP

Sintaxis: `help`

Descripción: Muestra todos los comandos disponibles junto con una breve descripción en inglés. Para consultar la ayuda de un comando específico con más detalle, se utiliza la sintaxis "comando /?" (por ejemplo, copy /?).

COPY

Sintaxis: copy <origen> <destino>

Descripción: Copia uno o más archivos desde una ubicación de origen hacia la ruta de destino que se indique.

RENAME / REN

Sintaxis: ren <nombre_actual> <nuevo_nombre>

Descripción: Permite cambiar el nombre de un archivo, e incluso modificar su extensión. El comando puede escribirse completo como RENAME o de forma abreviada como REN.

MD

Sintaxis: md "NombreDeCarpeta"

Descripción: Crea una nueva carpeta con el nombre asignado, dentro del directorio en el que se encuentra el usuario en ese momento.

DEL

Sintaxis: del <archivo>

Descripción: Borra uno o varios archivos indicando su nombre. Es importante aclarar que este comando SOLO elimina archivos, no carpetas; para eliminar carpetas se debe usar el comando RD o RMDIR.

RD / RMDIR

Sintaxis: rd <carpeta> | rmdir <carpeta> /s

Descripción: Sirve para borrar carpetas. A diferencia de DEL, este comando está diseñado específicamente para eliminar directorios; con el parámetro /s se eliminan también todas las subcarpetas y archivos que contenga.

2. Información del Sistema y Redes

SYSTEMINFO

Sintaxis: systeminfo

Descripción: Muestra información sobre el ordenador o sistema en el que se está trabajando, como el nombre del sistema, el procesador, la memoria RAM, la placa base y el almacenamiento interno.

IPCONFIG

Sintaxis: ipconfig

Descripción: Muestra información de la conexión de red, incluyendo la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

IPCONFIG /all

Sintaxis: ipconfig /all

Descripción: Muestra información detallada y ampliada de la configuración de red, incluyendo la dirección MAC del adaptador y los servidores DNS configurados.

PING

Sintaxis: `ping <direccion_ip_o_dominio>`

Descripción: Envía paquetes de datos a una dirección IP o nombre de dominio para comprobar si existe conexión con dicho destino y medir el tiempo de respuesta. Es una herramienta muy utilizada para diagnosticar problemas de conectividad a internet o a una red local.

3. Mantenimiento y Procesos

TASKLIST

Sintaxis: `tasklist`

Descripción: Muestra una lista completa de todos los procesos en ejecución en el sistema, así como la cantidad de memoria que utiliza cada uno de ellos.

TASKKILL

Sintaxis: `taskkill /pid <numero_de_proceso> | taskkill /im <nombre_del_proceso.exe>`

Descripción: Fuerza el cierre de uno o varios procesos en ejecución, ya sea indicando su número de identificación (PID) o su nombre. Resulta útil cuando una aplicación deja de responder y no se puede cerrar de forma normal.

CHKDSK

Sintaxis: `chkdsk <unidad> | chkdsk <unidad> /f`

Descripción: Revisa el estado de una unidad de almacenamiento en busca de errores en el sistema de archivos o sectores dañados. Con el parámetro /f el comando intenta corregir automáticamente los errores encontrados.

SFC /SCANNOW

Sintaxis: `sfc /scannow`

Descripción: Escanea la integridad de todos los archivos protegidos del sistema operativo y reemplaza automáticamente aquellas versiones incorrectas o dañadas por copias correctas, ayudando a solucionar problemas de estabilidad en Windows.

Conclusión

Los comandos aquí presentados representan las herramientas básicas más utilizadas dentro de la consola de Windows, cubriendo desde la gestión de archivos y carpetas hasta el diagnóstico de red y el mantenimiento del sistema. Dominar estos comandos no requiere ser un experto informático; basta con practicar su sintaxis y comprender su propósito para ganar mayor control y eficiencia al momento de administrar un equipo con Windows.

Referencias

Y. Fernández, «33 comandos básicos para dar tus primeros pasos en la consola de Windows (CMD)», Xataka, 16 de mayo de 2025. Disponible en: <https://www.xataka.com/basics/comandos-basicos-para-dar-tus-primeros-pasos-consola-windows-cmd>

L. Ballejos, «+70 comandos CMD esenciales para Windows (hoja de referencia para principiantes y avanzados + ejemplos) -», NinjaOne, 2 de marzo de 2026. Disponible en:
<https://www.ninjaone.com/es/blog/comandos-cmd-de-windows/>