
SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



105 m³/h	3,6 psi	−3,6 psi	0,83 kW	61 dB(A)	15 kg
62 CFM	0,25 bar	−0,25 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0080-2SA700-1	0,83	230	5,6	105 m³/h 62 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	3,6 psi 0,25 bar	61	15
STRC0080-2ST700-6	0,83	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	105 m³/h 62 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	3,6 psi 0,25 bar	61	15

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

COURBES DE PERFORMANCE


DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →



PUISSANCE VS PRESSION


← VIDE — COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0080-2SA700-1	284	316	270	45	205	230	316	135	128	106	111	83	108	75	130	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	88	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	140	M6 × 15	51°/171°/291°
STRC0080-2ST700-6	284	316	270	45	205	230	316	135	128	106	111	83	108	75	130	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	88	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	140	M6 × 15	51°/171°/291°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com