SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

175 m³/h	3,2 psi	−3,0 psi	0,83–1,5 kW	64 dB(A)	13–17 kg
103 CFM	0,22 bar	−0,21 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0140-1MT700-6	0,83	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	175 m³/h 103 CFM	−1,9 psi −0,13 bar	1,9 psi 0,13 bar	64	13
STRC0140-1MA800-1	0,9	230	5,8	175 m³/h 103 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	2,0 psi 0,14 bar	64	15
STRC0140-1MT850-6	0,95	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	175 m³/h 103 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	2,3 psi 0,16 bar	64	16
STRC0140-1MA111-1	1,3	230	8,3	175 m³/h 103 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,8 psi 0,19 bar	64	16
STRC0140-1MT131-6	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	175 m³/h 103 CFM	−3,0 psi −0,21 bar	3,2 psi 0,22 bar	64	17


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →


60 Hz ---- 50 Hz



PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →


60 Hz ---- 50 Hz



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0140-1MT700-6	286	302	115	225	225	269	129	154	111	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0140-1MA800-1	286	302	115	225	225	294	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0140-1MT850-6	286	302	115	225	225	292	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0140-1MA111-1	286	302	115	225	225	294	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0140-1MT131-6	286	302	115	225	225	292	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com