SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

325 m^3/h	3,0 psi	−3,3 psi	1,5–2,55 kW	71 dB(A)	23–26 kg
191 CFM	0,21 bar	−0,23 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0270-1MT131-6	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	325 m^3/h 191 CFM	−1,0 psi −0,07 bar	0,73 psi 0,05 bar	71	23
STRC0270-1MA151-1	1,75	230	10	325 m^3/h 191 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,5 psi 0,10 bar	71	26
STRC0270-1MT161-6	2,05	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	325 m^3/h 191 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	1,9 psi 0,13 bar	71	24
STRC0270-1MT221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	325 m^3/h 191 CFM	−3,3 psi −0,23 bar	3,0 psi 0,21 bar	71	26

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

COURBES DE PERFORMANCE


DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →



PUISSANCE VS PRESSION


← VIDE — COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX	W
STRC0270-1MT131-6	334	337	120	260	295	334	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0270-1MA151-1	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0270-1MT161-6	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0270-1MT221-6	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com