SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



2 480 m³/h	3,3 psi	−3,9 psi	17,5–29 kW	84 dB(A)	220–235 kg
1 460 CFM	0,23 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, parallèle	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC2050-2PT152-7	17,5	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2 480 m³/h 1 460 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,7 psi 0,12 bar	84	220
STRC2050-2PT202-7	23	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2 480 m³/h 1 460 CFM	−2,8 psi −0,19 bar	2,6 psi 0,18 bar	84	230
STRC2050-2PT252-7	29	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2 480 m³/h 1 460 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,3 psi 0,23 bar	84	235


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION




PUISSANCE VS PRESSION



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	C	D	E	F	F'	F''	G	P	P'	Q	S	U	V	W	Y_Z
STRC2050-2PT152-7	615	723	307	490	526	1201	848	578	291	219	135	201	58	M8 × 40	4 x M40 × 1,5	54	M12 × 10,5
STRC2050-2PT202-7	615	723	307	490	526	1201	848	578	291	219	135	201	58	M8 × 40	4 x M40 × 1,5	54	M12 × 10,5
STRC2050-2PT252-7	615	723	307	490	526	1201	908	578	351	219	135	201	58	M8 × 40	4 x M40 × 1,5	54	M12 × 10,5

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com