SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

195 m³/h	12,2 psi	−7,0 psi	3,8–6,6 kW	72 dB(A)	48–65 kg
115 CFM	0,84 bar	−0,48 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0165-2ST331-6	3,8	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 14,2 / Y 8,2	195 m³/h 115 CFM	−7,0 psi −0,48 bar	6,1 psi 0,42 bar	71	48
STRP0165-2ST571-7	6,6	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 12,0 / Y 6,0	195 m³/h 115 CFM	−7,0 psi −0,48 bar	12,2 psi 0,84 bar	72	65


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION




PUISSANCE VS PRESSION



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0165-2ST331-6	442	457	495	63	372	406	578	211	236	389	128	152	458	259	173	G1 ¼"
STRP0165-2ST571-7	442	457	495	63	372	406	643	248	236	389	148	152	458	259	173	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0165-2ST331-6	64	14	5	140	31	153	155	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	42
STRP0165-2ST571-7	64	14	5	140	31	153	155	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	42

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com