SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

68 m³/h	1,7 psi	−1,6 psi	0,14–0,23 kW	48 dB(A)	5–6 kg
40 CFM	0,12 bar	−0,11 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →




PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →




ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0055-1MA120-1	0,14	230	1,3	68 m³/h 40 CFM	−0,87 psi −0,06 bar	0,87 psi 0,06 bar	48	5
STRC0055-1MA200-1	0,23	230	1,6	68 m³/h 40 CFM	−1,3 psi −0,09 bar	1,5 psi 0,10 bar	48	6
STRC0055-1MT200-6	0,23	220-275 Δ / 380-480 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	68 m³/h 40 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,7 psi 0,12 bar	48	5

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
STRC0055-1MA120-1	190	203	72	155	172	242	124	102	101	80	101	108	53	30
STRC0055-1MA200-1	190	203	72	155	172	242	124	102	101	80	101	108	53	30
STRC0055-1MT200-6	190	203	72	155	172	242	124	102	101	80	101	108	53	30

Type	P	Q	ϕR	S	U	V	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0055-1MA120-1	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	115
STRC0055-1MA200-1	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	115
STRC0055-1MT200-6	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	115

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com