SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

100 m³/h	2,3 psi	−2,2 psi	0,28–0,5 kW	56 dB(A)	9–11 kg
59 CFM	0,16 bar	−0,15 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →




PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →




ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0080-1MT250-6	0,28	220-275 Δ / 380-480 Y	2,0 Δ / 1,15 Y	100 m³/h 59 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	56	9
STRC0080-1MA370-1	0,43	230	3	100 m³/h 59 CFM	−1,9 psi −0,13 bar	2,0 psi 0,14 bar	56	11
STRC0080-1MT400-6	0,5	220-275 Δ / 380-480 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	100 m³/h 59 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,3 psi 0,16 bar	56	10

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0080-1MT250-6	246	247	90	205	230	219	92	128	111	83	108	75	71	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	140
STRC0080-1MA370-1	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	M6 × 17	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	140
STRC0080-1MT400-6	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	140

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com