SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



180 m³/h	6,1 psi	−5,1 psi	1,75–20,5 kW	69 dB(A)	25–27 kg
106 CFM	0,42 bar	−0,35 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0140-2SA151-1	1,75	230	10	180 m³/h 106 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	4,1 psi 0,28 bar	69	26
STRC0140-2ST161-6	20,5	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	180 m³/h 106 CFM	−4,6 psi −0,32 bar	4,5 psi 0,31 bar	69	25
STRC0140-2ST221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	180 m³/h 106 CFM	−5,1 psi −0,35 bar	6,1 psi 0,42 bar	69	27


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm







Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0140-2SA151-1	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 × 19	M25 × 1,5	M16 × 1,5	174	M6 × 19	51°/171°/291°
STRC0140-2ST161-6	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 × 19	M25 × 1,5	M16 × 1,5	174	M6 × 15	51°/171°/291°
STRC0140-2ST221-6	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	174	M6 × 15	51°/171°/291°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com