SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



105 m³/h	12,3 psi	−7,4 psi	1,75–3,8 kW	66 dB(A)	33–39 kg
62 CFM	0,85 bar	−0,51 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0085-2ST151-6	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	105 m³/h 62 CFM	−6,2 psi −0,43 bar	5,9 psi 0,41 bar	66	33
STRP0085-2ST331-6	3,8	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 13,8 / Y 8,0	105 m³/h 62 CFM	−7,4 psi −0,51 bar	12,3 psi 0,85 bar	66	39

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm





Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0085-2ST151-6	363	377	414	52	315	350	529	180	195	319	128	130	436	243	143	G1 ¼"
STRP0085-2ST331-6	363	377	414	52	315	350	554	211	195	319	128	130	436	243	143	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0085-2ST151-6	64	14	4	140	31	125	127	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	32
STRP0085-2ST331-6	64	14	4	140	31	125	127	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	32

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com