SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

145 m³/h	11,7 psi	−7,7 psi	2,55–4,6 kW	71 dB(A)	40–51 kg
85 CFM	0,81 bar	−0,53 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0120-2ST221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	145 m³/h 85 CFM	−7,3 psi −0,50 bar	6,5 psi 0,45 bar	70	40
STRP0120-2ST401-7	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	145 m³/h 85 CFM	−7,7 psi −0,53 bar	11,7 psi 0,81 bar	71	51

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0120-2ST221-6	387	402	435	57	328	363	549	185	206	343	128	152	453	256	148	G1 ¼"
STRP0120-2ST401-7	387	402	435	57	328	363	603	211	206	343	148	152	453	256	148	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0120-2ST221-6	64	14	4	140	31	137	138	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	42
STRP0120-2ST401-7	64	14	4	140	31	137	138	M6 × 17	2 X M32 × 1,5	M16 × 1,5	32

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com