SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 3 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

200 m³/h	15,1 psi	−10,2 psi	8,6 kW	76 dB(A)	86 kg
118 CFM	1,04 bar	−0,70 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS


Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
3 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE


DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →




PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0165-3ST751-7	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 16,0 / Y 8,0	200 m³/h 118 CFM	−10,2 psi −0,70 bar	15,1 psi 1,04 bar	76	86

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm





Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0165-3ST751-7	442	402	492	63	371	406	717	274	236	389	167	152	539	336	172	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	T	U	V	W1	W2
STRP0165-3ST751-7	64	14	5	146	153	M6 × 17	M32 × 1,5	42	120

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com