
STRC0140-1M: Soufflante à canal latéral à un étage



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure



Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC0140-1M: Soufflante à canal latéral à un étage

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC0140-1MT700-6	0,7	50	200-240 Δ / 345-415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	140	-120 / 120	63	13
	0,83	60	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	175	-130 / 130	64	
STRC0140-1MA800-1	0,8	50	230	5,2	140	-150 / 160	63	15
	0,9	60	230	5,8	175	-160 / 140	64	
STRC0140-1MT850-6	0,85	50	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	140	-160 / 160	63	16
	0,95	60	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	175	-160 / 160	64	
STRC0140-1MA111-1	1,1	50	230	7,3	140	-150 / 190	63	16
	1,3	60	230	8,3	175	-180 / 190	64	
STRC0140-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	140	-170 / 200	63	17
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	175	-210 / 220	64	

1) Autres tensions disponibles sur demande


2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C
Température d'aspiration : -25°… 40°C
Altitude max. d'installation : 1000 m
Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T…-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T…-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T…-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T…-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A…-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S…-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	Trous X	ϕX
STRC0140-1MT700-6	286	302	115	225	225	269	129	154	111	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120º/240º	174
STRC0140-1MA800-1	286	302	115	225	225	294	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120º/240º	174
STRC0140-1MT850-6	286	302	115	225	225	292	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120º/240º	174
STRC0140-1MA111-1	286	302	115	225	225	294	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120º/240º	174
STRC0140-1MT131-6	286	302	115	225	225	292	156	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120º/240º	174

Tel: +1 438-880-4655