
STRC0270-1M: Soufflante à canal latéral à un étage



- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure



Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tel: +1 438-880-4655

STRC0270-1M: Soufflante à canal latéral à un étage

Données techniques

Type	kW	Hz	V[1)]	A	m³/h	hPa (mbar)[2)]	dB(A)[3)]	kg
STRC0270-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	270	-100 / 100	65	23
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	325	-70 / 50	71	
STRC0270-1MA151-1	1,5	50	230	9,5	270	-140 / 120	65	26
	1,75	60	230	10	325	-110 / 100	71	
STRC0270-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	270	-150 / 150	65	24
	2,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	325	-150 / 130	71	
STRC0270-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	270	-220 / 230	65	26
	2,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	325	-230 / 210	71	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°… 40°C


Température d'aspiration : -25°… 40°C


Altitude max. d'installation : 1000 m


Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRC ….-..T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ….-..T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC ….-..T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ….-..T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ….-..A...-1	50	230
	60	230
STRC ….-..S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions







Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	Trous X	ϕX	W
STRC0270-1MT131-6	334	337	120	260	295	334	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120º/240º	200	29
STRC0270-1MA151-1	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120º/240º	200	29
STRC0270-1MT161-6	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120º/240º	200	29
STRC0270-1MT221-6	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120º/240º	200	29

Tel: +1 438-880-4655