
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

105 m³/h	5,7 psi	−4,9 psi	1,3 kW	62 dB(A)	23 kg
62 CFM	0,39 bar	−0,34 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0085-1MA111-1	1,3	230	10,3	105 m³/h 62 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	5,7 psi 0,39 bar	62	23
STRP0085-1MT111-6	1,3	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	105 m³/h 62 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	5,4 psi 0,37 bar	62	23


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRP ….-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRP ….-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A...-1	230	230
STRP ….-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0085-1MA111-1	346	375	38	103	315	350	321	153	195	120	130	260	66	143	G1 ¼"
STRP0085-1MT111-6	346	375	38	103	315	350	321	153	195	120	130	260	66	143	G1 ¼"

Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	YxZ
STRP0085-1MA111-1	64	14	4	140	31	125	127	M6 X 17	–	M16 X 1,5	32	167	M6 X 15
STRP0085-1MT111-6	64	14	4	140	31	125	127	M6 X 17	–	M16 X 1,5	32	167	M6 X 15

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com