

STROV-0600

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct



DÉBIT DE POMPAGE

360 / 300 m³/h

VIDE LIMITE

H 0,1 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

9,2 / 7,5 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	360 m ³ /h (212 pi ³ /min) @ 60 Hz / 300 m ³ /h (177 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	H: 0,1 mbar
Moteur triphasé, CEI	9,2 kW @ 60 Hz / 7,5 kW @ 50 Hz
Moteur triphasé, NEMA	11,5 hp @ 60 Hz
Vitesse	1740 tr/min @ 60 Hz / 1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	78 dB(A) @ 60 Hz / 75 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	83 / 86 °C
Capacité d'huile	8 L
Raccords (entrée / échappement)	2" / 2" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	188 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement
- Clapet anti-retour d'aspiration

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement
- Interrupteur de niveau d'huile (orifice)


VERSIONS

- H : vide poussé, 0,1 mbar, service continu avec système à soupape à flotteur

- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux
- Soupape de lest gazeux (versions N, F et NM)
- Soupape à flotteur intégrée pour le retour d'huile
- Filtre à huile à visser

- Interrupteur de température (orifice)
- Chauffe-huile

DIMENSIONS



* The dimensions in () are for 50Hz

MODEL	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	□	Q
STROV-0500	1006 (968)	550	413	149	275	323	360	324	426	316	G 2"	50	29	G 2"	380	612	3xM10
STROV-0600	1032 (1006)				311								31				

* The dimensions in () are for 50Hz

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



Chauffe-huile. Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **1 / 1,5 kW**