SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

325 m³/h	3,0 psi	−3,3 psi	1,5–2,55 kW	71 dB(A)	23–26 kg
191 CFM	0,21 bar	−0,23 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0270-1MT131-6	50	1,3	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	270 m³/h 159 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	65	23
	60	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	325 m³/h 191 CFM	−1,0 psi −0,07 bar	0,73 psi 0,05 bar	71	
STRC0270-1MA151-1	50	1,5	230	9,5	270 m³/h 159 CFM	−2,0 psi −0,14 bar	1,7 psi 0,12 bar	65	26
	60	1,75	230	10	325 m³/h 191 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,5 psi 0,10 bar	71	
STRC0270-1MT161-6	50	1,6	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	270 m³/h 159 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,2 psi 0,15 bar	65	24
	60	2,05	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	325 m³/h 191 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	1,9 psi 0,13 bar	71	
STRC0270-1MT221-6	50	2,2	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	270 m³/h 159 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	3,3 psi 0,23 bar	65	26
	60	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	325 m³/h 191 CFM	−3,3 psi −0,23 bar	3,0 psi 0,21 bar	71	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION



PUISSANCE VS PRESSION



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION




Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX	W
STRC0270-1MT131-6	334	337	120	260	295	334	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0270-1MA151-1	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0270-1MT161-6	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0270-1MT221-6	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques