SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

1 250 m³/h	6,1 psi	−5,5 psi	9,8–21,3 kW	79 dB(A)	93–126 kg
736 CFM	0,42 bar	−0,38 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION
Un étage

UTILISATION
Pompe à vide ou compresseur

MOTEUR
50/60 Hz, classe F, IP55

AMBIANTE / ASPIRATION
−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →




PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1050-1MT851-7	9,8	380-480 Δ / 660-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,0 psi 0,14 bar	79	93
STRC1050-1MT122-7	14,5	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,8 psi 0,26 bar	79	116
STRC1050-1MT182-7	21,3	380-480 Δ / 660-720 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−5,5 psi −0,38 bar	6,1 psi 0,42 bar	79	126

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm



Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC1050-1MT851-7	550	569	55	207	15	360	415	525	644	605	268	300	167	533	39	89	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	42	490	M12 × 30	0/120°/240°
STRC1050-1MT122-7	550	569	55	207	15	360	415	611	644	605	345	300	167	533	39	89	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	54	490	M12 × 30	0/120°/240°
STRC1050-1MT182-7	550	569	55	207	15	360	415	611	644	605	345	300	167	533	39	89	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	54	490	M12 × 30	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com