
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



57 m³/h	4,6 psi	−3,9 psi	0,63 kW	62 dB(A)	16–18 kg
34 CFM	0,32 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION
Un étage

UTILISATION
Pompe à vide ou compresseur

MOTEUR
50/60 Hz, classe F, IP55

AMBIANTE / ASPIRATION
−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →




PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0045-1MA550-1	0,63	230	7,1	57 m³/h 34 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	4,5 psi 0,31 bar	62	18
STRP0045-1MT550-6	0,63	220-275 Δ / 380-480 Y	3,7 Δ / 2,1 Y	57 m³/h 34 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	4,6 psi 0,32 bar	62	16


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm







Type	A	B	B'	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0045-1MA550-1	294	319	39	87	260	298	293	129	167	111	105	252	65	124	G1 ¼"
STRP0045-1MT550-6	294	319	39	87	260	298	293	129	167	111	105	252	65	124	G1 ¼"

Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	YxZ
STRP0045-1MA550-1	64	14	4	140	31	105	107	–	M6 X 17	M16 X 1,5	–	153	M6 X 15
STRP0045-1MT550-6	64	14	4	140	31	105	107	–	M6 X 17	M16 X 1,5	–	153	M6 X 15

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com