
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu




145 m³/h	7,0 psi	−5,2 psi	1,75–2,55 kW	68 dB(A)	26–29 kg
85 CFM	0,48 bar	−0,36 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION



PUISSANCE VS PRESSION



Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


MODÈLES · 60 Hz


TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0120-1MT151-6	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	145 m³/h 85 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	4,6 psi 0,32 bar	68	26
STRP0120-1MT221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	145 m³/h 85 CFM	−5,2 psi −0,36 bar	7,0 psi 0,48 bar	68	29


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm







Type	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0120-1MT151-6	368	395	39	114	328	363	361	185	205	128	152	265	68	148	G1 ¼"
STRP0120-1MT221-6	368	395	39	114	328	363	361	185	205	128	152	265	68	148	G1 ¼"

Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	YxZ
STRP0120-1MT151-6	64	14	4	140	31	137	138	M6 X 17	–	M16 X 1,5	32	192	M8 X 15
STRP0120-1MT221-6	64	14	4	140	31	137	138	M6 X 17	–	M16 X 1,5	32	192	M8 X 15

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com