



视频审阅

# | 1 用户

## | 1.1. 注册

POST

有效

JSON

/api/register/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/register/> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		
password	string	true		
mail	string	true		
mobileNum	string	true		
checkCode	string	true		

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	int32	true		1 成功 0 失败
message	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	int32	true		1 成功 0 失败
message	string	true		

## 1.2. 登录验证接口

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/login/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/login/> 

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		
password	string	true		

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
token	string	true		
refreshToken	string	true		
userId	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
token	string	true		
refreshToken	string	true		
userId	string	true		

# 1.3. 获取验证码

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/checkCode

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/checkCode>

## 请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
mobileNum	string	true		

## 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

## 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

# 1.4. 获取个人信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/user/<userId>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/user/<userId>>

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	object	true		
username	string	true		
userId	string	true		
avatar	string	true		
mobileNum	string	true		可能为空, 仅请求者与被查询者同处于一个项目中时才返回内容.
company	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	object	true		
username	string	true		
userId	string	true		
avatar	string	true		
mobileNum	string	true		可能为空, 仅请求者与被查询者同处于一个项目中时才返回内容.
company	string	true		

1.5. 修改个人信息

/api/userInfo/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/userInfo/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		
avatar	string	true		
mobile	string	true		
company	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
message	string	true		
result	string	true		
√ data	object	true		
username	string	true		
avatar	string	true		
mobile	string	true		
company	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
message	string	true		
result	string	true		
√ data	object	true		

	username	string	true		
	avatar	string	true		
	mobile	string	true		
	company	string	true		

## 1.6. 查询用户列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/userlist/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/userlist/> 

### 请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		可以是手机号, 邮箱, 用户名, 后端返回综合后的结果

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
data	array[object]	true		
username	string	true		
userId	string	true		
avatar	string	true		
mail	string	true		仅当此用户是根据邮箱查询到 时才返回, 否则为""
mobileNum	string	true		仅当此用户是根据手机号查询 到时才返回, 否则为""

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	array[object]	true		
username	string	true		
userId	string	true		
avatar	string	true		
mail	string	true		仅当此用户是根据邮箱查询到时才返回, 否则为""
mobileNum	string	true		仅当此用户是根据手机号查询到时才返回, 否则为""

2 会议

2.1. 查找会议

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/meeting/search/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/meeting/search/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述



linkNum	string	true		
---------	--------	------	--	--

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▽ data	object	true		
meetingId	string	true		
meetingName	string	true		
note	string	true		
time	string	true		
cover	string	true		
userName	string	true		
status	string	true		
duration	string	true		
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▽ data	object	true		
meetingId	string	true		
meetingName	string	true		
note	string	true		
time	string	true		
cover	string	true		
userName	string	true		
status	string	true		
duration	string	true		
result	string	true		
message	string	true		

## 2.2. 我创建的列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/meeting/mine

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/meeting/mine>

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

### 请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
data	object	true		
meetingList	object	true		
meetingId	string	true		
meetingName	string	true		
userName	string	true		
duration	string	true		
status	string	true		
note	string	true		
time	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
result		string	true		
message		string	true		
▼ data		object	true		
▼	meetingList	object	true		
	meetingId	string	true		
	meetingName	string	true		
	userName	string	true		
	duration	string	true		
	status	string	true		
	note	string	true		
	time	string	true		


## 2.3. 代办列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/meeting/todo/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/meeting/todo/> 

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		
result	string	true		

▼	message	object	true		
▼	meetingList	object	true		
	meetingName	string	true		
	userName	string	true		
	userName	string	true		
	duartion	string	true		
	note	string	true		
	time	string	true		
	cover	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	string	true		
result	string	true		
▼	message	object	true	
▼	meetingList	object	true	
	meetingName	string	true	
	userName	string	true	
	userName	string	true	
	duartion	string	true	
	note	string	true	
	time	string	true	
	cover	string	true	

## 2.4. 历史会议

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/meeting/history/

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	object	true		
▼ meetingList	object	true		
meetingId	string	true		
meetingName	string	true		
userId	string	true		
userName	string	true		
time	string	true		
duration	string	true		
note	string	true		
cover	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	object	true		
▼ meetingList	object	true		
meetingId	string	true		
meetingName	string	true		
userId	string	true		

	userName	string	true		
	time	string	true		
	duration	string	true		
	note	string	true		
	cover	string	true		

### 3 多人同步审阅(websocket)

#### 3.1. 进入会议

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/meeting/<meetingId>/join

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/meeting/<meetingId>/join>

注: 此为websocket接口, 成功调用此接口会建立ws信道, 之后所有的前缀为"/ws"的接口都是复用此信道

##### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

##### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

## 3.2. 同步视频进度条

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/ws/video/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/ws/video/> 

后端通过ws信道通知前端更新播放器状态

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
event	string	true	syncnVideoState	

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
isPlay	int32	true		是否正在播放? 1 是 0 否
postion	number	false		仅视频被暂停或进度条被拖动 时有此字段 此处为进度条目前所在位置, 以 秒为单位的整形时间戳
userName	string	true		引起播放器状态变化的用户
reason	string	true		引起播放器状态变化的原因 0 用户点击了暂停 1 用户点击了画笔 2 用户拖动了进度条 3 用户点击了开始 4 用户结束了画笔批注状态(视 频继续播放)

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

--	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
isPlay	int32	true		是否正在播放? 1 是 0 否
postion	number	false		仅视频被暂停或进度条被拖动 时有此字段 此处为进度条目前所在位置, 以 秒为单位的整形时间戳
userName	string	true		引起播放器状态变化的用户
reason	string	true		引起播放器状态变化的原因 0 用户点击了暂停 1 用户点击了画笔 2 用户拖动了进度条 3 用户点击了开始 4 用户结束了画笔批注状态(视 频继续播放)

### 3.3. 会议成员列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/ws/meeting/member

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/ws/meeting/member> 

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
event	string	true	syncnMember	

#### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		



	message	string	true		
▼	data	object	true		
	memberNum	string	true		
▼	memberList	array[object]	true		
	avatar	string	true		
	control	boolean	true		是否有控制权限
	comment	boolean	true		是否有批注权限
	userId	string	true		
	username	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼	data	object	true	
	memberNum	string	true	
▼	memberList	array[object]	true	
	avatar	string	true	
	control	boolean	true	是否有控制权限
	comment	boolean	true	是否有批注权限
	userId	string	true	
	username	string	true	

### 3.4. 改变视频进度条

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/ws/video/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/ws/video/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
event	string	true	changeProcess	
type	number	true		引起播放器状态变化的原因 0 用户点击了暂停 1 用户点击了画笔 2 用户拖动了进度条 3 用户点击了开始 4 用户结束了画笔批注状态(视频继续播放)
postion	number	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

3.5. 同步批注列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/ws/meeting/comment

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/ws/meeting/comment> 

注: 此处应为websocket接口

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
event	string	true	updateComment	

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imageUrl	string	true		
content	string	true		
postion	string	true		
fromName	string	true		
fromId	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
imageUrl	string	true		
content	string	true		
postion	string	true		
fromName	string	true		
fromId	string	true		

3.6. 管理权限

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/ms/meeting/permission

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/ms/meeting/permission> 

只有主持人才能调此接口

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
event	string	true	memberPermissio	
userId	string	true		用户id
control	boolean	false		需要改变才加入此字段
comment	boolean	false		需要改变才加入此字段

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

3.7. 添加批注

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

/ws/meeting/comment/

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/ws/meeting/comment/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
event	string	true	addComment	

meetingId	string	true		
content	string	true		批注信息
imageUrl	string	true		
postion	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		


### 3.8. 退出会议

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/meeting/exit/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/meeting/exit/> 

注: 此为websocket接口, 调用后关闭信道

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
meetingId	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 4 视频

### 4.1. 创建视频

POST 有效 JSON

/api/video/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/video/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
url	string	true		
videoName	string	true		
description	string	true		
permission	number	true		0 项目内可读 1 项目内, 输入密码可读 2 仅会议内可读
password	string	false		仅permission为1时需要
uploadToProject	string	true		要添加到哪个项目中(项目id)

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

## 4.2. 完成审阅

POST

有效

JSON

/api/video/<videoid>/review/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/video/<videoid>/review/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
reviewResult	string	true		0 没通过 或 1 通过
summary	string	true		

响应头

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

--	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应头(Headers)

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

# 4.3. 我的视频

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/video/mine/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/video/mine/> 

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
data	array[object]	true		
url	string	true		
videoName	object	true		



	description	string	true		
	duration	string	true		
	status	string	true		
	cover	string	true		
	videold	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	array[object]	true		
url	string	true		
videoName	object	true		
description	string	true		
duration	string	true		
status	string	true		
cover	string	true		
videold	string	true		

## 5 项目


### 5.1. 新建项目

POST

有效

JSON

/api/project/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/project/> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
projectName	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

## 5.2. 获取项目视频列表和用户列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/project/userAndVideo

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/project/userAndVideo>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
projectName	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

	message	string	true		
▼	data	object	true		
▼	videoList	string	true		
	videoName	string	true		
	cover	array[string]	true		可能存50张
	videoId	string	true		
▼	userList	object	true		
	userId	string	true		
	userName	string	true		
	title	string	true		用户在此项目中的身份, 负责人, 审阅人员, 制作人员, 缺省成员
	avatar	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼	data	object	true	
▼	videoList	string	true	
	videoName	string	true	
	cover	array[string]	true	可能存50张
	videoId	string	true	
▼	userList	object	true	
	userId	string	true	
	userName	string	true	
	title	string	true	用户在此项目中的身份, 负责人, 审阅人员, 制作人员, 缺省成员
	avatar	string	true	

## 5.3. 邀请用户加入项目

POST 有效 JSON

/api/project/<projectId>/inviteUser/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/project/<projectId>/inviteUser/>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
userId	string	true		
word	string	true		邀请用户时附加消息

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

响应数据为空

### 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 5.4. 加入项目

POST 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/project/<projectId>/join/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/project/<projectId>/join/>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

messageld	string	true		
isAgree	boolean	true		是否同意加入

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		

## 6 视图

### 6.1. 获取菜单列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/menus/

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/menus/> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		array[object]	true		
	menuId	number	true		
	menuName	string	true		
	path	string	true		路由路径'如会议列表 list' 会议列表下的全部列表'list/all'
▼	children	array[object]	true		子菜单(二级菜单)
	menuId	string	true		
	menuName	string	true		
	path	string	true		
	children	string	true		二级菜单没有子菜单
result		string	true		
message		string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		array[object]	true		
	menuId	number	true		
	menuName	string	true		
	path	string	true		路由路径'如会议列表 list' 会议列表下的全部列表'list/all'
▼	children	array[object]	true		子菜单(二级菜单)
	menuId	string	true		
	menuName	string	true		
	path	string	true		
	children	string	true		二级菜单没有子菜单
result		string	true		
message		string	true		

# 7.1. 消息列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/messages/

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/messages/> 

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

## 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	array[object]	true		
messageId	number	true		
fromId	string	true		
fromName	string	true		
date	number	true		
projectId	number	true		
projectName	boolean	true		
hasRead	number	true		
hasProcess	boolean	true		是否被处理了 不需要用户处理的消息默认为1
type	string	true		0: 某用户上传了新的视频 1: 某用户审阅了你上传的视频 2: 你的某个项目里的成员预定了新的会议 3: 某位用户邀请你加入项目. 4: 用户处理了你的加入项目的邀请
result	string	true		
message	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	array[object]	true		
messageId	number	true		
fromId	string	true		
fromName	string	true		
date	number	true		
projectId	number	true		
projectName	boolean	true		
hasRead	number	true		
hasProcess	boolean	true		是否被处理了 不需要用户处理的消息默认为1
type	string	true		0: 某用户上传了新的视频 1: 某用户审阅了你上传的视频 2: 你的某个项目里的成员预定了新的会议 3: 某位用户邀请你加入项目. 4: 用户处理了你的加入项目的邀请
result	string	true		
message	string	true		

7.2. 查看消息详情

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/message/<messageId>

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1ZhISaO03zl/api/message/<messageId>> 

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

--	--	--	--	--



名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	object	true		
fromId	string	true		
fromName	string	true		
date	string	true		
projectId	string	true		
projectName	string	true		
type	string	true		0: 某用户上传了新的视频 1: 某用户审阅了你上传的视频 2: 你的某个项目里的成员预定了新的会议 3: 某位用户邀请你加入项目. 4: 用户处理了你的邀请
videoName	string	false		仅type为0或1时
reviewResult	string	false		仅type为1时
meetingId	string	false		仅type为2时
word	string	false		邀请时附带消息 仅type为3时
inviteResult	boolean	false		对方是否接受邀请 仅type为4

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		
message	string	true		
▼ data	object	true		
fromId	string	true		
fromName	string	true		
date	string	true		
projectId	string	true		
projectName	string	true		
				0: 某用户上传了新的视频 1: 某用户审阅了你上传的视频

type	string	true		2: 你的某个项目里的成员预定了新的会议 3: 某位用户邀请你加入项目. 4: 用户处理了你的邀请
videoName	string	false		仅type为0或1时
reviewResult	string	false		仅type为1时
meetingId	string	false		仅type为2时
word	string	false		邀请时附带消息 仅type为3时
inviteResult	boolean	false		对方是否接受邀请 仅type为4