


```
public class Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        Long a = null;
        long b = 0;
        if (a == b) {
            System.out.println("==");
        } else {
            System.out.println("!=");
```

```
public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(null);
```

```
public class Ex3 extends Ex3 1 {
    public void print(int d) {
        System.out.println("EX3");
    public static void main(String[] args) {
        Ex3 ex = new Ex3();
        ex.print(1);
        ex.print(2.0);
class Ex3 1 {
    public void print(double d) {
        System.out.println("EX3 1");
```

```
public class Ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        TreeSet<String> set = new TreeSet<>();
        set.add("Java");
        set.add("The");
        set.add("Java");
        set.add("JavaTheBest");
        for (String str : set) {
            System.out.print(str + " ");
        System.out.println("\n");
```



try – визначає блок коду, в якому може бути виключено;


catch – визначає блок коду, в якому відбувається обробка виключення;

finaly – визначає код блоку, який не є обов'язковим, але при його наявності виконується в

будь-якому випадку незалежно від результатів виконання блоку try.

throw – використовується для возбуждения виключення;

throws – використовується в сигнатурі методів для попередження, про те, що метод може викинути виключення.



```
public class TryCatch {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.err.print(" 0");
            if (true) {
                throw new RuntimeException();
            System.err.print(" 1");
          catch (RuntimeException e) {
            System.err.print(" 2");
        System.err.println(" 3");
```

```
try + catch + catch + ...
 public class TryCatchCatch {
     public static void main(String[] args) {
          try {
              throw new Exception();
            catch (RuntimeException e) {
              System.err.println("catch RuntimeException");
            catch (Exception e) {
              System.err.println("catch Exception");
          } catch (Throwable e) {
              System.err.println("catch Throwable");
          System.err.println("next statement");
```

```
public class TryFinaly {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            throw new RuntimeException();
        } finally {
            System.err.println("finally");
```

```
public class TryCatchFinaly {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.err.print(" 0");
            if (true) {throw new Error();}
            System.err.print(" 1");
          catch (Error e) {
            System.err.print(" 2");
          finally {
            System.err.print(" 3");
        System.err.print(" 4");
```

try-with-resources

```
public static void main(String[] args) {
   Scanner scanner = null;
    try {
       scanner = new Scanner(new File( pathname: "test.txt"));
       while (scanner.hasNext()) {
           System.out.println(scanner.nextLine());
     catch (FileNotFoundException e) {
       e.printStackTrace();
     finally {
       if (scanner != null) {
           scanner.close();
                public static void main(String[] args) {
                     try (Scanner scanner = new Scanner(new File(pathname: "test.txt")))
                         while (scanner.hasNext()) {
                             System.out.println(scanner.nextLine());
                       catch (FileNotFoundException fnfe) {
                         fnfe.printStackTrace();
```

Необхідно розуміти, що

- перевірка виключення **cheched** відбувається в момент компіляції (перевірка під час компіляції)
- перехват виключений (catch) відбувається в момент виконання (перевірка виконання)