Шпаргалка к защите: Alg5.cpp

Преподаватель показывает на код и спрашивает «что делает?» и «как делает?».
Здесь — короткие ответы, которые можно сказать своими словами.

Программа целиком

Что делает программа?

Сравнивает скорость трёх сортировок: вставками, слиянием и стандартной `sort`. Для каждого размера массива делает 10 случайных массивов, сортирует их всеми тремя способами, засекает время и считает среднее. Потом то же самое на массивах из отсортированных кусков. Результаты печатает на экран и сохраняет в файл results.csv.

insertionSort — сортировка вставками

```
template <typename T>
void insertionSort(T arr[], int size) {
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        T n = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && n < arr[j]) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = n;
    }
}
```

Что делает?

Сортирует массив вставками.

Как делает?

Идёт по массиву слева направо. Берёт очередной элемент, сдвигает вправо все элементы перед ним, которые больше него, и ставит его в освободившееся место. Левая часть массива всегда уже отсортирована.

Если показывают на строку	Что ответить
`for (int i = 1; ...)`	С единицы, потому что первый элемент один и уже отсортирован
`T n = arr[i];`	Запоминаем элемент, который вставляем
`int j = i - 1;`	Начинаем смотреть с соседа слева
`while (j >= 0 && n < arr[j])`	Пока не дошли до начала и слева элемент больше
`arr[j + 1] = arr[j];`	Сдвигаем больший элемент на одну позицию вправо
`j--;`	Идём дальше влево
`arr[j + 1] = n;`	Ставим элемент на найденное место

Сложность?

$O(n^2)$: два вложенных цикла, каждый до n.

mergeSort — сортировка слиянием

```
template <typename T>
void mergeSort(T arr[], int size) {
    T* buf = new T[size];
    mergeSortRange(arr, buf, 0, size);
    delete[] buf;
}
```

Что делает?

Создаёт вспомогательный массив, вызывает сортировку слиянием и потом удаляет этот массив.

Как делает?

`new` выделяет буфер, `mergeSortRange` сортирует весь массив от 0 до size, `delete[]` освобождает память.

Зачем буфер?

При слиянии двух половин результат нужно куда-то складывать. В сам массив нельзя — затрём ещё не взятые элементы.

mergeSortRange — рекурсивная часть слияния

```
template <typename T>
void mergeSortRange(T arr[], T buf[], int left, int right) {
    if (right - left <= 1) return;

    int center = (right - left) / 2 + left;

    mergeSortRange(arr, buf, left, center);
    mergeSortRange(arr, buf, center, right);

    int i = left;
    int j = center;

    for (int k = left; k < right; k++) {
        if (j == right || (i < center && arr[i] <= arr[j])) {
            buf[k] = arr[i++];
        }
        else buf[k] = arr[j++];
    }

    for (int k = left; k < right; k++) {
        arr[k] = buf[k];
    }
}
```

Что делает?

Сортирует кусок массива от `left` до `right`.

Как делает?

Делит кусок пополам, каждую половину сортирует сама собой (рекурсия), потом сливает две отсортированные половины в одну: каждый раз берёт меньший из двух первых элементов.

Если показывают на строку	Что ответить
`if (right - left <= 1) return;`	Если в куске 1 элемент или пусто — он уже отсортирован, выходим. Без этого рекурсия была бы бесконечной
`int center = (right - left) / 2 + left;`	Находим середину
`mergeSortRange(arr, buf, left, center);`	Сортируем левую половину
`mergeSortRange(arr, buf, center, right);`	Сортируем правую половину
`int i = left; int j = center;`	`i` — начало левой половины, `j` — начало правой
`for (int k = left; k < right; k++)`	Заполняем буфер по одному элементу
`if (j == right || (i < center && arr[i] <= arr[j]))`	Берём из левой половины, если правая закончилась или левый элемент не больше правого
`buf[k] = arr[i++];`	Кладём элемент в буфер и сдвигаем `i` дальше
`else buf[k] = arr[j++];`	Иначе берём из правой половины
`for (...) arr[k] = buf[k];`	Копируем результат из буфера обратно в массив

Сложность?

O(n log n): делим пополам — это log n уровней, на каждом уровне проходим все n элементов.

stdSort

```
template <typename T>
void stdSort(T arr[], int size) {
    sort(arr, arr + size);
}
```

Что делает?

Вызывает стандартную `sort`.

Зачем отдельная функция?

Чтобы она выглядела так же, как наши две, — (массив, размер). Тогда все три можно передавать в одну функцию замера.

fillRandom

```
void fillRandom(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        arr[i] = rand();
    }
}
```

Что делает?

Заполняет массив случайными числами через `rand()`.

fillFragments

```
void fillFragments(int arr[], int size) {
    fillRandom(arr, size);
    int len = size / PARTS;
    for (int p = 0; p < PARTS; p++) {
        int left = p * len;
        int right = (p == PARTS - 1) ? size : left + len;
        sort(arr + left, arr + right);
    }
}
```

Что делает?

Делает массив из 10 отсортированных кусков.

Как делает?

Сначала заполняет случайно, потом делит на 10 частей и каждую часть сортирует.

Что значит `(p == PARTS - 1) ? size : left + len`?

Если это последний кусок — он идёт до конца массива, иначе его длина len. Так последний кусок забирает остаток, если размер не делится на 10.

isSorted и printArray

```
template <typename T>
bool isSorted(T arr[], int size) {
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (arr[i] < arr[i - 1]) return false;
    }
    return true;
}
```

Что делает?

Проверяет, что массив отсортирован.

Как делает?

Сравнивает каждый элемент с предыдущим. Если где-то предыдущий больше — возвращает false.

Зачем?

Чтобы убедиться, что сортировка правильная.

```
template <typename T>
void printArray(T arr[], int size) {
    cout << "[ ";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i];
        if (i < size - 1) cout << ", ";
    }
    cout << " ]" << endl;
}
```

Что делает printArray?

Печатает массив в квадратных скобках через запятую.

measure — замер одной сортировки

```
double measure(void (*sortFunc)(int[], int), int src[], int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) arr[i] = src[i];

    auto start = chrono::steady_clock::now();
    sortFunc(arr, size);
    auto end = chrono::steady_clock::now();

    if (!isSorted(arr, size)) {
        cout << "ERROR: array is not sorted!" << endl;
        exit(1);
    }
    return chrono::duration<double, milli>(end - start).count();
}
```

Что делает?

Меряет время одной сортировки в миллисекундах.

Как делает?

Копирует исходный массив, засекает время, сортирует, засекает время снова и возвращает разницу. Потом проверяет, что массив отсортирован.

Что могут спросить	Что ответить
`void (*sortFunc)(int[], int)` — что это?	Указатель на функцию. Сюда передаём, какой сортировкой сортировать
Зачем копировать в `arr`?	Чтобы все три сортировки получили одинаковый исходный массив
`chrono::steady_clock::now()`	Текущее время, точное
`duration<double, milli>`	Переводим разницу во времени в миллисекунды
Почему не `clock()`?	clock() слишком грубый, маленькие сортировки показал бы как 0

runTests — среднее время

```
void runTests(const char* name, void (*fill)(int[], int), int size,
              int src[], int arr[], ofstream& csv) {
    double tIns = 0, tMerge = 0, tStd = 0;
    bool doIns = size <= MAX_N2;

    for (int t = 0; t < TESTS; t++) {
        fill(src, size);
        if (doIns) tIns += measure(insertionSort<int>, src, arr, size);
        tMerge += measure(mergeSort<int>, src, arr, size);
        tStd += measure(stdSort<int>, src, arr, size);
    }
    tIns /= TESTS;
    tMerge /= TESTS;
    tStd /= TESTS;

    cout << setw(10) << size;
    if (doIns) cout << setw(16) << tIns;
    else cout << setw(16) << "-";
    cout << setw(16) << tMerge << setw(16) << tStd << endl;

    csv << name << ";" << size << ";";
    if (doIns) csv << tIns;
    csv << ";" << tMerge << ";" << tStd << endl;
}
```

Что делает?

Считает среднее время трёх сортировок для одного размера массива.

Как делает?

10 раз создаёт новый массив и меряет на нём все три сортировки, складывая время. Потом делит сумму на 10 и печатает строку таблицы на экран и в файл.

Что такое `doIns`?

Нужно ли запускать сортировку вставками. На больших массивах её не запускаем — она слишком долгая.

main

```
int main() {
    srand((unsigned)time(0));

    // Проверка, что шаблоны работают с разными типами
    int a[] = { 2, 5, 7, 8, 1, 4, 3, 9, 6, 0 };
    double b[] = { 3.5, -1.2, 8.0, 0.5, 2.25 };
    insertionSort(a, 10);
    mergeSort(b, 5);
    cout << "insertionSort<int>: ";
    printArray(a, 10);
    cout << "mergeSort<double>:  ";
    printArray(b, 5);
    cout << endl;

    int sizes[] = { 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000,
                    100000, 200000, 500000, 1000000 };
    const int sizeCount = sizeof(sizes) / sizeof(sizes[0]);
    const int maxSize = 1000000;

    int* src = new int[maxSize];
    int* arr = new int[maxSize];

    ofstream csv("results.csv");
    csv << "data;n;insertionSort;mergeSort;std::sort" << endl;
    cout << fixed << setprecision(3);
    csv << fixed << setprecision(3);

    cout << "Average time, ms (" << TESTS << " arrays for each n)" << endl;

    cout << endl << "Random arrays:" << endl;
    cout << setw(10) << "n" << setw(16) << "insertionSort" << setw(16) << "mergeSort"
            << setw(16) << "std::sort" << endl;
    for (int i = 0; i < sizeCount; i++) {
        runTests("random", fillRandom, sizes[i], src, arr, csv);
    }

    cout << endl << "Arrays with " << PARTS << " sorted fragments:" << endl;
    cout << setw(10) << "n" << setw(16) << "insertionSort" << setw(16) << "mergeSort"
            << setw(16) << "std::sort" << endl;
    for (int i = 0; i < sizeCount; i++) {
        runTests("fragments", fillFragments, sizes[i], src, arr, csv);
    }

    cout << endl << "Saved to results.csv" << endl;

    delete[] src;
    delete[] arr;
    return 0;
}
```

Что делает?

Запускает всё по порядку:

- `srand(time(0))` — чтобы случайные числа были разные при каждом запуске;
- сортирует маленький массив `int` и массив `double` и печатает их — показывает, что шаблоны работают с разными типами;
- `sizes[]` — список размеров массивов, от 1000 до миллиона;
- `sizeof(sizes) / sizeof(sizes[0])` — сколько элементов в этом списке;

- `new int[1000000]` — два больших массива: исходный и рабочий. Через new, потому что на стек миллион не поместится;
- открывает файл results.csv;
- цикл по всем размерам на случайных массивах, потом такой же цикл на массивах с кусками;
- `delete[]` — освобождает память.

Шаблоны

Что такое `template <typename T>`?

Функция пишется один раз для любого типа. Вместо T компилятор сам подставляет int, double или другой тип.

Почему `insertionSort<int>` с угловыми скобками?

Когда функцию передаём как указатель, компилятор не знает, какой тип подставить, поэтому пишем явно.

«Почему так, а не иначе»

Почему `j >= 0` первым в while?

Чтобы при j = −1 не обратиться к arr[−1]: оператор && дальше не проверяет.

Почему середина `(right - left) / 2 + left`?

Так нет переполнения int на больших числах.

Почему `<=` в слиянии?

Равные элементы остаются в исходном порядке (сортировка устойчивая).