Builds firmados y validación de PharmaMobil

Informe de la práctica 14 y documentación de instalación

Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Unidad 3 Proyecto de fin de curso

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Estudiante: Tania Antonella Baldeon Ramirez
Código: 202311724
Grupo académico: 2
Ciclo VI Semestre 2026 2

Docente: Benjamin David Reyna Barreto
Fecha: 10 de noviembre de 2026

Resultado de la práctica

Se regeneraron el APK y el AAB Android firmados de PharmaMobil, versión 1.0.0, con la IP actual de la laptop. Se verificó el certificado y aprobaron las 48 pruebas automatizadas. Se crearon las categorías faltantes y se corrigieron los avisos de reintento. El recorrido completo en dispositivos físicos sigue pendiente de confirmación.

Este informe reúne la configuración de firma, los archivos generados, las evidencias disponibles, la guía de instalación y los criterios que faltan para cerrar la entrega. La preparación Kotlin de iOS no equivale a una aplicación firmada o instalada en iPhone.

Contenido y alcance

Sección	Página
Firma y generación de builds	3
Guía de instalación y sesión	4
Evidencias de ejecución	5
Matriz de pruebas	6
Defectos y limitaciones	7
Checklist de entrega	8
Versión y trazabilidad	9
Actualizaciones verificadas	10

Objetivo

Empaquetar la aplicación existente, firmarla con un certificado propio y comprobar su comportamiento fuera del entorno de desarrollo. Se mantienen autenticación, roles, CRUD de productos, persistencia local, altas pendientes y sincronización manual.

Cierre del alcance

Elemento	Decisión
Firma Android y versión release	Implementado y verificado criptográficamente.
Información de diagnóstico en Productos	Retirada de la interfaz por solicitud de la estudiante; se regeneraron los builds.
Duración de sesión dev	Ampliada de 1 minuto a 8 horas en PharmaSoft; token verificado.
Sincronización automática al recuperar red	Limitación declarada: se pulsa Sincronizar.
Idempotencia de altas remotas	Limitación declarada: comprobar el servidor antes de reenviar un resultado incierto.
Cámara y ubicación	Descartadas: no pertenecen al alcance del catálogo.
iOS	Configuración preparada; enlace final, firma e instalación pendientes de macOS/Xcode.

No se presenta el emulador como sustituto de los dispositivos físicos. Los resultados de compilación y firma se registran separados de las pruebas funcionales.

Firma y generación de builds

Se creó un almacén JKS fuera del repositorio, con alias pharmamobil, clave RSA de 2048 bits y vigencia de 10000 días. Las credenciales se leen desde keystore.properties y se excluyen de Git junto con los archivos .jks y .keystore. No se incluyen contraseñas ni la clave privada en esta documentación.

Propiedad	Valor
Versión	1.0.0 | versionCode 1
Identificador Android	pe.edu.upeu.pharmamobile
Titular	CN=Equipo PharmaMobil, OU=Desarrollo, O=PharmaMobil, L=Lima, C=PE
Vencimiento del certificado	28 de marzo de 2054
Optimización	Minificación habilitada | R8 9.1.29

Comandos de generación

```
.\gradlew.bat :androidApp:assembleRelease :androidApp:bundleRelease
  -PpharmaBackendUrl=http://10.40.30.138:8080/
  -PpharmaAllowHttp=true --console=plain
```

Las líneas anteriores representan un único comando de Gradle. La opción HTTP se usa para el laboratorio local. La primera herramienta R8 mostró incompatibilidad con los metadatos Kotlin 2.4; se fijó R8 9.1.29 sin desactivar la minificación.

Verificación del certificado

```
apksigner verify --verbose --print-certs <archivo.apk>
jarsigner -verify <archivo.aab>
```

El APK verificó correctamente con esquema v2. El AAB devolvió jar verified; ambos contienen el mismo certificado. La salida de jarsigner conserva avisos sobre certificado autofirmado, timestamp y lectura ZIP; no sustituye una validación con bundletool ni la ejecución física.

Huella SHA 256 del certificado

```
E91E0751E2960BD3D6C6C61D09068464
F121891968C9E28AFEE2C82A78574BBB
```

La huella está dividida visualmente en dos líneas. Evidencias textuales: docs/s14/FIRMA_APK.txt, FIRMA_AAB.txt y CERTIFICADO_AAB.txt. Falta adjuntar la captura de pantalla solicitada de la verificación. El mapa de ofuscación se conserva localmente; su subida automática a Crashlytics está deshabilitada.

Guía de instalación y sesión

Requisitos para otro usuario

Un dispositivo Android 7 o posterior, el APK firmado y acceso por red a PharmaSoft. El AAB es el archivo de entrega para la tienda y no se instala directamente. PharmaSoft debe estar encendido con su base de datos disponible.

1. Transferir Baldeon_ProyectoFinal_Android.apk al teléfono. Si llega comprimido, extraerlo primero.

2. Abrir el archivo y permitir la instalación desde esa fuente si Android lo solicita. Instalar y abrir PharmaMobil.

3. Si Android informa conflicto de firma con una instalación debug, no borrar datos por impulso. Usar un equipo de prueba o respaldar antes de cambiar de instalación.

4. Conectar teléfono y laptop a una red que permita comunicación entre ambos. Comprobar la IPv4 de Wi Fi de Windows con ipconfig.

5. Este APK apunta a http://10.40.30.138:8080/. Si cambia la IP de la laptop, regenerar el APK con la nueva dirección.

6. Abrir en Chrome del teléfono http://10.40.30.138:8080/api/v1/productos. Una respuesta 401 sin token confirma que ese endpoint es alcanzable desde el navegador.

7. Iniciar sesión con las credenciales de prueba facilitadas por la autora. No incluir contraseñas ni JWT en fotografías o registros.

8. Completar CRUD y validaciones. Para offline, iniciar primero con red, sincronizar, desactivar conectividad, crear un registro, recuperar red y pulsar Sincronizar.

9. Cerrar sesión y reabrir. Debe borrarse el token y el perfil de sesión; el catálogo local se conserva según la implementación actual.

Duración de la sesión

El perfil dev de PharmaSoft tenía expiración de un minuto. Se cambió app.jwt.expiracion-minutos al valor configurable ${JWT_EXPIRACION_MINUTOS:480}, se reinició el backend y se verificó que exp menos iat equivale a 28800 segundos, es decir, ocho horas.


El cambio se aplica a nuevos inicios de sesión. Un token emitido antes del ajuste conserva su vencimiento original. No hace falta reinstalar el APK por este cambio del servidor. El perfil de producción no se modificó.

Si no se puede conectar

Comprobar backend, dirección, puerto y acceso desde el teléfono. Si Chrome obtiene 401 pero la app falla, registrar el fallo y revisar Logcat del teléfono por USB. En el emulador, usar la variante debug con http://10.0.2.2:8080/; el APK físico usa la IP Wi Fi actual. No concluir que la contraseña sea incorrecta ni dar por resuelto el recorrido por una respuesta del navegador.

Evidencias de ejecución

Las imágenes fueron aportadas durante las pruebas. La evidencia del emulador es anterior a la limpieza visual de Productos; el APK de entrega fue regenerado posteriormente. La fotografía del teléfono documenta un fallo, no un login exitoso.






Figura 1 a la izquierda. Sesión admin y sincronización observadas en el emulador, con catálogo local vacío. La captura previa muestra los bloques de diagnóstico que luego se retiraron.

Figura 2 a la derecha. Fotografía de la app instalada en un teléfono Android. Al enviar las credenciales aparece No se pudo conectar con el servidor. Marca y versión no se consignan por indicación de la estudiante.

Comprobaciones complementarias

En la laptop, el login REST de admin respondió correctamente. La estudiante confirmó que Chrome del teléfono obtuvo 401 al abrir el endpoint de productos sin autenticación. Ambas observaciones acotan el diagnóstico, pero no acreditan un login exitoso desde el APK físico.

Falta repetir la evidencia del emulador con la interfaz limpia, completar el recorrido físico y registrar la captura de verificación de firma. No se reemplazan por imágenes simuladas.

Matriz de pruebas

Se diferencia el emulador, la prueba parcial en Android físico y el segundo dispositivo requerido. Un paso pendiente no se marca como aprobado por estar implementado en el código.

Prueba	Emulador	Android físico	Segundo equipo
Instalación y apertura	Apertura observada	Apertura observada en foto	Pendiente
Login correcto	Sesión admin observada	Falla de conexión	Pendiente
Login incorrecto	Sin evidencia actual	Pendiente	Pendiente
CRUD completo y validación	Pendiente de recorrido	Bloqueado por login	Pendiente
Roles y rechazo HTTP 403	Sin evidencia completa	Bloqueado por login	Pendiente
Lectura y alta en modo avión	Hay pruebas unitarias; falta recorrido	Bloqueado por login	Pendiente
Recuperación y sincronización	Hay pruebas unitarias; falta recorrido	Bloqueado por login	Pendiente
Tres estados de notificaciones	Capturas previas S13; no release actual	Pendiente	Pendiente
Cerrar sesión y reabrir	Sin evidencia del ciclo actual	Bloqueado por login	Pendiente
Serialización e inyección release	Build correcto; ejecución no acreditada	Falta completar login y consulta	Pendiente

Pruebas automatizadas

La suite Android Host ejecutó 48 pruebas con cero fallos, cero errores y cero omitidas. Incluye autenticación, mensajes de validación, persistencia local, migración SQLDelight, clasificación de permisos y reintentos de envío. Este resultado no sustituye el recorrido en el APK minificado.

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest --console=plain
```

Reporte local: shared/build/reports/tests/testAndroidHostTest/index.html. La práctica solicita dos dispositivos reales y la actividad autónoma agrega un tercero. No se dispone de resultados completos que permitan cerrar esos criterios.

Defectos y limitaciones

D01 Fallo de login en Android físico

Dispositivo: Android físico, modelo y versión sin registrar. Severidad: alta. Estado: pendiente. Evidencia: figura 2.

Pasos: 1. Instalar el APK firmado. 2. Abrir la app. 3. Introducir las credenciales de prueba. 4. Pulsar Ingresar. Resultado esperado: sesión iniciada y catálogo disponible. Resultado obtenido: No se pudo conectar con el servidor.

Diagnóstico realizado: el navegador del teléfono alcanza el endpoint y obtiene 401 sin token; el backend también valida el login desde la laptop. Se revisó que el APK firmado incluye la IP de la laptop, INTERNET y HTTP habilitado. La primera incidencia física no cuenta con Logcat ni prueba de cierre. En un envío posterior se verificó que la IP Wi Fi de la laptop había cambiado; se corrigieron los builds y la configuración del emulador. Falta confirmar el login y el envío desde el teléfono. Ver la actualización de la página 10.

D02 Sesión de desarrollo demasiado corta

Severidad: media. Estado: corregido en configuración y verificado mediante token. La expiración se amplió de un minuto a ocho horas en el perfil dev. Falta corroborar la experiencia de uso prolongada en el teléfono; no se simularon ocho horas de ejecución.

Preparación de iOS

Se configuraron versión 1.0.0, build 1, bundle ID estable, Team ID local, URL de backend, descripción de red local y dependencias nativas Firebase en Xcode. El código Kotlin iosArm64 compiló; Info.plist y las referencias internas del proyecto pasaron revisión estructural.

La estudiante dispone de Windows y un iPhone 15 Pro Max con iOS 26.6 declarado. No se ejecutó Xcode, no se validó Swift ni el enlace final de los paquetes, no se firmó una app Apple y no se generó IPA o archivo Xcode. Se requiere acceso a macOS con Xcode y un equipo Apple real. La configuración Kotlin no se presenta como evidencia de instalación en iPhone.

Otras limitaciones declaradas

La sincronización se inicia manualmente. Una respuesta perdida tras aceptar un POST puede producir duplicados al reenviar. El catálogo permanece local al cerrar sesión y no se ha definido aislamiento por usuario. Se requiere repetir las pruebas de permisos porque su bloque de prueba se retiró de Productos. El respaldo de la clave fuera de la laptop sigue pendiente.

Checklist de entrega

Criterio	Estado
Alcance existente y limitaciones documentados	Documentado
APK y AAB release generados con minificación	Verificado
Firma y huella del certificado verificadas	Verificado en salida textual
Captura de pantalla de la verificación de firma	Pendiente
Clave y contraseñas fuera del repositorio	Verificado
Respaldo seguro fuera de la laptop	Pendiente
Debug compila sin credenciales de firma	Verificado
Release bloquea la falta de credenciales	Verificado
48 pruebas automatizadas sin fallos	Verificado
Recorrido completo del APK minificado	Pendiente
Dos dispositivos físicos durante la práctica	Pendiente
Tercer dispositivo para la actividad autónoma	Pendiente
Defectos con pasos gravedad y estado	Documentado
iOS firmado o evidencia real de su proceso	Preparación y limitación documentadas; sin archivo
Guía probada por un compañero	Pendiente
Commit final y etiqueta v1.0-final	Pendiente

Uso de la guía por un compañero

Entregar el APK y la sección de instalación. El compañero debe registrar fecha, dispositivo y resultado sin asistencia directa. No se consigna como validada esta actividad hasta recibir su prueba real.

Criterio de cierre

Resolver D01, completar la matriz y las capturas, respaldar la clave y consolidar el código. Generar los archivos definitivos desde ese commit, verificar su firma y recién entonces etiquetar v1.0-final. Los builds se entregan el 16 de noviembre de 2026 y la sustentación es el 17.

Versión y trazabilidad

Dato	Valor
Android	pe.edu.upeu.pharmamobile
Versión y código	1.0.0 y 1
APK	Baldeon_ProyectoFinal_Android.apk
AAB	Baldeon_ProyectoFinal_Android.aab
Rama local	feature/builds-14
Commit base	5b3aba229bfdfb2a427f79fb4a6953884f49baf3
Etiqueta final	Pendiente; no creada

Se usó Baldeon en los nombres de entrega por indicación de la estudiante. La rama se creó desde feature/integrador-13 porque no existía develop local. Hay cambios locales sin commit; el commit base no representa los builds actuales y no debe presentarse como commit evaluado de esta entrega.

Hashes SHA 256 de los archivos actuales

Baldeon_ProyectoFinal_Android.apk | 3 358 576 bytes

```
ACD3A53209AD07271220FF1A191DF3DF
8F971B8E3B070DCA6D5FCB62E57A9E5D
```

Baldeon_ProyectoFinal_Android.aab | 6 449 097 bytes

```
F1D893ABFB0B5E8DA4E952890D83C9D0
F284C4166B3E11EB8BE27DC32F2D3876
```

Estos hashes identifican archivos y son distintos de la huella del certificado. El mapa R8 se conserva junto a los builds para interpretar errores ofuscados.

Repositorio

https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/tree/feature/builds-14

Commit base publicado
https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/commit/5b3aba229bfdfb2a427f79fb4a6953884f49baf3

Referencias y evidencias

Guía Práctica 14 Mejoras finales firma y generación de builds AAB e IPA, páginas 9 a 11. Diapositivas de sesión 14, páginas 9, 14, 17 y 18. Capturas aportadas por la estudiante durante esta sesión. Salidas locales de compilación y verificación conservadas en docs/s14 y tmp/s14-regenerar.log.

Guías complementarias del proyecto: docs/s14/BUILD_E_INSTALACION.md y docs/s14/IOS_EN_IPHONE.md. Fecha de corte del informe: 10 de noviembre de 2026.

Actualizaciones verificadas

D03 Categorías inexistentes y reintentos

El servidor respondió HTTP 200 con lista vacía al consultar categorías. La creación del producto era rechazada porque referenciaba una categoría inexistente. A solicitud de la estudiante se crearon Medicamentos con ID 1 y Analgésicos con ID 2, ambas activas. No se borraron ni se duplicaron los productos locales pendientes.

Se corrigió la presentación del bloqueo: un error permanente usaba el límite interno 5 como marca de detención, aunque no hubieran ocurrido cinco llamadas. Ahora se muestra Envío detenido y se ofrece Corregir producto. Al editar o volver a operar se limpian los avisos obsoletos; si el servidor vuelve a rechazar, se conserva el nuevo error real.

Estado: configuración de categorías e interfaz corregidas; envío exitoso pendiente de comprobación en el dispositivo. Dos pruebas de regresión verifican el reenvío correcto y la edición sin perder los datos. La suite actual suma 48 pruebas sin fallos.

D04 Dirección de servidor desactualizada

La IPv4 Wi Fi cambió de 172.17.26.38 a 10.40.30.138. La app seguía apuntando a la dirección anterior y el producto Chiquitolina quedó pendiente por falta de conexión. La dirección antigua agotó el tiempo de espera y la actual respondió HTTP 401 en el endpoint protegido.

Se regeneraron y verificaron APK y AAB firmados con http://10.40.30.138:8080/. La variante debug se compiló por separado con http://10.0.2.2:8080/ y se instaló en el emulador conservando datos. Esta dirección especial del emulador no depende de la IPv4 Wi Fi. Estado: configuración corregida; falta comprobar el reenvío físico. Si cambia otra vez la IP de la laptop, el APK físico requiere actualizar su configuración.

Cómo continuar sin duplicar registros

Actualizar la instalación con el nuevo APK, sin desinstalar ni borrar datos. Mantener PharmaSoft encendido y el teléfono en una red que alcance la laptop. Para el producto pendiente, corregir el ID de categoría si corresponde y comprobar que no exista ya en el servidor antes de confirmar un único reenvío. No crear otra copia del mismo producto.

Evidencia original: capturas aportadas de Paracetamol rechazado y Chiquitolina pendiente. No hay confirmación posterior de un ID definitivo en el servidor; por ello no se marca el recorrido completo como aprobado. Logs de los ajustes: tmp/s14-corregir-reintentos.log y tmp/s14-cambio-ip.log. Los hashes de la página 9 corresponden a los archivos regenerados actuales.