

COMPTE RENDU TECHNIQUE

Inventaire LDAP / Active Directory avec GLPI 10

Installation sur Debian — Liaison LDAP AD

Auteur	BAUMANN Antoine
Formation	BTS SIO — Option SISR
Établissement	CFA Robert Schuman
Date	Mai 2026
OS serveur	Debian 12 (Bookworm)
Application	GLPI 10.x
Annuaire	Active Directory / LDAP

1. Introduction

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source de gestion de parc informatique et de helpdesk. Il permet d'inventorier automatiquement les équipements d'un réseau et de les associer aux utilisateurs présents dans un annuaire Active Directory via le protocole LDAP.

Ce compte rendu présente l'installation complète de GLPI 10 sur un serveur Debian 12, puis la configuration de la liaison LDAP avec un Active Directory Windows Server 2022, permettant ainsi l'import automatique des utilisateurs et l'authentification centralisée.

1.1 Objectifs

- Installer les prérequis : Apache, MariaDB et PHP sur Debian
- Installer et configurer GLPI 10
- Créer la base de données dédiée à GLPI
- Configurer le DNS du serveur GLPI
- Connecter GLPI à l'Active Directory via LDAP
- Importer les utilisateurs AD dans GLPI

1.2 Environnement

Paramètre	Valeur
Serveur GLPI	Debian 12 — IP : 192.168.1.20
Serveur AD	Windows Server 2022 — IP : 192.168.1.10
Domaine AD	baumann.lan
Version GLPI	10.x (dernière stable)
Serveur web	Apache2
Base de données	MariaDB 10.x
Version PHP	PHP 8.2
URL GLPI	http://glpi.baumann.lan

2. Configuration réseau du serveur Debian

Avant toute installation, le serveur Debian doit disposer d'une adresse IP fixe et être capable de résoudre le nom du contrôleur de domaine Active Directory.

2.1 Définir une IP fixe

```
nano /etc/network/interfaces
```

Contenu à renseigner :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.20
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.10
```

```
systemctl restart networking
```

2.2 Configurer le DNS

Le serveur GLPI doit pouvoir résoudre le nom du domaine AD. Renseigner le DNS pointant vers le contrôleur de domaine :

```
nano /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.10
search baumann.lan
```

⚠ Pointer le DNS vers le contrôleur de domaine AD (192.168.1.10) est indispensable pour que la liaison LDAP fonctionne correctement.

2.3 Enregistrement DNS pour GLPI

Sur le serveur AD, créer un enregistrement DNS de type A pour glpi.baumann.lan pointant vers 192.168.1.20, afin d'accéder à l'interface web via un nom de domaine.

3. Installation d'Apache2

Apache2 est le serveur web qui hébergera l'application GLPI et permettra l'accès via navigateur.

#	Action	Résultat attendu
1	Mettre à jour les paquets Debian	Système à jour
2	Installer Apache2 : apt install apache2 -y	Apache installé
3	Activer Apache au démarrage : systemctl enable apache2	Service activé
4	Démarrer Apache : systemctl start apache2	Apache en cours d'exécution
5	Vérifier le statut : systemctl status apache2	Status : active (running) ✓

```
apt update && apt upgrade -y
apt install apache2 -y
systemctl enable apache2 && systemctl start apache2
```

4. Installation et configuration de MariaDB

MariaDB est le système de gestion de base de données qui stockera toutes les données de GLPI (inventaire, tickets, utilisateurs, etc.).

4.1 Installation

```
apt install mariadb-server -y
systemctl enable mariadb && systemctl start mariadb
mysql_secure_installation
```

⚠ Lors de mysql_secure_installation : supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver la connexion root à distance, supprimer la base de test et recharger les privilèges.

4.2 Création de la base de données GLPI

Se connecter à MariaDB et créer la base dédiée à GLPI :

```
mysql -u root -p

CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseGLPI!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Paramètre	Valeur
Nom de la base	glpi
Utilisateur DB	glpi
Hôte	localhost
Mot de passe	MotDePasseGLPI! (à personnaliser)
Encodage	utf8mb4 (support des accents et emojis)

5. Installation de PHP et ses extensions

GLPI 10 requiert PHP 8.1 minimum. Il faut également installer les extensions PHP nécessaires au bon fonctionnement de l'application et à la communication LDAP.

```
apt install php8.2 php8.2-  
{mysql,curl,gd,intl,ldap,xl,zip,mbstring,bz2,opcache} libapache2-mod-  
php8.2 -y
```

Extensions installées et leur rôle :

Paramètre	Valeur
php8.2-mysql	Connexion à MariaDB
php8.2-ldap	Communication avec l'annuaire Active Directory
php8.2-gd	Génération des graphiques et images
php8.2-intl	Support de l'internationalisation
php8.2-xl	Traitement des fichiers XML
php8.2-zip	Gestion des archives ZIP
php8.2-mbstring	Support des chaînes multi-octets (accents)
php8.2-curl	Requêtes HTTP externes

```
systemctl restart apache2
```

6. Installation de GLPI 10

6.1 Téléchargement et déploiement

#	Action	Résultat attendu
1	Télécharger la dernière version de GLPI depuis GitHub	Archive .tgz téléchargée
2	Extraire l'archive dans /var/www/html/	Dossier glpi/ créé
3	Attribuer les droits à Apache : <code>chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi</code>	Droits appliqués
4	Définir les permissions : <code>chmod -R 755 /var/www/html/glpi</code>	Permissions correctes
5	Redémarrer Apache : <code>systemctl restart apache2</code>	Apache rechargé

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest/download/glpi-10.0.x.tgz
tar -xzf glpi-10.0.x.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

6.2 Installation via l'interface web

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir un navigateur et aller sur : <code>http://192.168.1.20/glpi</code>	Page d'installation GLPI affichée
2	Choisir la langue (Français) → Continuer	Langue sélectionnée
3	Accepter la licence GPL → Continuer	Licence acceptée
4	Sélectionner « Installer » (pas Mettre à jour)	Formulaire de BDD affiché
5	Renseigner : Serveur = localhost, Base = glpi, User = glpi, MDP = MotDePasseGLPI!	Connexion BDD réussie ✓
6	Initialiser la base de données → Continuer	Tables GLPI créées ✓
7	Finaliser l'installation → Se connecter	Interface GLPI accessible ✓

⚠ *Identifiants par défaut après installation — glpi/glpi (admin), tech/tech, normal/normal, post-only/postonly. Changer ces mots de passe immédiatement après connexion.*

7. Configuration de la liaison LDAP avec Active Directory

Une fois GLPI installé, il faut configurer la connexion à l'annuaire Active Directory via LDAP pour permettre l'authentification des utilisateurs AD et l'import de leur compte dans GLPI.

7.1 Accéder à la configuration LDAP

#	Action	Résultat attendu
1	Se connecter à GLPI avec le compte admin (glpi/glpi)	Tableau de bord affiché

2	Aller dans Configuration → Authentification → Annuaire LDAP	Page LDAP ouverte
3	Cliquer sur « Ajouter »	Formulaire de configuration LDAP affiché

7.2 Paramètres de connexion LDAP

Paramètre	Valeur
Nom	Active Directory Baumann
Serveur	192.168.1.10
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
Utiliser TLS	Non (lab) / Oui (production)
BaseDN	DC=baumann,DC=lan
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person))
Compte de liaison (DN)	CN=glpi-ldap,CN=Users,DC=baumann,DC=lan
Mot de passe liaison	Mot de passe du compte de service
Champ identifiant	samaccountname
Champ email	mail
Champ nom complet	cn

7.3 Tester la connexion

#	Action	Résultat attendu
1	Après avoir renseigné les paramètres, cliquer sur « Tester »	Message : Connexion LDAP réussie ✓
2	Lancer une recherche d'utilisateur pour vérifier	Utilisateurs AD listés ✓
3	Enregistrer la configuration	Annuaire LDAP sauvegardé

i Créer un compte de service dédié dans l'AD (ex: glpi-ldap) avec des droits en lecture seule sur l'annuaire. Ne jamais utiliser le compte Administrateur pour la liaison LDAP.

7.4 Import des utilisateurs AD

#	Action	Résultat attendu
1	Aller dans Administration → Utilisateurs	Liste des utilisateurs GLPI
2	Cliquer sur « Liaison annuaire LDAP »	Interface d'import LDAP
3	Sélectionner l'annuaire configuré → Rechercher	Utilisateurs AD listés
4	Sélectionner les utilisateurs à importer → Importer	Comptes créés dans GLPI ✓

8. Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
Page GLPI inaccessible	Apache non démarré ou pare-feu	<code>systemctl start apache2</code> / ouvrir port 80
Erreur connexion BDD	Mauvais identifiants MariaDB	Vérifier user/mdp dans la config GLPI
Extension PHP manquante	php8.2-ldap non installé	<code>apt install php8.2-ldap && restart apache2</code>
Connexion LDAP refusée	IP ou port AD incorrect	Vérifier IP AD et port 389 ouvert
Aucun utilisateur trouvé	BaseDN mal renseigné	Corriger le BaseDN : DC=baumann,DC=lan

9. Conclusion

L'installation de GLPI 10 sur Debian 12 et sa liaison avec l'Active Directory via LDAP ont été réalisées avec succès. Les utilisateurs du domaine baumann.lan peuvent désormais s'authentifier sur GLPI avec leurs identifiants AD, et leur compte est automatiquement créé ou mis à jour dans GLPI lors de la connexion.

Cette solution offre une gestion centralisée du parc informatique directement liée à l'annuaire de l'entreprise, simplifiant la gestion des utilisateurs et garantissant la cohérence des données.

Compétences mobilisées

- Administration système Linux (Debian)
- Installation et configuration d'Apache2, MariaDB et PHP
- Déploiement d'une application web open source (GLPI)
- Configuration d'une liaison LDAP avec Active Directory
- Gestion des DNS et de la résolution de noms
- Sécurisation des accès (compte de service LDAP dédié)