

Plafond:

Fourniture et pose par l'entreprise de ... m2 de plafond selon DIN 18 168

Hauteur de la dalle béton : ... mm

Hauteur du plafond fini : ... mm

Habillage muraux :

(voir document spécifique)

Produits :

Wilhelmi Mikropor® G*

Mikropor® G Patina*

** Rayer les mentions inutiles*

Matériau :

Granulés de verre recyclé expansé agglomérés avec des liants inorganiques.

Epaisseur :

Env. 19 mm

Catégorie de matériau :

A 2 – incombustible selon DIN 4102

Surface visible :

Voile acoustique avec peinture acoustique Wilhelmi

Couleur :

Snow correspondant à RAL 9010

Supplément pour exécution de ... m2 des panneaux acoustiques en couleur spéciale, teinte ...correspondant à RAL...

Exécution des chants :

... mm

Dimension :

– Longueur: ... mm

– Largeur: ... mm

Réservations dans les panneaux acoustiques :

(in situ ou en usine) pour intégration des spots, rails électriques, bouche de climatisation, extraction d'air, etc...

Nota : les éléments encastrés ne doivent pas être supportés par le plafond acoustique.

Quantité d'encastresments à réaliser :...

Constructions:

Voir chapitre « Constructions et détails »