

Code Library



Himemiyu Nanao @ Perfect Freeze

September 13, 2013

Contents

1 Data Structure	1	4.22 Minimum Ratio Spanning Tree	49
1.1 atlantis	1	4.23 Minimum Steiner Tree	49
1.2 binary indexed tree	2	4.24 Minimum-cost flow problem	50
1.3 COT	2	4.25 Second-best MST	51
1.4 hose	3	4.26 Spanning tree	51
1.5 Leftist tree	3	4.27 Stable Marriage	52
1.6 Network	4	4.28 Stoer-Wagner Algorithm	52
1.7 OTOCI	5	4.29 Strongly Connected Component	52
1.8 picture	6	4.30 ZKW's Minimum-cost flow	52
1.9 Size Blanced Tree	7	5 Math	53
1.10 sparse table - rectangle	8	5.1 cantor	53
1.11 sparse table - square	9	5.2 discrete logarithms - BSGS	53
1.12 sparse table	9	5.3 extended euclidean algorithm	54
1.13 treap	9	5.4 Fast Fourier Transform	54
2 Geometry	10	5.5 Gaussian elimination	55
2.1 3D	10	5.6 Integration	56
2.2 3DCH	11	5.7 inverse element	56
2.3 circle's area	12	5.8 Linear programming	57
2.4 circle	13	5.9 Lucas' theorem(2)	58
2.5 closest point pair	14	5.10 Lucas' theorem	59
2.6 half-plane intersection	15	5.11 matrix	59
2.7 intersection of circle and poly	16	5.12 Pell's equation	60
2.8 k-d tree	16	5.13 Pollard's rho algorithm	60
2.9 Manhattan MST	17	5.14 System of linear congruences	61
2.10 rotating caliper	18	5.15 Combinatorics	61
2.11 shit	19	5.15.1 Subfactorial	61
2.12 other	20	5.15.2 Ménage numbers	61
2.12.1 Pick's theorem	20	5.15.3 Multiset	62
2.12.2 Triangle	20	5.15.4 Distributing Balls into Boxes	62
2.12.3 Ellipse	21	5.15.5 Combinatorial Game Theory	62
2.12.4 about double	21	5.15.6 Catalan number	63
2.12.5 trigonometric functions	21	5.15.7 Stirling number	63
2.12.6 round	21	5.15.8 Delannoy number	63
2.12.7 rotation matrix	21	5.15.9 Schröder number	63
3 Geometry/tmp	22	5.15.10 Bell number	64
3.1 test	22	5.15.11 Eulerian number	64
3.2 tmp	30	5.15.12 Motzkin number	64
4 Graph	38	5.15.13 Narayana number	64
4.1 2SAT	38	5.16 Number theory	64
4.2 Articulation	39	5.16.1 Divisor Fuction	64
4.3 Augmenting Path Algorithm for Maximum Cardi- nality Bipartite Matching	39	5.16.2 Reduced Residue System	64
4.4 Biconnected Component - Edge	39	5.16.3 Prime	65
4.5 Biconnected Component	40	5.16.4 Euler-Mascheroni constant	65
4.6 Blossom algorithm	40	5.16.5 Fibonacci	65
4.7 Bridge	41	6 String	65
4.8 Chu-Liu-Edmonds' Algorithm	41	6.1 Aho-Corasick Algorithm	65
4.9 Count MST	42	6.2 Gusfield's Z Algorithm	66
4.10 Covering problems	42	6.3 Manacher's Algorithm	66
4.11 difference constraints	43	6.4 Morris-Pratt Algorithm	67
4.12 Dinitz's algorithm	43	6.5 smallest representation	67
4.13 Flow network	44	6.6 Suffix Array - DC3 Algorithm	67
4.14 Hamiltonian circuit	44	6.7 Suffix Array - Prefix-doubling Algorithm	68
4.15 Hopcroft-Karp algorithm	45	6.8 Suffix Automaton	68
4.16 Improved Shortest Augmenting Path Algorithm	45	7 Dynamic Programming	69
4.17 k Shortest Path	46	7.1 knapsack problem	69
4.18 Kariv-Hakimi Algorithm	47	7.2 LCIS	69
4.19 Kuhn-Munkres algorithm	47	7.3 LCS	69
4.20 LCA - DA	48	7.4 sequence partitioning	69
4.21 LCA - tarjan - minmax	48	8 Search	70
		8.1 dlx	70
		8.2 dlx - exact cover	70

8.3	dlx - repeat cover	71
8.4	fibonacci knapsack	72
9	Others	72
9.1	.vimrc	72
9.2	bigint	72
9.3	Binary Search	74
9.4	java	74
9.5	others	75

1 Data Structure

1.1 atlantis

```

72 1 #include<cstdio>
72 2 #include<algorithm>
72 3 #include<map>
74 4
74 5 #define MAXX 111
74 6 #define inf 333
75 7 #define MAX inf*5
75 8
75 9 int mid[MAX],cnt[MAX];
75 10 double len[MAX];
75 11
75 12 int n,i,cas;
75 13 double x1,x2,y1,y2;
75 14 double ans;
75 15 std::map<double,int>map;
75 16 std::map<double,int>::iterator it;
75 17 double rmap[inf];
75 18
75 19 void make(int id,int l,int r)
75 20 {
75 21     mid[id]=(l+r)>>1;
75 22     if(l!=r)
75 23     {
75 24         make(id<<1,l,mid[id]);
75 25         make(id<<1|1,mid[id]+1,r);
75 26     }
75 27 }
75 28
75 29 void update(int id,int ll,int rr,int l,int r,int val)
75 30 {
75 31     if(ll==l && rr==r)
75 32     {
75 33         cnt[id]+=val;
75 34         if(cnt[id])
75 35             len[id]=rmap[r]-rmap[l-1];
75 36     }
75 37     else if(l!=r)
75 38         len[id]=len[id<<1]+len[id<<1|1];
75 39     else
75 40         len[id]=0;
75 41     return;
75 42 }
75 43 if(mid[id]>=r)
75 44     update(id<<1,ll,mid[id],l,r,val);
75 45 else
75 46     if(mid[id]<l)
75 47         update(id<<1|1,mid[id]+1,rr,l,r,val);
75 48     else
75 49     {
75 50         update(id<<1,ll,mid[id],l,mid[id],val);
75 51         update(id<<1|1,mid[id]+1,rr,mid[id]+1,r,val);
75 52     }
75 53     if(!cnt[id])
75 54         len[id]=len[id<<1]+len[id<<1|1];
75 55 }
75 56
75 57 struct node
75 58 {
75 59     double l,r,h;
75 60     char f;
75 61     inline bool operator<(const node &a)const
75 62     {
75 63         return h<a.h;
75 64     }
75 65     inline void print()
75 66     {
75 67         printf("%lf_%lf_%lf_%d\n",l,r,h,f);
75 68     }
75 69 }ln[inf];
75 70
75 71 int main()
75 72 {
75 73     make(1,1,inf);
75 74     while(scanf("%d",&n),n)
75 75     {
75 76         n<=&1;
75 77         map.clear();
75 78         for(i=0;i<n;++i)
75 79         {
75 80             scanf("%lf%lf%lf%lf",&x1,&y1,&x2,&y2);
75 81             if(x1>x2)
75 82                 std::swap(x1,x2);
75 83             if(y1>y2)
75 84                 std::swap(y1,y2);
75 85             ln[i].l=x1;
75 86             ln[i].r=x2;
75 87             ln[i].h=y1;
75 88             ln[i].f=1;
75 89             ln[++i].l=x1;
75 90             ln[i].r=x2;
75 91             ln[i].h=y2;

```

```

92         ln[i].f=-1;
93         map[x1]=1;
94         map[x2]=1;
95     }
96     i=1;
97     for(it=map.begin();it!=map.end();++it,++i)
98     {
99         it->second=i;
100        rmap[i]=it->first;
101    }
102    std::sort(ln,ln+n);
103    ans=0;
104    update(1,1,inf,map[ln[0].l]+1,map[ln[0].r],ln[0].f);
105    for(i=1;i<n;++i)
106    {
107        ans+=len[1]*(ln[i].h-ln[i-1].h);
108        update(1,1,inf,map[ln[i].l]+1,map[ln[i].r],ln[i].f);
109    }
110    printf("Test_case_%d\nTotal_explored_area: %.2lf\n\n",++cas,ans);
111 }
112 return 0;
113 }

```

1.2 binary indexed tree

```

1 int tree[MAXX];
2
3 inline int lowbit(const int &a)
4 {
5     return a&-a;
6 }
7
8 inline void update(int pos,const int &val)
9 {
10     while(pos<MAXX)
11     {
12         tree[pos]+=val;
13         pos+=lowbit(pos);
14     }
15 }
16
17 inline int read(int pos)
18 {
19     int re(0);
20     while(pos>0)
21     {
22         re+=tree[pos];
23         pos-=lowbit(pos);
24     }
25     return re;
26 }
27
28 int find_Kth(int k)
29 {
30     int now=0;
31     for (char i=20;i>=0;--i)
32     {
33         now|=(1<<i);
34         if (now>MAXX || tree[now]>=k)
35             now^=(1<<i);
36         else k-=tree[now];
37     }
38     return now+1;
39 }

```

1.3 COT

```

1 #include<cstdio>
2 #include<algorithm>
3
4 #define MAXX 100111
5 #define MAX (MAXX*23)
6 #define N 18
7
8 int sz[MAX],lson[MAX],rson[MAX],cnt;
9 int head[MAXX];
10 int pre[MAXX][N];
11 int map[MAXX],m;
12
13 int edge[MAXX],nxt[MAXX<<1],to[MAXX<<1];
14 int n,i,j,k,q,l,r,mid;
15 int num[MAXX],dg[MAXX];
16
17 int make(int l,int r)
18 {
19     if(l==r)
20         return ++cnt;
21     int id(++cnt),mid((l+r)>>1);
22     lson[id]=make(l,mid);
23     rson[id]=make(mid+1,r);
24     return id;
25 }

```

```

26 inline int update(int id,int pos)
27 {
28     int re(++cnt);
29     l=1;
30     r=m;
31     int nid(re);
32     sz[nid]=sz[id]+1;
33     while(l<r)
34     {
35         mid=(l+r)>>1;
36         if(pos<=mid)
37         {
38             lson[nid]=++cnt;
39             rson[nid]=rson[id];
40             nid=lson[nid];
41             id=lson[id];
42             r=mid;
43         }
44         else
45         {
46             lson[nid]=lson[id];
47             rson[nid]=++cnt;
48             nid=rson[nid];
49             id=rson[id];
50             l=mid+1;
51         }
52         sz[nid]=sz[id]+1;
53     }
54     return re;
55 }
56
57 void rr(int now,int fa)
58 {
59     dg[now]=dg[fa]+1;
60     head[now]=update(head[fa],num[now]);
61     for(int i(edge[now]);i;i=nxt[i])
62         if(to[i]!=fa)
63         {
64             j=1;
65             for(pre[to[i]][0]=now;j<N;++j)
66                 pre[to[i]][j]=pre[pre[to[i]][j-1]][j-1];
67             rr(to[i],now);
68         }
69 }
70
71 inline int query(int a,int b,int n,int k)
72 {
73     static int tmp,t;
74     l=1;
75     r=m;
76     a=head[a];
77     b=head[b];
78     t=num[n];
79     n=head[n];
80     while(l<r)
81     {
82         mid=(l+r)>>1;
83         tmp=sz[lson[a]]+sz[lson[b]]-2*sz[lson[n]]+(l<=t && t<=mid);
84         if(tmp>=k)
85         {
86             a=lson[a];
87             b=lson[b];
88             n=lson[n];
89             r=mid;
90         }
91         else
92         {
93             k-=tmp;
94             a=rson[a];
95             b=rson[b];
96             n=rson[n];
97             l=mid+1;
98         }
99     }
100     return l;
101 }
102
103 inline int lca(int a,int b)
104 {
105     static int i,j;
106     j=0;
107     if(dg[a]<dg[b])
108         std::swap(a,b);
109     for(i=dg[a]-dg[b];i>=1,++j)
110         if(i&1)
111             a=pre[a][j];
112     if(a==b)
113         return a;
114     for(i=N-1;i>=0;--i)
115         if(pre[a][i]!=pre[b][i])
116         {
117             a=pre[a][i];
118             b=pre[b][i];
119         }
120 }

```

```

121     return pre[a][0];
122 }
123
124 int main()
125 {
126     scanf("%d%d",&n,&q);
127     for(i=1;i<=n;++i)
128     {
129         scanf("%d",&num[i]);
130         map[i]=num[i];
131     }
132     std::sort(map+1,map+n+1);
133     m=std::unique(map+1,map+n+1)-map-1;
134     for(i=1;i<=n;++i)
135         num[i]=std::lower_bound(map+1,map+m+1,num[i])-map;
136     for(i=1;i<=n;++i)
137     {
138         scanf("%d%d",&j,&k);
139         nxt[++cnt]=edge[j];
140         edge[j]=cnt;
141         to[cnt]=k;
142
143         nxt[++cnt]=edge[k];
144         edge[k]=cnt;
145         to[cnt]=j;
146     }
147     cnt=0;
148     head[0]=make(1,m);
149     rr(1,0);
150     while(q--)
151     {
152         scanf("%d%d%d",&i,&j,&k);
153         printf("%d\n",map[query(i,j,lca(i,j),k)]);
154     }
155     return 0;
156 }

```

1.4 hose

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4 #include<cmath>
5
6 #define MAXX 50111
7
8 struct Q
9 {
10     int l,r,s,w;
11     bool operator<(const Q &i)const
12     {
13         return w==i.w?r<i.r:w<i.w;
14     }
15 }a[MAXX];
16
17 int c[MAXX];
18 long long col[MAXX],sz[MAXX],ans[MAXX];
19 int n,m,cnt,len;
20
21 long long gcd(long long a,long long b)
22 {
23     return a?gcd(b%a,a):b;
24 }
25
26 int i,j,k,now;
27 long long all,num;
28
29 int main()
30 {
31     scanf("%d",&n,&m);
32     for(i=1;i<=n;++i)
33         scanf("%d",&c[i]);
34     len=sqrt(m);
35     for(i=1;i<=m;++i)
36     {
37         scanf("%d",&a[i].l,&a[i].r);
38         if(a[i].l>a[i].r)
39             std::swap(a[i].l,a[i].r);
40         sz[i]=a[i].r-a[i].l+1;
41         a[i].w=a[i].l/len+1;
42         a[i].s=i;
43     }
44     std::sort(a+1,a+m+1);
45     i=1;
46     while(i<=m)
47     {
48         now=a[i].w;
49         memset(col,0,sizeof col);
50         for(j=a[i].l;j<=a[i].r;++j)
51             ans[a[i].s]+=2*(col[c[j]]++);
52         for(++i;a[i].w==now;++i)
53         {
54             ans[a[i].s]=ans[a[i-1].s];
55             for(j=a[i-1].r+1;j<=a[i].r;++j)
56                 ans[a[i].s]+=2*(col[c[j]]++);

```

```

57         if(a[i-1].l<a[i].l)
58             for(j=a[i-1].l;j<a[i].l;++j)
59                 ans[a[i].s]-=2*(--col[c[j]]);
60         else
61             for(j=a[i].l;j<a[i-1].l;++j)
62                 ans[a[i].s]+=2*(col[c[j]]++);
63     }
64 }
65 for(i=1;i<=m;++i)
66 {
67     if(sz[i]==1)
68         all=1ll;
69     else
70         all=sz[i]*(sz[i]-1);
71     num=gcd(ans[i],all);
72     printf("%lld/%lld\n",ans[i]/num,all/num);
73 }
74 return 0;
75 }

```

1.5 Leftist tree

```

1 #include<cstdio>
2 #include<algorithm>
3
4 #define MAXX 100111
5
6 int val[MAXX],l[MAXX],r[MAXX],d[MAXX];
7
8 int set[MAXX];
9
10 int merge(int a,int b)
11 {
12     if(!a)
13         return b;
14     if(!b)
15         return a;
16     if(val[a]<val[b]) // max-heap
17         std::swap(a,b);
18     r[a]=merge(r[a],b);
19     if(d[l[a]]<d[r[a]])
20         std::swap(l[a],r[a]);
21     d[a]=d[r[a]]+1;
22     set[l[a]]=set[r[a]]=a; // set a as father of its sons
23     return a;
24 }
25
26 inline int find(int &a)
27 {
28     while(set[a]) //brute-force to get the index of root
29         a=set[a];
30     return a;
31 }
32
33 inline void reset(int i)
34 {
35     l[i]=r[i]=d[i]=set[i]=0;
36 }
37
38 int n,i,j,k;
39
40 int main()
41 {
42     while(scanf("%d",&n)!=EOF)
43     {
44         for(i=1;i<=n;++i)
45         {
46             scanf("%d",&val[i]);
47             reset(i);
48         }
49         scanf("%d",&n);
50         while(n--)
51         {
52             scanf("%d%d",&i,&j);
53             if(find(i)==find(j))
54                 puts("-1");
55             else
56             {
57                 k=merge(l[i],r[i]);
58                 val[i]>>=1;
59                 reset(i);
60                 set[i]=merge(i,k);
61
62                 k=merge(l[j],r[j]);
63                 val[j]>>=1;
64                 reset(j);
65                 set[j]=merge(j,k);
66
67                 set[k=merge(i,j)]=0;
68                 printf("%d\n",val[k]);
69             }
70         }
71     }
72     return 0;
73 }

```

1.6 Network

```

1 //HLD.....备忘.....(:3JZ)_
2 #include<cstdio>
3 #include<algorithm>
4 #include<cstdlib>
5
6 #define MAXX 80111
7 #define MAXE (MAXX<<1)
8 #define N 18
9
10 int edge[MAXX],nxt[MAXE],to[MAXE],cnt;
11 int fa[MAXX][N],dg[MAXX];
12
13 inline int lca(int a,int b)
14 {
15     static int i,j;
16     j=0;
17     if(dg[a]<dg[b])
18         std::swap(a,b);
19     for(i=dg[a]-dg[b];i>=1;++j)
20         if(i&1)
21             a=fa[a][j];
22     if(a==b)
23         return a;
24     for(i=N-1;i>=0;--i)
25         if(fa[a][i]!=fa[b][i])
26             {
27                 a=fa[a][i];
28                 b=fa[b][i];
29             }
30     return fa[a][0];
31 }
32
33 inline void add(int a,int b)
34 {
35     nxt[++cnt]=edge[a];
36     edge[a]=cnt;
37     to[cnt]=b;
38 }
39
40 int sz[MAXX],pre[MAXX],next[MAXX];
41
42 void rr(int now)
43 {
44     sz[now]=1;
45     int max,id;
46     max=0;
47     for(int i=edge[now];i;i=nxt[i])
48         if(to[i]!=fa[now][0])
49             {
50                 fa[to[i]][0]=now;
51                 dg[to[i]]=dg[now]+1;
52                 rr(to[i]);
53                 sz[now]+=sz[to[i]];
54                 if(sz[to[i]]>max)
55                     {
56                         max=sz[to[i]];
57                         id=to[i];
58                     }
59             }
60     if(max)
61     {
62         next[now]=id;
63         pre[id]=now;
64     }
65 }
66
67 #define MAXT (MAXX*N*5)
68
69 namespace Treap
70 {
71     int cnt;
72     int son[MAXT][2],key[MAXT],val[MAXT],sz[MAXT];
73
74     inline void init()
75     {
76         key[0]=RAND_MAX;
77         val[0]=0xc0c0c0c0;
78         cnt=0;
79     }
80
81     inline void up(int id)
82     {
83         sz[id]=sz[son[id][0]]+sz[son[id][1]]+1;
84     }
85     inline void rot(int &id,int tp)
86     {
87         static int k;
88         k=son[id][tp];
89         son[id][tp]=son[k][tp^1];
90         son[k][tp^1]=id;
91         up(id);
92         up(k);
93         id=k;
94     }
95     void insert(int &id,int v)
96     {
97         if(id)
98         {
99             int k(v>=val[id]);
100             insert(son[id][k],v);
101             if(key[son[id][k]]<key[id])
102                 rot(id,k);
103             else
104                 up(id);
105             return;
106         }
107         id=++cnt;
108         key[id]=rand()-1;
109         val[id]=v;
110         sz[id]=1;
111         son[id][0]=son[id][1]=0;
112     }
113     void del(int &id,int v)
114     {
115         if(!id)
116             return;
117         if(val[id]==v)
118         {
119             int k(key[son[id][1]]<key[son[id][0]]);
120             if(!son[id][k])
121                 {
122                     id=0;
123                     return;
124                 }
125             rot(id,k);
126             del(son[id][k^1],v);
127         }
128         else
129             del(son[id][v>val[id]],v);
130         up(id);
131     }
132     int rank(int id,int v)
133     {
134         if(!id)
135             return 0;
136         if(val[id]<=v)
137             return sz[son[id][0]]+1+rank(son[id][1],v);
138         return rank(son[id][0],v);
139     }
140     void print(int id)
141     {
142         if(!id)
143             return;
144         print(son[id][0]);
145         printf("%d\n",val[id]);
146         print(son[id][1]);
147     }
148 }
149
150 int head[MAXX],root[MAXX],len[MAXX],pos[MAXX];
151
152 #define MAX (MAXX*6)
153 #define mid (l+r>>1)
154 #define lc lson[id],l,mid
155 #define rc rson[id],mid+1,r
156
157 int lson[MAX],rson[MAX];
158 int treap[MAX];
159
160 void make(int &id,int l,int r,int *the)
161 {
162     id=++cnt;
163     static int k;
164     for(k=l;k<=r;++k)
165         Treap::insert(treap[id],the[k]);
166     if(l==r)
167     {
168         make(lc,the);
169         make(rc,the);
170     }
171 }
172
173 int query(int id,int l,int r,int a,int b,int q)
174 {
175     if(a<=l && r<=b)
176         return Treap::rank(treap[id],q);
177     int re(0);
178     if(a<=mid)
179         re=query(lc,a,b,q);
180     if(b>mid)
181         re+=query(rc,a,b,q);
182     return re;
183 }
184
185 inline int query(int a,int b,int v)
186 {
187     static int re;
188     for(re=0;root[a]!=root[b];a=fa[root[a]][0])
189         re+=query(head[root[a]],1,len[root[a]],1,pos[a],v);

```

```

190 re+=query(head[root[a]],1,len[root[a]],pos[b],pos[a],v);
191 return re;
192 }
193
194 inline void update(int id,int l,int r,int pos,int val,int n)
195 {
196     while(l<=r)
197     {
198         Treap::del(treap[id],val);
199         Treap::insert(treap[id],n);
200         if(l==r)
201             return;
202         if(pos<=mid)
203         {
204             id=lson[id];
205             r=mid;
206         }
207         else
208         {
209             id=rson[id];
210             l=mid+1;
211         }
212     }
213 }
214
215 int n,q,i,j,k;
216 int val[MAXX];
217
218 int main()
219 {
220     srand(1e9+7);
221     scanf("%d",&n,&q);
222     for(i=1;i<=n;++i)
223         scanf("%d",&val[i]);
224     for(k=1;k<=n;++k)
225     {
226         scanf("%d",&j);
227         add(i,j);
228         add(j,i);
229     }
230     rr(rand()%n+1);
231     for(j=1;j<=n;++j)
232         for(i=1;i<=n;++i)
233             fa[i][j]=fa[i][j-1][j-1];
234
235     Treap::init();
236     cnt=0;
237     for(i=1;i<=n;++i)
238         if(!pre[i])
239         {
240             static int tmp[MAXX];
241             for(k=1,j=i;j;j=next[j],++k)
242             {
243                 pos[j]=k;
244                 root[j]=i;
245                 tmp[k]=val[j];
246             }
247             —k;
248             len[i]=k;
249             make(head[i],1,k,tmp);
250         }
251     while(q—)
252     {
253         scanf("%d",&k);
254         if(k)
255         {
256             static int a,b,c,d,l,r,ans,m;
257             scanf("%d",&a,&b);
258             c=lca(a,b);
259             if(dg[a]+dg[b]-2*dg[c]+1<k)
260             {
261                 puts("invalid request!");
262                 continue;
263             }
264             k=dg[a]+dg[b]-2*dg[c]+1-k+1;
265             if(dg[a]<dg[b])
266                 std::swap(a,b);
267             l=-1e9;
268             r=1e9;
269             if(b!=c)
270             {
271                 d=a;
272                 for(i=0,j=dg[a]-dg[c]-1;j;j>=1,++i)
273                     if(j&1)
274                         d=fa[d][i];
275                 while(l<=r)
276                 {
277                     m=l+r>>1;
278                     if(query(a,d,m)+query(b,c,m)>=k)
279                     {
280                         ans=m;
281                         r=m-1;
282                     }
283                     else
284                         l=m+1;
285                 }

```

```

286     }
287     else
288     {
289         while(l<=r)
290         {
291             m=l+r>>1;
292             if(query(a,c,m)>=k)
293             {
294                 ans=m;
295                 r=m-1;
296             }
297             else
298                 l=m+1;
299         }
300     }
301     printf("%d\n",ans);
302 }
303 else
304 {
305     scanf("%d",&i,&j);
306     update(head[root[i]],1,len[root[i]],pos[i],val[i],j);
307     val[i]=j;
308 }
309 }
310 return 0;
311 }

```

1.7 OTOCI

```

1 //记得随手 down 啊……亲……
2 //debug 时记得优先检查 up/down/select
3 #include<cstdio>
4 #include<algorithm>
5
6 #define MAXX 30111
7 #define lson nxt[id][0]
8 #define rson nxt[id][1]
9
10 int nxt[MAXX][2],fa[MAXX],pre[MAXX],val[MAXX],sum[MAXX];
11 bool rev[MAXX];
12
13 inline void up(int id)
14 {
15     static int i;
16     sum[id]=val[id];
17     for(i=0;i<2;++i)
18         if(nxt[id][i])
19             sum[id]+=sum[nxt[id][i]];
20 }
21
22 inline void rot(int id,int tp)
23 {
24     static int k;
25     k=pre[id];
26     nxt[k][tp^1]=nxt[id][tp];
27     if(nxt[id][tp])
28         pre[nxt[id][tp]]=k;
29     if(pre[k])
30         nxt[pre[k]][k==nxt[pre[k]][1]]=id;
31     pre[id]=pre[k];
32     nxt[id][tp]=k;
33     pre[k]=id;
34     up(k);
35     up(id);
36 }
37
38 inline void down(int id) //记得随手 down 啊……亲……
39 {
40     static int i;
41     if(rev[id])
42     {
43         rev[id]=false;
44         for(i=0;i<2;++i)
45             if(nxt[id][i])
46             {
47                 rev[nxt[id][i]]=true;
48                 std::swap(nxt[nxt[id][i]][0],nxt[nxt[id][i]][1]);
49             }
50     }
51 }
52
53 inline void splay(int id)//记得随手 down 啊……亲……
54 {
55     down(id);
56     if(!pre[id])
57         return;
58     static int rt,k,st[MAXX];
59     for(rt=id,k=0;rt;rt=pre[rt])
60         st[k++]=rt;
61     rt=st[k-1];
62     while(k)
63         down(st[—k]);

```

```

64     for(std::swap(fa[id],fa[rt]);pre[id];rot(id,id==nxt[pre[id],0]))
65     {
66         /* another faster method:
67         std::swap(fa[id],fa[rt]);
68         do
69         {
70             rt=pre[id];
71             if(pre[rt])
72             {
73                 k=(nxt[pre[rt]][0]==rt);
74                 if(nxt[rt][k]==id)
75                     rot(id,k^1);
76                 else
77                     rot(rt,k);
78             }
79             else
80                 rot(id,id==nxt[rt][0]);
81         }
82         while(pre[id]);
83     }
84 }
85
86 inline int access(int id)
87 {
88     static int to;
89     for(to=0;id;id=fa[id])
90     {
91         splay(id);
92         if(rson)
93         {
94             pre[rson]=0;
95             fa[rson]=id;
96         }
97         rson=to;
98         if(to)
99         {
100             pre[to]=id;
101             fa[to]=0;
102         }
103         up(to=id);
104     }
105     return to;
106 }
107
108 inline int getrt(int id)
109 {
110     access(id);
111     splay(id);
112     while(nxt[id][0])
113     {
114         id=nxt[id][0];
115         down(id);
116     }
117     return id;
118 }
119
120 inline void makert(int id)
121 {
122     access(id);
123     splay(id);
124     if(nxt[id][0])
125     {
126         rev[id]^=true;
127         std::swap(lson,rson);
128     }
129 }
130
131 int n,i,j,k,q;
132 char buf[11];
133
134 int main()
135 {
136     scanf("%d",&n);
137     for(i=1;i<=n;++i)
138         scanf("%d",&val[i]);
139     scanf("%d",&q);
140     while(q--)
141     {
142         scanf("%s,%d,%d",buf,&i,&j);
143         switch(buf[0])
144         {
145             case 'b':
146                 if(getrt(i)==getrt(j))
147                     puts("no");
148             else
149             {
150                 puts("yes");
151                 makert(i);
152                 fa[i]=j;
153             }
154             break;
155             case 'p':
156                 access(i);
157                 splay(i);
158                 val[i]=j;

```

```

159         up(i);
160         break;
161     case 'e':
162         if(getrt(i)!=getrt(j))
163             puts("impossible");
164     else
165     {
166         makert(i);
167         access(j);
168         splay(j);
169         printf("%d\n",sum[j]);
170     }
171     break;
172 }
173 }
174 return 0;
175 }

```

1.8 picture

```

1 #include<cstdio>
2 #include<algorithm>
3 #include<map>
4
5 #define MAXX 5555
6 #define MAX MAXX<<3
7 #define inf 10011
8
9 int n,i;
10 int mid[MAX],cnt[MAX],len[MAX],seg[MAX];
11 bool rt[MAX],lf[MAX];
12
13 std::map<int,int>map;
14 std::map<int,int>::iterator it;
15 int rmap[inf];
16 long long sum;
17 int x1,x2,y1,y2,last;
18
19 void make(int id,int l,int r)
20 {
21     mid[id]=(l+r)>>1;
22     if(l==r)
23     {
24         make(id<<1,l,mid[id]);
25         make(id<<1|1,mid[id]+1,r);
26     }
27 }
28
29 void update(int id,int ll,int rr,int l,int r,int val)
30 {
31     if(l==ll && rr==r)
32     {
33         cnt[id]+=val;
34         if(cnt[id])
35         {
36             rt[id]=lf[id]=true;
37             len[id]=rmap[r]-rmap[l-1];
38             seg[id]=1;
39         }
40     else
41     {
42         if(l==r)
43         {
44             len[id]=len[id<<1]+len[id<<1|1];
45             seg[id]=seg[id<<1]+seg[id<<1|1];
46             if(rt[id<<1] && lf[id<<1|1])
47                 —seg[id];
48             rt[id]=rt[id<<1|1];
49             lf[id]=lf[id<<1];
50         }
51     else
52     {
53         len[id]=0;
54         rt[id]=lf[id]=false;
55         seg[id]=0;
56     }
57     return;
58 }
59 if(mid[id]>=r)
60     update(id<<1,ll,mid[id],l,r,val);
61 else
62     if(mid[id]<l)
63         update(id<<1|1,mid[id]+1,rr,l,r,val);
64     else
65     {
66         update(id<<1,ll,mid[id],l,mid[id],val);
67         update(id<<1|1,mid[id]+1,rr,mid[id]+1,r,val);
68     }
69 if(!cnt[id])
70 {
71     len[id]=len[id<<1]+len[id<<1|1];
72     seg[id]=seg[id<<1]+seg[id<<1|1];
73     if(rt[id<<1] && lf[id<<1|1])
74         —seg[id];
75     rt[id]=rt[id<<1|1];
76     lf[id]=lf[id<<1];

```



```

76     }
77 }
78
79 struct node
80 {
81     int l,r,h;
82     char val;
83     inline bool operator<(const node &a)const
84     {
85         return h==a.h?val<a.val:h<a.h;    // trick watch out.
86         val<a.val? val>a.val?
87     }
88     inline void print()
89     {
90         printf("%d_%d_%d_%d\n",l,r,h,val);
91     }
92 }ln[inf];
93
94 int main()
95 {
96     make(1,1,inf);
97     scanf("%d",&n);
98     n<=1;
99     map.clear();
100    for(i=0;i<n;++i)
101    {
102        scanf("%d%d%d%d",&x1,&y1,&x2,&y2);
103        ln[i].l=x1;
104        ln[i].r=x2;
105        ln[i].h=y1;
106        ln[i].val=1;
107        ln[i].l=x1;
108        ln[i].r=x2;
109        ln[i].h=y2;
110        ln[i].val=-1;
111        map[x1]=1;
112        map[x2]=1;
113    }
114    i=1;
115    for(it=map.begin();it!=map.end();++it,++i)
116    {
117        it->second=i;
118        rmap[i]=it->first;
119    }
120    i=0;
121    std::sort(ln,ln+n);
122    update(1,1,inf,map[ln[0].l]+1,map[ln[0].r],ln[0].val);
123    sum+=len[1];
124    last=len[1];
125    for(i=1;i<n;++i)
126    {
127        sum+=2*seg[1]*(ln[i].h-ln[i-1].h);
128        update(1,1,inf,map[ln[i].l]+1,map[ln[i].r],ln[i].val);
129        sum+=abs(len[1]-last);
130        last=len[1];
131    }
132    printf("%lld\n",sum);
133    return 0;
134 }

```

1.9 Size Blanced Tree

```

1 template<class Tp>class sbt
2 {
3 public:
4     inline void init()
5     {
6         rt=cnt=l[0]=r[0]=sz[0]=0;
7     }
8     inline void ins(const Tp &a)
9     {
10        ins(rt,a);
11    }
12    inline void del(const Tp &a)
13    {
14        del(rt,a);
15    }
16    inline bool find(const Tp &a)
17    {
18        return find(rt,a);
19    }
20    inline Tp pred(const Tp &a)
21    {
22        return pred(rt,a);
23    }
24    inline Tp succ(const Tp &a)
25    {
26        return succ(rt,a);
27    }
28    inline bool empty()
29    {
30        return !sz[rt];
31    }
32    inline Tp min()
33    {

```

```

34        return min(rt);
35    }
36    inline Tp max()
37    {
38        return max(rt);
39    }
40    inline void delsmall(const Tp &a)
41    {
42        dels(rt,a);
43    }
44    inline int rank(const Tp &a)
45    {
46        return rank(rt,a);
47    }
48    inline Tp sel(const int &a)
49    {
50        return sel(rt,a);
51    }
52    inline Tp dsel(int a)
53    {
54        return dsel(rt,a);
55    }
56 private:
57     int cnt,rt,l[MAXX],r[MAXX],sz[MAXX];
58     Tp val[MAXX];
59     inline void rro(int &pos)
60     {
61         int k(l[pos]);
62         l[pos]=r[k];
63         r[k]=pos;
64         sz[k]=sz[pos];
65         sz[pos]=sz[l[pos]]+sz[r[pos]]+1;
66         pos=k;
67     }
68     inline void lro(int &pos)
69     {
70         int k(r[pos]);
71         r[pos]=l[k];
72         l[k]=pos;
73         sz[k]=sz[pos];
74         sz[pos]=sz[l[pos]]+sz[r[pos]]+1;
75         pos=k;
76     }
77     inline void mt(int &pos,bool flag)
78     {
79         if(!pos)
80             return;
81         if(flag)
82             if(sz[r[r[pos]]]>sz[l[pos]])
83                 lro(pos);
84             else
85                 if(sz[l[r[pos]]]>sz[r[pos]])
86                 {
87                     rro(r[pos]);
88                     lro(pos);
89                 }
90             else
91                 return;
92         else
93             if(sz[l[l[pos]]]>sz[r[pos]])
94                 rro(pos);
95             else
96                 if(sz[r[l[pos]]]>sz[r[pos]])
97                 {
98                     lro(l[pos]);
99                     rro(pos);
100                 }
101             else
102                 return;
103         mt(l[pos],false);
104         mt(r[pos],true);
105         mt(pos,false);
106         mt(pos,true);
107     }
108 void ins(int &pos,const Tp &a)
109 {
110     if(pos)
111     {
112         ++sz[pos];
113         if(a<val[pos])
114             ins(l[pos],a);
115         else
116             ins(r[pos],a);
117         mt(pos,a>val[pos]);
118         return;
119     }
120     pos=++cnt;
121     l[pos]=r[pos]=0;
122     val[pos]=a;
123     sz[pos]=1;
124 }
125 Tp del(int &pos,const Tp &a)
126 {
127     --sz[pos];
128     if(val[pos]==a || (a<val[pos] && !l[pos]) || (a>val
129         [pos] && !r[pos]))

```

```

129 {
130     Tp ret(val[pos]);
131     if(!l[pos] || !r[pos])
132         pos=l[pos]+r[pos];
133     else
134         val[pos]=del(l[pos],val[pos]+1);
135     return ret;
136 }
137 else
138     if(a<val[pos])
139         return del(l[pos],a);
140     else
141         return del(r[pos],a);
142 }
143 bool find(int &pos,const Tp &a)
144 {
145     if(!pos)
146         return false;
147     if(a<val[pos])
148         return find(l[pos],a);
149     else
150         return (val[pos]==a || find(r[pos],a));
151 }
152 Tp pred(int &pos,const Tp &a)
153 {
154     if(!pos)
155         return a;
156     if(a>val[pos])
157     {
158         Tp ret(pred(r[pos],a));
159         if(ret==a)
160             return val[pos];
161         else
162             return ret;
163     }
164     return pred(l[pos],a);
165 }
166 Tp succ(int &pos,const Tp &a)
167 {
168     if(!pos)
169         return a;
170     if(a<val[pos])
171     {
172         Tp ret(succ(l[pos],a));
173         if(ret==a)
174             return val[pos];
175         else
176             return ret;
177     }
178     return succ(r[pos],a);
179 }
180 Tp min(int &pos)
181 {
182     if(l[pos])
183         return min(l[pos]);
184     else
185         return val[pos];
186 }
187 Tp max(int &pos)
188 {
189     if(r[pos])
190         return max(r[pos]);
191     else
192         return val[pos];
193 }
194 void dels(int &pos,const Tp &v)
195 {
196     if(!pos)
197         return;
198     if(val[pos]<v)
199     {
200         pos=r[pos];
201         dels(pos,v);
202         return;
203     }
204     dels(l[pos],v);
205     sz[pos]=1+sz[l[pos]]+sz[r[pos]];
206 }
207 int rank(const int &pos,const Tp &v)
208 {
209     if(val[pos]==v)
210         return sz[l[pos]]+1;
211     if(v<val[pos])
212         return rank(l[pos],v);
213     return rank(r[pos],v)+sz[l[pos]]+1;
214 }
215 Tp sel(const int &pos,const int &v)
216 {
217     if(sz[l[pos]]+1==v)
218         return val[pos];
219     if(v>sz[l[pos]])
220         return sel(r[pos],v-sz[l[pos]]-1);
221     return sel(l[pos],v);
222 }
223 Tp delsel(int &pos,int k)
224 {

```

```

225     —sz[pos];
226     if(sz[l[pos]]+1==k)
227     {
228         Tp re(val[pos]);
229         if(!l[pos] || !r[pos])
230             pos=l[pos]+r[pos];
231         else
232             val[pos]=del(l[pos],val[pos]+1);
233         return re;
234     }
235     if(k>sz[l[pos]])
236         return delsel(r[pos],k-1-sz[l[pos]]);
237     return delsel(l[pos],k);
238 }
239 };

```

1.10 sparse table - rectangle

```

1 #include<iostream>
2 #include<cstdio>
3 #include<algorithm>
4
5 #define MAXX 310
6
7 int mat[MAXX][MAXX];
8 int table[9][9][MAXX][MAXX];
9 int n;
10 short lg[MAXX];
11
12 int main()
13 {
14     for(int i(2);i<MAXX;++i)
15         lg[i]=lg[i>>1]+1;
16     int T;
17     std::cin >> T;
18     while (T—)
19     {
20         std::cin >> n;
21         for (int i = 0; i < n; ++i)
22             for (int j = 0; j < n; ++j)
23             {
24                 std::cin >> mat[i][j];
25                 table[0][0][i][j] = mat[i][j];
26             }
27
28         // 从小到大计算, 保证后来用到的都已经计算过
29         for(int i=0;i<lg[n];++i) // width
30         {
31             for(int j=0;j<=lg[n];++j) //height
32             {
33                 if(i==0 && j==0)
34                     continue;
35                 for(int ii=0;ii+(1<<j)<=n;++ii)
36                     for(int jj=0;jj+(1<<i)<=n;++jj)
37                         if(i==0)
38                             table[i][j][ii][jj]=std::min(table[
39                                 i][j-1][ii][jj],table[i][j-1][
40                                 ii+(1<<(j-1))[jj]);
41                             else
42                                 table[i][j][ii][jj]=std::min(table[
43                                     i-1][j][ii][jj],table[i-1][j][
44                                     ii][jj+(1<<(i-1))]);
45             }
46         }
47         long long N;
48         std::cin >> N;
49         int r1, c1, r2, c2;
50         for (int i = 0; i < N; ++i)
51         {
52             scanf("%d%d%d%d",&r1,&c1,&r2,&c2);
53             —r1;
54             —c1;
55             —r2;
56             —c2;
57             int w=lg[c2-c1+1];
58             int h=lg[r2-r1+1];
59             printf("%d\n",std::min(table[w][h][r1][c1],std::min(
60                 table[w][h][r1][c2-(1<<w)+1],std::min(table[w]
61                     [h][r2-(1<<h)+1][c1],table[w][h][r2-(1<<h)
62                     +1][c2-(1<<w)+1]))));
63         }
64     }
65     return 0;
66 }

```

1.11 sparse table - square

```

1 int num[MAXX][MAXX],max[MAXX][MAXX][10];
2 short lg[MAXX];
3
4 int main()
5 {
6     for(i=2;i<MAXX;++i)
7         lg[i]=lg[i>>1]+1;

```

```

8   scanf("%hd%d", &n, &q);
9   for(i=0; i<n; ++i)
10      for(j=0; j<n; ++j)
11      {
12          scanf("%d", num[i][j]);
13          max[i][j][0]=num[i][j];
14      }
15   for(k=1; k<=lg[n]; ++k)
16   {
17       l=n+1-(1<<k);
18       for(i=0; i<l; ++i)
19           for(j=0; j<l; ++j)
20               max[i][j][k]=std::max(std::max(max[i][j][k-1],
21               max[i+(1<<(k-1))][j][k-1]), std::max(max[i
22               ][j+(1<<(k-1))][k-1], max[i+(1<<(k-1))][j
23               +(1<<(k-1))][k-1]));
24   }
25   printf("Case_%hd: \n", t);
26   while(q--)
27   {
28       scanf("%hd%hd%hd", &i, &j, &l);
29       --i;
30       --j;
31       k=lg[l];
32       printf("%d\n", std::max(std::max(max[i][j][k], max[i][j+l-
33       (1<<k)][k]), std::max(max[i+l-(1<<k)][j][k], max[i+
34       l-(1<<k)][j+l-(1<<k)][k]));
35   }
36 }

```

1.12 sparse table

```

1  int num[MAXX], min[MAXX][20];
2  int lg[MAXX];
3
4  int main()
5  {
6      for(i=2; i<MAXX; ++i)
7          lg[i]=lg[i>>1]+1;
8      scanf("%d%d", &n, &q);
9      for(i=1; i<=n; ++i)
10     {
11         scanf("%d", num[i]);
12         min[i][0]=num[i];
13     }
14     for(j=1; j<=lg[n]; ++j)
15     {
16         l=n+1-(1<<j);
17         j_-=1;
18         j__=(1<<j_);
19         for(i=1; i<=l; ++i)
20             min[i][j]=std::min(min[i][j_], min[i+j_][j_]);
21     }
22     printf("Case_%hd: \n", t);
23     while(q--)
24     {
25         scanf("%d%d", &i, &j);
26         k=lg[j-i+1];
27         printf("%d\n", std::min(min[i][k], min[j-(1<<k)+1][k]));
28     }
29 }
30 }

```

1.13 treap

```

1  #include<cstdlib>
2  #include<ctime>
3  #include<cstring>
4
5  struct node
6  {
7      node *ch[2];
8      int sz, val, key;
9      node(){memset(this, 0, sizeof(node));}
10     node(int a);
11 }*null;
12
13 node::node(int a):sz(1), val(a), key(rand()-1){ch[0]=ch[1]=null;}
14
15 class Treap
16 {
17     inline void up(node *pos)
18     {
19         pos->sz=pos->ch[0]->sz+pos->ch[1]->sz+1;
20     }
21     inline void rot(node *&pos, int tp)
22     {
23         node *k(pos->ch[tp]);
24         pos->ch[tp]=k->ch[tp^1];
25         k->ch[tp^1]=pos;
26         up(pos);
27         up(k);
28         pos=k;
29     }

```

```

30 void insert(node *&pos, int val)
31 {
32     if(pos!=null)
33     {
34         int t(val>pos->val);
35         insert(pos->ch[t], val);
36         if(pos->ch[t]->key<pos->key)
37             rot(pos, t);
38         else
39             up(pos);
40         return;
41     }
42     pos=new node(val);
43 }
44 void rec(node *pos)
45 {
46     if(pos!=null)
47     {
48         rec(pos->ch[0]);
49         rec(pos->ch[1]);
50         delete pos;
51     }
52 }
53 inline int sel(node *pos, int k)
54 {
55     while(pos->ch[0]->sz+1!=k)
56     {
57         if(pos->ch[0]->sz>=k)
58             pos=pos->ch[0];
59         else
60         {
61             k-=pos->ch[0]->sz+1;
62             pos=pos->ch[1];
63         }
64     }
65     return pos->val;
66 }
67 void del(node *&pos, int val)
68 {
69     if(pos!=null)
70     {
71         if(pos->val==val)
72         {
73             int t(pos->ch[1]->key<pos->ch[0]->key);
74             if(pos->ch[t]==null)
75             {
76                 delete pos;
77                 pos=null;
78                 return;
79             }
80             rot(pos, t);
81             del(pos->ch[t^1], val);
82         }
83         else
84             del(pos->ch[val>pos->val], val);
85         up(pos);
86     }
87 }
88 public:
89 node *rt;
90 Treap():rt(null){}
91 inline void insert(int val)
92 {
93     insert(rt, val);
94 }
95 inline void reset()
96 {
97     rec(rt);
98     rt=null;
99 }
100 inline int sel(int k)
101 {
102     if(k<1 || k>rt->sz)
103         return 0;
104     return sel(rt, rt->sz+1-k);
105 }
106 inline void del(int val)
107 {
108     del(rt, val);
109 }
110 inline int size()
111 {
112     return rt->sz;
113 }
114 }treap[MAXX];
115
116 init:
117 {
118     srand(time(0));
119     null=new node();
120     null->val=0xc0c0c0c0;
121     null->sz=0;
122     null->key=RAND_MAX;
123     null->ch[0]=null->ch[1]=null;
124     for(i=0; i<MAXX; ++i)
125         treap[i].rt=null;

```

126| }

2 Geometry

2.1 3D

```
1 struct pv
2 {
3     double x,y,z;
4     pv() {}
5     pv(double xx,double yy,double zz):x(xx),y(yy),z(zz) {}
6     pv operator -(const pv& b) const
7     {
8         return pv(x-b.x,y-b.y,z-b.z);
9     }
10    pv operator *(const pv& b) const
11    {
12        return pv(y*b.z-z*b.y,z*b.x-x*b.z,x*b.y-y*b.x);
13    }
14    double operator &(const pv& b) const
15    {
16        return x*b.x+y*b.y+z*b.z;
17    }
18 };
19
20 //模
21 double Norm(pv p)
22 {
23     return sqrt(p&p);
24 }
25
26 //绕单位向量 V 旋转 theta 角度
27 pv Trans(pv pa,pv V,double theta)
28 {
29     double s = sin(theta);
30     double c = cos(theta);
31     double x,y,z;
32     x = V.x;
33     y = V.y;
34     z = V.z;
35     pv pp =
36         pv(
37             (x*x*(1-c)+c)*pa.x+(x*y*(1-c)-z*s)*pa.y+(x*z
38                 *(1-c)+y*s)*pa.z,
39             (y*x*(1-c)+z*s)*pa.x+(y*y*(1-c)+c)*pa.y+(y*z
40                 *(1-c)-x*s)*pa.z,
41             (x*z*(1-c)-y*s)*pa.x+(y*z*(1-c)+x*s)*pa.y+(z*z
42                 *(1-c)+c)*pa.z
43         );
44     return pp;
45 }
46
47 //经纬度转换
48
49  $x = r \times \sin(\theta) \times \cos(\alpha)$ 
50  $y = r \times \sin(\theta) \times \sin(\alpha)$ 
51  $z = r \times \cos(\theta)$ 
52
53  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 
54  $\alpha = \text{atan}(y/x)$ ;
55  $\theta = \text{acos}(z/r)$ ;
56
57  $r \in [0, \infty)$ 
58  $\alpha \in [0, 2\pi]$ 
59  $\theta \in [0, \pi]$ 
60
61  $lat \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 
62  $lng \in [-\pi, \pi]$ 
63
64 pv getpv(double lat,double lng,double r)
65 {
66     lat += pi/2;
67     lng += pi;
68     return
69         pv(r*sin(lat)*cos(lng),r*sin(lat)*sin(lng),r*cos(lat));
70 }
71
72 //经纬度球面距离
73
74 #include<stdio>
75 #include<cmath>
76
77 #define MAXX 1111
78
79 char buf[MAXX];
80 const double r=6875.0/2,pi=acos(-1.0);
81 double a,b,c,x1,x2,y2,ans;
82
83 int main()
84 {
85     double y1;
86     while(gets(buf)!=NULL)
87     {
```

```
85     gets(buf);
86     gets(buf);
87
88     scanf("%lf^%lf'%lf'\n",&a,&b,&c,buf);
89     x1=a+b/60+c/3600;
90     x1=x1*pi/180;
91     if(buf[0]=='S')
92         x1=-x1;
93
94     scanf("%s",buf);
95     scanf("%lf^%lf'%lf'\n",&a,&b,&c,buf);
96     y1=a+b/60+c/3600;
97     y1=y1*pi/180;
98     if(buf[0]=='W')
99         y1=-y1;
100
101     gets(buf);
102
103     scanf("%lf^%lf'%lf'\n",&a,&b,&c,buf);
104     x2=a+b/60+c/3600;
105     x2=x2*pi/180;
106     if(buf[0]=='S')
107         x2=-x2;
108
109     scanf("%s",buf);
110     scanf("%lf^%lf'%lf'\n",&a,&b,&c,buf);
111     y2=a+b/60+c/3600;
112     y2=y2*pi/180;
113     if(buf[0]=='W')
114         y2=-y2;
115
116     ans=acos(cos(x1)*cos(x2)*cos(y1-y2)+sin(x1)*sin(x2))*r;
117     printf("The distance to the iceberg: %.2lf miles.\n",
118         ans);
119     if(ans+0.005<100)
120         puts("DANGER!");
121
122     gets(buf);
123 }
124
125 inline bool ZERO(const double &a)
126 {
127     return fabs(a)<eps;
128 }
129
130 //三维向量是否为零
131 inline bool ZERO(pv p)
132 {
133     return (ZERO(p.x) && ZERO(p.y) && ZERO(p.z));
134 }
135
136 //直线相交
137 bool LineIntersect(Line3D L1, Line3D L2)
138 {
139     pv s = L1.s-L1.e;
140     pv e = L2.s-L2.e;
141     pv p = s*e;
142     if (ZERO(p))
143         return false; //是否平行
144     p = (L2.s-L1.e)*(L1.s-L1.e);
145     return ZERO(p&L2.e); //是否共面
146 }
147
148 //线段相交
149 bool inter(pv a,pv b,pv c,pv d)
150 {
151     pv ret = (a-b)*(c-d);
152     pv t1 = (b-a)*(c-a);
153     pv t2 = (b-a)*(d-a);
154     pv t3 = (d-c)*(a-c);
155     pv t4 = (d-c)*(b-c);
156     return sgn(t1&ret)*sgn(t2&ret) < 0 && sgn(t3&ret)*sgn(t4&ret) < 0;
157 }
158
159 //点在直线上
160 bool OnLine(pv p, Line3D L)
161 {
162     return ZERO((p-L.s)*(L.e-L.s));
163 }
164
165 //点在线段上
166 bool OnSeg(pv p, Line3D L)
167 {
168     return (ZERO((L.s-p)*(L.e-p)) && EQ(Norm(p-L.s)+Norm(p-L.e),Norm(L.e-L.s)));
169 }
170
171 //点到直线距离
172 double Distance(pv p, Line3D L)
173 {
174     return (Norm((p-L.s)*(L.e-L.s))/Norm(L.e-L.s));
175 }
176 }
```

```

177 |
178 | //线段夹角
179 | //范围值为[0,π 之间的弧度]
180 | double Inclination(Line3D L1, Line3D L2)
181 | {
182 |     pv u = L1.e - L1.s;
183 |     pv v = L2.e - L2.s;
184 |     return acos( (u & v) / (Norm(u)*Norm(v)) );
185 | }

```

2.2 3DCH

```

1 | #include<cstdio>
2 | #include<cmath>
3 | #include<vector>
4 | #include<algorithm>
5 |
6 | #define MAXX 1111
7 | #define eps 1e-8
8 | #define inf 1e20
9 |
10 | struct pv
11 | {
12 |     double x,y,z;
13 |     pv(){}
14 |     pv(const double &xx,const double &yy,const double &zz):x(xx),y(yy),z(zz){}
15 |     inline pv operator-(const pv &i)const
16 |     {
17 |         return pv(x-i.x,y-i.y,z-i.z);
18 |     }
19 |     inline pv operator+(const pv &i)const
20 |     {
21 |         return pv(x+i.x,y+i.y,z+i.z);
22 |     }
23 |     inline pv operator+=(const pv &i)
24 |     {
25 |         x+=i.x;
26 |         y+=i.y;
27 |         z+=i.z;
28 |         return *this;
29 |     }
30 |     inline pv operator*(const pv &i)const //叉积
31 |     {
32 |         return pv(y*i.z-z*i.y,z*i.x-x*i.z,x*i.y-y*i.x);
33 |     }
34 |     inline pv operator*(const double a)const
35 |     {
36 |         return pv(x*a,y*a,z*a);
37 |     }
38 |     inline double operator^(const pv &i)const //点积
39 |     {
40 |         return x*i.x+y*i.y+z*i.z;
41 |     }
42 |     inline double len()
43 |     {
44 |         return sqrt(x*x+y*y+z*z);
45 |     }
46 | };
47 |
48 | struct pla
49 | {
50 |     short a,b,c;
51 |     bool ok;
52 |     pla(){}
53 |     pla(const short &aa,const short &bb,const short &cc):a(aa),b(bb),c(cc),ok(true){}
54 |     inline void set();
55 |     inline void print()
56 |     {
57 |         printf("%hd_%hd_%hd\n",a,b,c);
58 |     }
59 | };
60 |
61 | pv pnt[MAXX];
62 | std::vector<pla>fac;
63 | int to[MAXX][MAXX];
64 |
65 | inline void pla::set()
66 | {
67 |     to[a][b]=to[b][c]=to[c][a]=fac.size();
68 | }
69 |
70 | inline double ptof(const pv &p,const pla &f) //点面距离?
71 | {
72 |     return (pnt[f.b]-pnt[f.a])*(pnt[f.c]-pnt[f.a])^(p-pnt[f.a]);
73 | }
74 |
75 | inline double vol(const pv &a,const pv &b,const pv &c,const pv &d) //有向体积,即六面体体积*6
76 | {
77 |     return (b-a)*(c-a)^(d-a);
78 | }

```

```

79 |
80 | inline double ptof(const pv &p,const short &f) //点到号面的距离pf
81 | {
82 |     return fabs(vol(pnt[fac[f].a],pnt[fac[f].b],pnt[fac[f].c],p
83 |         )/(pnt[fac[f].b]-pnt[fac[f].a])*(pnt[fac[f].c]-pnt[
84 |         fac[f].a])).len());
85 | }
86 |
87 | void dfs(const short&,const short&);
88 |
89 | void deal(const short &p,const short &a,const short &b)
90 | {
91 |     if(fac[to[a][b]].ok)
92 |         if(ptof(pnt[p],fac[to[a][b]])>eps)
93 |             dfs(p,to[a][b]);
94 |     else
95 |     {
96 |         pla add(b,a,p);
97 |         add.set();
98 |         fac.push_back(add);
99 |     }
100 | }
101 |
102 | void dfs(const short &p,const short &now)
103 | {
104 |     fac[now].ok=false;
105 |     deal(p,fac[now].b,fac[now].a);
106 |     deal(p,fac[now].c,fac[now].b);
107 |     deal(p,fac[now].a,fac[now].c);
108 | }
109 |
110 | inline void make(int n)
111 | {
112 |     static int i,j;
113 |     fac.resize(0);
114 |     if(n<4)
115 |         return;
116 |     for(i=1;i<n;++i)
117 |         if((pnt[0]-pnt[i]).len()>eps)
118 |         {
119 |             std::swap(pnt[i],pnt[1]);
120 |             break;
121 |         }
122 |     if(i==n)
123 |         return;
124 |     for(i=2;i<n;++i)
125 |         if(((pnt[0]-pnt[1])*(pnt[1]-pnt[i])).len()>eps)
126 |         {
127 |             std::swap(pnt[i],pnt[2]);
128 |             break;
129 |         }
130 |     if(i==n)
131 |         return;
132 |     for(i=3;i<n;++i)
133 |         if(fabs((pnt[0]-pnt[1])*(pnt[1]-pnt[2])^(pnt[2]-pnt[i])
134 |             )>eps)
135 |         {
136 |             std::swap(pnt[3],pnt[i]);
137 |             break;
138 |         }
139 |     if(i==n)
140 |         return;
141 |     for(i=0;i<4;++i)
142 |     {
143 |         pla add((i+1)%4,(i+2)%4,(i+3)%4);
144 |         if(ptof(pnt[i],add)>0)
145 |             std::swap(add.c,add.b);
146 |         add.set();
147 |         fac.push_back(add);
148 |     }
149 |     for(i<n;++i)
150 |         for(j=0;j<fac.size();++j)
151 |             if(fac[j].ok && ptof(pnt[i],fac[j])>eps)
152 |             {
153 |                 dfs(i,j);
154 |                 break;
155 |             }
156 |     short tmp(fac.size());
157 |     fac.resize(0);
158 |     for(i=0;i<tmp;++i)
159 |         if(fac[i].ok)
160 |             fac.push_back(fac[i]);
161 | }
162 |
163 |
164 |
165 | inline pv gc() //重心
166 | {
167 |     pv re(0,0,0),o(0,0,0);
168 |     double all(0),v;
169 |     for(int i=0;i<fac.size();++i)
170 |     {
171 |         v=vol(o,pnt[fac[i].a],pnt[fac[i].b],pnt[fac[i].c]);

```

```

172         re+=(pnt[fac[i].a]+pnt[fac[i].b]+pnt[fac[i].c])*0.25f*v29;
173         ;
174         all+=v;
175     }
176     return re*(1/all);
177 }
178 inline bool same(const short &s,const short &t) //两面是否相等
179 {
180     pv &a=pnt[fac[s].a],&b=pnt[fac[s].b],&c=pnt[fac[s].c];
181     return fabs(vol(a,b,c,pnt[fac[t].a]))<eps && fabs(vol(a,b,c,
182         pnt[fac[t].b]))<eps && fabs(vol(a,b,c,pnt[fac[t].c]))<eps;
183 }
184 //表面多边形数目
185 inline int facetcnt()
186 {
187     int ans=0;
188     static int i,j;
189     for(i=0;i<fac.size();++i)
190     {
191         for(j=0;j<i;++j)
192             if(same(i,j))
193                 break;
194         if(j==i)
195             ++ans;
196     }
197     return ans;
198 }
199 //表面三角形数目
200 inline short trianglecnt()
201 {
202     return fac.size();
203 }
204 //三点构成的三角形面积*2
205 inline double area(const pv &a,const pv &b,const pv &c)
206 {
207     return ((b-a)*(c-a)).len();
208 }
209 //表面积
210 inline double area()
211 {
212     double ret(0);
213     static int i;
214     for(i=0;i<fac.size();++i)
215         ret+=area(pnt[fac[i].a],pnt[fac[i].b],pnt[fac[i].c]);
216     return ret/2;
217 }
218 //体积
219 inline double volume()
220 {
221     pv o(0,0,0);
222     double ret(0);
223     for(short i(0);i<fac.size();++i)
224         ret+=vol(o,pnt[fac[i].a],pnt[fac[i].b],pnt[fac[i].c]);
225     return fabs(ret/6);
226 }
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719

```

```

123     {
124         e[tote++] = Event(a0,1);
125         e[tote++] = Event(pi,-1);
126         e[tote++] = Event(-pi,1);
127         e[tote++] = Event(a1,-1);
128     }
129     else
130     {
131         e[tote++] = Event(a0,1);
132         e[tote++] = Event(a1,-1);
133     }
134 }
135 sort(e,e+tote,Eventcmp);
136 cur = 0;
137 for (int j = 0; j < tote; j++)
138 {
139     if (cur != 0 && cmp(e[j].tim,pre[cur]) != 0)
140     {
141         ans[cur] += Area(e[j].tim-pre[cur],c[i].r);
142         ans[cur] += xmult(Point(c[i].c.x+c[i].r*cos(
143             pre[cur]),c[i].c.y+c[i].r*sin(pre[cur]
144             )),
145             Point(c[i].c.x+c[i].r*cos(e[j].tim)
146             ,c[i].c.y+c[i].r*sin(e[j].tim)
147             ))/2.0;
148     }
149     cur += e[j].typ;
150     pre[cur] = e[j].tim;
151 }
152 for (int i = 1; i < n; i++)
153     ans[i] -= ans[i+1];
154 for (int i = 1; i <= n; i++)
155     printf("%d] = %.3f\n",i,ans[i]);
156 }
157 return 0;
158 }

```

2.4 circle

```

1 //单位圆覆盖
2 #include<cstdio>
3 #include<cmath>
4 #include<algorithm>
5 #include<vector>
6
7 #define eps 1e-8
8 #define MAXX 211
9 const double pi(acos(-1));
10 typedef std::pair<double,int> pdi;
11
12 struct pv
13 {
14     double x,y;
15     pv(double a=0,double b=0):x(a),y(b){}
16     pv operator-(const pv &i) const
17     {
18         return pv(x-i.x,y-i.y);
19     }
20     double len()
21     {
22         return hypot(x,y);
23     }
24 } pnt[MAXX];
25
26 std::vector<pdi> alpha(MAXX<<1);
27
28 inline int solve(double r) //radius
29 {
30     static int ans,sum,i,j;
31     sum=ans=0;
32     for(i=0;i<n;++i)
33     {
34         alpha.resize(0);
35         static double d,theta,phi;
36         static pv vec;
37         for(j=0;j<n;++j)
38         {
39             if(j==i || (d=(vec=pnt[i]-pnt[j]).len())>2*r+eps)
40                 continue;
41             if((theta=atan2(vec.y,vec.x))<-eps)
42                 theta+=2*pi;
43             phi=acos(d/(2*r));
44             alpha.push_back(pdi(theta-phi+2*pi,-1));
45             alpha.push_back(pdi(theta+phi+2*pi,1));
46         }
47         std::sort(alpha.begin(),alpha.end());
48         for(j=0;j<alpha.size();++j)
49         {
50             sum-=alpha[j].second;
51             if(sum>ans)
52                 ans=sum;
53         }
54     }
55     return ans+1;

```

56 }

2.5 closest point pair

```

1 //演算法笔记1
2
3 struct Point {double x, y;} p[10], t[10];
4 bool cmpx(const Point& i, const Point& j) {return i.x < j.x;}
5 bool cmpy(const Point& i, const Point& j) {return i.y < j.y;}
6
7 double DnC(int L, int R)
8 {
9     if (L >= R) return 1e9; // 沒有點、只有一個點。
10
11     /* : 把所有點分成左右兩側，點數盡量一樣多。Divide */
12
13     int M = (L + R) / 2;
14
15     /* : 左側、右側分別遞迴求解。Conquer */
16
17     double d = min(DnC(L,M), DnC(M+1,R));
18     // if (d == 0.0) return d; // 提早結束
19
20     /* : 尋找靠近中線的點，並依座標排序。MergeY0(NlogN)。 */
21
22     int N = 0; // 靠近中線的點數目
23     for (int i=M; i>=L && p[M].x - p[i].x < d; --i) t[N++] = p[i];
24     for (int i=M+1; i<=R && p[i].x - p[M].x < d; ++i) t[N++] = p[i];
25     sort(t, t+N, cmpy); // Quicksort O(NlogN)
26
27     /* : 尋找橫跨兩側的最近點對。MergeO(N)。 */
28
29     for (int i=0; i<N-1; ++i)
30         for (int j=1; j<=2 && i+j<N; ++j)
31             d = min(d, distance(t[i], t[i+j]));
32
33     return d;
34 }
35
36 double closest_pair()
37 {
38     sort(p, p+10, cmpx);
39     return DnC(0, N-1);
40 }
41
42 //演算法笔记2
43
44 struct Point {double x, y;} p[10], t[10];
45 bool cmpx(const Point& i, const Point& j) {return i.x < j.x;}
46 bool cmpy(const Point& i, const Point& j) {return i.y < j.y;}
47
48 double DnC(int L, int R)
49 {
50     if (L >= R) return 1e9; // 沒有點、只有一個點。
51
52     /* : 把所有點分成左右兩側，點數盡量一樣多。Divide */
53
54     int M = (L + R) / 2;
55
56     // 先把中線的座標記起來，因為待會重新排序之後會跑掉。x
57     double x = p[M].x;
58
59     /* : 左側、右側分別遞迴求解。Conquer */
60
61     // 遞迴求解，並且依照座標重新排序。Y
62     double d = min(DnC(L,M), DnC(M+1,R));
63     // if (d == 0.0) return d; // 提早結束
64
65     /* : 尋找靠近中線的點，並依座標排序。MergeY0(N)。 */
66
67     // 尋找靠近中線的點，先找左側。各點已照座標排序了。Y
68     int N = 0; // 靠近中線的點數目
69     for (int i=0; i<M; ++i)
70         if (x - p[i].x < d)
71             t[N++] = p[i];
72
73     // 尋找靠近中線的點，再找右側。各點已照座標排序了。Y
74     int P = N; // 為分隔位置P
75     for (int i=M+1; i<=R; ++i)
76         if (p[i].x - x < d)
77             t[N++] = p[i];
78
79     // 以座標排序。使用YMerge方式，合併已排序的兩陣列。Sort
80     inplace_merge(t, t+P, t+N, cmpy);
81
82     /* : 尋找橫跨兩側的最近點對。MergeO(N)。 */
83
84     for (int i=0; i<N; ++i)
85         for (int j=1; j<=2 && i+j<N; ++j)
86

```

```

87         d = min(d, distance(t[i], t[i+j]));
88
89         /* : 重新以座標排序所有點。MergeYO(N)。 */
90
91         // 如此一來，更大的子問題就可以直接使用Merge。Sort
92         inplace_merge(p+L, p+M+1, p+R+1, cmpy);
93
94         return d;
95     }
96
97     double closest_pair()
98     {
99         sort(p, p+10, cmpx);
100        return DnC(0, N-1);
101    }
102
103    //mzry
104    //分治
105    double calc_dis(Point &a, Point &b) {
106        return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y));
107    }
108    //別忘了排序
109    bool operator<(const Point &a, const Point &b) {
110        if(a.y != b.y) return a.x < b.x;
111        return a.x < b.x;
112    }
113    double Gao(int l, int r, Point pnts[]) {
114        double ret = inf;
115        if(l == r) return ret;
116        if(l+1 == r) {
117            ret = min(calc_dis(pnts[l], pnts[l+1]), ret);
118            return ret;
119        }
120        if(l+2 == r) {
121            ret = min(calc_dis(pnts[l], pnts[l+1]), ret);
122            ret = min(calc_dis(pnts[l], pnts[l+2]), ret);
123            ret = min(calc_dis(pnts[l+1], pnts[l+2]), ret);
124            return ret;
125        }
126
127        int mid = l+r>>1;
128        ret = min(ret, Gao(l, mid, pnts));
129        ret = min(ret, Gao(mid+1, r, pnts));
130
131        for(int c = l; c<=r; c++)
132            for(int d = c+1; d<=c+7 && d<=r; d++) {
133                ret = min(ret, calc_dis(pnts[c], pnts[d]));
134            }
135        return ret;
136    }
137
138    //增量
139    #include <iostream>
140    #include <cstdio>
141    #include <cstring>
142    #include <map>
143    #include <vector>
144    #include <cmath>
145    #include <algorithm>
146    #define Point pair<double, double>
147    using namespace std;
148
149    const int step[9][2] =
150        {{-1,-1},{-1,0},{-1,1},{0,-1},{0,0},{0,1},{1,-1},{1,0},{1,1}};
151
152    int n,x,y,nx,ny;
153    map<pair<int,int>, vector<Point>>> g;
154    vector<Point> tmp;
155    Point p[20000];
156    double tx,ty,ans,nowans;
157    vector<Point>::iterator it,op,ed;
158    pair<int,int> gird;
159    bool flag;
160
161    double Dis(Point p0, Point p1)
162    {
163        return sqrt((p0.first-p1.first)*(p0.first-p1.first)+
164            (p0.second-p1.second)*(p0.second-p1.second));
165    }
166
167    double CalcDis(Point p0, Point p1, Point p2)
168    {
169        return Dis(p0,p1)+Dis(p0,p2)+Dis(p1,p2);
170    }
171
172    void build(int n, double w)
173    {
174        g.clear();
175        for (int i = 0; i < n; i++)
176            g[make_pair((int) floor(p[i].first/w), (int) floor(p[i].second
177                /w))].push_back(p[i]);
178    }
179
180    int main()
181    {

```

```

179    int t;
180    scanf("%d",&t);
181    for (int ft = 1; ft <= t; ft++)
182    {
183        scanf("%d",&n);
184        for (int i = 0; i < n; i++)
185        {
186            scanf("%lf%lf",&tx,&ty);
187            p[i] = make_pair(tx,ty);
188        }
189        random_shuffle(p,p+n);
190        ans = CalcDis(p[0],p[1],p[2]);
191        build(3,ans/2.0);
192        for (int i = 3; i < n; i++)
193        {
194            x = (int) floor(2.0*p[i].first/ans);
195            y = (int) floor(2.0*p[i].second/ans);
196            tmp.clear();
197            for (int k = 0; k < 9; k++)
198            {
199                nx = x+step[k][0];
200                ny = y+step[k][1];
201                gird = make_pair(nx,ny);
202                if (g.find(gird) != g.end())
203                {
204                    op = g[gird].begin();
205                    ed = g[gird].end();
206                    for (it = op; it != ed; it++)
207                        tmp.push_back(*it);
208                }
209            }
210            flag = false;
211            for (int j = 0; j < tmp.size(); j++)
212                for (int k = j+1; k < tmp.size(); k++)
213                {
214                    nowans = CalcDis(p[i], tmp[j], tmp[k]);
215                    if (nowans < ans)
216                    {
217                        ans = nowans;
218                        flag = true;
219                    }
220                }
221            if (flag == true)
222                build(i+1,ans/2.0);
223            else
224                g[make_pair((int) floor(2.0*p[i].first/ans), (int) floor
225                    (2.0*p[i].second/ans))].push_back(p[i]);
226        }
227        printf("%.3f\n",ans);
228    }

```

2.6 half-plane intersection

```

1 //解析几何方式abc
2 inline pv ins(const pv &p1, const pv &p2)
3 {
4     u=fabs(a*p1.x+b*p1.y+c);
5     v=fabs(a*p2.x+b*p2.y+c);
6     return pv((p1.x*v+p2.x*u)/(u+v), (p1.y*v+p2.y*u)/(u+v));
7 }
8
9 inline void get(const pv& p1, const pv& p2, double &a, double &b
10 , double &c)
11 {
12     a=p2.y-p1.y;
13     b=p1.x-p2.x;
14     c=p2.x*p1.y-p2.y*p1.x;
15 }
16 inline pv ins(const pv &x, const pv &y)
17 {
18     get(x,y,d,e,f);
19     return pv((b*f-c*e)/(a*e-b*d), (a*f-c*d)/(b*d-a*e));
20 }
21
22 std::vector<pv> p[2];
23 inline bool go()
24 {
25     k=0;
26     p[k].resize(0);
27     p[k].push_back(pv(-inf,inf));
28     p[k].push_back(pv(-inf,-inf));
29     p[k].push_back(pv(inf,-inf));
30     p[k].push_back(pv(inf,inf));
31     for(i=0;i<n;++i)
32     {
33         get(pnt[i], pnt[(i+1)%n], a,b,c);
34         c+=the*sqrt(a*a+b*b);
35         p[!k].resize(0);
36         for(l=0;l<p[k].size();++l)
37             if(a*p[k][l].x+b*p[k][l].y+c<eps)
38                 p[!k].push_back(p[k][l]);
39         else
40         {

```



```

41     m=(l+p[k].size()-1)%p[k].size();
42     if(a*p[k][m].x+b*p[k][m].y+c<-eps)
43         p[!k].push_back(ins(p[k][m],p[k][l]));
44     m=(l+1)%p[k].size();
45     if(a*p[k][m].x+b*p[k][m].y+c<-eps)
46         p[!k].push_back(ins(p[k][m],p[k][l]));
47 }
48 k=!k;
49 if(p[k].empty())
50     break;
51 }
52 //结果在p[k中]
53 return p[k].empty();
54 }
55
56 //计算几何方式
57 //本例求多边形核
58 inline pv ins(const pv &a,const pv &b)
59 {
60     u=fabs(ln.cross(a-pnt[i]));
61     v=fabs(ln.cross(b-pnt[i]))+u;
62     tl=b-a;
63     return pv(u*tl.x/v+a.x,u*tl.y/v+a.y);
64 }
65
66 int main()
67 {
68     j=0;
69     for(i=0;i<n;++i)
70     {
71         ln=pnt[(i+1)%n]-pnt[i];
72         p[!j].resize(0);
73         for(k=0;k<p[j].size();++k)
74             if(ln.cross(p[j][k]-pnt[i])<=0)
75                 p[!j].push_back(p[j][k]);
76             else
77             {
78                 l=(k-1+p[j].size())%p[j].size();
79                 if(ln.cross(p[j][l]-pnt[i])<0)
80                     p[!j].push_back(ins(p[j][k],p[j][l]));
81                 l=(k+1)%p[j].size();
82                 if(ln.cross(p[j][l]-pnt[i])<0)
83                     p[!j].push_back(ins(p[j][k],p[j][l]));
84             }
85         j=!j;
86     }
87     //结果在p[j中]
88 }
89
90 //mrzy
91 bool HPIcmp(Line a, Line b)
92 {
93     if (fabs(a.k - b.k) > eps)
94         return a.k < b.k;
95     return ((a.s - b.s) * (b.e-b.s)) < 0;
96 }
97
98 Line Q[100];
99
100 void HPI(Line line[], int n, Point res[], int &resn)
101 {
102     int tot = n;
103     std::sort(line, line + n, HPIcmp);
104     tot = 1;
105     for (int i = 1; i < n; i++)
106         if (fabs(line[i].k - line[i - 1].k) > eps)
107             line[tot++] = line[i];
108     int head = 0, tail = 1;
109     Q[0] = line[0];
110     Q[1] = line[1];
111     resn = 0;
112     for (int i = 2; i < tot; i++)
113     {
114         if (fabs((Q[tail].e-Q[tail].s)*(Q[tail - 1].e-Q[tail - 1].s)) < eps || fabs((Q[head].e-Q[head].s)*(Q[head+1].e-Q[head+1].s)) < eps)
115             return;
116         while (head < tail && (((Q[tail]&Q[tail - 1]) - line[i]).s) * (line[i].e-line[i].s) > eps)
117             --tail;
118         while (head < tail && (((Q[head]&Q[head + 1]) - line[i]).s) * (line[i].e-line[i].s) > eps)
119             ++head;
120         Q[++tail] = line[i];
121     }
122     while (head < tail && (((Q[tail]&Q[tail - 1]) - Q[head].s) * (Q[head].e-Q[head].s)) > eps)
123         tail--;
124     while (head < tail && (((Q[head]&Q[head + 1]) - Q[tail].s) * (Q[tail].e-Q[tail].s)) > eps)
125         head++;
126     if (tail <= head + 1)
127         return;
128 }

```

```

130     for (int i = head; i < tail; i++)
131         res[resn++] = Q[i] & Q[i + 1];
132     if (head < tail + 1)
133         res[resn++] = Q[head] & Q[tail];
134 }

```

2.7 intersection of circle and poly

```

1 pv c;
2 double r;
3
4 inline double cal(const pv &a,const pv &b)
5 {
6     static double A,B,C,x,y,ts;
7     A=(b-c).len();
8     B=(a-c).len();
9     C=(a-b).len();
10    if(A<r && B<r)
11        return (a-c).cross(b-c)/2;
12    x=((a-b).dot(c-b)+sqrt(r*r*C*C-sqr((a-b).cross(c-b))))/C;
13    y=((b-a).dot(c-a)+sqrt(r*r*C*C-sqr((b-a).cross(c-a))))/C;
14    ts=(a-c).cross(b-c)/2;
15
16    if(A<r && B>r)
17        return asin(ts*(1-x/C)*2/r/B*(1-eps))*r*r/2+ts*x/C;
18    if(A>r && B<r)
19        return asin(ts*(1-y/C)*2/r/A*(1-eps))*r*r/2+ts*y/C;
20
21    if(fabs((a-c).cross(b-c))>=r*C || (b-a).dot(c-a)<=0 || (a-b).dot(c-b)<=0)
22    {
23        if((a-c).dot(b-c)<0)
24        {
25            if((a-c).cross(b-c)<0)
26                return (-pi-asin((a-c).cross(b-c)/A/B*(1-eps)))*r*r/2;
27            return (pi-asin((a-c).cross(b-c)/A/B*(1-eps)))*r*r/2;
28        }
29        return asin((a-c).cross(b-c)/A/B*(1-eps))*r*r/2;
30    }
31
32    return (asin(ts*(1-x/C)*2/r/B*(1-eps))+asin(ts*(1-y/C)*2/r/A*(1-eps)))*r*r/2+ts*((y+x)/C-1);
33 }
34
35 inline double get(pv *the,int n)
36 {
37     double ans=0;
38     for(int i=0;i<n;++i)
39         ans+=cal(the[i],the[(i+1)%n]);
40     return ans;
41 }

```

2.8 k-d tree

```

1 /*
2  有个很关键的剪枝，在计算完与 mid 点的距离后，我们应该先进入左右哪个子树？我们
   应该先进入对于当前维度，查询点位于的那一边。显然，在查询点所在的子树，更容易查找出正确解。
3
4  那么当进入完左或右子树后，以查询点为圆心做圆，如果当前维度，查询点距离 mid
   的距离（另一个子树中的点距离查询点的距离肯定大于这个距离）比堆里的最大值还大，那么就不再递归另一个子树。注意一下：如果堆里的元素个数不足 M，
   仍然还要进入另一棵子树。
5
6  说白了就是随便乱搞啦.....
7  */
8  // hysbz 2626
9  #include<cstdio>
10 #include<algorithm>
11 #include<queue>
12
13 inline long long sqr(long long a){ return a*a;}
14 typedef std::pair<long long,int> pli;
15
16 #define MAXX 100111
17 #define MAX (MAXX<<2)
18 #define inf 0x3f3f3f3fll
19 int idx;
20
21 struct PNT
22 {
23     long long x[2];
24     int lb;
25     bool operator<(const PNT &i)const
26     {
27         return x[idx]<i.x[idx];
28     }
29     pli dist(const PNT &i)const
30     {
31         return pli(-(sqr(x[0]-i.x[0])+sqr(x[1]-i.x[1])),lb);
32     }
33 }

```

```

33 }a[MAXX],the[MAX],p;
34
35 #define mid (l+r>>1)
36 #define lson (id<<1)
37 #define rson (id<<1|1)
38 #define lc lson,l,mid-1
39 #define rc rson,mid+1,r
40 int n,m;
41
42 long long rg[MAX][2][2];
43
44 void make(int id=1,int l=1,int r=n,int d=0)
45 {
46     the[id].lb=-1;
47     rg[id][0][0]=rg[id][1][0]=inf;
48     rg[id][0][1]=rg[id][1][1]=-inf;
49     if(l>r)
50         return;
51     idx=d;
52     std::nth_element(a+l,a+mid,a+r+1);
53     the[id]=a[mid];
54     rg[id][0][0]=rg[id][0][1]=the[id].x[0];
55     rg[id][1][0]=rg[id][1][1]=the[id].x[1];
56     make(lc,d^1);
57     make(rc,d^1);
58
59     rg[id][0][0]=std::min(rg[id][0][0],std::min(rg[lson][0][0],
60         rg[rson][0][0]));
61     rg[id][1][0]=std::min(rg[id][1][0],std::min(rg[lson][1][0],
62         rg[rson][1][0]));
63     rg[id][0][1]=std::max(rg[id][0][1],std::max(rg[lson][0][1],
64         rg[rson][0][1]));
65     rg[id][1][1]=std::max(rg[id][1][1],std::max(rg[lson][1][1],
66         rg[rson][1][1]));
67 }
68
69 inline long long cal(int id)
70 {
71     static long long a[2];
72     static int i;
73     for(i=0;i<2;++i)
74         a[i]=std::max(abs(p.x[i]-rg[id][i][0]),abs(p.x[i]-rg[id][i][1]));
75     return sqr(a[0])+sqr(a[1]);
76 }
77
78 std::priority_queue<pli>ans;
79
80 void query(const int id=1,const int d=0)
81 {
82     if(the[id].lb<0)
83         return;
84     pli tmp(the[id].dist(p));
85     int a(lson),b(rson);
86     if(p.x[d]<=the[id].x[d])
87         std::swap(a,b);
88     if(ans.size()<m)
89         ans.push(tmp);
90     else
91         if(tmp<ans.top())
92         {
93             ans.push(tmp);
94             ans.pop();
95         }
96     if(ans.size()<m || cal(a)>=ans.top().first)
97         query(a,d^1);
98     if(ans.size()<m || cal(b)>=ans.top().first)
99         query(b,d^1);
100 }
101
102 int q,i,j,k;
103
104 int main()
105 {
106     scanf("%d",&n);
107     for(i=1;i<=n;++i)
108     {
109         scanf("%lld%lld",&a[i].x[0],&a[i].x[1]);
110         a[i].lb=i;
111     }
112     make();
113     scanf("%d",&q);
114     while(q--)
115     {
116         scanf("%lld%lld",&p.x[0],&p.x[1]);
117         scanf("%d",&m);
118         while(!ans.empty())
119             ans.pop();
120         query();
121         printf("%d\n",ans.top().second);
122     }
123     return 0;
124 }

```

2.9 Manhattan MST

```

1 #include<iostream>
2 #include<cstdio>
3 #include<cstring>
4 #include<queue>
5 #include<cmath>
6 using namespace std;
7 const int srange = 10000000; //坐标范围
8 const int ra = 131072; //线段树常量
9 int c[ra*2],d[ra*2]; //线段树
10 int a[100000],b[100000]; //排序临时变量
11 int order[400000],torder[100000]; //排序结果
12 int Index[100000]; //排序结果取反(为了在常数时间内取得某数的位置)
13 int road[100000][8]; //每个点连接出去的条边8
14 int y[100000],x[100000]; //点坐标
15 int n; //点的个数
16
17 int swap(int &a,int &b) //交换两个数
18 {
19     int t=a;a=b;b=t;
20 }
21
22 int insert(int a,int b,int i) //向线段树中插入一个数
23 {
24     a+=ra;
25     while(a!=0)
26     {
27         if(c[a]>b)
28         {
29             c[a]=b;
30             d[a]=i;
31         }
32         else break;
33         a>>=1;
34     }
35 }
36
37 int find(int a) //从c[0..a]中找最小的数,线段树查询
38 {
39     a+=ra;
40     int ret=d[a],max=c[a];
41     while(a>1)
42     {
43         if((a&1)==1)
44             if(c[—a]<max)
45             {
46                 max=c[a];
47                 ret=d[a];
48             }
49         a>>=1;
50     }
51     return ret;
52 }
53
54 int ta[65536],tb[100000]; //基数排序临时变量
55
56 int radixsort(int *p) //基数排序,以为基准p
57 {
58     memset(ta,0,sizeof(ta));
59     for(int i=0;i<n;i++) ta[p[i]&0xffff]++;
60     for(int i=0;i<65535;i++) ta[i+1]+=ta[i];
61     for(int i=n-1;i>=0;i--) tb[—ta[p[order[i]]]&0xffff]=order[i];
62     memmove(order,tb,n*sizeof(int));
63     memset(ta,0,sizeof(ta));
64     for(int i=0;i<n;i++) ta[p[i]>>16]++;
65     for(int i=0;i<65535;i++) ta[i+1]+=ta[i];
66     for(int i=n-1;i>=0;i--) tb[—ta[p[order[i]]>>16]]=order[i];
67     memmove(order,tb,n*sizeof(int));
68 }
69
70 int work(int ii) //求每个点在一个方向上最近的点
71 {
72     for(int i=0;i<n;i++) //排序前的准备工作
73     {
74         a[i]=y[i]-x[i]+srange;
75         b[i]=srange-y[i];
76         order[i]=i;
77     }
78     radixsort(b); //排序
79     radixsort(a);
80     for(int i=0;i<n;i++)
81     {
82         torder[i]=order[i];
83         order[i]=i;
84     }
85     radixsort(a); //为线段树而做的排序
86     radixsort(b);
87     for(int i=0;i<n;i++)
88     {

```

```

89 |     Index[ order[ i ] ] = i; //取反, 求orderIndex
90 | }
91 | for (int i = 1; i < ra + n; i++) c[ i ] = 0x7fffffff; //线段
    段树初始化
92 | memset( d, 0xff, sizeof( d ) );
93 | for (int i = 0; i < n; i++) //线段树插入删除调用
94 | {
95 |     int tt = torder[ i ];
96 |     road[ tt ][ ii ] = find( Index[ tt ] );
97 |     insert( Index[ tt ], y[ tt ] + x[ tt ], tt );
98 | }
99 | }
100 |
101 | int distanc( int a, int b ) //求两点的距离, 之所以少一个是因为
    编译器不让使用作为函数名edistance
102 | {
103 |     return abs( x[ a ] - x[ b ] ) + abs( y[ a ] - y[ b ] );
104 | }
105 |
106 | int ttb[ 400000 ]; //边排序的临时变量
107 | int rx[ 400000 ], ry[ 400000 ], rd[ 400000 ]; //边的存储
108 | int rr = 0;
109 |
110 | int radixsort_2( int *p ) //还是基数排序, copy+的产物paste
111 | {
112 |     memset( ta, 0, sizeof( ta ) );
113 |     for (int i = 0; i < rr; i++) ta[ p[ i ] & 0xffff ]++;
114 |     for (int i = 0; i < 65535; i++) ta[ i + 1 ] += ta[ i ];
115 |     for (int i = rr - 1; i >= 0; i--) ttb[ —ta[ p[ order[ i ]
        ] & 0xffff ] ] = order[ i ];
116 |     memmove( order, ttb, rr * sizeof( int ) );
117 |     memset( ta, 0, sizeof( ta ) );
118 |     for (int i = 0; i < rr; i++) ta[ p[ i ] >> 16 ]++;
119 |     for (int i = 0; i < 65535; i++) ta[ i + 1 ] += ta[ i ];
120 |     for (int i = rr - 1; i >= 0; i--) ttb[ —ta[ p[ order[ i ]
        ] >> 16 ] ] = order[ i ];
121 |     memmove( order, ttb, rr * sizeof( int ) );
122 | }
123 |
124 | int father[ 100000 ], rank[ 100000 ]; //并查集
125 | int findfather( int x ) //并查集寻找代表元
126 | {
127 |     if ( father[ x ] != -1 )
128 |         return ( father[ x ] = findfather( father[ x ] ) );
129 |     else return x;
130 | }
131 |
132 | long long kruskal() //最小生成树
133 | {
134 |     rr = 0;
135 |     int tot = 0;
136 |     long long ans = 0;
137 |     for (int i = 0; i < n; i++) //得到边表
138 |     {
139 |         for (int j = 0; j < 4; j++)
140 |         {
141 |             if ( road[ i ][ j ] != -1 )
142 |             {
143 |                 rx[ rr ] = i;
144 |                 ry[ rr ] = road[ i ][ j ];
145 |                 rd[ rr++ ] = distanc( i, road[ i ][ j ] );
146 |             }
147 |         }
148 |     }
149 |     for (int i = 0; i < rr; i++) order[ i ] = i; //排序
150 |     radixsort_2( rd );
151 |     memset( father, 0xff, sizeof( father ) ); //并查集初始化
152 |     memset( rank, 0, sizeof( rank ) );
153 |     for (int i = 0; i < rr; i++) //最小生成树标准算法kruskal
154 |     {
155 |         if ( tot == n - 1 ) break;
156 |         int t = order[ i ];
157 |         int x = findfather( rx[ t ] ), y = findfather( ry[ t ]
            );
158 |         if ( x != y )
159 |         {
160 |             ans += rd[ t ];
161 |             tot++;
162 |             int &rkx = rank[ x ], &rky = rank[ y ];
163 |             if ( rkx > rky ) father[ y ] = x;
164 |             else
165 |             {
166 |                 father[ x ] = y;
167 |                 if ( rkx == rky ) rky++;
168 |             }
169 |         }
170 |     }
171 |     return ans;
172 | }
173 |
174 | int casenum = 0;
175 |
176 | int main()
177 | {
178 |     while ( cin >> n )
179 |     {
180 |         if ( n == 0 ) break;
181 |         for (int i = 0; i < n; i++)
182 |             scanf( "%d%d", &x[ i ], &y[ i ] );
183 |         memset( road, 0xff, sizeof( road ) );
184 |         for (int i = 0; i < 4; i++) //为了减少编程复
            杂度, work()函数只写了一种, 其他情况用转换坐标的方式类似处
            理
185 |         {
186 |             //为了降低算法复杂度, 只求出个方向的边4
187 |             if ( i == 2 )
188 |             {
189 |                 for (int j = 0; j < n; j++) swap( x[ j ], y[ j
                    ] );
190 |             }
191 |             if ( ( i & 1 ) == 1 )
192 |             {
193 |                 for (int j = 0; j < n; j++) x[ j ] = srangle -
                    x[ j ];
194 |             }
195 |             work( i );
196 |             printf( "Case_%d: Total Weight = ", ++casenum );
197 |             cout << kruskal() << endl;
198 |         }
199 |         return 0;
200 |     }
201 | }
202 |
203 | 2.10 rotating caliper
204 |
205 | //最远点对
206 | inline double go()
207 | {
208 |     l=ans=0;
209 |     for(i=0;i<n;++i)
210 |     {
211 |         tl=pnt[(i+1)%n]-pnt[i];
212 |         while(abs(tl.cross(pnt[(l+1)%n]-pnt[i]))>abs(tl.cross(
            pnt[l]-pnt[i])))
213 |             l=(l+1)%n;
214 |         ans=std::max(ans,std::max(dist(pnt[l],pnt[i]),dist(pnt[
            l],pnt[(i+1)%n])));
215 |     }
216 |     return ans;
217 | }
218 |
219 | //两凸包最近距离
220 | double go()
221 | {
222 |     sq=sp=0;
223 |     for(i=1;i<ch[1].size();++i)
224 |         if(ch[1][sq]<ch[1][i])
225 |             sq=i;
226 |     tp=sp;
227 |     tq=sq;
228 |     ans=(ch[0][sp]-ch[1][sq]).len();
229 |     do
230 |     {
231 |         a1=ch[0][sp];
232 |         a2=ch[0][(sp+1)%ch[0].size()];
233 |         b1=ch[1][sq];
234 |         b2=ch[1][(sq+1)%ch[1].size()];
235 |         tpv=b1-(b2-a1);
236 |         tpv.x = b1.x - (b2.x - a1.x);
237 |         tpv.y = b1.y - (b2.y - a1.y);
238 |         len=(tpv-a1).cross(a2-a1);
239 |         if(fabs(len)<eps)
240 |         {
241 |             ans=std::min(ans,p2l(a1,b1,b2));
242 |             ans=std::min(ans,p2l(a2,b1,b2));
243 |             ans=std::min(ans,p2l(b1,a1,a2));
244 |             ans=std::min(ans,p2l(b2,a1,a2));
245 |             sp=(sp+1)%ch[0].size();
246 |             sq=(sq+1)%ch[1].size();
247 |         }
248 |         else
249 |         {
250 |             if(len<-eps)
251 |             {
252 |                 ans=std::min(ans,p2l(b1,a1,a2));
253 |                 sp=(sp+1)%ch[0].size();
254 |             }
255 |             else
256 |             {
257 |                 ans=std::min(ans,p2l(a1,b1,b2));
258 |                 sq=(sq+1)%ch[1].size();
259 |             }
260 |         }
261 |     }while(tp!=sp || tq!=sq);
262 |     return ans;
263 | }
264 |
265 | //外接矩形 by mzry
266 | inline void solve()
267 | {
268 |     resa = resb = 1e100;
269 | }

```

```

64 double dis1,dis2;
65 Point xp[4];
66 Line l[4];
67 int a,b,c,d;
68 int sa,sb,sc,sd;
69 a = b = c = d = 0;
70 sa = sb = sc = sd = 0;
71 Point va,vb,vc,vd;
72 for (a = 0; a < n; a++)
73 {
74     va = Point(p[a],p[(a+1)%n]);
75     vc = Point(-va.x,-va.y);
76     vb = Point(-va.y,va.x);
77     vd = Point(-vb.x,-vb.y);
78     if (sb < sa)
79     {
80         b = a;
81         sb = sa;
82     }
83     while (xmult(vb,Point(p[b],p[(b+1)%n])) < 0)
84     {
85         b = (b+1)%n;
86         sb++;
87     }
88     if (sc < sb)
89     {
90         c = b;
91         sc = sb;
92     }
93     while (xmult(vc,Point(p[c],p[(c+1)%n])) < 0)
94     {
95         c = (c+1)%n;
96         sc++;
97     }
98     if (sd < sc)
99     {
100         d = c;
101         sd = sc;
102     }
103     while (xmult(vd,Point(p[d],p[(d+1)%n])) < 0)
104     {
105         d = (d+1)%n;
106         sd++;
107     }
108     //卡在 p[a],p[b],p[c],p[d] 上
109     sa++;
110 }
111 }
112 }
113 //合并凸包给定凸多边形
114 P = { p(1) , ... , p(m) } 和 Q = { q(1) , ... , q(n) , 一个点
115     对 (p(i), q(j)) 形成 P 和 Q 之间的桥当且仅当:
116     (p(i), q(j)) 形成一个并踵点对。
117     (p(i-1), p(i+1), q(j-1), q(j+1) 都位于由 (p(i), q(j)) 组成的线的同
118     一侧。假设多边形以标准形式给出并且顶点是以顺时针序排列, 算法如下: 、分
119     别计算
120
121 1 P 和 Q 拥有最大 y 坐标的顶点。如果存在不止一个这样的点, 取 x 坐标最大
122     的。、构造这些点的逐平切线,
123 2 以多边形处于其右侧为正方向 (因此他们指向 x 轴正方向)。、同时顺时针旋转两
124     条切线直到其中一条与边相交。
125 3 得到一个新的并踵点对 (p(i), q(j))。对于平行边的情况, 得到三个并踵点对
126     、对于所有有效的并踵点对
127 4 (p(i), q(j)): 判定 p(i-1), p(i+1), q(j-1), q(j+1) 是否都位于连
128     接点 (p(i), q(j)) 形成的线的同一侧。如果是, 这个并踵点对就形成了一
129     个桥, 并标记他。、重复执行步骤和步骤直到切线回到他们原来的位置。
130 534、所有可能的桥此时都已经确定了。
131 6 通过连续连接桥间对应的凸包链来构造合并凸包。上述的结论确定了算法的正确性。
132     运行时间受步骤, 约束。
133
134 156 他们都为 O(N) 运行时间 (N 是顶点总数)。因此算法拥有现行的时间复杂度
135     一个凸多边形间的桥实际上确定了另一个有用的概念: 多边形间公切线。同时
136     桥也是计算凸多边形交的算法核心。
137
138 //临界切线、计算
139 1 P 上 y 坐标值最小的顶点 (称为 yminP ) 和 Q 上 y 坐标值最大的顶点 (称
140     为)。ymaxQ、为多边形在
141 2 yminP 和 ymaxQ 处构造两条切线 LP 和 LQ 使得他们对应的多边形位于他们的
142     右侧。此时 LP 和 LQ 拥有不同的方向, 并且 yminP 和 ymaxQ 成为了
143     多边形间的一个对踵点对。、令
144 3 p(i)= , yminP q(j)= 。ymaxQ (p(i), q(j)) 构成了多边形间的一个对踵
145     点对。检测是否有 p(i-1),p(i+1) 在线 (p(i), q(j)) 的一侧, 并
146     且 q(j-1),q(j+1) 在另一侧。如果成立, (p(i), q(j)) 确定了一条
147     线。CS、旋转这两条线,
148     直到其中一条和其对应的多边形的边重合。、一个新的对踵点对确定了。
149 5 如果两条线都与边重合, 总共三对对踵点对 (原先的顶点和新的顶点的组合) 需要
150     考虑。对于所有的对踵点对, 执行上面的测试。、重复执行步骤和步骤,
151     直到新的点对为 (yminP, ymaxQ)。、输出
152     7线。CS
153
154 //最小最大周长面积外接矩形//、计算全部四个多边形的端点,
155 1 称之为, xminP , xmaxP , yminP , ymaxP。通过四个点构造
156 2 P 的四条切线。他们确定了两个“卡壳”集合。、如果一条 (或两条) 线与一条边
157     重合,
158 3 那么计算由四条线决定的矩形的面积, 并且保存为当前最小值。否则将当前最小值
159     定义为无穷大。、顺时针旋转线直到其中一条和多边形的一条边重合。
160 4、计算新矩形的周长面积,
161 5/ 并且和当前最小值比较。如果小于当前最小值则更新, 并保存确定最小值的矩形信
162     息。、重复步骤和步骤,
163 645 直到线旋转过的角度大于度。90、输出外接矩形的最小周长。
164 7

```

2.11 shit

```

1 struct pv
2 {
3     double x,y;
4     pv(double a=0,double b=0):x(a),y(b){}
5     inline pv operator+(const pv &i)const
6     {
7         return pv(x+i.x,y+i.y);
8     }
9     inline pv operator-(const pv &i)const
10    {
11        return pv(x-i.x,y-i.y);
12    }
13    inline bool operator ==(const pv &i)const
14    {
15        return fabs(x-i.x)<eps && fabs(y-i.y)<eps;
16    }
17    inline bool operator <(const pv &i)const
18    {
19        return y==i.y?x<i.x:y<i.y;
20    }
21    inline double cross(const pv &i)const
22    {
23        return x*i.y-y*i.x;
24    }
25    inline double dot(const pv &i)const
26    {
27        return x*i.x+y*i.y;
28    }
29    inline double len()
30    {
31        return hypot(x,y);
32    }
33    inline pv rotate(pv p,double theta)
34    {
35        static pv v;
36        v=*this-p;
37        static double c,s;
38        c=cos(theta);
39        s=sin(theta);
40        return pv(p.x+v.x*c-v.y*s,p.y+v.x*s+v.y*c);
41    }
42 };
43
44 pv rotate(pv v,pv p,double theta,double sc=1) // rotate vector
45     v,  $\theta \in [0, 2\pi]$ 
46 {
47     static pv re;
48     re=p;
49     v=v-p;
50     p.x=sc*cos(theta);
51     p.y=sc*sin(theta);
52     re.x+=v.x*p.x-v.y*p.y;
53     re.y+=v.x*p.y+v.y*p.x;
54     return re;
55 }
56
57 struct line
58 {
59     pv pnt[2];
60     line(double a,double b,double c) // a*x + b*y + c = 0
61     {
62         #define maxl 1e2 //preciseness should not be too high ( compare
63         with eps )
64         if (fabs(b)>eps)
65         {
66             pnt[0]=pv(maxl,(c+a*maxl)/(-b));
67             pnt[1]=pv(-maxl,(c-a*maxl)/(-b));
68         }
69         else
70         {
71             pnt[0]=pv(-c/a,maxl);
72             pnt[1]=pv(-c/a,-maxl);
73         }
74     }
75     #undef maxl
76     pv cross(const line &v)const
77     {
78

```

```

76     double a=(v.pnt[1]-v.pnt[0]).cross(pnt[0]-v.pnt[0]);
77     double b=(v.pnt[1]-v.pnt[0]).cross(pnt[1]-v.pnt[0]);
78     return pv((pnt[0].x*b-pnt[1].x*a)/(b-a),(pnt[0].y*b-pnt
    [1].y*a)/(b-a));
79 }
80 };
81
82 inline std::pair<pv,double> getcircle(const pv &a,const pv &b,
    const pv &c)
83 {
84     static pv ct;
85     ct=line(2*(b.x-a.x),2*(b.y-a.y),a.len()-b.len()).cross(line
    (2*(c.x-b.x),2*(c.y-b.y),b.len()-c.len()));
86     return std::make_pair(ct,sqrt((ct-a).len()));
87 }
88
89 //sort with polar angle
90 inline bool cmp(const Point& a,const Point& b)
91 {
92     if (a.y*b.y <= 0)
93     {
94         if (a.y > 0 || b.y > 0)
95             return a.y < b.y;
96         if (a.y == 0 && b.y == 0)
97             return a.x < b.x;
98     }
99     return a.cross(b) > 0;
100 }
101
102 //graham
103 inline bool com(const pv &a,const pv &b)
104 {
105     if (fabs(t=(a-pnt[0]).cross(b-pnt[0]))>eps)
106         return t>0;
107     return (a-pnt[0]).len()<(b-pnt[0]).len();
108 }
109
110 inline void graham(std::vector<pv> &ch,const int n)
111 {
112     std::nth_element(pnt,pnt+n,n);
113     std::sort(pnt+1,pnt+n,com);
114     ch.resize(0);
115     ch.push_back(pnt[0]);
116     ch.push_back(pnt[1]);
117     static int i;
118     for(i=2;i<n;++i)
119         if(fabs((pnt[i]-ch[0]).cross(ch[1]-ch[0]))>eps)
120         {
121             ch.push_back(pnt[i]);
122             break;
123         }
124     else
125         ch.back()=pnt[i];
126     for(;i<n;++i)
127     {
128         while((ch.back()-ch[ch.size()-2]).cross(pnt[i]-ch[ch.
            size()-2])<eps)
129             ch.pop_back();
130         ch.push_back(pnt[i]);
131     }
132 }

```

2.12 other

2.12.1 Pick's theorem

给定顶点坐标均是整点（或正方形格点）的简单多边形

A: 面积

i: 内部格点数目

b: 边上格点数目

$$A = i + \frac{b}{2} - 1$$

取格点的组成图形的面积为各单位。在平行四边形格点，皮克定理依然成立。套用于任意三角形格点，皮克定理则是

$$A = 2 \times i + b - 2$$

2.12.2 Triangle

Area:

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$area = \sqrt{p \times (p-a) \times (p-b) \times (p-c)}$$

$$area = \frac{a \times b \times \sin(\angle C)}{2}$$

$$area = \frac{a^2 \times \sin(\angle B) \times \sin(\angle C)}{2 \times \sin(\angle B + \angle C)}$$

$$area = \frac{a^2}{2 \times (\cot(\angle B) + \cot(\angle C))}$$

centroid:

center of mass

intersection of triangle's three triangle medians

Trigonometric conditions:

$$\tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} = 1$$

Circumscribed circle:

$$diameter = \frac{abc}{2 \cdot area} = \frac{|AB||BC||CA|}{2|\Delta ABC|}$$

$$= \frac{abc}{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$$

$$= \frac{2abc}{\sqrt{(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}}$$

$$diameter = \sqrt{\frac{2 \cdot area}{\sin A \sin B \sin C}}$$

$$diameter = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Incircle:

$$inradius = \frac{2 \times area}{a+b+c}$$

$$coordinates(x,y) = \left(\frac{ax_a + bx_b + cx_c}{a+b+c}, \frac{ay_a + by_b + cy_c}{a+b+c} \right) =$$

$$\frac{a}{a+b+c}(x_a, y_a) + \frac{b}{a+b+c}(x_b, y_b) + \frac{c}{a+b+c}(x_c, y_c)$$

Excircles:

$$radius[a] = \frac{2 \times area}{b+c-a}$$

$$radius[b] = \frac{2 \times area}{a+c-b}$$

$$radius[c] = \frac{2 \times area}{a+b-c}$$

Steiner circumellipse (least area circumscribed ellipse)

$$area = \Delta \times \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$$

center is the triangle's centroid.

Steiner inellipse (maximum area inellipse)

$$area = \Delta \times \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

center is the triangle's centroid.

Fermat Point:

1. 当有一个内角不小于 120° 时，费马点为此角对应顶点。

2. 当三角形的内角都小于 120°

(a) 以三角形的每一边为底边，向外做三个正三角形 $\Delta ABC'$, $\Delta BCA'$, $\Delta CAB'$ 。

(b) 连接 CC' 、 BB' 、 AA' ，则三条线段的交点就是所求的点。

2.12.3 Ellipse

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$x = h + a \times \cos(t)$$

$$y = k + b \times \sin(t)$$

$$area = \pi \times a \times b$$

$$distance \text{ from center to focus: } f = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$eccentricity: e = \sqrt{a - \frac{b^2}{a}} = \frac{f}{a}$$

$$focal \text{ parameter: } \frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{b^2}{f}$$

```

1 inline double circumference(double a, double b) // accuracy: pow
  (0.5, 53);
2 {
3     static double digits=53;
4     static double tol=sqrt(pow(0.5, digits));
5     double x=a;
6     double y=b;
7     if(x<y)
8         std::swap(x, y);
9     if(digits*y<tol*x)
10        return 4*x;
11    double s=0, m=1;
12    while(x>(tol+1)*y)
13    {
14        double tx=x;
15        double ty=y;
16        x=0.5f*(tx+ty);
17        y=sqrt(tx*ty);
18        m*=2;
19        s+=m*pow(x-y, 2);
20    }
21    return pi*(pow(a+b, 2)-s)/(x+y);
22 }

```

2.12.4 about double

如果 \sqrt{a} , $\sin(a)$, $\cos(a)$ 中的 a 是你自己算出来并传进来的, 那就得小心了。如果 a 本来应该是 0 的, 由于浮点误差, 可能实际是一个绝对值很小的负数 (比如 -1^{-12}), 这样 \sqrt{a} 应得 0 的, 直接因 a 不在定义域而出错。类似地, 如果 a 本来应该是 ± 1 , 则 $\sin(a)$ 、 $\cos(a)$ 也有可能出错。因此, 对于此种函数, 必需事先对 a 进行校正。

现在考虑一种情况, 题目要求输出保留两位小数。有个 case 的正确答案的精确值是 0.005, 按理应该输出 0.01, 但你的结果可能是 0.0050000000001 (恭喜), 也有可能是 0.0049999999999 (悲剧), 如果按照 `printf("%.2lf", a)` 输出, 那你的遭遇将和括号里的字相同。

如果 a 为正, 则输出 $a + \text{eps}$, 否则输出 $a - \text{eps}$ 。

不要输出 -0.000

注意 double 的数据范围

$a = b$	$\text{fabs}(a-b) < \text{eps}$
$a \neq b$	$\text{fabs}(a-b) > \text{eps}$
$a < b$	$a + \text{eps} < b$
$a \leq b$	$a < b + \text{eps}$
$a > b$	$a > b + \text{eps}$
$a \geq b$	$a + \text{eps} > b$

2.12.5 trigonometric functions

	input	output
sin	radian	$[-1, +1]$
cos	radian	$[-1, +1]$
tan	radian	$(-\infty, +\infty)$
asin	$[-1, +1]$	$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$
acos	$[-1, +1]$	$[0, \pi]$
atan	$(-\infty, +\infty)$	$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$
atan2	(y,x)	$\tan(\frac{y}{x}) \in [-\pi, +\pi]$ (watch out if $x=y=0$)

exp	x^e
log	ln
log10	\log_{10}
ceil	smallest interger $\geq x$ (watch out $x < 0$)
floor	greatest interger $\leq x$ (watch out $x < 0$)
trunc	nearest integral value close to 0
nearybyint	round to intergral, up to fegetround
round	round with halfway cases rounded away from zero

2.12.6 round

1. cpp: 四舍六入五留双

- 当尾数小于或等于 4 时, 直接将尾数舍去
- 当尾数大于或等于 6 时, 将尾数舍去并向前一位进位
- 当尾数为 5, 而尾数后面的数字均为 0 时, 应看尾数“5”的前一位: 若前一位数字此时为奇数, 就应向前进一位; 若前一位数字此时为偶数, 则应将尾数舍去。数字“0”在此时应被视为偶数
- 当尾数为 5, 而尾数“5”的后面还有任何不是 0 的数字时, 无论前一位在此时为奇数还是偶数, 也无论“5”后面不为 0 的数字在哪一位上, 都应向前进一位

2. java: add 0.5, then floor

2.12.7 rotation matrix

original matrix:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

3-dimension:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

rotation by unit vector $v = (x, y, z)$:

$$\begin{bmatrix} \cos \theta + (1 - \cos \theta)x^2 & (1 - \cos \theta)xy - (\sin \theta)z & (1 - \cos \theta)xz + (\sin \theta)y \\ (1 - \cos \theta)yx + (\sin \theta)z & \cos \theta + (1 - \cos \theta)y^2 & (1 - \cos \theta)yz - (\sin \theta)x \\ (1 - \cos \theta)zx - (\sin \theta)y & (1 - \cos \theta)zy + (\sin \theta)x & \cos \theta + (1 - \cos \theta)z^2 \end{bmatrix}$$

we use transform matrix multiply our original matrix

and we can presetation a transformation as a 4×4 matrix:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$\text{Matrix } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

presertation the transformation as same

as 3×3 matrix.

$$\text{Matrix } \begin{bmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{bmatrix} \text{ as translation.}$$

$$\text{Matrix } \begin{bmatrix} a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \text{ as projection.}$$

$$\text{Matrix } \begin{bmatrix} a_{44} \end{bmatrix} \text{ as scale.}$$

original Matrix:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ Scale \end{bmatrix}$$

3 Geometry/tmp

3.1 test

```
1|//三角形:
2|//1. 半周长  $P = \frac{a+b+c}{2}$ 
3|//2. 面积  $S = \frac{aH}{2} = \frac{ab\sin(C)}{2} = \sqrt{P \times (P-a) \times (P-b) \times (P-c)}$ 
4|//3. 中线  $Ma = \frac{\sqrt{2(b^2+c^2)-a^2}}{2} = \frac{\sqrt{b^2+c^2+2bc\cos(A)}}{2}$ 
5|//4. 角平分线  $Ta = \frac{\sqrt{bc((b+c)^2-a^2)}}{b+c} = \frac{2bc\cos(\frac{A}{2})}{b+c}$ 
6|//5. 高线  $Ha = b\sin(C) = c\sin(B) = \sqrt{b^2 - \frac{a^2+b^2-c^2}{2a}}$ 
7|//6. 内切圆半径  $r = \frac{S}{\frac{P}{2}} = \frac{\arcsin(\frac{b}{c})\sin(\frac{C}{2})}{\sin(\frac{B+C}{2})} = 4R\sin(\frac{A}{2})\sin(\frac{B}{2})\sin(\frac{C}{2}) =$   
 $\sqrt{\frac{(P-a)(P-b)(P-c)}{P}} = P\tan(\frac{A}{2})\tan(\frac{B}{2})\tan(\frac{C}{2})$ 
8|//7. 外接圆半径  $R = \frac{abc}{4S} = \frac{a}{2\sin(A)} = \frac{b}{2\sin(B)} = \frac{c}{2\sin(C)}$ 
9|//四边形:
10|//D1,D2 为对角线,M 对角线中点连线,A 为对角线夹角
11|//1.  $a^2+b^2+c^2+d^2 = D_1^2+D_2^2+4M^2$ 
12|//2.  $S = \frac{D_1D_2\sin(A)}{2}$ 
13|//(以下对圆的内接四边形)
14|//3.  $ac+bd = D_1D_2$ 
15|//4.  $S = \sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)(P-d)}$ ,P 为半周长
16|//正 n 边形:
17|//R 为外接圆半径,r 为内切圆半径
18|//1. 中心角  $A = \frac{2\pi}{n}$ 
19|//2. 内角  $C = (n-2)\frac{\pi}{n}$ 
20|//3. 边长  $a = 2\sqrt{R^2-r^2} = 2R\sin(\frac{A}{2}) = 2r\tan(\frac{A}{2})$ 
21|//4. 面积  $S = \frac{nar}{2} = nr^2\tan(\frac{A}{2}) = \frac{nR^2\sin(A)}{2} = \frac{na^2}{4\tan(\frac{A}{2})}$ 
22|//圆:
23|//1. 弧长  $l = rA$ 
24|//2. 弦长  $a = 2\sqrt{2hr-h^2} = 2r\sin(\frac{A}{2})$ 
25|//3. 弓形高  $h = r - \sqrt{r^2 - \frac{a^2}{4}} = r(1 - \cos(\frac{A}{2})) = \frac{\arctan(\frac{A}{4})}{2}$ 
26|//4. 扇形面积  $S_1 = \frac{rl}{2} = \frac{r^2A}{2}$ 
27|//5. 弓形面积  $S_2 = \frac{rl-a(r-h)}{2} = \frac{r^2(A-\sin(A))}{2}$ 
28|//棱柱:
29|//1. 体积  $V = Ah$ ,A 为底面积,h 为高
30|//2. 侧面积  $S = lp$ ,l 为棱长,p 为直截面周长
31|//3. 全面积  $T = S + 2A$ 
32|//棱锥:
33|//1. 体积  $V = \frac{Ah}{3}$ ,A 为底面积,h 为高
34|//(以下对正棱锥)
35|//2. 侧面积  $S = \frac{lp}{2}$ ,l 为斜高,p 为底面周长
36|//3. 全面积  $T = S + A$ 
37|//棱台:
38|//1. 体积  $V = (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1A_2})\frac{h}{3}$ ,A1.A2 为上下底面积,h 为高
39|//(以下为正棱台)
40|//2. 侧面积  $S = \frac{(p_1+p_2)l}{2}$ ,p1.p2 为上下底面周长,l 为斜高
41|//3. 全面积  $T = S + A_1 + A_2$ 
42|//圆柱:
43|//1. 侧面积  $S = 2\pi rh$ 
44|//2. 全面积  $T = 2\pi r(h+r)$ 
45|//3. 体积  $V = \pi r^2h$ 
46|//圆锥:
47|//1. 斜高  $l = \sqrt{h^2+r^2}$ 
48|//2. 侧面积  $S = \pi rl$ 
49|//3. 全面积  $T = \pi r(l+r)$ 
50|//4. 体积  $V = \pi r^2\frac{h}{3}$ 
51|//圆台:
52|//1. 母线  $l = \sqrt{h^2+(r_1-r_2)^2}$ 
53|//2. 侧面积  $S = \pi(r_1+r_2)l$ 
54|//3. 全面积  $T = \pi r_1(l+r_1) + \pi r_2(l+r_2)$ 
55|//4. 体积  $V = \pi(r_1^2+r_2^2+r_1r_2)\frac{h}{3}$ 
56|//球:
57|//1. 全面积  $T = 4\pi r^2$ 
58|//2. 体积  $V = \pi r^3\frac{4}{3}$ 
59|//球台:
60|//1. 侧面积  $S = 2\pi rh$ 
61|//2. 全面积  $T = \pi(2rh+r_1^2+r_2^2)$ 
62|//3. 体积  $V = \frac{1}{6}\pi h(3(r_1^2+r_2^2)+h^2)$ 
63|//球扇形:
64|//1. 全面积  $T = \pi r(2h+r_0)$ ,h 为球冠高,r0 为球冠底面半径
65|//2. 体积  $V = \frac{2}{3}\pi r^2h$ 
66|
67|//polygon
68|#include <stdlib.h>
69|#include <math.h>
70#define MAXN 1000
71#define offset 10000
72#define eps 1e-8
```

```
73#define zero(x) (((x)>0?(x):-x))<eps)
74#define _sign(x) ((x)>eps?1:((x)<=-eps?2:0))
75struct point{double x,y;};
76struct line{point a,b;};
77double xmult(point p1,point p2,point p0)
78{
79     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
80}
81//判定凸多边形, 顶点按顺时针或逆时针给出, 允许相邻边共线
82int is_convex(int n,point* p)
83{
84     int i,s[3]={1,1,1};
85     for (i=0;i<n&&s[1]|s[2];i++)
86         s[_sign(xmult(p[(i+1)%n],p[(i+2)%n],p[i]))]=0;
87     return s[1]|s[2];
88}
89//判定凸多边形, 顶点按顺时针或逆时针给出, 不允许相邻边共线
90int is_convex_v2(int n,point* p)
91{
92     int i,s[3]={1,1,1};
93     for (i=0;i<n&&s[0]&&s[1]|s[2];i++)
94         s[_sign(xmult(p[(i+1)%n],p[(i+2)%n],p[i]))]=0;
95     return s[0]&&s[1]|s[2];
96}
97//判点在凸多边形内或多边形边上, 顶点按顺时针或逆时针给出
98int inside_convex(point q,int n,point* p)
99{
100    int i,s[3]={1,1,1};
101    for (i=0;i<n&&s[1]|s[2];i++)
102        s[_sign(xmult(p[(i+1)%n],q,p[i]))]=0;
103    return s[1]|s[2];
104}
105//判点在凸多边形内, 顶点按顺时针或逆时针给出, 在多边形边上返回 0
106int inside_convex_v2(point q,int n,point* p)
107{
108    int i,s[3]={1,1,1};
109    for (i=0;i<n&&s[0]&&s[1]|s[2];i++)
110        s[_sign(xmult(p[(i+1)%n],q,p[i]))]=0;
111    return s[0]&&s[1]|s[2];
112}
113//判点在任意多边形内, 顶点按顺时针或逆时针给出
114//on_edge 表示点在多边形边上的返回值,offset 为多边形坐标上限
115int inside_polygon(point q,int n,point* p,int on_edge=1)
116{
117    point q2;
118    int i=0,count;
119    while (i<n)
120        for (count=i=0,q2.x=rand()+offset,q2.y=rand()+offset;i<
121             n;i++)
122            if
123                (zero(xmult(q,p[i],p[(i+1)%n]))&&(p[i].x-q.x)*(
124                 p[(i+1)%n].x-q.x)<eps&&(p[i].y-q.y)*(p[(i
125                  +1)%n].y-q.y)<eps)
126                 return on_edge;
127            else if (zero(xmult(q,q2,p[i])))
128                break;
129            else if
130                (xmult(q,p[i],q2)*xmult(q,p[(i+1)%n],q2)<=-eps&&
131                 xmult(p[i],q,p[(i+1)%n])*xmult(p[i],q2,p[(
132                  i+1)%n])<=-eps)
133                count++;
134    return count&l;
135}
136inline int opposite_side(point p1,point p2,point l1,point l2)
137{
138    return xmult(l1,p1,l2)*xmult(l1,p2,l2)<=-eps;
139}
140inline int dot_online_in(point p,point l1,point l2)
141{
142    return zero(xmult(p,l1,l2))&&(l1.x-p.x)*(l2.x-p.x)<eps&&(l1
143     .y-p.y)*(l2.y-p.y)<eps;
144}
145//判线段在任意多边形内, 顶点按顺时针或逆时针给出, 与边界相交返回 1
146int inside_polygon(point l1,point l2,int n,point* p)
147{
148    point t[MAXN],tt;
149    int i,j,k=0;
150    if (!inside_polygon(l1,n,p)||!inside_polygon(l2,n,p))
151        return 0;
152    for (i=0;i<n;i++)
153        if (opposite_side(l1,l2,p[i],p[(i+1)%n])&&opposite_side
154            (p[i],p[(i+1)%n],l1,l2))
155            return 0;
156    else if (dot_online_in(l1,p[i],p[(i+1)%n]))
157        t[k++]=l1;
158    else if (dot_online_in(l2,p[i],p[(i+1)%n]))
159        t[k++]=l2;
160    else if (dot_online_in(p[i],l1,l2))
161        t[k++]=p[i];
162    for (i=0;i<k;i++)
163        for (j=i+1;j<k;j++)
164        {
165            tt.x=(t[i].x+t[j].x)/2;
166            tt.y=(t[i].y+t[j].y)/2;
167            if (!inside_polygon(tt,n,p))
```

```

161         return 0;
162     }
163     return 1;
164 }
165 point intersection(line u,line v)
166 {
167     point ret=u.a;
168     double t=((u.a.x-v.a.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-v.a.y)*(v.a.x-v.b.x))/((u.a.x-u.b.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-u.b.y)*(v.a.x-v.b.x));
169     ret.x+=(u.b.x-u.a.x)*t;
170     ret.y+=(u.b.y-u.a.y)*t;
171     return ret;
172 }
173
174 point barycenter(point a,point b,point c)
175 {
176     line u,v;
177     u.a.x=(a.x+b.x)/2;
178     u.a.y=(a.y+b.y)/2;
179     u.b=c;
180     v.a.x=(a.x+c.x)/2;
181     v.a.y=(a.y+c.y)/2;
182     v.b=b;
183     return intersection(u,v);
184 }
185 //多边形重心
186 point barycenter(int n,point* p)
187 {
188     point ret,t;
189     double t1=0,t2;
190     int i;
191     ret.x=ret.y=0;
192     for (i=1;i<n-1;i++)
193         if (fabs(t2=xmult(p[0],p[i],p[i+1]))>eps)
194         {
195             t=barycenter(p[0],p[i],p[i+1]);
196             ret.x+=t.x*t2;
197             ret.y+=t.y*t2;
198             t1+=t2;
199         }
200     if (fabs(t1)>eps)
201         ret.x/=t1,ret.y/=t1;
202     return ret;
203 }
204
205 //cut polygon
206 //多边形切割
207 //可用于半平面交
208 #define MAXN 100
209 #define eps 1e-8
210 #define zero(x) (((x)>0?(x):-x))<eps)
211 struct point{double x,y;};
212 double xmult(point p1,point p2,point p0)
213 {
214     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
215 }
216
217 int same_side(point p1,point p2,point l1,point l2)
218 {
219     return xmult(l1,p1,l2)*xmult(l1,p2,l2)>eps;
220 }
221 point intersection(point u1,point u2,point v1,point v2)
222 {
223     point ret=u1;
224     double t=((u1.x-v1.x)*(v1.y-v2.y)-(u1.y-v1.y)*(v1.x-v2.x))/((u1.x-u2.x)*(v1.y-v2.y)-(u1.y-u2.y)*(v1.x-v2.x));
225     ret.x+=(u2.x-u1.x)*t;
226     ret.y+=(u2.y-u1.y)*t;
227     return ret;
228 }
229
230 //将多边形沿 l1,l2 确定的直线切割在 side 侧切割, 保证 l1,l2,side 不共线
231 void polygon_cut(int& n,point* p,point l1,point l2,point side)
232 {
233     point pp[100];
234     int m=0,i;
235     for (i=0;i<n;i++)
236     {
237         if (same_side(p[i],side,l1,l2))
238             pp[m++]=p[i];
239         if (!same_side(p[i],p[(i+1)%n],l1,l2)&&!(zero(xmult(p[i],l1,l2))&&zero(xmult(p[(i+1)%n],l1,l2))))
240             pp[m++]=intersection(p[i],p[(i+1)%n],l1,l2);
241     }
242     for (n=i=0;i<m;i++)
243         if (!i||!zero(pp[i].x-pp[i-1].x)||!zero(pp[i].y-pp[i-1].y))
244             p[n++]=pp[i];
245     if (zero(p[n-1].x-p[0].x)&&zero(p[n-1].y-p[0].y))
246         n--;
247     if (n<3)
248         n=0;
249 }
250
251 //float
252 //浮点几何函数库
253 #include <math.h>
254 #define eps 1e-8
255 #define zero(x) (((x)>0?(x):-x))<eps)
256 struct point{double x,y;};
257 struct line{point a,b;};
258 //计算 cross product (P1-P0)x(P2-P0)
259 double xmult(point p1,point p2,point p0)
260 {
261     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
262 }
263
264 double xmult(double x1,double y1,double x2,double y2,double x0,double y0)
265 {
266     return (x1-x0)*(y2-y0)-(x2-x0)*(y1-y0);
267 }
268 //计算 dot product (P1-P0).(P2-P0)
269 double dmult(point p1,point p2,point p0)
270 {
271     return (p1.x-p0.x)*(p2.x-p0.x)+(p1.y-p0.y)*(p2.y-p0.y);
272 }
273 double dmult(double x1,double y1,double x2,double y2,double x0,double y0)
274 {
275     return (x1-x0)*(x2-x0)+(y1-y0)*(y2-y0);
276 }
277 //两点距离
278 double distance(point p1,point p2)
279 {
280     return sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)+(p1.y-p2.y)*(p1.y-p2.y));
281 }
282 double distance(double x1,double y1,double x2,double y2)
283 {
284     return sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
285 }
286 //判三点共线
287 int dots_inline(point p1,point p2,point p3)
288 {
289     return zero(xmult(p1,p2,p3));
290 }
291 int dots_inline(double x1,double y1,double x2,double y2,double x3,double y3)
292 {
293     return zero(xmult(x1,y1,x2,y2,x3,y3));
294 }
295 //判点是否在线段上, 包括端点
296 int dot_online_in(point p,line l)
297 {
298     return zero(xmult(p,l.a,l.b))&&(l.a.x-p.x)*(l.b.x-p.x)<eps&&(l.a.y-p.y)*(l.b.y-p.y)<eps;
299 }
300 int dot_online_in(point p,point l1,point l2)
301 {
302     return zero(xmult(p,l1,l2))&&(l1.x-p.x)*(l2.x-p.x)<eps&&(l1.y-p.y)*(l2.y-p.y)<eps;
303 }
304 int dot_online_in(double x,double y,double x1,double y1,double x2,double y2)
305 {
306     return zero(xmult(x,y,x1,y1,x2,y2))&&(x1-x)*(x2-x)<eps&&(y1-y)*(y2-y)<eps;
307 }
308 //判点是否在线段上, 不包括端点
309 int dot_online_ex(point p,line l)
310 {
311     return dot_online_in(p,l)&&(!zero(p.x-l.a.x)||!zero(p.y-l.a.y))&&(!zero(p.x-l.b.x)||!zero(p.y-l.b.y));
312 }
313 int dot_online_ex(point p,point l1,point l2)
314 {
315     return dot_online_in(p,l1,l2)&&(!zero(p.x-l1.x)||!zero(p.y-l1.y))&&(!zero(p.x-l2.x)||!zero(p.y-l2.y));
316 }
317 int dot_online_ex(double x,double y,double x1,double y1,double x2,double y2)
318 {
319     return dot_online_in(x,y,x1,y1,x2,y2)&&(!zero(x-x1)||!zero(y-y1))&&(!zero(x-x2)||!zero(y-y2));
320 }
321 //判两点在线段同侧, 点在线段上返回 0
322 int same_side(point p1,point p2,line l)
323 {
324     return xmult(l.a,p1,l.b)*xmult(l.a,p2,l.b)>eps;
325 }
326 int same_side(point p1,point p2,point l1,point l2)
327 {
328     return xmult(l1,p1,l2)*xmult(l1,p2,l2)>eps;
329 }
330 //判两点在线段异侧, 点在线段上返回 0

```



```

334 int opposite_side(point p1,point p2,line l)
335 {
336     return xmult(l.a,p1,l.b)*xmult(l.a,p2,l.b)<=-eps;
337 }
338 int opposite_side(point p1,point p2,point l1,point l2)
339 {
340     return xmult(l1,p1,l2)*xmult(l1,p2,l2)<=-eps;
341 }
342 //判两直线平行
343 int parallel(line u,line v)
344 {
345     return zero((u.a.x-u.b.x)*(v.a.y-v.b.y)-(v.a.x-v.b.x)*(u.a.y-u.b.y));
346 }
347 int parallel(point u1,point u2,point v1,point v2)
348 {
349     return zero((u1.x-u2.x)*(v1.y-v2.y)-(v1.x-v2.x)*(u1.y-u2.y));
350 }
351 //判两直线垂直
352 int perpendicular(line u,line v)
353 {
354     return zero((u.a.x-u.b.x)*(v.a.x-v.b.x)+(u.a.y-u.b.y)*(v.a.y-v.b.y));
355 }
356 int perpendicular(point u1,point u2,point v1,point v2)
357 {
358     return zero((u1.x-u2.x)*(v1.x-v2.x)+(u1.y-u2.y)*(v1.y-v2.y));
359 }
360 //判两线段相交，包括端点和部分重合
361 int intersect_in(line u,line v)
362 {
363     if (!dots_inline(u.a,u.b,v.a)||!dots_inline(u.a,u.b,v.b))
364         return !same_side(u.a,u.b,v)&&!same_side(v.a,v.b,u);
365     return dot_online_in(u.a,v)||dot_online_in(u.b,v)||
        dot_online_in(v.a,u)||dot_online_in(v.b,u);
366 }
367 int intersect_in(point u1,point u2,point v1,point v2)
368 {
369     if (!dots_inline(u1,u2,v1)||!dots_inline(u1,u2,v2))
370         return !same_side(u1,u2,v1,v2)&&!same_side(v1,v2,u1,u2);
371     return
372         dot_online_in(u1,v1,v2)||dot_online_in(u2,v1,v2)||
        dot_online_in(v1,u1,u2)||dot_online_in(v2,u1,u2);
373 }
374 }
375 //判两线段相交，不包括端点和部分重合
376 int intersect_ex(line u,line v)
377 {
378     return opposite_side(u.a,u.b,v)&&opposite_side(v.a,v.b,u);
379 }
380 int intersect_ex(point u1,point u2,point v1,point v2)
381 {
382     return opposite_side(u1,u2,v1,v2)&&opposite_side(v1,v2,u1,u2);
383 }
384 //计算两直线交点，注意事先判断直线是否平行！
385 //线段交点请另外判线段相交（同时还是要判断是否平行！）
386 point intersection(line u,line v)
387 {
388     point ret=u.a;
389     double t=((u.a.x-v.a.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-v.a.y)*(v.a.x-v.b.x))
390         /((u.a.x-u.b.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-u.b.y)*(v.a.x-v.b.x));
391     ret.x+=(u.b.x-u.a.x)*t;
392     ret.y+=(u.b.y-u.a.y)*t;
393     return ret;
394 }
395 point intersection(point u1,point u2,point v1,point v2)
396 {
397     point ret=u1;
398     double t=((u1.x-v1.x)*(v1.y-v2.y)-(u1.y-v1.y)*(v1.x-v2.x))
399         /((u1.x-u2.x)*(v1.y-v2.y)-(u1.y-u2.y)*(v1.x-v2.x));
400     ret.x+=(u2.x-u1.x)*t;
401     ret.y+=(u2.y-u1.y)*t;
402     return ret;
403 }
404 //点到直线上的最近点
405 point ptoline(point p,line l)
406 {
407     point t=p;
408     t.x+=l.a.y-l.b.y,t.y+=l.b.x-l.a.x;
409     return intersection(p,t,l.a,l.b);
410 }
411 point ptoline(point p,point l1,point l2)
412 {
413     point t=p;
414     t.x+=l1.y-l2.y,t.y+=l2.x-l1.x;
415     return intersection(p,t,l1,l2);
416 }
417 //点到直线距离
418 double disptoline(point p,line l)
419 {
420     return fabs(xmult(p,l.a,l.b))/distance(l.a,l.b);
421 }
422 double disptoline(point p,point l1,point l2)
423 {
424     return fabs(xmult(p,l1,l2))/distance(l1,l2);
425 }
426 double disptoline(double x,double y,double x1,double y1,double x2,double y2)
427 {
428     return fabs(xmult(x,y,x1,y1,x2,y2))/distance(x1,y1,x2,y2);
429 }
430 //点到线段上的最近点
431 point ptoseg(point p,line l)
432 {
433     point t=p;
434     t.x+=l.a.y-l.b.y,t.y+=l.b.x-l.a.x;
435     if (xmult(l.a,t,p)*xmult(l.b,t,p)>eps)
436         return distance(p,l.a)<distance(p,l.b)?l.a:l.b;
437     return intersection(p,t,l.a,l.b);
438 }
439 point ptoseg(point p,point l1,point l2)
440 {
441     point t=p;
442     t.x+=l1.y-l2.y,t.y+=l2.x-l1.x;
443     if (xmult(l1,t,p)*xmult(l2,t,p)>eps)
444         return distance(p,l1)<distance(p,l2)?l1:l2;
445     return intersection(p,t,l1,l2);
446 }
447 //点到线段距离
448 double disptoseg(point p,line l)
449 {
450     point t=p;
451     t.x+=l.a.y-l.b.y,t.y+=l.b.x-l.a.x;
452     if (xmult(l.a,t,p)*xmult(l.b,t,p)>eps)
453         return distance(p,l.a)<distance(p,l.b)?distance(p,l.a):
        distance(p,l.b);
454     return fabs(xmult(p,l.a,l.b))/distance(l.a,l.b);
455 }
456 double disptoseg(point p,point l1,point l2)
457 {
458     point t=p;
459     t.x+=l1.y-l2.y,t.y+=l2.x-l1.x;
460     if (xmult(l1,t,p)*xmult(l2,t,p)>eps)
461         return distance(p,l1)<distance(p,l2)?distance(p,l1):
        distance(p,l2);
462     return fabs(xmult(p,l1,l2))/distance(l1,l2);
463 }
464 //矢量 V 以 P 为顶点逆时针旋转 angle 并放大 scale 倍
465 point rotate(point v,point p,double angle,double scale)
466 {
467     point ret=p;
468     v.x-=p.x,v.y-=p.y;
469     p.x=scale*cos(angle);
470     p.y=scale*sin(angle);
471     ret.x+=v.x*p.x-v.y*p.y;
472     ret.y+=v.x*p.y+v.y*p.x;
473     return ret;
474 }
475 }
476 //area
477 #include <math.h>
478 struct point{double x,y;};
479 //计算 cross product (P1-P0)x(P2-P0)
480 double xmult(point p1,point p2,point p0)
481 {
482     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
483 }
484 double xmult(double x1,double y1,double x2,double y2,double x0,
    double y0)
485 {
486     return (x1-x0)*(y2-y0)-(x2-x0)*(y1-y0);
487 }
488 //计算三角形面积，输入三顶点
489 double area_triangle(point p1,point p2,point p3)
490 {
491     return fabs(xmult(p1,p2,p3))/2;
492 }
493 double area_triangle(double x1,double y1,double x2,double y2,
    double x3,double y3)
494 {
495     return fabs(xmult(x1,y1,x2,y2,x3,y3))/2;
496 }
497 //计算三角形面积，输入三边长
498 double area_triangle(double a,double b,double c)
499 {
500     double s=(a+b+c)/2;
501     return sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
502 }
503 //计算多边形面积，顶点按顺时针或逆时针给出
504 double area_polygon(int n,point* p)
505 {
506     double s1=0,s2=0;
507     int i;
508 }

```

```

509     for (i=0;i<n;i++)
510         s1+=p[(i+1)%n].y*p[i].x,s2+=p[(i+1)%n].y*p[(i+2)%n].x;
511     return fabs(s1-s2)/2;
512 }
513
514 //surface of ball
515 #include <math.h>
516 const double pi=acos(-1);
517 //计算圆心角 lat 表示纬度,-90<=w<=90,lng 表示经度
518 //返回两点所在大圆劣弧对应圆心角,0<=angle<=pi
519 double angle(double lng1,double lat1,double lng2,double lat2)
520 {
521     double dlng=fabs(lng1-lng2)*pi/180;
522     while (dlng>=pi+pi)
523         dlng-=pi+pi;
524     if (dlng>pi)
525         dlng=pi+pi-dlng;
526     lat1*=pi/180,lat2*=pi/180;
527     return acos(cos(lat1)*cos(lat2)*cos(dlng)+sin(lat1)*sin(
528         lat2));
529 }
530 //计算距离,r 为球半径
531 double line_dist(double r,double lng1,double lat1,double lng2,
532     double lat2)
533 {
534     double dlng=fabs(lng1-lng2)*pi/180;
535     while (dlng>=pi+pi)
536         dlng-=pi+pi;
537     if (dlng>pi)
538         dlng=pi+pi-dlng;
539     lat1*=pi/180,lat2*=pi/180;
540     return r*sqrt(2-2*(cos(lat1)*cos(lat2)*cos(dlng)+sin(lat1)*
541         sin(lat2)));
542 }
543 //计算球面距离,r 为球半径
544 inline double sphere_dist(double r,double lng1,double lat1,
545     double lng2,double lat2)
546 {
547     return r*angle(lng1,lat1,lng2,lat2);
548 }
549 //triangle
550 #include <math.h>
551 struct point{double x,y;};
552 struct line{point a,b;};
553 double distance(point p1,point p2)
554 {
555     return sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)+(p1.y-p2.y)*(p1.y-p2.y));
556 }
557 point intersection(line u,line v)
558 {
559     point ret=u.a;
560     double t=((u.a.x-v.a.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-v.a.y)*(v.a.x-
561         v.b.x))/((u.a.x-u.b.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-u.b.y)*(v.a.x-
562         v.b.x));
563     ret.x+=(u.b.x-u.a.x)*t;
564     ret.y+=(u.b.y-u.a.y)*t;
565     return ret;
566 }
567 //外心
568 point circumcenter(point a,point b,point c)
569 {
570     line u,v;
571     u.a.x=(a.x+b.x)/2;
572     u.a.y=(a.y+b.y)/2;
573     u.b.x=u.a.x-a.y+b.y;
574     u.b.y=u.a.y+a.x-b.x;
575     v.a.x=(a.x+c.x)/2;
576     v.a.y=(a.y+c.y)/2;
577     v.b.x=v.a.x-a.y+c.y;
578     v.b.y=v.a.y+a.x-c.x;
579     return intersection(u,v);
580 }
581 //内心
582 point incenter(point a,point b,point c)
583 {
584     line u,v;
585     double m,n;
586     u.a=a;
587     m=atan2(b.y-a.y,b.x-a.x);
588     n=atan2(c.y-a.y,c.x-a.x);
589     u.b.x=u.a.x+cos((m+n)/2);
590     u.b.y=u.a.y+sin((m+n)/2);
591     v.a=b;
592     m=atan2(a.y-b.y,a.x-b.x);
593     n=atan2(c.y-b.y,c.x-b.x);
594     v.b.x=v.a.x+cos((m+n)/2);
595     v.b.y=v.a.y+sin((m+n)/2);
596     return intersection(u,v);
597 }
598 //垂心
599 point perpercenter(point a,point b,point c)
600 {
601     line u,v;
602     u.a=c;
603     u.b.x=u.a.x-a.y+b.y;
604     u.b.y=u.a.y+a.x-b.x;
605     v.a=b;
606     v.b.x=v.a.x-a.y+c.y;
607     v.b.y=v.a.y+a.x-c.x;
608     return intersection(u,v);
609 }
610 //重心
611 //到三角形三顶点距离的平方和最小的点
612 //三角形内到三边距离之积最大的点
613 point barycenter(point a,point b,point c)
614 {
615     line u,v;
616     u.a.x=(a.x+b.x)/2;
617     u.a.y=(a.y+b.y)/2;
618     u.b=c;
619     v.a.x=(a.x+c.x)/2;
620     v.a.y=(a.y+c.y)/2;
621     v.b=b;
622     return intersection(u,v);
623 }
624 //费马点
625 //到三角形三顶点距离之和最小的点
626 point fermentpoint(point a,point b,point c)
627 {
628     point u,v;
629     double step=fabs(a.x)+fabs(a.y)+fabs(b.x)+fabs(b.y)+fabs(c.
630         x)+fabs(c.y);
631     int i,j,k;
632     u.x=(a.x+b.x+c.x)/3;
633     u.y=(a.y+b.y+c.y)/3;
634     while (step>1e-10)
635     {
636         for (k=0;k<10;step/=2,k++)
637             for (i=-1;i<=1;i++)
638                 for (j=-1;j<=1;j++)
639                 {
640                     v.x=u.x+step*i;
641                     v.y=u.y+step*j;
642                     if
643                         (distance(u,a)+distance(u,b)+distance(u
644                             ,c)>distance(v,a)+distance(v,b)+
645                             distance(v,c))
646                         u=v;
647                 }
648     }
649     return u;
650 }
651 //3-d
652 //三维几何函数库
653 #include <math.h>
654 #define eps 1e-8
655 #define zero(x) (((x)>0?(x):-x))<eps)
656 struct point3{double x,y,z;};
657 struct line3{point3 a,b;};
658 struct plane3{point3 a,b,c;};
659 //计算 cross product U x V
660 point3 xmult(point3 u,point3 v)
661 {
662     point3 ret;
663     ret.x=u.y*v.z-v.y*u.z;
664     ret.y=u.z*v.x-u.x*v.z;
665     ret.z=u.x*v.y-u.y*v.x;
666     return ret;
667 }
668 //计算 dot product U . V
669 double dmult(point3 u,point3 v)
670 {
671     return u.x*v.x+u.y*v.y+u.z*v.z;
672 }
673 //向量差 U - V
674 point3 subt(point3 u,point3 v)
675 {
676     point3 ret;
677     ret.x=u.x-v.x;
678     ret.y=u.y-v.y;
679     ret.z=u.z-v.z;
680     return ret;
681 }
682 //取平面向量
683 point3 pvec(plane3 s)
684 {
685     return xmult(subt(s.a,s.b),subt(s.b,s.c));
686 }
687 //两点距离, 单参数取向向量大小
688 double distance(point3 p1,point3 p2)
689 {
690     return sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)+(p1.y-p2.y)*(p1.y-p2.y)
691         +(p1.z-p2.z)*(p1.z-p2.z));
692 }

```

```

687 }
688 //向量大小
689 double vlen(point3 p)
690 {
691     return sqrt(p.x*p.x+p.y*p.y+p.z*p.z);
692 }
693 //判三点共线
694 int dots_inline(point3 p1,point3 p2,point3 p3)
695 {
696     return vlen(xmult(subt(p1,p2),subt(p2,p3)))<eps;
697 }
698 //判四点共面
699 int dots_onplane(point3 a,point3 b,point3 c,point3 d)
700 {
701     return zero(dmult(pvec(a,b,c),subt(d,a)));
702 }
703 //判点是否在线段上，包括端点和共线
704 int dot_online_in(point3 p,line3 l)
705 {
706     return zero(vlen(xmult(subt(p,l.a),subt(p,l.b))))&&(l.a.x-p.x)*(l.b.x-p.x)<eps&&
707         (l.a.y-p.y)*(l.b.y-p.y)<eps&&(l.a.z-p.z)*(l.b.z-p.z)<eps;
708 }
709 int dot_online_in(point3 p,point3 l1,point3 l2)
710 {
711     return zero(vlen(xmult(subt(p,l1),subt(p,l2))))&&(l1.x-p.x)*(l2.x-p.x)<eps&&
712         (l1.y-p.y)*(l2.y-p.y)<eps&&(l1.z-p.z)*(l2.z-p.z)<eps;
713 }
714 //判点是否在线段上，不包括端点
715 int dot_online_ex(point3 p,line3 l)
716 {
717     return dot_online_in(p,l)&&(!zero(p.x-l.a.x)||!zero(p.y-l.b.y)||!zero(p.z-l.b.z))&&
718         (!zero(p.x-l.b.x)||!zero(p.y-l.b.y)||!zero(p.z-l.b.z));
719 }
720 int dot_online_ex(point3 p,point3 l1,point3 l2)
721 {
722     return dot_online_in(p,l1,l2)&&(!zero(p.x-l1.x)||!zero(p.y-l1.y)||!zero(p.z-l1.z))&&
723         (!zero(p.x-l2.x)||!zero(p.y-l2.y)||!zero(p.z-l2.z));
724 }
725 //判点是否在空间三角形上，包括边界，三点共线无意义
726 int dot_inplane_in(point3 p,plane3 s)
727 {
728     return zero(vlen(xmult(subt(s.a,s.b),subt(s.a,s.c)))-vlen(xmult(subt(p,s.a),subt(p,s.b)))-
729         vlen(xmult(subt(p,s.b),subt(p,s.c)))-vlen(xmult(subt(p,s.c),subt(p,s.a))));
730 }
731 int dot_inplane_in(point3 p,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
732 {
733     return zero(vlen(xmult(subt(s1,s2),subt(s1,s3)))-vlen(xmult(subt(p,s1),subt(p,s2)))-
734         vlen(xmult(subt(p,s2),subt(p,s3)))-vlen(xmult(subt(p,s3),subt(p,s1))));
735 }
736 //判点是否在空间三角形上，不包括边界，三点共线无意义
737 int dot_inplane_ex(point3 p,plane3 s)
738 {
739     return dot_inplane_in(p,s)&&vlen(xmult(subt(p,s.a),subt(p,s.b)))>eps&&
740         vlen(xmult(subt(p,s.b),subt(p,s.c)))>eps&&vlen(xmult(subt(p,s.c),subt(p,s.a)))>eps;
741 }
742 int dot_inplane_ex(point3 p,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
743 {
744     return dot_inplane_in(p,s1,s2,s3)&&vlen(xmult(subt(p,s1),subt(p,s2)))>eps&&
745         vlen(xmult(subt(p,s2),subt(p,s3)))>eps&&vlen(xmult(subt(p,s3),subt(p,s1)))>eps;
746 }
747 //判两点在线段同侧，点在线段上返回 0，不共面无意义
748 int same_side(point3 p1,point3 p2,line3 l)
749 {
750     return dmult(xmult(subt(l.a,l.b),subt(p1,l.b)),xmult(subt(l.a,l.b),subt(p2,l.b)))>eps;
751 }
752 int same_side(point3 p1,point3 p2,point3 l1,point3 l2)
753 {
754     return dmult(xmult(subt(l1,l2),subt(p1,l2)),xmult(subt(l1,l2),subt(p2,l2)))>eps;
755 }
756 //判两点在线段异侧，点在线段上返回 0，不共面无意义
757 int opposite_side(point3 p1,point3 p2,line3 l)
758 {
759     return dmult(xmult(subt(l.a,l.b),subt(p1,l.b)),xmult(subt(l.a,l.b),subt(p2,l.b)))<-eps;
760 }
761 int opposite_side(point3 p1,point3 p2,point3 l1,point3 l2)
762 {
763     return dmult(xmult(subt(l1,l2),subt(p1,l2)),xmult(subt(l1,l2),subt(p2,l2)))<-eps;
764 }
765 //判两点在平面同侧，点在平面上返回 0
766 int same_side(point3 p1,point3 p2,plane3 s)
767 {
768     return dmult(pvec(s),subt(p1,s.a))*dmult(pvec(s),subt(p2,s.a))>eps;
769 }
770 int same_side(point3 p1,point3 p2,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
771 {
772     return dmult(pvec(s1,s2,s3),subt(p1,s1))*dmult(pvec(s1,s2,s3),subt(p2,s1))>eps;
773 }
774 //判两点在平面异侧，点在平面上返回 0
775 int opposite_side(point3 p1,point3 p2,plane3 s)
776 {
777     return dmult(pvec(s),subt(p1,s.a))*dmult(pvec(s),subt(p2,s.a))<-eps;
778 }
779 int opposite_side(point3 p1,point3 p2,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
780 {
781     return dmult(pvec(s1,s2,s3),subt(p1,s1))*dmult(pvec(s1,s2,s3),subt(p2,s1))<-eps;
782 }
783 //判两直线平行
784 int parallel(line3 u,line3 v)
785 {
786     return vlen(xmult(subt(u.a,u.b),subt(v.a,v.b)))<eps;
787 }
788 int parallel(point3 u1,point3 u2,point3 v1,point3 v2)
789 {
790     return vlen(xmult(subt(u1,u2),subt(v1,v2)))<eps;
791 }
792 //判两平面平行
793 int parallel(plane3 u,plane3 v)
794 {
795     return vlen(xmult(pvec(u),pvec(v)))<eps;
796 }
797 int parallel(point3 u1,point3 u2,point3 u3,point3 v1,point3 v2,point3 v3)
798 {
799     return vlen(xmult(pvec(u1,u2,u3),pvec(v1,v2,v3)))<eps;
800 }
801 //判直线与平面平行
802 int parallel(line3 l,plane3 s)
803 {
804     return zero(dmult(subt(l.a,l.b),pvec(s)));
805 }
806 int parallel(point3 l1,point3 l2,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
807 {
808     return zero(dmult(subt(l1,l2),pvec(s1,s2,s3)));
809 }
810 //判两直线垂直
811 int perpendicular(line3 u,line3 v)
812 {
813     return zero(dmult(subt(u.a,u.b),subt(v.a,v.b)));
814 }
815 int perpendicular(point3 u1,point3 u2,point3 v1,point3 v2)
816 {
817     return zero(dmult(subt(u1,u2),subt(v1,v2)));
818 }
819 //判两平面垂直
820 int perpendicular(plane3 u,plane3 v)
821 {
822     return zero(dmult(pvec(u),pvec(v)));
823 }
824 int perpendicular(point3 u1,point3 u2,point3 u3,point3 v1,point3 v2,point3 v3)
825 {
826     return zero(dmult(pvec(u1,u2,u3),pvec(v1,v2,v3)));
827 }
828 //判直线与平面垂直
829 int perpendicular(line3 l,plane3 s)
830 {
831     return vlen(xmult(subt(l.a,l.b),pvec(s)))<eps;
832 }
833 int perpendicular(point3 l1,point3 l2,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
834 {
835     return vlen(xmult(subt(l1,l2),pvec(s1,s2,s3)))<eps;
836 }
837 //判两线段相交，包括端点和部分重合
838 int intersect_in(line3 u,line3 v)
839 {
840     if (!dots_onplane(u.a,u.b,v.a,v.b))
841         return 0;
842     if (!dots_inline(u.a,u.b,v.a)||!dots_inline(u.a,u.b,v.b))
843         return !same_side(u.a,u.b,v)&&!same_side(v.a,v.b,u);
844     return dot_online_in(u.a,v)||dot_online_in(u.b,v)||dot_online_in(v.a,u)||dot_online_in(v.b,u);
845 }
846 int intersect_in(point3 u1,point3 u2,point3 v1,point3 v2)
847 {
848     if (!dots_onplane(u1,u2,v1,v2))
849         return 0;

```

```

850 if (!dots_inline(u1,u2,v1)||!dots_inline(u1,u2,v2)) 926 (ret.x*(l2.x-l1.x)+ret.y*(l2.y-l1.y)+ret.z*(l2.z-l1.z))
851 return !same_side(u1,u2,v1,v2)&&!same_side(v1,v2,u1,u2) 927 ;
852 return 928 ret.x=l1.x+(l2.x-l1.x)*t;
853 dot_online_in(u1,v1,v2)||dot_online_in(u2,v1,v2)|| 929 ret.y=l1.y+(l2.y-l1.y)*t;
dot_online_in(v1,u1,u2)||dot_online_in(v2,u1,u 930 ret.z=l1.z+(l2.z-l1.z)*t;
2); 931 return ret;
854 } 932 //计算两平面交线，注意事先判断是否平行，并保证三点不共线！
855 } 933 line3 intersection(plane3 u,plane3 v)
856 //判两线段相交，不包括端点和部分重合 934 {
857 int intersect_ex(line3 u,line3 v) 935 {
858 { 936 line3 ret;
859 return dots_onplane(u.a,u.b,v.a,v.b)&&opposite_side(u.a,u.b, 937 ret.a=parallel(v.a,v.b,u.a,u.b,u.c)?intersection(v.b,v.c,u.
,v)&&opposite_side(v.a,v.b,u); a,u.b,u.c):intersection(v.a,v.b,u.a,u.b,u.
860 } c);
861 int intersect_ex(point3 u1,point3 u2,point3 v1,point3 v2) 938 ret.b=parallel(v.c,v.a,u.a,u.b,u.c)?intersection(v.b,v.c,u.
862 { a,u.b,u.c):intersection(v.c,v.a,u.a,u.b,u.
863 return c);
864 dots_onplane(u1,u2,v1,v2)&&opposite_side(u1,u2,v1,v2)&& 939 return ret;
opposite_side(v1,v2,u1,u2); 940 }
865 } 941 line3 intersection(point3 u1,point3 u2,point3 u3,point3 v1,
866 //判线段与空间三角形相交，包括交于边界和（部分）包含 point3 v2,point3 v3)
867 int intersect_in(line3 l,plane3 s) 942 {
868 { 943 line3 ret;
869 return !same_side(l.a,l.b,s)&&!same_side(s.a,s.b,l.a,l.b,s, 944 ret.a=parallel(v1,v2,u1,u2,u3)?intersection(v2,v3,u1,u2,u3)
c)&& :intersection(v1,v2,u1,u2,u3);
!same_side(s.b,s.c,l.a,l.b,s.a)&&!same_side(s.c,s.a,l.a,l, 945 ret.b=parallel(v3,v1,u1,u2,u3)?intersection(v2,v3,u1,u2,u3)
b,s,b); :intersection(v3,v1,u1,u2,u3);
946 } 947 return ret;
871 } 948 }
872 int intersect_in(point3 l1,point3 l2,point3 s1,point3 s2,point3 949 //点到直线距离
s3) 950 double ptoline(point3 p,line3 l)
873 { 951 {
874 return !same_side(l1,l2,s1,s2,s3)&&!same_side(s1,s2,l1,l2,s3)&& 952 return vlen(xmult(subt(p,l.a),subt(l.b,l.a)))/distance(l.a,
!same_side(s2,s3,l1,l2,s1)&&!same_side(s3,s1,l1,l2,s2); l.b);
875 } 953 }
876 } 954 double ptoline(point3 p,point3 l1,point3 l2)
877 //判线段与空间三角形相交，不包括交于边界和（部分）包含 955 {
878 int intersect_ex(line3 l,plane3 s) 956 return vlen(xmult(subt(p,l1),subt(l2,l1)))/distance(l1,l2);
879 { 957 }
880 return opposite_side(l.a,l.b,s)&&opposite_side(s.a,s.b,l.a,l, 958 //点到平面距离
b,s,c)&& 959 double ptoplane(point3 p,plane3 s)
opposite_side(s.b,s.c,l.a,l.b,s.a)&&opposite_side(s.c,s, 960 {
a,l.a,l.b,s,b); return fabs(dmilt(pvec(s),subt(p,s.a))/vlen(pvec(s)));
881 } 961 }
882 } 962 double ptoplane(point3 p,point3 s1,point3 s2,point3 s3)
883 int intersect_ex(point3 l1,point3 l2,point3 s1,point3 s2,point3 963 {
s3) 964 return fabs(dmilt(pvec(s1,s2,s3),subt(p,s1))/vlen(pvec(s1,
s2,s3)&& s2,s3));
884 { 965 }
885 return opposite_side(l1,l2,s1,s2,s3)&&opposite_side(s1,s2, 966 //直线到直线距离
l1,l2,s3)&& 967 double linetoline(line3 u,line3 v)
opposite_side(s2,s3,l1,l2,s1)&&opposite_side(s3,s1,l1, 968 {
l2,s2); 969 point3 n=xmult(subt(u.a,u.b),subt(v.a,v.b));
887 } 970 return fabs(dmilt(subt(u.a,v.a),n))/vlen(n);
888 //计算两直线交点，注意事先判断直线是否共面和平行！ 971 }
889 //线段交点请另外判线段相交（同时还是要判断是否平行！） 972 double linetoline(point3 u1,point3 u2,point3 v1,point3 v2)
890 point3 intersection(line3 u,line3 v) 973 {
891 { 974 point3 n=xmult(subt(u1,u2),subt(v1,v2));
892 point3 ret=u.a; 975 return fabs(dmilt(subt(u1,v1),n))/vlen(n);
893 double t=((u.a.x-v.a.x)*(v.a.y-v.b.y)-(u.a.y-v.a.y)*(v.a. 976 }
b.x))/ 977 //两直线夹角 cos 值
978 double angle_cos(line3 u,line3 v)
979 {
980 return dmilt(subt(u.a,u.b),subt(v.a,v.b))/vlen(subt(u.a,u.b
981 ))/vlen(subt(v.a,v.b));
982 }
983 double angle_cos(point3 u1,point3 u2,point3 v1,point3 v2)
984 {
985 return dmilt(subt(u1,u2),subt(v1,v2))/vlen(subt(u1,u2))/
986 vlen(subt(v1,v2));
987 }
988 //两平面夹角 cos 值
989 double angle_cos(plane3 u,plane3 v)
990 {
991 return dmilt(pvec(u),pvec(v))/vlen(pvec(u))/vlen(pvec(v));
992 }
993 double angle_cos(point3 u1,point3 u2,point3 u3,point3 v1,point3
v2,point3 v3)
994 {
995 return dmilt(pvec(u1,u2,u3),pvec(v1,v2,v3))/vlen(pvec(u1,u2
,u3))/vlen(pvec(v1,v2,v3));
996 }
997 //直线平面夹角 sin 值
998 double angle_sin(line3 l,plane3 s)
999 {
1000 return dmilt(subt(l.a,l.b),pvec(s))/vlen(subt(l.a,l.b))/
1001 vlen(pvec(s));
1002 }
1003 double angle_sin(point3 l1,point3 l2,point3 s1,point3 s2,point3
s3)
1004 {
1005 return dmilt(subt(l1,l2),pvec(s1,s2,s3))/vlen(subt(l1,l2))/
vlen(pvec(s1,s2,s3));
1006 }

```

```

1006 //CH
1007 #include <stdlib.h>
1008 #define eps 1e-8
1009 #define zero(x) (((x)>0?(x):-x))<eps)
1010 struct point{double x,y;};
1011 //计算 cross product (P1-P0)x(P2-P0)
1012 double xmult(point p1,point p2,point p0)
1013 {
1014     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
1015 }
1016 //graham 算法顺时针构造包含所有共线点的凸包,0(nlogn)
1017 point p1,p2;
1018 int graham_cp(const void* a,const void* b)
1019 {
1020     double ret=xmult(*(point*)a,*(point*)b,p1);
1021     return zero(ret)?xmult(*(point*)a,*(point*)b,p2)
1022         >0?1:-1:(ret>0?1:-1);
1023 }
1024 void _graham(int n,point* p,int& s,point* ch)
1025 {
1026     int i,k=0;
1027     for (p1=p2=p[0],i=1;i<n;p2.x+=p[i].x,p2.y+=p[i].y,i++)
1028         if (p1.y-p[i].y>eps||((zero(p1.y-p[i].y)&&p1.x>p[i].x))
1029             p1=p[k=i];
1030     p2.x/=n,p2.y/=n;
1031     p[k]=p[0],p[0]=p1;
1032     qsort(p+1,n-1,sizeof(point),graham_cp);
1033     for (ch[0]=p[0],ch[1]=p[1],ch[2]=p[2],s=i=3;i<n;ch[s++]=p[i]
1034         ++])
1035         for (;s>2&&xmult(ch[s-2],p[i],ch[s-1])<-eps;s--);
1036 }
1037 //构造凸包接口函数,传入原始点集大小 n,点集 p(p 原有顺序被打乱!)
1038 //返回凸包大小,凸包的点在 convex 中
1039 //参数 maxsize 为 1 包含共线点,为 0 不包含共线点,缺省为 1
1040 //参数 clockwise 为 1 顺时针构造,为 0 逆时针构造,缺省为 1
1041 //在输入仅有若干共线点时算法不稳定,可能有此类情况请另行处理!
1042 //不能去掉点集中重合的点
1043 int graham(int n,point* p,point* convex,int maxsize=1,int dir=1)
1044 {
1045     point* temp=new point[n];
1046     int s,i;
1047     _graham(n,p,s,temp);
1048     for (convex[0]=temp[0],n=1,i=(dir?1:(s-1));dir?(i<s):i+=
1049         (dir?1:-1))
1050         if (maxsize||!zero(xmult(temp[i-1],temp[i],temp[(i+1)%s]
1051             )))
1052             convex[n++]=temp[i];
1053     delete []temp;
1054     return n;
1055 }
1056 //Pick's
1057 #define abs(x) ((x)>0?(x):-x))
1058 struct point{int x,y;};
1059 int gcd(int a,int b)
1060 {
1061     return b?gcd(b,a%b):a;
1062 }
1063 //多边形上的网格点个数
1064 int grid_onedge(int n,point* p)
1065 {
1066     int i,ret=0;
1067     for (i=0;i<n;i++)
1068         ret+=gcd(abs(p[i].x-p[(i+1)%n].x),abs(p[i].y-p[(i+1)%n
1069             ].y));
1070     return ret;
1071 }
1072 //多边形内的网格点个数
1073 int grid_inside(int n,point* p)
1074 {
1075     int i,ret=0;
1076     for (i=0;i<n;i++)
1077         ret+=p[(i+1)%n].y*(p[i].x-p[(i+2)%n].x);
1078     return (abs(ret)-grid_onedge(n,p))/2+1;
1079 }
1080 //circle
1081 #include <math.h>
1082 #define eps 1e-8
1083 struct point{double x,y;};
1084 double xmult(point p1,point p2,point p0)
1085 {
1086     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
1087 }
1088 double distance(point p1,point p2)
1089 {
1090     return sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)+(p1.y-p2.y)*(p1.y-p2
1091         .y));
1092 }
1093 double disptoline(point p,point l1,point l2)
1094 {
1095     return fabs(xmult(p,l1,l2))/distance(l1,l2);
1096 }
1097 point intersection(point u1,point u2,point v1,point v2)
1098 {
1099     point ret=u1;
1100     double t=((u1.x-v1.x)*(v1.y-v2.y)-(u1.y-v1.y)*(v1.x-v2.x))
1101         /((u1.x-u2.x)*(v1.y-v2.y)-(u1.y-u2.y)*(v1.x-v2.x));
1102     ret.x+=(u2.x-u1.x)*t;
1103     ret.y+=(u2.y-u1.y)*t;
1104     return ret;
1105 }
1106 //判直线和圆相交,包括相切
1107 int intersect_line_circle(point c,double r,point l1,point l2)
1108 {
1109     return disptoline(c,l1,l2)<r+eps;
1110 }
1111 //判线段和圆相交,包括端点和相切
1112 int intersect_seg_circle(point c,double r,point l1,point l2)
1113 {
1114     double t1=distance(c,l1)-r,t2=distance(c,l2)-r;
1115     point t=c;
1116     if (t1<eps||t2<eps)
1117         return t1>-eps||t2>-eps;
1118     t.x+=l1.y-l2.y;
1119     t.y+=l2.x-l1.x;
1120     return xmult(l1,c,t)*xmult(l2,c,t)<eps&&disptoline(c,l1,l2)
1121         -r<eps;
1122 }
1123 //判圆和圆相交,包括相切
1124 int intersect_circle_circle(point c1,double r1,point c2,double
1125     r2)
1126 {
1127     return distance(c1,c2)<r1+r2+eps&&distance(c1,c2)>fabs(r1-
1128         r2)-eps;
1129 }
1130 //计算圆上到点 p 最近点,如 p 与圆心重合,返回 p 本身
1131 point dot_to_circle(point c,double r,point p)
1132 {
1133     point u,v;
1134     if (distance(p,c)<eps)
1135         return p;
1136     u.x=c.x+r*fabs(c.x-p.x)/distance(c,p);
1137     u.y=c.y+r*fabs(c.y-p.y)/distance(c,p)*((c.x-p.x)*(c.y-p.y)
1138         <0?-1:1);
1139     v.x=c.x-r*fabs(c.x-p.x)/distance(c,p);
1140     v.y=c.y-r*fabs(c.y-p.y)/distance(c,p)*((c.x-p.x)*(c.y-p.y)
1141         <0?-1:1);
1142     return distance(u,p)<distance(v,p)?u:v;
1143 }
1144 //计算直线与圆的交点,保证直线与圆有交点
1145 //计算线段与圆的交点可用这个函数后判点是否在线段上
1146 void intersection_line_circle(point c,double r,point l1,point
1147     l2,point& p1,point& p2)
1148 {
1149     point p=c;
1150     double t;
1151     p.x+=l1.y-l2.y;
1152     p.y+=l2.x-l1.x;
1153     p=intersection(p,c,l1,l2);
1154     t=sqrt(r*r-distance(p,c)*distance(p,c))/distance(l1,l2);
1155     p1.x=p.x+(l2.x-l1.x)*t;
1156     p1.y=p.y+(l2.y-l1.y)*t;
1157     p2.x=p.x-(l2.x-l1.x)*t;
1158     p2.y=p.y-(l2.y-l1.y)*t;
1159 }
1160 //计算圆与圆的交点,保证圆与圆有交点,圆心不重合
1161 void intersection_circle_circle(point c1,double r1,point c2,
1162     double r2,point& p1,point& p2)
1163 {
1164     point u,v;
1165     double t;
1166     t=(1+(r1*r1-r2*r2)/distance(c1,c2)/distance(c1,c2))/2;
1167     u.x=c1.x+(c2.x-c1.x)*t;
1168     u.y=c1.y+(c2.y-c1.y)*t;
1169     v.x=u.x+c1.y-c2.y;
1170     v.y=u.y-c1.x+c2.x;
1171     intersection_line_circle(c1,r1,u,v,p1,p2);
1172 }
1173 //integer
1174 //整数几何函数库
1175 //注意某些情况下整数运算会出界!
1176 #define sign(a) ((a)>0?1:((a)<0?-1:0)))
1177 struct point{int x,y;};
1178 struct line{point a,b;};
1179 //计算 cross product (P1-P0)x(P2-P0)
1180 int xmult(point p1,point p2,point p0)
1181 {
1182     return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
1183 }
1184 int xmult(int x1,int y1,int x2,int y2,int x0,int y0)
1185 {
1186     return (x1-x0)*(y2-y0)-(x2-x0)*(y1-y0);
1187 }
1188 //计算 dot product (P1-P0).(P2-P0)
1189 int dmult(point p1,point p2,point p0)
1190 {
1191     return (p1.x-p0.x)*(p2.x-p0.x)+(p1.y-p0.y)*(p2.y-p0.y);
1192 }

```

```

1181     return (p1.x-p0.x)*(p2.x-p0.x)+(p1.y-p0.y)*(p2.y-p0.y);
1182 }
1183 int dmult(int x1,int y1,int x2,int y2,int x0,int y0)
1184 {
1185     return (x1-x0)*(x2-x0)+(y1-y0)*(y2-y0);
1186 }
1187 //判三点共线
1188 int dots_inline(point p1,point p2,point p3)
1189 {
1190     return !xmult(p1,p2,p3);
1191 }
1192 int dots_inline(int x1,int y1,int x2,int y2,int x3,int y3)
1193 {
1194     return !xmult(x1,y1,x2,y2,x3,y3);
1195 }
1196 //判点是否在线段上, 包括端点和部分重合
1197 int dot_online_in(point p,line l)
1198 {
1199     return !xmult(p,l.a,l.b)&&(l.a.x-p.x)*(l.b.x-p.x)<=0&&(l.a.
        y-p.y)*(l.b.y-p.y)<=0;
1200 }
1201 int dot_online_in(point p,point l1,point l2)
1202 {
1203     return !xmult(p,l1,l2)&&(l1.x-p.x)*(l2.x-p.x)<=0&&(l1.y-p.y
        )*(l2.y-p.y)<=0;
1204 }
1205 int dot_online_in(int x,int y,int x1,int y1,int x2,int y2)
1206 {
1207     return !xmult(x,y,x1,y1,x2,y2)&&(x1-x)*(x2-x)<=0&&(y1-y)*(
        y2-y)<=0;
1208 }
1209 //判点是否在线段上, 不包括端点
1210 int dot_online_ex(point p,line l)
1211 {
1212     return dot_online_in(p,l)&&(p.x!=l.a.x||p.y!=l.a.y)&&(p.x!=
        l.b.x||p.y!=l.b.y);
1213 }
1214 int dot_online_ex(point p,point l1,point l2)
1215 {
1216     return dot_online_in(p,l1,l2)&&(p.x!=l1.x||p.y!=l1.y)&&(p.x
        !=l2.x||p.y!=l2.y);
1217 }
1218 int dot_online_ex(int x,int y,int x1,int y1,int x2,int y2)
1219 {
1220     return dot_online_in(x,y,x1,y1,x2,y2)&&(x!=x1||y!=y1)&&(x!=
        x2||y!=y2);
1221 }
1222 //判两点在直线同侧, 点在直线上返回 0
1223 int same_side(point p1,point p2,line l)
1224 {
1225     return sign(xmult(l.a,p1,l.b))*xmult(l.a,p2,l.b)>0;
1226 }
1227 int same_side(point p1,point p2,point l1,point l2)
1228 {
1229     return sign(xmult(l1,p1,l2))*xmult(l1,p2,l2)>0;
1230 }
1231 //判两点在直线异侧, 点在直线上返回 0
1232 int opposite_side(point p1,point p2,line l)
1233 {
1234     return sign(xmult(l.a,p1,l.b))*xmult(l.a,p2,l.b)<0;
1235 }
1236 int opposite_side(point p1,point p2,point l1,point l2)
1237 {
1238     return sign(xmult(l1,p1,l2))*xmult(l1,p2,l2)<0;
1239 }
1240 //判两直线平行
1241 int parallel(line u,line v)
1242 {
1243     return (u.a.x-u.b.x)*(v.a.y-v.b.y)==(v.a.x-v.b.x)*(u.a.y-u.
        b.y);
1244 }
1245 int parallel(point u1,point u2,point v1,point v2)
1246 {
1247     return (u1.x-u2.x)*(v1.y-v2.y)==(v1.x-v2.x)*(u1.y-u2.y);
1248 }
1249 //判两直线垂直
1250 int perpendicular(line u,line v)
1251 {
1252     return (u.a.x-u.b.x)*(v.a.x-v.b.x)==-(u.a.y-u.b.y)*(v.a.y-v.
        b.y);
1253 }
1254 int perpendicular(point u1,point u2,point v1,point v2)
1255 {
1256     return (u1.x-u2.x)*(v1.x-v2.x)==-(u1.y-u2.y)*(v1.y-v2.y);
1257 }
1258 //判两线段相交, 包括端点和部分重合
1259 int intersect_in(line u,line v)
1260 {
1261     if (!dots_inline(u.a,u.b,v.a)||!dots_inline(u.a,u.b,v.b))
1262         return !same_side(u.a,u.b,v)&&!same_side(v.a,v.b,u);
1263     return dot_online_in(u.a,v)||dot_online_in(u.b,v)||
        dot_online_in(v.a,u)||dot_online_in(v.b,u);
1264 }
1265 int intersect_in(point u1,point u2,point v1,point v2)
1266 {
1267     if (!dots_inline(u1,u2,v1)||!dots_inline(u1,u2,v2))
1268         return !same_side(u1,u2,v1,v2)&&!same_side(v1,v2,u1,u2);
1269     return dot_online_in(u1,v1,v2)||dot_online_in(u2,v1,v2)||
        dot_online_in(v1,u1,u2)||dot_online_in(v2,u1,u
        2);
1270 }
1271 //判两线段相交, 不包括端点和部分重合
1272 int intersect_ex(line u,line v)
1273 {
1274     return opposite_side(u.a,u.b,v)&&opposite_side(v.a,v.b,u);
1275 }
1276 int intersect_ex(point u1,point u2,point v1,point v2)
1277 {
1278     return opposite_side(u1,u2,v1,v2)&&opposite_side(v1,v2,u1,
        u2);
1279 }
1280 }

```

3.2 tmp

```

1 #include<vector>
2 #include<list>
3 #include<map>
4 #include<set>
5 #include<deque>
6 #include<queue>
7 #include<stack>
8 #include<bitset>
9 #include<algorithm>
10 #include<functional>
11 #include<numeric>
12 #include<utility>
13 #include<iostream>
14 #include<sstream>
15 #include<iomanip>
16 #include<cstdio>
17 #include<cmath>
18 #include<cstdlib>
19 #include<cctype>
20 #include<string>
21 #include<cstring>
22 #include<cstdio>
23 #include<cmath>
24 #include<cstdlib>
25 #include<ctime>
26 #include<climits>
27 #include<complex>
28 #define mp make_pair
29 #define pb push_back
30 using namespace std;
31 const double eps=1e-8;
32 const double pi=acos(-1.0);
33 const double inf=1e20;
34 const int maxp=8;
35 int dblcmp(double d)
36 {
37     if (fabs(d)<eps)return 0;
38     return d>eps?1:-1;
39 }
40 inline double sqr(double x){return x*x;}
41 struct point
42 {
43     double x,y;
44     point(){}
45     point(double _x,double _y):
46         x(_x),y(_y){};
47     void input()
48     {
49         scanf("%lf%lf",&x,&y);
50     }
51     void output()
52     {
53         printf("%.2f %.2f\n",x,y);
54     }
55     bool operator==(point a)const
56     {
57         return dblcmp(a.x-x)==0&&dblcmp(a.y-y)==0;
58     }
59     bool operator<(point a)const
60     {
61         return dblcmp(a.x-x)==0?dblcmp(y-a.y)<0:x<a.x;
62     }
63     double len()
64     {
65         return hypot(x,y);
66     }
67     double len2()
68     {
69         return x*x+y*y;
70     }
71     double distance(point p)
72     {
73         return hypot(x-p.x,y-p.y);
74     }

```

```

75 point add(point p)
76 {
77     return point(x+p.x,y+p.y);
78 }
79 point sub(point p)
80 {
81     return point(x-p.x,y-p.y);
82 }
83 point mul(double b)
84 {
85     return point(x*b,y*b);
86 }
87 point div(double b)
88 {
89     return point(x/b,y/b);
90 }
91 double dot(point p)
92 {
93     return x*p.x+y*p.y;
94 }
95 double det(point p)
96 {
97     return x*p.y-y*p.x;
98 }
99 double rad(point a,point b)
100 {
101     point p=*this;
102     return fabs(atan2(fabs(a.sub(p).det(b.sub(p))),a.sub(p).dot(b.sub(p))));
103 }
104 point trunc(double r)
105 {
106     double l=len();
107     if (!dblcmp(l))return *this;
108     r/=l;
109     return point(x*r,y*r);
110 }
111 point rotleft()
112 {
113     return point(-y,x);
114 }
115 point rotright()
116 {
117     return point(y,-x);
118 }
119 point rotate(point p,double angle)//绕点逆时针旋转角度pangle
120 {
121     point v=this->sub(p);
122     double c=cos(angle),s=sin(angle);
123     return point(p.x+v.x*c-v.y*s,p.y+v.x*s+v.y*c);
124 }
125 };
126 struct line
127 {
128     point a,b;
129     line(){
130     line(point _a,point _b)
131     {
132         a=_a;
133         b=_b;
134     }
135     bool operator==(line v)
136     {
137         return (a==v.a)&&(b==v.b);
138     }
139     //倾斜角angle
140     line(point p,double angle)
141     {
142         a=p;
143         if (dblcmp(angle-pi/2)==0)
144         {
145             b=a.add(point(0,1));
146         }
147         else
148         {
149             b=a.add(point(1,tan(angle)));
150         }
151     }
152     //ax+by+c=0
153     line(double _a,double _b,double _c)
154     {
155         if (dblcmp(_a)==0)
156         {
157             a=point(0,-_c/_b);
158             b=point(1,-_c/_b);
159         }
160         else if (dblcmp(_b)==0)
161         {
162             a=point(-_c/_a,0);
163             b=point(-_c/_a,1);
164         }
165         else
166         {
167             a=point(0,-_c/_b);
168             b=point(1,(-_c-_a)/_b);
169         }
170     }
171 void input()
172 {
173     a.input();
174     b.input();
175 }
176 void adjust()
177 {
178     if (b<a)swap(a,b);
179 }
180 double length()
181 {
182     return a.distance(b);
183 }
184 double angle();//直线倾斜角 0<=angle<180
185 {
186     double k=atan2(b.y-a.y,b.x-a.x);
187     if (dblcmp(k)<0)k+=pi;
188     if (dblcmp(k-pi)==0)k-=pi;
189     return k;
190 }
191 //点和线段关系
192 //1 在逆时针
193 //2 在顺时针
194 //3 平行
195 int relation(point p)
196 {
197     int c=dblcmp(p.sub(a).det(b.sub(a)));
198     if (c<0)return 1;
199     if (c>0)return 2;
200     return 3;
201 }
202 bool pointonseg(point p)
203 {
204     return dblcmp(p.sub(a).det(b.sub(a)))==0&&dblcmp(p.sub(a).dot(p.sub(b)))<=0;
205 }
206 bool parallel(line v)
207 {
208     return dblcmp(b.sub(a).det(v.b.sub(v.a)))==0;
209 }
210 //2 规范相交
211 //1 非规范相交
212 //0 不相交
213 int segcrossseg(line v)
214 {
215     int d1=dblcmp(b.sub(a).det(v.a.sub(a)));
216     int d2=dblcmp(b.sub(a).det(v.b.sub(a)));
217     int d3=dblcmp(v.b.sub(v.a).det(a.sub(v.a)));
218     int d4=dblcmp(v.b.sub(v.a).det(b.sub(v.a)));
219     if ((d1^d2)==-2&&(d3^d4)==-2)return 2;
220     return (d1==0&&dblcmp(v.a.sub(a).dot(v.a.sub(b)))<=0||
221         d2==0&&dblcmp(v.b.sub(a).dot(v.b.sub(b)))<=0||
222         d3==0&&dblcmp(a.sub(v.a).dot(a.sub(v.b)))<=0||
223         d4==0&&dblcmp(b.sub(v.a).dot(b.sub(v.b)))<=0);
224 }
225 int linecrossseg(line v)*this seg v line
226 {
227     int d1=dblcmp(b.sub(a).det(v.a.sub(a)));
228     int d2=dblcmp(b.sub(a).det(v.b.sub(a)));
229     if ((d1^d2)==-2)return 2;
230     return (d1==0||d2==0);
231 }
232 //0 平行
233 //1 重合
234 //2 相交
235 int linecrossline(line v)
236 {
237     if ((*this).parallel(v))
238     {
239         return v.relation(a)==3;
240     }
241     return 2;
242 }
243 point crosspoint(line v)
244 {
245     double a1=v.b.sub(v.a).det(a.sub(v.a));
246     double a2=v.b.sub(v.a).det(b.sub(v.a));
247     return point((a.x*a2-b.x*a1)/(a2-a1),(a.y*a2-b.y*a1)/(a2-a1));
248 }
249 double dispointtoline(point p)
250 {
251     return fabs(p.sub(a).det(b.sub(a)))/length();
252 }
253 double dispointtoseg(point p)
254 {
255     if (dblcmp(p.sub(b).dot(a.sub(b)))<0||dblcmp(p.sub(a).dot(b.sub(a)))<0)
256     {
257         return min(p.distance(a),p.distance(b));
258     }
259     return dispointtoline(p);
260 }

```

```

261 point lineprog(point p) 352
262 { 353
263     return a.add(b.sub(a).mul(b.sub(a).dot(p.sub(a))/b.sub(a).len2()); 354
264 } 355
265 point symmetrpoint(point p) 356
266 { 357
267     point q=lineprog(p); 358
268     return point(2*q.x-p.x,2*q.y-p.y); 359
269 } 360
270 }; 361
271 struct circle 362
272 { 363
273     point p; 364
274     double r; 365
275     circle(){ 366
276     circle(point _p,double _r): 367
277     p(_p),r(_r){ 368
278     circle(double x,double y,double _r): 369
279     p(point(x,y)),r(_r){ 370
280     circle(point a,point b,point c)//三角形的外接圆 371
281     { 372
282         p=line(a.add(b).div(2),a.add(b).div(2).add(b.sub(a).rotleft())); 373
283         r=p.distance(a); 374
284     } 375
285     circle(point a,point b,point c,bool t)//三角形的内切圆 376
286     { 377
287         line u,v; 378
288         double m=atan2(b.y-a.y,b.x-a.x),n=atan2(c.y-a.y,c.x-a.x); 379
289         u.a=a; 380
290         u.b=u.a.add(point(cos((n+m)/2),sin((n+m)/2))); 381
291         v.a=b; 382
292         m=atan2(a.y-b.y,a.x-b.x),n=atan2(c.y-b.y,c.x-b.x); 383
293         v.b=v.a.add(point(cos((n+m)/2),sin((n+m)/2))); 384
294         p=u.crosspoint(v); 385
295         r=line(a,b).dispointtoseg(p); 386
296     } 387
297 void input() 388
298 { 389
299     p.input(); 390
300     scanf("%lf",&r); 391
301 } 392
302 void output() 393
303 { 394
304     printf("%.2lf,%.2lf,%.2lf\n",p.x,p.y,r); 395
305 } 396
306 bool operator==(circle v) 397
307 { 398
308     return ((p==v.p)&&dblcmp(r-v.r)==0); 399
309 } 400
310 bool operator<(circle v)const 401
311 { 402
312     return ((p<v.p)||((p==v.p)&&dblcmp(r-v.r)<0)); 403
313 } 404
314 double area() 405
315 { 406
316     return pi*sqr(r); 407
317 } 408
318 double circumference() 409
319 { 410
320     return 2*pi*r; 411
321 } 412
322 //0 圆外 413
323 //1 圆上 414
324 //2 圆内 415
325 int relation(point b) 416
326 { 417
327     double dst=b.distance(p); 418
328     if (dblcmp(dst-r)<0)return 2; 419
329     if (dblcmp(dst-r)==0)return 1; 420
330     return 0; 421
331 } 422
332 int relationseg(line v) 423
333 { 424
334     double dst=v.dispointtoseg(p); 425
335     if (dblcmp(dst-r)<0)return 2; 426
336     if (dblcmp(dst-r)==0)return 1; 427
337     return 0; 428
338 } 429
339 int relationline(line v) 430
340 { 431
341     double dst=v.dispointtoline(p); 432
342     if (dblcmp(dst-r)<0)return 2; 433
343     if (dblcmp(dst-r)==0)return 1; 434
344     return 0; 435
345 } 436
346 //过a 两点b 半径的两个圆r 437
347 int getcircle(point a,point b,double r,circle&c1,circle&c2) 438
348 { 439
349     circle x(a,r),y(b,r); 440
350     int t=x.pointcrosscircle(y,c1.p,c2.p); 441
351     if (!t)return 0; 442

```



```

436 {
437     int rel=relationcircle(v);
438     if (rel==1||rel==5)return 0;
439     double d=p.distance(v.p);
440     double l=(d+(sqr(r)-sqr(v.r))/d)/2;
441     double h=sqrt(sqr(r)-sqr(l));
442     p1=p.add(v.p.sub(p).trunc(l).add(v.p.sub(p).rotleft().
443         trunc(h)));
444     p2=p.add(v.p.sub(p).trunc(l).add(v.p.sub(p).rotright().
445         trunc(h)));
446     if (rel==2||rel==4)
447     {
448         return 1;
449     }
450     return 2;
451 }
452 //过一点做圆的切线 先判断点和圆关系()
453 int tangentline(point q,line &u,line &v)
454 {
455     int x=relation(q);
456     if (x==2)return 0;
457     if (x==1)
458     {
459         u=line(q,q.add(q.sub(p).rotleft()));
460         v=u;
461         return 1;
462     }
463     double d=p.distance(q);
464     double l=sqr(r)/d;
465     double h=sqrt(sqr(r)-sqr(l));
466     u=line(q,p.add(q.sub(p).trunc(l).add(q.sub(p).rotleft().
467         trunc(h))));
468     v=line(q,p.add(q.sub(p).trunc(l).add(q.sub(p).rotright().
469         trunc(h))));
470     return 2;
471 }
472 double areacircle(circle v)
473 {
474     int rel=relationcircle(v);
475     if (rel>=4)return 0.0;
476     if (rel<=2)return min(area(),v.area());
477     double d=p.distance(v.p);
478     double hf=(r+v.r+d)/2.0;
479     double ss=2*sqr(hf*(hf-r)*(hf-v.r)*(hf-d));
480     double a1=acos((r*r+d*d-v.r*v.r)/(2.0*r*d));
481     a1=a1*r*r;
482     double a2=acos((v.r*v.r+d*d-r*r)/(2.0*v.r*d));
483     a2=a2*v.r*v.r;
484     return a1+a2-ss;
485 }
486 double areatriangle(point a,point b)
487 {
488     if (dblcmp(p.sub(a).det(p.sub(b)))==0)return 0.0;
489     point q[5];
490     int len=0;
491     q[len++]=a;
492     line l(a,b);
493     point p1,p2;
494     if (pointcrossline(l,q[1],q[2])==2)
495     {
496         if (dblcmp(a.sub(q[1]).dot(b.sub(q[1])))<0)q[len
497             ++]=q[1];
498         if (dblcmp(a.sub(q[2]).dot(b.sub(q[2])))<0)q[len
499             ++]=q[2];
500     }
501     q[len++]=b;
502     if (len==4&&(dblcmp(q[0].sub(q[1]).dot(q[2].sub(q[1]))
503         >0))swap(q[1],q[2]));
504     double res=0;
505     int i;
506     for (i=0;i<len-1;i++)
507     {
508         if (relation(q[i])==0||relation(q[i+1])==0)
509         {
510             double arg=p.rad(q[i],q[i+1]);
511             res+=r*r*arg/2.0;
512         }
513         else
514         {
515             res+=fabs(q[i].sub(p).det(q[i+1].sub(p)))/2.0;
516         }
517     }
518     return res;
519 }
520 };
521 struct polygon
522 {
523     int n;
524     point p[maxp];
525     line l[maxp];
526     void input()
527     {
528         n=4;
529         p[0].input();
530         p[2].input();
531         double dis=p[0].distance(p[2]);
532
533         p[1]=p[2].rotate(p[0],pi/4);
534         p[1]=p[0].add((p[1].sub(p[0])).trunc(dis/sqrt(2.0)));
535         p[3]=p[2].rotate(p[0],2*pi-pi/4);
536         p[3]=p[0].add((p[3].sub(p[0])).trunc(dis/sqrt(2.0)));
537     }
538     void add(point q)
539     {
540         p[n++]=q;
541     }
542     void getline()
543     {
544         for (int i=0;i<n;i++)
545         {
546             l[i]=line(p[i],p[(i+1)%n]);
547         }
548     }
549     struct cmp
550     {
551         point p;
552         cmp(const point &p0){p=p0;}
553         bool operator()(const point &aa,const point &bb)
554         {
555             point a=aa,b=bb;
556             int d=dblcmp(a.sub(p).det(b.sub(p)));
557             if (d==0)
558             {
559                 return dblcmp(a.distance(p)-b.distance(p))<0;
560             }
561             return d>0;
562         }
563     };
564     void norm()
565     {
566         point mi=p[0];
567         for (int i=1;i<n;i++)mi=min(mi,p[i]);
568         sort(p,p+n,cmp(mi));
569     }
570     void getconvex(polygon &convex)
571     {
572         int i,j,k;
573         sort(p,p+n);
574         convex.n=n;
575         for (i=0;i<min(n,2);i++)
576         {
577             convex.p[i]=p[i];
578         }
579         if (n<=2)return;
580         int &top=convex.n;
581         top=1;
582         for (i=2;i<n;i++)
583         {
584             while (top&&convex.p[top].sub(p[i]).det(convex.p[
585                 top-1].sub(p[i]))<=0)
586                 top--;
587             convex.p[++top]=p[i];
588         }
589         int temp=top;
590         convex.p[++top]=p[n-2];
591         for (i=n-3;i>=0;i--)
592         {
593             while (top!=temp&&convex.p[top].sub(p[i]).det(
594                 convex.p[top-1].sub(p[i]))<=0)
595                 top--;
596             convex.p[++top]=p[i];
597         }
598     }
599     bool isconvex()
600     {
601         bool s[3];
602         memset(s,0,sizeof(s));
603         int i,j,k;
604         for (i=0;i<n;i++)
605         {
606             j=(i+1)%n;
607             k=(j+1)%n;
608             s[dblcmp(p[j].sub(p[i]).det(p[k].sub(p[i])))+1]=1;
609             if (s[0]&&s[2])return 0;
610         }
611         return 1;
612     }
613     //3 点上
614     //2 边上
615     //1 内部
616     //0 外部
617     int relationpoint(point q)
618     {
619         int i,j;
620         for (i=0;i<n;i++)
621         {
622             if (p[i]==q)return 3;
623         }
624         getline();
625         for (i=0;i<n;i++)
626         {
627             if (l[i].pointonseg(q))return 2;
628         }
629     }

```

```

618     }
619     int cnt=0;
620     for (i=0;i<n;i++)
621     {
622         j=(i+1)%n;
623         int k=dblcmp(q.sub(p[j]).det(p[i].sub(p[j])));
624         int u=dblcmp(p[i].y-q.y);
625         int v=dblcmp(p[j].y-q.y);
626         if (k>0&&u<0&&v>=0)cnt++;
627         if (k<0&&v<0&&u>=0)cnt--;
628     }
629     return cnt!=0;
630 }
631 //1 在多边形内长度为正
632 //2 相交或与边平行
633 //0 无任何交点
634 int relationline(line u)
635 {
636     int i,j,k=0;
637     getline();
638     for (i=0;i<n;i++)
639     {
640         if (l[i].segcrossseg(u)==2)return 1;
641         if (l[i].segcrossseg(u)==1)k=1;
642     }
643     if (!k)return 0;
644     vector<point>vp;
645     for (i=0;i<n;i++)
646     {
647         if (l[i].segcrossseg(u))
648         {
649             if (l[i].parallel(u))
650             {
651                 vp.pb(u.a);
652                 vp.pb(u.b);
653                 vp.pb(l[i].a);
654                 vp.pb(l[i].b);
655                 continue;
656             }
657             vp.pb(l[i].crosspoint(u));
658         }
659     }
660     sort(vp.begin(),vp.end());
661     int sz=vp.size();
662     for (i=0;i<sz-1;i++)
663     {
664         point mid=vp[i].add(vp[i+1]).div(2);
665         if (relationpoint(mid)==1)return 1;
666     }
667     return 2;
668 }
669 //直线切割凸多边形左侧u
670 //注意直线方向
671 void convexcut(line u,polygon &po)
672 {
673     int i,j,k;
674     int &top=po.n;
675     top=0;
676     for (i=0;i<n;i++)
677     {
678         int d1=dblcmp(p[i].sub(u.a).det(u.b.sub(u.a)));
679         int d2=dblcmp(p[(i+1)%n].sub(u.a).det(u.b.sub(u.a)));
680         if (d1>=0)po.p[top++]=p[i];
681         if (d1*d2<0)po.p[top++]=u.crosspoint(line(p[i],p[(i+1)%n]));
682     }
683 }
684 double getcircumference()
685 {
686     double sum=0;
687     int i;
688     for (i=0;i<n;i++)
689     {
690         sum+=p[i].distance(p[(i+1)%n]);
691     }
692     return sum;
693 }
694 double getarea()
695 {
696     double sum=0;
697     int i;
698     for (i=0;i<n;i++)
699     {
700         sum+=p[i].det(p[(i+1)%n]);
701     }
702     return fabs(sum)/2;
703 }
704 bool getdir()//代表逆时针1 代表顺时针0
705 {
706     double sum=0;
707     int i;
708     for (i=0;i<n;i++)
709     {
710         sum+=p[i].det(p[(i+1)%n]);
711     }
712     if (dblcmp(sum)>0)return 1;
713     return 0;
714 }
715 point getbarycentre()
716 {
717     point ret(0,0);
718     double area=0;
719     int i;
720     for (i=1;i<n-1;i++)
721     {
722         double tmp=p[i].sub(p[0]).det(p[i+1].sub(p[0]));
723         if (dblcmp(tmp)==0)continue;
724         area+=tmp;
725         ret.x+=(p[0].x+p[i].x+p[i+1].x)/3*tmp;
726         ret.y+=(p[0].y+p[i].y+p[i+1].y)/3*tmp;
727     }
728     if (dblcmp(area))ret=ret.div(area);
729     return ret;
730 }
731 double areaintersection(polygon po)
732 {
733 }
734 double areaunion(polygon po)
735 {
736     return getarea()+po.getarea()-areaintersection(po);
737 }
738 double areacircle(circle c)
739 {
740     int i,j,k,l,m;
741     double ans=0;
742     for (i=0;i<n;i++)
743     {
744         int j=(i+1)%n;
745         if (dblcmp(p[j].sub(c.p).det(p[i].sub(c.p)))>=0)
746         {
747             ans+=c.reatriangle(p[i],p[j]);
748         }
749         else
750         {
751             ans-=c.reatriangle(p[i],p[j]);
752         }
753     }
754     return fabs(ans);
755 }
756 //多边形和圆关系
757 //0 一部分在圆外
758 //1 与圆某条边相切
759 //2 完全在圆内
760 int relationcircle(circle c)
761 {
762     getline();
763     int i,x=2;
764     if (relationpoint(c.p)!=1)return 0;
765     for (i=0;i<n;i++)
766     {
767         if (c.relationseg(l[i])==2)return 0;
768         if (c.relationseg(l[i])==1)x=1;
769     }
770     return x;
771 }
772 void find(int st,point tri[],circle &c)
773 {
774     if (!st)
775     {
776         c=circle(point(0,0),-2);
777     }
778     if (st==1)
779     {
780         c=circle(tri[0],0);
781     }
782     if (st==2)
783     {
784         c=circle(tri[0].add(tri[1]).div(2),tri[0].distance(tri[1])/2.0);
785     }
786     if (st==3)
787     {
788         c=circle(tri[0],tri[1],tri[2]);
789     }
790 }
791 void solve(int cur,int st,point tri[],circle &c)
792 {
793     find(st,tri,c);
794     if (st==3)return;
795     int i;
796     for (i=0;i<cur;i++)
797     {
798         if (dblcmp(p[i].distance(c.p)-c.r)>0)
799         {
800             tri[st]=p[i];
801             solve(i,st+1,tri,c);
802         }
803     }
804 }

```

```

805 circle mincircle()//点集最小圆覆盖
806 {
807     random_shuffle(p,p+n);
808     point tri[4];
809     circle c;
810     solve(n,0,tri,c);
811     return c;
812 }
813 int circlecover(double r)//单位圆覆盖
814 {
815     int ans=0,i,j;
816     vector<pair<double,int> >v;
817     for (i=0;i<n;i++)
818     {
819         v.clear();
820         for (j=0;j<n;j++)if (i!=j)
821         {
822             point q=p[i].sub(p[j]);
823             double d=q.len();
824             if (dblcmp(d-2*r)<=0)
825             {
826                 double arg=atan2(q.y,q.x);
827                 if (dblcmp(arg)<0)arg+=2*pi;
828                 double t=acos(d/(2*r));
829                 v.push_back(make_pair(arg-t+2*pi,-1));
830                 v.push_back(make_pair(arg+t+2*pi,1));
831             }
832         }
833         sort(v.begin(),v.end());
834         int cur=0;
835         for (j=0;j<v.size();j++)
836         {
837             if (v[j].second==-1)++cur;
838             else --cur;
839             ans=max(ans,cur);
840         }
841     }
842     return ans+1;
843 }
844 int pointinpolygon(point q)//点在凸多边形内部的判定
845 {
846     if (getdir())reverse(p,p+n);
847     if (dblcmp(q.sub(p[0]).det(p[n-1].sub(p[0]))==0)
848     {
849         if (line(p[n-1],p[0]).pointonseg(q))return n-1;
850         return -1;
851     }
852     int low=1,high=n-2,mid;
853     while (low<=high)
854     {
855         mid=(low+high)>>1;
856         if (dblcmp(q.sub(p[0]).det(p[mid].sub(p[0]))>=0&&
857             dblcmp(q.sub(p[0]).det(p[mid+1].sub(p[0]))<0)
858         {
859             polygon c;
860             c.p[0]=p[mid];
861             c.p[1]=p[mid+1];
862             c.p[2]=p[0];
863             c.n=3;
864             if (c.relationpoint(q))return mid;
865             return -1;
866         }
867         if (dblcmp(q.sub(p[0]).det(p[mid].sub(p[0]))>0)
868         {
869             low=mid+1;
870         }
871         else
872         {
873             high=mid-1;
874         }
875     }
876     return -1;
877 }
878 struct polygons
879 {
880     vector<polygon>p;
881     polygons()
882     {
883         p.clear();
884     }
885     void clear()
886     {
887         p.clear();
888     }
889     void push(polygon q)
890     {
891         if (dblcmp(q.getarea()))p.pb(q);
892     }
893     vector<pair<double,int> >e;
894     void ins(point s,point t,point X,int i)
895     {
896         double r=fabs(t.x-s.x)/eps?(X.x-s.x)/(t.x-s.x):(X.y-s.y)/(t.y-s.y);
897         r=min(r,1.0);r=max(r,0.0);
898         e.pb(mp(r,i));
899     }
900     double polyareaunion()
901     {
902         double ans=0.0;
903         int c0,c1,c2,i,j,k,w;
904         for (i=0;i<p.size();i++)
905         {
906             if (p[i].getdir()==0)reverse(p[i].p,p[i].p+p[i].n);
907         }
908         for (i=0;i<p.size();i++)
909         {
910             for (k=0;k<p[i].n;k++)
911             {
912                 point &s=p[i].p[k],&t=p[i].p[(k+1)%p[i].n];
913                 if (!dblcmp(s.det(t)))continue;
914                 e.clear();
915                 e.pb(mp(0.0,1));
916                 e.pb(mp(1.0,-1));
917                 for (j=0;j<p.size();j++)if (i!=j)
918                 {
919                     for (w=0;w<p[j].n;w++)
920                     {
921                         point a=p[j].p[w],b=p[j].p[(w+1)%p[j].n];
922                         c=p[j].p[(w-1+p[j].n)%p[j].n];
923                         c0=dblcmp(t.sub(s).det(c.sub(s)));
924                         c1=dblcmp(t.sub(s).det(a.sub(s)));
925                         c2=dblcmp(t.sub(s).det(b.sub(s)));
926                         if (c1*c2<0)ins(s,t,line(s,t).crosspoint(line(a,b)),-c2);
927                         else if (!c1&&c0*c2<0)ins(s,t,a,-c2);
928                         else if (!c1&&!c2)
929                         {
930                             int c3=dblcmp(t.sub(s).det(p[j].p[(w+2)%p[j].n].sub(s)));
931                             int dp=dblcmp(t.sub(s).dot(b.sub(a)));
932                             if (dp&&c0)ins(s,t,a,dp>0?c0*((j>i)^(c0<0)):-c0<0);
933                             if (dp&&c3)ins(s,t,b,dp>0?-c3*((j>i)^(c3<0)):c3<0);
934                         }
935                     }
936                 }
937                 sort(e.begin(),e.end());
938                 int ct=0;
939                 double tot=0.0,last;
940                 for (j=0;j<e.size();j++)
941                 {
942                     if (ct==p.size())tot+=e[j].first-last;
943                     ct+=e[j].second;
944                     last=e[j].first;
945                 }
946                 ans+=s.det(t)*tot;
947             }
948         }
949         return fabs(ans)*0.5;
950     }
951 };
952 const int maxn=500;
953 struct circles
954 {
955     circle c[maxn];
956     double ans[maxn];//ans[i表示被覆盖了]次的面积i
957     double pre[maxn];
958     int n;
959     circles(){}
960     void add(circle cc)
961     {
962         c[n++]=cc;
963     }
964     bool inner(circle x,circle y)
965     {
966         if (x.relationcircle(y)!=1)return 0;
967         return dblcmp(x.r-y.r)<=0?1:0;
968     }
969     void init_or()//圆的面积并去掉内含的圆
970     {
971         int i,j,k=0;
972         bool mark[maxn]={0};
973         for (i=0;i<n;i++)
974         {
975             for (j=0;j<n;j++)if (i!=j&&!mark[j])
976             {
977                 if ((c[i]==c[j])||inner(c[i],c[j]))break;
978             }
979             if (j<n)mark[i]=1;
980         }
981         for (i=0;i<n;i++)if (!mark[i])c[k++]=c[i];
982         n=k;
983     }
984     void init_and()//圆的面积交去掉内含的圆
985     {
986         int i,j,k=0;
987         bool mark[maxn]={0};
988         for (i=0;i<n;i++)

```

```

989     for (j=0;j<n;j++)if (i!=j&&!mark[j])
990     {
991         if ((c[i]==c[j])||inner(c[j],c[i]))break;
992     }
993     if (j<n)mark[i]=1;
994 }
995 for (i=0;i<n;i++)if (!mark[i])c[k++]=c[i];
996 n=k;
997 }
998 double areaarc(double th,double r)
999 {
1000     return 0.5*sqr(r)*(th-sin(th));
1001 }
1002 void getarea()
1003 {
1004     int i,j,k;
1005     memset(ans,0,sizeof(ans));
1006     vector<pair<double,int>> v;
1007     for (i=0;i<n;i++)
1008     {
1009         v.clear();
1010         v.push_back(make_pair(-pi,1));
1011         v.push_back(make_pair(pi,-1));
1012         for (j=0;j<n;j++)if (i!=j)
1013         {
1014             point q=c[j].p.sub(c[i].p);
1015             double ab=q.len(),ac=c[i].r,bc=c[j].r;
1016             if (dblcmp(ab+ac-bc)<=0)
1017             {
1018                 v.push_back(make_pair(-pi,1));
1019                 v.push_back(make_pair(pi,-1));
1020                 continue;
1021             }
1022             if (dblcmp(ab+bc-ac)<=0)continue;
1023             if (dblcmp(ab-ac-bc)>0) continue;
1024             double th=atan2(q.y,q.x),fai=acos((ac*ac+ab*ab-bc*bc)/(2.0*ac*ab));
1025             double a0=th-fai;
1026             if (dblcmp(a0+pi)<0)a0+=2*pi;
1027             double a1=th+fai;
1028             if (dblcmp(a1-pi)>0)a1-=2*pi;
1029             if (dblcmp(a0-a1)>0)
1030             {
1031                 v.push_back(make_pair(a0,1));
1032                 v.push_back(make_pair(pi,-1));
1033                 v.push_back(make_pair(-pi,1));
1034                 v.push_back(make_pair(a1,-1));
1035             }
1036             else
1037             {
1038                 v.push_back(make_pair(a0,1));
1039                 v.push_back(make_pair(a1,-1));
1040             }
1041         }
1042         sort(v.begin(),v.end());
1043         int cur=0;
1044         for (j=0;j<v.size();j++)
1045         {
1046             if (cur&&dblcmp(v[j].first-pre[cur]))
1047             {
1048                 ans[cur]+=areaarc(v[j].first-pre[cur],c[i].r);
1049                 ans[cur]+=0.5*point(c[i].p.x+c[i].r*cos(pre[cur]),c[i].p.y+c[i].r*sin(pre[cur])).det(point(c[i].p.x+c[i].r*cos(v[j].first),c[i].p.y+c[i].r*sin(v[j].first)));
1050             }
1051             cur+=v[j].second;
1052             pre[cur]=v[j].first;
1053         }
1054     }
1055     for (i=1;i<n;i++)
1056     {
1057         ans[i]-=ans[i+1];
1058     }
1059 }
1060 };
1061 struct halfplane:public line
1062 {
1063     double angle;
1064     halfplane(){}
1065     //表示向量 a->逆时针b左侧()的半平面
1066     halfplane(point _a,point _b)
1067     {
1068         a=_a;
1069         b=_b;
1070     }
1071     halfplane(line v)
1072     {
1073         a=v.a;
1074         b=v.b;
1075     }
1076     void calcangle()
1077     {
1078         angle=atan2(b.y-a.y,b.x-a.x);
1079     }
1080     bool operator<(const halfplane &b)const
1081     {
1082         return angle<b.angle;
1083     }
1084 };
1085 struct halfplanes
1086 {
1087     int n;
1088     halfplane hp[maxp];
1089     point p[maxp];
1090     int que[maxp];
1091     int st,ed;
1092     void push(halfplane tmp)
1093     {
1094         hp[n++]=tmp;
1095     }
1096     void unique()
1097     {
1098         int m=1,i;
1099         for (i=1;i<n;i++)
1100         {
1101             if (dblcmp(hp[i].angle-hp[i-1].angle))hp[m++]=hp[i];
1102             else if (dblcmp(hp[m-1].b.sub(hp[m-1].a).det(hp[i].a.sub(hp[m-1].a))>0))hp[m-1]=hp[i];
1103         }
1104         n=m;
1105     }
1106     bool halfplaneinsert()
1107     {
1108         int i;
1109         for (i=0;i<n;i++)hp[i].calcangle();
1110         sort(hp,hp+n);
1111         unique();
1112         que[st=0]=0;
1113         que[ed=1]=1;
1114         p[1]=hp[0].crosspoint(hp[1]);
1115         for (i=2;i<n;i++)
1116         {
1117             while (st<ed&&dblcmp((hp[i].b.sub(hp[i].a).det(p[ed].sub(hp[i].a)))<0)ed--;
1118             while (st<ed&&dblcmp((hp[i].b.sub(hp[i].a).det(p[st+1].sub(hp[i].a)))<0)st++;
1119             que[++ed]=i;
1120             if (hp[i].parallel(hp[que[ed-1]]))return false;
1121             p[ed]=hp[i].crosspoint(hp[que[ed-1]]);
1122         }
1123         while (st<ed&&dblcmp(hp[que[st]].b.sub(hp[que[st]].a).det(p[ed].sub(hp[que[st]].a)))<0)ed--;
1124         while (st<ed&&dblcmp(hp[que[ed]].b.sub(hp[que[ed]].a).det(p[st+1].sub(hp[que[ed]].a)))<0)st++;
1125         if (st+1>=ed)return false;
1126         return true;
1127     }
1128     void getconvex(polygon &con)
1129     {
1130         p[st]=hp[que[st]].crosspoint(hp[que[ed]]);
1131         con.n=ed-st+1;
1132         int j=st,i=0;
1133         for (;j<=ed;j++,j++)
1134         {
1135             con.p[i]=p[j];
1136         }
1137     }
1138 };
1139 struct point3
1140 {
1141     double x,y,z;
1142     point3(){}
1143     point3(double _x,double _y,double _z):
1144         x(_x),y(_y),z(_z){};
1145     void input()
1146     {
1147         scanf("%lf%lf%lf",&x,&y,&z);
1148     }
1149     void output()
1150     {
1151         printf("%.2lf%.2lf%.2lf\n",x,y,z);
1152     }
1153     bool operator==(point3 a)
1154     {
1155         return dblcmp(a.x-x)==0&&dblcmp(a.y-y)==0&&dblcmp(a.z-z)==0;
1156     }
1157     bool operator<(point3 a)const
1158     {
1159         return dblcmp(a.x-x)==0?dblcmp(y-a.y)==0?dblcmp(z-a.z)<0:y<a.y:x<a.x;
1160     }
1161     double len()
1162     {
1163         return sqrt(len2());
1164     }
1165     double len2()
1166     {

```

```

1167     return x*x+y*y+z*z;
1168 }
1169 double distance(point3 p)
1170 {
1171     return sqrt((p.x-x)*(p.x-x)+(p.y-y)*(p.y-y)+(p.z-z)*(p.z-z));
1172 }
1173 point3 add(point3 p)
1174 {
1175     return point3(x+p.x,y+p.y,z+p.z);
1176 }
1177 point3 sub(point3 p)
1178 {
1179     return point3(x-p.x,y-p.y,z-p.z);
1180 }
1181 point3 mul(double d)
1182 {
1183     return point3(x*d,y*d,z*d);
1184 }
1185 point3 div(double d)
1186 {
1187     return point3(x/d,y/d,z/d);
1188 }
1189 double dot(point3 p)
1190 {
1191     return x*p.x+y*p.y+z*p.z;
1192 }
1193 point3 det(point3 p)
1194 {
1195     return point3(y*p.z-p.y*z,p.x*z-x*p.z,x*p.y-p.x*y);
1196 }
1197 double rad(point3 a,point3 b)
1198 {
1199     point3 p=(this);
1200     return acos(a.sub(p).dot(b.sub(p))/(a.distance(p)*b.distance(p)));
1201 }
1202 point3 trunc(double r)
1203 {
1204     r/=len();
1205     return point3(x*r,y*r,z*r);
1206 }
1207 point3 rotate(point3 o,double r)
1208 {
1209 }
1210 };
1211 struct line3
1212 {
1213     point3 a,b;
1214     line3(){
1215         line3(point3 _a,point3 _b)
1216         {
1217             a=_a;
1218             b=_b;
1219         }
1220     bool operator==(line3 v)
1221     {
1222         return (a==v.a)&&(b==v.b);
1223     }
1224     void input()
1225     {
1226         a.input();
1227         b.input();
1228     }
1229     double length()
1230     {
1231         return a.distance(b);
1232     }
1233     bool pointonseg(point3 p)
1234     {
1235         return dblcmp(p.sub(a).det(p.sub(b)).len())==0&&dblcmp(p.sub(a).dot(b.sub(p)))<=0;
1236     }
1237     double dispointtoline(point3 p)
1238     {
1239         return b.sub(a).det(p.sub(a)).len()/a.distance(b);
1240     }
1241     double dispointtoseg(point3 p)
1242     {
1243         if (dblcmp(p.sub(b).dot(a.sub(b)))<0||dblcmp(p.sub(a).dot(b.sub(a)))<0)
1244         {
1245             return min(p.distance(a),p.distance(b));
1246         }
1247         return dispointtoline(p);
1248     }
1249     point3 lineprog(point3 p)
1250     {
1251         return a.add(b.sub(a).trunc(b.sub(a).dot(p.sub(a))/b.distance(a)));
1252     }
1253     point3 rotate(point3 p,double ang)//绕此向量逆时针角度pang
1254     {
1255         if (dblcmp((p.sub(a).det(p.sub(b)).len())==0))return p;
1256         point3 f1=b.sub(a).det(p.sub(a));
1257         point3 f2=b.sub(a).det(f1);
1258         double len=fabs(a.sub(p).det(b.sub(p)).len()/a.distance(b));
1259         f1=f1.trunc(len);f2=f2.trunc(len);
1260         point3 h=p.add(f2);
1261         point3 pp=h.add(f1);
1262         return h.add((p.sub(h)).mul(cos(ang*1.0))).add((pp.sub(h)).mul(sin(ang*1.0)));
1263     }
1264 };
1265 struct plane
1266 {
1267     point3 a,b,c,o;
1268     plane(){
1269         plane(point3 _a,point3 _b,point3 _c)
1270         {
1271             a=_a;
1272             b=_b;
1273             c=_c;
1274             o=pvec();
1275         }
1276         plane(double _a,double _b,double _c,double _d)
1277         {
1278             //ax+by+cz+d=0
1279             o=point3(_a,_b,_c);
1280             if (dblcmp(_a)!=0)
1281             {
1282                 a=point3((-_d-_c-_b)/_a,1,1);
1283             }
1284             else if (dblcmp(_b)!=0)
1285             {
1286                 a=point3(1,(-_d-_c-_a)/_b,1);
1287             }
1288             else if (dblcmp(_c)!=0)
1289             {
1290                 a=point3(1,1,(-_d-_a-_b)/_c);
1291             }
1292         }
1293     }
1294     void input()
1295     {
1296         a.input();
1297         b.input();
1298         c.input();
1299         o=pvec();
1300     }
1301     point3 pvec()
1302     {
1303         return b.sub(a).det(c.sub(a));
1304     }
1305     bool pointonplane(point3 p)//点是否在平面上
1306     {
1307         return dblcmp(p.sub(a).dot(o))==0;
1308     }
1309     //0 不在
1310     //1 在边界上
1311     //2 在内部
1312     int pointontriangle(point3 p)//点是否在空间三角形上abc
1313     {
1314         if (!pointonplane(p))return 0;
1315         double s=a.sub(b).det(c.sub(b)).len();
1316         double s1=p.sub(a).det(p.sub(b)).len();
1317         double s2=p.sub(a).det(p.sub(c)).len();
1318         double s3=p.sub(b).det(p.sub(c)).len();
1319         if (dblcmp(s-s1-s2-s3))return 0;
1320         if (dblcmp(s1)&&dblcmp(s2)&&dblcmp(s3))return 2;
1321         return 1;
1322     }
1323     //判断两平面关系
1324     //0 相交
1325     //1 平行但不重合
1326     //2 重合
1327     bool relationplane(plane f)
1328     {
1329         if (dblcmp(o.det(f.o).len())return 0;
1330         if (pointonplane(f.a))return 2;
1331         return 1;
1332     }
1333     double angleplane(plane f)//两平面夹角
1334     {
1335         return acos(o.dot(f.o)/(o.len()*f.o.len()));
1336     }
1337     double dispoint(point3 p)//点到平面距离
1338     {
1339         return fabs(p.sub(a).dot(o)/o.len());
1340     }
1341     point3 pttoplane(point3 p)//点到平面最近点
1342     {
1343         line3 u=line3(p,p.add(o));
1344         crossline(u,p);
1345         return p;
1346     }
1347     int crossline(line3 u,point3 &p)//平面和直线的交点
1348     {
1349         double x=o.dot(u.b.sub(a));
1350         double y=o.dot(u.a.sub(a));

```

```

1350     double d=x-y;
1351     if (dblcmp(fabs(d))==0)return 0;
1352     p=u.a.mul(x).sub(u.b.mul(y)).div(d);
1353     return 1;
1354 }
1355 int crossplane(plane f,line3 &u)//平面和平面的交线
1356 {
1357     point3 oo=o.det(f.o);
1358     point3 v=o.det(oo);
1359     double d=fabs(f.o.dot(v));
1360     if (dblcmp(d)==0)return 0;
1361     point3 q=a.add(v.mul(f.o.dot(f.a.sub(a))/d));
1362     u=line3(q,q.add(oo));
1363     return 1;
1364 }
1365 };

```

4 Graph

4.1 2SAT

```

1 /*
2 x & y == true:
3 ~x -> x
4 ~y -> y
5
6 x & y == false:
7 x -> ~y
8 y -> ~x
9
10 x | y == true:
11 ~x -> y
12 ~y -> x
13
14 x | y == false:
15 x -> ~x
16 y -> ~y
17
18 x ^ y == true:
19 ~x -> y
20 y -> ~x
21 x -> ~y
22 ~y -> x
23
24 x ^ y == false:
25 x -> y
26 y -> x
27 ~x -> ~y
28 ~y -> ~x
29 */
30 #include<cstdio>
31 #include<cstring>
32
33 #define MAXX 16111
34 #define MAXE 20011
35 #define v to[i]
36
37 int edge[MAXX],to[MAXE],nxt[MAXE],cnt;
38 inline void add(int a,int b)
39 {
40     nxt[++cnt]=edge[a];
41     edge[a]=cnt;
42     to[cnt]=b;
43 }
44
45 bool done[MAXX];
46 int st[MAXX];
47
48 bool dfs(const int now)
49 {
50     if(done[now^1])
51         return false;
52     if(done[now])
53         return true;
54     done[now]=true;
55     st[cnt++]=now;
56     for(int i=edge[now];i;i=nxt[i])
57         if(!dfs(v))
58             return false;
59     return true;
60 }
61
62 int n,m;
63 int i,j,k;
64
65 inline bool go()
66 {
67     memset(done,0,sizeof done);
68     for(i=0;i<n;i+=2)
69         if(!done[i] && !done[i^1])
70         {
71             cnt=0;
72             if(!dfs(i))
73

```

```

74         while(cnt)
75             done[st[--cnt]]=false;
76         if(!dfs(i^1))
77             return false;
78     }
79 }
80 return true;
81 }
82 //done array will be a solution with minimal lexicographical
83 // order
84 // or maybe we can solve it with dual SCC method, and get a
85 // solution by reverse the edges of DAG then product a
86 // topsort

```

4.2 Articulation

```

1 void dfs(int now,int fa) // now 从 1 开始
2 {
3     int p(0);
4     dfn[now]=low[now]=cnt++;
5     for(std::list<int>::const_iterator it(edge[now].begin());it
6         !=edge[now].end();++it)
7         if(dfn[*it]==-1)
8         {
9             dfs(*it,now);
10            ++p;
11            low[now]=std::min(low[now],low[*it]);
12            if((now==1 && p>1) || (now!=1 && low[*it]>=dfn[now
13                ])) // 如果从出发点出发的子节点不能由兄弟节点到达, 那么
14                // 出发点为割点。如果现节点不是出发点, 但是其子孙节点不
15                // 能达到祖先节点, 那么该节点为割点
16                ans.insert(now);
17        }
18        else
19            if(*it!=fa)
20                low[now]=std::min(low[now],dfn[*it]);
21    }
22 }

```

4.3 Augmenting Path Algorithm for Maximum Cardinality Bipartite Matching

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3
4 #define MAXX 111
5
6 bool Map[MAXX][MAXX],visit[MAXX];
7 int link[MAXX],n,m;
8 bool dfs(int t)
9 {
10     for (int i=0; i<m; i++)
11         if (!visit[i] && Map[t][i]){
12             visit[i] = true;
13             if (link[i]==-1 || dfs(link[i])){
14                 link[i] = t;
15                 return true;
16             }
17         }
18     return false;
19 }
20 int main()
21 {
22     int k,a,b,c;
23     while (scanf("%d",&n),n){
24         memset(Map,false,sizeof(Map));
25         scanf("%d%d",&m,&k);
26         while (k--){
27             scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
28             if (b && c)
29                 Map[b][c] = true;
30         }
31         memset(link,-1,sizeof(link));
32         int ans = 0;
33         for (int i=0; i<n; i++){
34             memset(visit,false,sizeof(visit));
35             if (dfs(i))
36                 ans++;
37         }
38         printf("%d\n",ans);
39     }
40 }

```

4.4 Biconnected Component - Edge

```

1 // hdu 4612
2 #include<cstdio>
3 #include<algorithm>
4 #include<set>
5 #include<cstring>
6 #include<stack>
7 #include<queue>
8

```

```

9 #define MAXX 200111
10 #define MAXE (1000111*2)
11 #pragma comment(linker, "/STACK:16777216")
12
13 int edge[MAXX],to[MAXE],nxt[MAXE],cnt;
14 #define v to[i]
15 inline void add(int a,int b)
16 {
17     nxt[++cnt]=edge[a];
18     edge[a]=cnt;
19     to[cnt]=b;
20 }
21
22 int dfn[MAXX],low[MAXX],col[MAXX],belong[MAXX];
23 int idx,bcnt;
24 std::stack<int>st;
25
26 void tarjan(int now,int last)
27 {
28     col[now]=1;
29     st.push(now);
30     dfn[now]=low[now]=++idx;
31     bool flag(false);
32     for(int i(edge[now]);i;i=nxt[i])
33     {
34         if(v==last && !flag)
35         {
36             flag=true;
37             continue;
38         }
39         if(!col[v])
40         {
41             tarjan(v,now);
42             low[now]=std::min(low[now],low[v]);
43             /*
44             if(low[v]>dfn[now])
45             then this is a bridge
46             */
47         }
48         else
49             if(col[v]==1)
50                 low[now]=std::min(low[now],dfn[v]);
51     }
52     col[now]=2;
53     if(dfn[now]==low[now])
54     {
55         ++bcnt;
56         static int x;
57         do
58         {
59             x=st.top();
60             st.pop();
61             belong[x]=bcnt;
62         }while(x!=now);
63     }
64 }
65
66 std::set<int>set[MAXX];
67
68 int dist[MAXX];
69 std::queue<int>q;
70 int n,m,i,j,k;
71
72 inline int go(int s)
73 {
74     static std::set<int>::const_iterator it;
75     memset(dist,0x3f,sizeof dist);
76     dist[s]=0;
77     q.push(s);
78     while(!q.empty())
79     {
80         s=q.front();
81         q.pop();
82         for(it=set[s].begin();it!=set[s].end();++it)
83             if(dist[*it]>dist[s]+1)
84             {
85                 dist[*it]=dist[s]+1;
86                 q.push(*it);
87             }
88     }
89     return std::max_element(dist+1,dist+1+bcnt)-dist;
90 }
91
92 int main()
93 {
94     while(scanf("%d%d",&n,&m),(n|m))
95     {
96         cnt=0;
97         memset(edge,0,sizeof edge);
98         while(m--)
99         {
100             scanf("%d%d",&i,&j);
101             add(i,j);
102             add(j,i);
103         }
104     }

```

```

105     memset(dfn,0,sizeof dfn);
106     memset(belong,0,sizeof belong);
107     memset(low,0,sizeof low);
108     memset(col,0,sizeof col);
109     bcnt=idx=0;
110     while(!st.empty())
111         st.pop();
112
113     tarjan(1,-1);
114     for(i=1;i<=bcnt;++i)
115         set[i].clear();
116     for(i=1;i<=n;++i)
117         for(j=edge[i];j;j=nxt[j])
118             set[belong[i]].insert(belong[to[j]]);
119     for(i=1;i<=bcnt;++i)
120         set[i].erase(i);
121     /*
122     printf("%d\n",dist[go(go(1))]);
123     for(i=1;i<=bcnt;++i)
124         printf("%d\n",dist[i]);
125     puts("");
126     */
127     printf("%d\n",bcnt-1-dist[go(go(1))]);
128 }
129
130 return 0;

```

4.5 Biconnected Component

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<stack>
4 #include<queue>
5 #include<algorithm>
6
7 const int MAXN=100000*2;
8 const int MAXM=200000;
9
10 //0-based
11
12 struct edges
13 {
14     int to,next;
15     bool cut,visit;
16 } edge[MAXN<<1];
17
18 int head[MAXN],low[MAXN],dpt[MAXN],L;
19 bool visit[MAXN],cut[MAXN];
20 int idx;
21 std::stack<int> st;
22 int bcc[MAXN];
23
24 void init(int n)
25 {
26     L=0;
27     memset(head,-1,4*n);
28     memset(visit,0,n);
29 }
30
31 void add_edge(int u,int v)
32 {
33     edge[L].cut=edge[L].visit=false;
34     edge[L].to=v;
35     edge[L].next=head[u];
36     head[u]=L++;
37 }
38
39 void dfs(int u,int fu,int deg)
40 {
41     cut[u]=false;
42     visit[u]=true;
43     low[u]=dpt[u]=deg;
44     int tot=0;
45     for (int i=head[u]; i!=-1; i=edge[i].next)
46     {
47         int v=edge[i].to;
48         if (edge[i].visit)
49             continue;
50         st.push(i/2);
51         edge[i].visit=edge[i^1].visit=true;
52         if (visit[v])
53         {
54             low[u]=dpt[v]>low[u]?low[u]:dpt[v];
55             continue;
56         }
57         dfs(v,u,deg+1);
58         edge[i].cut=edge[i^1].cut=(low[v]>dpt[u] || edge[i].cut);
59         if (u!=fu) cut[u]=low[v]>=dpt[u]?1:cut[u];
60         if (low[v]>=dpt[u] || u==fu)
61         {
62             while (st.top()!=i/2)
63             {
64                 int x=st.top()*2,y=st.top()*2+1;
65                 bcc[st.top()]=idx;

```

```

66         st.pop();
67     }
68     bcc[i/2]=idx++;
69     st.pop();
70 }
71 low[u]=low[v]>low[u]?low[u]:low[v];
72 tot++;
73 }
74 if (u==fu && tot>1)
75     cut[u]=true;
76 }
77
78 int main()
79 {
80     int n,m;
81     while (scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
82     {
83         init(n);
84         for (int i=0; i<m; i++)
85         {
86             int u,v;
87             scanf("%d%d",&u,&v);
88             add_edge(u,v);
89             add_edge(v,u);
90         }
91         idx=0;
92         for (int i=0; i<n; i++)
93             if (!visit[i])
94                 dfs(i,i,0);
95     }
96     return 0;
97 }

```

4.6 Blossom algorithm

```

1 #include<cstdio>
2 #include<vector>
3 #include<cstring>
4 #include<algorithm>
5
6 #define MAXX 233
7
8 bool map[MAXX][MAXX];
9 std::vector<int> p[MAXX];
10 int m[MAXX];
11 int vis[MAXX];
12 int q[MAXX],*qf,*qb;
13
14 int n;
15
16 inline void label(int x,int y,int b)
17 {
18     static int i,z;
19     for(i=b+1;i<p[x].size();++i)
20         if(vis[z=p[x][i]]==1)
21         {
22             p[z]=p[y];
23             p[z].insert(p[z].end(),p[x].rbegin(),p[x].rend()-i);
24             vis[z]=0;
25             *qb++=z;
26         }
27 }
28
29 inline bool bfs(int now)
30 {
31     static int i,x,y,z,b;
32     for(i=0;i<n;++i)
33     {
34         p[i].resize(0);
35         p[now].push_back(now);
36         memset(vis,-1,sizeof vis);
37         vis[now]=0;
38         qf=q;
39         *qb++=now;
40     }
41     while(qf<qb)
42     {
43         for(x=*qf++;y=0;y<n;++y)
44             if(map[x][y] && m[y]!=y && vis[y]!=1)
45             {
46                 if(vis[y]==-1)
47                 {
48                     if(m[y]==-1)
49                     {
50                         for(i=0;i<p[x].size();i+=2)
51                         {
52                             m[p[x][i]]=p[x][i+1];
53                             m[p[x][i+1]]=p[x][i];
54                         }
55                         m[x]=y;
56                         m[y]=x;
57                         return true;
58                     }
59                     else
60                     {
61                         p[z=m[y]]=p[x];
62                         p[z].push_back(y);

```

```

60         p[z].push_back(z);
61         vis[y]=1;
62         vis[z]=0;
63         *qb++=z;
64     }
65     else
66     {
67         for(b=0;b<p[x].size() && b<p[y].size() && p
68             [x][b]==p[y][b];++b);
69         --b;
70         label(x,y,b);
71         label(y,x,b);
72     }
73     return false;
74 }
75
76 int i,j,k;
77 int ans;
78
79 int main()
80 {
81     scanf("%d",&n);
82     for(i=0;i<n;++i)
83         p[i].reserve(n);
84     while(scanf("%d%d",&i,&j)!=EOF)
85     {
86         --i;
87         --j;
88         map[i][j]=map[j][i]=true;
89     }
90     memset(m,-1,sizeof m);
91     for(i=0;i<n;++i)
92         if(m[i]==-1)
93         {
94             if(bfs(i))
95                 ++ans;
96             else
97                 m[i]=i;
98         }
99     printf("%d\n",ans<<1);
100     for(i=0;i<n;++i)
101         if(i<m[i])
102             printf("%d%d\n",i+1,m[i]+1);
103     return 0;
104 }

```

4.7 Bridge

```

1 void dfs(const short &now,const short &fa)
2 {
3     dfn[now]=low[now]=cnt++;
4     for(int i(0);i<edge[now].size();++i)
5         if(dfn[edge[now][i]]==1)
6         {
7             dfs(edge[now][i],now);
8             low[now]=std::min(low[now],low[edge[now][i]]);
9             if(low[edge[now][i]]>dfn[now]) //如果子节点不能够走到
10                 父节点之前去，那么该边为桥
11         {
12             if(edge[now][i]<now)
13             {
14                 j=edge[now][i];
15                 k=now;
16             }
17             else
18             {
19                 j=now;
20                 k=edge[now][i];
21             }
22             ans.push_back(node(j,k));
23         }
24     }
25     else
26     {
27         if(edge[now][i]!=fa)
28             low[now]=std::min(low[now],low[edge[now][i]]);
29     }
30 }

```

4.8 Chu-Liu:Edmonds' Algorithm

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<vector>
4
5 #define MAXX 1111
6 #define MAXE 10111
7 #define inf 0x3f3f3f3f
8
9 int n,m,i,j,k,ans,u,v,tn,rt,sum,on,om;
10 int pre[MAXX],id[MAXX],in[MAXX],vis[MAXX];
11
12 struct edge
13 {
14     int a,b,c;

```



```

15     edge(){}
16     edge(int aa,int bb,int cc):a(aa),b(bb),c(cc){}
17 };
18 std::vector<edge>ed(MAXE);
19
20 int main()
21 {
22     while(scanf("%d%d", &n, &m) != EOF)
23     {
24         on=n;
25         om=m;
26         ed.resize(0);
27         sum=1;
28         while(m--)
29         {
30             scanf("%d%d%d", &i, &j, &k);
31             if(i!=j)
32             {
33                 ed.push_back(edge(i,j,k));
34                 sum+=k;
35             }
36         }
37         ans=0;
38         rt=n;
39         for(i=0; i<n; ++i)
40             ed.push_back(edge(n,i,sum));
41         ++n;
42         while(true)
43         {
44             memset(in, 0x3f, sizeof in);
45             for(i=0; i<ed.size(); ++i)
46                 if(ed[i].a!=ed[i].b && in[ed[i].b]>ed[i].c)
47                 {
48                     in[ed[i].b]=ed[i].c;
49                     pre[ed[i].b]=ed[i].a;
50                     if(ed[i].a==rt)
51                         j=i;
52                 }
53             for(i=0; i<n; ++i)
54                 if(i!=rt && in[i]==inf)
55                     goto ot;
56             memset(id, -1, sizeof id);
57             memset(vis, -1, sizeof vis);
58             tn=in[rt]=0;
59             for(i=0; i<n; ++i)
60             {
61                 ans+=in[i];
62                 for(v=i; vis[v]!=i && id[v]==-1 && v!=rt; v=pre[v])
63                     vis[v]=i;
64                 if(v!=rt && id[v]==-1)
65                 {
66                     for(u=pre[v]; u!=v; u=pre[u])
67                         id[u]=tn;
68                     id[v]=tn++;
69                 }
70             }
71             if(!tn)
72                 break;
73             for(i=0; i<n; ++i)
74                 if(id[i]==-1)
75                     id[i]=tn++;
76             for(i=0; i<ed.size(); ++i)
77             {
78                 v=ed[i].b;
79                 ed[i].a=id[ed[i].a];
80                 ed[i].b=id[ed[i].b];
81                 if(ed[i].a!=ed[i].b)
82                     ed[i].c-=in[v];
83             }
84             n=tn;
85             rt=id[rt];
86         }
87         if(ans>=2*sum)
88             puts("impossible");
89         else
90             printf("%d\n", ans-sum, j-om);
91         puts("");
92     }
93     return 0;
94 }

```

4.9 Count MST

```

1 //hdu 4408
2 #include<cstdio>
3 #include<cstring>
4 #include<algorithm>
5
6 #define MAXX 111
7
8 long long mod;
9 long long a[MAXX][MAXX];
10
11 inline long long det(int n)

```

```

12 {
13     static int i,j,k;
14     static long long re,t;
15     for(i=0; i<n; ++i)
16         for(j=0; j<n; ++j)
17             a[i][j]%=mod;
18     re=1ll;
19     for(i=0; i<n; ++i)
20     {
21         for(j=i+1; j<n; ++j)
22             while(a[j][i])
23             {
24                 t=a[i][i]/a[j][i];
25                 for(k=i; k<n; ++k)
26                     a[i][k]=(a[i][k]-a[j][k]*t)%mod;
27                 for(k=i; k<n; ++k)
28                     std::swap(a[i][k], a[j][k]);
29                 re=-re;
30             }
31         if(!a[i][i])
32             return 0ll;
33         re=re*a[i][i]%mod;
34     }
35     return (re+mod)%mod;
36 }
37
38 struct E
39 {
40     int a,b,c;
41     bool operator<(const E &i) const
42     {
43         return c<i.c;
44     }
45 }edge[1111];
46
47 int set[2][MAXX];
48 int find(int a, int t)
49 {
50     return set[t][a]?set[t][a]:find(set[t][a], t):a;
51 }
52
53 int id[MAXX], dg[MAXX];
54 int map[MAXX][MAXX];
55 int n,m,i,j,k;
56 long long ans;
57 int cnt;
58
59 int main()
60 {
61     while(scanf("%d%d%lld", &n, &m, &mod), (n||m||mod))
62     {
63         for(i=0; i<m; ++i)
64             scanf("%d%d%d", &edge[i].a, &edge[i].b, &edge[i].c);
65         std::sort(edge, edge+m);
66         memset(set[0], 0, sizeof set[0]);
67         ans=cnt=1;
68         for(i=0; i<m; i=j)
69         {
70             for(j=i; j<m; ++j)
71                 if(edge[i].c!=edge[j].c)
72                     break;
73             memset(dg, 0, sizeof dg);
74             memset(map, 0, sizeof map);
75             memset(set[1], 0, sizeof set[1]);
76             static int t,x,y;
77             t=0;
78             for(k=i; k<j; ++k)
79             {
80                 x=find(edge[k].a, 0);
81                 y=find(edge[k].b, 0);
82                 if(x!=y)
83                 {
84                     ++map[x][y];
85                     ++map[y][x];
86                     ++dg[x];
87                     ++dg[y];
88                     x=find(x, 1);
89                     y=find(y, 1);
90                     if(x!=y)
91                         set[1][x]=y;
92                     ++t;
93                 }
94             }
95             for(k=i; k<j; ++k)
96             {
97                 x=find(edge[k].a, 0);
98                 y=find(edge[k].b, 0);
99                 if(x!=y)
100                 {
101                     ++cnt;
102                     set[0][x]=y;
103                 }
104             }
105             if(t)
106             {
107                 for(k=1; k<=n; ++k)

```

```

108     if(dg[k] && find(k,1)==k)
109     {
110         memset(a,0,sizeof a);
111         t=0;
112         static int ii,jj;
113         for(ii=1;ii<=n;++ii)
114             if(dg[ii] && find(ii,1)==k)
115                 id[ii]=t++;
116         for(ii=1;ii<=n;++ii)
117             if(dg[ii] && find(ii,1)==k)
118             {
119                 a[id[ii]][id[ii]]=dg[ii];
120                 for(jj=1;jj<=n;++jj)
121                 {
122                     if(!dg[jj] || ii==jj ||
123                         find(jj,1)!=k)
124                         continue;
125                     if(map[ii][jj])
126                     {
127                         static long long cnt;
128                         cnt=-map[ii][jj];
129                         a[id[ii]][id[jj]]=(cnt%
130                             mod+mod)%mod;
131                     }
132                 }
133             }
134         ans=(ans*det(t-1))%mod;
135     }
136     if(cnt!=n)
137         puts("0");
138     else
139         printf("%lld\n",(ans%mod+mod)%mod);
140 }
141 return 0;
142 }

```

4.10 Covering problems

```

1 最大团以及相关知识
2
3 独立集：独立集是指图的顶点集的一个子集，该子集的导出子图的点互不相邻。如果一个独立集不是任何一个独立集的子集，那么称这个独立集是一个极大独立集。一个图中包含顶点数目最多的独立集称为最大独立集。最大独立集一定是极大独立集，但是极大独立集不一定是最大的独立集。
4
5 支配集：与独立集相对应的就是支配集，支配集也是图顶点集的一个子集，设 S 是图 G 的一个支配集，则对于图中的任意一个顶点 u，要么属于集合 S，要么与 S 中的顶点相邻。在 S 中除去任何元素后 S 不再是支配集，则支配集 S 是极小支配集。称 G 的所有支配集中顶点个数最少的支配集为最小支配集，最小支配集中的顶点个数成为支配数。
6
7 最小点（对边）的覆盖：最小点的覆盖也是图的顶点集的一个子集，如果我们选中一个点，则称这个点将以他为端点的所有边都覆盖了。将图中所有的边都覆盖所用顶点数最少，这个集合就是最小的点的覆盖。
8
9 最大团：图 G 的顶点的子集，设 D 是最大团，则 D 中任意两点相邻。若 u, v 是最大团，则 u, v 有边相连，其补图 u, v 没有边相连，所以图 G 的最大团是其补图的最大独立集。给定无向图 G = (V; E)，如果 U 属于 V，并且对于任意 u, v 包含于 U 有 < u; v > 包含于 E，则称 U 是 G 的完全子图，G 的完全子图 U 是 G 的团，当且仅当 U 不包含在 G 的更大的完全子图中，G 的最大团是指 G 中所含顶点数目最多的团。如果 U 属于 V，并且对于任意 u; v 包含于 U 有 < u; v > 不包含于 E，则称 U 是 G 的空子图，G 的空子图 U 是 G 的独立集，当且仅当 U 不包含在 G 的更大的独立集，G 的最大团是指 G 中所含顶点数目最多的独立集。
10
11 性质：
12 最大独立集 + 最小覆盖集 = V
13 最大团 = 补图的最大独立集
14 最小覆盖集 = 最大匹配
15
16 minimum cover:
17 vertex cover vertex bipartite graph = maximum cardinality bipartite matching
18 找完最大二分匹配後，有三種情况要分別處理：
19 甲、X 側未匹配點的交錯樹們。
20 乙、Y 側未匹配點的交錯樹們。
21 丙、層層疊疊的交錯環們（包含單獨的匹配邊）。
22 這三個情況互不干涉。用 Graph Traversal 建立甲、乙的交錯樹們，剩下部分就是丙。
23 要找點覆蓋，甲、乙是取盡奇數距離的點，丙是取盡偶數距離的點、或者是取盡奇數距離的點，每塊連通分量可以各自為政。另外，小心處理的話，是可以印出字典順序最小的點覆蓋的。
24 已經有最大匹配時，求點覆蓋的時間複雜度等同於一次 Graph Traversal 的時間。
25
26 vertex cover edge
27
28 edge cover vertex
29 首先在圖上求得一個 Maximum Matching 之後，對於那些單身的點，都由匹配點連過去。如此便形成了 Minimum Edge Cover。
30

```

```

31 edge cover edge
32
33 path cover vertex
34 general graph: NP-H
35 tree: DP
36 DAG: 将每个节点拆分为入点和出点, ans = 节点数 - 匹配数
37
38 path cover edge
39 minimize the count of euler path ( greedy is ok? )
40 dg[i] 表示每个点的 id-od, ans =  $\sum dg[i], \forall dg[i] > 0$ 
41
42 cycle cover vertex
43 general: NP-H
44 weighted: do like path cover vertex, with KM algorithm
45
46 cycle cover edge
47 NP-H

```

4.11 difference constraints

```

1 for a - b <= c
2     add(b,a,c);
3
4 最短路得最远解
5 最长路得最近解
6 //根据情况反转边?(反转方向及边权)
7
8 全 0 点得普通解

```

4.12 Dinitz's algorithm

```

1 #include<cstdio>
2 #include<algorithm>
3 #include<cstring>
4
5 #define MAXX 111
6 #define MAXM (MAXX*MAXX*4)
7 #define inf 0x3f3f3f3f
8
9 int n;
10 int w[MAXX], h[MAXX], q[MAXX];
11 int edge[MAXX], to[MAXM], cap[MAXM], nxt[MAXM], cnt;
12 int source, sink;
13
14 inline void add(int a, int b, int c)
15 {
16     nxt[cnt]=edge[a];
17     edge[a]=cnt;
18     to[cnt]=b;
19     cap[cnt]=c;
20     ++cnt;
21 }
22
23 inline bool bfs()
24 {
25     static int *qf, *qb;
26     static int i;
27     memset(h,-1,sizeof h);
28     qf=qb=q;
29     h[*qb++=source]=0;
30     for(; qf!=qb; ++qf)
31         for(i=edge[*qf]; i!=-1; i=nxt[i])
32             if(cap[i] && h[to[i]]==-1)
33                 h[*qb++=to[i]]=h[*qf]+1;
34     return h[sink]!=-1;
35 }
36
37 int dfs(int now, int maxcap)
38 {
39     if(now==sink)
40         return maxcap;
41     int flow(maxcap), d;
42     for(int &i(w[now]); i!=-1; i=nxt[i])
43         if(cap[i] && h[to[i]]==h[now]+1) && (flow=dfs(to[i],
44             std::min(maxcap, cap[i])))
45         {
46             d=dfs(to[i], std::min(flow, cap[i]));
47             cap[i]-=d;
48             cap[i^1]+=d;
49             flow-=d;
50             if(!flow)
51                 return maxcap;
52         }
53     return maxcap-flow;
54 }
55
56 int nc, np, m, i, j, k;
57 int ans;
58
59 int main()
60 {
61     while (scanf("%d%d%d", &n, &np, &nc, &m) != EOF)
62     {

```

```

62 cnt=0;
63 memset(edge,-1,sizeof edge);
64 while(m--)
65 {
66     while(getchar()!='(');
67     scanf("%d",&i);
68     while(getchar()!='(');
69     scanf("%d",&j);
70     while(getchar()!='(');
71     scanf("%d",&k);
72     if(i!=j)
73     {
74         ++i;
75         ++j;
76         add(i,j,k);
77         add(j,i,0);
78     }
79 }
80 source=++n;
81 while(np--)
82 {
83     while(getchar()!='(');
84     scanf("%d",&i);
85     while(getchar()!='(');
86     scanf("%d",&j);
87     ++i;
88     add(source,i,j);
89     add(i,source,0);
90 }
91 sink=++n;
92 while(nc--)
93 {
94     while(getchar()!='(');
95     scanf("%d",&i);
96     while(getchar()!='(');
97     scanf("%d",&j);
98     ++i;
99     add(i,sink,j);
100     add(sink,i,0);
101 }
102 ans=0;
103 while(bfs())
104 {
105     memcpy(w,edge,sizeof edge);
106     ans+=dfs(source,inf);
107     /*
108     while((k=dfs(source,inf)))
109         ans+=k;
110     */
111 }
112 printf("%d\n",ans);
113 }
114 return 0;
115 }

```

4.13 Flow network

```

1 Maximum weighted closure of a graph:
2
3 所有由这个子图中的点出发的边都指向这个子图，那么这个子图为原图的一个
  closure（闭合子图）
4
5 每个节点向其所有依赖节点连边，容量 inf
6 源点向所有正权值节点连边，容量为该权值
7 所有负权值节点向汇点连边，容量为该权值绝对值
8 以上均为有向边
9 最大权为 sum{正权值}-{新图的最小割}
10 残量图中所有由源点可达的点即为所选子图
11
12
13 Eulerian circuit:
14 计入度和出度之差
15 无向边任意定向
16 出入度之差为奇数则无解
17 然后构图:
18 原图有向边不变，容量 1 // 好像需要在新图中忽略有向边?
19 无向边按之前认定方向，容量 1
20 源点向所有度数为正的点连边，容量 abs(度数/2)
21 所有度数为负的点向汇点连边，容量 abs(度数/2)
22 两侧均满流则有解
23 相当于规约为可行流问题
24 注意连通性的 trick
25
26
27 终点到起点加一条有向边即可将 path 问题转为 circuit 问题
28
29
30
31 Feasible flow problem:
32 由超级源点出发的边全部满流则有解
33 有源汇时，由汇点向源点连边，下界 0 上界 inf 即可转化为无源无汇上下界流
34

```

```

35 对于每条边 <a->b cap[u,d]>, 建边 <ss->b cap(u)>、<a->st cap(u)>、
    <a->b cap(d-u)>
36
37 Maximum flow: //好像也可以二分
38 //将流量还原至原图后，在残量网络上继续完成最大流
39 直接把 source 和 sink 设为原来的 st，此时输出的最大流即是答案
40 不需要删除或者调整 t->s 弧
41 Minimum flow: //好像也可以二分
42 建图时先不连汇点到源点的边，新图中完成最大流之后再连原汇至原源的边完成第二
    次最大流，此时 t->s 这条弧的流量即为最小流
43 判断可行流存在还是必须连原汇 -> 原源的边之后查看满流
44 所以可以使用跑流 -> 加 ts 弧 -> 跑流，最后检查超级源点满流情况来一步搞定
45 tips:
46 合并流量、减少边数来加速
47
48
49
50 Minimum cost feasible flow problem:
51 TODO
52 看起来像是在上面那样跑费用流就行了……
53
54
55
56 Minimum weighted vertex cover edge for bipartite graph:
57 for all vertex in X:
58     edge < s->x cap(weight(x)) >
59 for all vertex in Y:
60     edge < y->t cap(weight(y)) >
61 for original edges
62     edge < x->y cap(inf) >
63
64 ans={maximum flow}={minimum cut}
65 残量网络中的所有简单割（源点可达 && 汇点不可达）||（源点不可达 && 汇点
    可达）对应着解
66
67
68
69 Maximum weighted vertex independent set for bipartite graph:
70 ans=Sum 点权 -valueMinimum weighted vertex cover edge
71 解应该就是最小覆盖集的补图吧……
72
73
74
75 方格取数: // refer: hdu 3820 golden eggs
76 取方格获得收益
77 当取了相邻方格时付出边的代价
78
79 必取的方格到源/汇的边的容量 inf
80 相邻方格之间的边的容量为 {代价}*2
81 ans=sum{方格收益}-{最大流}
82
83
84
85 最小割的唯一性: // refer: 关键边。有向边起点为 s 集，终点为 t 集
86 从源和汇分别能够到的点集是所有点时，最小割唯一
87 也就是每一条增广路径都仅有一条边满流
88 注意查看的是实际的网络，不是残量网络
89
90 具体来说
91
92 void rr(int now)
93 {
94     done[now]=true;
95     ++cnt;
96     for(int i=edge[now];i!=-1;i=nxt[i])
97         if(cap[i] && !done[v])
98             rr(v);
99 }
100
101 void dfs(int now)
102 {
103     done[now]=true;
104     ++cnt;
105     for(int i=edge[now];i!=-1;i=nxt[i])
106         if(cap[i^1] && !done[v])
107             dfs(v);
108 }
109
110 memset(done,0,sizeof done);
111 cnt=0;
112 rr(source);
113 dfs(sink);
114 puts(cnt==n?"UNIQUE":"AMBIGUOUS");
115
116
117
118 Tips:
119 两点间可以不止有一种边，也可以不止有一条边，无论有向无向；
120 两点间容量 inf 则可以设法化简为一个点；
121 点权始终要转化为边权；
122 不参与决策的边权设为 inf 来排除掉；
123 贪心一个初始不合法情况，然后通过可行流调整；// refer: 混合图欧拉回路存在

```

性、有向/无向图中国邮差问题（遍历所有边至少一次后回到原点）
124 | 按时间拆点（时间层……？）；

4.14 Hamiltonian circuit

```
1 //if every point connect with not less than [(N+1)/2] points
2 #include<stdio>
3 #include<algorithm>
4 #include<cstring>
5
6 #define MAXX 177
7 #define MAX (MAXX*MAXX)
8
9 int edge[MAXX],nxt[MAX],to[MAX],cnt;
10
11 inline void add(int a,int b)
12 {
13     nxt[++cnt]=edge[a];
14     edge[a]=cnt;
15     to[cnt]=b;
16 }
17
18 bool done[MAXX];
19 int n,m,i,j,k;
20
21 inline int find(int a)
22 {
23     static int i;
24     for(i=edge[a];i;i=nxt[i])
25         if(!done[to[i]])
26         {
27             edge[a]=nxt[i];
28             return to[i];
29         }
30     return 0;
31 }
32
33 int a,b;
34 int next[MAXX],pre[MAXX];
35 bool mat[MAXX][MAXX];
36
37 int main()
38 {
39     while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
40     {
41         for(i=1;i<=n;++i)
42             next[i]=done[i]=edge[i]=0;
43         memset(mat,0,sizeof mat);
44         cnt=0;
45         while(m--)
46         {
47             scanf("%d%d",&i,&j);
48             add(i,j);
49             add(j,i);
50             mat[i][j]=mat[j][i]=true;
51         }
52         a=1;
53         b=to[edge[a]];
54         cnt=2;
55         done[a]=done[b]=true;
56         next[a]=b;
57         while(cnt<n)
58         {
59             while(i=find(a))
60             {
61                 next[i]=a;
62                 done[a]=true;
63                 ++cnt;
64             }
65             while(i=find(b))
66             {
67                 next[b]=i;
68                 done[b]=true;
69                 ++cnt;
70             }
71             if(!mat[a][b])
72                 for(i=next[a];next[i]!=b;i=next[i])
73                     if(mat[a][next[i]] && mat[i][b])
74                     {
75                         for(j=next[i];j!=b;j=next[j])
76                             pre[next[j]]=j;
77                         for(j=b;j!=next[i];j=pre[j])
78                             next[j]=pre[j];
79                         std::swap(next[i],b);
80                         break;
81                     }
82             next[b]=a;
83             for(i=a;i!=b;i=next[i])
84                 if(find(i))
85                 {
86                     a=next[b=i];
87                     break;
88                 }
89         }
90         while(a!=b)
```

```
91 {
92     printf("%d",a);
93     a=next[a];
94 }
95 printf("%d\n",b);
96 }
97 return 0;
98 }
```

4.15 Hopcroft-Karp algorithm

```
1 #include<stdio>
2 #include<cstring>
3
4 #define MAXX 50111
5 #define MAX 150111
6
7 int nx,p;
8 int i,j,k;
9 int x,y;
10 int ans;
11 bool flag;
12
13 int edge[MAXX],nxt[MAX],to[MAX],cnt;
14
15 int cx[MAXX],cy[MAXX];
16 int px[MAXX],py[MAXX];
17
18 int q[MAXX],*qf,*qb;
19
20 bool ag(int i)
21 {
22     int j,k;
23     for(k=edge[i];k;k=nxt[k])
24         if(py[j=to[k]]==px[i]+1)
25         {
26             py[j]=0;
27             if(cy[j]==-1 || ag(cy[j]))
28             {
29                 cx[i]=j;
30                 cy[j]=i;
31                 return true;
32             }
33         }
34     return false;
35 }
36
37 int main()
38 {
39     scanf("%d%d",&nx,&p);
40     while(p--)
41     {
42         scanf("%d",&i);
43         nxt[++cnt]=edge[i];
44         edge[i]=cnt;
45         to[cnt]=i;
46     }
47     memset(cx,-1,sizeof cx);
48     memset(cy,-1,sizeof cy);
49     while(true)
50     {
51         memset(px,0,sizeof(px));
52         memset(py,0,sizeof(py));
53         qf=q;
54         flag=false;
55
56         for(i=1;i<=nx;++i)
57             if(cx[i]==-1)
58                 *qb++=i;
59         while(qf!=qb)
60             for(k=edge[i=*qf++];k;k=nxt[k])
61                 if(!py[j=to[k]])
62                 {
63                     py[j]=px[i]+1;
64                     if(cy[j]==-1)
65                         flag=true;
66                     else
67                     {
68                         px[cy[j]]=py[j]+1;
69                         *qb++=cy[j];
70                     }
71                 }
72         if(!flag)
73             break;
74         for(i=1;i<=nx;++i)
75             if(cx[i]==-1 && ag(i))
76                 ++ans;
77     }
78     printf("%d\n",ans);
79     return 0;
80 }
```

4.16 Improved Shortest Augmenting Path Algorithm

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4
5 #define MAXX 5111
6 #define MAXM (30111*4)
7 #define inf 0x3f3f3f3f3f3f3fll
8
9 int edge[MAXX],to[MAXM],nxt[MAXM],cnt;
10 #define v to[i]
11 long long cap[MAXM];
12
13 int n;
14 int h[MAXX],gap[MAXX],pre[MAXX],w[MAXX];
15
16 inline void add(int a,int b,long long c)
17 {
18     nxt[++cnt]=edge[a];
19     edge[a]=cnt;
20     to[cnt]=b;
21     cap[cnt]=c;
22 }
23
24 int source,sink;
25
26 inline long long go(const int N=sink)
27 {
28     static int now,i;
29     static long long min,mf;
30     memset(gap,0,sizeof gap);
31     memset(h,0,sizeof h);
32     memcpy(w,edge,sizeof w);
33     gap[0]=N;
34     mf=0;
35
36     pre[now=source]=-1;
37     while(h[source]<N)
38     {
39 rep:
40         if(now==sink)
41         {
42             min=inf;
43             for(i=pre[sink];i!=-1;i=pre[to[i^1]])
44                 if(min>cap[i])
45                 {
46                     min=cap[i];
47                     now=to[i^1];
48                 }
49             for(i=pre[sink];i!=-1;i=pre[to[i^1]])
50             {
51                 cap[i]-=min;
52                 cap[i^1]+=min;
53             }
54             mf+=min;
55         }
56         for(int &i(w[now]);i!=-1;i=nxt[i])
57             if(cap[i] && h[v]+1=h[now])
58             {
59                 pre[now=v]=i;
60                 goto rep;
61             }
62         if(!--gap[h[now]])
63             return mf;
64         min=N;
65         for(i=w[now]=edge[now];i!=-1;i=nxt[i])
66             if(cap[i])
67                 min=std::min(min,(long long)h[v]);
68         ++gap[h[now]=min+1];
69         if(now!=source)
70             now=to[pre[now]^1];
71     }
72     return mf;
73 }
74
75 int m,i,j,k;
76 long long ans;
77
78 int main()
79 {
80     scanf("%d%d",&n,&m);
81     source=1;
82     sink=n;
83     cnt=-1;
84     memset(edge,-1,sizeof edge);
85     while(m--)
86     {
87         scanf("%d%d%lld",&i,&j,&ans);
88         add(i,j,ans);
89         add(j,i,ans);
90     }
91     printf("%lld\n",go());
92     return 0;
93 }

```

4.17 k Shortest Path

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<queue>
4 #include<vector>
5
6 int K;
7
8 class states
9 {
10 public:
11     int cost,id;
12 };
13
14 int dist[1000];
15
16 class cmp
17 {
18 public:
19     bool operator()(const states &i,const states &j)
20     {
21         return i.cost>j.cost;
22     }
23 };
24
25 class cmp2
26 {
27 public:
28     bool operator()(const states &i,const states &j)
29     {
30         return i.cost+dist[i.id]>j.cost+dist[j.id];
31     }
32 };
33
34 struct edges
35 {
36     int to,next,cost;
37 } edger[100000],edge[100000];
38
39 int headr[1000],head[1000],Lr,L;
40
41 void dijkstra(int s)
42 {
43     states u;
44     u.id=s;
45     u.cost=0;
46     dist[s]=0;
47     std::priority_queue<states,std::vector<states>,cmp> q;
48     q.push(u);
49     while(!q.empty())
50     {
51         u=q.top();
52         q.pop();
53         if(u.cost!=dist[u.id])
54             continue;
55         for(int i=headr[u.id];i!=-1;i=edger[i].next)
56         {
57             states v=u;
58             v.id=edger[i].to;
59             if(dist[v.id]>dist[u.id]+edger[i].cost)
60             {
61                 v.cost=dist[v.id]=dist[u.id]+edger[i].cost;
62                 q.push(v);
63             }
64         }
65     }
66 }
67
68 int num[1000];
69
70 inline void init(int n)
71 {
72     Lr=L=0;
73     memset(head,-1,4*n);
74     memset(headr,-1,4*n);
75     memset(dist,63,4*n);
76     memset(num,0,4*n);
77 }
78
79 void add_edge(int u,int v,int t)
80 {
81     edge[L].to=v;
82     edge[L].cost=t;
83     edge[L].next=head[u];
84     head[u]=L++;
85     edger[Lr].to=u;
86     edger[Lr].cost=t;
87     edger[Lr].next=headr[v];
88     headr[v]=Lr++;
89 }
90
91 inline int a_star(int s,int t)
92 {
93     if(dist[s]==0x3f3f3f3f)
94         return -1;
95     std::priority_queue<states,std::vector<states>,cmp2> q;
96     states tmp;

```

```

97     tmp.id=s;
98     tmp.cost=0;
99     q.push(tmp);
100     while (!q.empty())
101     {
102         states u=q.top();
103         q.pop();
104         num[u.id]++;
105         if (num[t]==K)
106             return u.cost;
107         for (int i=head[u.id]; i!=-1; i=edge[i].next)
108         {
109             int v=edge[i].to;
110             tmp.id=v;
111             tmp.cost=u.cost+edge[i].cost;
112             q.push(tmp);
113         }
114     }
115     return -1;
116 }
117
118 int main()
119 {
120     int n,m;
121     scanf("%d%d",&n,&m);
122     init(n);
123     for (int i=0; i<m; i++)
124     {
125         int u,v,x;
126         scanf("%d%d%d",&u,&v,&x);
127         add_edge(u-1,v-1,x);
128     }
129     int s,t;
130     scanf("%d%d%d",&s,&t,&K);
131     if (s==t)
132         ++K;
133     dijkstra(t-1);
134     printf("%d\n",a_star(s-1,t-1));
135     return 0;
136 }

```

4.18 Kariv-Hakimi Algorithm

```

1 //Absolute Center of a graph, not only a tree
2 #include<cstdio>
3 #include<algorithm>
4 #include<vector>
5 #include<cstring>
6 #include<set>
7
8 #define MAXX 211
9 #define inf 0x3f3f3f3f
10
11 int e[MAXX][MAXX],dist[MAXX][MAXX];
12 double dp[MAXX],ta;
13 int ans,d;
14 int n,m,a,b;
15 int i,j,k;
16 typedef std::pair<int,int> pii;
17 std::vector<pii>vt[2];
18 bool done[MAXX];
19 typedef std::pair<double,int> pdi;
20 std::multiset<pdi>q;
21 int pre[MAXX];
22
23 int main()
24 {
25     vt[0].reserve(MAXX);
26     vt[1].reserve(MAXX);
27     scanf("%d%d",&n,&m);
28     memset(e,0x3f,sizeof(e));
29     while(m--)
30     {
31         scanf("%d%d%d",&i,&j,&k);
32         e[i][j]=e[j][i]=std::min(e[i][j],k);
33     }
34     for(i=1;i<=n;++i)
35         e[i][i]=0;
36     memcpy(dist,e,sizeof(dist));
37     for(k=1;k<=n;++k)
38         for(i=1;i<=n;++i)
39             for(j=1;j<=n;++j)
40                 dist[i][j]=std::min(dist[i][j],dist[i][k]+dist[k][j]);
41
42     ans=inf;
43     for(i=1;i<=n;++i)
44         for(j=i;j<=n;++j)
45             if(e[i][j]!=inf)
46             {
47                 vt[0].resize(0);
48                 vt[1].resize(0);
49                 static int i;
50                 for(i=1;i<=n;++i)
51                     vt[0].push_back(pii(dist[i][i],dist[i][j]));

```

```

51     std::sort(vt[0].begin(),vt[0].end());
52     for(i=0;i<vt[0].size();++i)
53     {
54         while(!vt[1].empty() && vt[1].back().second
55             <=vt[0][i].second)
56             vt[1].pop_back();
57         vt[1].push_back(vt[0][i]);
58     }
59     d=inf;
60     if(vt[1].size()==1)
61         if(vt[1][0].first<vt[1][0].second)
62         {
63             ta=0;
64             d=(vt[1][0].first<<1);
65         }
66     else
67     {
68         ta=e[i][j];
69         d=(vt[1][0].second<<1);
70     }
71     else
72     for(i=1;i<vt[1].size();++i)
73         if(d>e[i][j]+vt[1][i-1].first+vt[1][i].second)
74         {
75             ta=(e[i][j]+vt[1][i].second-vt[1][i-1].first)/(double)2.0f;
76             d=e[i][j]+vt[1][i-1].first+vt[1][i].second;
77         }
78     if(d<ans)
79     {
80         ans=d;
81         a=i;
82         b=j;
83         dp[i]=ta;
84         dp[j]=e[i][j]-ta;
85     }
86     printf("%d\n",ans);
87     for(i=1;i<=n;++i)
88         if(i!=a && i!=b)
89             dp[i]=1e20;
90     q.insert(pdi(dp[a],a));
91     if(a!=b)
92         q.insert(pdi(dp[b],b));
93     if(a!=b)
94         pre[b]=a;
95     while(!q.empty())
96     {
97         k=q.begin()->second;
98         q.erase(q.begin());
99         if(done[k])
100             continue;
101         done[k]=true;
102         for(i=1;i<=n;++i)
103             if(e[k][i]!=inf && dp[k]+e[k][i]<dp[i])
104             {
105                 dp[i]=dp[k]+e[k][i];
106                 q.insert(pdi(dp[i],i));
107                 pre[i]=k;
108             }
109     }
110     vt[0].resize(0);
111     for(i=1;i<=n;++i)
112         if(pre[i])
113             if(i<pre[i])
114                 printf("%d\n",i,pre[i]);
115             else
116                 printf("%d\n",pre[i],i);
117     return 0;
118 }

```

4.19 Kuhn-Munkres algorithm

```

1 bool match(int u)//匈牙利
2 {
3     vx[u]=true;
4     for(int i=1;i<=n;++i)
5         if(lx[u]+ly[i]==g[u][i]&&!vy[i])
6         {
7             vy[i]=true;
8             if(!d[i]||match(d[i]))
9             {
10                 d[i]=u;
11                 return true;
12             }
13         }
14     return false;
15 }
16 inline void update()//
17 {
18     int i,j;
19     int a=1<<30;
20     for(i=1;i<=n;++i)if(vx[i])

```

```

21     for(j=1;j<=n;++j)if(!vy[j])
22         a=min(a,lx[i]+ly[j]-g[i][j]);
23     for(i=1;i<=n;++i)
24     {
25         if(vx[i])lx[i]-=a;
26         if(vy[i])ly[i]+=a;
27     }
28 }
29 void km()
30 {
31     int i,j;
32     for(i=1;i<=n;++i)
33     {
34         lx[i]=ly[i]=d[i]=0;
35         for(j=1;j<=n;++j)
36             lx[i]=max(lx[i],g[i][j]);
37     }
38     for(i=1;i<=n;++i)
39     {
40         while(true)
41         {
42             memset(vx,0,sizeof(vx));
43             memset(vy,0,sizeof(vy));
44             if(match(i))
45                 break;
46             update();
47         }
48     }
49     int ans=0;
50     for(i=1;i<=n;++i)
51         if(d[i]!=0)
52             ans+=g[d[i]][i];
53     printf("%d\n",ans);
54 }
55 int main()
56 {
57     while(scanf("%d\n",&n)!=EOF)
58     {
59         for(int i=1;i<=n;++i)gets(s[i]);
60         memset(g,0,sizeof(g));
61         for(int i=1;i<=n;++i)
62             for(int j=1;j<=n;++j)
63                 if(i!=j) g[i][j]=cal(s[i],s[j]);
64         km();
65     }
66     return 0;
67 }
68
69 //bupt
70
71 //算法：求二分图最佳匹配km n复杂度^3
72 int dfs(int u)//匈牙利求增广路
73 {
74     int v;
75     sx[u]=1;
76     for (v=1; v<=n; v++)
77         if (!sy[v] && lx[u]+ly[v]==map[u][v])
78         {
79             sy[v]=1;
80             if (match[v]==-1 || dfs(match[v]))
81             {
82                 match[v]=u;
83                 return 1;
84             }
85         }
86     }
87     return 0;
88 }
89
90 int bestmatch(void)//求最佳匹配km
91 {
92     int i,j,u;
93     for (i=1; i<=n; i++)//初始化顶标
94     {
95         lx[i]=-1;
96         ly[i]=0;
97         for (j=1; j<=n; j++)
98             if (lx[i]<map[i][j])
99                 lx[i]=map[i][j];
100     }
101     memset(match,-1,sizeof(match));
102     for (u=1; u<=n; u++)
103     {
104         while (true)
105         {
106             memset(sx,0,sizeof(sx));
107             memset(sy,0,sizeof(sy));
108             if (dfs(u))
109                 break;
110             int dx=Inf;//若找不到增广路，则修改顶标~~
111             for (i=1; i<=n; i++)
112             {
113                 if (sx[i])
114                     for (j=1; j<=n; j++)
115                         if(!sy[j] && dx>lx[i]+ly[j]-map[i][j])

```

```

116                             dx=lx[i]+ly[j]-map[i][j];
117             }
118             for (i=1; i<=n; i++)
119             {
120                 if (sx[i])
121                     lx[i]-=dx;
122                 if (sy[i])
123                     ly[i]+=dx;
124             }
125         }
126     }
127     int sum=0;
128     for (i=1; i<=n; i++)
129         sum+=map[match[i]][i];
130     return sum;
131 }

```

4.20 LCA - DA

```

1 int edge[MAXX],nxt[MAXX<<1],to[MAXX<<1],cnt;
2 int pre[MAXX][N],dg[MAXX];
3
4 inline void add(int j,int k)
5 {
6     nxt[++cnt]=edge[j];
7     edge[j]=cnt;
8     to[cnt]=k;
9 }
10
11 void rr(int now,int fa)
12 {
13     dg[now]=dg[fa]+1;
14     for(int i=edge[now];i;i=nxt[i])
15         if(to[i]!=fa)
16         {
17             static int j;
18             j=1;
19             for(pre[to[i]][0]=now;j<N;++j)
20                 pre[to[i]][j]=pre[pre[to[i]][j-1]][j-1];
21             rr(to[i],now);
22         }
23 }
24
25 inline int lca(int a,int b)
26 {
27     static int i,j;
28     j=0;
29     if(dg[a]<dg[b])
30         std::swap(a,b);
31     for(i=dg[a]-dg[b];i>=1;++i)
32         if(i&1)
33             a=pre[a][j];
34     if(a==b)
35         return a;
36     for(i=N-1;i>=0;--i)
37         if(pre[a][i]!=pre[b][i])
38         {
39             a=pre[a][i];
40             b=pre[b][i];
41         }
42     return pre[a][0];
43 }
44 // looks like above is a wrong version
45
46 static int i,log;
47 for(log=0;(1<<(log+1))<=dg[a];++log);
48 for(i=log;i>=0;--i)
49     if(dg[a]-(1<<i)>=dg[b])
50         a=pre[a][i];
51 if(a==b)
52     return a;
53 for(i=log;i>=0;--i)
54     if(pre[a][i]!=-1 && pre[a][i]!=pre[b][i])
55         a=pre[a][i],b=pre[b][i];
56 return pre[a][0];
57 }

```

4.21 LCA - tarjan - minmax

```

1 #include<cstdio>
2 #include<list>
3 #include<algorithm>
4 #include<cstring>
5
6 #define MAXX 100111
7 #define inf 0x5fffffff
8
9 short T,t;
10 int set[MAXX],min[MAXX],max[MAXX],ans[2][MAXX];
11 bool done[MAXX];
12 std::list<std::pair<int,int>> edge[MAXX];
13 std::list<std::pair<int,int>> q[MAXX];
14 int n,i,j,k,l,m;
15

```

```

16 struct node
17 {
18     int a,b,id;
19     node() {}
20     node(const int &aa,const int &bb,const int &idd): a(aa),b(
        bb),id(idd){}
21 };
22
23 std::list<node>to[MAXX];
24
25 int find(const int &a)
26 {
27     if(set[a]==a)
28         return a;
29     int b(set[a]);
30     set[a]=find(set[a]);
31     max[a]=std::max(max[a],max[b]);
32     min[a]=std::min(min[a],min[b]);
33     return set[a];
34 }
35
36 void tarjan(const int &now)
37 {
38     done[now]=true;
39     for(std::list<std::pair<int,int> >::const_iterator it(q[now]
        .begin());it!=q[now].end();++it)
40         if(done[it->first])
41             if(it->second>0)
42                 to[find(it->first)].push_back(node(now,it->
                    first,it->second));
43             else
44                 to[find(it->first)].push_back(node(it->first,
                    now,-it->second));
45     for(std::list<std::pair<int,int> >::const_iterator it(edge
        now].begin());it!=edge[now].end();++it)
46         if(!done[it->first])
47         {
48             tarjan(it->first);
49             set[it->first]=now;
50             min[it->first]=it->second;
51             max[it->first]=it->second;
52         }
53     for(std::list<node>::const_iterator it(to[now].begin());it
        !=to[now].end();++it)
54     {
55         find(it->a);
56         find(it->b);
57         ans[0][it->id]=std::min(min[it->b],min[it->a]);
58         ans[1][it->id]=std::max(max[it->a],max[it->b]);
59     }
60 }
61
62 int main()
63 {
64     scanf("%hd",&T);
65     for(t=1;t<=T;++t)
66     {
67         scanf("%d",&n);
68         for(i=1;i<=n;++i)
69         {
70             edge[i].clear();
71             q[i].clear();
72             to[i].clear();
73             done[i]=false;
74             set[i]=i;
75             min[i]=inf;
76             max[i]=0;
77         }
78         for(i=1;i<=n;++i)
79         {
80             scanf("%d%d",&j,&k,&l);
81             edge[j].push_back(std::make_pair(k,l));
82             edge[k].push_back(std::make_pair(j,l));
83         }
84         scanf("%d",&m);
85         for(i=0;i<=m;++i)
86         {
87             scanf("%d%d",&j,&k);
88             q[j].push_back(std::make_pair(k,i));
89             q[k].push_back(std::make_pair(j,-i));
90         }
91         tarjan(1);
92         printf("Case_%hd:\n",t);
93         for(i=0;i<=m;++i)
94             printf("%d_u\n",ans[0][i],ans[1][i]);
95     }
96     return 0;
97 }

```

4.22 Minimum Ratio Spanning Tree

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<cmath>
4

```

```

5 #define MAXX 1111
6
7 struct
8 {
9     int x,y;
10    double z;
11 } node[MAXX];
12
13 struct
14 {
15     double l,c;
16 } map[MAXX][MAXX];
17
18 int n,l,f[MAXX],pre[MAXX];
19 double dis[MAXX];
20
21 double mst(double x)
22 {
23     int i,j,tmp;
24     double min,s=0,t=0;
25     memset(f,0,sizeof(f));
26     f[1]=1;
27     for (i=2; i<=n; i++)
28     {
29         dis[i]=map[1][i].c-map[1][i].l*x;
30         pre[i]=1;
31     }
32     for (i=1; i<=n; i++)
33     {
34         min=1e10;
35         for (j=1; j<=n; j++)
36             if (!f[j] && min>dis[j])
37             {
38                 min=dis[j];
39                 tmp=j;
40             }
41         f[tmp]=1;
42         t+=map[pre[tmp]][tmp].l;
43         s+=map[pre[tmp]][tmp].c;
44         for (j=1; j<=n; j++)
45             if (!f[j] && map[tmp][j].c-map[tmp][j].l*x<dis[j])
46             {
47                 dis[j]=map[tmp][j].c-map[tmp][j].l*x;
48                 pre[j]=tmp;
49             }
50     }
51     return s/t;
52 }
53
54 int main()
55 {
56     int i,j;
57     double a,b;
58     while (scanf("%d",&n),n);
59     {
60         for (i=1; i<=n; i++)
61             scanf("%d%d%lf",&node[i].x,&node[i].y,&node[i].z);
62         for (i=1; i<=n; i++)
63             for (j=i+1; j<=n; j++)
64             {
65                 map[j][i].l=map[i][j].l=sqrt(1.0*(node[i].x-
                    node[j].x)*(node[i].x-node[j].x)+(node[i].
                    y-node[j].y)*(node[i].y-node[j].y));
66                 map[j][i].c=map[i][j].c=fabs(node[i].z-node[j].
                    z);
67             }
68         a=0,b=mst(a);
69         while (fabs(b-a)>1e-8)
70         {
71             a=b;
72             b=mst(a);
73         }
74         printf("%.3lf\n",b);
75     }
76     return 0;
77 }
78 }

```

4.23 Minimum Steiner Tree

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4 #include<queue>
5
6 #define MAXX 211
7 #define MAXE 10111
8 #define inf 0x3f3f3f3f
9
10 int edge[MAXX],nxt[MAXE],to[MAXE],wg[MAXE],cnt;
11 inline void add(int a,int b,int c)
12 {
13     nxt[++cnt]=edge[a];
14     edge[a]=cnt;
15     to[cnt]=b;
16 }

```



```

16     wg[cnt]=c;
17 }
18
19 int dp[1<<8];
20 int s[MAXX];
21 int d[1<<8][MAXX];
22 int S[MAXX],P[MAXX];
23 int fac[8];
24
25 struct node
26 {
27     int a,b,dist;
28     node(){}
29     node(int i,int j,int k):a(i),b(j),dist(k){}
30     bool operator<(const node &i)const
31     {
32         return dist>i.dist;
33     }
34     int &get()
35     {
36         return d[b][a];
37     }
38 }now;
39
40 std::priority_queue<node>q;
41
42 int n,m,nn,i,j,k;
43 int cs,cf,x,y;
44 int ans,cst;
45
46 inline bool check(int x)
47 {
48     static int re,i;
49     for(i=re=0;x;x>>=1,++i)
50         re+=(x&1)*(i<cf?fac[i]:-1);
51     return re>=0;
52 }
53
54 inline int count(int x)
55 {
56     static int i,re;
57     x>>=cf;
58     for(re=0;x;x>>=1)
59         re+=(x&1);
60     return re;
61 }
62
63 int main()
64 {
65     while(scanf("%d",&n)!=EOF)
66     {
67         memset(s,0,sizeof s);
68         memset(d,0x3f,sizeof d);
69         memset(dp,0x3f,sizeof dp);
70         ans=cnt=cf=cs=0;
71         memset(edge,0,sizeof edge);
72         for(i=1;i<=n;++i)
73         {
74             scanf("%d%d",P+i,S+i);
75             if(S[i] && P[i])
76             {
77                 ++ans;
78                 —P[i];
79                 S[i]=0;
80             }
81             if(P[i])
82             {
83                 s[i]=1<<cf;
84                 fac[cf]=P[i];
85                 d[s[i]][i]=0;
86                 ++cf;
87             }
88         }
89         for(i=1;i<=n;++i)
90             if(S[i])
91             {
92                 s[i]=1<<(cf+cs);
93                 d[s[i]][i]=0;
94                 ++cs;
95             }
96         nn=1<<(cf+cs);
97         scanf("%d",&m);
98         while(m—)
99         {
100             scanf("%d%d%d",&i,&j,&k);
101             add(i,j,k);
102             add(j,i,k);
103         }
104         for(y=1;y<nn;++y)
105         {
106             for(x=1;x<=n;++x)
107             {
108                 if(s[x] && !(s[x]&y))
109                     continue;
110                 for(i=(y-1)&y;i=(i-1)&y)
111                     d[y][x]=std::min(d[y][x],d[i|s[x]][x]+d[(y-1)&y]

```

```

112         i|s[x]][x]);
113         if(d[y][x]!=inf)
114             q.push(node(x,y,d[y][x]));
115     }
116     while(!q.empty())
117     {
118         now=q.top();
119         q.pop();
120         if(now.dist!=now.get())
121             continue;
122         static int x,y,a,b;
123         x=now.a;
124         y=now.b;
125         for(i=edge[x];i;i=nxt[i])
126         {
127             a=to[i];
128             b=y|s[a];
129             if(d[b][a]>now.get()+wg[i])
130             {
131                 d[b][a]=now.get()+wg[i];
132                 if(b==y)
133                     q.push(node(a,b,d[b][a]));
134             }
135         }
136     }
137     for(j=0;j<nn;++j)
138         dp[j]=*std::min_element(d[j]+1,d[j]+1+n);
139     cnt=cst=0;
140     for(i=1;i<nn;++i)
141         if(check(i))
142         {
143             for(j=(i-1)&i;j=(j-1)&i)
144                 if(check(j) && check(i^j))
145                     dp[i]=std::min(dp[i],dp[j]+dp[i^j]);
146             k=count(i);
147             if(dp[i]!=inf && (k>cnt || (k==cnt && dp[i]<cst)))
148             {
149                 cnt=k;
150                 cst=dp[i];
151             }
152         }
153     printf("%d%d\n",ans+cnt,cst);
154 }
155 return 0;
156 }

```

4.24 Minimum-cost flow problem

```

1 // Like Edmonds–Karp Algorithm
2 #include<cstdio>
3 #include<cstring>
4 #include<algorithm>
5 #include<queue>
6
7 #define MAXX 5011
8 #define MAXE (MAXX*10*2)
9 #define inf 0x3f3f3f3f
10
11 int edge[MAXX],nxt[MAXE],to[MAXE],cap[MAXE],cst[MAXE],cnt;
12 #define v to[i]
13 inline void adde(int a,int b,int c,int d)
14 {
15     nxt[++cnt]=edge[a];
16     edge[a]=cnt;
17     to[cnt]=b;
18     cap[cnt]=c;
19     cst[cnt]=d;
20 }
21 inline void add(int a,int b,int c,int d)
22 { adde(a,b,c,d);adde(b,a,0,-d);}
23
24 int dist[MAXX],pre[MAXX];
25 int source,sink;
26 std::queue<int>q;
27 bool in[MAXX];
28
29 inline bool go()
30 {
31     static int now,i;
32     memset(dist,0x3f,sizeof dist);
33     dist[source]=0;
34     pre[source]=-1;
35     q.push(source);
36     in[source]=true;
37     while(!q.empty())
38     {
39         in[now=q.front()]=false;
40         q.pop();
41         for(i=edge[now];i!=-1;i=nxt[i])
42             if(cap[i] && dist[v]>dist[now]+cst[i])
43             {
44                 dist[v]=dist[now]+cst[i];
45                 pre[v]=i;

```

```

46         if(!in[v])
47         {
48             q.push(v);
49             in[v]=true;
50         }
51     }
52 }
53 return dist[sink]!=inf;
54 }
55
56 inline int mcmf(int &flow)
57 {
58     static int ans,i;
59     flow=ans=0;
60     while(go())
61     {
62         static int min;
63         min=inf;
64         for(i=pre[sink];i!=-1;i=pre[to[i^1]])
65             min=std::min(min,cap[i]);
66         flow+=min;
67         ans+=min*dist[sink];
68         for(i=pre[sink];i!=-1;i=pre[to[i^1]])
69         {
70             cap[i]-=min;
71             cap[i^1]+=min;
72         }
73     }
74     return ans;
75 }

```

4.25 Second-best MST

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4
5 #define MAXN 511
6 #define MAXM 250011
7 #define v to[i]
8
9 int set[MAXN];
10 int find(int a)
11 {
12     return set[a]?set[a]=find(set[a]):a;
13 }
14
15 int n,m,i,j,k,ans;
16
17 struct edge
18 {
19     int a,b,c;
20     bool in;
21     bool operator<(const edge &i)const
22     {
23         return c<i.c;
24     }
25 }ed[MAXM];
26
27 int map[MAXN][MAXN];
28 bool done[MAXN];
29
30 int head[MAXN],to[MAXN<<1],nxt[MAXN<<1],wg[MAXN<<1],cnt;
31 inline void add(int a,int b,int c)
32 {
33     nxt[++cnt]=head[a];
34     head[a]=cnt;
35     to[cnt]=b;
36     wg[cnt]=c;
37 }
38
39 void dfs(const int now,const int fa)
40 {
41     done[now]=true;
42     for(int i(head[now]);i;i=nxt[i])
43         if(v!=fa)
44         {
45             for(int j(1);j<=n;++j)
46                 if(done[j])
47                     map[v][j]=map[j][v]=std::max(map[j][now],wg[j]);
48             dfs(v,now);
49         }
50 }
51
52 int main()
53 {
54     scanf("%d%d",&n,&m);
55     for(i=0;i<m;++i)
56         scanf("%d%d%d",&ed[i].a,&ed[i].b,&ed[i].c);
57     std::sort(ed,ed+m);
58     for(i=0;i<m;++i)
59         if(find(ed[i].a)!=find(ed[i].b))
60         {
61             j+=ed[i].c;

```

```

62             ++k;
63             set[find(ed[i].a)]=find(ed[i].b);
64             ed[i].in=true;
65             add(ed[i].a,ed[i].b,ed[i].c);
66             add(ed[i].b,ed[i].a,ed[i].c);
67         }
68     if(k+1!=n)
69         puts("Cost:_-1\nCost:_-1");
70     else
71     {
72         printf("Cost:_%d\n",j);
73         if(m==n-1)
74         {
75             puts("Cost:_-1");
76             return 0;
77         }
78         ans=0x3f3f3f3f;
79         memset(map,0x3f,sizeof map);
80         for(i=1;i<=n;++i)
81             map[i][i]=0;
82         dfs(1,0);
83         for(i=0;i<m;++i)
84             if(!ed[i].in)
85                 ans=std::min(ans,j+ed[i].c-map[ed[i].a][ed[i].b]);
86         printf("Cost:_%d\n",ans);
87     }
88     return 0;
89 }

```

4.26 Spanning tree

```

1 Minimum Bottleneck Spanning Tree:
2 Kruscal
3
4 All-pairs vertexes' Minimum Bottleneck Path:
5 DP in the Kruscal's MST
6 O(n^2)*O(1)
7
8 Minimum Diameter Spanning Tree:
9 Kariv-Hakimi Algorithm
10
11 Directed MST:-
12 ChuLiu/Edmonds' Algorithm
13
14 Second-best MST:
15 get All-pairs vertexes' Minimum Bottleneck Path, then enumerate
    all no-tree-edges to replace the longest edge between two
    vertexes to get a worse MST
16
17 Degree-constrained MST:
18 remove the vertex from the whole graph,then add edges to
    increase degrees and connect different connected
    components together ( O(mlogm + n) with kruscal )
19 if we can't connect all connected components together, there
    exists no any spanning tree
20 next step is add edges to root vertex greedily, increase
    degrees, and decrease our answer ( O(k*n) )
21 need all vertexes' minimum bottleneck path to root vertex
22
23 Minimum Ratio Spanning Tree:
24 Binary search
25
26 Manhattan MST:
27 combining line sweep with divide-and-conquer algorithm
28
29 Minimum Steiner Tree:
30 the MST contain all k vertexes
31 bit-mask with dijkstra O( (1<<k)*( {dijkstra} ) )
32 then run a bit-mask DP( O( n*(1<<k) ) )
33
34 Count Spanning Trees:
35 Kirchhoff's theorem
36 simply calculate the minor of (degree Matrix - edge Matrix)
37
38 k-best MST:
39 do like second-best MST for k times

```

4.27 Stable Marriage

```

1 //对于每个预备队列中的对象，及被匹配对象，先按照喜好程度排列匹配对象
2
3 while(!g.empty()) // 预备匹配队列
4 {
5     if(dfn[edge[g.front()].front()]==--1)
6         dfn[edge[g.front()].front()]=g.front(); // 如果目前还没尝
            试匹配过的对象没有被任何别的对象占据
7
8     else
9     {
10         for(it=edge[edge[g.front()].front()].begin();it!=edge[
            edge[g.front()].front()].end();++it)
11             if(*it==dfn[edge[g.front()].front()] || *it==g.
                front()) //如果被匹配对象更喜欢正在被匹配的人或现在准
                备匹配的对象

```

```

11|         break;
12|         if(*it==g.front()) //如果喜欢新的
13|         {
14|             g.push_back(dfn[edge[g.front()].front()]);
15|             dfn[edge[g.front()].front()]=g.front();
16|         }
17|         else
18|             g.push_back(g.front()); //否则放到队尾，重新等待匹配
19|     }
20|     edge[g.front()].pop_front(); //每组匹配最多只考虑一次
21|     g.pop_front();
22| }

```

4.28 Stoer-Wagner Algorithm

```

1| #include<cstdio>
2| #include<cstring>
3|
4| const int maxn=510;
5|
6| int map[maxn][maxn];
7| int n;
8|
9| void contract(int x,int y)//合并两个点
10| {
11|     int i,j;
12|     for (i=0; i<n; i++)
13|         if (i!=x)
14|         {
15|             map[x][i]+=map[y][i];
16|             map[i][x]+=map[i][y];
17|         }
18|     for (i=y+1; i<n; i++)
19|         for (j=0; j<n; j++)
20|         {
21|             map[i-1][j]=map[i][j];
22|             map[j][i-1]=map[j][i];
23|         }
24|     n--;
25| }
26|
27| int w[maxn],c[maxn];
28| int sx,tx;
29|
30| int mincut() //求最大生成树，计算最后一个点的割，并保存最后一条边的两个顶
31| 点
32| {
33|     static int i,j,k,t;
34|     memset(c,0,sizeof(c));
35|     c[0]=1;
36|     for (i=0; i<n; i++)
37|         w[i]=map[0][i];
38|     for (i=1; i+1<n; i++)
39|     {
40|         t=k=-1;
41|         for (j=0; j<n; j++)
42|             if (c[j]==0&&w[j]>k)
43|                 k=w[t=j];
44|         c[sx=t]=1;
45|         for (j=0; j<n; j++)
46|             w[j]+=map[t][j];
47|     }
48|     for (i=0; i<n; i++)
49|         if (c[i]==0)
50|             return w[tx=i];
51| }
52| int main()
53| {
54|     int i,j,k,m;
55|     while (scanf("%d",&n,&m)!=EOF)
56|     {
57|         memset(map,0,sizeof(map));
58|         while (m--)
59|         {
60|             scanf("%d%d",&i,&j,&k);
61|             map[i][j]+=k;
62|             map[j][i]+=k;
63|         }
64|         int mint=999999999;
65|         while (n>1)
66|         {
67|             k=mincut();
68|             if (k<mint) mint=k;
69|             contract(sx,tx);
70|         }
71|         printf("%d\n",mint);
72|     }
73|     return 0;
74| }

```

4.29 Strongly Connected Component

1| //缩点后注意自环

```

2| void dfs(const short &now)
3| {
4|     dfn[now]=low[now]=cnt++;
5|     st.push(now);
6|     for(std::list<short>::const_iterator it(edge[now].begin());
7|         it!=edge[now].end();++it)
8|         if(dfn[*it]==-1)
9|         {
10|             dfs(*it);
11|             low[now]=std::min(low[now],low[*it]);
12|         }
13|     else
14|         if(sc[*it]==-1)
15|             low[now]=std::min(low[now],dfn[*it]);
16|     if(dfn[now]==low[now])
17|     {
18|         while(sc[now]==-1)
19|         {
20|             sc[st.top()]=p;
21|             st.pop();
22|         }
23|         ++p;
24|     }
25| }

```

4.30 ZKW's Minimum-cost flow

```

1| #include<cstdio>
2| #include<algorithm>
3| #include<cstring>
4| #include<vector>
5| #include<deque>
6|
7| #define MAXX 111
8| #define MAXN 211
9| #define MAXE (MAXN*MAXN*3)
10| #define inf 0x3f3f3f3f
11|
12| char buf[MAXX];
13|
14| int edge[MAXN],nxt[MAXE],to[MAXE],cap[MAXE],cst[MAXE],cnt;
15|
16| inline void adde(int a,int b,int c,int k)
17| {
18|     nxt[cnt]=edge[a];
19|     edge[a]=cnt;
20|     to[cnt]=b;
21|     cap[cnt]=c;
22|     cst[cnt]=k;
23|     ++cnt;
24| }
25|
26| inline void add(int a,int b,int c,int k)
27| {
28|     adde(a,b,c,k);
29|     adde(b,a,0,-k);
30| }
31|
32| int n,mf,cost,pil;
33| int source,sink;
34| bool done[MAXN];
35|
36| int aug(int now,int maxcap)
37| {
38|     if(now==sink)
39|     {
40|         mf+=maxcap;
41|         cost+=maxcap*pil;
42|         return maxcap;
43|     }
44|     done[now]=true;
45|     int l=maxcap;
46|     for(int i(edge[now]);i!=-1;i=nxt[i])
47|         if(cap[i] && !cst[i] && !done[to[i]])
48|         {
49|             int d(aug(to[i],std::min(l,cap[i])));
50|             cap[i]-=d;
51|             cap[i^1]+=d;
52|             l-=d;
53|             if(!l)
54|                 return maxcap;
55|         }
56|     return maxcap-l;
57| }
58|
59| inline bool label()
60| {
61|     static int d,i,j;
62|     d=inf;
63|     for(i=1;i<n;++i)
64|         if(done[i])
65|             for(j=edge[i];j!=-1;j=nxt[j])
66|                 if(cap[j] && !done[to[j]] && cst[j]<d)
67|                     d=cst[j];
68|     if(d==inf)

```

```

69     return false;
70     for(i=1;i<n;++i)
71         if(done[i])
72             for(j=edge[i];j!=-1;j=nxt[j])
73                 {
74                     cst[j]-=d;
75                     cst[j^1]+=d;
76                 }
77     pil+=d;
78     return true;
79     /* primal-dual approach
80     static int d[MAXN],i,j;
81     static std::deque<int>q;
82     memset(d,0x3f,sizeof d);
83     d[sink]=0;
84     q.push_back(sink);
85     while(!q.empty())
86     {
87         static int dt,now;
88         now=q.front();
89         q.pop_front();
90         for(i=edge[now];i!=-1;i=nxt[i])
91             if(cap[i^1] && (dt=d[now]-cst[i]<d[to[i]]))
92                 if((d[to[i]]==dt)&& d[q.empty()?0:q.front()])
93                     q.push_front(to[i]);
94             else
95                 q.push_back(to[i]);
96     }
97     for(i=1;i<n;++i)
98         for(j=edge[i];j!=-1;j=nxt[j])
99             cst[j]+=d[to[j]]-d[i];
100     pil+=d[source];
101     return d[source]!=inf;
102     */
103 }
104
105 int m,i,j,k;
106 typedef std::pair<int,int> pii;
107 std::vector<pii>M(MAXN),H(MAXN);
108
109 int main()
110 {
111     while(scanf("%d%d",&n,&m),(n|m))
112     {
113         M.resize(0);
114         H.resize(0);
115         for(i=0;i<n;++i)
116         {
117             scanf("%s",buf);
118             for(j=0;j<m;++j)
119                 if(buf[j]=='m')
120                     M.push_back(pii(i,j));
121             else
122                 if(buf[j]=='H')
123                     H.push_back(pii(i,j));
124         }
125         n=M.size()+H.size();
126         source=++n;
127         sink=++n;
128         memset(edge,-1,sizeof edge);
129         cnt=0;
130         for(i=0;i<M.size();++i)
131             for(j=0;j<H.size();++j)
132                 add(i+1,j+1+M.size(),1,abs(M[i].first-H[j].first)+abs(M[i].second-H[j].second));
133         for(i=0;i<M.size();++i)
134             add(source,i+1,1,0);
135         for(i=0;i<H.size();++i)
136             add(i+1+M.size(),sink,1,0);
137         mf=cost=pil=0;
138         do
139             do
140                 memset(done,0,sizeof done);
141                 while(aug(source,inf));
142                 while(label());
143             /* primal-dual approach
144             while(label())
145                 do
146                     memset(done,0,sizeof done);
147                     while(aug(source,inf));
148             */
149             printf("%d\n",cost);
150         }
151         return 0;
152     }

```

5 Math

5.1 cantor

```

1 const int PermSize = 12;
2 int fac[PermSize] = {1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320,
3     362880, 3628800, 39916800};
4 inline int Cantor(int a[])

```

```

5 {
6     int i, j, cnt;
7     int res = 0;
8     for (i = 0; i < PermSize; ++i)
9     {
10         cnt = 0;
11         for (j = i + 1; j < PermSize; ++j)
12             if (a[i] > a[j])
13                 ++cnt;
14         res = res + cnt * fac[PermSize - i - 1];
15     }
16     return res;
17 }
18
19 bool h[13];
20
21 inline void UnCantor(int x, int res[])
22 {
23     int i,j,l,t;
24     for (i = 1; i <= 12; i++)
25         h[i] = false;
26     for (i = 1; i <= 12; i++)
27     {
28         t = x / fac[12 - i];
29         x -= t * fac[12 - i];
30         for (j = 1, l = 0; l <= t; j++)
31             if (!h[j])
32                 l++;
33         j--;
34         h[j] = true;
35         res[i - 1] = j;
36     }
37 }

```

5.2 discrete logarithms - BSGS

```

1 //The running time of BSGS and the space complexity is  $O(\sqrt{n})$ 
2 //Pollard's rho algorithm for logarithms' running time is
   approximately  $O(\sqrt{p})$  where p is n's largest prime factor.
3 #include<cstdio>
4 #include<cmath>
5 #include<cstring>
6
7 struct Hash // std::map is bad. clear() 时会付出巨大的代价
8 {
9     static const int mod=100003; // prime is good
10    static const int MAXX=47111; // bigger than  $\sqrt{c}$ 
11    int hd[mod],nxt[MAXX],cnt;
12    long long v[MAXX],k[MAXX]; //  $a^k \equiv v \pmod{c}$ 
13    inline void init()
14    {
15        memset(hd,0,sizeof hd);
16        cnt=0;
17    }
18    inline long long find(long long v)
19    {
20        static int now;
21        for(now=hd[v%mod];now;now=nxt[now])
22            if(this->v[now]==v)
23                return k[now];
24        return -1ll;
25    }
26    inline void insert(long long k,long long v)
27    {
28        if(find(v)!=-1ll)
29            return;
30        nxt[++cnt]=hd[v%mod];
31        hd[v%mod]=cnt;
32        this->v[cnt]=v;
33        this->k[cnt]=k;
34    }
35 }hash;
36
37 long long gcd(long long a,long long b)
38 {
39     return b?gcd(b,a%b):a;
40 }
41
42 long long exgcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y)
43 {
44     if(b)
45     {
46         long long re(exgcd(b,a%b,x,y)),tmp(x);
47         x=y;
48         y=tmp-(a/b)*y;
49         return re;
50     }
51     x=1ll;
52     y=0ll;
53     return a;
54 }
55
56 inline long long bsgs(long long a,long long b,long long c) //
    $a^x \equiv b \pmod{c}$ 

```

```

57 {
58     static long long x,y,d,g,m,am,k;
59     static int i,cnt;
60     a%=c;
61     b%=c;
62     x=1ll%c; // if c==1...
63     for(i=0;i<100;++i)
64     {
65         if(x==b)
66             return i;
67         x=(x*a)%c;
68     }
69     d=1ll%c;
70     cnt=0;
71     while((g=gcd(a,c))!=1ll)
72     {
73         if(b%g)
74             return -1ll;
75         ++cnt;
76         c/=g;
77         b/=g;
78         d=a/g*d%c;
79     }
80     hash.init();
81     m=sqrt((double)c); // maybe need a ceil
82     am=1ll%c;
83     hash.insert(0,am);
84     for(i=1;i<=m;++i)
85     {
86         am=am*a%c;
87         hash.insert(i,am);
88     }
89     for(i=0;i<=m;++i)
90     {
91         g=exgcd(d,c,x,y);
92         x=(x*b/g%c+c)%c;
93         k=hash.find(x);
94         if(k!=-1ll)
95             return i*m+k+cnt;
96         d=d*am%c;
97     }
98     return -1ll;
99 }
100
101 long long k,p,n;
102
103 int main()
104 {
105     while(scanf("%lld%lld%lld",&k,&p,&n)!=EOF)
106     {
107         if(n>p || (k=bsgs(k,n,p))!=-1ll)
108             puts("Orz,I cant find D!");
109         else
110             printf("%lld\n",k);
111     }
112     return 0;
113 }

```

5.3 extended euclidean algorithm

```

1 //返回ax+by=gcd(a,b)的一组解
2 long long ex_gcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y)
3 {
4     if (b)
5     {
6         long long ret = ex_gcd(b,a%b,x,y),tmp = x;
7         x = y;
8         y = tmp-(a/b)*y;
9         return ret;
10    }
11    else
12    {
13        x = 1;
14        y = 0;
15        return a;
16    }
17 }

```

5.4 Fast Fourier Transform

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<complex>
4 #include<vector>
5 #include<algorithm>
6
7 #define MAXX 100111
8 #define MAXN (MAXX<<2)
9
10 int T;
11 int n,i,j,k;
12

```

```

13 typedef std::complex<long double> com;
14 std::vector<com> x(MAXN);
15 int a[MAXX];
16 long long pre[MAXN],cnt[MAXN];
17 long long ans;
18
19 inline void fft(std::vector<com> &y,int sign)
20 {
21     static int i,j,k,h;
22     static com u,t,w,wn;
23     for(i=1,j=y.size()/2;i+1<y.size();++i)
24     {
25         if(i<j)
26             std::swap(y[i],y[j]);
27         k=y.size()/2;
28         while(j>=k)
29         {
30             j-=k;
31             k/=2;
32         }
33         if(j<k)
34             j+=k;
35     }
36     for(h=2;h<=y.size();h<=1)
37     {
38         wn=com(cos(-sign*2*M_PI/h),sin(-sign*2*M_PI/h));
39         for(j=0;j<y.size();j+=h)
40         {
41             w=com(1,0);
42             for(k=j;k<j+h/2;++k)
43             {
44                 u=y[k];
45                 t=w*y[k+h/2];
46                 y[k]=u+t;
47                 y[k+h/2]=u-t;
48                 w*=wn;
49             }
50         }
51     }
52     if(sign==1)
53         for(i=0;i<y.size();++i)
54             y[i]=com(y[i].real()/y.size(),y[i].imag());
55 }
56
57 int main()
58 {
59     scanf("%d",&T);
60     while(T--)
61     {
62         memset(cnt,0,sizeof cnt);
63         scanf("%d",&n);
64         for(i=0;i<n;++i)
65         {
66             scanf("%d",&a[i]);
67             ++cnt[a[i]];
68         }
69         std::sort(a,a+n);
70         k=a[n-1]+1;
71         for(j=1;j<(k<<1);j<=1)// size must be such many
72             x.resize(0);
73         for(i=0;i<k;++i)
74             x.push_back(com(cnt[i],0));
75         x.insert(x.end(),j-k,com(0,0));
76
77         fft(x,1);
78         for(i=0;i<x.size();++i)
79             x[i]=x[i]*x[i];
80         fft(x,-1);
81         /*
82         if we need to combine 2 arrays
83         fft(x,1);
84         fft(y,1);
85         for(i=0;i<x.size();++i)
86             x[i]=x[i]*y[i];
87         fft(x,-1);
88         */
89
90         for(i=0;i<x.size();++i)
91             cnt[i]=ceil(x[i].real()); // maybe we need (x[i].
92                                     // real()+0.5f) or nearbyint(x[i].real())
93         x.resize(2*a[n-1]); // result here
94     }
95     return 0;
96 }

```

5.5 Gaussian elimination

```

1 #define N
2
3 inline int ge(int a[N][N],int n) // 返回系数矩阵的秩
4 {
5     static int i,j,k,l;
6     for(j=i=0;j<n;++j) //第 i 行, 第 j 列
7     {
8         for(k=i;k<n;++k)
9

```

```

9      if(a[k][j])
10         break;
11     if(k==n)
12         continue;
13     for(l=0;l<n;++l)
14         std::swap(a[i][l],a[k][l]);
15     for(l=0;l<n;++l)
16         if(l!=i && a[l][j])
17             for(k=0;k<n;++k)
18                 a[l][k]^=a[i][k];
19     ++i;
20 }
21 for(j=i;j<n;++j)
22     if(a[j][n])
23         return -1; //无解
24 return i;
25 }
26 /*
27 */
28
29 void dfs(int v)
30 {
31     if(v==n)
32     {
33         static int x[MAXX],ta[MAXX][MAXX];
34         static int tmp;
35         memcpy(x,ans,sizeof(x));
36         memcpy(ta,a,sizeof(ta));
37         for(i=l-1;i>=0;--i)
38         {
39             for(j=i+1;j<n;++j)
40                 ta[i][n]^=(x[j]&&ta[i][j]); //迭代消元求解
41             x[i]=ta[i][n];
42         }
43         for(tmp=i=0;i<n;++i)
44             if(x[i])
45                 ++tmp;
46         cnt=std::min(cnt,tmp);
47         return;
48     }
49     ans[v]=0;
50     dfs(v+1);
51     ans[v]=1;
52     dfs(v+1);
53 }
54
55 inline int ge(int a[N][N],int n)
56 {
57     static int i,j,k,l;
58     for(i=j=0;j<n;++j)
59     {
60         for(k=i;k<n;++k)
61             if(a[k][i])
62                 break;
63         if(k<n)
64         {
65             for(l=0;l<n;++l)
66                 std::swap(a[i][l],a[k][l]);
67             for(k=0;k<n;++k)
68                 if(k!=i && a[k][i])
69                     for(l=0;l<n;++l)
70                         a[k][l]^=a[i][l];
71             ++i;
72         }
73         else //将不定元交换到后面去
74         {
75             l=n-1-j+i;
76             for(k=0;k<n;++k)
77                 std::swap(a[k][l],a[k][i]);
78         }
79     }
80     if(i==n)
81     {
82         for(i=cnt=0;i<n;++i)
83             if(a[i][n])
84                 ++cnt;
85         printf("%d\n",cnt);
86         continue;
87     }
88     for(j=i;j<n;++j)
89         if(a[j][n])
90             break;
91     if(j<n)
92         puts("impossible");
93     else
94     {
95         memset(ans,0,sizeof(ans));
96         cnt=111;
97         dfs(l=i);
98         printf("%d\n",cnt);
99     }
100 }
101
102 /*
103 */
104 inline int ge(int n,int m)

```

```

105 {
106     static int i,j,r,c;
107     static double mv;
108     for(r=c=0;r<n && c<m;++r,++c)
109     {
110         for(mv=0,i=r;i<n;++i)
111             if(fabs(mv)<fabs(a[i][c]))
112                 mv=a[i][c];
113         if(fabs(mv)<eps) // important
114         {
115             --r;
116             continue;
117         }
118         for(i=0;i<m;++i)
119             std::swap(a[r][i],a[j][i]);
120         for(j=c+1;j<m;++j)
121         {
122             a[r][j]/=mv;
123             for(i=r+1;i<n;++i)
124                 a[i][j]-=a[i][c]*a[r][j];
125         }
126     }
127     for(i=r;i<n;++i)
128         if(fabs(a[i][m])>eps)
129             return -1;
130     if(r<m) // rank
131         return m-r;
132     for(i=m-1;i>=0;--i)
133         for(j=i+1;j<m;++j)
134             a[i][m]-=a[i][j]*a[j][m]; // answer will be a[i][m]
135     return 0;
136 }

```

5.6 Integration

```

1 // simpson 公式用到的函数
2 double F(double x) {
3     return sqrt(1 + 4*a*x*x);
4 }
5
6 // 三点 simpson 法。这里要求 F 是一个全局函数
7 double simpson(double a, double b) {
8     double c = a + (b-a)/2;
9     return (F(a)+4*F(c)+F(b))*(b-a)/6;
10 }
11
12 // 自适应 Simpson 公式 (递归过程)。已知整个区间 [a,b] 上的三点 simpson
    值 A
13 double asr(double a, double b, double eps, double A) {
14     double c = a + (b-a)/2;
15     double L = simpson(a, c), R = simpson(c, b);
16     if(fabs(L+R-A) <= 15*eps)
17         return L+R+(L+R-A)/15.0;
18     return asr(a, c, eps/2, L) + asr(c, b, eps/2, R);
19 }
20
21 // 自适应 Simpson 公式 (主过程)
22 double asr(double a, double b, double eps)
23 {
24     return asr(a, b, eps, simpson(a, b));
25 }
26
27 // 用自适应 Simpson 公式计算宽度为 w, 高度为 h 的抛物线长
28 double parabola_arc_length(double w, double h)
29 {
30     a = 4.0*h/(w*w); // 修改全局变量 a, 从而改变全局函数 F 的行为
31     return asr(0, w/2, 1e-5)*2;
32 }
33
34 // thx for mzry
35 inline double f(double)
36 {
37     /*
38     define the function
39     */
40 }
41
42 inline double simp(double l,double r)
43 {
44     double h = (r-l)/2.0;
45     return h*(f(l)+4*f((l+r)/2.0)+f(r))/3.0;
46 }
47
48 inline double rsimp(double l,double r) // call here
49 {
50     double mid = (l+r)/2.0;
51     if(fabs((simp(l,r)-simp(l,mid)-simp(mid,r)))/15 < eps)
52         return simp(l,r);
53     else
54         return rsimp(l,mid)+rsimp(mid,r);
55 }
56
57 //Romberg

```

```

58 |
59 | /* Romberg 求定积分
60 | * 输入: 积分区间 [a,b], 被积函数 f(x,y,z)
61 | * 输出: 积分结果
62 | * f(x,y,z) 示例:
63 | * double f0( double x, double l, double t )
64 | * {
65 | * return sqrt(1.0+l*t*t*cos(t*x)*cos(t*x));
66 | * }
67 | */
68 | double Integral(double a, double b, double (*f)(double x,
        double y, double z), double eps, double l, double t);
69 |
70 | inline double Romberg (double a, double b, double (*f)(double x
        , double y, double z), double eps, double l, double t)
71 | {
72 | #define MAX_N 1000
73 |     int i, j, temp2, min;
74 |     double h, R[2][MAX_N], temp4;
75 |     for (i=0; i<MAX_N; i++)
76 |     {
77 |         R[0][i] = 0.0;
78 |         R[1][i] = 0.0;
79 |     }
80 |     h = b-a;
81 |     min = (int)(log(h*10.0)/log(2.0)); //h should be at most
        0.1
82 |     R[0][0] = ((*f)(a, l, t)+(*f)(b, l, t))*h*0.50;
83 |     i = 1;
84 |     temp2 = 1;
85 |     while (i<MAX_N)
86 |     {
87 |         i++;
88 |         R[1][0] = 0.0;
89 |         for (j=1; j<=temp2; j++)
90 |             R[1][0] += (*f)(a+h*((double)j-0.50), l, t);
91 |         R[1][0] = (R[0][0] + h*R[1][0])*0.50;
92 |         temp4 = 4.0;
93 |         for (j=1; j<i; j++)
94 |         {
95 |             R[1][j] = R[1][j-1] + (R[1][j-1]-R[0][j-1])/(temp4
                -1.0);
96 |             temp4 *= 4.0;
97 |         }
98 |         if ((fabs(R[1][i-1]-R[0][i-2])<eps) && (i>min))
99 |             return R[1][i-1];
100 |         h *= 0.50;
101 |         temp2 *= 2;
102 |         for (j=0; j<i; j++)
103 |             R[0][j] = R[1][j];
104 |     }
105 |     return R[1][MAX_N-1];
106 | }
107 |
108 | inline double Integral(double a, double b, double (*f)(double x,
        double y, double z), double eps, double l, double t)
109 | {
110 |     const double pi(acos(-1.0f));
111 |     int n;
112 |     double R, p, res;
113 |     n = (int)(floor(b * t * 0.50 / pi));
114 |     p = 2.0 * pi / t;
115 |     res = b - (double)n * p;
116 |     if (n)
117 |         R = Romberg (a, p, f0, eps/(double)n, l, t);
118 |     R = R * (double)n + Romberg( 0.0, res, f0, eps, l, t );
119 |     return R/100.0;
120 | }
121 |
122 | //
123 | inline double romberg(double a,double b)
124 | {
125 | #define MAXN 111
126 |     double t[MAXN][MAXN];
127 |     int n,k,i,m;
128 |     double h,g,p;
129 |     h=(double)(b-a)/2;
130 |     t[0][0]=h*(func(a)+func(b));
131 |     k=n=1;
132 |     do
133 |     {
134 |         g=0;
135 |         for(i=1;i<=n;i++)
136 |             g+=func((a+((2*i-1)*h)));
137 |         t[k][0]=(t[k-1][0]/2)+(h*g);
138 |         p = 1.0;
139 |         for(m=1;m<=k;m++)
140 |         {
141 |             p=p*4.0f;
142 |             t[k-m][m]=(p*t[k-m+1][m-1]-t[k-m][m-1])/(p-1);
143 |         }
144 |         m-=1;
145 |         h/=2;
146 |         n*=2;
147 |         k+=1;

```

```

148 |
149 |     }
150 |     while (fabs(t[0][m]-t[0][m-1])>eps);
151 |     return t[0][m];
152 | }

```

5.7 inverse element

```

1 | inline void getInv2(int x,int mod)
2 | {
3 |     inv[1]=1;
4 |     for (int i=2; i<=x; i++)
5 |         inv[i]=(mod-(mod/i)*inv[mod%i]%mod)%mod;
6 | }
7 |
8 | long long inv(long long x)// likes above one
9 | {
10 |     return x <= 1ll ? x : (mod - mod / x) * inv(mod % x) % mod;
11 | }
12 |
13 | inline long long power(long long x,long long y,int mod)
14 | {
15 |     long long ret=1;
16 |     for (long long a=x%mod; y; y>>=1,a=a*a%mod)
17 |         if (y&1)
18 |             ret=ret*a%mod;
19 |     return ret;
20 | }
21 |
22 | inline int getInv(int x,int mod)//mod 为素数
23 | {
24 |     return power(x,mod-2,mod);
25 | }
26 |
27 | //谨慎来说, 用 exgcd 更靠谱
28 | void gcd(int n,int k,int &x,int &y)
29 | {
30 |     if(k)
31 |     {
32 |         gcd(k,n%k,x,y);
33 |         int t=x;
34 |         x=y;
35 |         y=t-(n/k)*y;
36 |         return;
37 |     }
38 |     x=1;
39 |     y=0;
40 | }
41 |
42 | inline int inv(int b,int mod)
43 | {
44 |     static int x,y;
45 |     gcd(b,mod,x,y);
46 |     if(x<0)
47 |         x+=mod;
48 |     return x;
49 | }

```

5.8 Linear programming

```

1 | #include<cstdio>
2 | #include<cstring>
3 | #include<cmath>
4 | #include<algorithm>
5 |
6 | #define MAXN 33
7 | #define MAXM 33
8 | #define eps 1e-8
9 |
10 | double a[MAXN][MAXM],b[MAXN],c[MAXN];
11 | double x[MAXM],d[MAXN][MAXM];
12 | int ix[MAXN+MAXM];
13 | double ans;
14 | int n,m;
15 | int i,j,k,r,s;
16 | double D;
17 |
18 | inline bool simplex()
19 | {
20 |     r=n;
21 |     s=m++;
22 |     for(i=0;i<n+m;++i)
23 |         ix[i]=i;
24 |     memset(d,0,sizeof d);
25 |     for(i=0;i<n;++i)
26 |     {
27 |         for(j=0;j+1<m;++j)
28 |             d[i][j]=-a[i][j];
29 |         d[i][m-1]=1;
30 |         d[i][m]=b[i];
31 |         if(d[r][m]>d[i][m])
32 |             r=i;
33 |     }
34 |     for(j=0;j+1<m;++j)

```

```

35     d[n][j]=c[j];
36     d[n+1][m-1]=-1;
37     while(true)
38     {
39         if(r<n)
40         {
41             std::swap(ix[s],ix[r+m]);
42             d[r][s]=1./d[r][s];
43             for(j=0;j<=m;++j)
44                 if(j!=s)
45                     d[r][j]*=-d[r][s];
46             for(i=0;i<=n+1;++i)
47                 if(i!=r)
48                 {
49                     for(j=0;j<=m;++j)
50                         if(j!=s)
51                             d[i][j]+=d[r][j]*d[i][s];
52                     d[i][s]*=d[r][s];
53                 }
54             }
55             r=-1;
56             s=-1;
57             for(j=0;j<=m;++j)
58                 if((s<0 || ix[s]>ix[j]) && (d[n+1][j]>eps || (d[n+1][j]>-eps && d[n][j]>eps)))
59                     s=j;
60             if(s<0)
61                 break;
62             for(i=0;i<=n;++i)
63                 if(d[i][s]<=-eps && (r<0 || (D=(d[r][m]/d[r][s]-d[i][m]/d[i][s]))<=-eps || (D<eps && ix[r+m]>ix[i+m])))
64                     r=i;
65             if(r<0)
66                 return false;
67         }
68         if(d[n+1][m]<=-eps)
69             return false;
70         for(i=m;i<=n+m;++i)
71             if(ix[i]+1<m)
72                 x[ix[i]]=d[i-m][m]; // answer
73         ans=d[n][m]; // maxium value
74         return true;
75     }
76
77 int main()
78 {
79     while(scanf("%d%d",&m,&n)!=EOF)
80     {
81         for(i=0;i<m;++i)
82             scanf("%lf",c+i); // max{ sum{c[i]*x[i]} }
83         for(i=0;i<n;++i)
84         {
85             for(j=0;j<=m;++j)
86                 scanf("%lf",a[i+j]); // sum{ a[i]*x[i] } <= b
87             scanf("%lf",b+i);
88             b[i]*=n;
89         }
90         simplex();
91         printf("Nasa can spend %.0lf taka.\n",ceil(ans));
92     }
93     return 0;
94 }
95
96 /*
97 Simplex C(n+m)(n)
98 maximize:
99     
$$\sum_{i=1}^n (c[i] \times x[i])$$

100 subject to
101     
$$\forall i \in [1, m]$$

102     
$$\sum_{j=1}^n (a[i][j] \times x[j]) \leq rhs[i]$$

103 限制:
104     传入的矩阵必须是标准形式的.
105 sample:
106 3 3
107 15 17 20
108 0 1 -1 2
109 3 3 5 15
110 3 2 1 8
111 out:
112 OPTIMAL
113 76.00000
114 x[ 1 ] = 0.333333
115 x[ 2 ] = 3.000000
116 x[ 3 ] = 1.000000
117 */
118
119 #include <cstdio>
120 #include <cstring>
121 #include <cmath>
122
123 #define eps 1e-8
124 #define inf 1e15
125 #define OPTIMAL -1 //最优解
126 #define UNBOUNDED -2 //无边界的
127 #define FEASIBLE -3 //可行的
128 #define INFEASIBLE -4 //无解
129 #define PIVOT_OK 1 //还可以松弛
130
131 #define N 45 //变量个数
132 #define M 45 //约束个数
133
134 int basic[N],row[M],col[N];
135 double c0[N];
136
137 inline double dcmp(double x)
138 {
139     if(x>eps)
140         return 1;
141     if(x<=-eps)
142         return -1;
143     return 0;
144 }
145
146 inline int Pivot(int n,int m,double *c,double a[M][N],double *
147     rhs,int &i,int &j)
148 {
149     double min=inf;
150     int k=-1;
151     for(j=0;j<=n;j++)
152         if(!basic[j] && dcmp(c[j])>0)
153             if(k<0 || dcmp(c[j]-c[k])>0)
154                 k=j;
155     j=k;
156     if(k<0)
157         return OPTIMAL;
158     for(k=-1,i=1;i<=m;i++)
159         if(dcmp(a[i][j])>0 && dcmp(rhs[i]/a[i][j]-min)<0)
160         {
161             min=rhs[i]/a[i][j];
162             k=i;
163         }
164     i=k;
165     if(k<0)
166         return UNBOUNDED;
167     return PIVOT_OK;
168 }
169
170 inline int PhaseII(int n,int m,double *c,double a[M][N],double
171     *rhs,double &ans,int PivotIndex)
172 {
173     static int i,j,k,l;
174     static double tmp;
175     while((k=Pivot(n,m,c,a,rhs,i,j))==PIVOT_OK || PivotIndex)
176     {
177         if(PivotIndex)
178         {
179             i=PivotIndex;
180             j=PivotIndex=0;
181         }
182         basic[row[i]]=0;
183         col[row[i]]=0;
184         basic[j]=1;
185         col[j]=i;
186         row[i]=j;
187         tmp=a[i][j];
188         for(k=0;k<=n;k++)
189             a[i][k]/=tmp;
190         rhs[i]/=tmp;
191         for(k=1;k<=m;k++)
192             if(k!=i && dcmp(a[k][j]))
193             {
194                 tmp=-a[k][j];
195                 for(l=0;l<=n;l++)
196                     a[k][l]+=tmp*a[i][l];
197                 rhs[k]+=tmp*rhs[i];
198             }
199         tmp=-c[j];
200         for(l=0;l<=n;l++)
201             c[l]+=a[i][l]*tmp;
202         ans-=tmp*rhs[i];
203     }
204     return k;
205 }
206
207 inline int PhaseI(int n,int m,double *c,double a[M][N],double *
208     rhs,double &ans)
209 {
210     int i,j,k=-1;
211     double tmp,min=0,ans0=0;
212     for(i=1;i<=m;i++)
213         if(dcmp(rhs[i]-min)<0)
214         {
215             min=rhs[i];
216             k=i;
217         }
218     if(k<0)
219         return FEASIBLE;

```



```

217 for(i=1;i<=m;i++)
218     a[i][0]=-1;
219 for(j=1;j<=n;j++)
220     c0[j]=0;
221 c0[0]=-1;
222 PhaseII(n,m,c0,a,rhs,ans0,k);
223 if(dcmp(ans0)<0)
224     return INFEASIBLE;
225 for(i=1;i<=m;i++)
226     a[i][0]=0;
227 for(j=1;j<=n;j++)
228     if(dcmp(c[j]) && basic[j])
229     {
230         tmp=c[j];
231         ans+=rhs[col[j]]*tmp;
232         for(i=0;i<=n;i++)
233             c[i]-=tmp*a[col[j]][i];
234     }
235 return FEASIBLE;
236 }
237 inline int simplex(int n,int m,double *c,double a[M][N],double
    *rhs,double &ans,double *x)
238 {
239     int i,j,k;
240     for(i=1;i<=m;i++)
241     {
242         for(j=n+1;j<=n+m;j++)
243             a[i][j]=0;
244         a[i][n+1]=1;
245         a[i][0]=0;
246         row[i]=n+i;
247         col[n+i]=i;
248     }
249     k=PhaseI(n+m,m,c,a,rhs,ans);
250     if(k==INFEASIBLE)
251         return k; //无解
252     k=PhaseII(n+m,m,c,a,rhs,ans,0);
253     for(j=0;j<=n+m;j++)
254         x[j] = 0;
255     for(i=1;i<=m;i++)
256         x[row[i]] = rhs[i];
257     return k;
258 }
259
260 double c[M],ans,a[M][N],rhs[M],x[N];
261
262 int main()
263 {
264     int i,j,n,m;
265     while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
266     {
267         for(int i=0;i<=n+m;i++)
268         {
269             for(int j=0;j<=n+m;j++)
270                 a[i][j]=0;
271             basic[i]=0;
272             row[i]=0;
273             col[i]=0;
274             c[i]=0;
275             rhs[i]=0;
276         }
277         ans=0;
278
279         for(j=1;j<=n;j++)
280             scanf("%lf",c+j);
281         for(i=1;i<=m;i++)
282         {
283             for(j=1;j<=n;j++)
284                 scanf("%lf",a[i+j]);
285             scanf("%lf",rhs+i);
286         }
287
288         switch(simplex(n,m,c,a,rhs,ans,x))
289         {
290             case OPTIMAL:
291                 printf("Nasa_canspend_%.0f_taka.\n",ceil(m*ans
292                     ));
293                 //for(j=1;j<=n;j++)
294                 //    printf("x[ %2d ] = %10lf\n",j,x[j]);
295                 break;
296             case UNBOUNDED:
297                 puts("UNBOUNDED");
298                 break;
299             case INFEASIBLE:
300                 puts("INFEASIBLE");
301                 break;
302         }
303     }
304 }

```

5.9 Lucas' theorem(2)

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>

```

```

3 #include<iostream>
4
5 int mod;
6 long long num[100000];
7 int ni[100],mi[100];
8 int len;
9
10 void init(int p)
11 {
12     mod=p;
13     num[0]=1;
14     for (int i=1; i<p; i++)
15         num[i]=i*num[i-1]%p;
16 }
17
18 void get(int n,int ni[],int p)
19 {
20     for (int i = 0; i < 100; i++)
21         ni[i] = 0;
22     int tlen = 0;
23     while (n != 0)
24     {
25         ni[tlen++] = n%p;
26         n /= p;
27     }
28     len = tlen;
29 }
30
31 long long power(long long x,long long y)
32 {
33     long long ret=1;
34     for (long long a=x%mod; y; y>>=1,a=a*a%mod)
35         if (y&1)
36             ret=ret*a%mod;
37     return ret;
38 }
39
40 long long getInv(long long x)//mod 为素数
41 {
42     return power(x,mod-2);
43 }
44
45 long long calc(int n,int m,int p)//C(n,m)%p
46 {
47     init(p);
48     long long ans=1;
49     for (; n && m && ans; n/=p,m/=p)
50     {
51         if (n%p>=m%p)
52             ans = ans*num[n%p]%p *getInv(num[m%p]%p)%p *getInv(
53                 num[n%p-m%p])%p;
54         else
55             ans=0;
56     }
57     return ans;
58 }
59
60 int main()
61 {
62     int t;
63     scanf("%d",&t);
64     while (t--)
65     {
66         int n,m,p;
67         scanf("%d%d%d",&n,&m,&p);
68         printf("%lld\n",calc(n+m,m,p));
69     }
70     return 0;

```

5.10 Lucas' theorem

```

1 #include <cstdio>
2 /*
3 Lucas 快速求解C(n,m)%p
4 */
5 void gcd(int n,int k,int &x,int &y)
6 {
7     if(k)
8     {
9         gcd(k,n%k,x,y);
10        int t=x;
11        x=y;
12        y=t-(n/k)*y;
13        return;
14    }
15    x=1;
16    y=0;
17 }
18
19 int CmodP(int n,int k,int p)
20 {
21     if(k>n)
22         return 0;
23     int a,b,flag=0,x,y;

```

```

24 | a=b=1;
25 | for(int i=1;i<=k;i++)
26 | {
27 |     x=n-i+1;
28 |     y=i;
29 |     while(x%p==0)
30 |     {
31 |         x/=p;
32 |         ++flag;
33 |     }
34 |     while(y%p==0)
35 |     {
36 |         y/=p;
37 |         --flag;
38 |     }
39 |     x%=p;
40 |     y%=p;
41 |
42 |     a*=x;
43 |     b*=y;
44 |
45 |     b%=p;
46 |     a%=p;
47 | }
48 | if(flag)
49 |     return 0;
50 | gcd(b,p,x,y);
51 | if(x<0)
52 |     x+=p;
53 | a*=x;
54 | a%=p;
55 | return a;
56 | }
57 |
58 | //用Lucas 定理求 C(n,m) % p ,p 是素数
59 | long long Lucas(long long n, long long m, long long p)
60 | {
61 |     long long ans=1;
62 |     while(m && n && ans)
63 |     {
64 |         ans*=CmodP(n%p,m%p,p);
65 |         ans=ans%p;
66 |         n=n/p;
67 |         m=m/p;
68 |     }
69 |     return ans;
70 | }
71 | int main()
72 | {
73 |     long long n,k,p,ans;
74 |     int cas=0;
75 |     while(scanf("%I64d%I64d%I64d",&n,&k,&p)!=EOF)
76 |     {
77 |         if(k>n-k)
78 |             k=n-k;
79 |         ans=Lucas(n+1,k,p)+n-k;
80 |         printf("Case_#%d: %I64d\n",++cas,ans%p);
81 |     }
82 |     return 0;
83 | }

```

5.11 matrix

```

1 | template<int n>class Matrix
2 | {
3 |     long long a[n][n];
4 |     inline Matrix<n> operator*(const Matrix<n> &b)const //比照公式来会快一点常数.....nmlgb 的 zoj3289.....
5 |     {
6 |         //别忘了矩阵乘法虽然满足结合律但是不满足交换律.....
7 |         static Matrix<n> re;
8 |         static int i,j,k;
9 |         for(i=0;i<n;++i)
10 |             for(j=0;j<n;++j)
11 |                 re.a[i][j]=0;
12 |         for(k=0;k<n;++k)
13 |             for(i=0;i<n;++i)
14 |                 if(a[i][k])
15 |                     for(j=0;j<n;++j)
16 |                         if(b.a[k][j])
17 |                             re.a[i][j]=(re.a[i][j]+a[i][k]*b.a[k][j])%mod;
18 |         return re;
19 |     }
20 |     inline Matrix<n> operator^(int y)const
21 |     {
22 |         static Matrix<n> re,x;
23 |         static int i,j;
24 |         for(i=0;i<n;++i)
25 |         {
26 |             for(j=0;j<n;++j)
27 |             {
28 |                 re.a[i][j]=0;
29 |                 x.a[i][j]=a[i][j];
30 |             }

```

```

31 |                 re.a[i][j]=1;
32 |             }
33 |             for(;y>=1,x=x*x)
34 |                 if(y&1)
35 |                     re=re*x;
36 |             return re;
37 |         }
38 |     long long det()
39 |     {
40 |         static int i,j,k;
41 |         static long long ret,t;
42 |         ret=1ll;
43 |         for(i=0;i<n;++i)
44 |             for(j=0;j<n;++j)
45 |                 a[i][j]=mod;
46 |         for(i=0;i<n;++i)
47 |         {
48 |             for(j=i+1;j<n;++j)
49 |                 while(a[j][i])
50 |                 {
51 |                     t=a[i][i]/a[j][i];
52 |                     for(k=i;k<n;++k)
53 |                         a[i][k]=(a[i][k]-a[j][k]*t)%mod;
54 |                     for(k=i;k<n;++k)
55 |                         std::swap(a[i][k],a[j][k]);
56 |                     ret=-ret;
57 |                 }
58 |             if(!a[i][i])
59 |                 return 0ll;
60 |             ret=ret*a[i][i]%mod;
61 |         }
62 |         return (ret+mod)%mod;
63 |     }
64 | };
65 |
66 | /*
67 | Fibonacci Matrix
68 | 1 1
69 | 1 0
70 | org[0][j], trans[i][j]
71 | means
72 | transform(org,1 times) -> org[0][j] = \sum_{i=0}^n org[0][i] \times trans[i][j]
73 | */

```

5.12 Pell's equation

```

1 | /*
2 | find the (x,y)pair that  $x^2 - n \times y^2 = 1$ 
3 | these is not solution if and only if n is a square number.
4 |
5 | solution:
6 | simply brute-force search the integer y, get (x1,y1). ( toooo
   | slow in some situation )
7 | or we can enumerate the continued fraction of  $\sqrt{n}$ , as  $\frac{x}{y}$ , it will
   | be much more faster
8 |
9 | other solution pairs' matrix:
10 |  $\begin{matrix} x1 & n \times y1 \\ y1 & x1 \end{matrix}$ 
11 | k-th solution is {matrix}k
12 | */
13 |
14 | import java.util.*;
15 | import java.math.*;
16 |
17 | public class Main
18 | {
19 |     static BigInteger p,q,p1,p2,p3,q1,q2,q3,a1,a2,a0,h1,h2,g1,
   |         g2,n0;
20 |     static int n,t;
21 |     static void solve()
22 |     {
23 |         p2=BigInteger.ONE;
24 |         p1=BigInteger.ZERO;
25 |         q2=BigInteger.ZERO;
26 |         q1=BigInteger.ONE;
27 |         a0=a1=BigInteger.valueOf((long)Math.sqrt(n));
28 |         g1=BigInteger.ZERO;
29 |         h1=BigInteger.ONE;
30 |         n0=BigInteger.valueOf(n);
31 |         while(true)
32 |         {
33 |             g2=a1.multiply(h1).subtract(g1);
34 |             h2=(n0.subtract(g2.multiply(g2))).divide(h1);
35 |             a2=(g2.add(a0)).divide(h2);
36 |             p=p2.multiply(a1).add(p1);
37 |             q=q2.multiply(a1).add(q1);
38 |             if(p.multiply(p).subtract(n0.multiply(q.multiply(q))).equals(BigInteger.ONE))
39 |                 return ;
40 |             a1=a2;
41 |             g1=g2;

```

```

42         h1=h2;
43         p1=p2;
44         p2=p;
45         q1=q2;
46         q2=q;
47     }
48 }
49 public static void main(String[] args)
50 {
51     Scanner in=new Scanner(System.in);
52     t=in.nextInt();
53     for(int i=0;i<t;++i)
54     {
55         n=in.nextInt();
56         solve();
57         System.out.println(p+"_"+q);
58     }
59 }
60 }

```

5.13 Pollard's rho algorithm

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstdlib>
3 #include<list>
4
5 short T;
6 unsigned long long a;
7 std::list<unsigned long long> fac;
8
9 inline unsigned long long multi_mod(const unsigned long long &a,
10 unsigned long long b,const unsigned long long &n)
11 {
12     unsigned long long exp(a%n),tmp(0);
13     while(b)
14     {
15         if(b&1)
16         {
17             tmp+=exp;
18             if(tmp>n)
19                 tmp-=n;
20         }
21         exp<<=1;
22         if(exp>n)
23             exp-=n;
24         b>>=1;
25     }
26     return tmp;
27 }
28 inline unsigned long long exp_mod(unsigned long long a,unsigned
29 long long b,const unsigned long long &c)
30 {
31     unsigned long long tmp(1);
32     while(b)
33     {
34         if(b&1)
35             tmp=multi_mod(tmp,a,c);
36         a=multi_mod(a,a,c);
37         b>>=1;
38     }
39     return tmp;
40 }
41 inline bool miller_rabbin(const unsigned long long &n,short T)
42 {
43     if(n==2)
44         return true;
45     if(n<2 || !(n&1))
46         return false;
47     unsigned long long a,u(n-1),x,y;
48     short t(0),i;
49     while(!(u&1))
50     {
51         ++t;
52         u>>=1;
53     }
54     while(T--)
55     {
56         a=rand()%(n-1)+1;
57         x=exp_mod(a,u,n);
58         for(i=0;i<t;++i)
59         {
60             y=multi_mod(x,x,n);
61             if(y==1 && x!=1 && x!=n-1)
62                 return false;
63             x=y;
64         }
65         if(y!=1)
66             return false;
67     }
68     return true;
69 }
70
71 unsigned long long gcd(const unsigned long long &a,const

```

```

72     unsigned long long &b)
73 {
74     return b?gcd(b,a%b):a;
75 }
76 inline unsigned long long pollar_rho(const unsigned long long n
77 ,const unsigned long long &c)
78 {
79     unsigned long long x(rand()%(n-1)+1),y,d,i(1),k(2);
80     y=x;
81     while(true)
82     {
83         ++i;
84         x=(multi_mod(x,x,n)+c)%n;
85         d=gcd((x-y+n)%n,n);
86         if(d>1 && d<n)
87             return d;
88         if(x==y)
89             return n;
90         if(i==k)
91         {
92             k<<=1;
93             y=x;
94         }
95     }
96 }
97 void find(const unsigned long long &n,short c)
98 {
99     if(n==1)
100         return;
101     if(miller_rabbin(n,6))
102     {
103         fac.push_back(n);
104         return;
105     }
106     unsigned long long p(n);
107     short k(c);
108     while(p>=n)
109         p=pollar_rho(p,c-);
110     find(p,k);
111     find(n/p,k);
112 }
113
114 int main()
115 {
116     scanf("%hd",&T);
117     while(T--)
118     {
119         scanf("%llu",&a);
120         fac.clear();
121         find(a,120);
122         if(fac.size()==1)
123             puts("Prime");
124         else
125         {
126             fac.sort();
127             printf("%llu\n",fac.front());
128         }
129     }
130     return 0;
131 }

```

5.14 System of linear congruences

```

1 // minimal val that for all (m,a) , val%m == a
2 #include<cstdio>
3
4 #define MAXX 11
5
6 int T,t;
7 int m[MAXX],a[MAXX];
8 int n,i,j,k;
9 int x,y,c,d;
10 int lcm;
11
12 int exgcd(int a,int b,int &x,int &y)
13 {
14     if(b)
15     {
16         int re(exgcd(b,a%b,x,y)),tmp(x);
17         x=y;
18         y=tmp-(a/b)*y;
19         return re;
20     }
21     x=1;
22     y=0;
23     return a;
24 }
25
26 int main()
27 {
28     scanf("%d",&T);
29     for(t=1;t<=T;++t)
30     {

```

```

31 scanf("%d",&n);
32 lcm=1;
33 for(i=0;i<n;++i)
34 {
35     scanf("%d",m+i);
36     lcm*=m[i]/exgcd(lcm,m[i],x,y);
37 }
38 for(i=0;i<n;++i)
39     scanf("%d",a+i);
40 for(i=1;i<n;++i)
41 {
42     c=a[i]-a[0];
43     d=exgcd(m[0],m[i],x,y);
44     if(c%d)
45         break;
46     y=m[i]/d;
47     c/=d;
48     x=(x*c%y+y)%y;
49     a[0]+=m[0]*x;
50     m[0]*=y;
51 }
52 //标程用的步长可能是最终的 m[0] 而不是 lcm。枚举一下标程
53 printf("Case_%d: %d\n",t,i<n?-1:(a[0]?a[0]:lcm));
54 }
55 return 0;
56 }

```

5.15 Combinatorics

5.15.1 Subfactorial

$!n$ = number of permutations of n elements with no fixed points

from !0:

1, 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833, 133496, 1334961, 14684570

$!n = (n-1)(!(n-1) + !(n-2))$

PS: $n! = (n-1)((n-1)! + (n-2)!)$

$!n = n \times n! + (-1)^n$

Rencontres numbers:

$D_{n,k}$ is the number of permutations of $\{1, \dots, n\}$ that have exactly k fixed points.

$D_{n,0} = !n$

$D_{n,k} = \binom{n}{k} \times !(n-k)$

5.15.2 Ménage numbers

Ménage numbers:

number of permutations s of $[0, \dots, n-1]$ such that.

$\forall i, s(i) \neq i$ and $s(i) \not\equiv i+1 \pmod{n}$.

from A(0):

1, 0, 0, 1, 2, 13, 80, 579, 4738, 43387, 439792, 4890741

$$A_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)!$$

$$A_n = nA_{n-1} + \frac{n}{n-2}A_{n-2} + \frac{4(-1)^{n-1}}{n-2}$$

$$A_n = nA_{n-1} + 2A_{n-2} - (n-4)A_{n-3} - A_{n-4}$$

5.15.3 Multiset

Permutation:

MultiSet $S = \{1 \text{ m}, 4 \text{ s}, 4 \text{ i}, 2 \text{ p}\}$

$$P(S) = \frac{(1+4+4+2)!}{1!4!4!2!}$$

Combination:

MultiSet $S = \{\infty a, \infty b, \dots, \infty k\}$

$$\binom{S}{r} = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = \binom{r+k-1}{r}$$

if $r > \min\{\text{count}(\text{element}[i])\}$

you have to resolve this problem with inclusion-exclusion principle.

MS $T = \{3 \text{ a}, 4 \text{ b}, 5 \text{ c}\}$

MS $T_* = \{\infty a, \infty b, \infty c\}$

$$A1 = \left\{ \binom{T_*}{10} \mid \text{count}(a) > 3 \right\} // \binom{8}{6}$$

$$A2 = \left\{ \binom{T_*}{10} \mid \text{count}(b) > 4 \right\} // \binom{7}{5}$$

$$A3 = \left\{ \binom{T_*}{10} \mid \text{count}(c) > 5 \right\} // \binom{6}{4}$$

$$\binom{T}{10} = \binom{T_*}{10} - (|A1| + |A2| + |A3|) + (|A1 \cap A2| + |A1 \cap A3| + |A2 \cap A3|) - |A1 \cap A2 \cap A3|$$

$$\text{ans} = C(10,12) - (C(6,8) + C(5,7) + C(4,6)) + (C(1,3) + C(0,2) + 0) - 0 = 6$$

5.15.4 Distributing Balls into Boxes

Distributing m Balls into n Boxes.

balls	boxes	empty	counts
diff	diff	empty	n^m
diff	diff	full	$n! \times S(m, n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^m$ (inclusion-exclusion)
diff	same	empty	$\sum_{k=1}^{\min\{n,m\}} s(m, k) = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{\min\{n,m\}} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^m$
diff	same	full	$S(m, n)$ (Stirling numbers of the second kind)
same	diff	empty	$\binom{n+m-1}{n-1}$
same	diff	full	$\binom{m-1}{n-1}$
same	same	empty	$\text{dp}[0][0..n] = \text{dp}[1..m][1] = 1;$ if $m \geq n$ $\text{dp}[m][n] = \text{dp}[m][n-1] + \text{dp}[m-n][n];$ else $\text{dp}[m][n] = \text{dp}[m][n-1];$
same	same	full	$g[m][n] = \text{dp}[m-n][n];$

5.15.5 Combinatorial Game Theory

Wythoff's game:

- There are two piles of counters.
- Players take turns removing counters (at least 1 counter) from one or both piles; in the latter case, the numbers of counters removed from each pile must be equal.
- The player who removes the last counter wins.

consider the counters of status as pair (a, b) ($a \leq b$)

$$\{\text{first player loses}\} \iff a = \lfloor (b-a) \times \phi \rfloor, \phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

Fibonacci Nim:

- There is one pile of n counters.
- The first player may remove any positive number of counters, but not the whole pile.
- Thereafter, each player may remove at most twice the number of counters his opponent took on the previous move.
- The player who removes the last counter wins.

$$\{\text{first player wins}\} \iff n \notin \{\text{Fibonacci number}\}$$

poj 1740:

- There are n piles of stones.
- At each step of the game, the player chooses a pile, removes at least one stone, then freely moves stones from this pile to any other pile that still has stones.

- The player who removes the last counter wins.

{first player lose} $\iff n$ is even && $(a_1, a_2, \dots, a_k)(a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{2k})$ satisfy $a_{2i-1} = a_{2i} \{ \forall i \in [1, k] \}$

Staircase Nim:

- A staircase of n steps contains coins on some of the steps.
- A move of staircase nim consists of moving any positive number of coins from any step j , to the next lower step, $j - 1$.
- Coins reaching the ground (step 0) are removed from play.
- The player who removes the last counter wins.

Even steps are unusefull.

$$SG = x_1 \oplus x_3 \oplus x_5 \dots$$

Anti-SG:

- Everything is likes SG.
- The player who removes the last counter loses.

{first player wins} \iff

SGsum=0,&& {all piles is 1}

SGsum \neq 0,&& {some piles are larger than 1}

Every-SG:

- Everything is likes SG.
- For each turns, player have to move all of sub-games if the sub-game was not ended yet.

{first player wins} $\iff \max(\text{steps of all sub-games})$ is odd.

Coin Game:

- Given a horizontal line of N coins with some coins showing heads and some tails.
- Each turn, a player have to follow some rules, flip some coins. But the most right coin he flipped has to be flipped from head to tail.
- The player who can not flip coin loses.

$$\text{game}\{\text{THHTTH}\} = \text{game}\{\text{TH}\} \oplus \text{game}\{\text{TTH}\} \oplus \text{game}\{\text{TTTTTH}\}$$

Tree Game:

- There is a rooted tree.
- Each turn, a player has to remove an edge from the tree. The parts can not connect with root with also are removed.
- The player who removes the last edge wins.

$\forall \text{node}(x),$

$$SG(x) = (SG(i_1) + 1) \oplus (SG(i_2) + 1) \oplus \dots (\forall i \text{ are childnodes of } x)$$

Undirectional Graph Game:

- There is a rooted undirectional graph.
- Other rules are likes Tree Game.

Odd Circle's SG value is 1.

Even Circle's SG value is 0.

turn the graph to a tree.

5.15.6 Catalan number

from C_0

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440, 9694845, 35357670, 129644790, 477638700, 1767263190, 6564120420

$$C_0 = 1$$

$$C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$$

$$C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+1} C_n$$

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

$$C_n \sim \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}$$

Applications:

1. C_n counts the number of expressions containing n pairs of parentheses which are correctly matched.
2. C_n is the number of full binary trees with $n + 1$ leaves.
3. C_n is the number of non-isomorphic ordered trees with $n+1$ vertices. (An ordered tree is a rooted tree in which the children of each vertex are given a fixed left-to-right order.)
4. C_n is the number of monotonic paths along the edges of a grid with $n \times n$ square cells, which do not pass above the diagonal. ($x \leq y$ for C_n , $x < y$ for $C_n - 1$)

$$(a) \text{ for the rectangle } (p,q), (x < y), \text{ans} = \binom{p+q-1}{p} - \binom{p+q-1}{p-1} = \frac{q-p}{q+p} \binom{p+q}{q}$$

$$(b) \text{ for the rectangle } (p,q), (x \leq y), \text{ans} = \binom{p+q}{p} - \binom{p+q}{p-1} = \frac{q-p+1}{q+1} \binom{p+q}{q}$$

5. C_n is the number of different ways a convex polygon with $n + 2$ sides can be cut into triangles by connecting vertices with straight lines.
6. C_n is the number of permutations of $\{1, \dots, n\}$ that avoid the pattern 123.
7. C_n is the number of ways to tile a staircase shape of height n with n rectangles.

5.15.7 Stirling number

First kind:

Stirling numbers of the first kind is signed.

The unsigned Stirling numbers of the first kind are denoted by $s(n,k)$.

$$s(4,2)=11$$

$s(n,k)$ count the number of permutations of n elements with k disjoint cycles.

$$s(n,0)=s(1,1)=1$$

$$s(n+1,k)=s(n,k-1)+n s(n,k)$$

Second kind:

$S(n,k)$ count the number of ways to partition a set of n labelled objects into k nonempty unlabelled subsets.

$$S(4,2)=7$$

$$S(n,n)=S(n,1)=1$$

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+k S(n-1,k)$$

$$S(n, n-1) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$$

5.15.8 Delannoy number

Delannoy number D describes the number of paths from $(0, 0)$ to (m, n) , using only single steps north, northeast, or east.

$$D(0,0)=1$$

$$D(m,n)=D(m-1,n)+D(m-1,n-1)+D(m,n-1)$$

central Delannoy numbers $D(n) = D(n,n)$

$D(n)$ from 0:

1, 3, 13, 63, 321, 1683, 8989, 48639, 265729

$$nD(n) = 3(2n-1)D(n-1) - (n-1)D(n-2)$$

5.15.9 Schröder number

Large:

Describes the number of paths from $(0, 0)$ to (m, n) , using only single steps north, northeast, or east, for all (x,y) , $(x \leq y)$.

for $(n=m)$, from 0:

1, 2, 6, 22, 90, 394, 1806, 8558, 41586, 206098

$$S(n) = S(n-1) + \sum_{k=0}^{n-1} S(k)S(n-1-k)$$

Little: (aka. super-Catalan numbers, Hipparchus numbers)

1. the number of different trees with n leaves and with all internal vertices having two or more children.
2. the number of ways of inserting brackets into a sequence.
3. the number of ways of dissecting a convex polygon into smaller polygons by inserting diagonals.

from 0:

1, 1, 3, 11, 45, 197, 903, 4279, 20793, 103049

$$s(n)=S(n)/2$$

$$s(0)=s(1)=1$$

$$ns(n)=(6n-9)s(n-1)-(n-3)s(n-2)$$

$$a(n+1) = -a(n) + 2 \sum_{k=1}^n a(k) \times a(n+1-k)$$

$$a(n+1) = \sum_{k=0}^{(n-1)/2} 2^k \times 3^{n-1-2k} \binom{n-1}{2k}$$

5.15.10 Bell number

Number of partitions of a set of n labeled elements.

from 0:

1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$$

$$B_{p+n} \equiv B_n + B_{n+1} \pmod{p} \quad (p \text{ for prime})$$

$$B_{p^m+n} \equiv mB_n + B_{n+1} \pmod{p} \quad (p \text{ for prime})$$

$$B_n = \sum_{k=1}^n S(n,k) \quad (S \text{ for Stirling second kind})$$

5.15.11 Eulerian number

First kind:

the number of permutations of the numbers 1 to n in which exactly m elements are greater than the previous element

$$A(n,0)=1$$

$$A(n,m)=(n-m)A(n-1,m-1)+(m+1)A(n-1,m)$$

$$A(n,m)=(n-m+1)A(n-1,m-1)+mA(n-1,m)$$

$$A(n,m)=A(n,n-1-m)$$

Second kind:

count the permutations of the multiset $\{1,1,2,2,\dots,n,n\}$ with k ascents with the restriction that for all m

$$T(n,0)=1$$

$$T(n,m)=(2n-m-1)T(n-1,m-1)+(m+1)T(n-1,m)$$

5.15.12 Motzkin number

1. the number of different ways of drawing non-intersecting chords on a circle between n points
2. Number of sequences of length $n-1$ consisting of positive integers such that the opening and ending elements are 1 or 2 and the absolute difference between any 2 consecutive elements is 0 or 1
3. paths from $(0,0)$ to $(n,0)$ in an $n \times n$ grid using only steps $U = (1,1)$, $F = (1,0)$ and $D = (1,-1)$

from 0:

1, 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323, 835, 2188, 5798, 15511, 41835, 113634, 310572, 853467

$$M_{n+1} = M_n + \sum_{i=0}^{n-1} M_i M_{n-1-i} = \frac{2n+3}{n+3} M_n + \frac{3n}{n+3} M_{n-1}$$

$$M_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} C_k \quad (C \text{ for catalan})$$

5.15.13 Narayana number

1. the number of expressions containing n pairs of brackets which are correctly matched and which contain k pairs of $()$.
2. the number of paths from $(0, 0)$ to $(2n, 0)$, with steps only northeast and southeast, not straying below the x -axis, with k peaks.

$$N(n,0)=0$$

$$N(n,k) = \frac{1}{n} \binom{n}{k} \binom{n}{k-1}$$

$$N(n,k) = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{n}{k-1}$$

$$\sum_{k=1}^n N(n,k) = C_n \quad (C \text{ for catalan})$$

5.16 Number theory

5.16.1 Divisor Function

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_s^{a_s}$$

sum of positive divisors function

$$\sigma(n) = \prod_{j=1}^s \frac{p_j^{a_j+1} - 1}{p_j - 1}$$

number of positive divisors function

$$\tau(n) = \prod_{j=1}^s (a_j + 1)$$

5.16.2 Reduced Residue System

Euler's totient function:

对正整数 n , 欧拉函数 φ 是小于或等于 n 的数中与 n 互质的数的数目, 也就是对 n 的简化剩余系的大小。

$\varphi(2)=1$ (唯一和 1 互质的数就是 1 本身)。

若 m, n 互质, $\varphi(m \times n) = \varphi(m) \times \varphi(n)$ 。
 对于 n 来说, 所有这样的数的和为 $\frac{n \times \varphi(n)}{2}$ 。
 $\gcd(k, n) = d, k \in [1, n]$, 这样的 k 有 $\varphi(\frac{n}{d})$

```

1 inline int phi(int n)
2 {
3     static int i;
4     static int re;
5     re=n;
6     for(i=0;prm[i]*prm[i]<=n;++i)
7         if(n%prm[i]==0)
8         {
9             re-=re/prm[i];
10            do
11                n/=prm[i];
12            while(n%prm[i]==0);
13        }
14    if(n!=1)
15        re-=re/n;
16    return re;
17 }
18
19 inline void Euler()
20 {
21     static int i,j;
22     phi[1]=1;
23     for(i=2;i<MAXX;++i)
24         if(!phi[i])
25             for(j=i;j<MAXX;j+=i)
26             {
27                 if(!phi[j])
28                     phi[j]=j;
29                 phi[j]=phi[j]/i*(i-1);
30             }
31 }
    
```

Multiplicative order:

the multiplicative order of a modulo n is the smallest positive integer k with
 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$

对 m 的简化剩余系中的所有 $x, \text{ord}(x)$ 都一定是 $\varphi(m)$ 的一个约数 (aka. Euler's totient theorem)

求:

method 1、根据定义, 对 $\varphi(m)$ 分解素因子之后暴力寻找最小的一个 $d \{d | \varphi(m)\}$, 满足 $x^d \equiv 1 \pmod{m}$;

method 2、

```

1 inline long long ord(long long x, long long m)
2 {
3     static long long ans;
4     static int i,j;
5     ans=phi(m);
6     for(i=0;i<fac.size();++i)
7         for(j=0;j<fac[i].second && pow(x,ans/fac[i].first,m)==1;ll++;j++)
8             ans/=fac[i].first;
9     return ans;
10 }
    
```

Primitive root:

若 $\text{ord}(x) = \varphi(m)$, 则 x 为 m 的一个原根
 因此只需检查所有 $x^d \{d | \varphi(m)\}$ 找到使 $x^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的所有 d , 当且仅当这样的 d 只有一个, 并且为 $\varphi(m)$ 的时候, x 是 m 的一个原根

当且仅当 $m = 1, 2, 4, p^n, 2 \times p^n$ (p 为奇质数, n 为正整数) 时, m 存在原根 // 应该是指存在对于完全剩余系的原根……?

当 m 存在原根时, 原根数目为 $\varphi(\varphi(m))$

求:

枚举每一个简化剩余系中的数 i , 若对于 i 的每一个质因子

$p[j], i^{\frac{\varphi(m)}{p[j]}} \not\equiv 1 \pmod{m}$, 那么 i 为 m 的一个原根。也就是说, $\text{ord}(i) = \varphi(m)$ 。

最小原根通常极小。

Carmichael function:

$\lambda(n)$ is defined as the smallest positive integer m such that
 $a^m \equiv 1 \pmod{n} \{ \forall a \equiv 1 \pmod{n} \}$
 也就是简化剩余系 (完全剩余系中存在乘法群中无法得到 1 的数) 中所有 x 的 $\text{lcm}\{\text{ord}(x)\}$

if $n = p[0]^{a[0]} \times p[1]^{a[1]} \times \dots \times p[m-1]^{a[m-1]}$
 then $\lambda(n) = \text{lcm}(\lambda(p[0]^{a[0]}), \lambda(p[1]^{a[1]}), \dots, \lambda(p[m-1]^{a[m-1]}))$;

if $n = 2^c \times p[0]^{a[0]} \times p[1]^{a[1]} \times \dots \times p[m-1]^{a[m-1]}$
 then $\lambda(n) = \text{lcm}(2^{c-1}, \varphi(p[0]^{a[0]}), \varphi(p[1]^{a[1]}), \dots, \varphi(p[m-1]^{a[m-1]}))$;
 $c=0$ if $a<2$; $c=1$ if $a=2$; $c=a-2$ if $a>3$;

Carmichael's theorem:

if $\gcd(a, n) = 1$
 then $\lambda(n) \mid a$ ($\text{mod } n$)

5.16.3 Prime

Prime number theorem:

Let $\pi(x)$ be the prime-counting function that gives the number of primes less than or equal to x , for any real number x .

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln(x)} = 1$
 known as the asymptotic law of distribution of prime numbers.
 $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$.

```

1 #include<vector>
2
3 std::vector<int> prm;
4 bool flag[MAXX];
5
6 int main()
7 {
8     prm.reserve(MAXX); // pi(x)=x/ln(x);
9     for(i=2;i<MAXX;++i)
10     {
11         if(!flag[i])
12             prm.push_back(i);
13         for(j=0;j<prm.size() && i*prm[j]<MAXX;++j)
14         {
15             flag[i*prm[j]]=true;
16             if(i%prm[j]==0)
17                 break;
18         }
19     }
20     return 0;
21 }
    
```

5.16.4 Euler-Mascheroni constant

$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right) = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx$
 0.57721566490153286060651209008240243104215933593992...

5.16.5 Fibonacci

$\gcd(\text{fib}[i], \text{fib}[j]) = \text{fib}[\gcd(i, j)]$

6 String

6.1 Aho-Corasick Algorithm

```

1 //trie graph
2 #include<cstring>
3 #include<queue>
    
```

```

4
5 #define MAX 1000111
6 #define N 26
7
8 int nxt[MAX][N], fal[MAX], cnt;
9 bool ed[MAX];
10 char buf[MAX];
11
12 inline void init(int a)
13 {
14     memset(nxt[a], 0, sizeof(nxt[0]));
15     fal[a] = 0;
16     ed[a] = false;
17 }
18
19 inline void insert()
20 {
21     static int i, p;
22     for(i = p = 0; buf[i]; ++i)
23     {
24         if(!nxt[p][map[buf[i]]])
25             init(nxt[p][map[buf[i]]] = ++cnt);
26         p = nxt[p][map[buf[i]]];
27     }
28     ed[p] = true;
29 }
30
31 inline void make()
32 {
33     static std::queue<int> q;
34     int i, now, p;
35     q.push(0);
36     while(!q.empty())
37     {
38         now = q.front();
39         q.pop();
40         for(i = 0; i < N; ++i)
41             if(nxt[now][i])
42             {
43                 q.push(p = nxt[now][i]);
44                 if(now)
45                     fal[p] = nxt[fal[now]][i];
46                 ed[p] |= ed[fal[p]];
47             }
48         else
49             nxt[now][i] = nxt[fal[now]][i]; // 使用本身的 trie
50     }
51 }
52
53 // normal version
54
55 #define N 128
56
57 char buf[MAXX];
58 int cnt[1111];
59
60 struct node
61 {
62     node *fal, *nxt[N];
63     int idx;
64     node() { memset(this, 0, sizeof node); }
65 } *rt;
66 std::queue<node*> Q;
67
68 void free(node *p)
69 {
70     for(int i(0); i < N; ++i)
71         if(p->nxt[i])
72             free(p->nxt[i]);
73     delete p;
74 }
75
76 inline void add(char *s, int idx)
77 {
78     static node *p;
79     for(p = rt; *s; ++s)
80     {
81         if(!p->nxt[*s])
82             p->nxt[*s] = new node();
83         p = p->nxt[*s];
84     }
85     p->idx = idx;
86 }
87
88 inline void make()
89 {
90     Q.push(rt);
91     static node *p, *q;
92     static int i;
93     while(!Q.empty())
94     {
95         p = Q.front();
96         Q.pop();
97         for(i = 0; i < N; ++i)
98             if(p->nxt[i])
99                 {
100                     q = p->fal;
101                     while(q)
102                     {
103                         if(q->nxt[i])
104                         {
105                             p->nxt[i]->fal = q->nxt[i];
106                             break;
107                         }
108                         q = q->fal;
109                     }
110                     if(!q)
111                         p->nxt[i]->fal = rt;
112                     Q.push(p->nxt[i]);
113                 }
114     }
115 }
116
117 inline void match(const char *s)
118 {
119     static node *p, *q;
120     for(p = rt; *s; ++s)
121     {
122         while(p != rt && !p->nxt[*s])
123             p = p->fal;
124         p = p->nxt[*s];
125         if(!p)
126             p = rt;
127         for(q = p; q != rt && q->idx; q = q->fal) // why q->idx ? looks
128             like not necessary at all, I delete it in an
129             other solution
130             ++cnt[q->idx];
131     }
132 }
133 // 可以考虑 dfs 一下，拉直 fal 指针来跳过无效的匹配
134 // 在线调整关键字存在性的时候，可以考虑欧拉序压扁之后使用 BIT 或者线段树进
135 // 行区间修改
136 // fal 指针构成的是一颗树，从匹配到的节点到树根都数一次
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```



```

23     l=i;
24     r=i+z[i]-1;
25 }
26 else
27     if(z[i]==n)
28     {
29         z[i]=n+match(i-n,i+n,str);
30         l=i;
31         r=i+z[i]-1;
32     }
33     else
34         z[i]=std::min(z[i],n);
35     if(z[i]>z[c])
36         c=i;
37 }
38 }
39
40 inline bool check(int *z,int a,int b) //检查子串 [a,b] 是否回文
41 {
42     a=a*2-1;
43     b=b*2-1;
44     int m=(a+b)/2;
45     return z[m]>=b-m+1;
46 }

```

6.4 Morris-Pratt Algorithm

```

1 inline void make(char *buf,int *fal)
2 {
3     static int i,j;
4     fal[0]=-1;
5     for(i=1,j=-1;buf[i];++i)
6     {
7         while(j>=0 && buf[j+1]!=buf[i])
8             j=fal[j];
9         if(buf[j+1]==buf[i])
10             ++j;
11         fal[i]=j;
12     }
13 }
14
15 inline int match(char *p,char *t,int* fal)
16 {
17     static int i,j,re;
18     re=0;
19     for(i=0,j=-1;t[i];++i)
20     {
21         while(j>=0 && p[j+1]!=t[i])
22             j=fal[j];
23         if(p[j+1]==t[i])
24             ++j;
25         if(!p[j+1])
26         {
27             ++re;
28             j=fal[j];
29         }
30     }
31     return re;
32 }
33
34 inline void make(char *buf,int *fal) // knuth-morris-pratt, not
35     tested yet
36 {
37     static int i,j;
38     fal[0]=-1;
39     for(i=1,j=-1;buf[i];++i)
40     {
41         while(j>=0 && buf[j+1]!=buf[i])
42             j=fal[j];
43         if(buf[j+1]==buf[i])
44             ++j;
45         fal[i]=j;
46     }
47     for(i=2;i>=0;--i)
48     {
49         for(j=fal[i];j!=-1 && buf[j+1]!=buf[i+1];j=fal[j]);
50         fal[i]=j;
51     }

```

6.5 smallest representation

```

1 int min(char a[],int len)
2 {
3     int i = 0,j = 1,k = 0;
4     while (i < len && j < len && k < len)
5     {
6         int cmp = a[(j+k)%len]-a[(i+k)%len];
7         if (cmp == 0)
8             k++;
9         else
10         {
11             if (cmp > 0)
12                 j += k+1;

```

```

13     else
14         i += k+1;
15     if (i == j) j++;
16     k = 0;
17 }
18 }
19 return std::min(i,j);
20 }

```

6.6 Suffix Array - DC3 Algorithm

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4
5 #define MAXX 1111
6 #define F(x) ((x)/3+((x)%3==1?0:tb))
7 #define G(x) ((x)<tb?(x)*3+1:((x)-tb)*3+2)
8
9 int wa[MAXX],wb[MAXX],wv[MAXX],ws[MAXX];
10
11 inline bool c0(const int *str,const int &a,const int &b)
12 {
13     return str[a]==str[b] && str[a+1]==str[b+1] && str[a+2]==
14         str[b+2];
15 }
16
17 inline bool c12(const int *str,const int &k,const int &a,const
18     int &b)
19 {
20     if(k==2)
21         return str[a]<str[b] || str[a]==str[b] && c12(str,1,a
22             +1,b+1);
23     else
24         return str[a]<str[b] || str[a]==str[b] && wv[a+1]<wv[b
25             +1];
26 }
27
28 inline void sort(int *str,int *a,int *b,const int &n,const int
29     &m)
30 {
31     memset(ws,0,sizeof(ws));
32     int i;
33     for(i=0;i<n;++i)
34         ++ws[wv[i]=str[a[i]]];
35     for(i=1;i<m;++i)
36         ws[i]+=ws[i-1];
37     for(i=n-1;i>=0;--i)
38         b[--ws[wv[i]]]=a[i];
39 }
40
41 inline void dc3(int *str,int *sa,const int &n,const int &m)
42 {
43     int *strn(str+n);
44     int *san(sa+n),tb((n+1)/3),ta(0),tbc(0),i,j,k;
45     str[n]=str[n+1]=0;
46     for(i=0;i<n;++i)
47         if(i%3)
48             wa[tbc++]=i;
49     sort(str+2,wa,wb,tbc,m);
50     sort(str+1,wb,wa,tbc,m);
51     sort(str,wa,wb,tbc,m);
52     for(i=j=1,strn[F(wb[0])]=0;i<tbc;++i)
53         strn[F(wb[i])]=c0(str,wb[i-1],wb[i])?j-1:j++;
54     if(j<tbc)
55         dc3(strn,san,tbc,j);
56     else
57         for(i=0;i<tbc;++i)
58             san[strn[i]]=i;
59     for(i=0;i<tbc;++i)
60         if(san[i]<tb)
61             wb[ta++]=san[i]*3;
62     if(n%3==1)
63         wb[ta++]=n-1;
64     sort(str,wb,wa,ta,m);
65     for(i=0;i<tbc;++i)
66         wv[wb[i]]=G(san[i]);
67     for(i=j=k=0;i<ta && j<tbc;)
68         sa[k++]=c12(str,wb[j]%3,wa[i],wb[j])?wa[i++]:wb[j++];
69     while(i<ta)
70         sa[k++]=wa[i++];
71     while(j<tbc)
72         sa[k++]=wb[j++];
73 }
74
75 int rk[MAXX],lcpa[MAXX],sa[MAXX*3];
76 int str[MAXX*3]; //必须int
77
78 int main()
79 {
80     scanf("%d",&n,&j);
81     for(i=0;i<n;++i)
82     {
83         scanf("%d",&k);
84         num[i]=k-j+100;

```

```

80     j=k;
81 }
82 num[n]=0;
83
84 dc3(num,sa,n+1,191); //191: str 中取值范围, 桶排序
85
86 for(i=1;i<=n;++i) // rank 数组
87     rk[sa[i]]=i;
88 for(i=k=0;i<=n;++i) // lcp 数组
89     if(!rk[i])
90         lcpa[0]=0;
91     else
92     {
93         j=sa[rk[i]-1];
94         if(k>0)
95             --k;
96         while(num[i+k]==num[j+k])
97             ++k;
98         lcpa[rk[i]]=k;
99     }
100
101 for(i=1;i<=n;++i)
102     sptb[0][i]=i;
103 for(i=1;i<=lg[n];++i) //sparse table RMQ
104 {
105     k=n+1-(1<<i);
106     for(j=1;j<=k;++j)
107     {
108         a=sptb[i-1][j];
109         b=sptb[i-1][j+(1<<(i-1))];
110         sptb[i][j]=lcpa[a]<lcpa[b]?a:b;
111     }
112 }
113 }
114 }
115
116 inline int ask(int l,int r)
117 {
118     a=lg[r-l+1];
119     r--=(1<<a)-1;
120     l=sptb[a][l];
121     r=sptb[a][r];
122     return lcpa[l]<lcpa[r]?l:r;
123 }
124
125 inline int lcp(int l,int r) // 字符串上 [l,r] 区间的 rmq
126 {
127     l=rk[l];
128     r=rk[r];
129     if(l>r)
130         std::swap(l,r);
131     return lcpa[ask(l+1,r)];
132 }

```

6.7 Suffix Array - Prefix-doubling Algorithm

```

1 int wx[maxn],wy[maxn],*x,*y,wss[maxn],wv[maxn];
2
3 bool cmp(int *r,int n,int a,int b,int l)
4 {
5     return a+l<n && b+l<n && r[a]==r[b]&&r[a+l]==r[b+l];
6 }
7 void da(int str[],int sa[],int rank[],int height[],int n,int m)
8 {
9     int *s = str;
10    int *x=wx,*y=wy,*t,p;
11    int i,j;
12    for(i=0;i<m;i++)
13        wss[i]=0;
14    for(i=0;i<n;i++)
15        wss[x[i]=s[i]]++;
16    for(i=1;i<m;i++)
17        wss[i]+=wss[i-1];
18    for(i=n-1;i>=0;i--)
19        sa[--wss[x[i]]]=i;
20    for(j=1,p=1;p<n && j<n; j*=2,m=p)
21    {
22        for(i=n-j,p=0;i<n;i++)
23            y[p++]=i;
24        for(i=0;i<n;i++)
25            if(sa[i]-j>=0)
26                y[p++]=sa[i]-j;
27        for(i=0;i<n;i++)
28            wv[i]=x[y[i]];
29        for(i=0;i<m;i++)
30            wss[i]=0;
31        for(i=0;i<n;i++)
32            wss[wv[i]]++;
33        for(i=1;i<m;i++)
34            wss[i]+=wss[i-1];
35        for(i=n-1;i>=0;i--)
36            sa[--wss[wv[i]]]=y[i];
37        for(t=x,x=y,y=t,p=1,i=1,x[sa[0]]=0;i<n;i++)
38            x[sa[i]]=cmp(y,n,sa[i-1],sa[i],j)?p-1:p++;
39    }

```

```

40    for(int i=0;i<n;i++)
41        rank[sa[i]]=i;
42    for(int i=0,j=0,k=0;i<n; height[rank[i++]]=k)
43        if(rank[i]>0)
44            for(k?k--:0,j=sa[rank[i]-1]; i+k < n && j+k < n &&
45                str[i+k]==str[j+k]; ++k);

```

6.8 Suffix Automaton

```

1 /*
2 length(s) ∈ [ min(s), max(s) ] = [ val[fal[s]]+1, val[s] ]
3 */
4 #define MAXX 90111
5 #define MAXN (MAXX<<1)
6
7 int fal[MAXN],nxt[MAXN][26],val[MAXN],cnt,rt,last;
8
9 inline int neww(int v=0)
10 {
11     val[++cnt]=v;
12     fal[cnt]=0;
13     memset(nxt[cnt],0,sizeof nxt[0]);
14     return cnt;
15 }
16
17 inline void add(int w)
18 {
19     static int p,np,q,nq;
20     p=last;
21     last=np=neww(val[p]+1);
22     while(p && !nxt[p][w])
23     {
24         nxt[p][w]=np;
25         p=fal[p];
26     }
27     if(!p)
28         fal[np]=rt;
29     else
30     {
31         q=nxt[p][w];
32         if(val[p]+1==val[q])
33             fal[np]=q;
34         else
35         {
36             nq=neww(val[p]+1);
37             memcpy(nxt[nq],nxt[q],sizeof nxt[0]);
38             fal[nq]=fal[q];
39
40             fal[q]=fal[np]=nq;
41             while(p && nxt[p][w]==q)
42             {
43                 nxt[p][w]=nq;
44                 p=fal[p];
45             }
46         }
47     }
48 }
49
50 int v[MAXN],the[MAXN];
51
52 inline void make(char *str)
53 {
54     cnt=0;
55     rt=last=neww();
56     static int i,len,now;
57     for(i=0;str[i];++i)
58         add(str[i]-'a');
59     len=i;
60     memset(v,0,sizeof v);
61     for(i=1;i<=cnt;++i)
62         ++v[val[i]];
63     for(i=1;i<=len;++i)
64         v[i]+=v[i-1];
65     for(i=1;i<=cnt;++i)
66         the[v[val[i]]--]=i;
67     for(i=cnt;i;--i)
68     {
69         now=the[i];
70         // topsort already
71     }
72 }
73
74 /*
75 sizeof right(s):
76 init:
77     for all np:
78         count[np]=1;
79 process:
80     for all status s:
81         count[fal[s]]+=count[s];
82 */

```

7 Dynamic Programming

7.1 knapsack problem

```
1 multiple-choice knapsack problem:
2
3 for 所有的组k
4     for v=V..0
5     for 所有的 i 属于组 k
6         f[v]=max{f[v],f[v-c[i]]+w[i]}
```

7.2 LCIS

```
1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<vector>
4
5 #define MAXX 1111
6
7 int T;
8 int n,m,p,i,j,k;
9 std::vector<int>the[2];
10 int dp[MAXX],path[MAXX];
11 int ans[MAXX];
12
13 int main()
14 {
15     the[0].reserve(MAXX);
16     the[1].reserve(MAXX);
17     {
18         scanf("%d",&n);
19         the[0].resize(n);
20         for(i=0;i<n;++i)
21             scanf("%d",&the[0][i]);
22         scanf("%d",&m);
23         the[1].resize(m);
24         for(i=0;i<m;++i)
25             scanf("%d",&the[1][i]);
26         memset(dp,0,sizeof dp);
27         for(i=0;i<the[0].size();++i)
28         {
29             n=0;
30             p=-1;
31             for(j=0;j<the[1].size();++j)
32             {
33                 if(the[0][i]==the[1][j] && n+1>dp[j])
34                 {
35                     dp[j]=n+1;
36                     path[j]=p;
37                 }
38                 if(the[1][j]<the[0][i] && n<dp[j])
39                 {
40                     n=dp[j];
41                     p=j;
42                 }
43             }
44             n=0;
45             p=-1;
46             for(i=0;i<the[1].size();++i)
47                 if(dp[i]>n)
48                     n=dp[p=i];
49             printf("%d\n",n);
50             for(i=n-1;i>=0;--i)
51             {
52                 ans[i]=the[1][p];
53                 p=path[p];
54             }
55             for(i=0;i<n;++i)
56                 printf("%d_",ans[i]);
57             puts("");
58         }
59     }
60     return 0;
61 }
```

7.3 LCS

```
1 #include<cstdio>
2 #include<algorithm>
3 #include<vector>
4
5 #define MAXX 111
6 #define N 128
7
8 std::vector<char>the[2];
9 std::vector<int>dp(MAXX),p[N];
10
11 int i,j,k;
12 char buf[MAXX];
13 int t;
14
15 int main()
```

```
16 {
17     the[0].reserve(MAXX);
18     the[1].reserve(MAXX);
19     while(gets(buf),buf[0]!='#')
20     {
21         the[0].resize(0);
22         for(i=0;buf[i];++i)
23             the[0].push_back(buf[i]);
24         the[1].resize(0);
25         gets(buf);
26         for(i=0;buf[i];++i)
27             the[1].push_back(buf[i]);
28         for(i=0;i<N;++i)
29             p[i].resize(0);
30         for(i=0;i<the[1].size();++i)
31             p[the[1][i]].push_back(i);
32         dp.resize(1);
33         dp[0]=-1;
34         for(i=0;i<the[0].size();++i)
35             for(j=p[the[0][i]].size()-1;j>=0;--j)
36             {
37                 k=p[the[0][i]][j];
38                 if(k>dp.back())
39                     dp.push_back(k);
40                 else
41                     *std::lower_bound(dp.begin(),dp.end(),k)=k;
42             }
43         printf("Case_%d: you can visit at most %ld cities.\n",
44             ,++t,dp.size()-1);
45     }
46     return 0;
47 }
```

7.4 sequence partitioning

```
1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4 #include<set>
5
6 #define MAXX 40111
7
8 int a[MAXX],b[MAXX];
9 int n,R;
10 std::multiset<int>set;
11
12 inline bool check(const int g)
13 {
14     static int i,j,k;
15     static long long sum;
16     static int l,r,q[MAXX],dp[MAXX];
17     set.clear();
18     q[0]=dp[0]=l=r=sum=0;
19     for(j=1;j<=n;++j)
20     {
21         sum+=b[j];
22         while(sum>g)
23             sum-=b[j--];
24         if(j>i)
25             return false;
26         while(l<r && q[l]<j)
27         {
28             ++l;
29             if(l<r && set.count(dp[q[l-1]]+a[q[l]]))
30                 set.erase(set.find(dp[q[l-1]]+a[q[l]]));
31         }
32         while(l<r && a[q[r-1]]<=a[j])
33         {
34             --r;
35             if(l<r && set.count(dp[q[r-1]]+a[q[r]]))
36                 set.erase(set.find(dp[q[r-1]]+a[q[r]]));
37         }
38         if(l<r)
39             set.insert(dp[q[r-1]]+a[j]);
40         q[r++]=j;
41         dp[j]=dp[j-1]+a[q[l]];
42         if(r-l>1)
43             dp[j]=std::min(dp[j],*set.begin());
44     }
45     return dp[n]<=R;
46 }
47
48 int i,j,k;
49 long long l,r,mid,ans;
50
51 int main()
52 {
53     while(scanf("%d%d",&n,&R)!=EOF)
54     {
55         l=r=0;
56         for(i=1;i<=n;++i)
57         {
58             scanf("%d",&a[i]);
59             r+=a[i];
60         }
61     }
```

```

61     ans=-1;
62     while(l<=r)
63     {
64         mid=l+r>>1;
65         if(check(mid))
66         {
67             ans=mid;
68             r=mid-1;
69         }
70         else
71             l=mid+1;
72     }
73     printf("%lld\n",ans);
74 }
75 return 0;
76 }

```

8 Search

8.1 dlx

- 1 精确覆盖：给定一个 01 矩阵，现在要选择一些行，使得每一列有且仅有一个 1。
- 2 每次选定一个元素个数最少的列，从该列中选择一行加入答案，删除该行所有的列以及与该行冲突的行。
- 3
- 4 重复覆盖：给定一个 01 矩阵，现在要选择一些行，使得每一列至少有一个 1。
- 5 每次选定一个元素个数最少的列，从该列中选择一行加入答案，删除该行所有的列。与该行冲突的行可能满足重复覆盖。

8.2 dlx - exact cover

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4 #include<vector>
5
6 #define N 256
7 #define MAXN N*22
8 #define MAXM N*5
9 #define inf 0x3f3f3f3f
10 const int MAXX(MAXN*MAXM);
11
12 bool mat[MAXN][MAXM];
13
14 int u[MAXX],d[MAXX],l[MAXX],r[MAXX],ch[MAXX],rh[MAXX];
15 int sz[MAXM];
16 std::vector<int>ans(MAXX);
17 int hd,cnt;
18
19 inline int node(int up,int down,int left,int right)
20 {
21     u[cnt]=up;
22     d[cnt]=down;
23     l[cnt]=left;
24     r[cnt]=right;
25     u[down]=d[up]=l[right]=r[left]=cnt;
26     return cnt++;
27 }
28
29 inline void init(int n,int m)
30 {
31     cnt=0;
32     hd=node(0,0,0,0);
33     static int i,j,k,r;
34     for(j=1;j<=m;++j)
35     {
36         ch[j]=node(cnt,cnt,l[hd],hd);
37         sz[j]=0;
38     }
39     for(i=1;i<=n;++i)
40     {
41         r=-1;
42         for(j=1;j<=m;++j)
43             if(mat[i][j])
44             {
45                 if(r==-1)
46                 {
47                     r=node(u[ch[j]],ch[j],cnt,cnt);
48                     rh[r]=i;
49                     ch[r]=ch[j];
50                 }
51                 else
52                 {
53                     k=node(u[ch[j]],ch[j],l[r],r);
54                     rh[k]=i;
55                     ch[k]=ch[j];
56                 }
57                 ++sz[j];
58             }
59     }
60 }
61
62 inline void rm(int c)

```

```

63 {
64     l[r[c]]=l[c];
65     r[l[c]]=r[c];
66     static int i,j;
67     for(i=d[c];i!=c;i=d[i])
68         for(j=r[i];j!=i;j=r[j])
69         {
70             u[d[j]]=u[j];
71             d[u[j]]=d[j];
72             --sz[ch[j]];
73         }
74 }
75
76 inline void add(int c)
77 {
78     static int i,j;
79     for(i=u[c];i!=c;i=u[i])
80         for(j=l[i];j!=i;j=l[j])
81         {
82             ++sz[ch[j]];
83             u[d[j]]=d[u[j]]=j;
84         }
85     l[r[c]]=r[l[c]]=c;
86 }
87
88 bool dlx(int k)
89 {
90     if(hd==r[hd])
91     {
92         ans.resize(k);
93         return true;
94     }
95     int s=inf,c;
96     int i,j;
97     for(i=r[hd];i!=hd;i=r[i])
98         if(sz[i]<s)
99         {
100             s=sz[i];
101             c=i;
102         }
103     rm(c);
104     for(i=d[c];i!=c;i=d[i])
105     {
106         ans[k]=rh[i];
107         for(j=r[i];j!=i;j=r[j])
108             rm(ch[j]);
109         if(dlx(k+1))
110             return true;
111         for(j=l[i];j!=i;j=l[j])
112             add(ch[j]);
113     }
114     add(c);
115     return false;
116 }
117
118 #include <cstdio>
119 #include <cstring>
120
121 #define N 1024
122 #define M 1024*110
123 using namespace std;
124
125 int l[M], r[M], d[M], u[M], col[M], row[M], h[M], res[N],
    cntcol[N];
126 int dcnt = 0;
127 //初始化一个节点
128 inline void addnode(int &x)
129 {
130     ++x;
131     r[x] = l[x] = u[x] = d[x] = x;
132 }
133 //将加入到后xrowx
134 inline void insert_row(int rowx, int x)
135 {
136     r[l[rowx]] = x;
137     l[x] = l[rowx];
138     r[x] = rowx;
139     l[rowx] = x;
140 }
141 //将加入到后xcolx
142 inline void insert_col(int colx, int x)
143 {
144     d[u[colx]] = x;
145     u[x] = u[colx];
146     d[x] = colx;
147     u[colx] = x;
148 }
149 //全局初始化
150 inline void dlx_init(int cols)
151 {
152     memset(h, -1, sizeof(h));
153     memset(cntcol, 0, sizeof(cntcol));
154     dcnt = -1;
155     addnode(dcnt);
156     for (int i = 1; i <= cols; ++i)

```

```

157 {
158     addnode(dcnt);
159     insert_row(0, dcnt);
160 }
161 }
162 //删除一列以及相关的所有行
163 inline void remove(int c)
164 {
165     l[r[c]] = l[c];
166     r[l[c]] = r[c];
167     for (int i = d[c]; i != c; i = d[i])
168         for (int j = r[i]; j != i; j = r[j])
169             {
170                 u[d[j]] = u[j];
171                 d[u[j]] = d[j];
172                 cntcol[col[j]]--;
173             }
174 }
175 //恢复一列以及相关的所有行
176 inline void resume(int c)
177 {
178     for (int i = u[c]; i != c; i = u[i])
179         for (int j = l[i]; j != i; j = l[j])
180             {
181                 u[d[j]] = j;
182                 d[u[j]] = j;
183                 cntcol[col[j]]++;
184             }
185     l[r[c]] = c;
186     r[l[c]] = c;
187 }
188 //搜索部分
189 bool DLX(int deep)
190 {
191     if (r[0] == 0)
192     {
193         //Do anything you want to do here
194         printf("%d", deep);
195         for (int i = 0; i < deep; ++i) printf("_%d", res[i]);
196         puts("");
197         return true;
198     }
199     int min = INT_MAX, tempc;
200     for (int i = r[0]; i != 0; i = r[i])
201         if (cntcol[i] < min)
202         {
203             min = cntcol[i];
204             tempc = i;
205         }
206     remove(tempc);
207     for (int i = d[tempc]; i != tempc; i = d[i])
208     {
209         res[deep] = row[i];
210         for (int j = r[i]; j != i; j = r[j]) remove(col[j]);
211         if (DLX(deep + 1)) return true;
212         for (int j = l[i]; j != i; j = l[j]) resume(col[j]);
213     }
214     resume(tempc);
215     return false;
216 }
217 //插入矩阵中的节点"1"
218 inline void insert_node(int x, int y)
219 {
220     cntcol[y]++;
221     addnode(dcnt);
222     row[dcnt] = x;
223     col[dcnt] = y;
224     insert_col(y, dcnt);
225     if (h[x] == -1) h[x] = dcnt;
226     else insert_row(h[x], dcnt);
227 }
228 int main()
229 {
230     int n, m;
231     while (~scanf("%d%d", &n, &m))
232     {
233         dlx_init(m);
234         for (int i = 1; i <= n; ++i)
235             {
236                 int k, x;
237                 scanf("%d", &k);
238                 while (k--)
239                     {
240                         scanf("%d", &x);
241                         insert_node(i, x);
242                     }
243             }
244         if (!DLX(0))
245             puts("NO");
246     }
247     return 0;
248 }

```

8.3 dlx - repeat cover

```

1 #include<stdio>
2 #include<cstring>
3 #include<algorithm>
4
5 #define MAXN 110
6 #define MAXM 1000000
7 #define INF 0x7FFFFFFF
8
9 using namespace std;
10
11 int G[MAXN][MAXN];
12 int L[MAXM], R[MAXM], U[MAXM], D[MAXM];
13 int size, ans, S[MAXM], H[MAXM], C[MAXM];
14 bool vis[MAXN * 100];
15 void Link(int r, int c)
16 {
17     U[size] = c;
18     D[size] = D[c];
19     U[D[c]] = size;
20     D[c] = size;
21     if (H[r] < 0)
22         H[r] = L[size] = R[size] = size;
23     else
24     {
25         L[size] = H[r];
26         R[size] = R[H[r]];
27         L[R[H[r]]] = size;
28         R[H[r]] = size;
29     }
30     S[c]++;
31     C[size++] = c;
32 }
33 void Remove(int c)
34 {
35     int i;
36     for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
37     {
38         L[R[i]] = L[i];
39         R[L[i]] = R[i];
40     }
41 }
42 void Resume(int c)
43 {
44     int i;
45     for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
46         L[R[i]] = R[L[i]] = i;
47 }
48 int A()
49 {
50     int i, j, k, res;
51     memset(vis, false, sizeof(vis));
52     for (res = 0, i = R[0]; i; i = R[i])
53     {
54         if (!vis[i])
55         {
56             res++;
57             for (j = D[i]; j != i; j = D[j])
58             {
59                 for (k = R[j]; k != j; k = R[k])
60                     vis[C[k]] = true;
61             }
62         }
63     }
64     return res;
65 }
66 void Dance(int now)
67 {
68     if (R[0] == 0)
69         ans = min(ans, now);
70     else if (now + A() < ans)
71     {
72         int i, j, temp, c;
73         for (temp = INF, i = R[0]; i; i = R[i])
74         {
75             if (temp > S[i])
76             {
77                 temp = S[i];
78                 c = i;
79             }
80         }
81         for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
82         {
83             Remove(i);
84             for (j = R[i]; j != i; j = R[j])
85                 Remove(j);
86             Dance(now + 1);
87             for (j = L[i]; j != i; j = L[j])
88                 Resume(j);
89             Resume(i);
90         }
91     }
92 }
93 void Init(int m)
94 {
95     int i;
96     for (i = 0; i <= m; i++)

```

```

97     {
98         R[i] = i + 1;
99         L[i + 1] = i;
100         U[i] = D[i] = i;
101         S[i] = 0;
102     }
103     R[m] = 0;
104     size = m + 1;
105 }

```

8.4 fibonacci knapsack

```

1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3 #include<algorithm>
4
5 #define MAXX 71
6
7 struct mono
8 {
9     long long weig,cost;
10 }goods[MAXX];
11
12 int n,T,t,i;
13 long long carry,sumw,sumc;
14 long long ans,las[MAXX];
15
16 bool comp(const struct mono a,const struct mono b)
17 {
18     if(a.weig!=b.weig)
19         return a.weig<b.weig;
20     return b.cost<a.cost;
21 }
22
23 void dfs(int i,long long cost_n,long long carry_n,int last)
24 {
25     if(ans<cost_n)
26         ans=cost_n;
27     if(i==n || goods[i].weig>carry_n || cost_n+las[i]<=ans)
28         return;
29     if(last || (goods[i].weig!=goods[i-1].weig && goods[i].cost
30 >goods[i-1].cost))
31         dfs(i+1,cost_n+goods[i].cost,carry_n-goods[i].weig,1);
32     dfs(i+1,cost_n,carry_n,0);
33 }
34
35 int main()
36 {
37     scanf("%d",&T);
38     for(t=1;t<=T;++t)
39     {
40         scanf("%d",&n);
41         sumw=0;
42         sumc=0;
43         ans=0;
44         for(i=0;i<n;++i)
45         {
46             scanf("%lld",&goods[i].weig,&goods[i].cost);
47             sumw+=goods[i].weig;
48             sumc+=goods[i].cost;
49         }
50         if(sumw<=carry)
51         {
52             printf("Case_%d: %lld\n",t,sumc);
53             continue;
54         }
55         std::sort(goods,goods+n,comp);
56         for(i=0;i<n;++i)
57         {
58             las[i]=sumc;
59             sumc-=goods[i].cost;
60         }
61         dfs(0,0,carry,1);
62         printf("Case_%d: %lld\n",t,ans);
63     }
64     return 0;

```

9 Others

9.1 .vimrc

```

1 set number
2 set history=1000000
3 set autoindent
4 set smartindent
5 set tabstop=4
6 set shiftwidth=4
7 set expandtab
8 set showmatch
9
10 set nocp
11 filetype plugin indent on

```

```

12
13 filetype on
14 syntax on

```

9.2 bigint

```

1 // header files
2 #include <cstdio>
3 #include <string>
4 #include <algorithm>
5 #include <iostream>
6
7 struct Bigint
8 {
9     // representations and structures
10     std::string a; // to store the digits
11     int sign; // sign = -1 for negative numbers, sign = 1
12                 otherwise
13     // constructors
14     Bigint() {} // default constructor
15     Bigint( std::string b ) { (*this) = b; } // constructor for
16         std::string
17     // some helpful methods
18     int size() // returns number of digits
19     {
20         return a.size();
21     }
22     Bigint inverseSign() // changes the sign
23     {
24         sign *= -1;
25         return (*this);
26     }
27     Bigint normalize( int newSign ) // removes leading 0, fixes
28         sign
29     {
30         for( int i = a.size() - 1; i > 0 && a[i] == '0'; i-- )
31             a.erase(a.begin() + i);
32         sign = ( a.size() == 1 && a[0] == '0' ) ? 1 : newSign;
33         return (*this);
34     }
35     // assignment operator
36     void operator = ( std::string b ) // assigns a std::string
37         to Bigint
38     {
39         a = b[0] == '-' ? b.substr(1) : b;
40         reverse( a.begin(), a.end() );
41         this->normalize( b[0] == '-' ? -1 : 1 );
42     }
43     // conditional operators
44     bool operator < ( const Bigint &b ) const // less than
45         operator
46     {
47         if( sign != b.sign )
48             return sign < b.sign;
49         if( a.size() != b.a.size() )
50             return sign == 1 ? a.size() < b.a.size() : a.size()
51                 > b.a.size();
52         for( int i = a.size() - 1; i >= 0; i-- )
53             if( a[i] != b.a[i] )
54                 return sign == 1 ? a[i] < b.a[i] : a[i] > b.a[i]
55                     ];
56         return false;
57     }
58     bool operator == ( const Bigint &b ) const // operator for
59         equality
60     {
61         return a == b.a && sign == b.sign;
62     }
63
64     // mathematical operators
65     Bigint operator + ( Bigint b ) // addition operator
66         overloading
67     {
68         if( sign != b.sign )
69             return (*this) - b.inverseSign();
70         Bigint c;
71         for(int i = 0, carry = 0; i<a.size() || i<b.size() ||
72             carry; i++)
73         {
74             carry+=(i<a.size() ? a[i]-48 : 0)+(i<b.a.size() ? b
75                 .a[i]-48 : 0);
76             c.a += (carry % 10 + 48);
77             carry /= 10;
78         }
79         return c.normalize(sign);
80     }
81
82     Bigint operator - ( Bigint b ) // subtraction operator
83         overloading
84     {
85         if( sign != b.sign )
86             return (*this) + b.inverseSign();
87         int s = sign; sign = b.sign == 1;
88         if( (*this) < b )
89             return ((b - (*this)).inverseSign()).normalize(-s);
90     }

```

```

78     Bigint c;
79     for( int i = 0, borrow = 0; i < a.size(); i++ )
80     {
81         borrow = a[i] - borrow - (i < b.size() ? b.a[i] : 171
82             48);
83         c.a += borrow >= 0 ? borrow + 48 : borrow + 58;
84         borrow = borrow >= 0 ? 0 : 1;
85     }
86     return c.normalize(s);
87 Bigint operator * ( Bigint b ) // multiplication operator
88 {
89     Bigint c("0");
90     for( int i = 0, k = a[i] - 48; i < a.size(); i++, k = 182
91         [i] - 48 )
92     {
93         while(k—)
94             c = c + b; // ith digit is k, so, we add k
95             times
96         b.a.insert(b.a.begin(), '0'); // multiplied by 10
97     }
98     return c.normalize(sign * b.sign);
99 }
100 Bigint operator / ( Bigint b ) // division operator
101 {
102     if( b.size() == 1 && b.a[0] == '0' )
103         b.a[0] /= ( b.a[0] - 48 );
104     Bigint c("0"), d;
105     for( int j = 0; j < a.size(); j++ )
106         d.a += "0";
107     int dSign = sign * b.sign;
108     b.sign = 1;
109     for( int i = a.size() - 1; i >= 0; i— )
110     {
111         c.a.insert( c.a.begin(), '0');
112         c = c + a.substr( i, 1 );
113         while( !( c < b ) )
114         {
115             c = c - b;
116             d.a[i]++;
117         }
118         return d.normalize(dSign);
119 }
120 Bigint operator % ( Bigint b ) // modulo operator
121 {
122     if( b.size() == 1 && b.a[0] == '0' )
123         b.a[0] /= ( b.a[0] - 48 );
124     Bigint c("0");
125     b.sign = 1;
126     for( int i = a.size() - 1; i >= 0; i— )
127     {
128         c.a.insert( c.a.begin(), '0');
129         c = c + a.substr( i, 1 );
130         while( !( c < b ) )
131             c = c - b;
132     }
133     return c.normalize(sign);
134 }
135 // output method
136 void print()
137 {
138     if( sign == -1 )
139         putchar('-');
140     for( int i = a.size() - 1; i >= 0; i— )
141         putchar(a[i]);
142 }
143 };
144
145
146 int main()
147 {
148     Bigint a, b, c; // declared some Bigint variables
149     ///////////////////////////////////////////////////
150     // taking Bigint input //
151     ///////////////////////////////////////////////////
152
153     std::string input; // std::string to take input
154     std::cin >> input; // take the Big integer as std::string
155     a = input; // assign the std::string to Bigint a
156
157     std::cin >> input; // take the Big integer as std::string
158     b = input; // assign the std::string to Bigint b
159
160     ///////////////////////////////////////////////////
161     // Using mathematical operators //
162     ///////////////////////////////////////////////////
163
164     c = a + b; // adding a and b
165     c.print(); // printing the Bigint
166     puts(""); // newline
167
168     c = a - b; // subtracting b from a
169     c.print(); // printing the Bigint
170     puts(""); // newline
171
172     c = a * b; // multiplying a and b
173     c.print(); // printing the Bigint
174     puts(""); // newline
175
176     c = a / b; // dividing a by b
177     c.print(); // printing the Bigint
178     puts(""); // newline
179
180     c = a % b; // a modulo b
181     c.print(); // printing the Bigint
182     puts(""); // newline
183
184     ////////////////////////////////////////
185     // Using conditional operators //
186     ////////////////////////////////////////
187
188     if( a == b )
189         puts("equal"); // checking equality
190     else
191         puts("not equal");
192
193     if( a < b )
194         puts("a is smaller than b"); // checking less than
195         operator
196
197     return 0;
198 }

```

9.3 Binary Search

```

1 // [0, n)
2 inline int go(int A[], int n, int x) // return the least i that
3     make A[i] == x;
4 {
5     static int l, r, mid, re;
6     l = 0;
7     r = n - 1;
8     re = -1;
9     while( l <= r )
10     {
11         mid = l + r >> 1;
12         if( A[mid] < x )
13             l = mid + 1;
14         else
15         {
16             r = mid - 1;
17             if( A[mid] == x )
18                 re = mid;
19         }
20     }
21     return re;
22 }
23 inline int go(int A[], int n, int x) // return the largest i that
24     make A[i] == x;
25 {
26     static int l, r, mid, re;
27     l = 0;
28     r = n - 1;
29     re = -1;
30     while( l <= r )
31     {
32         mid = l + r >> 1;
33         if( A[mid] <= x )
34         {
35             l = mid + 1;
36             if( A[mid] == x )
37                 re = mid;
38         }
39         else
40             r = mid - 1;
41     }
42     return re;
43 }
44 inline int go(int A[], int n, int x) // return the largest i that
45     make A[i] < x;
46 {
47     static int l, r, mid, re;
48     l = 0;
49     r = n - 1;
50     re = -1;
51     while( l <= r )
52     {
53         mid = l + r >> 1;
54         if( A[mid] < x )
55         {
56             l = mid + 1;
57             re = mid;
58         }
59     }
60 }

```

```

58     else
59         r=mid-1;
60     }
61     return re;
62 }
63
64 inline int go(int A[],int n,int x)// return the largest i that
    make A[i]<=x;
65 {
66     static int l,r,mid,re;
67     l=0;
68     r=n-1;
69     re=-1;
70     while(l<=r)
71     {
72         mid=l+r>>1;
73         if(A[mid]<=x)
74         {
75             l=mid+1;
76             re=mid;
77         }
78         else
79             r=mid-1;
80     }
81     return re;
82 }
83
84 inline int go(int A[],int n,int x)// return the least i that
    make A[i]>x;
85 {
86     static int l,r,mid,re;
87     l=0;
88     r=n-1;
89     re=-1;
90     while(l<=r)
91     {
92         mid=l+r>>1;
93         if(A[mid]<=x)
94             l=mid+1;
95         else
96         {
97             r=mid-1;
98             re=mid;
99         }
100     }
101     return re;
102 }
103
104 inline int go(int A[],int n,int x)// upper_bound();
105 {
106     static int l,r,mid;
107     l=0;
108     r=n-1;
109     while(l<r)
110     {
111         mid=l+r>>1;
112         if(A[mid]<=x)
113             l=mid+1;
114         else
115             r=mid;
116     }
117     return r;
118 }
119
120 inline int go(int A[],int n,int x)// lower_bound();
121 {
122     static int l,r,mid;
123     l=0;
124     r=n-1;
125     while(l<r)
126     {
127         mid=l+r>>1;
128         if(A[mid]<x)
129             l=mid+1;
130         else
131             r=mid;
132     }
133     return r;
134 }

```

9.4 java

```

1 //Scanner
2
3 Scanner in=new Scanner(new FileReader("asdf"));
4 PrintWriter pw=new PrintWriter(new FileWriter("out"));
5 boolean    in.hasNext();
6 String      in.next();
7 BigDecimal  in.nextBigDecimal();
8 BigInteger  in.nextBigInteger();
9 BigInteger  in.nextBigInteger(int radix);
10 double      in.nextDouble();
11 int         in.nextInt();
12 int         in.nextInt(int radix);
13 String      in.nextLine();

```

```

14 long        in.nextLong();
15 long        in.nextLong(int radix);
16 short       in.nextShort();
17 short       in.nextShort(int radix);
18 int         in.radix(); //Returns this scanner's default
    radix.
19 Scanner      in.useRadix(int radix);// Sets this scanner's
    default radix to the specified radix.
20 void         in.close();//Closes this scanner.
21
22 //String
23
24 char         str.charAt(int index);
25 int          str.compareTo(String anotherString); // <0 if
    less. ==0 if equal. >0 if greater.
26 int          str.compareToIgnoreCase(String str);
27 String        str.concat(String str);
28 boolean       str.contains(CharSequence s);
29 boolean       str.endsWith(String suffix);
30 boolean       str.startsWith(String prefix);
31 boolean       str.startsWith(String prefix,int toffset);
32 int           str.hashCode();
33 int           str.indexOf(int ch);
34 int           str.indexOf(int ch,int fromIndex);
35 int           str.indexOf(String str);
36 int           str.indexOf(String str,int fromIndex);
37 int           str.lastIndexOf(int ch);
38 int           str.lastIndexOf(int ch,int fromIndex);
39 // (ry
40 int           str.length();
41 String        str.substring(int beginIndex);
42 String        str.substring(int beginIndex,int endIndex);
43 String        str.toLowerCase();
44 String        str.toUpperCase();
45 String        str.trim();// Returns a copy of the string, with
    leading and trailing whitespace omitted.
46
47 //StringBuilder
48 StringBuilder str.insert(int offset,...);
49 StringBuilder str.reverse();
50 void          str.setCharAt(int index,int ch);
51
52 //BigInteger
53 compareTo(); equals(); doubleValue(); longValue(); hashCode();
    toString(); toString(int radix); max(); min(); mod();
    modPow(BigInteger exp, BigInteger m); nextProbablePrime();
    pow();
54 andNot(); and(); xor(); not(); or(); getLowestSetBit();
    bitCount(); bitLength(); setBit(int n); shiftLeft(int n);
    shiftRight(int n);
55 add(); divide(); divideAndRemainder(); remainder(); multiply();
    subtract(); gcd(); abs(); signum(); negate();
56
57 //BigDecimal
58 movePointLeft(); movePointRight(); precision();
    stripTrailingZeros(); toBigInteger(); toPlainString();
59
60 import java.util.*;
61
62 //sort
63 class pii implements Comparable
64 {
65     public int a,b;
66     public int compareTo(Object i)
67     {
68         pii c=(pii)i;
69         return a==c.a?c.b-b:c.a-a;
70     }
71 }
72
73 class Main
74 {
75     public static void main(String[] args)
76     {
77         pii[] the=new pii[2];
78         the[0]=new pii();
79         the[1]=new pii();
80         the[0].a=1;
81         the[0].b=1;
82         the[1].a=1;
83         the[1].b=2;
84         Arrays.sort(the);
85         for(int i=0;i<2;++i)
86             System.out.printf("%d,%d\n",the[i].a,the[i].b);
87     }
88 }
89
90 //fraction
91 class frac
92 {
93     public BigInteger a,b;
94     public frac(long aa,long bb)
95     {
96         a=BigInteger.valueOf(aa);
97         b=BigInteger.valueOf(bb);
98         BigInteger c=a.gcd(b);

```



```

99     a=a.divide(c);
100    b=b.divide(c);
101    }
102    public frac(BigInteger aa, BigInteger bb)
103    {
104        BigInteger c=aa.gcd(bb);
105        a=aa.divide(c);
106        b=bb.divide(c);
107    }
108    public frac mul(frac i)
109    {
110        return new frac(a.multiply(i.a),b.multiply(i.b));
111    }
112    public frac mul(long i)
113    {
114        return new frac(a.multiply(BigInteger.valueOf(i)),b);
115    }
116    public frac div(long i)
117    {
118        return new frac(a,b.multiply(BigInteger.valueOf(i)));
119    }
120    public frac add(frac i)
121    {
122        return new frac((a.multiply(i.b)).add(i.a.multiply(b)),
123                        b.multiply(i.b));
124    }
125    public void print()
126    {
127        System.out.println(a+"/"+b); //printf 会 PE 啊尼玛死……
128    }

```

9.5 others

```

1  god damn it windows:
2  #pragma comment(linker, "/STACK:16777216")
3  #pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
4
5
6  chmod +x [filename]
7
8  while true; do
9  ./gen > input
10 ./sol < input > output.sol
11 ./bf < input > output.bf
12
13 diff output.sol output.bf
14 if [ $? -ne 0 ]; then break; fi
15 done
16
17
18

```

1. nothing to be afraid of, 'cause you love it. isn't it?
2. `calm_down();calm_down();calm_down();`
3. 读完题目读完题目读完题目
 - (a) 认真读题、认真读题、认真读题、认真读题、
 - (b) 不盲目跟版
 - (c) 换题/换想法
4. 对数/离线/hash/观察问题本身/点 ↔ 区间互转
 - (a) 对数调整精度 or 将乘法转换成加法
 - (b) 点化区间, 区间化点
5. 数组大小……
6. 写解释器/编译器的时候别忘了负数
 - (a) 还有 `istringstream in <sstream>`
 - (b) 指令/函数名也可能是变量名
7. `vector` 比 `array` 慢很多
8. `modPow` 比手写快速幂慢很多
9. 对于 `bool` 数组, `memset` 快 8 倍