Guida al collegamento tra il portale Tecno Advance MGA e il portale di una compagnia di assicurazione

Versione: 1.0 · ottobre 2026 · prodotto VIES (fideiussione art. 35, comma 7-quater, DPR 633/1972)

A chi è rivolta: ai tecnici della compagnia (o di un suo fornitore) che devono collegare il proprio portale al nostro per ricevere le pratiche, rispondere a ogni passaggio e restituire bozze e polizze. Descrive tutto il percorso, dalla prima pratica inviata alla polizza emessa, con indirizzi, intestazioni, firme, esempi di messaggi, errori e collaudo.

---

1. In breve

- **Chi fa cosa.** Noi **carichiamo i lotti e i documenti** e li mandiamo alla compagnia. **Approvare o declinare una pratica lo fa solo la compagnia**, rispondendo dal suo portale: con il collegamento attivo noi non deliberiamo, non rifiutiamo e non emettiamo (i pulsanti manuali restano per le emergenze e ogni uso viene registrato). Dopo la delibera noi controlliamo le bozze, il pagamento lo carica il collaboratore (o lo carichiamo noi), la compagnia emette la copia di polizza da firmare (in formato `.p7m`), noi la facciamo firmare insieme al MUP unico e rimandiamo i file firmati, e la compagnia ci restituisce le quattro copie della polizza emessa: il cerchio si chiude.
- Il collegamento funziona in **due direzioni**, con messaggi JSON su HTTPS:
  - **Noi → compagnia**: inviamo ogni pratica (con i documenti come link) e, a ogni passaggio che la compagnia non può sapere da sola, un **evento** (pagamento registrato, firme caricate, integrazioni inviate, pratica riaperta).
  - **Compagnia → noi**: la compagnia risponde con **sei eventi** firmati: presa in carico, richiesta di integrazioni, deliberazione (con le bozze), rifiuto, **copia di polizza da firmare** (dopo il pagamento, anche `.p7m`) ed emissione (con tutte le copie della polizza).
- Le risposte della compagnia sono **autenticate con una firma HMAC-SHA256** su un segreto condiviso; gli invii nostri portano una chiave `Authorization: Bearer`.
- Ogni messaggio ha un **identificativo di evento** che serve da chiave di idempotenza: lo stesso messaggio può arrivare più volte e va applicato una volta sola.
- Non servono VPN né indirizzi fissi: bastano due indirizzi HTTPS raggiungibili da Internet (uno per ricevere le pratiche, uno facoltativo per gli eventi) e una chiave.

Indirizzi e ambienti

	Indirizzo
Portale Tecno (produzione)	`https://portale.tecnomga.com`
Portale Tecno (**ambiente di prova / sandbox**)	`https://sandbox.tecnomga.com` — dati e credenziali separati dalla produzione
Dove la compagnia ci risponde (sandbox)	`POST https://sandbox.tecnomga.com/api/vies-portal-callback`
Dove la compagnia ci risponde	`POST https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback`

	Indirizzo
Dove noi inviamo le pratiche	l'indirizzo della compagnia che ci comunicate (es. `https://portale.alfa.example/api/practices`)
Dove noi inviamo gli eventi	`eventsUrl` della compagnia; se manca, lo stesso indirizzo di invio

Il collaudo si fa **sulla nostra sandbox**, collegata al vostro ambiente di prova: stesso codice e stesse regole della produzione, con database, chiavi e segreto di firma propri. Nella sandbox le e-mail sono spente e i ritentativi automatici dei nostri invii non partono da soli (si ritentano a mano). Solo dopo il collaudo si configurano indirizzi e chiavi di produzione.

---

2. Il percorso in sei fasi

Una pratica VIES corrisponde a una società cliente. Le pratiche viaggiano in lotti da 20, ma **ogni messaggio riguarda una sola pratica**. La tabella mette in fila le sei fasi, cosa fa il portale Tecno, cosa deve fare la compagnia e in quale sezione si trova la pratica.

Fase	Cosa succede	Il nostro portale → compagnia	La compagnia → il nostro portale	Sezione della pratica
1. Invio	L'amministratore carica il lotto (Excel + ZIP) e invia le pratiche valide	`POST` della pratica con i documenti come link (§4)	Risposta `200` con il vostro riferimento; poi `practice.received`	Da lavorare → **In valutazione**
2. Valutazione	La compagnia studia la pratica	—	`practice.info_requested` (se servono documenti) oppure `practice.rejected`	In valutazione / **Integrazioni richieste** / **Non deliberate**
3. Delibera e bozze	**La compagnia** approva e invia le bozze; **noi controlliamo che siano corrette** (il collaboratore le conferma)	`practice.info_provided` se arrivano integrazioni	`practice.deliberated` con scadenza di pagamento e **bozza** (`draft`)	**Deliberate · da pagare**
4. Pagamento	Il collaboratore carica il pagamento (o lo carichiamo noi) e l'amministratore conferma l'incasso	`practice.paid` con la data del pagamento	— (la compagnia può ora preparare la polizza)	**Pagate · in emissione**
5. Copia di polizza, firme e invio	La compagnia emette la **copia di polizza per la Compagnia in `.p7m`**; noi la scarichiamo, la facciamo firmare insieme al **MUP unico** (che contiene anche la privacy), carichiamo i file firmati e il portale li trasmette	`practice.signed` con le copie firmate come link	`practice.policy_copy` con la copia da firmare (`.p7m`) e il numero di polizza	Pagate · in emissione

Fase	Cosa succede	Il nostro portale → compagnia	La compagnia → il nostro portale	Sezione della pratica
6. Emissione	La compagnia emette e restituisce **tutte e quattro le copie** della polizza: il cerchio si chiude	—	`practice.issued` con il numero di polizza e le copie (fino a 10 file; di norma 4)	**Emesse**

Percorsi consentiti (le altre richieste ricevono `409 invalid_transition`). La copia di polizza da firmare (`practice.policy_copy`) non cambia lo stato: si può mandare dopo la delibera, di norma dopo il pagamento, e fino all'emissione.

```
da lavorare —inviata→ in valutazione —deliberata→ deliberata —pagamento→ pagata —emissione→ emessa
                        |      ▲                        |
          info_requested|      |info_provided           └—non deliberata→ non deliberata
                        ▼      |
                integrazioni richieste —deliberata / non deliberata→ …
```

Una pratica **già pagata non può essere rifiutata né rideliberata**; l'emissione richiede il pagamento già registrato.

Come si legge dalla parte del nostro portale

Nel portale il lotto ha otto passaggi visibili (bozze, verifica, pagamento, conferma pagamento, copie, firme, invio, polizze emesse). Le sei fasi di questa guida li raggruppano così: fase 3 = bozze e verifica; fase 4 = pagamento e conferma; fase 5 = copie, firme e invio; fase 6 = polizze emesse. **I messaggi sono sempre per pratica**: il lotto è soltanto il modo in cui noi organizziamo il lavoro.

---

3. Preparazione del collegamento (checklist)

Da parte della compagnia:

1. Un indirizzo HTTPS che riceve le pratiche (`POST` JSON). Rispondete entro pochi secondi: il nostro servizio di invio ha un limite complessivo di 60 secondi.
2. Facoltativo: un secondo indirizzo per gli eventi (pagamento, firme…). Se manca, usiamo il primo. Gli eventi hanno un limite di **6 secondi** per la risposta: accettate il messaggio e lavoratelo dopo.
3. Una **chiave API** che il nostro portale invia in `Authorization: Bearer <chiave>`.
4. Se i documenti restituiti sono ospitati da voi: l'elenco dei **domini** da cui potremo scaricarli (`documentHosts`).
5. Un riferimento interno per pratica da restituirci (`external_reference`): permette di individuare la pratica anche senza il nostro identificativo.

Da parte nostra (configurazione server, solo produzione):

```
VIES_PORTALS=[{"id":"alfa","name":"Compagnia
Alfa","url":"https://portale.alfa.example/api/practices",
              "apiKeyEnv":"VIES_PORTAL_ALFA_KEY","callbackSecretEnv":"VIES_PORTAL_ALFA_SECRET",
              "documentHosts":["files.alfa.example"],
              "eventsUrl":"https://portale.alfa.example/api/events"}]
VIES_PORTAL_ALFA_KEY=<la chiave che il vostro portale accetta>
```

```
VIES_PORTAL_ALFA_SECRET=<segreto condiviso: almeno 32 byte casuali>
PORTAL_URL=https://portale.tecnomga.com
```

Il **segreto condiviso** si genera con `openssl rand -hex 32` e ci si scambia su un canale riservato, non per e-mail in chiaro. Per cambiarlo senza interruzioni si concorda l'ora del passaggio: il vecchio segreto smette di valere con il nostro nuovo rilascio.

---

4. Noi → compagnia: l'invio della pratica (fase 1)

Per ogni pratica valida inviamo una richiesta `POST`:

```
POST <url della compagnia>
Authorization: Bearer <chiave>
Idempotency-Key: <job_id>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "schema_version": 2,
  "idempotency_key": "9b3c1f7e-…",
  "practice": { "id": "5f0c…", "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "type": "vies", "client_name":
"Hangzhou Haichen KeJi YouXian GongSi" },
  "documents": [
    { "file_name": "3.zip", "mime_type": "application/zip", "size": 14496, "document_type": null,
      "download_url": "https://….supabase.co/storage/v1/object/sign/…", "expires_at": "2026-10-
30T10:00:00Z" }
  ],
  "callback": {
    "url": "https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback",
    "portal_id": "alfa",
    "signature": "HMAC-SHA256: X-Signature = \"sha256=\" + hex(HMAC(secret, X-Timestamp + \".\" +
raw body))",
    "events": ["practice.received", "practice.info_requested", "practice.deliberated",
"practice.policy_copy", "practice.rejected", "practice.issued"]
  },
  "job_id": "…", "batch_id": "…", "row_number": 3, "progressivo": null,
  "contraente": "Hangzhou Haichen KeJi YouXian GongSi",
  "partita_iva_contraente": "07010712714",
  "indirizzo_rappresentante_fiscale": "VIA DEGLI SCIPIONI 157, 00192 Roma (RM), Italia",
  "beneficiario": "AGENZIA DELLE ENTRATE",
  "indirizzo_beneficiario": "VIA GIORGIONE 106, 00147 Roma (RM), Italia",
  "partita_iva_beneficiario": "06363391001",
  "pec_beneficiario": null,
  "pec": "haichenkeji@pec.example.it",
  "pagamento": null,
  "documenti_indicati": null,
  "raw_payload": { }
}
```

Cosa contiene:

- `practice`: identificativo e numero della pratica (`VIES-ANNO-RIGA-CODICE`). Il **numero** è quello da usare nelle risposte.
- `documents`: lo ZIP della pratica (licenza, documenti d'identità, report sul credito, dichiarazioni, UBO, mandato, visura, bilancio, statuto) come **link validi tre giorni**.
- `partita_iva_contraente`: **la partita IVA italiana** assegnata dall'Agenzia delle Entrate alla società cinese; è l'unico identificativo fiscale del contraente (mai il codice di credito sociale).
- `callback`: dove rispondere, l'id del vostro portale, la regola di firma (in chiaro, come promemoria: il segreto non viaggia mai) e gli eventi accettati. È `null` se per il vostro portale non è configurato il segreto.
- `raw_payload`: la riga dell'Excel del lotto così come è stata letta (colonne del modello), per controllo.
- I campi piatti (`job_id`, `contraente`, ...) sono quelli della prima versione e restano invariati.

Cosa ci aspettiamo come risposta:

```
{ "external_reference": "ALFA-9981" }
```

`200` con il vostro riferimento (consigliato, non obbligatorio). Gli errori `5xx` e `429` vengono **ritentati con attesa crescente**; gli altri errori fermano l'invio e il motivo compare nella pagina dell'amministratore. Un invio ripetuto ha la **stessa** `Idempotency-Key`: va trattato come lo stesso invio.

A invio riuscito la pratica passa a **In valutazione** e registra portale e riferimento.

---

5. Compagnia → noi: le risposte (fasi 1, 2, 3, 5 e 6)

5.1 Autenticazione e firma

`POST https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback`

Intestazione	Valore
`Content-Type`	`application/json`
`X-Portal-Id`	l'id del vostro portale (es. `alfa`), quello concordato
`X-Timestamp`	secondi da epoch; oltre 5 minuti di scarto la chiamata è rifiutata
`X-Signature`	`sha256=` + esadecimale di `HMAC-SHA256(segreto, X-Timestamp + "." + corpo grezzo)`

La firma copre i **byte esatti** del corpo: non ri-serializzare il JSON dopo averlo firmato. Il corpo massimo è **4 MB**.

```
// Node.js
const ts = String(Math.floor(Date.now() / 1000));
const raw = JSON.stringify(event);
const sig = "sha256=" + crypto.createHmac("sha256", SECRET).update(`${ts}.${raw}`).digest("hex");
await fetch("https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json", "X-Portal-Id": "alfa", "X-Timestamp": ts, "X-
Signature": sig },
```

```
  body: raw,
});
```

```
# Python
ts = str(int(time.time())); raw = json.dumps(event).encode()
sig = "sha256=" + hmac.new(SECRET.encode(), ts.encode() + b"." + raw, hashlib.sha256).hexdigest()
requests.post(CALLBACK_URL, data=raw, headers={"Content-Type": "application/json",
    "X-Portal-Id": "alfa", "X-Timestamp": ts, "X-Signature": sig})
```

```
// PHP
$ts = (string) time(); $raw = json_encode($event);
$sig = 'sha256=' . hash_hmac('sha256', $ts . '.' . $raw, $secret);
```

5.2 Forma del messaggio

```
{
  "event_id": "evt-000123",
  "event_type": "practice.deliberated",
  "occurred_at": "2026-10-29T09:30:00Z",
  "practice": { "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" },
  "data": { }
}
```

- `practice`: basta **uno** tra `id`, `number`, `reference`.
- `event_id`: **unico per portale**. Lo stesso evento inviato due volte viene applicato una sola volta; la seconda risposta riporta `"duplicate": true`. Un evento fallito si può **rinviare con lo stesso `event_id`**: viene riapplicato.
- La pratica deve risultare **inviata proprio a quel portale**, altrimenti `403 practice_not_assigned`.

5.3 Gli eventi, fase per fase

Fase 1 — presa in carico. Non cambia stato: registra il vostro riferimento.

```
{ "event_id": "evt-1", "event_type": "practice.received", "occurred_at": "2026-10-28T08:00:00Z",
  "practice": { "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" }, "data": {} }
```

Fase 2 — richiesta di integrazioni. `message` è obbligatorio; `due_date` (AAAA-MM-GG) è facoltativo (senza, o se è nel passato, il termine è di 7 giorni). La pratica passa a *Integrazioni richieste* e il titolare riceve notifica ed e-mail.

```
{ "event_id": "evt-2", "event_type": "practice.info_requested", "occurred_at": "2026-10-
28T10:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": { "message": "Manca la traduzione giurata dello statuto.", "due_date": "2026-11-05" } }
```

Quando il rappresentante fornisce le integrazioni, **noi vi mandiamo** `practice.info_provided` (§6) con i documenti.

Fase 2 — rifiuto. `reason` è obbligatorio. La pratica passa a *Non deliberate*. Una pratica già pagata non può essere rifiutata.

```
{ "event_id": "evt-3", "event_type": "practice.rejected", "occurred_at": "2026-10-28T11:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" }, "data": { "reason": "Rischio non assumibile" } }
```

Fase 3 — delibera (è la compagnia che approva). La pratica passa a *Deliberate · da pagare*. Contiene la **scadenza del pagamento** e la **bozza** (si controlla, non si firma). La copia per la Compagnia da firmare, se già pronta, può essere nello stesso messaggio (`policy_copy`); di norma arriva dopo il pagamento con l'evento successivo. Se la bozza risulta sbagliata, ve lo segnaliamo per via ordinaria: **rinviate una nuova** `practice.deliberated` (prima del pagamento) con la bozza corretta. La nuova bozza viene allegata alla pratica e vale l'ultima; la nuova conferma da parte del collaboratore la avvia il nostro amministratore. Dopo il pagamento la delibera non si può più cambiare (`409`).

```
{
  "event_id": "evt-4", "event_type": "practice.deliberated", "occurred_at": "2026-10-29T09:30:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "payment_due_date": "2026-11-20",
    "note": "Premio confermato",
    "draft":       { "file_name": "bozza_ALFA-9981.pdf",  "mime_type": "application/pdf",
"content_base64": "JVBERi0x…" },
    "policy_number": "POL-2026-000123"
  }
}
```

`policy_number` e `policy_copy` sono facoltativi in questo messaggio: di norma arrivano più tardi con `practice.policy_copy` . Un numero già registrato non viene sovrascritto.

Fase 5 — copia di polizza da firmare. Dopo il pagamento la compagnia emette la **copia di polizza per la Compagnia**, di norma firmata digitalmente (`.p7m` , CAdES). È il documento che il rappresentante fiscale ci restituisce firmato insieme al MUP unico. Il messaggio non cambia lo stato della pratica (che resta *Pagate · in emissione*); si può inviare solo per pratiche deliberate e non ancora emesse (altrimenti `409 invalid_transition`). Una copia mandata una seconda volta sostituisce la precedente: vale l'ultima.

```
{
  "event_id": "evt-4b", "event_type": "practice.policy_copy", "occurred_at": "2026-11-19T10:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "policy_number": "POL-2026-000123",
    "policy_copy": { "file_name": "polizza_copia_compagnia_POL-2026-000123.pdf.p7m",
                     "mime_type": "application/pkcs7-mime",
                     "url": "https://files.alfa.example/doc/9981-copia.pdf.p7m" }
  }
}
```

I file `.p7m` si accettano con `mime_type` `application/pkcs7-mime` (o `application/x-pkcs7-mime` , o anche `application/octet-stream` se il nome finisce in `.p7m`) e devono essere una busta di firma valida (DER, oppure il suo testo base64): un file qualunque rinominato `.p7m` viene rifiutato con `422 invalid_document` .

Fase 6 — emissione. Richiede il pagamento già registrato (altrimenti `409 invalid_transition`). Si manda `document` oppure `documents` (**fino a 10 copie**: contraente, beneficiario, compagnia...). Ogni copia viene allegata alla pratica come polizza emessa. (La chiusura del lotto nel portale resta un passaggio dell'amministratore: vedi §10.)

```
{
  "event_id": "evt-5", "event_type": "practice.issued", "occurred_at": "2026-11-12T15:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "policy_number": "POL-2026-000123",
    "documents": [
      { "file_name": "polizza_copia1_contraente.pdf",   "mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-1.pdf" },
      { "file_name": "polizza_copia2_beneficiario.pdf", "mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-2.pdf" },
      { "file_name": "polizza_copia3_compagnia.pdf",    "mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-3.pdf" },
      { "file_name": "polizza_copia4_intermediario.pdf","mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-4.pdf" }
    ]
  }
}
```

5.4 Come si allegano i documenti

Forma	Quando	Regole
`{ "file_name", "mime_type", "content_base64" }`	File piccoli	Il corpo intero non supera **4 MB**
`{ "file_name", "mime_type", "url" }`	File grandi	`https`, con host **uguale a quello del vostro portale** o elencato in `documentHosts`; link raggiungibile da Internet

Tipi ammessi: **PDF, ZIP, JPEG, PNG** e file firmati digitalmente `.p7m`; massimo **12 MB** per file; l'intestazione del file deve corrispondere al tipo dichiarato (un PDF che non inizia con `%PDF` viene rifiutato con `422 invalid_document`).

5.5 Risposte e codici di errore

Codice	Significato	Cosa fare
`200`	Applicato (o già applicato: `"duplicate": true`)	Niente
`400`	Corpo non valido (`invalid_json`, `invalid_payload`)	Correggere e rinviare
`401`	Portale sconosciuto, firma errata o segreto mancante (stessa risposta per tutti i casi)	Controllare id, segreto, orologio, byte del corpo
`403 practice_not_assigned`	La pratica non risulta inviata a questo portale	Verificare numero/riferimento
`404 practice_not_found`	Nessuna pratica con quei dati	Verificare numero/riferimento

Codice	Significato	Cosa fare
`409 invalid_transition` / `conflict`	Passaggio non consentito dallo stato attuale (es. emissione prima del pagamento; rifiuto dopo il pagamento)	Controllare la fase; riprovare quando la pratica è nello stato giusto
`422 invalid_document`	Tipo, dimensione o host del documento non ammessi	Correggere il documento
`429` / `503`	Troppe richieste / servizio non disponibile	Ritentare con attesa crescente

6. Noi → compagnia: gli eventi (fasi 3, 4 e 5)

Gli eventi che la compagnia **non può sapere da sola** le arrivano con una `POST` all'indirizzo eventi:

```
POST <eventsUrl>
Authorization: Bearer <chiave>
X-Portal-Id: alfa
X-Event-Type: practice.paid
Idempotency-Key: <event_id>
X-Delivery-Attempt: 1              # numero del tentativo
X-Timestamp: 1761800000          # solo se è configurato il segreto
X-Signature: sha256=…            # HMAC-SHA256(segreto, X-Timestamp + "." + corpo grezzo): stessa regola e stesso segreto delle risposte
Content-Type: application/json
```

Forma comune: `schema_version: 2`, `event_id`, `event_type`, `occurred_at`, `practice: { id, number, reference }`, `data`.

`event_type`	Fase	Quando	`data`
`practice.info_provided`	2–3	Il rappresentante ha inviato le integrazioni richieste	`message`, `documents` (i documenti della pratica, link validi tre giorni)
`practice.paid`	4	Il pagamento è stato registrato (caricato dal collaboratore o da noi, poi confermato dall'amministratore): **la compagnia può preparare la polizza**	`payment_date` (AAAA-MM-GG)
`practice.signed`	5	Le copie firmate sono complete e trasmesse	`signed_at`, `documents` (le copie firmate come link)
`practice.reopened`	qualsiasi	La pratica è stata riaperta e non è più da considerare in valutazione	`reason`
`practice.test`	—	Prova dalle impostazioni	`message`

Gli eventi che la compagnia stessa ha causato (deliberata, non deliberata, emessa, integrazioni richieste) **non** le vengono rimandati.

Pagamento (fase 4)

```
{ "schema_version": 2, "event_id": "6c1e…", "event_type": "practice.paid", "occurred_at": "2026-11-18T09:00:00Z",
  "practice": { "id": "5f0c…", "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" },
  "data": { "payment_date": "2026-11-17" } }
```

Il pagamento è dell'**intero lotto** (un unico bonifico dell'estratto conto), ma l'evento arriva **una volta per ogni pratica** del lotto che passa a pagata.

Firme (fase 5)

Per ogni pratica il rappresentante fiscale firma **due documenti**: la **copia di polizza per la Compagnia** (quella `.p7m` che avete emesso) e il **MUP unico** (MUP, incarico di consulenza, raccomandazione, dichiarazione di consegna, informativa privacy e questionario antiriciclaggio in un solo file). Con entrambi caricati, il portale trasmette:

```
{
  "schema_version": 2, "event_id": "a91b…", "event_type": "practice.signed", "occurred_at": "2026-11-20T11:00:00Z",
  "practice": { "id": "5f0c…", "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "signed_at": "2026-11-20T11:00:00Z",
    "documents": [
      { "file_name": "1_polizza_copia_compagnia_….pdf.p7m", "mime_type": "application/pkcs7-mime", "size": 211004,
        "document_type": "polizza_firmata", "download_url": "https://…", "expires_at": "2026-11-27T11:00:00Z" },
      { "file_name": "2_mup_….pdf", "mime_type": "application/pdf", "size": 255351,
        "document_type": "mup_firmato", "download_url": "https://…", "expires_at": "2026-11-27T11:00:00Z" }
    ]
  }
}
```

Le firme possono essere **digitali CAdES** (`.p7m` , anche `documento.pdf.p7m` , `application/pkcs7-mime`) o PDF firmati: la compagnia deve accettare entrambi.

Consegna e ritentativi (valgono per tutti i nostri invii)

- `2xx` = consegnato. `5xx` , `408` , `425` , `429` o nessuna risposta entro **6 secondi**: ritentiamo dopo 1 minuto, 5 minuti, 30 minuti, 2 ore, 6 ore, 24 ore (**7 tentativi** in tutto); i ritentativi ripartono anche dal ciclo automatico giornaliero e dal pulsante **Riprova** nelle impostazioni.
- Gli altri `4xx` fermano subito la consegna (stato *Non consegnata*, con il motivo): corretta la causa, si preme **Riprova**.
- Rispondete in fretta e **trattate `event_id` come chiave di idempotenza**. L'ordine non è garantito: l'ordine di arrivo può non coincidere con quello di accadimento, usate `occurred_at` .

---

7. Che cosa si vede nel portale a ogni fase

Fase	Sezione della pratica	Contatore nel menu	Cosa vede il rappresentante fiscale
1	In valutazione	In valutazione	«Documenti ricevuti, in attesa della deliberazione»
2	Integrazioni richieste / Non deliberate	idem	Il messaggio e la scadenza per rispondere; per il rifiuto, il motivo
3	Deliberate · da pagare	Deliberate (con avviso se la scadenza è entro 7 giorni)	La bozza da controllare e il pulsante per confermarla; l'estratto conto del lotto da saldare
4	Pagate · in emissione	Pagate	Il caricamento del pagamento (o lo carichiamo noi) e poi «Pagamento registrato»
5	Pagate · in emissione	idem	Lo ZIP dei documenti da firmare (copia di polizza `.p7m` della compagnia + MUP unico già compilato) e il caricamento delle firme
6	Emesse	Emesse	Tutte le copie della polizza, scaricabili (il lotto si chiude quando l'amministratore conferma le polizze emesse)

Il portale invia anche le **e-mail**: una per passaggio del lotto, solo ai collaboratori interessati. Le API non cambiano questo comportamento.

8. Collaudo prima della produzione

Nel repository del portale c'è un simulatore (solo Node) che fa da portale della compagnia, per provare ogni fase senza coinvolgerla:

```
# Fase 1: riceve le pratiche e risponde da solo ("received" dopo mezzo secondo, "deliberated" dopo 5 secondi)
node scripts/vies-portal-simulator.mjs listen --port 4010 --key CHIAVE --secret SEGRETO --portal-id alfa --auto-reply

# Fase 3: delibera con la bozza
node scripts/vies-portal-simulator.mjs callback --url https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback \
  --portal-id alfa --secret SEGRETO --event deliberated --practice-number VIES-2026-0003-ab12cd34 \
  --due 2026-12-31 --note "Premio confermato" --pdf bozza.pdf

# Fase 5: dopo il pagamento, la copia di polizza da firmare (file .p7m)
node scripts/vies-portal-simulator.mjs callback --url https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback \
  --portal-id alfa --secret SEGRETO --event policy_copy --practice-number VIES-2026-0003-ab12cd34 \
  --policy-number POL-2026-123 --policy-copy polizza_copia_compagnia.pdf.p7m

# Fase 6: emissione con tutte le copie (--pdf ripetuto)
node scripts/vies-portal-simulator.mjs callback --url https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback \
  --portal-id alfa --secret SEGRETO --event issued --practice-number VIES-2026-0003-ab12cd34 \
```

```
  --policy-number POL-2026-123 --pdf copia1.pdf --pdf copia2.pdf --pdf copia3.pdf --pdf copia4.pdf

# Eventi in uscita (pagamento, firme): fa da portale ricevente e verifica la firma
node scripts/vies-portal-simulator.mjs receive --port 4011 --secret SEGRETO [--fail 500]
```

Prova generale consigliata (un lotto da 5 pratiche), nell'ordine:

#	Prova	Esito atteso
1	Invio di 5 pratiche	Ogni pratica arriva con `documents`, `partita_iva_contraente`, `callback`; risposta `200` con `external_reference`
2	`practice.received`	`200`, riferimento registrato, stato invariato
3	Lo stesso evento due volte	La seconda risposta riporta `"duplicate": true`
4	`practice.info_requested` poi risposta del rappresentante	Noi inviamo `practice.info_provided`
5	`practice.rejected` su una pratica	Pratica in *Non deliberate* con il motivo
6	`practice.deliberated` con la bozza	Pratiche in *Deliberate · da pagare*, bozza allegata
7	Pagamento del lotto registrato dall'amministratore	Arrivano 4 eventi `practice.paid` (uno per pratica)
8	`practice.issued` **prima** del pagamento (prova negativa)	`409 invalid_transition`
9	`practice.policy_copy` con un file `.p7m` dopo il pagamento	Copia allegata, numero di polizza registrato, stato invariato; con un file finto `.p7m`: `422 invalid_document`
10	Firme caricate (copia di polizza `.p7m` firmata + MUP unico)	Arriva `practice.signed` con due documenti firmati
11	`practice.issued` con 4 copie	Pratica *Emessa*, 4 file allegati
12	Firma sbagliata / orologio sfasato / segreto errato	`401` identico in tutti i casi
13	Il vostro endpoint risponde `500`	Ritentativi dopo 1, 5, 30 minuti… visibili nel registro delle consegne

---

9. Sicurezza e regole di buona condotta

- Usate solo HTTPS con certificato valido e raggiungibile da Internet.
- Il segreto di firma e la chiave non viaggiano mai nei messaggi e non sono mai visibili nel browser. Chi riceve verifica la firma con **confronto a tempo costante** e rifiuta i messaggi con `X-Timestamp` fuori dai 5 minuti.
- Una compagnia risponde **solo per le pratiche che le abbiamo inviato**; non può leggere né toccare le altre.
- I link ai documenti scadono: tre giorni per i file di una pratica inviata, **sette giorni** per quelli dei nostri eventi (pagamento, firme, integrazioni). Scaricateli subito e conservate voi i file.
- Il registro scambi del nostro portale non conserva il contenuto dei documenti, solo nome e dimensione.
- Dati personali: i documenti contengono dati di persone fisiche (legali rappresentanti, titolari effettivi). Trattateli secondo il GDPR e conservateli per il tempo previsto dal contratto.

---

10. Cosa oggi è manuale (da sapere prima del collegamento)

Il collegamento aggiorna **le pratiche**: stato, documenti, scadenze, numero di polizza. Alcune conferme **del lotto** restano invece azioni dell'amministratore Tecno nel portale, perché sono i controlli con cui il lotto viene seguito e pagato:

- la conferma del passaggio «bozze caricate» (anche se le bozze sono già arrivate con `practice.deliberated`);
- la conferma del pagamento del lotto (che genera gli eventi `practice.paid`);
- i passaggi «copie per la compagnia» e «polizze emesse» e la **chiusura del lotto**: oggi la copia `.p7m` ricevuta con `practice.policy_copy` e le copie ricevute con `practice.issued` aggiornano la pratica (documenti, stato *Emessa*) ma non completano da sole il passaggio corrispondente del lotto, che l'amministratore conferma;
- l'invio delle firme alla compagnia come passaggio del lotto (il messaggio `practice.signed` parte invece già quando le firme di quella pratica sono complete).

Se desiderate che anche questi passaggi si chiudano **da soli** alla ricezione degli eventi, è una modifica concordabile (nessun cambio per voi: cambia il nostro comportamento interno).

---

11. Statistiche e scadenzario (facoltativo)

Se la compagnia lo desidera possiamo condividere le **statistiche delle polizze VIES** e lo **scadenzario** con due servizi di sola lettura, già disponibili. Si usano con una chiave API (`X-API-Key`) **di sola lettura**, associata all'utente Tecno che vede le pratiche da condividere (le risposte contengono solo le pratiche di quella chiave e di quell'utente):

Servizio	Cosa restituisce	Parametri
`GET /api/get-reports`	Totali di produzione, distribuzione per tipologia e per stato, andamento mensile, KPI con confronto sul periodo precedente	`start_date`, `end_date` (AAAA-MM-GG), `period` (`week`, `month`, `quarter`, `year`)
`GET /api/get-expiries`	**Scadenzario**: polizze in scadenza, con urgenza (`expired`, `urgent` ≤ 7 giorni, `soon` ≤ 30, `upcoming`) e stato degli avvisi 90/60/30/7 giorni	`days_ahead` (default 90, max 365), `practice_type=vies`, `status`, `include_expired=true`
`GET /api/get-practices`, `GET /api/get-practice-status`	Elenco delle pratiche e dettaglio di una pratica (sezione, bozza, documenti da firmare, copie emesse)	filtri per stato e tipologia

Si concorda con la compagnia: quali dati (solo VIES o tutto), con che frequenza li legge e a chi appartiene la chiave. I servizi sono documentati nella pagina pubblica `/api-docs` del portale.

---

12. Da concordare con la compagnia

1. Indirizzi (prova e produzione), chiave, segreto, `documentHosts`.
2. Se `external_reference` è disponibile già alla risposta di invio o solo con `practice.received`; quando la compagnia manda la **copia di polizza** `.p7m` dopo il pagamento (`practice.policy_copy`) e con quali

nomi di file.

3. Tempi massimi di risposta per fase (presa in carico, delibera, emissione).
4. Formato delle polizze emesse (numero di copie, nome dei file) e firme accettate (PDF e/o CAdES `.p7m`).
5. Un contatto tecnico reperibile nei primi giorni e un indirizzo per i problemi di consegna.
6. Il contratto qui descritto è il riferimento di partenza: campi, codici di errore e tempi si adattano con modifiche locali al nostro lato (`buildPortalPayload`, `parseCallbackEvent`).

Contatti tecnici Tecno Advance MGA: info@tecnomga.com · PEC tecnoadvancemgabroker@legalmail.it