Системное программное обеспечение локальных компьютерных сетей Модель сетевого взаимодействия клиент-сервер

Автор: Денис Пынькин Читает: Алексей Демидчук

2014 - 2015

e-mail: denis.pynkin@bsuir.by

http://goo.gl/32cTB

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!

(с)Стругацкие, Пикник на обочине



Алгоритмы и задачи проектирования серверного программного обеспечения

Концептуальный алгоритм

По сути каждый сервер функционирует по следующему алгоритму:

в нем создается сокет и выполняется привязка сокета к порту. Затем сервер входит в бесконечный цикл, в котором он принимает очередной запрос, поступающий от клиента, обрабатывает этот запрос, формирует ответ и отправляет его клиенту.

Время обработки запроса сервером – это общее количество времени, которое требуется серверу для обработки одного отдельно взятого запроса

Время отклика – задержка между временем отправки клиентом запроса и временем получения ответа от сервера.

Время отклика всегда больше времени обработки запроса, однако при применении очереди запросов, подлежащих обработке, отклик может занимать значительно больше времени нежели время обработки запроса.

Классификация серверов

По внутренней архитектуре

- Последовательный
- Параллельный

Классификация серверов

По внутренней архитектуре

- Последовательный
- Параллельный

По типу используемого сервиса

- С установлением соединения
- Без установления соединения

Классификация серверов

По внутренней архитектуре

- Последовательный
- Параллельный

По типу используемого сервиса

- С установлением соединения
- Без установления соединения

По состоянию

- С сохранением состояния (stateful)
- Без сохранения состояния (stateless)

Варианты параллелизма

Многопоточное решение применяется, если затраты на создание и переключение между потоками невелики и при этом требуется совместное использование или обмен данными между соединениями.

Варианты параллелизма

Многопоточное решение применяется, если затраты на создание и переключение между потоками невелики и при этом требуется совместное использование или обмен данными между соединениями.

Многопроцессная модель применяется для достижения максимального распараллеливания. Если используются процессы, то появляется возможность использовать для обработки внешние программы.

Варианты параллелизма

Многопоточное решение применяется, если затраты на создание и переключение между потоками невелики и при этом требуется совместное использование или обмен данными между соединениями.

Многопроцессная модель применяется для достижения максимального распараллеливания. Если используются процессы, то появляется возможность использовать для обработки внешние программы.

При использовании асинхронного ввода/вывода обработка запросов ведется только в одном потоке, поэтому сервер имеет практически такую же производительность, что и последовательный, даже на компьютере с несколькими процессорами. Удобно применять, если сервер должен иметь доступ к данным разных соединений или на обработку каждого запроса не требуется много времени.

Серверы с установлением логического соединения

Преимущества:

• простота программирования

Недостатки:

- для каждого логического соединения требуется создавать отдельный сокет
- требуется трехэтапное квитирование при установке и разрыве соединения, что невыгодно для использования передачи небольших объемов данных в небольшой сети
- простаивающее соединение, по которому не проходят пакеты, напрасно используют ресурсы

Серверы без установления логического соединения

Преимущества:

- нет накладных расходов на установление и разрыв соединения
- можно реализовывать широковещательные или групповые рассылки
- не требуются ресурсы на поддержание соединения

Недостатки:

 самостоятельная реализация механизмов управления передачей: квитирование, тайм-ауты, оптимизация трафика, контроль надежности

stateful & stateless серверы

Информация о состоянии – это обновляемая сервером информация о ходе взаимодействия с клиентом.

Информация о состоянии применяется для эффективной оптимизации сервера.

Если на сервере сохраняются какие-либо данные о запросах клиента, то:

- можно значительно сократить объем передаваемой информации и ускорить работу сервера
- информация о состоянии также может сохраняться для использования даже в случае перезагрузки сервера.

stateful & stateless серверы

Отрицательная сторона: информация о состоянии, хранящаяся на сервере, может стать ошибочной, если сообщения были потеряны, продублированы или доставлены не в исходном порядке, либо если клиент аварийно перезапустился. Соответственно и ответ сервера, основанный на ошибочной информации может быть ошибочным.

Основные типы сервера

- Последовательный сервер без установления логического соединения
- Последовательный сервер с установлением логического соединения
- Параллельный сервер без установления логического соединения
- Параллельный сервер с установлением логического соединения

Последовательный сервер без установления логического соединения

Используется в службах, требующих незначительного времени для обработки каждого запроса

Последовательный сервер с установлением логического соединения

Используется в службах, требующих незначительного времени для обработки каждого запроса, однако требующих надежного протокола доставки сообщений. За счет больших издержек на установку и завершение соединения среднее время отклика часто значительно выше, чем у предыдущего сервера.

Параллельный сервер без установления логического соединения

Редко применяемый тип сервера.

Во многих случаях затраты на создание потоков или процессов не оправдывают повышения эффективности, достигнутого за счет параллелизма.

Параллельный сервер с установлением логического соединения

Наиболее распространенный тип сервера, поскольку сочетает надежный протокол (подходит и для глобальных сетей) с возможностью одновременной работы с несколькими клиентами.

Алгоритмы серверов

Последовательный сервер с установлением логического соединения

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы
- 2 Перевести сокет в пассивный режим
- Принять из сокета запрос на установление соединения и получить новый сокет для установления соединения
- Считывать в цикле запросы от клиента, формировать ответы и отправлять их клиенту, в соответствии с прикладным протоколом
- **5** После завершения обмена данными с клиентом закрыть соединение и перейти к 3 пункту

Последовательный сервер без установления логического соединения

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы
- Считывать в цикле запросы от клиента, формировать ответы и отправлять их клиенту, в соответствии с прикладным протоколом

Параллельный сервер без установления логического соединения

Ведущий поток:

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы
- В цикле считывать запросы с помощью recvfrom и создавать новые ведомые потоки (процессы) для формирования ответа

Параллельный сервер без установления логического соединения

Ведущий поток:

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы
- В цикле считывать запросы с помощью recvfrom и создавать новые ведомые потоки (процессы) для формирования ответа

Ведомый поток:

- Работа потока начинается с получения конкретного запроса от ведущего потока, а также доступа к сокету
- Сформировать ответ согласно прикладному протоколу и отправить его клиенту с использованием функции sendto
- Завершить работу потока



Параллельный сервер с установлением логического соединения

Ведущий поток:

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы
- 2 Перевести сокет в пассивный режим
- Вызвать в цикле функцию accept для получения очередного запроса от клиента и создавть новый ведомый поток или процесс для формирования ответа

Параллельный сервер с установлением логического соединения

Ведущий поток:

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы
- 2 Перевести сокет в пассивный режим
- Вызвать в цикле функцию accept для получения очередного запроса от клиента и создавть новый ведомый поток или процесс для формирования ответа

Ведомый поток:

- Работа начинается с получения доступа к соединению, полученному от ведущего потока
- Выполнять в цикле работу с клиентом через соединение
- 3 Закрыть соединение и завершить работу.



Сервер с асинхронным вводом/выводом

- Создать сокет и привязать его к общепринятому адресу службы. Добавить сокет к списку сокетов, через которые может осуществляться ввод/вывод
- Использовать функцию select для получения информации о готовности существующих сокетов к вводу/выводу
- Если готов первоначальный сокет, то использовать функцию accept для получения очередного запроса на установление соединения и добавить новый сокет к списку сокетов, через которые может осуществляться ввод/вывод
- Если готов сокет, отличный от первоначального, использовать функцию recv для получения очередного запроса, сформировать ответ и передать ответ клиенту с использованием функции send
- Перейти к пункту 2



Примеры

Пример создания серверного сокета

```
int servsock( char *host, char * service, char * proto,
 1
    struct sockaddr in *sin) {
      int sd;
 3
      if ((sd = mksock(host, service, proto, (struct sockaddr in *) sin)) == -1)
       return -1;
 5
      if (bind (sd, (struct sockaddr *) sin, size of (*sin)) < 0) {
        perror( "Ошибка при привязке сокета");
 7
       return -1:
 8
 9
10
      if( strcmp( proto, "tcp") == 0) {
11
       if (listen(sd, qlen) == -1) {
12
13
         perror( "Ошибка при переводе сокета в пассивный режим");
      return -1:
14
15
16
      return sd:
17
18
```

Последовательный сервер без установления логического соединения

```
main( void)
 2
    char *host = "amok.evm", *service = "2525", *proto = "udp";
 3
    struct sockaddr in sin, remote;
    struct timeval timev:
    int sd. rlen. readed:
    char buf[513], *t now;
       if ( (sd = servsock( host, service, proto, &sin, 10)) == -1) {
 8
         printf( "Ошибка при создании сокета\n");
 9
         return 1:
10
11
       while(1){
12
         rlen = sizeof(remote);
13
         if( (readed = recvfrom( sd, buf, 512, 0, (struct sockaddr *)&remote, &rlen)) !=
14
          -1) {
          gettimeofday( &timev, NULL);
15
          t now = ctime( &(timev.tv sec));
16
          sendto(sd, t now, strlen(t now), 0, (struct sockaddr *)&remote, sizeof (
17
          remote)):
18
19
                                                            イロト イポト イまト イまト
       return 0:
20
```

Последовательный сервер с установлением логического соединения

```
main( void)
 2
    char * proto = "tcp";
    int sd, rsd, rlen, readed;
 6
       while(1) {
 7
         rlen = sizeof(remote);
         rsd = accept( sd, (struct sockaddr *)&remote, &rlen);
 9
         if( (readed = recv(rsd, buf, 512,0)) !=-1) {
10
           gettimeofday( &timev, NULL);
11
           t now = ctime( &(timev.tv sec));
12
           send(rsd, t now, strlen(t now), 0);
13
14
         close( rsd):
15
16
17
        return 0;
18
```

Реализация параллельного сервера с установлением логического соединения с помощью процессов

```
1  while(1) {
2    rlen = sizeof( remote);
3    rsd = accept( sd, (struct sockaddr *)&remote, &rlen);
4    switch( fork()) {
5        case -1:
6        exit(ERR);
7        case 0:
8        close( sd);
9        exit ( TCP_Proc ( rsd) );
10        default:
11        close( rsd);
12    }
13 }
```

Реализация параллельного сервера с установлением логического соединения с помощью потоков

```
pthread_t th;
pthread_attr_t ta;

while(1) {
    rlen = sizeof( remote);
    rsd = accept( sd, (struct sockaddr *)&remote, &rlen);
    pthread_create (&th,&ta, TCP_Proc, rsd);
}
```

Пример реализации сервера с асинхронным вводом/выводом

```
fd set rfds, afds;
    int nfds:
      nfds = getdtablesize():
 3
      FD ZERO( &afds);
      FD SET( sd, &afds);
 6
      while(1) {
       memcpy( &rfds, &afds, sizeof(rfds));
 7
 8
       if (select( nfds, &rfds, (fd set *) 0, (fd set *) 0, (struct timeval *) 0) <0)
         return 2;
 9
       if( FD ISSET( sd, &rfds)) {
10
         rlen = sizeof(remote);
11
         rsd = accept( sd, (struct sockaddr *)&remote, &rlen);
12
         FD SET( rsd, &afds);
13
14
       for (rsd=0; rsd < nfds; ++rsd)
15
         if( (rsd != sd) && FD | ISSET( rsd, &rfds)) {
16
          TCP Proc( rsd);
17
           close( rsd);
18
           FD CLR( rsd, &afds);
19
20
21
```

Альтернативное устройство параллельного сервера

- предварительное создание дочерних процессов (preforking)
- предварительное создание потоков (prethreading)
- мультисервисные серверы (суперсервер)

preforked server

- сервер с предварительным созданием дочерних процессов с параллельным вызовом ассерt
- сервер с предварительным созданием дочерних процессов с блокировкой для защиты accept
- сервер с предварительным созданием дочерних процессов с использованием взаимного исключения для защиты ассерt
- сервер с предварительным созданием дочерних процессов с последующей передачей дескриптора сокета дочерним процессам

prethreaded server

- сервер с предварительным созданием потоков с использованием взаимного исключения для защиты accept
- сервер с предварительным созданием потоков, главный поток вызывает accept

Пример сервера с предварительным созданием процессов с параллельным вызовом accept

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdib.h>
3 #include <stdib.h>
4 #include <errno.h>
5 #include <erting.h>
5 #include <itdib.h>
6 #include <itdib.h>
7 #include <itdib.h>
8 #include <sts/stocket.h>
9

10 #define CHILDS 10

11 int mksock( char *host, char * service, char * proto, struct sockaddr in *sin)
```

```
54
     Ошибкаприраспределениисокета
55
56
     main( void)
57
58
59
     char * host = "0.0.0.0.0":
     char * service = "2525":
60
61
     char * proto = "tcp":
62
     //char * proto = "sctp";
63
     struct sockaddr in sin, remote;
64
     struct tm *tp;
65
     time tt;
66
     int i. sd. rsd. rlen. readed. pid:
67
     char buf[513], t str[512];
68
69
        if ( (sd = mksock( host, service, proto, &sin)) == -1)
70
71
72
        perror( "Ошибка при создании сокета");
73
        return 1:
74
75
76
        printf( "Agpec cepsepa %s = %s\n", host, (char *) (inet ntoa( sin.sin addr)));
77
        printf( "Agpec порта сервера %s = %X \ n", service, sin.sin port);
78
79
80
      i = 1:
81
       i = setsockopt( sd, SOL SOCKET, SO REUSEADDR, &i, sizeof( &i));
82
       if( i != 0) perror("Опция сокета (SOL SOCKET, SO REUSEADDR))"):
83
84
       if( bind( sd, (struct sockaddr *) &sin, sizeof( sin)) < 0)
85
86
        реггог( "Ошибка при привязке сокета"):
87
        return 1:
88
```

```
104
105
106
107
         if ( listen( sd. 0) == -1)
108
109
        реггог( "Ошибка при переводе сокета в пассивный режим");
110
             return 1:
        }
111
112
113
         while(1)
114
115
          rlen = sizeof( remote);
          rsd = accept( sd. (struct sockaddr *)&remote. &rlen):
116
117
          fprintf( stderr, "Process %d accepted connection\n", pid):
118
          t = time( NULL);
         tp = localtime( &t);
119
120
          strftime( t str, 512, "%a, %d %b %Y %T %z", tp);
121
          snprintf( \overline{buf}, 512, "Server [%d]: %s\n", pid, t str );
122
          send(rsd, buf, strlen(buf), 0);
123
         close( rsd);
124
                                                                         4 D > 4 A > 4 B > 4 B >
125
                                                           СПОЛКС (http://goo.gl/32cTB)
 Автор: Денис Пынькин, Читает: Алексей Демидчук
```

Ошибкаприраспределениисокета Ошибкаприсозданиисокета Адрессервера Адреспорта сервера Опция сокета Ош

89

90

91 92

93

94 95

96

97

98

99

100 101

102

103

for (i=0: i < CHILDS: i++)

perror("Не создается дочерний процесс");

pid = fork();

switch (pid)

case -1:

break:

pid = i+1;i=CHILDS+1;

case 0:

break:

default:

:0=biq

Пример скрипта для теста сервера

```
1 #!/bin/bash
2
3 for((i=0;i<20;i++))
4 do
5 nc localhost 2525
6 done
```

Вывод

```
Server [0]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:37 +0300 Server [4]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:37 +0300 Server [5]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:37 +0300 Server [5]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:37 +0300 Server [6]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:37 +0300 Server [7]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:37 +0300 Server [8]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:38 +0300 Server [9]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:38 +0300 Server [10]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:38 +0300 Server [11]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:38 +0300 Server [1]: Wed, 20 Oct 2010 12:39:38 +0300
```

Пример UDP сервера с предварительным созданием процессов

```
--- preforked server.c 2011-10-24 11:55:18.255762085 +0300
     +++ preforked server udp.c 2010-10-20 12:26:02.000000000 +0300
     @@ -58.7 + 58.7 @@
      char * host = "0.0.0.0";
      char * service = "2525":
     -char * proto = "tcp":
     +char * proto = "udp";
 9
     //char * proto = "sctp";
10
      struct sockaddr in sin. remote:
11
      struct tm *tp;
12
     @@ -104,23 +104,17 @@
13
14
15
16
         if ( listen( sd. 0) == -1)
17
     - {

    – perror( Ошибка" при переводе сокета в пассивный режим");

19
            return 1:
20
     - }
21
22
     + rlen = sizeof( remote);
23
         while(1)
24
25
     - rlen = sizeof( remote);
26
     - rsd = accept( sd. (struct sockaddr *)&remote. &rlen):
27
     + recvfrom( sd, buf, 512, 0, (struct sockaddr *)&remote, &rlen);
28
        fprintf( stderr, "Process %d accepted connection\n", pid);
29
        t = time( NULL):
                                                                    イロナ イ御 とくきとくきとうき
30
        tp = local time( &t):
Автор: Денис Пынькин, Читает: Алексей Демидчук
```

Пример скрипта для теста UDP сервера

```
1 #!/bin/bash
2
3 (for((i=0;i<20;i++))
4 do
5 echo test
6 sleep 1
7 done) | nc -w 3 -u localhost 2525</pre>
```

Вывод

```
Server [0]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:03 +0300 Server [2]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:04 +0300 Server [3]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:05 +0300 Server [4]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:06 +0300 Server [5]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:07 +0300 Server [6]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:08 +0300 Server [7]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:09 +0300 Server [8]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:10 +0300 Server [9]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:11 +0300 Server [1]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:12 +0300 Server [10]: Wed, 20 Oct 2010 12:41:13 +0300
```

Пример сервера с предварительным созданием дочерних процессов с последующей передачей дескриптора сокета дочерним процессам

```
#include <stdio.h>
     #include <stdlib.h>
     #include <errno.h>
     #include <string.h>
     #include < netdb.h>
     #include <time.h>
     #include <svs/types.h>
     #include <sys/socket.h>
 9
     #include <signal.h>
10
11
     #define CHILDS 10
12
13
     typedef struct{
      pid t cpid; //ID дочернего процесса
14
15
      int cfd; // канал для связи с дочерним процессом
16
      int status; // свободензанят/
17
     } child:
18
19
     child cptr[CHILDS];
```

```
63
     дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокета
64
65
     int signal handler(int sig, siginfo t *info,void *args)
66
67
     int i:
      fprintf(stderr, "Signal catched from %d\n", info->si pid);
68
69
      for(i=0; i<CHILDS; i++)
        if( info->si pid == cptr[i].cpid)
70
71
          cptr[i].status=0;
72
      return 1;
73
```

```
74
      дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокета
 75
      int read fd(int recvfd)
 76
 77
      struct msghdr
                     msg;
 78
      struct cmsghdr *cmsg:
 79
      union {
 80
       struct cmsghdr hdr;
                      buf[CMSG SPACE(sizeof(int))];
 81
       unsigned char
 82
      } cmsgbuf:
 83
      int fd:
 84
 85
      struct iovec iov:
 86
 87
      char ptr[]={0};
 88
         memset(&msg, 0, sizeof(msg));
 89
         msg.msg control = &cmsgbuf.buf;
         msg.msg controllen = sizeof(cmsgbuf.buf);
 90
 91
 92
         msg.msg name=NULL;
 93
         msg.msg namelen = 0;
 94
 95
         iov.iov base = ptr:
 96
         iov.iov len = 1:
 97
         msg.msg iov = &iov;
         msg.msg iovlen = 1;
 98
 99
100
         recvmsg(recvfd, &msg, 0);
         fprintf( stderr. "Received message\n"):
101
102
         for (cmsg = CMSG FIRSTHDR(&msg); cmsg != NULL:
103
          cmsg = CMSG NXTHDR(\&msg, cmsg)) {
         if (cmsg->cmsg len == CMSG LEN(sizeof(int)) &&
104
          cmsg->cmsg Tevel == SOL SOCKET &&
105
          cmsg->cmsg type == SCM RIGHTS) {
106
           fd = *(int *)CMSG DATA(cmsg);
107
108
           return(fd):
109
         }
                                                                   40 ) 40 ) 43 ) 43 ) 3
110
```

```
111
      дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокета
112
113
      void send fd(int connfd, int sendfd)
114
115
      struct msghdr
                     msg:
116
      struct cmsghdr *cmsg;
117
      struct iovec iov;
118
119
      char ptr[]={0};
120
121
122
      union {
123
       struct cmsghdr hdr;
124
       unsigned char
                      buf[CMSG SPACE(sizeof(int))];
125
       } cmsgbuf:
126
127
         memset(&msg, 0, sizeof(msg));
128
         msg.msg control = &cmsgbuf.buf;
         msg.msg controllen = sizeof(cmsgbuf.buf);
129
130
131
         msg.msg name=NULL;
132
         msg.msg namelen = 0;
133
134
         iov.iov base = ptr;
         iov.iov len = 1:
135
         msg.msg iov = &iov:
136
137
         msg.msg iovlen = 1;
138
139
         cmsg = CMSG FIRSTHDR(&msg):
         cmsg->cmsg_len = CMSG LEN(sizeof(int));
140
141
         cmsg->cmsg level = SOL SOCKET;
         cmsg->cmsg type = SCM RIGHTS;
142
         *(int *)CMSG DATA(cmsg) = sendfd;
143
144
145
         sendmsg(connfd, &msg, 0):
146
      }
                                                                   4 0 1 4 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1
```

```
148
      дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокета
149
      main(void)
150
      {
151
152
      char * host = "0 0 0 0"
      char * service = "2525":
153
154
      char * proto = "tcp";
155
      //char * proto = "sctp";
156
      struct sockaddr in sin. remote:
157
      struct tm *tp:
158
      time tt;
159
      int i. sd. rsd. rlen. readed, pid. ppid:
160
      int sockfd[2];
161
      char buf[513], t str[512];
162
163
      struct sigaction action:
164
165
         if ( (sd = mksock( host, service, proto, &sin)) == -1)
166
167
         perror( "Ошибка при создании сокета");
168
         return 1;
169
170
         printf( "Agpec cepsepa %s = %s\n", host, (char *) (inet ntoa( sin.sin addr)));
171
         printf( "Appec nopta cepsepa %s = %X \ n", service, sin.sin port):
172
173
174
175
       i = 1
176
       i = setsockopt( sd. SOL SOCKET, SO REUSEADDR, &i, sizeof( &i)):
       if( i != 0) perror("Опция сокета (SOL SOCKET, SO REUSEADDR))");
177
178
179
       if( bind( sd. (struct sockaddr *) &sin. sizeof( sin)) < 0)
180
181
         perror( "Ошибка при привязке сокета");
182
         return 1:
183
                                                                      4 D > 4 B > 4 E > 4 E > 9 Q P
 Автор: Денис Пынькин, Читает: Алексей Демидчук
                                                         СПОЛКС (http://goo.gl/32cTB)
```

```
дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокетаОшибк
 for (i=0; i<CHILDS; i++)
  socketpair( AF LOCAL, SOCK STREAM, 0, sockfd);
   pid = fork():
   switch (pid)
    case -1:
     perror( "Не создается дочерний процесс");
     break:
    case 0: //дочерний
     pid = i+1;
     i=CHILDS+1;
     close(sd):
     close( sockfd[0]);
     ppid=getppid();
     break:
    default: // родительский
     close( sockfd[1]):
     cptr[i].cpid = pid:
     cptr[i].cfd = sockfd[0];
     cptr[i].status = 0;
     pid=0;
      action.sa handler = signal handler;
     sigemptyset (&action.sa mask);
      action.sa flags = SA SIGINFO;
     sigaction (SIGUSR1, &action, NULL):
```

185 186

187

188

189 190

191 192

193

194

195

196

197

198

199

200

201 202

203

204 205

206

207

208 209

210

211 212

213 214

```
219
      дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокетаОшибк
220
        if(pid == 0)
221
        { // Управляющий сервер
222
         if (listen(sd. 0) == -1)
223
224
           реггог ("Ошибка при переводе сокета в пассивный режим"):
225
           return 1:
226
227
228
         while(1)
229
230
           rlen = sizeof( remote);
231
           while ( (rsd = accept( sd. (struct sockaddr *)&remote. &rlen)) == -1):
232
           i=0:
233
           while(cptr[i].status != 0){
234
            if (i == CHILDS){
             i=0:
235
236
              fprintf( stderr, "Main process: all childs are busy\n");
237
              sleep(1):
238
239
            i++:
240
           fprintf( stderr. "Main process accepted connection and pass it to [%d]\n", cptr[i].cpid);
241
242
           cptr[i].status=1;
243
           send fd( cptr[i].cfd, rsd);
244
245
           close( rsd):
246
```

```
дочернегопроцессаканалдлясвязисдочернимпроцессомсвободензанятОшибкаприраспределениисокетаОшибк
247
248
       } else { // Управляемый сервер
249
         while(1)
250
251
           rsd=read fd( sockfd[1]):
          t = time(NULL);
252
253
           tp = local time( \&t);
           strftime( t str, 512, "%a, %d %b %Y %T %z", tp);
254
           snprintf( buf, 512, "Server [%d]: %s\n", pid, t str );
255
256
           send(rsd, buf, strlen(buf), 0);
257
           close( rsd):
258
           sleep(3):
259
           kill( ppid, SIGUSR1);
260
261
262
263
264
         return 0:
265
```

Вывод

```
Server [1]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [2]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [3]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [4]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [5]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [6]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [7]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [8]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [9]: Mon.
                 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [10]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:52 +0300
Server [2]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [1]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [3]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [4]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [5]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [6]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [7]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [8]: Mon. 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [10]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:55 +0300
Server [2]: Mon, 24 Oct 2011 13:16:58 +0300
```

Сервер с предварительным созданием процессов с блокировкой вызова accept

- С помощью файла
- С помощью взаимного исключения (Семафор, мьютекс, критические секции windows)

Мультисервисные серверы

Синоним «Суперсервер» Используется не отдельный сервер, а "враппер"для сервисов.

- уменьшение надежности
- ограничения по количеству открытых сокетов
- потребляет меньше ресурсов

Мультисервисный сервер без установления соединения

- Сервер открывает набор сокетов UDP и привязывает к портам служб.
- Используется таблица соответствия сокетов службам
- с помощью select сервер переводится в состояние ожидания дейтаграммы
- для обработки каждой отдельной дейтаграммы вызывается соответствующая функция

Мультисервисный сервер с установлением соединения

- Сервер открывает набор сокетов ТСР и привязывает к портам служб.
- 2 Используется таблица соответствия сокетов службам
- с помощью select сокеты переводится в состояние ожидания нового соединения
- Если готов один из первоначальных сокетов, то создаем новый сокет.
- Для обработки каждого соединения вызывается соответствующая функция

Модульный мультисервисный сервер с устанавлением соединения

- Сервер открывает набор сокетов TCP и привязывает их к портам служб.
- 2 Используется таблица соответствия сокетов службам
- с помощью select сокеты переводится в состояние ожидания нового соединения
- После поступления запроса вызываем fork для создания ведомого процесса
- 🗿 ведомый процесс закрывает все ненужные сокеты
- ведомый процесс производит замещение процесса с помощью вызова из семейства ехес

Работа через initd/xinitd

```
/* Если работаем с помощью xinetd,то
перенаправляем stdout и stderr в сокет) */
if( xinetd)
{
    if ( dup2( STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO) == -1) return 1;
    if ( dup2( STDIN_FILENO, STDERR_FILENO) == -1) return 1;
}
```

Общие рекомендации по работе сервера

- Функционирование в фоновом режиме: с помощью fork запускаем копию программы, а родительский процесс убивается. При этом должны закрываться все унаследованные дескрипторы файлов.
- Сервер должен отключать управляющий терминал, чтобы не получать от него сигналы:

```
fd=open("'/dev/tty", O_RDWR);
ioctl( fd, TIOCNOTTY, 0);
close( fd):
```

- Сервер должен переходить в безопасный каталог используя chdir
- Необходимо изменить маску по умолчанию для создания файлов используя umask (027)
- Необходимо открыть стандартные дескрипторы для корректной работы библиотечных процедур:

```
close(STDIN_FILENO);
close(STDOUT_FILENO);
close(STDERR_FILENO);
fd=open("'/dev/null", O_RDWR); //ввод
dup(fd); //вывод
dup(fd); //ошибки
```

- Сервер должен предотвращать запуск нескольких копий (лок-файлы или др. системные функции)
- Желательно игнорировать сигналы, не относящиеся к работе сервера

Спасибо за внимание! Вопросы?