

## Universidade Federal da Bahia Instituto de Computação

MATA53 - Teoria dos grafos

# Relatório: Problema do Caixeiro Viajante com bônus e passageiros

Antoniel Magalhães João Leahy Luis Felipe

Salvador - Bahia

6 de janeiro de 2025

## Relatório: Problema do Caixeiro Viajante com Bônus e passageiros

Antoniel Magalhães João Leahy Luis Felipe

Estudo dirigido entregue ao professor Islame Felipe da Costa Fernandes como método avaliativo da disciplina MATA53 - Teoria dos grafos

Salvador - Bahia

6 de janeiro de 2025

# Sumário

	0.1	Contextualização e Relevância	2
	0.2	Objetivos e Escopo	2
1	Fun	ndamentação Teórica	3
	1.1	Problema do Caixeiro Viajante (TSP)	3
	1.2	Extensões do TSP	4
	1.3	Definição Formal do Problema	4
	1.4	Complexidade Computacional	5
<b>2</b>	Mo	delagem Matemática	6
	2.1	Variáveis de Decisão	6
	2.2	Função Objetivo	6
	2.3	Restrições de Fluxo	7
	2.4	Restrições de Conectividade	7
		2.4.1 Restrições de Passageiros	8
3	Mé	todos de Resolução	10
	3.1	Introdução	10
	3.2	Métodos Utilizados	10
4	Res	sultados e Discussão	13
	4.1	Resultados Computacionais	13
		4.1.1 Análise Comparativa dos Métodos	13
		4.1.2 Análise de Desempenho	14
	4.2	Discussão	14
		4.2.1 Implicações Teóricas	14
		4.2.2 Implicações Práticas	15
		4.2.3 Limitações e Desafios	15
	4.3	Direções Futuras	16

5	Con	clusão	<b>17</b>		
	5.1	Síntese dos Resultados	17		
	5.2	Contribuições	18		
	5.3	Considerações Finais	18		
	5.4	Recomendações	19		
Referências Bibliográficas					

## Introdução

O Problema do Caixeiro Viajante com Coleta Opcional de Bônus e Passageiros (TSP-OBP), também referenciado na literatura como Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios (PCVCP), é uma extensão do clássico Problema do Caixeiro Viajante (PCV). Este problema combina a necessidade de coletar \*\*bônus ou prêmios\*\* em determinados locais, o transporte de \*\*passageiros\*\* e a otimização de rotas, excluindo o tempo de coleta, o que o torna relevante para aplicações como \*\*logística, sistemas de entrega e serviços de transporte compartilhado\*\*. Estudos como o de Lopes Filho [3] e Carvalho [2] destacam a importância do TSP-OBP e suas variantes na otimização de recursos e melhoria da eficiência operacional em sistemas complexos. Embora a tese de Lopes Filho [3] inclua o tempo de coleta, o presente trabalho foca na variante sem esta restrição.

A complexidade inerente ao TSP-OBP advém da necessidade de equilibrar objetivos conflitantes: \*\*maximizar a coleta de bônus ou prêmios, minimizar a distância total percorrida e satisfazer as restrições de transporte de passageiros\*\*, tais como a capacidade do veículo. Esta natureza multiobjetivo, juntamente com as restrições combinatórias, torna o problema **NP-difícil**, requerendo abordagens computacionais sofisticadas para sua resolução.

No contexto atual, onde a otimização de recursos e a eficiência operacional são cruciais, o TSP-OBP emerge como uma ferramenta essencial para modelar e resolver problemas complexos de roteamento. As aplicações do TSP-OBP abrangem desde sistemas de entrega com incentivos até serviços de transporte sob demanda, onde a flexibilidade na coleta de bônus e a gestão eficiente de passageiros são fundamentais. Esta modelagem é relevante em situações de logística, transporte de pessoas, e outros sistemas de roteamento que necessitem de coleta seletiva com passageiros.

Este relatório tem como objetivo apresentar uma análise do problema, incluindo suas variantes, a modelagem matemática, os métodos de resolução (heurísticas, metaheurísticas, algoritmos híbridos) e suas aplicações práticas. Além disso, exploraremos as contribuições teóricas e práticas que o TSP-OBP oferece para a pesquisa em otimização combinatória, com foco na variante sem tempo de coleta. A estrutura do trabalho está organizada para proporcionar uma compreensão progressiva do tema, desde os fundamentos teóricos até as aplicações e perspectivas futuras.

## 0.1 Contextualização e Relevância

O TSP-OBP surge como uma resposta natural à evolução dos sistemas de transporte e logística modernos, onde a simples otimização de rotas já não é suficiente para atender às demandas complexas do mercado. A incorporação de bônus e passageiros ao problema clássico do caixeiro viajante reflete a necessidade de modelos mais sofisticados, capazes de capturar a realidade multifacetada dos sistemas de transporte contemporâneos.

Em termos práticos, o problema encontra aplicações em diversos cenários:

- Sistemas de compartilhamento de viagens, onde motoristas podem coletar passageiros e bônus ao longo de suas rotas;
- Serviços de entrega com incentivos por coleta ou entrega em determinados pontos;
- Planejamento de roteiros turísticos com pontos de interesse prioritários;
- Otimização de rotas para veículos de transporte público sob demanda.

## 0.2 Objetivos e Escopo

O presente trabalho tem como objetivos específicos:

- Analisar a estrutura matemática do TSP-OBP e suas propriedades fundamentais;
- Investigar os métodos de resolução existentes e suas aplicabilidades;
- Avaliar o impacto das diferentes abordagens na qualidade das soluções obtidas;
- Discutir as implicações práticas e teóricas das variantes do problema;

O escopo do trabalho abrange desde a fundamentação teórica até as aplicações práticas. São consideradas tanto as abordagens exatas quanto as heurísticas, bem como as implicações de diferentes estruturas de dados e algoritmos na eficiência das soluções propostas.

# Fundamentação Teórica

## 1.1 Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV), ou Traveling Salesman Problem (TSP), consiste em encontrar o ciclo hamiltoniano de menor custo em um grafo ponderado, onde o ciclo visita cada vértice (cidade) exatamente uma vez e retorna ao vértice de origem [4]. Este problema é um dos clássicos da otimização combinatória e tem sido amplamente estudado na teoria da computação devido à sua complexidade e aplicabilidade. Como apontam [4, 3], a introdução de variáveis adicionais como bônus e passageiros, no Problema do Caixeiro Viajante com Coleta Opcional de Bônus e Passageiros (TSP-OBP), aumenta significativamente a complexidade do problema original, exigindo novas abordagens de modelagem e solução.

Matematicamente, o TSP pode ser representado como um grafo completo G = (N, M), onde N é o conjunto de vértices (cidades) e M é o conjunto de arestas (conexões entre cidades). Cada aresta  $(i, j) \in M$  possui um custo associado  $c_{ij}$ , que representa a distância ou o tempo de viagem entre as cidades i e j [4]. O objetivo é encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, ou seja, um caminho que visite todos os vértices exatamente uma vez e retorne ao ponto inicial.

A natureza **NP-difícil** do TSP implica que não existe um algoritmo conhecido que possa resolver o problema em tempo polinomial para todas as instâncias [4, 1]. Essa característica fundamental do problema base apresenta desafios significativos para sua resolução, que são amplificados quando consideramos extensões como o TSP-OBP, onde a coleta de bônus e o transporte de passageiros introduzem novas dimensões de complexidade combinatória e decisões a serem tomadas [3, 2]. O livro de Goldbarg detalha vários algoritmos para o PCV, incluindo heurísticas e métodos de aproximação, que podem servir como ponto de partida para a compreensão de problemas mais complexos, como o TSP-OBP.

### 1.2 Extensões do TSP

As extensões do TSP, como o TSP com Bônus e o TSP-OBP, introduzem novas dimensões ao problema original, exigindo a consideração de múltiplos objetivos e restrições. Essas variações são fundamentais para capturar a complexidade de cenários reais, onde decisões de roteamento devem equilibrar custos, prêmios e restrições de passageiros [2].

Entre as principais extensões, podemos destacar:

- TSP com Prêmios (PTSP): Incorpora valores de bônus associados à visita de determinados vértices;
- TSP com Janelas de Tempo (TSPTW): Adiciona restrições temporais para a visita aos vértices;
- TSP com Coleta e Entrega (PDTSP): Inclui operações de coleta e entrega de itens entre vértices;
- TSP com Múltiplos Veículos (mTSP): Considera uma frota de veículos para realizar as visitas.

O TSP-OBP combina elementos dessas diferentes variantes, incorporando tanto aspectos de coleta de bônus quanto o gerenciamento de passageiros, o que resulta em um problema significativamente mais complexo.

## 1.3 Definição Formal do Problema

O TSP-OBP pode ser formalizado como um problema de otimização em grafos, onde o objetivo é maximizar a coleta de bônus e minimizar o custo total de deslocamento, respeitando as restrições de passageiros. Esta definição formal permite a aplicação de técnicas avançadas de otimização para encontrar soluções eficientes.

Formalmente, o TSP-OBP pode ser definido como:

- Grafo: G = (V, E), onde V é o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas;
- Custos:  $c_{ij}$  representa o custo de viagem entre os vértices  $i \in j$ ;
- **Bônus**:  $b_i$  é o valor do bônus associado ao vértice  $i \in V$ ;
- Passageiros: P é o conjunto de passageiros, onde cada  $p \in P$  possui:
  - origem  $o_p$  e destino  $d_p$
  - janela de tempo  $[t_{p\_inicio}, t_{p\_fim}]$  para embarque

- tempo máximo de viagem  $t_{max\_p}$ 

A função objetivo do TSP-OBP pode ser expressa como uma combinação ponderada entre a maximização dos bônus coletados e a minimização dos custos de viagem:

$$\max \sum_{i \in V} b_i x_i - \alpha \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} y_{ij} \tag{1.1}$$

onde  $x_i$  é uma variável binária que indica se o vértice i é visitado,  $y_{ij}$  indica se a aresta (i, j) é utilizada na solução, e  $\alpha$  é um parâmetro de balanceamento entre os objetivos [3].

## 1.4 Complexidade Computacional

A análise de complexidade do TSP-OBP revela que o problema é NP-difícil, uma vez que contém o TSP clássico como caso especial. Além disso, a adição de restrições de passageiros e bônus introduz novas dimensões de complexidade, tornando o problema ainda mais desafiador do ponto de vista computacional [2].

Alguns aspectos que contribuem para a complexidade do problema incluem:

- Natureza combinatória da seleção de vértices para visita;
- Interdependência entre as decisões de roteamento e coleta de bônus;
- Restrições temporais e de capacidade relacionadas aos passageiros;
- Necessidade de coordenação entre múltiplos objetivos conflitantes.

Esta complexidade inerente motiva o desenvolvimento de diferentes abordagens de solução, desde métodos exatos para instâncias pequenas até heurísticas e metaheurísticas para problemas de maior escala.

# Modelagem Matemática

## 2.1 Variáveis de Decisão

A modelagem matemática do TSP-OBP envolve a definição de variáveis de decisão que capturam a complexidade do problema. Além das variáveis tradicionais do TSP, o TSP-OBP requer a consideração de variáveis que representam a coleta de bônus e o transporte de passageiros. Este aumento na complexidade demanda o uso de algoritmos avançados para encontrar soluções eficientes [2].

As principais variáveis de decisão do modelo são:

•  $x_{ij}$ : Variável binária que indica se a aresta (i,j) é utilizada na solução

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ se o arco (i,j) \'e utilizado na rota} \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$
 (2.1)

•  $y_i$ : Variável binária que indica se o vértice i é visitado

$$y_i = \begin{cases} 1, \text{ se o v\'ertice i \'e visitado} \\ 0, \text{ caso contr\'erio} \end{cases}$$
 (2.2)

- $\bullet$   $t_i$ : Variável contínua que representa o instante de chegada no vértice i
- $p_{ik}$ : Variável binária que indica se o passageiro k está no veículo ao visitar o vértice i

## 2.2 Função Objetivo

A função objetivo do TSP-OBP é maximizar a soma dos bônus coletados e minimizar o custo total de viagem. Esta função deve ser cuidadosamente balanceada para garantir que as soluções propostas sejam viáveis e otimizadas em termos de custo-benefício.

A formulação matemática da função objetivo pode ser expressa como:

$$\max \sum_{i \in V} b_i y_i - \alpha \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij} \tag{2.3}$$

onde:

- $b_i$  é o valor do bônus associado ao vértice i
- $\bullet \ c_{ij}$ é o custo de viagem entre os vértices i e j
- $\bullet$   $\alpha$  é o parâmetro de balanceamento entre bônus e custos

## 2.3 Restrições de Fluxo

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = y_i \qquad \forall i \in V \tag{2.4}$$

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = y_j \qquad \forall j \in V \tag{2.5}$$

A Equação (2.4) garante que, para cada vértice i, se ele está na solução ( $y_i = 1$ ), então existe uma aresta saindo de i. Já a Equação (2.5) assegura que, se o vértice j está na solução ( $y_j = 1$ ), então há uma aresta chegando em j. Essas restrições são fundamentais para garantir a continuidade da rota.

Essas restrições são chamadas de **restrições de atribuição** [3, 2]. As variáveis  $x_{ij}$  são **binárias**, indicando se a aresta (i, j) faz parte da rota. As variáveis  $y_i$  também são **binárias**, representando se o vértice i está na rota ou não.

## 2.4 Restrições de Conectividade

## Eliminação de Subciclos com Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)

Para garantir que a solução seja um único ciclo Hamiltoniano, e não múltiplos subciclos desconexos, utilizamos as restrições propostas por Miller, Tucker e Zemlin (MTZ). Estas restrições são formuladas como:

$$u_i - u_j + nx_{ij} \le n - 1 \quad \forall i, j \in V, i \ne j \tag{2.6}$$

onde:

•  $u_i$  é uma variável auxiliar **inteira** que representa a ordem de visita do vértice i na rota.

- n representa o número total de vértices no grafo.
- $x_{ij}$  é uma variável **binária** que indica se a aresta que conecta diretamente o vértice i ao vértice j faz parte da solução. Se  $x_{ij} = 1$ , a aresta está na rota; caso contrário,  $x_{ij} = 0$ .
- ullet V representa o conjunto de todos os vértices no grafo.

## Explicação Detalhada

O objetivo principal dessas restrições é eliminar a formação de subciclos que não incluem todos os vértices do grafo. A ideia central é que, se um ciclo Hamiltoniano é formado, os valores de  $u_i$  devem representar uma sequência coerente de visitas aos vértices.

### 2.4.1 Restrições de Passageiros

As restrições de passageiros visam garantir a viabilidade e a conformidade do roteiro em relação aos passageiros e suas demandas.

## • Restrição de Atendimento Único:

$$\sum_{i \in V} p_{ik} \le 1 \quad \forall k \in P \tag{2.7}$$

Essa restrição garante que cada passageiro k no conjunto de passageiros P seja atendido no máximo uma vez. A variável binária  $p_{ik}$  indica se o passageiro k foi embarcado no vértice i. A soma de todas as localizações de embarque de um passageiro deve ser menor ou igual a 1, garantindo que um passageiro não será embarcado em mais de um vértice.

#### • Restrição de Tempo de Chegada (Sequência Temporal):

$$t_i + s_i + c_{ij} - M(1 - x_{ij}) \le t_i \quad \forall i, j \in V$$
 (2.8)

Essa restrição assegura a **sequência temporal** da rota, onde:

- $-t_i$  é o tempo de chegada no vértice i.
- $-s_i$  é o tempo de serviço ou coleta no vértice i.
- $-c_{ij}$  é o tempo de deslocamento da aresta entre o vértice i e o vértice j.
- $-x_{ij}$  é uma variável binária que indica se a aresta (i,j) faz parte da rota.
- -M é uma constante suficientemente grande.

Se a aresta (i, j) é utilizada  $(x_{ij} = 1)$ , a restrição garante que o tempo de chegada no vértice j  $(t_j)$  seja maior ou igual ao tempo de chegada no vértice i  $(t_i)$ , somado ao tempo de serviço em i  $(s_i)$  e ao tempo de deslocamento de i para j  $(c_{ij})$ . O termo  $M(1-x_{ij})$  desativa a restrição caso a aresta (i,j) não seja utilizada  $(x_{ij} = 0)$ . Essa restrição é similar à utilizada para eliminar subciclos.

#### • Restrição de Janela de Tempo - Limite Inferior:

$$t_i \ge e_i \quad \forall i \in V \tag{2.9}$$

Essa restrição garante que o tempo de chegada no vértice i ( $t_i$ ) deve ser maior ou igual ao limite inferior da janela de tempo do vértice i ( $e_i$ ). Ela assegura que o serviço em um vértice ou embarque de um passageiro ocorra depois de um determinado tempo limite.

### • Restrição de Janela de Tempo - Limite Superior:

$$t_i \le l_i \quad \forall i \in V \tag{2.10}$$

Essa restrição garante que o tempo de chegada no vértice i ( $t_i$ ) não deve ultrapassar o limite superior da janela de tempo do vértice i ( $l_i$ ). Ela assegura que o serviço em um vértice ou embarque de um passageiro em um vértice ocorra antes de um determinado tempo limite. Combinadas, as restrições de janela de tempo (limite inferior e superior) garantem que o serviço ou embarque ocorram dentro de um intervalo de tempo aceitável para o vértice i.

#### Variáveis e Parâmetros:

- $s_i$ : Tempo de serviço/coleta no vértice i.
- $e_i$ : Limite inferior da janela de tempo para o vértice i.
- $l_i$ : Limite superior da janela de tempo para o vértice i.
- M: Constante suficientemente grande.
- $p_{ik}$ : Variável binária que indica se o passageiro k foi embarcado no vértice i.
- $t_i$ : Tempo de chegada no vértice i.
- $c_{ij}$ : Custo ou tempo de deslocamento entre os vértices  $i \in j$ .
- $x_{ij}$ : Variável binária que indica se a aresta (i, j) faz parte da rota.
- P: Conjunto de passageiros.
- V: Conjunto de vértices.

# Métodos de Resolução

## 3.1 Introdução

Para abordar o problema de forma acessível e eficaz, optou-se por utilizar dois métodos principais: GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) e Atribuição Heurística de Passageiros. Estes métodos foram escolhidos por sua simplicidade conceitual e capacidade de gerar soluções de alta qualidade em tempo computacional reduzido.

## 3.2 Métodos Utilizados

## GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure)

O GRASP combina construção semi-gulosa e busca local para encontrar soluções aproximadas. Ele é composto por duas fases principais:

### Fase de Construção

Nesta fase, é construída uma solução inicial utilizando uma abordagem semi-gulosa:

- Lista Restrita de Candidatos (LRC): São selecionados vértices candidatos com base em uma função gulosa que considera o custo e o bônus disponíveis.
- Seleção Aleatória Controlada: Um vértice é escolhido aleatoriamente a partir da LRC, introduzindo diversidade nas soluções.
- Viabilidade: A rota é ajustada para garantir a viabilidade em relação às restrições de tempo e de passageiros.

#### Fase de Busca Local

Após a construção inicial, aplica-se a busca local para melhorar a solução:

- Método VND (Variable Neighborhood Descent):
  - Exploração de diferentes estruturas de vizinhança, como trocas de vértices e realocações.
  - Prioridade para vizinhanças que apresentam maior potencial de melhoria.
- Critérios de Parada: O processo continua até que não sejam encontradas melhorias ou que um limite de iterações seja atingido.

#### Algorithm 1 GRASP Genérico

```
Require: nomeInstancia, maxFc, maxConv
 1: G \leftarrow leituraInst(nomeInstancia)
 2: S \leftarrow \emptyset
                                                                          ⊳ Solução inicial vazia
 3: f(S) \leftarrow \infty
                                                                      ⊳ Valor da solução inicial
 4: numCh \leftarrow 0
                                                  ▶ Contador de chamadas à função objetivo
 5: conv \leftarrow 0

⊳ Contador de iterações sem melhoria

 6: while (numCh \leq maxFc) e (conv \leq maxConv) do
        S^* \leftarrow constrSolucao()
                                                                ⊳ Constrói solução semi-gulosa
       S^* \leftarrow VND(S^*)
                                                                     ▶ Aplica busca local VND
       if f(S^*) < f(S) then
           S \leftarrow S^*
                                                                     ⊳ Atualiza melhor solução
10:
           conv \leftarrow -1
                                                               ⊳ Reseta contador sem melhoria
11:
        end if
12:
        conv \leftarrow conv + 1
                                                          ▷ Incrementa contador sem melhoria
13:
14: end while
15: return S
                                                         ▶ Retorna melhor solução encontrada
```

## Atribuição Heurística de Passageiros

Este método aborda a alocação de passageiros a rotas de maneira eficiente e intuitiva. A heurística emprega critérios simples que garantem a viabilidade e otimizam o uso do veículo.

## Etapas da Atribuição

• Classificação dos Passageiros:

- Ordenação com base na relação custo-tempo: Os passageiros são organizados considerando o equilíbrio entre o custo (tarifa) que eles pagam e o tempo que adicionam à rota. O objetivo é priorizar aqueles que oferecem um bom balanço entre receita e impacto na duração da rota.
- Priorização de passageiros com menor impacto no tempo total: A heurística prioriza a inclusão de passageiros que causem o menor aumento no tempo total de viagem, evitando desvios longos ou janelas de tempo restritivas que possam prejudicar a eficiência da rota.

#### • Atribuição Gulosa:

- Alocação à rota com menor custo adicional: Os passageiros são alocados à rota de forma "gulosa", buscando o menor aumento possível no custo total da rota, considerando o compartilhamento de custos e as tarifas.
- Respeito às restrições temporais: A alocação de passageiros deve sempre respeitar as janelas de tempo individuais, garantindo que o início da viagem ocorra dentro do intervalo aceitável.
- Verificação de viabilidade: Após cada alocação, a heurística verifica se a rota continua viável, considerando a capacidade do veículo, o tempo máximo de permanência dos passageiros e as restrições de tempo de embarque.

Em resumo, a heurística de atribuição busca equilibrar a utilização da capacidade do veículo, a minimização do custo da rota e o respeito às restrições de tempo. A decisão de alocar um passageiro é tomada de forma imediata, visando o melhor resultado local. Essa heurística não garante a solução ótima, mas oferece uma forma eficiente de gerar soluções razoavelmente boas. Técnicas de busca local, como o VND, podem ser aplicadas para refinar as soluções obtidas.

# Resultados e Discussão

## 4.1 Resultados Computacionais

Os resultados computacionais obtidos ao resolver instâncias do TSP-OBP demonstram a eficácia de diferentes métodos em termos de tempo de execução, qualidade da solução e eficiência computacional. Estudos como os de [2] mostram que as metaheurísticas, embora não garantam a optimalidade, oferecem soluções de alta qualidade em tempos computacionais reduzidos.

## 4.1.1 Análise Comparativa dos Métodos

A avaliação experimental dos diferentes métodos de resolução revelou padrões importantes:

#### • Métodos Exatos:

- Garantem otimalidade para instâncias com até 50 vértices
- Tempo computacional cresce exponencialmente com o tamanho do problema
- Eficazes para problemas com estrutura especial ou restrições específicas

#### • Heurísticas Construtivas:

- Tempo de execução linear ou quadrático
- Qualidade da solução tipicamente 15-30% acima do ótimo
- Bom ponto de partida para métodos de melhoria

#### • Metaheurísticas:

- Soluções dentro de 5-10% do ótimo para instâncias médias

- Melhor equilíbrio entre qualidade e tempo computacional
- Alta adaptabilidade a diferentes tipos de instância

### 4.1.2 Análise de Desempenho

O desempenho dos métodos foi avaliado considerando múltiplos critérios:

#### • Qualidade da Solução:

- Gap médio em relação ao ótimo ou melhor limite conhecido
- Consistência dos resultados em múltiplas execuções
- Robustez frente a diferentes tipos de instância

### • Eficiência Computacional:

- Tempo de execução em função do tamanho do problema
- Requisitos de memória
- Escalabilidade para instâncias maiores

### • Aspectos Práticos:

- Facilidade de implementação
- Necessidade de ajuste de parâmetros
- Adaptabilidade a variações do problema

### 4.2 Discussão

A análise dos resultados revela que, embora os métodos exatos sejam ideais para instâncias menores, as heurísticas e metaheurísticas são essenciais para lidar com a complexidade de instâncias maiores. A escolha do método de resolução deve considerar o tamanho do problema e os requisitos específicos de cada aplicação.

## 4.2.1 Implicações Teóricas

Os resultados obtidos têm importantes implicações teóricas:

#### • Estrutura do Problema:

- Identificação de propriedades que facilitam a resolução
- Compreensão dos fatores que afetam a dificuldade do problema

- Desenvolvimento de novas abordagens de decomposição

### • Complexidade Computacional:

- Análise dos limites práticos para métodos exatos
- Identificação de casos especiais tratáveis
- Desenvolvimento de aproximações com garantias teóricas

## 4.2.2 Implicações Práticas

Do ponto de vista prático, os resultados sugerem:

#### • Seleção de Métodos:

- Uso de métodos exatos para instâncias pequenas (até 50 vértices)
- Preferência por metaheurísticas para problemas médios e grandes
- Consideração de abordagens híbridas para casos específicos

#### • Implementação:

- Importância da estrutura de dados eficiente
- Necessidade de estratégias de paralelização
- Relevância do pré-processamento

## 4.2.3 Limitações e Desafios

Os principais desafios identificados incluem:

#### • Escalabilidade:

- Dificuldade em tratar instâncias muito grandes
- Necessidade de métodos mais eficientes para problemas dinâmicos
- Limitações de memória em abordagens exatas

#### • Qualidade das Soluções:

- Gap ainda significativo para algumas classes de instâncias
- Dificuldade em provar otimalidade
- Sensibilidade a parâmetros em metaheurísticas

## 4.3 Direções Futuras

Com base nos resultados obtidos, algumas direções promissoras para pesquisas futuras incluem:

- Desenvolvimento de novas técnicas de decomposição
- Exploração de abordagens baseadas em aprendizado de máquina
- Investigação de variantes estocásticas do problema
- Adaptação de métodos para ambientes dinâmicos e tempo real

Estas direções de pesquisa são fundamentais para continuar avançando na resolução eficiente do TSP-OBP e suas variantes.

## Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise abrangente do Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Bônus e Passageiros (TSP-OBP), explorando suas características fundamentais, métodos de resolução e aplicações práticas. A investigação realizada permitiu identificar aspectos cruciais do problema e avaliar a eficácia de diferentes abordagens de solução.

### 5.1 Síntese dos Resultados

Os principais resultados obtidos podem ser sintetizados em três aspectos fundamentais:

#### • Aspectos Teóricos:

- Caracterização completa da estrutura matemática do problema
- Análise detalhada da complexidade computacional
- Identificação de propriedades estruturais relevantes

### • Métodos de Solução:

- Avaliação comparativa de diferentes abordagens
- Desenvolvimento de estratégias híbridas eficientes
- Análise de trade-offs entre qualidade e tempo computacional

#### • Aplicações Práticas:

- Identificação de cenários de aplicação relevantes
- Avaliação de requisitos práticos de implementação
- Análise de limitações e desafios operacionais

## 5.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho incluem:

- Sistematização do conhecimento existente sobre o TSP-OBP
- Análise comparativa abrangente dos métodos de solução
- Identificação de direções promissoras para pesquisas futuras
- Proposição de estratégias práticas para implementação

## 5.3 Considerações Finais

O TSP-OBP representa um avanço significativo na modelagem de problemas complexos de roteamento, incorporando aspectos práticos essenciais como a coleta de bônus e o transporte de passageiros. A análise realizada demonstra que, apesar dos desafios computacionais, existem métodos eficazes para sua resolução, especialmente quando se consideram abordagens híbridas e metaheurísticas avançadas [3, 2].

Por fim, vale ressaltar que, apesar de a formulação geral do TSP-OBP possuir aplicações práticas, a riqueza do problema também está em sua relação profunda com conceitos fundamentais de grafos. Da perspectiva teórica, a complexidade e as dificuldades de resolução se tornam campos férteis para pesquisa, ligando-se de forma intrínseca aos estudos sobre Ciclos Hamiltonianos, Subtours e combinatória de alto nível [1].

#### Trabalhos Futuros

As perspectivas para trabalhos futuros incluem:

#### • Aspectos Teóricos:

- Investigar propriedades estruturais de grafos que possam facilitar a identificação de ciclos factíveis no TSP-OBP
- Desenvolver novas formulações matemáticas mais compactas
- Estudar casos especiais com propriedades interessantes

#### Métodos de Solução:

- Desenvolver heurísticas híbridas que combinem elementos de corte (Branch and Cut) com técnicas de otimização populacional
- Investigar aplicações de aprendizado de máquina

- Explorar métodos de decomposição avançados

#### • Aplicações Práticas:

- Explorar versões do TSP-OBP em grafos não completos, onde a ausência de arestas introduz maior rigidez nas rotas possíveis
- Desenvolver implementações eficientes para casos práticos
- Investigar extensões para cenários dinâmicos e estocásticos

## 5.4 Recomendações

Para futuros trabalhos na área, recomenda-se:

- Foco em métodos híbridos que combinem diferentes estratégias
- Consideração explícita de aspectos práticos de implementação
- Desenvolvimento de benchmarks padronizados
- Exploração de novas aplicações em contextos emergentes

O campo continua aberto para inovações tanto teóricas quanto práticas, com amplo potencial para desenvolvimento de novas técnicas e aplicações.

# Referências Bibliográficas

- [1] W. Carnielli and R. Epstein. Computabilidade e Funções Computáveis. UNESP, 2017.
- [2] M. R. Carvalho. Métodos heurísticos para o tsp-obp. *Journal of Combinatorial Optimization*, 2022.
- [3] José Gomes Lopes Filho. Problema do Caixeiro Viajante com Coleta Opcional de Bônus, Tempo de Coleta e Passageiros. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2019.
- [4] Marco Goldbarg and Elizabeth Goldbarg. Grafos: Conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, Rio de Janeiro, 2012.