

Elenco degli URL dei Controller

Backend E-Commerce a Microservizi — Spring Boot 4.1.1 / Java 21

Il sistema espone **32 endpoint REST** distribuiti su **9 controller** in **5 microservizi**. Ogni servizio ha una porta dedicata; gli URL sono relativi all'host del servizio (in locale `http://localhost:<porta>`). I controller sotto `/api/test/*` appartengono a `order-servis` e servono solo a provare manualmente le chiamate verso gli altri servizi.

Servizio	Porta	Base URL	N. endpoint
user-servis	8081	<code>http://localhost:8081</code>	5
product-servis	8082	<code>http://localhost:8082</code>	8
payment-service	8084	<code>http://localhost:8084</code>	5
notification-service	8085	<code>http://localhost:8085</code>	5
order-servis	8083	<code>http://localhost:8083</code>	9

user-servis (porta 8081 — `http://localhost:8081`)

UserController — `/api/users`

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	<code>http://localhost:8081/api/users</code>	Crea un nuovo utente
GET	<code>http://localhost:8081/api/users</code>	Elenca tutti gli utenti
GET	<code>http://localhost:8081/api/users/{id}</code>	Recupera un utente per ID
PUT	<code>http://localhost:8081/api/users/{id}</code>	Aggiorna un utente esistente
DELETE	<code>http://localhost:8081/api/users/{id}</code>	Elimina un utente

product-servis (porta 8082 — `http://localhost:8082`)

ProductController — `/api/products`

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	<code>http://localhost:8082/api/products</code>	Crea un nuovo prodotto
GET	<code>http://localhost:8082/api/products</code>	Elenca tutti i prodotti
GET	<code>http://localhost:8082/api/products/{id}</code>	Recupera un prodotto per ID
GET	<code>http://localhost:8082/api/products/{id}/availability</code>	Verifica la disponibilità del prodotto
PUT	<code>http://localhost:8082/api/products/{id}</code>	Aggiorna un prodotto esistente
PATCH	<code>http://localhost:8082/api/products/{id}/stock/decrease</code>	Decrementa lo stock del prodotto
PATCH	<code>http://localhost:8082/api/products/{id}/stock/increase</code>	Incrementa lo stock del prodotto
DELETE	<code>http://localhost:8082/api/products/{id}</code>	Elimina un prodotto

payment-service (porta 8084 — `http://localhost:8084`)

PaymentController — `/api/payments`

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	<code>http://localhost:8084/api/payments</code>	Crea/elabora un pagamento
GET	<code>http://localhost:8084/api/payments</code>	Elenca tutti i pagamenti
GET	<code>http://localhost:8084/api/payments/{id}</code>	Recupera un pagamento per ID
PUT	<code>http://localhost:8084/api/payments/{id}</code>	Aggiorna un pagamento
DELETE	<code>http://localhost:8084/api/payments/{id}</code>	Elimina un pagamento

notification-service (porta 8085 — http://localhost:8085)

NotificationController — /api/notifications

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	http://localhost:8085/api/notifications	Crea una notifica
GET	http://localhost:8085/api/notifications	Elenca tutte le notifiche
GET	http://localhost:8085/api/notifications/{id}	Recupera una notifica per ID
PUT	http://localhost:8085/api/notifications/{id}	Aggiorna una notifica
DELETE	http://localhost:8085/api/notifications/{id}	Elimina una notifica

order-servis (porta 8083 — http://localhost:8083)

OrderController — /api/orders

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	http://localhost:8083/api/orders	Crea un ordine (orchestra utente, prodotti, pagamento, notifica)
GET	http://localhost:8083/api/orders	Elenca tutti gli ordini
GET	http://localhost:8083/api/orders/{id}	Recupera un ordine per ID
DELETE	http://localhost:8083/api/orders/{id}	Elimina un ordine

UserTestController — /api/test/user (test client)

Metodo	URL completo	Descrizione
GET	http://localhost:8083/api/test/user/{id}	Test: chiama user-service per ID

ProductTestController — /api/test/product (test client)

Metodo	URL completo	Descrizione
GET	http://localhost:8083/api/test/product/{id}	Test: chiama product-service per ID
PATCH	http://localhost:8083/api/test/product/{id}/stock/decrease	Test: decrementa stock via product-service

PaymentTestController — /api/test/payment (test client)

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	http://localhost:8083/api/test/payment	Test: crea un pagamento via payment-service

NotificationTestController — /api/test/notification (test client)

Metodo	URL completo	Descrizione
POST	http://localhost:8083/api/test/notification	Test: crea una notifica via notification-service

Nota: {id} è un identificativo di tipo UUID. Documento generato dall'analisi del codice sorgente; il codice non è stato modificato.