

COLLABORATION

Introduzione: perché Figma ha cambiato il modo di collaborare

Prima di Figma, con programmi come quelli di Adobe, il lavoro era **offline**: finivi il file, lo salvavi e lo mandavi ai colleghi perché lo controllassero. Poi aspettavi le correzioni, le facevi, lo rimandavi...

Figma ha introdotto la **collaborazione dal vivo**: più persone lavorano **contemporaneamente sullo stesso file**, in parallelo. L'istruttore la definisce una piccola rivoluzione.

La comunicazione in Figma si divide in due tipi:

- **Comunicazione attiva**: avviene **in tempo reale**, mentre si è connessi insieme (argomento 1).
 - **Comunicazione passiva**: **non avviene nello stesso momento**; lasci messaggi che gli altri leggeranno quando apriranno il file (argomento 2).
-

Active Comms: Chat & Spotlight

I cursori

Quando più persone sono nello stesso file, ognuna appare come un **cursore del mouse** con un **colore diverso** e il **proprio nome** accanto. Così vedi in ogni momento dove si trova e cosa sta facendo ogni collega.

Strumento 1 – Cursor Chat (chat del cursore)

Definizione: una piccola chat che appare **accanto al tuo cursore**, visibile a tutti in tempo reale.

- Si attiva premendo / (**slash**): compare una nuvoletta.
- Scrivi il messaggio e lo vedono subito gli altri.
- Premi **Invio** per iniziare un nuovo messaggio.
- Lo spazio è limitato, quindi è pensata per messaggi **brevi e veloci**.

Esempio pratico: due designer lavorano sulla stessa pagina e uno scrive: "Tu progetta la navbar, io faccio il footer. Che ne pensi?". Ci si divide il lavoro al volo senza aprire un'altra app.

Strumento 2 – Spotlight (seguire un utente)

Definizione: una funzione che permette di **seguire lo schermo** di un collega dentro il file.

- In alto a destra vedi gli avatar degli utenti presenti; clicchi su quello che vuoi seguire.
- Compare la scritta "Stai seguendo Ahmed".
- Da quel momento vedi esattamente ciò che vede lui: dove si sposta, quando ingrandisce e rimpicciolisce.
- Chi presenta può anche chiedere a tutti di seguirlo ("Seguitemi, vi mostro una cosa").

La differenza rispetto a una normale **condivisione dello schermo** (come su Zoom): qui **resti dentro il documento** e puoi anche **interagire** con gli elementi mentre segui il collega.

Esempio: il lead designer vuole mostrare al team le modifiche al flusso di pagamento; attiva lo spotlight e tutti vedono il suo percorso tra le schermate mentre lui spiega.

Strumento 3 – Voice Chat (chat vocale)

Definizione: una chiamata audio integrata in Figma.

- Si trova nel menu **Multiplayer tools** (strumenti multigiocatore): clicchi sull'icona delle **cuffie** e avvii la conversazione.
- Puoi disattivare il microfono, cambiare impostazioni o uscire.
- Gli altri ricevono una notifica ("Chat vocale: una persona si è unita") e possono entrare. Possono parlare più persone contemporaneamente.

Il vantaggio è non dover usare **app esterne** (Teams, Zoom, Discord) per parlare mentre si lavora sul file.

Passive Comms: Comments & Annotations

Definizione e quando serve

La comunicazione passiva **non è meno efficace**: semplicemente **non è in diretta**. È perfetta quando i membri del team aprono il file **in momenti diversi**.

Esempio dall'esperienza dell'istruttore: i suoi sviluppatori di solito aspettano che il progetto sia **finito** prima di iniziare. Dopo il passaggio di consegne, lui lascia commenti e note per spiegare il design, così non devono chiamarlo per ogni dettaglio. È sempre disponibile a una chiamata, ma **meglio essere chiari fin dall'inizio**: tutte le domande hanno già una risposta e si evitano conversazioni inutili.

Ci sono tre strumenti.

Strumento 1 – Commenti (tasto C)

Definizione: una nota che lasci in un punto preciso del file e che può diventare una **discussione** (thread) con risposte.

Dove si attacca il commento:

- Se lo metti **dentro un frame**, resta **agganciato al frame**: se sposti il frame, il commento si sposta con lui (il frame si evidenzia in blu quando ci passi sopra).
- Se lo metti **nello spazio vuoto**, resta fermo lì.

Cosa puoi fare in un commento:

- scrivere il testo (es. "Dobbiamo riprogettare questa pagina per renderla coerente con il nuovo logo");
- aggiungere **emoji** (Figma incoraggia un tono un po' giocoso);
- **menzionare** qualcuno con **@**: se tagghi una persona esterna al file, probabilmente le arriva un invito, quindi attenzione;
- allegare **immagini** (per mostrare un riferimento visivo).

Il pannello dei commenti mostra tutti i commenti, con filtri.

Gestione di un commento:

- **Rispondere** ("Ci penso io, capo");
- **Reagire** con un'emoji invece di scrivere (es. 👍 = "lo farò");
- **Segnare come non letto** (l'hai letto ma vuoi ricordarti di farlo dopo);
- **Copiare il link** del commento;
- **Eliminare il thread** (se il commento non ha più senso);
- **Risolvere (Resolve)**: il commento sparisce perché il problema è stato sistemato.

L'esperienza vissuta dall'istruttore: alcuni colleghi segnavano i commenti come **risolti senza aver fatto la modifica**, forse pensando che "risolto" volesse dire "letto", e poi se ne dimenticavano. Per questo è utile il filtro "**Mostra commenti risolti**": puoi ricontrollarli e dire "ragazzi, questo in realtà non l'abbiamo sistemato".

Strumento 2 – Annotazioni (Annotations)

Definizione: note simili ai commenti ma **più mirate e orientate al compito**, pensate soprattutto per spiegare dettagli tecnici agli sviluppatori.

Differenze rispetto ai commenti:

- Un'annotazione **non si può mettere nello spazio vuoto**: va sempre **attaccata a qualcosa** (un frame, un elemento, un testo, un'immagine, un frame dentro un frame).
- Resta **visibile sul design** come un'etichetta.

Cosa contiene un'annotazione:

1. **Testo:** es. "Questo pannello si espande nella seconda schermata".
2. **Categoria:** già presenti **Development, Interaction, Accessibility, Content**. Puoi crearne di nuove, ad esempio "Animazioni" in giallo.
3. **Proprietà (property):** la parte più utile. Scegli **quale proprietà** dell'elemento vuoi evidenziare e Figma **inserisce automaticamente il valore**.

Esempio 1 – un cambiamento: il pannello delle transazioni passa dalla dashboard alla seconda schermata allungandosi. Cosa cambia? Non la larghezza, ma l'**altezza**. Selezioni la proprietà "Height" e l'annotazione mostra "**547 px**". Non serve scriverlo a mano.

Il ragionamento dell'istruttore: gli **ingegneri ragionano per numeri e fatti**, non per immagini. Vogliono sapere "quale valore cambia?". L'annotazione glielo dice subito. Le proprietà selezionabili sono tante: padding, gap, allineamento, riempimento, raggio degli angoli, direzione...

Esempio 2 – un dettaglio importante: annoti la card delle statistiche e selezioni la proprietà "**Effetto – ombra**". L'annotazione mostra da sola colore, opacità, X, Y, blur e spread. Senza scrivere niente, attiri l'attenzione su un dettaglio che lo sviluppatore potrebbe trascurare. La nuvoletta cresce man mano che aggiungi proprietà.

Esempio 3 – tracciare le modifiche: nei progetti veloci, a volte il designer sta ancora lavorando mentre gli sviluppatori hanno già iniziato a costruire. Se modifichi qualcosa (es. rendi più scuro un gradiente perché il testo non era leggibile), lasci un'annotazione "Colore cambiato – [data]". Così gli sviluppatori sanno cosa aggiornare.

Quando usarle: se il tuo team controlla da solo le proprietà di ogni elemento, ne servono poche. Se invece tende a perdersi i piccoli dettagli visivi (gli ingegneri sono precisissimi nel codice, ma l'aspetto grafico spesso non è il loro campo), sono preziose.

Consiglio pratico: le annotazioni sono visibili a **tutti** e stanno sopra il design, quindi mentre lavori sul frame possono **dare fastidio**. Meglio aggiungerle **alla fine**, a progetto completato.

Strumento 3 – Misure (Measurements)

Definizione: uno strumento che **misura e mostra le distanze** tra elementi.

Non si trascina come un righello: selezioni un elemento, tieni premuto da un lato e lo porti verso un altro elemento.

Esempi: tra due elementi ci sono **19 px**; da un lato all'altro della card **361 px**; dal bordo dello schermo al contenuto **16 px**.

Quando è utile: se hai già lavorato bene con griglie e auto layout, molte distanze sono già "autoesplicative" e coerenti. Serve per le distanze che **non sono governate** da auto layout o griglie.

Cosa conta davvero: spesso non importa che una card sia larga 361 o 364 px; conta che i **margini e il padding** siano coerenti. *Esempio:* l'istruttore misura i 16 px dal bordo, perché per lui è fondamentale che ci siano sempre 16 px a destra e a sinistra; la larghezza della card può variare.

Lui personalmente la usa poco: la usano molto di più gli **sviluppatori**.

Riepilogo della comunicazione passiva

- **Commenti** → discussioni e scambio di opinioni col team.
- **Annotazioni** → attirare l'attenzione su un elemento o una proprietà precisa, anche per mostrare cosa cambia.
- **Misure** → mostrare distanze e dimensioni.

Preparing Document for Hand-Over

Definizione di Handover

L'**handover** (**passaggio di consegne**) è il processo con cui il designer **completa, pulisce e organizza** il file in modo che gli sviluppatori possano **usarlo, capirlo, leggerlo e implementarlo** facilmente.

In altre parole: preparare il documento perché sia **comprensibile a un estraneo** che non ha lavorato al progetto. Tu conosci ogni angolo: sai perché quel simbolo è lì e cosa significa, anche se non è spiegato. Chi arriva da fuori no, e ti chiamerà in continuazione: tempo perso.

Le due fasi

1. **Preparazione:** organizzi il file perché sia facile da navigare, capire e implementare.
2. **Riunione di handover:** ti siedi con gli sviluppatori, esami il file insieme e rispondi alle domande.

Tieni presente che il documento **non sarà mai perfetto**: le domande ci saranno sempre, a seconda della complessità del progetto.

I passaggi per preparare il file

Passo 1 – Pulire il disordine

Gli elementi scartati (es. alcune icone non usate) non si cancellano subito: l'istruttore preferisce **conservare le idee** in un posto dedicato.

- Puoi creare una **pagina separata** per gli elementi non usati;
- oppure una **Section** chiamata "**Misc**" (varie) in un angolo della pagina.

Magari serviranno in futuro.

Invece i **doppioni** si eliminano: il wireframe era copiato anche nella pagina del prototipo come riferimento, ma esiste già nella sua pagina, quindi qui non serve più.

Passo 2 – Organizzare le schermate per flussi

Il metodo dell'istruttore: **ogni flusso su una riga**, da sinistra a destra.

Esempio:

- Riga 1 – **Login**: Login 1 → Login 2 → Login 3 (accesso o registrazione);
- Riga 2 – **Dashboard** → Ripartizione conti → ...
- Riga 3 – **Invio denaro**: diverse schermate con pulsanti e moduli, perché non è un processo semplice.

Si legge **da sinistra a destra e dall'alto in basso**. Altri preferiscono le colonne: va bene lo stesso.

Frecce tra le schermate? Secondo lui spesso non servono: la direzione si capisce da sola e i collegamenti veri si vedono nella scheda Prototype. Inoltre le connessioni sono tante (invio denaro in basso, scambio in alto, conti a destra...): "una giungla" che le frecce renderebbero illeggibile.

Il caso dei siti responsive (desktop + mobile)

Un sito che deve funzionare su computer e su telefono ha bisogno di due versioni. Come organizzarle? Dipende:

- **Opzione A**: schermata desktop e schermata mobile **affiancate**, una coppia dopo l'altra. Comoda per il designer, che deve spesso copiare elementi da una all'altra e adattarli per mantenerli coerenti.
- **Opzione B**: tutte le schermate **desktop in una riga** e tutte le **mobile in un'altra riga** (sotto o a destra). Comoda per gli sviluppatori, che di solito costruiscono prima la versione desktop e poi quella mobile.
- Mettere ogni mobile **sotto** la sua desktop crea distanze enormi.
- Con tanti flussi, conviene organizzare per **flusso**: flusso 1, 2, 3 desktop e flusso 1, 2, 3 mobile.

Attenzione: le schermate mobile sono **molto più lunghe** di quelle desktop (più strette, quindi il contenuto va in verticale). Impilarle una sopra l'altra non ha senso: meglio **affiancarle in fila**.

L'istruttore mostra un suo progetto reale di sito web, ammettendo che non è organizzato benissimo: tutte le pagine desktop in una riga, e poi le versioni mobile solo per alcune pagine (home, una pagina importante, pagina articoli), perché il cliente aveva già un sito mobile e lui doveva sistemare solo quelle fatte male. Il lavoro era molto iterativo, avanti e indietro con gli sviluppatori.

Non esiste un solo modo giusto: trova il tuo, purché sia **logico e leggibile**.

Passo 3 – Dare i nomi giusti

Rinominare ogni singolo livello ("Frame 1", "Frame 10", "Group 18") è quasi impossibile quando

lavori veloce. Ma **almeno le schermate** vanno nominate: "Dashboard", "Tutte le transazioni". Nomi **brevi**, perché nell'interfaccia i nomi lunghi vengono tagliati.

Passo 4 – Sistemare i punti di partenza dei flussi

Dai nomi chiari ai **flow starting points**.

Durante il lavoro è comodo avere un punto di partenza anche sulla seconda schermata ("Tutte le transazioni"), per vederla subito senza dover ripartire dalla dashboard e cliccare ogni volta. Ma per gli sviluppatori o gli utenti deve avere **senso logico**: se nella realtà la schermata si raggiunge solo dalla dashboard, quel punto di partenza si toglie.

Passo 5 – Style guide (guida di stile)

Definizione: una "scheda informativa" che riassume le regole visive del progetto: colori, tipografia, e nei progetti veri anche logo, sue dimensioni, pulsanti e componenti.

Qui è molto semplice: la palette e la gerarchia dei testi dalla Lezione 3. L'istruttore la mette in ordine con un titolo grande "**Style guide**" (grigio per non essere troppo invadente) e sotto-titoli a 24 px: "**Colori**", "**Tipografia**". Non deve essere il design più bello del mondo: deve essere **chiaro** per gli ingegneri.

Passo 6 – Sezione Componenti

Tutti i componenti (pulsanti, righe transazione...) vanno raccolti in un frame chiamato "**Components**". Il trucco: dare al frame uno sfondo con **opacità al 10%**. Se fosse al 100%, non si capirebbe se il componente ha angoli arrotondati o un suo riempimento; con uno sfondo leggero si vede bene il contorno di ogni elemento.

Style guide e componenti si mettono a lato, sopra, sotto o in un'altra pagina: basta che siano facili da trovare.

Passo 7 – Rifinire il design

Qualche ritocco finale. *Esempio:* la dashboard era stata allungata pensando di aggiungere contenuti, che non ci sono. La si riporta all'altezza esatta dell'iPhone 16: **852 px**.

Poi nota che i pulsanti di azione rapida **non sono allineati alle colonne**. Imposta la spaziatura su **Auto** e dà a tutti larghezza **75 px**. Anche così non combacia al pixel, perché a volte le colonne stesse non sono perfettamente uguali. La sua conclusione, onesta e divertente: **a volte è meglio lasciare le cose come stanno e andare a vivere la propria vita**.

Passo 8 – "Mark as ready for dev"

Definizione: una funzione che segna un frame come **pronto per lo sviluppo**. Il frame viene evidenziato in **verde** in Dev Mode. È un piccolo segnale per gli sviluppatori: "questa pagina è pronta, quell'altra ancora no". È facoltativo (in Dev Mode vedono comunque tutto) e lo stato si può rimuovere. Una volta segnato come pronto, deve essere davvero **senza imperfezioni**.

Il caso "Rinomina livelli con AI": perché l'istruttore lo sconsiglia

Quando segni un frame come pronto, Figma avvisa: "**mancano 62 nomi di livelli**" e propone di **rinominarli automaticamente con l'intelligenza artificiale**. L'AI dà nomi logici: "Titolo sezione", "Grafico", "Importo", "Transazione recente", "Container"...

Sembra perfetto, ma ecco cosa succede: **l'animazione Smart Animate tra le due schermate si rompe**. Una card scende, un'altra sale, tutto diventa strano.

Perché? Smart Animate riconosce gli elementi "uguali" tra due schermate **tramite il loro nome**. L'AI ha rinominato i livelli **in modo diverso** nelle due schermate, e ha chiamato tantissime cose semplicemente "Container". Figma non capisce più quale elemento corrisponde a quale.

Soluzione: si può rinominare a mano dando lo **stesso nome** all'elemento corrispondente in entrambe le schermate (es. "Container X" in tutte e due), e l'animazione torna a funzionare. Ma con tante schermate e animazioni è un lavoro enorme.

L'istruttore racconta che gli è **già successo** su un progetto vero: ha dovuto annullare tutto con Ctrl+Z, e per fortuna se n'è accorto subito. Se avesse fatto molte altre modifiche dopo, forse non avrebbe più potuto annullare (Figma ha un limite di annullamenti). In più, un nome come "Container" non è nemmeno così utile per chi legge.

Conclusione: la sconsiglia vivamente, crea più problemi di quanti ne risolva.

Descrivere ciò che Figma non sa fare

Alcuni effetti non si possono realizzare in Figma, per esempio: **gli elementi che compaiono in dissolvenza mentre scorri la pagina** (non esiste lo scroll come trigger).

In questi casi si lascia un'**annotazione descrittiva e precisa** per lo sviluppatore, del tipo:

"Tutti gli elementi da qui in giù: fade-in durante lo scroll, 300 ms, spostamento Y -50 px, easing ease-in-out."

Cioè: l'elemento parte 50 px più in basso e sale nella sua posizione in 300 millisecondi, con un'accelerazione morbida. Più sei preciso, meno tempo si perde dopo in correzioni.

La riunione di handover

- Mostri il progetto, spieghi i **flussi** e come è **organizzato** il file.
- Di solito dura **10-20 minuti**, massimo un'ora.
- Gli sviluppatori di solito non hanno domande finché non entrano nel dettaglio del lavoro.

Ascolta i loro suggerimenti. Spesso notano cose utili: "Manca una schermata", "Come si arriva alle impostazioni? Forse serve un pulsante qui", "Cosa succede se clicco sulla foto profilo? Dovrebbe aprirsi un menu". Non sono i tuoi utenti target, ma sono persone con **buone idee**. Non creare un muro tra te e loro.

Il messaggio finale

L'handover **non è la fine**. Il design è un processo **iterativo**: quasi sempre si torna indietro a fare aggiustamenti, e molti prodotti vengono sviluppati e migliorati **continuamente** nel tempo. Bisogna abituarsi a questo.