

# DESIGN SYSTEM

## Styles: Intelligent Work Pt. 1

Cos'è un design system e perché conviene

**Definizione:** un **design system** è un insieme organizzato di **stili** (colori, testi, effetti, griglie), **componenti** e **regole** che un team usa per progettare in modo **coerente**. È la "fonte unica" da cui si prende tutto.

Rende i progetti **più accessibili, scalabili**, e migliora perfino la **UX del team** (cioè l'esperienza di chi lavora sul file).

L'istruttore è onesto: all'inizio creare tanti piccoli componenti è **noioso**, perché li fai pensando al futuro. Ma quando inizi i progetti veri, "**ringrazierai il design system che hai creato**". È così che lavorano le **grandi organizzazioni**.

**Gli stili: "lavoro intelligente"**

**Definizione:** uno **stile** in Figma è un valore salvato con un nome (un colore, un tipo di testo, un'ombra, una griglia) che puoi applicare a qualsiasi elemento. Se **modifichi lo stile**, cambiano **tutti gli elementi** che lo usano.

Il design system della lezione ha quattro tipi di stili: **testo, colori, effetti, griglie di layout**.

Si decidono **prima** di progettare: è la fase di **pianificazione** vista nella Lezione 10.

**Consiglio:** ogni "tavola" del design system (colori, testi...) deve avere un **titolo** e una **descrizione**, per spiegare a sviluppatori e team **perché** esiste. Per spostare elementi tra pagine: tasto destro → **Move to page**.

**La base: Tailwind CSS**

I valori si prendono dalla documentazione di **Tailwind CSS**. Così gli sviluppatori riconoscono subito **scale e nomi** che già usano nel codice.

**Stili di testo**

**La scala tipografica:**

- **6 livelli di heading** (H1...H6), ognuno in tre pesi: **extra bold, semibold, regular**;
- **3 livelli di paragrafo** (P1, P2...), per esempio **P1 regular 16 px**, interlinea **140%**.  
Ogni riga è un Auto Layout (Fill container), così la tabella è facile da aggiornare.

**La convenzione di denominazione degli stili:**

design-system/heading/h1/extrabold-61px

Le **barre (/)** creano **cartelle** nel pannello degli stili: design system → heading → h1 → variante. Mettere la **dimensione nel nome** aiuta perché, quando lavori veloce, non guardi i numeri piccoli.

**Come si crea uno stile di testo:** selezioni il testo → nel pannello Testo, i quattro puntini → "+"

**Create style** → incolli il nome → Create.

**Consiglio d'ordine:** Figma **impila** i nuovi stili **in fondo** alla lista. Crearli **già nell'ordine giusto**

(prima le intestazioni, poi i paragrafi, con **P1 regular in cima** perché è il più usato) ti evita di doverli riordinare dopo, cosa scomoda.

### Le unità REM:

**Definizione:** il **rem** è un'unità CSS **relativa** alla dimensione del carattere di base del browser (di solito 16 px = 1 rem).

Perché conta: se l'utente **ingrandisce il testo** nelle impostazioni del browser, i valori in rem **si adattano**, i pixel no. È una questione di **accessibilità**. Qui si tengono in pixel per semplicità, ma gli sviluppatori useranno i rem.

In **Inspect** lo sviluppatore vede il **nome dello stile** e copia le proprietà.

### Stili di colore

Le **categorie** (consigliate tutte):

- **Neutri** (grigi, dal chiaro allo scuro);
- **Primario**;
- **Secondario**;
- **Warning** (avviso, arancione);
- **Destructive** (distruttivo/errore, rosso);
- **Success** (successo, verde);
- più **bianco** e **nero** come stili a sé (così non devi cercarli ogni volta).

Le **scale per peso**, come in Tailwind: **50, 200, 400, 600, 900** (dal più chiaro al più scuro).

L'istruttore ne usa cinque; per un sistema grande consiglia di aggiungerne altri (100, 300, 500, 700, 800).

**Nomi:** design-system/neutral/50, design-system/destructive/600, ecc.

Sotto ogni colore si scrivono **codice** e **descrizione** d'uso (es. "usato per sfondi", "usato per testi secondari"), per gli sviluppatori.

**Il vantaggio enorme:** siccome nei sei casi d'uso si userà **lo stesso sistema**, per ogni nuovo progetto basterà **cambiare i valori** dei colori primari e tutto il file si aggiornerà.

**Plugin utile:** per scollegare o modificare molti stili in blocco, l'istruttore usa un plugin di **batch styling**.

---

## Styles: Intelligent Work Pt. 2

### Stili di effetto

**Ombre:** una scala da **XS** a **XXL**: shadow/xxl, shadow/xl, shadow/l, shadow/m, shadow/s, shadow/xs.

**Sfocature:** background blur e layer blur, anch'essi con taglie.

**Come:** selezioni un elemento con l'effetto → pannello Effects → quattro puntini → Create style.

Puoi sempre creare nuovi stili da qualsiasi forma: imposti l'effetto e lo "carichi nel database di Figma".

## Stili di griglia di layout

Si preparano tre frame di riferimento, uno per dispositivo:

- **Desktop** (circa 1440 × 1024): **12 colonne**, tipo **Stretch**, margine **64**, gutter circa 20-24;
- **Tablet**: **8 colonne**, margine **40**;
- **Mobile**: **5 colonne**, margine **16**.

Colore delle colonne chiaro, opacità bassa.

**Nomi:** desktop/12-columns, tablet/8-columns, mobile/5-columns.

**Perché deciderlo ora:** "tutte queste decisioni vanno prese **prima** di iniziare a progettare": è progettare **con uno scopo**. Serviranno sia per le **schermate** sia per i **componenti grandi** (organismi) come sezioni e header.

## Il principio di costruzione

Dal più piccolo al più grande: **stili** → **atomi** → **molecole** → **organismi**.

---

## Everything as a Component Pt. 17

### Il titolo della sezione

**"Rendere i design efficienti e scalabili"**: tutto ciò che crei in Figma va pensato in modo da essere **facile da modificare, da capire e da far crescere**.

Si riprendono le risorse create nella Lezione 11 (playground Auto Layout) e si trasformano in **componenti veri** nella pagina del design system.

### Come si crea un componente (tre modi)

- pulsante **Create component** nella barra in alto;
  - scorciatoia **Option + Cmd + K** (Mac) / **Alt + Ctrl + K** (Windows);
  - tasto destro → **Create component**.
- Se hai già un componente, dallo stesso pannello puoi creare **varianti** o **proprietà** (una proprietà implica almeno due varianti).

### Organizzare i componenti in frame

Ogni componente va messo in un **frame con un nome** (es. "Floating icons", "Toggles", "Checkboxes", "Radio"). Nel pannello **Assets** → **componenti locali**, Figma mostra i componenti **raggruppati per frame e per pagina**. Così li filtri e li trovi subito.

### L'icona fluttuante come componente

- Si aggiunge un'**ombra** usando lo stile creato (es. shadow grande).
- Sfondo **bianco**: si crea al volo lo stile **white** (e **black**) perché mancava.
- Con **Selection colors** si sostituiscono i colori con gli **stili del sistema**.
- Poi **Option + Cmd + K**: è un componente. In **Inspect** si vedono già tutti i dettagli e il **codice CSS**.

## Modificare uno stile e vedere tutto cambiare

Tasto destro sullo stile → **Edit style**: cambi il colore e **tutti gli elementi collegati** cambiano, ovunque nel file. "È la cosa più bella che gli stili ci offrono."

**Consiglio di carriera**: per fare pratica reale, puoi offrirti di aiutare **gratuitamente** un'azienda, candidarti per uno **stage**, o contribuire a progetti.

E un'altra verità: "Si possono creare molte cose ora, ma quando **inizi a progettare** ti accorgi che ti serve un componente in più." È normale: si **itera**.

---

## Everything as a Component Pt. 2

### Raggruppare i componenti

Ripasso: ogni frame con componenti diventa una **cartella** nel pannello Assets. Si organizza in **atomi, molecole e organismi**:

- atomi: icona fluttuante, toggle, checkbox, radio;
  - molecole: pulsanti (con tutte le varianti: default, hover, attivo), input;
  - organismi: card, header, sezioni.
- Organizzare "**dal più piccolo al più grande**" aiuta tantissimo nei **workshop** e nel **passaggio di consegne**.

### Componenti che non si pubblicano: l'underscore

Nella pagina "componenti del file" l'istruttore ha creato componenti di **servizio**: miniatura del file, titoli delle slide, stili "di file".

**Il trucco**: se il nome del componente **inizia con un underscore ( \_ )** o un punto, quando **pubblichiamo la libreria** (Assets → Libraries → Publish) quel componente **non viene pubblicato**.

**Definizione di libreria**: un file Figma i cui stili e componenti vengono **pubblicati** per essere usati in **altri file** del team.

A cosa servono i componenti "privati": a **strutturare e documentare** il file stesso (titoli, riferimenti), senza sporcare la libreria condivisa. Se modifichi il loro padding o font, cambia tutto il file, ma non tocca i componenti pubblicati.

**Il messaggio**: "Questo è il **punto di svolta** in cui sali di livello." Le aziende cercano designer che sappiano **creare, gestire e far crescere** questi sistemi, e che sappiano fare l'**onboarding** di un nuovo designer spiegandogli il sistema.

---

## Everything as a Component Pt. 3

### Definizioni

- **Component set**: il **contenitore** (il riquadro viola tratteggiato) che raccoglie **tutte le varianti** di un componente.
- **Varianti**: le **alternative** di un componente: con o senza immagine, con o senza pulsanti, tooltip con la freccia da un lato o dall'altro, stati diversi.

## L'icona fluttuante con tre stati

1. Dal componente, "+" **Add variant**.
2. La proprietà si chiama di default "Property 1": doppio clic sul nome e rinominala "**State**". I valori: **default**, **hover**, **active**.  
**Attenzione:** tutto ciò che trascini **dentro** il riquadro del component set diventa parte di quel set.
3. **Hover:** sfondo più scuro. **Active:** l'icona si **ingrandisce** (con **K**).
4. **Consiglio:** prima di sperimentare, **duplica** il componente, perché se lo rovini è scomodo recuperarlo.

## Il plugin Propstar

**Propstar** crea automaticamente una **tabella** ordinata di tutte le varianti di un component set, con le etichette delle proprietà. È un **riferimento visivo** perfetto per sviluppatori e nuovi designer. Il frame di sfondo generato è bloccato, ma puoi sbloccarlo e spostarlo.

## Toggle, radio e checkbox in un unico set

- Toggle ridotto a **20 px** di altezza e cerchio **16 px**.
- **Trucco per unire più componenti in un set:** li selezioni tutti e crei un component set, oppure trascini gli altri componenti dentro un set esistente.
- **Radio:** cerchio con un piccolo cerchio pieno centrato dentro.
- **Checkbox:** icona di **spunta** ridotta a circa 10 px, tratto 1,5.
- Stati **attivi** con colori diversi (viola, colore primario).

**Due proprietà:** **Type** (toggle, radio, checkbox) e **State** (default, hover, active).

**Gli avvisi di Figma:** quando due varianti hanno **esattamente la stessa combinazione** di proprietà, o ne manca una, Figma mostra un **avviso di conflitto**. Si risolve rinominando correttamente; quando è tutto giusto, gli avvisi **spariscono**.

## Il pulsante con tre stati

- Testo bianco con lo stile **P1 16 px bold**, sfondo **primario**.
- Varianti **default** / **hover** / **active**.
- Per differenziarle serviva un viola più scuro: lo si prende da **Tailwind**, si fa **Edit style** sul primario 600 e tutto si aggiorna.

**Consiglio:** se qualcosa non ti è chiaro, **apri il componente**, analizza come è distribuito e come sono applicate le varianti. "Questo è il tuo file di apprendimento, gioca."

---

## Everything as a Component Pt. 4

Questa è la parte più potente. Le **proprietà dei componenti** permettono di avere **tantissime combinazioni con pochissime varianti**.

L'istruttore racconta: in un suo progetto un **pulsante aveva più di 500 varianti**. "Pazzesco." Con le proprietà moderne questo numero **crolla**.

## Proprietà 1 – Boolean (vero/falso)

**Definizione:** una proprietà **Boolean** crea un **interruttore sì/no** per **mostrare o nascondere** un elemento dentro il componente (un'icona, un testo, un'immagine...).

**Come:** selezioni l'elemento dentro il componente principale (es. l'icona) → nella sezione **Layer** del pannello destro → **Apply boolean property** → nome (es. "**show-icon**") → valore predefinito **true** (visibile) o **false** (nascosto).

Da quel momento, in ogni **istanza** compare un **toggle** "show icon" nel pannello destro.

La stessa proprietà si può **applicare a più elementi** (es. all'icona di tutti gli stati).

**Anteprima di microinterazione:** si collegano gli stati con il prototipo (**While hovering** → hover, **On click** → active) e l'icona reagisce.

## Proprietà 2 – Text (contenuto testuale)

**Definizione:** una proprietà **Text** permette di **modificare il testo** di un'istanza **direttamente dal pannello di destra**, senza dover entrare nel componente con Cmd + doppio clic.

**Come:** selezioni il testo del pulsante → nella sezione Content → **Create text property** → nome "**button-text**".

Nell'istanza compare un campo di testo: scrivi "Hello World" e il pulsante cambia.

**Consiglio d'ordine:** crea **tutte le proprietà su un unico pulsante** (lo stato default), e **solo dopo** duplica per creare gli altri stati. Così tutte le varianti ereditano le proprietà.

## Proprietà per mostrare le icone a destra e a sinistra

Su un pulsante con **due icone** si creano due Boolean: **show-right-icon** (true) e **show-left-icon** (true o false di default).

Le proprietà si possono sempre modificare tornando al **componente principale** (tasto destro → Go to main component).

## Proprietà 3 – Instance swap (scambio di istanza)

**Definizione:** una proprietà **Instance swap** permette di **sostituire un componente annidato** (es. l'icona dentro il pulsante) con **un altro componente** del file o di una **libreria collegata**.

**Come:** selezioni l'icona → **Create instance swap property** → nome "**right-content**" / "**left-content**".

Nell'istanza compare un menu: scegli un'altra icona (es. una **bandierina**) e il pulsante si aggiorna. Funziona con tutte le icone della pagina risorse e con le **librerie esterne**.

## Il risultato: un pulsante, infinite combinazioni

Con un solo componente puoi:

- scegliere lo **stato** (default, hover, active);
- mostrare/nascondere l'**icona destra e sinistra**;
- **cambiare le icone**;
- **cambiare il testo**;
- e (aggiunta dopo) mostrare/nascondere il **testo** stesso, per avere un pulsante **solo icona**.

## "Select matching layers"

Per applicare la proprietà "show-text" al testo di **tutte** le varianti: selezioni il testo in una variante e usi l'azione che **seleziona automaticamente tutti i livelli corrispondenti** (stesso nome, proprietà e stile). Non devi entrare in ogni variante a mano. Utilissimo per aggiornare sistemi grandi.

## Proprietà "Size"

Si duplica il set e si crea la proprietà **Size: medium** e **small**.

Il piccolo: testo ridotto, icone da 20 a **16 px**, padding a **8**.

Anche qui, cambiando il testo in una variante con "select matching layers" si aggiornano tutte.

Poi si rilancia **Propstar**: ottieni una **tabella** con tutte le combinazioni di stato e dimensione. "I tuoi sviluppatori la adoreranno."

In **Inspect**, lo sviluppatore vede anche le proprietà: `size: small, state: default, show-right-icon: false...`

## Convenzioni di denominazione (naming conventions)

L'istruttore usa nomi **simili a quelli che si userebbero in CSS**. Non serve saper programmare, ma per crescere come designer consiglia di conoscere le **basi di HTML e CSS**.

Nella pagina risorse c'è un **file gratuito della community** sulle convenzioni di denominazione: spiega come passare da "nessun nome" a nomi ordinati, **iterando**. La struttura tipica è:

**nome dell'elemento** → **variante/stato** → **caratteristica**  
es. container/disco/blur, button/primary/hover

**Il consiglio sul passaggio di consegne:** nomina i livelli in base al **ruolo**, non all'aspetto:

- il titolo della card si chiama "**h3**" o "title", non "Text 12";
- il testo sotto si chiama "**paragraph**" o "description";
- l'immagine si chiama "**image-thumbnail**";
- la card si chiama "**community-card**".

Rinominare un livello **non cambia il testo visibile**, solo il nome nel pannello.

Si possono anche trasformare i diversi testi in **componenti** (h1, h2, paragraph), così il nome del componente è già quello giusto.

In **Inspect**, selezionando ogni riquadro, lo sviluppatore vede il nome corretto e può leggere i **commenti** che lasci. "La maggior parte delle aziende chiede ai designer una conoscenza almeno di CSS e HTML."

## Il messaggio finale

"Stiamo parlando di **design avanzato**. Non è facile, non è veloce, e non è per tutti: bisogna sapere come funziona Figma e come, dalle **piccole cose**, creare cose **più grandi e scalabili**."

Ma ora hai "la conoscenza per pescare": sai **strutturare** e applicare proprietà **Boolean, Text, Instance swap e Layer**.

---

# Advanced Prototyping (Pt. 1 e Pt. 2): microinterazioni nei componenti

## L'idea

Finora i componenti hanno **varianti e proprietà**, ma **nessuna interazione**. Ora si collegano le varianti **tra loro** con il prototipo, così il componente **reagisce da solo** ovunque lo usi.

**Definizione (ripasso):** una **microinterazione** è una piccola animazione di **feedback** in risposta a un'azione (passare sopra, cliccare, attivare).

Il vantaggio enorme: la prototipazione fatta **nel componente principale** viene **ereditata da tutte le istanze** e da ogni copia. "Se duplico il pulsante per farne una versione grigia, avrà già le stesse interazioni."

## Ripasso: il pulsante completo

Il pulsante ora ha: **3 stati** (default, hover, active), **2 taglie** (medium, small), proprietà **color** (primary, neutral), toggle per **icona destra/sinistra**, **testo** modificabile, **icone scambiabili**, e la possibilità di mostrare **solo l'icona**. Nomi in stile **CSS**.

**Proprietà di variante "color":** si aggiunge dal "+" del component set; i valori sono **neutral** (colonna di destra) e **primary** (colonna di sinistra).

## Esempio 1 – La progress bar (barra di avanzamento)

Nell'ottica dell'Atomic Design:

- il **segmento** è un **atomo** (un component set con i suoi stati);
- la **barra di avanzamento** è una **molecola** fatta di segmenti.  
Varianti: **progress-0**, **progress-50** (e altre percentuali).

### Proprietà aggiunte:

- Boolean **show-top-content** (il testo sopra);
- Boolean **helper-text** (il testo di aiuto sotto);
- Boolean **show-icons** (applicata alle icone raggruppate in un Auto Layout "icons");
- **Instance swap icon-1** e **icon-2**, con relativi Boolean per mostrarle.
- Proprietà per mostrare o nascondere le **punte** (i "tips") del segmento.

L'altezza va impostata su **Hug**, non fissa, altrimenti il componente non si adatta quando nascondi elementi.

**La lezione di metodo:** "Dipende sempre da **cosa ci serve** e se **vale la pena** passare il tempo a rendere tutto attivabile." Non serve mettere una proprietà su ogni cosa.

**Animazione della barra:** cliccando, i segmenti si riempiono **a fasi** (prima i centrali, poi gli altri). Esiste un modo più semplice (una linea sopra un'altra linea), ma l'istruttore ha preferito i segmenti per mostrare **gli stati**.

**Un avvertimento onesto:** con file molto carichi, Figma a volte ha **piccoli bug** (barre tagliate, bordi non rispettati). Non preoccuparti: l'importante è che il **passaggio di consegne** sia corretto.

## Esempio 2 – L'icona fluttuante con hover e click

- Rinomina gli stati: **default**, **hover**, **active**.
- **While hovering** → hover; **On click** → active.

- Animazione: **Smart Animate** con i nuovi **preset di Figma: Gentle, Quick, Bouncy, Slow, Custom spring**. Scegliendo un preset, i valori (curva, durata) si impostano da soli; puoi anche modificare il grafico a mano.
- "**Smart Animate è la funzione più potente della prototipazione.**"
- **Regola pratica:** prototipa **sempre le cose piccole** e **testale** subito (duplica il componente e premi Play).

### Esempio 3 – Il pulsante "Mi piace" con esplosione

Un cuore dentro un **frame** con **Clip content**: dietro al cuore ci sono dei **piccoli cerchi** nascosti (fuori vista).

- Variante 1: cuore normale, cerchi nascosti dietro.
  - Variante 2 (**On click**): i cerchi si **allargano** attorno al cuore, il cuore si colora.
  - Variante 3 (**After delay**, circa 1 secondo, visto che è un'animazione velocissima): i cerchi tornano indietro o spariscono (**opacità 0**).
- Le icone si posizionano con **Absolute position** dentro l'Auto Layout, quindi puoi metterle dove vuoi. Al posto dei cerchi potresti usare **piccoli cuori**.

### Esempio 4 – Lo sfondo sfumato animato (gradient in movimento)

In un frame iPhone:

- sotto, un **gruppo di forme colorate**;
- sopra, un rettangolo con **background blur 160**: le forme diventano un gradiente morbido.
- Nelle varianti successive il gruppo di forme viene **ruotato**; le varianti sono collegate con **After delay 1 ms** → **Smart Animate** di circa **2500-3000 ms**, e l'ultima torna alla prima (**loop**).

**Regola: più alto il numero** (durata), **più fluido e lento** il movimento; più basso, più veloce e meno fluido.

Trasformato in **component set**, diventa uno **sfondo animato riutilizzabile**: lo metti in qualsiasi schermata e si anima da solo.

**Attenzione a un errore:** se colleghi la prima variante alla seconda e **poi** cambi le proprietà, quando colleghi la seconda alla terza Figma riusa le impostazioni precedenti. Controlla ogni collegamento.

Consiglio: su **YouTube** ci sono tantissimi video sulle microinterazioni in Figma. Si possono animare anche **grafici** a torta, a linee, a barre.

### Esempio 5 – Il toggle con stato di transizione ("effetto goccia")

- Toggle → **On click** (o **On drag**) → stato **active**, Smart Animate **Gentle** (prova anche Quick e Slow per sentire la differenza).
- **Per un effetto più ricco:** si aggiunge uno **stato intermedio** chiamato "**transition**": il cerchio si **allarga** e si **allunga** a metà corsa e cambia sfondo, come una **goccia**.
- Collegamenti: default → (**click**) → transition → (**After delay 1-2 ms**) → active; poi active → (**click**) → transition-back → (**after delay**) → default.

**Perché After delay e non un secondo click?** Perché l'utente deve cliccare **una volta sola**: il passaggio intermedio avviene in automatico.

Se l'animazione è troppo lenta o "strana", bisogna **iterare**: controllare posizioni, durate, e i **nomi**, che devono essere **identici** tra le varianti (altrimenti Smart Animate non riconosce gli

elementi).

**Il consiglio finale:** tieni le animazioni **semplici**. Se poi il cliente o l'azienda ti chiede qualcosa di "super animato", avrai le competenze per farlo.

### Esempio 6 – L'input con stati

Proprietà **State** con: **default**, **highlighted** (evidenziato: bordo più scuro, "focus"), **hover** (con un'ombra leggera, blur 20).

**On click** → highlighted; di nuovo click → torna allo stato standard. Serve a **mostrare le idee** agli sviluppatori, che in Inspect vedono tutti i dettagli.

---

## External Libraries

### Il concetto

Finora il design system vive **nello stesso file** del corso. Ma nelle **aziende** di solito il design system è in un **file separato**, pubblicato come **libreria**, e **collegato** a tutti gli altri file (wireframe, prototipi, design finali).

### Passo 1 – Pubblicare la libreria

- Pannello **Assets** → icona **Libraries** → **Publish**.
- Puoi scegliere **cosa pubblicare** (tutto, o solo alcuni componenti).
- Figma può avvisare di componenti "non validi" (es. varianti mancanti o conflitti): vanno sistemati.
- Ricorda: i componenti con **underscore** davanti **non vengono pubblicati**.

### Passo 2 – Collegare la libreria a un altro file

L'istruttore crea file separati: uno per i **wireframe**, uno per il **design finale**, uno per il **prototipo**. In un nuovo file: icona **Libraries** → attivi il toggle del design system → ora nel pannello Assets trovi **tutti i componenti pubblicati**: avatar, badge, pulsanti (con tutte le interazioni funzionanti).

### Passo 3 – Aggiornare

Se nel design system **crei o modifichi** qualcosa (es. un nuovo componente "cell" con pulsanti in Auto Layout, creato con **Option + Cmd + K**), compare un avviso di **modifiche da pubblicare**.

- Finché **non pubblici**, gli altri file **non vedono** la modifica.
- Puoi pubblicare **solo alcune modifiche**.
- Nei file collegati compare una **notifica di aggiornamento** ("6 nuove modifiche"): tu decidi **se e quando accettarle**.

*Uso pratico:* a un **nuovo designer** dai una "sfida" collegandogli solo la libreria con le risorse che vuoi fargli usare.

### Le librerie della community

Nella **Community**, sezione **UI Kits**, trovi kit di altri designer: card, navbar di Safari, componenti iOS e Android, animazioni... Si possono **duplicare e adattare**.

"È bello fare le cose come le stai imparando, ma a volte ti serve un **acceleratore**."

Nella pagina risorse del corso ci sono i **UI kit consigliati per iOS e Android**, che verranno usati nei casi d'uso.

---

## Documentation

### Perché documentare

L'approccio del corso è diverso da quello dei "designer da Dribbble": si punta su **scalabilità**, **accessibilità** e su ciò che cercano **aziende e grandi organizzazioni**, ma anche su come aiutare le **piccole organizzazioni** a far crescere i loro prodotti.

### La descrizione del componente

Selezionando un componente o un component set, l'**icona delle impostazioni** (la rotellina accanto al nome) apre la **finestra di documentazione**. Puoi scrivere:

- **come e quando usarlo**. *Esempio*: "Da usare solo per le **CTA**, non per scopi comuni";
- un **link** a una documentazione più completa.

Lo sviluppatore (e ogni designer del team) vede queste informazioni **cliccando sull'elemento**, anche in **Inspect/Dev Mode**.

Si può documentare **sia il component set** sia **ogni singola variante** ("come deve essere usata questa variante").

**Consiglio**: puoi anche documentare **esternamente** (es. **Notion**) e mettere il link. E dopo il corso, leggi la **documentazione ufficiale di Figma (Help Center)** per consolidare i concetti.

### I commenti

Tasto **C** per commentare; puoi **menzionare** qualcuno. **Shift + C** per **nascondere/mostrare** i commenti. Esistono anche **widget** per documentare, ma lo strumento commenti di Figma funziona benissimo.

Ancora una volta: conoscere le **basi di CSS e HTML** ti aiuta a scrivere documentazione utile per gli sviluppatori (che usano framework diversi).

---

## Wrap Up: Design Systems Master

L'istruttore ripercorre tutto il capitolo. Eccolo in ordine, come checklist:

### Stili

- **Testo**: scala di heading e paragrafi, valori pensati in **rem**, creati con l'aiuto di un **plugin**.
- **Colori**: neutri, primario, secondario, warning, destructive, success, bianco e nero, con **descrizioni**.
- **Effetti**: ombre e sfocature in taglie.
- **Griglie di layout**: desktop, tablet, mobile.
- Gli stili "del file" (per la struttura) hanno un **simbolo all'inizio del nome** per distinguerli.

- Onestamente: alcune tonalità di nero non comparivano; verranno sistemate nel capitolo successivo.

**Consiglio:** crea i **tuo**i stili nel tuo file, in base alle tue esigenze. È il miglior esercizio.

## Componenti

- Applicati gli **stili** ai componenti.
- Raggruppati per gerarchia: **atomi, molecole** (gli **organismi** si creeranno nei casi d'uso, in base a cosa servirà).
- Componenti "di file" con **underscore** per non pubblicarli.
- **Varianti:** creazione, aggiunta, rinomina.
- **Proprietà:** **Boolean, Text** (content), **Instance swap**, e come **ordinarle** nel pannello.

## Il cambiamento più importante (prima e dopo)

L'istruttore lo mostra: **prima** (qualche mese fa) per cambiare l'icona di un pulsante dovevi fare **doppio clic più volte** finché non arrivavi all'icona, e cambiarla a mano. **Ora**, con la proprietà **Instance swap**, la cambi **dal pannello di destra** con un clic. "Questa è la cosa più importante che abbiamo imparato: ti fa risparmiare **tempo e fatica**."

## Naming

Convenzioni in stile **CSS**, per restare **sincronizzati** con sviluppatori e team.

## Prototipazione

Interazioni **dentro i component set**, animazioni con varianti. Nei casi d'uso, se servirà un'icona animata, la si creerà, animerà e trasformerà in variante.

## Librerie esterne e community

Pubblicare, collegare a nuovi file, aggiornare, usare i kit della community.

## Documentazione

Descrizioni dei componenti, link, commenti.

## Propstar

Usalo **alla fine** del processo di design, prima di consegnare: riorganizza i component set in tabelle, e se dopo devi aggiungere nuove varianti diventa più complicato.

**Prossimo passo:** un capitolo di ripasso (Wrap up) e poi finalmente la parte più importante: **la pratica** con i casi d'uso.