

KEEP LEARNING PRACTICE

3D Button and Gradient Graph Tricks

Una raccolta di "trucchi" visivi che fanno sembrare un progetto molto più curato con poco sforzo.

Trucco 1 – Il mesh gradient (sfondo sfumato "a rete")

Definizione: un **mesh gradient** è una sfumatura in cui più colori si fondono in modo **organico e irregolare**, non in linea retta come un gradiente normale. Crea sfondi morbidi e d'effetto, molto di moda.

In Figma si crea con un **plugin** ("Mesh Gradient", scegliendo quello con più installazioni, segno di affidabilità):

1. Crei un frame (qui un iPhone 8).
2. Apri il plugin dal menu **Plugins**.
3. Premi **"Random"** più volte finché trovi una combinazione di colori e forme che ti piace; oppure sposti tu i punti (le "maniglie") e cambi i colori.
4. Imposti la **qualità di esportazione** ×5 (la migliore).
5. Generi: il gradiente diventa un'immagine che inserisci e ridimensioni nel frame, poi la **blocchi** per non spostarla per sbaglio.

Adobe Color: come scegliere una palette

La collega approfondisce **Adobe Color**, uno strumento che, partendo da un **colore base**, propone palette armoniche secondo diverse **regole cromatiche**:

- **Analoghi:** colori vicini sul cerchio cromatico (armoniosi, tranquilli).
- **Monocromatico:** stessa tonalità, sfumature più chiare o più scure.
- **Triade:** tre colori equidistanti sul cerchio.
- **Complementari:** colori **opposti** sul cerchio (massimo contrasto). Secondo lei, insieme alla triade, i migliori.
- **Complementari divisi (split complementary):** invece del colore opposto preciso, i due colori ai suoi lati.
- **Doppio split complementare:** due divisioni, molti colori; secondo lei spesso eccessivo.
- **Composti, sfumature, e personalizzato** (sposti tu i colori).
Poi copi i codici esadecimali in Figma. Non devi accettare passivamente la palette: puoi ritoccarla.

Trucco 2 – Il pulsante 3D (effetto "claymorphism")

L'idea è imitare un pulsante tondo e **in rilievo** usando solo effetti di Figma. I passaggi:

1. **Cerchio** (tasto **O** + Shift) con un **gradiente lineare** diagonale: **arancione scuro** in basso, **giallo chiaro** in alto (la luce arriva dall'alto a sinistra).
2. **Ombre interne (inner shadow) sovrapposte**, ognuna con uno scopo:
 - una grande e sfocata (X 28, Y 28, blur 50) di colore simile allo sfondo, per la **sfumatura** del volume;
 - una piccola **bianca** (X 6, Y 6, blur 16) come **riflesso di luce** sul bordo;

- due con valori **negativi** (−28 e −16) per l'**ombra** sul lato opposto.
3. Un **cerchio più piccolo** interno con solo il **tratto**, reso visibile solo per metà con un tratto a gradiente (da colore a trasparente) e un **layer blur** di 6: crea il bordo di un "incavo".
 4. Una copia **bianca capovolta** dello stesso anello, al 50-70% di opacità, per il **riflesso** sul lato opposto.
 5. Sopra, un'**icona Play** (triangolo con angoli arrotondati) color crema (#F8F2EB), con **ombra interna bianca**, e tre **drop shadow**: una bianca al 75% spostata di −10 (luce), una nera al 5% leggera (profondità), una marrone grande e sfocata (volume).
 6. Si **raggruppa** tutto: ora è un pulsante.
Uso possibile: il tasto per entrare nell'app dopo una schermata di benvenuto. Farlo per tutte le icone richiederebbe troppo tempo, ma per un elemento chiave dà un tocco di classe.

Trucco 3 – Ombre morbide e realistiche

L'errore comune è usare la drop shadow **predefinita**, che risulta **dura** e poco realistica.

La collega mostra alternative migliori:

- **Ombra morbida**: X = 0, Y più grande, **blur 40**, nero al **15%** di opacità. Quasi invisibile ma dà profondità in modo naturale.
- **Ombra diffusa**: X 4, Y 24, **blur 60**, un nero più intenso al 25%.
- **Ombra con layer blur**: duplichi la forma, riempi la copia di nero, applichi un **layer blur** (es. 70), la rimpicciolisci e la metti **dietro** l'originale. L'ombra "abbraccia" tutta la forma.
- **Ombra colorata**: stessa tecnica ma la copia ha un **gradiente** (blu → bianco, opposto a quello della forma sopra): si ottiene un alone colorato.
Regola: **non restare sulle impostazioni predefinite**, sono troppo "rumorose".

Trucco 4 – Il grafico sfumato

Un grafico più attraente di semplici linee, utile per esempio in un'app di fitness.

1. Nel frame aggiungi una **guida a 6 colonne**.
2. Con la **penna** tracci una linea che passa per il centro di ogni colonna (ogni colonna = un periodo).
3. Doppio clic sulla linea per modificare i punti e **arrotondarli** (curve morbide); **Shift** per raddrizzare le maniglie e rendere le curve regolari.
4. Tratto spesso, colore arancione-marrone, **estremità arrotondate**.
5. **Duplichi** la linea (Option/Alt + trascina), la **chiudi** con la penna fino al fondo formando un'area, toglì il tratto e le dai un **gradiente** dal colore pieno in alto al **trasparente** in basso. Ottieni l'area sfumata sotto la curva.
6. Aggiungi **etichette** sull'asse (Gennaio, Marzo...) con piccole linee verticali, testo 10 px in grassetto e opacità ridotta.

Scrolling: Horizontal, Vertical, Bi-directional

Definizione

Lo **scroll** è lo scorrimento del contenuto. Ci sono tre tipi:

- **Verticale**: su e giù (il più comune).

- **Orizzontale:** sinistra e destra (le righe di Netflix).
- **Bidirezionale (both directions):** in tutte le direzioni (una mappa).

Il concetto chiave: Overflow

Definizione: l'**overflow** è il contenuto che "**trabocca**" oltre i bordi del frame. Lo scroll serve proprio a vedere questo contenuto. Si imposta in **Prototype** → **Scroll behavior** → **Overflow:** None (il contenuto in eccesso non si vede), Horizontal, Vertical, Both directions.

Scroll verticale

Si crea una lista lunga (elementi tipo audiolibri in auto layout, padding 24) dentro un frame.

- **Soluzione "pigra":** allungare il frame. Funziona, ma non è il modo corretto.
- **Soluzione giusta:** Overflow → **Vertical**.
- Aggiungi un margine in alto (50) perché il contenuto non finisca **sotto la fotocamera**.

Scroll orizzontale

Si crea una **riga** di elementi in auto layout orizzontale **dentro** il frame (non si mette in auto layout tutto il frame, perché non si vuole far scorrere l'intera schermata, solo quella sezione). Poi Overflow → **Horizontal**.

L'errore più comune: la riga scorre ma **torna indietro** da sola. Perché? Tutti gli elementi sono **dentro** i bordi del frame, quindi non c'è overflow. **Soluzione:** restringere il frame della riga alla larghezza dello schermo, così gli elementi in più **escono** dal bordo e diventano overflow scorrevole. Si possono avere più sezioni scorrevoli nella stessa pagina (come Netflix).

Scroll bidirezionale

Esempio: un'immagine di **Google Maps** più grande del frame, centrata. Overflow → **Both directions**. In anteprima trascini la mappa in ogni direzione; arrivato al limite, puoi andare un po' oltre ma vieni riportato indietro.

Layer Stylization

Un approfondimento sulle proprietà di aspetto di un livello, per imitare anche oggetti reali.

Riempimenti e tratti multipli

Un livello può avere **più fill** sovrapposti, ognuno con la sua opacità e la sua **modalità di fusione**. Anche il tratto può essere un gradiente, **lineare** o **radiale** (che parte dal centro e si espande a cerchio).

Ombre

- **Drop shadow:** X, Y, blur, spread. Più distanza e più sfocatura = l'oggetto sembra più lontano dallo sfondo. Se ne possono mettere **più di una** (vicina e lontana).
- **Inner shadow:** dà l'effetto di un oggetto **incassato**, come una finestra nel muro. Combinando ombre ed effetti si ottengono aspetti **3D realistici**, cosa molto popolare in Figma.

Sfocature

- **Layer blur**: sfoca l'intero livello.
- **Progressive blur (sfocatura progressiva)**: la sfocatura **aumenta gradualmente** da un lato all'altro (es. da 0 a 20). È una funzione usata da Apple nel nuovo iOS.
- **Background blur**: sfoca ciò che sta **dietro**.

Attenzione, errore frequente: se abbassi l'opacità dell'**intero livello**, il livello diventa trasparente ma **non sfoca**. Devi abbassare l'opacità del **riempimento** (e del tratto). E serve uno sfondo **vario** dietro (immagini, colori diversi); su bianco non si nota.

Due avvertenze:

- **leggibilità**: più è trasparente, meno si legge il testo sopra. Meglio 70% di opacità con blur 50;
- **prestazioni**: la sfocatura è **pesante** da calcolare per browser e telefoni, soprattutto quelli meno potenti.

Effetti nuovi

- **Noise (rumore)**: una grana che dà profondità. Si regolano **dimensione** (meglio piccola), **densità** e opacità. Tre modalità: **Mono** (un colore), **Duo** (due colori), **Multi** (molti colori, effetto "benzina"). Difficile da implementare e da esportare: meglio preset già pronti.
- **Texture**: distorce i bordi con un effetto materico. Più tipico della grafica che del web design, e ancora poco stabile.
- **Glass (vetro)**: imita il **Liquid Glass** della nuova interfaccia Apple. Parametri: **rifrazione** e **profondità** (come la luce si piega ai bordi), **dispersione** (colori sui bordi), **frost** (quanto è smerigliato). Interessante ma non ancora perfetto.

Modalità di fusione (blend modes)

Definizione: le **blend mode** decidono come i colori di un livello **si mescolano** con quelli sottostanti: Normal, Darken, **Multiply**, Screen, Overlay, ecc. Utilissime nel **fotoritocco** e nella grafica; nel web design si usa quasi sempre **Normal**. Prima di usarle chiediti: **gli sviluppatori riescono a farle in CSS?**

Il principio della lezione: esplora tutto, ma bada sempre a **prestazioni, estetica e usabilità**.

Advanced Components and Variants

Un **componente principale** (genitore) genera **istanze** (figli). Modifichi il genitore → cambiano tutte le istanze. Modifichi un'istanza → cambia solo lei.

Le varianti

Definizione: le **varianti** sono **versioni diverse dello stesso componente**, raccolte in un unico gruppo (**component set**). Invece di creare tanti componenti separati, ne hai uno con più "forme".
Esempio: una card di un audiolibro che ti serve in versione **normale, grande e piccola**.

Come si crea: selezioni il componente → "+" **Add variant**. Si crea un riquadro tratteggiato viola che contiene le varianti (chiamate di default "Default", "Variant 2"...). Modifichi la seconda (la ingrandisci, togli un elemento): **le modifiche valgono solo per quella variante**.

Poi, selezionando un'**istanza**, nel pannello di destra scegli da un menu quale variante mostrare. Le modifiche fatte all'istanza (testo "Audiolibro 1", colori) **restano** anche quando cambi variante.

Le proprietà (properties)

Con tante varianti, nomi come "Variant 2" e "Variant 3" non dicono nulla. Si usano le **proprietà**.

Definizione: una **proprietà** è una caratteristica con un nome e dei valori, che descrive le varianti.

Esempio:

- proprietà "**Size**" → valori *Normal, Big, Small*;
- proprietà "**Picture**" → valori *Yes, No* (con o senza immagine).
Così l'istanza mostra nel pannello: *Size: Big* e un **interruttore** *Picture: sì/no*.

Come si aggiunge una seconda proprietà: doppio clic sul nome della variante nel pannello livelli e scrivi, separando con una virgola: *Size=Normal, Picture=Yes*. Poi compili i valori di tutte le varianti.

Attenzione alla scrittura: i valori devono essere **scritti identici** (maiuscole comprese), altrimenti Figma non li abbina. Figma a volte **taglia l'ultima lettera** mentre scrivi: ricontrolla.

È esattamente come funziona il **UI kit di Apple**: un pulsante con proprietà *size, style, label type, enabled, destructive, symbol...*

Consiglio: crea **solo le proprietà che ti servono davvero**, non cento varianti inutili.

Perché conviene: senza componenti e varianti, ogni volta che ti serve una versione diversa la rifai a mano, e nascono **incoerenze**. Con i componenti, una modifica (es. togliere il "+" da tutte le card) è **un'operazione sola**.

Azioni sulle istanze (tasto destro)

- **Reset instance:** l'istanza torna identica all'originale (annulla colori e testi cambiati).
- **Detach instance:** l'istanza **si stacca** dal componente e diventa un frame normale. Lo riconosci dal colore: **viola** = componente/istanza; **blu** = livello normale.
- **Go to main component:** ti porta al componente principale (utilissimo quando non lo trovi più).
- **Push changes to main component:** fa il percorso **inverso**: le modifiche fatte all'istanza vengono applicate al **componente principale**, e quindi a tutte le istanze.

Interazioni tra varianti

Le varianti si possono collegare tra loro con il prototipo, creando componenti **interattivi**.

Esempio del lettore audio:

- Variante 1: card con pulsante **Play**.
- Variante 2: il pulsante diventa **Pausa** (due rettangoli neri in auto layout) e compare una **barra di avanzamento** (un frame arrotondato con dentro un frame più corto viola).
- Interazione: **On tap** → **Change to** → **Variant 2**, con **Smart Animate**.
Nota: l'azione non è "Navigate to" ma "**Change to**": cambia la variante **all'interno della stessa schermata**. Per provarla, metti un'istanza in un frame iPhone. (Tasto **R** in anteprima per ricominciare.)

Le microinterazioni

Si aggiunge una **Variante 3** con sfondo **grigio**, collegata con il trigger "**While pressing**" (mentre premi): tenendo premuto, la card si evidenzia.

Definizione: una **microinterazione** è una piccola reazione del sistema a un'azione minima dell'utente (premere, passare sopra), che dà un **feedback**: "hai toccato qualcosa di interattivo".

Il paragone dell'istruttore: **tra esseri umani**, se tocchi qualcuno o lo guardi negli occhi, reagisce.

Anche i prodotti digitali devono **reagire**, come esseri viventi. Così l'utente capisce cosa è cliccabile e che qualcosa sta per succedere.

Regola: non tutto ha bisogno di una microinterazione, ma **tutti gli elementi interattivi sì**.

Rifinitura finale: la card aveva angoli meno arrotondati degli altri elementi. Si aggiunge un **padding** (4) e si porta il raggio a 16 per **coerenza**.

Compito dell'istruttore: metti in pausa il corso e crea più componenti possibile finché non ti è chiaro come funzionano.

Buttons

Il pulsante base, passo per passo

1. **Testo** "Button" a 16 px (dimensione media e comune).
2. **Tipi di ridimensionamento del testo**, fondamentali:
 - **Auto width:** la casella **si allarga** in orizzontale con il testo, su una riga sola.
 - **Auto height:** larghezza fissa, **cresce in altezza** (va a capo).
 - **Fixed size:** né larghezza né altezza cambiano; il testo va a capo dentro.

Per un pulsante serve Auto width: il pulsante deve adattarsi alla lunghezza del testo. "Se il tuo pulsante non funziona, probabilmente non hai l'auto width."
3. **Shift + A:** auto layout. Ora il **pulsante è il frame**, non il testo.
4. **Padding:** da 10 predefinito a **8 verticale e 16 orizzontale**, poi 12 e 24. Per l'istruttore i pulsanti stanno meglio **più larghi che alti** (non è una regola).
5. **Angoli arrotondati** (30): va di moda ora; forse un giorno torneranno gli angoli netti.
6. **Colore** blu scuro. Il colore non va scelto a caso ma in base all'identità; qui non ce l'abbiamo ancora.
7. Si può estendere a **tutta la larghezza** dello schermo, cosa molto comune nelle app.

Stato Hover

Definizione: lo **stato hover** è l'aspetto di un pulsante quando **ci passi sopra con il mouse**. Ogni pulsante dovrebbe averlo.

- Crei il componente, aggiungi una **variante** leggermente **più scura** (o più chiara).
- Prototype: trigger "**While hovering**" → Change to variante 2, Smart Animate, 300 ms.
- **Attenzione al contrasto:** se schiarisci troppo il blu, il testo bianco si legge male.
- **L'hover esiste solo sul computer:** sul telefono non si "passa sopra", si tocca.
- Proprietà: Type=Primary, State=Hover (Yes/No).

Due modi di impaginare una schermata

Con testo segnaposto ("Il processo di verifica inizierà immediatamente. Assicurati di avere la carta d'identità a portata di mano"):

- **Versione A:** testo e pulsante al centro.
- **Versione B:** un titolo amichevole ("Ci siamo quasi!"), una **barra di avanzamento** che mostra il passaggio, e il pulsante **in basso a tutta larghezza**.

Pulsante secondario e pulsante "ghost"

Definizione di pulsante primario/secondario: il **primario** è l'azione principale (Continua); il **secondario** è un'alternativa meno importante (Annulla, Indietro), che deve attirare **meno attenzione**.

Modi di fare il secondario:

- **Stile Apple:** sfondo **grigio**, testo grigio scuro.
- **Ghost button (pulsante fantasma):** **solo il tratto** del colore primario, senza riempimento. Si chiama così perché sembra il **fantasma** del primario: stesso colore, ma "vuoto". Mantiene lo schema colori ma attira meno l'occhio. In hover, il ghost **si riempie** e diventa come il primario. Proprietà: Ghost=Yes/No.

Set secondario con un altro colore

Si duplica tutto e si crea un set **giallo** (complementare):

- **Problema di contrasto:** testo bianco su giallo non si legge → testo **nero**.
- Il **ghost giallo** su sfondo bianco non si vede → il tratto diventa **nero**.
- In hover, invece di scurire il giallo (diventa brutto in fretta, color senape), lo si sposta leggermente verso l'**arancione**. L'istruttore nota che lo schema blu + giallo ricorda **PayPal**: "non stiamo reinventando la ruota".

Pulsanti con icona usando Font Awesome

Aggiungere un'icona significa **duplicare** tutte le varianti con proprietà Icon=Yes/No.

Il trucco brillante: **Font Awesome**.

Definizione: Font Awesome è un pacchetto di icone distribuito **sotto forma di font**. Ogni icona è un **carattere di testo**.

- Sul sito cerchi l'icona (play, freccia, casa, letto...), la **copi** e la **incolli** nel pulsante come testo, scegliendo lo stile *Solid*.
- **Vantaggio enorme:** siccome l'icona è **testo**, per cambiarla nell'istanza basta **incollare un'altra icona** nel campo di testo. Non devi toccare il componente. Da "play" diventa "freccia" in un secondo.
- Occhio ai colori coerenti con il testo del pulsante, e a scegliere icone della versione gratuita. Risultato: da **un solo componente** ottieni pulsanti primari, secondari, con o senza hover, ghost, con o senza icona.

Pulsanti avanzati

- **Pulsante "moderno"**: ombra morbida (Y 8, blur 30), **gradiente** di blu-viola, **background blur 20** con riempimento all'80% (effetto vetro). In hover il **gradiente cambia direzione**.
- **Pulsante 3D "da premere"**: una **drop shadow piena** (100% opacità, blur 0, Y 4) dello stesso colore più scuro, che fa da "base". L'istruttore poi la ricostruisce con un frame più scuro sotto il pulsante (allineato in alto). Nella variante premuta la base sparisce e il pulsante **scende** (allineato in basso) e si scurisce. Trigger: **"While pressing"**. Risultato: sembra un tasto fisico che si abbassa.

Il consiglio finale

Per quanto un pulsante sia bello, deve essere **facile da implementare** per gli sviluppatori. Troppe animazioni **distraggono, confondono e rallentano** il sito. Mantieni una certa **semplicità**.

Stati che dovresti progettare in un vero progetto: **hover, pressed, disabled** (disabilitato, per mostrare che il pulsante non si può premere).

Forms

Definizione

Un **form (modulo)** è un insieme di **campi** che l'utente compila (contatti, registrazione, candidatura), più un **pulsante** per inviare. Ci sono diversi tipi di campi.

Tipo 1 – Campo di testo (input field)

1. Frame bianco con **tratto grigio chiaro** e angoli a 8.
2. **Regola importante**: l'**etichetta** ("Nome") va **sopra** il campo, **non dentro**. Se è dentro, quando l'utente inizia a scrivere l'etichetta sparisce e si chiede: "a cosa serviva questo campo?".
3. Dentro il campo, un **placeholder** (testo segnaposto grigio, es. "John") come esempio.
4. Auto layout: il testo in **Fill container**, allineato a sinistra; etichetta + campo in un auto layout con gap 4.
5. **Etichetta** più scura (o nera) del placeholder, per distinguerle.
6. Si trasforma in **componente**; due istanze affiancate per **Nome e Cognome**. Nelle app i campi spesso sono **più alti** (più padding).

Simulare la compilazione: una **variante** con il testo "inserito" dall'utente (in nero), collegata con **On tap**. Toccando il campo, si "riempie".

Il problema: il testo della variante è **fisso**. Per ogni campo diverso (nome, cognome, email) servirebbe un componente diverso: tantissimi componenti.

Il trucco dell'istruttore: metti **due testi** in entrambe le varianti: il placeholder e il testo "compilato".

- Nella variante 1 è visibile il placeholder e **nascosto** il testo compilato;
 - nella variante 2 il contrario.
- Nell'istanza, dal pannello livelli, **modifichi anche il testo nascosto** (selezionalo e premi

Invio). Così con **un solo componente** ogni campo ha il suo placeholder e il suo valore: Nome → "Mark", Cognome → "Ruffalo". È un po' scomodo perché non vedi il testo nascosto, ma ci si abitua.

Tipo 2 – Dropdown (menu a tendina)

Definizione: un campo che, premuto, mostra un **elenco di opzioni** tra cui scegliere.

1. Si aggiunge una **freccia** verso il basso disegnata a mano.
2. Etichetta "La tua occupazione", placeholder "Scegli".
3. Sotto, in un auto layout verticale, le opzioni: Design, Ingegneria, Medicina (gap 24).
4. **Clip content** + frame accorciato: nella variante 1 si vede solo il campo, le opzioni sono **nascoste**.
5. Variante 2: frame allungato, lista **aperta**, freccia **capovolta** verso l'alto.
6. Variante 3: campo con "Design" scritto in nero (opzione scelta).
7. Interazioni: tap sul campo → aperto; tap su "Design" → scelto; tap di nuovo → aperto.
Limite: nel prototipo puoi far "scegliere" solo un'opzione; simulare tutte sarebbe troppo lavoro.

Contrasto: le opzioni grigie chiare non si leggono. Figma ha un **controllo del contrasto** nel selettore colore che ti dice se il colore è **leggibile** (accessibilità): si scurisce il grigio fino a passare il controllo.

Tipo 3 – Checkbox (casella di spunta)

Definizione: una casella quadrata che si spunta e si toglie. Permette di **selezionare più opzioni** contemporaneamente.

- Frame 24×24, angoli 4, solo tratto.
- **Segno di spunta** disegnato con la penna (non è facile farlo bene).
- Variante 1 **vuota**, variante 2 **piena** (sfondo blu, spunta bianca). Tap → cambia, tap → torna.
- Accanto un testo, in auto layout (gap 8).
Esempio: "Stato di famiglia: ☐ Partner ☐ Figli": puoi spuntarli **entrambi**.
- Animazione **Instant** invece di 300 ms, perché per una spunta l'animazione è eccessiva.

Tipo 4 – Radio button (pulsante di opzione)

Definizione: cerchietti che permettono di scegliere **una sola opzione** tra più alternative.

- Cerchio 24×24 con tratto, dentro un **cerchio pieno** più piccolo (padding 4).
- Variante vuota (cerchio interno invisibile) e variante selezionata.
Esempio: "Genere: ☐ Uomo ☐ Donna ☐ Preferisco non dirlo ☐ Altro", con **Wrap** perché vanno a capo e Fill container.

Il problema: così com'è, l'utente può selezionarli **tutti**, ma un radio button deve permetterne **uno solo**.

Soluzione (complessa): trasformare **l'intero gruppo** in un componente con una variante per ogni scelta (nessuna, Uomo, Donna, Altro, Preferisco non dirlo). Si tolgono le interazioni dai singoli cerchi e si collega ogni opzione alla variante corrispondente. Trucco per fare prima: selezionando un livello, Figma permette di selezionare **tutti i livelli corrispondenti** nelle varianti e modificarli insieme.

L'istruttore però è onesto: **tanto lavoro per poca ricompensa**, non lo consiglia.

Non dimenticare: titolo del modulo, spiegazioni e il **pulsante di invio** alla fine.

Component Animations

L'idea

Figma sembra statico, ma con **componenti e varianti** si possono creare **animazioni** che partono da sole (dopo un ritardo) o al passaggio del mouse, senza bisogno di un clic.

Il concetto di keyframe

Definizione: nel montaggio video, i **keyframe** (fotogrammi chiave) sono lo stato **iniziale** e lo stato **finale** di un movimento; il programma calcola tutto ciò che sta in mezzo.

In Figma: **variante 1 = fotogramma iniziale, variante 2 = fotogramma finale**. Smart Animate calcola la transizione.

Esempio 1 – Animazione d'ingresso nella homepage

1. L'immagine della persona della homepage (dalla landing page della Lezione 5) diventa componente "Homepage animation".
2. Variante 1: la persona **più piccola e al centro**. Variante 2: la posizione normale.
3. Trigger "**After delay**" (dopo un ritardo, in **millisecondi**, minimo 1 ms) → Change to variante 2 → **Smart Animate**.
4. L'istanza va messa **nella pagina** (errore iniziale: non era posizionata, quindi non succedeva nulla).
5. In anteprima, **R** per rivedere.

Easing (curva di animazione):

Definizione: l'**easing** descrive **come varia la velocità** durante l'animazione.

- **Ease out:** parte veloce e rallenta.
- **Ease in and out:** parte lenta, accelera, rallenta.
- **Ease in back / Back:** effetto **rimbalzo**, supera la destinazione e torna indietro.
- **Linear:** velocità costante.
- **Custom spring (molla personalizzata):** disegni tu la curva. Se la curva **sale sopra la linea** finale → rimbalzo; se la **raggiunge dolcemente** → movimento fluido. L'istruttore usa una curva allungata a destra, circa **1400 ms**: lenta all'inizio e alla fine, con un rimbalzo leggerissimo.

Durata: 300 ms era troppo brusco; 1200 ms è più morbido e non infastidisce.

Bug noto: a volte, cambiando impostazioni, l'animazione smette di funzionare. Soluzione: cambiare leggermente la durata (310 invece di 300).

Si può animare **qualsiasi proprietà**: posizione, dimensione, **colore** (la foto che si illumina), **opacità**. Si può aggiungere un **cerchio bianco** dietro la persona che si ingrandisce; ma attenzione all'**ordine dei livelli**, che deve essere uguale nelle due varianti, altrimenti l'animazione fa cose strane.

Esempio 2 – Animazione di caricamento (spinner) per l'eliminazione dell'account

Il ragionamento **UX**: quando elimino il mio account, mi aspetto una **reazione chiara**. Se clicco e mi ritrovo in homepage senza spiegazioni, sono confuso. Le persone si aspettano un **caricamento**: indica che il sistema **sta lavorando**.

Costruzione dello spinner:

1. Un cerchio con **tratto grigio chiaro** (la "pista").
2. Una copia colorata, tagliata a spicchio, messa in **maschera** con il cerchio: si vede solo un **arco colorato** sopra la pista.
Definizione di maschera (mask): una forma che fa da "finestra": mostra solo la parte dell'immagine che sta dentro di lei.
3. Si raggruppa e diventa componente "Loading circle".
4. **Varianti ruotate progressivamente**: variante 2 ruotata un po', variante 3 un po' di più, e così via.
Perché a piccoli passi? Smart Animate sceglie sempre il **percorso più breve**. Se ruoti troppo in un colpo, potrebbe girare nel **verso sbagliato** (antiorario).
5. Ogni variante è collegata alla successiva con **After delay**, Smart Animate **lineare**; l'ultima torna alla **prima**: un **ciclo infinito** (loop).
6. Premendo "Elimina account" → **Open overlay** (lo spinner in un pop-up centrato, con sfondo scurito e "chiudi cliccando fuori").
Nota: la velocità non è uniforme perché le rotazioni erano casuali. Per uno spinner regolare servono rotazioni uguali.

Migliorare la UX: uno spinner da solo lascia dubbi ("si sta eliminando o non c'è internet?").

Meglio aggiungere un testo ("Eliminazione dell'account in corso...") o una **percentuale**.

Poi, dopo **2 secondi** (After delay → **Swap overlay**, cioè sostituisce il pop-up), compare: "**Il tuo account è stato eliminato con successo. Puoi ancora ripristinarlo entro 30 giorni**" con un link "**Ripristina account**". Dare sempre una **via d'uscita** a chi ha agito per errore.

Hover come trigger

La stessa animazione della homepage si può far partire **al passaggio del mouse** invece che dopo un ritardo.

Regole d'oro per le animazioni con componenti

1. **Nomi identici**: Smart Animate riconosce gli elementi tra le varianti **tramite il nome**. Se nella variante 1 si chiama "Image 3" e nella 2 "Image 4", li tratta come elementi diversi.
2. **Struttura identica**: stessa gerarchia di livelli e gruppi (gruppo maschera, immagine, ellisse). Se un elemento esce da un gruppo, l'animazione fa movimenti strani.
3. **Cambia il meno possibile** tra una variante e l'altra.
4. **Elementi che compaiono**: se aggiungi un elemento solo nella variante 2, Figma non sa da dove arriva e fa solo una **dissolvenza**. Trucco: mettilo **anche nella variante 1** con **opacità 0**, più piccolo o in un'altra posizione: comparirà spostandosi e ingrandendosi.

Il messaggio finale

Con le animazioni dei componenti le possibilità sono enormi (perfino "personaggi" che reagiscono all'utente), ma chiediti sempre: **serve davvero?** E **gli sviluppatori riusciranno a realizzarla come la immagino?** Probabilmente no. Quindi: **semplicità**.

Overlays & Pop-ups

Definizione

Un **overlay** è una pagina, finestra o pannello che si **sovrappone alla schermata corrente** senza sostituirla. A seconda dell'uso prende nomi diversi: **pop-up**, menu, notifica, pannello laterale.

Lo scenario

Uno screenshot della scrivania di un Mac fa da sfondo. Sopra, un **pop-up della nostra applicazione** (non del sistema operativo), quindi progettato con **il nostro linguaggio visivo**: un messaggio di aggiornamento con i pulsanti "Aggiorna ora" e "Ricordamelo più tardi".

Come si imposta, domanda per domanda

1. Qual è il trigger? Non un clic, non un hover: il pop-up deve comparire da solo → **After delay: 3000 ms** (3 secondi).

2. Qual è l'azione? Non "Navigate to" (non cambi pagina), non "Change to", non "Back", non "Scroll to", non "Open link". È **"Open overlay"**, e si sceglie il frame "Pop-up".

Scorciatoia: trascinando il "+" sul frame e scegliendo "Open overlay", Figma imposta quasi tutto da solo.

3. Le impostazioni dell'overlay:

- **Posizione:** centrato, in alto a sinistra, ecc. (in alto a sinistra ha senso per un menu contestuale), oppure **Manual**, dove scegli tu il punto preciso. Qui: **centrato**.
- **Close when clicking outside:** il pop-up si chiude cliccando fuori. Utile o no, dipende dal caso.
- **Background:** lo schermo dietro si scurisce (tinta nera con opacità regolabile, più comune) o si schiarisce (bianca).
- **Animazione:** Instant, **Dissolve**, **Move in** (qui prova a farlo scendere dall'alto). Molte opzioni sono grigie perché non disponibili per gli overlay.

Collegare i pulsanti del pop-up

- **"Ricordamelo più tardi"** → **Close overlay**: il pop-up sparisce.
- **"Aggiorna ora"** → **Swap overlay**: sostituisce il pop-up con un altro. Si crea al volo un secondo pop-up "Aggiornamento in corso, attendere..." con una barra di avanzamento e un pulsante "Annulla aggiornamento", che a sua volta fa **Close overlay**.

Le tre azioni degli overlay, riassunte:

- **Open overlay:** apre;
- **Swap overlay:** sostituisce con un altro;
- **Close overlay:** chiude.

Menu

Definizione e funzione

Il **menu** (o **header**, intestazione) è la **guida di navigazione** di un sito o un'app. Le sue due funzioni fondamentali:

1. farti capire **dove sei**;
2. mostrarti **dove puoi andare**.
Può contenere anche contatti, scelta della lingua, ecc.

Costruzione passo per passo

Su un sito di esempio (area sanitaria), l'istruttore crea il menu:

1. **Frame** (tasto F). Attenzione alla **dimensione**: troppo grande occupa gran parte dello schermo. È una decisione da **studiare**, non da prendere a caso.
2. Riempimento **bianco** e un'**ombra** leggera (secondo lui lo stile più comune; può anche essere colorato).
3. **Logo** (qui un cerchio nero segnaposto): deve essere sempre visibile nel menu, a sinistra o al centro.
4. **Voci di menu come componente**: testo 16 px grigio, in auto layout, con tre varianti di **stato**:
 - **Default** (normale, grigio);
 - **Hover** (quando ci passi sopra, più scuro), collegato con **While hovering**, Smart Animate **100 ms** (molto veloce);
 - **Chosen/Active** (la pagina in cui ti trovi).
5. Voci: **Home, Servizi, Medici, Chi siamo, Contatti** (i contatti di solito vanno **alla fine**).
6. **Call to action**: un pulsante "Iscriviti ora" o "Scarica l'app", che dice all'utente **cosa fare**.

Organizzare la disposizione

Con l'auto layout sull'intero menu ci sono varie possibilità:

- **Voci al centro**: può sembrare strano.
- **Space between (spaziatura Auto)**: logo a sinistra, voci a destra, e tutto lo spazio nel mezzo. Con un **doppio clic** sul controllo di allineamento si ottiene questa distribuzione.
- **Allineato a sinistra**: lascia molto spazio bianco vuoto.

Max width (larghezza massima):

Il trucco preferito dell'istruttore. Si mette il contenuto del menu in un auto layout interno con **larghezza massima 1200 px** (o 1400).

Perché? Su uno **schermo ultra-largo**, il logo finirebbe tutto a sinistra e le voci tutto a destra, lontanissimi: confonde. Con la larghezza massima il contenuto resta **centrato ed equilibrato**, qualsiasi sia la larghezza dello schermo.

Ultimo passo: l'intero menu diventa un **componente**. Nella homepage, la voce "Home" si imposta in stato "**Chosen**", così l'utente vede che è lì.

Dropdown

Definizione

Un **dropdown** è un **secondo livello** di menu: passando sopra o cliccando su una voce, compaiono **sotto-pagine**.

Esempio: sotto "Servizi" ci sono "Assistenza sanitaria", "Assicurazione sanitaria", "Consulti medici".

Costruzione

1. L'indicatore visivo: una voce con dropdown deve **segnalarlo**, di solito con una **freccia verso il basso** (disegnata tenendo Shift).

Al componente delle voci si aggiunge la proprietà **Dropdown=Yes/No**, duplicando le tre varianti di stato con la freccia. Così puoi attivare la freccia su qualsiasi voce con un clic.

2. Il pannello del dropdown: un frame piccolo con la stessa ombra del menu e un tratto leggerissimo; dentro, le voci (componente riutilizzato) in auto layout, padding 16.

Hug contents: le voci e il frame devono essere impostati su **Hug** (non Fill), così il pannello è **largo esattamente quanto il contenuto**.

3. Il collegamento:

- Dalla voce "Servizi" → **Open overlay** sul frame del dropdown (deve essere un **frame**, altrimenti non funziona).
- Trigger: **Mouse enter** (quando il mouse entra nell'elemento).
- Posizione **Manual**, subito sotto la voce.
- Animazione Dissolve 100 ms.

4. La chiusura: senza nient'altro si chiude solo cliccando fuori, ma di solito un dropdown sparisce **quando ci esci col mouse**.

Si seleziona il pannello → trigger **Mouse leave** → **Close overlay**, con un **ritardo di 500 ms**.

Perché il ritardo? Dà all'utente un attimo di margine per guardare le voci senza che il menu sparisca di colpo appena sfiori il bordo.

Consiglio: in un sito vero ogni voce va collegata alla sua pagina (On click → Navigate to). Fai queste interazioni **dentro il componente**, così non devi ripeterle in ogni pagina.

Hamburger Menu

Definizione

Il **menu hamburger** è l'icona con **tre linee orizzontali** che, premuta, apre un **pannello** con le voci del menu. È la versione tipica del menu **su mobile**, dove non c'è spazio per le voci in orizzontale, ma si usa anche su desktop per nascondere ed espandere opzioni.

Costruzione

1. Un header mobile con la stessa ombra del menu desktop, in un frame **iPhone 16**. Attenzione a non mettere contenuti nella zona della **fotocamera** e della barra di stato.

2. **Icona:** tre linee in auto layout, più spesse, estremità arrotondate, spaziatura 10-12. Esistono varianti (una linea più corta, ecc.), l'istruttore preferisce la classica.
3. **Logo sempre presente**, di dimensione leggibile. Solitamente **logo a sinistra e hamburger a destra** (o viceversa). Metterlo al centro, secondo lui, rompe l'armonia.
4. **Il pannello laterale:** un frame **alto quanto lo schermo** ma largo **da metà a due terzi** dello schermo. Chiamato "Menu laterale".
5. Dentro: le stesse voci del menu desktop (Home, Servizi, Medici, Chi siamo, Contatti) e il pulsante "Iscriviti ora", tutto **allineato a sinistra** in Hug contents, con più spazio tra le voci. (Trucco: premendo **Tab** mentre modifichi un testo passi al testo successivo.)

Il collegamento

- Hamburger → **On tap** → **Open overlay**, sfondo scuro, chiusura cliccando fuori, posizione **a destra**.
- Animazione: prima era un Dissolve, ma qui serve **Move in** (il pannello **scorre** da destra) in **300 ms**.

Come chiuderlo

Problema: l'utente potrebbe non sapere che può chiudere cliccando fuori.

- **Pulsante X:** due linee ruotate e raggruppate, **nella stessa posizione** dell'hamburger, con la stessa dimensione e spessore → **On tap** → **Close overlay**.
- **Trascinamento (drag):** sul pannello si imposta il trigger **On drag** → **Close overlay**: trascinando verso destra, il menu si chiude. È come funzionano la maggior parte dei menu nelle app.

Interactive Calendar

Animazione vs interazione

La collega distingue: un'**animazione** è un movimento che **guardi**; un'**interazione** è qualcosa che **risponde a ciò che fai tu**. Il calendario è interattivo: i giorni reagiscono al passaggio del mouse e al clic.

Costruzione

1. **Testo** (tasto **T**) "1", font Roboto, 20 px.
2. **Shift + A** per l'auto layout, testo **centrato**.
3. **Larghezza e altezza fisse:** 43 × 43 px, un quadrato. È fondamentale: con il testo centrato in un riquadro fisso, cambiando il numero (1, 10, 29) non si sposta nulla.
4. Tre varianti: **Default**, **Hover** (sfondo azzurro), **Active** (sfondo blu più scuro, **testo bianco**). In hover il testo resta nero: cambiare anche il colore del testo sarebbe troppo.
5. **Interazioni:** Default → **While hovering** → Hover; Default → **On click** → Active, animazione **Instant**.
6. Si duplica l'istanza per creare la **griglia**: 7 colonne (una settimana) e le righe, cambiando i numeri da 1 a 29-31. Grazie al centraggio, non c'è nulla da risistemare.
7. Intestazione con i **giorni** (Lun, Mar, Mer...), 15 px, grassetto, centrati, colorati di blu scuro.
8. Tutto in un **frame**. Volendo si possono aggiungere linee di griglia come in una tabella.

L'errore (e la lezione)

In diretta, la collega sbaglia e ci mette parecchio a capire perché lo sfondo colorato non funzionava: aveva creato un **rettangolo separato** dietro il numero, invece di **colorare il riempimento del frame** stesso. Il rettangolo non era davvero "legato" al componente.

La soluzione: usa il **fill del frame** come sfondo, non un rettangolo in più. Tutto deve stare **dentro la stessa cornice**.

Il messaggio umano: anche i designer esperti sbagliano e si frustrano. Quando qualcosa non funziona, **ripercorri i tuoi passi** per trovare il problema, e chiedi aiuto se serve. È normale.

Questo schema (componente con stati hover/attivo, duplicato in griglia) vale per molto altro: selezione di posti al cinema, taglie di un prodotto, orari di prenotazione.

Responsive Design

Definizione

Il **responsive design** (design reattivo) è la capacità di un sito o di un'app di **adattarsi a schermi di dimensioni diverse** (PC, tablet, telefono), mantenendo **le stesse informazioni e le stesse funzionalità**: titolo, testi, pulsanti che fanno le stesse cose.

Perché è difficile e costoso: una volta esistevano solo computer con schermi simili. Oggi ci sono schermi **ultra-larghi**, telefoni **mini**, tablet, **telefoni pieghevoli**... Il design deve essere **elastico e flessibile**. Richiede tempo di designer e ingegneri, quindi alcuni siti "tagliano" funzioni su mobile.

Approccio 1: i breakpoint (la soluzione rapida)

Definizione: un **breakpoint** è una **larghezza dello schermo** alla quale il layout **cambia forma**.

Esempio:

- da **1000 px** in su → versione **desktop** (titolo a 91 px);
- tra **450 e 1000 px** → versione **tablet** (titolo a 54 px, immagine diversa);
- da **350 a 450 px** → versione **telefono**; sotto 350 non funzionerebbe.

Sono valori indicativi: online trovi guide sui breakpoint più comuni, ma non esiste una verità assoluta (ci sono tablet enormi e computer piccoli).

Il limite: disegni solo **tre stati fissi**, e tutto ciò che sta **in mezzo** lo decidono gli sviluppatori. L'istruttore lo paragona a "mettere un cerotto su un muro": veloce ma non ideale.

Approccio 2: il design davvero responsive

In Figma ci sono **due tipi di posizionamento**:

A. Elementi "liberi" (nella giungla) → i Constraints

Un elemento fuori da un auto layout, dice l'istruttore, è "nella giungla: niente leggi, niente polizia". Ma se guardi bene vedi delle **linee tratteggiate** in alto e a sinistra: sono "**corde invisibili**", i **constraints**.

Definizione: i **constraints** (vincoli) dicono a quale lato del frame l'elemento è "legato" quando il frame cambia dimensione.

- **Left / Top** (predefinito): l'elemento resta alla stessa distanza da sinistra e dall'alto.
- **Right / Bottom**: resta legato a destra e in basso; se allarghi il frame verso sinistra, **non si muove**.
- **Center**: cerca di restare **al centro** (anche se non era perfettamente centrato, mantiene la proporzione).
- **Scale**: l'elemento **si ridimensiona** insieme al frame (non funziona sul testo; funziona su un'immagine). Si può scalare in larghezza, in altezza o entrambe.
Il limite: funziona bene allargando, ma **restringendo** gli elementi si sovrappongono o escono dallo schermo. Difficile da gestire.

B. Elementi in auto layout → Fill, Hug, Min/Max, Wrap

È il metodo migliore.

Passo 1 – raggruppare nella direzione giusta: l'auto layout lavora **in una direzione alla volta**. Se metti tutto insieme, diventa una griglia (ancora in beta, sconsigliata). Si raggruppano prima gli elementi **orizzontali** (i due pulsanti), poi quelli **verticali** (titolo, testo, pulsanti), poi testo e immagine.

Passo 2 – capire i tre comportamenti:

- **Fixed width**: larghezza fissa, se ne frega del contenitore.
- **Hug contents**: grande **esattamente quanto il contenuto**. Se scrivi "Real Healthcare" è largo così; se cancelli "Healthcare" si restringe. Continua su una riga all'infinito, **ignora il contenitore**.
- **Fill container**: **occupa tutto lo spazio disponibile**. L'immagine dell'istruttore: "come quando ti sdrai su un divano enorme e allunghi le gambe". Se il contenitore si restringe, si restringe anche lui e il testo **va a capo**. **È da qui che nasce la maggior parte della reattività**.

Passo 3 – applicare:

- Tutto il frame in auto layout, centrato in alto, contenuto in **Fill container**, padding 24.
- Anche l'immagine in Fill, ma con **"Lock aspect ratio"** (blocca le proporzioni) per non deformarla.
- Testi e blocchi in Fill.

Passo 4 – il Wrap:

Definizione: con **Wrap** attivo, se lo spazio non basta gli elementi **vanno a capo**: da affiancati diventano **uno sopra l'altro** (i due pulsanti, testo e immagine).

Problema: non funzionava. Perché? **Contraddizione**: avevamo detto agli elementi di riempire il contenitore (quindi possono stringersi **all'infinito**) e anche di andare a capo quando non c'è spazio. Se possono stringersi all'infinito, lo spazio non finisce mai.

Soluzione: **Min width**. Dai una **larghezza minima** (es. 400 px): "non puoi diventare più piccolo di così". Quando arrivano al limite, **vanno a capo**. E una **max width** (es. 270 px) per l'elemento che non deve dividere lo spazio al 50%.

Risultato: restringendo lo schermo, tutto **si riorganizza** passo dopo passo e **niente si sovrappone**.

Il limite di Figma e la soluzione ideale

Figma **non cambia la dimensione del testo** automaticamente in base allo schermo (il titolo resta a 91 px anche su un telefono e "rompe" tutto). Esistono plugin, ma con gli strumenti base no.

La soluzione migliore è un mix dei due approcci: fai versioni separate per **desktop, tablet e telefono** (breakpoint) con testi e layout adattati, e rendi **ognuna** responsive al suo interno, così funziona anche nelle misure intermedie.

Esempio dal menu: anche con max width 1200 e Fill container, restringendo spariscono logo e pulsante. Non si può trasformare automaticamente un menu orizzontale in un hamburger: serve una **versione mobile dedicata**, progettata su misura. "Questo è più bello perché l'ho fatto io, adattandolo al telefono."

Consiglio pratico: un frame esterno in **Fill** (anche fino al bordo) e un frame interno con **max width 1200-1400**, così su schermi enormi il contenuto non si deforma. È una prassi standard.

L'istruttore chiude dicendo che è una funzione **avanzata**: se non ti riesce subito è normale, "non è una cosa che tutti sanno fare, e se la padroneggi hai davvero lasciato il segno".

Sliders

Definizione

Uno **slider** (o **carosello**) è un elemento, di solito nella **hero section**, in cui **immagini o contenuti cambiano** uno dopo l'altro, spesso **scorrendo** (da qui il nome), automaticamente o su comando.

Lo scenario: Netflix su TV

Si ricostruisce un wireframe dell'interfaccia **Netflix per TV**, con in alto un grande riquadro di raccomandazione.

Costruire una slide

1. Immagine di *Mercoledì* come riempimento di un frame, tratto bianco leggero.
2. **Gradiente nero** → **trasparente al 50%** sopra l'immagine, per la **leggibilità** del testo.
3. **Logo della serie** in PNG. Per renderlo bianco prova a modificare esposizione, contrasto e saturazione, senza successo. Soluzione: un **rettangolo bianco mascherato** con la forma del logo.
4. Info: "Serie fantasy • 2022" con **puntini** separatori, descrizione ("Intelligente, sarcastica...") in Fill container.
5. Pulsanti "Guarda ora" / "Ricordamelo" / "Altre info" in auto layout orizzontale, padding 16.
6. Tutto diventa un **componente**. Si creano altre istanze con *Stranger Things* e *Squid Game*, cambiando logo e immagine.
Quando il componente limita troppo (il logo di Squid Game ha bisogno di colore), si fa **Detach instance** e si modifica liberamente.

Tre modi di far funzionare lo slider

Modo 1 – Scorrimento manuale (overflow orizzontale): le tre slide affiancate in un frame, Overflow → Horizontal. Funziona con il dito o il trackpad, ma **non con un telecomando** della TV.

Modo 2 – Con il telecomando (tastiera/gamepad):

- Il frame con le tre slide diventa un componente con **tre varianti**: slide centrata, spostata a sinistra, spostata a destra.

- Trigger "**Key/Gamepad**": **freccia destra** → variante successiva; **freccia sinistra** → precedente. Smart Animate.
- Va impostato in entrambe le direzioni da ogni variante.
Il ragionamento UX: **pensa al dispositivo**. Su una TV l'utente usa un telecomando: destra, sinistra, e giù per andare alle righe successive.

Modo 3 – Automatico (autoplay):

- Stesse varianti, ma senza interazioni manuali.
- **After delay** → variante successiva, e l'ultima torna alla **prima: ciclo chiuso**.
- Il ritardo deve dare all'utente il tempo di **leggere e assimilare**. Per la prova 3000 ms, ma in realtà servono molto di più (Netflix mostra anteprime da 10-20 secondi). **Limite di Figma: 10.000 ms** (10 secondi) al massimo.
- Animazione: prima lineare (strana), poi una **custom spring** leggera. (Il solito bug: se non funziona, cambia di poco la durata.)

Il ragionamento UX: uno slider che cambia **troppo in fretta** è frustrante ("stavo leggendo!") e può **sopraffare**. Deve essere **fluida e non opprimente**. Esistono anche slider in **dissolvenza** invece che a scorrimento, meno disorientanti per alcuni utenti.

Netflix in realtà **non ha** questa funzione: è un'invenzione dell'esercizio. **Come designer devi sempre saper giustificare** le tue scelte: "ho fatto lo slider così perché uno, due, tre".

AI Image Generation and Editing

Premessa

Figma integra strumenti di **intelligenza artificiale** per le immagini (basati su modelli come **Gemini** e **ChatGPT**). Non si parla delle normali regolazioni (esposizione, contrasto), ma di funzioni molto più potenti.

Attenzione: al momento della registrazione servono un **abbonamento Professional** e ci sono dei **limiti di utilizzo** (l'istruttore li usa più volte al giorno e non li ha mai esauriti).

Si accede **clickando sull'immagine**: compare una barra di strumenti.

Gli strumenti, uno per uno

- **Remove background (rimuovi sfondo):** isola il soggetto in un clic. Prima serviva una maschera o Photoshop. Non sempre perfetta sui bordi, ma velocissima.
- **Select area + Erase (seleziona e cancella):** selezioni un oggetto (un vecchio tablet sul tavolo) e l'AI lo **rimuove e ricostruisce lo sfondo** come se non ci fosse mai stato. Con molti oggetti vicini può confondersi e creare dettagli "sospetti".
- **Select area + Isolate (isola):** ritaglia un oggetto (una persona) come **livello separato e riempie il buco** dietro. Puoi spostarlo, ridimensionarlo, animarlo, o farlo "uscire" dall'immagine. (Andrebbe poi aggiunta un'ombra per renderlo realistico.)
- **Expand (espandi):** allarga l'immagine **inventando** ciò che c'è oltre i bordi. Utilissimo quando hai la foto perfetta ma **verticale** e ti serve **orizzontale** (o viceversa). Il risultato dell'esempio (campagna con recinti) sembra del tutto reale.
- **Boost resolution (aumenta risoluzione):** aggiunge pixel e rende più nitida un'immagine di bassa qualità. Da lontano ottimo; da vicino a volte **inventa** dettagli (un cane diventa un'altra

cosa) o risulta **troppo nitida**, rivelando l'uso dell'AI. Su immagini già in alta risoluzione dà "risoluzione massima raggiunta".

- **Edit with prompt (modifica con istruzione):** scrivi cosa cambiare e scegli il modello (GPT, Gemini...). Suggerimenti: rimuovi ombre, cambia stile, sostituisci sfondo.
Esempi: "sostituisci lo sfondo con un paesaggio fluviale in autunno" → prospettiva poco credibile (sembra che stia saltando dal ponte). Poi "la donna in piedi su un ponte con un fucile" → migliore, ma **qualità più bassa** (si recupera con Boost resolution) e sfondo con **texture da dipinto**, segno rivelatore dell'AI. Infine "rendila bruna" → **risultato quasi perfetto**.
Lezione: l'AI funziona bene per **modifiche minime**. Con richieste troppo diverse "ha **allucinazioni**", aggiunge dettagli inesistenti e l'immagine non sembra più una foto.
- **Vectorize (vettorializza):** trasforma un'immagine PNG (es. un logo) in **vettore modificabile**. Puoi cambiarne colori e forme, e ingrandirlo all'infinito senza pixel. Ottimo per loghi da stampare in grande.
- **Find similar (trova simili):** cerca immagini simili, ma solo nei tuoi file e nella community, con risultati spesso lontani. Per ora poco utile.
- **Make an image (genera immagine):** crea un'immagine da zero con un prompt, come su Gemini o ChatGPT.

Il vero vantaggio

Non è "magia": sono **scorciatoie**. Senza, dovresti scaricare l'immagine, caricarla su ChatGPT/Gemini, scrivere il prompt, aspettare, scaricare, reinserire in Figma. Qui fai tutto **senza uscire**, e con un solo abbonamento hai accesso a più modelli.

AI Writing and Editing

Lo scenario reale

Un caso frequente per l'istruttore: il cliente manda un testo (magari preso da Wikipedia, con numeri di riferimento, troppo lungo, strutturato male) e dice "mettilo nel sito". Non ci sta, non funziona.

Gli strumenti (cliccando su un testo)

- **Shorten (accorcia):** riassume il testo. **Attenzione:** si perdono informazioni, a volte importanti. **Ricontrolla sempre.**
- **Replace content (sostituisci contenuto):** mantiene lunghezza e tono ma **cambia argomento**. *Esempio:* "inserisci contenuti sugli LLM" → il testo ora parla di modelli linguistici.
- **Translate (traduci):** *esempio* in tedesco (lui parla un po' di tedesco e conferma che è accurata). Ti risparmia il viaggio su Google Translate.
- **Rewrite (riscrivi):** con un'istruzione. *Esempio:* "riscrivilo in modo che lo capiscano i bambini" → "programmi informatici intelligenti che sanno leggere e scrivere come le persone...".
Puoi riprovare o annullare in ogni momento.

Addio Lorem ipsum

Il vantaggio più interessante: invece del finto testo latino, puoi usare **testo realistico**. Chi guarda o testa il prototipo **capisce davvero** di cosa si tratta. Se il cliente dice "questo testo non va bene", rispondi che è un esempio. Oppure puoi usarlo come testo definitivo.

Il messaggio: come UI/UX designer ti occupi soprattutto di **layout e aspetto** (esistono gli **UX writer** specializzati nei testi). Lascia che l'AI ti aiuti con il testo. **Questi strumenti sono qui per aiutarci, non per sostituirci.**

AI Drafting & Wireframing

La funzione "First Draft"

Definizione: First Draft genera automaticamente **schermate complete** (wireframe o design ad alta fedeltà) a partire da una **descrizione scritta**.

Si scelgono delle **librerie**: *App base, App wireframe, Sito base, Sito wireframe*.

Perché è controversa

Molti designer la vedono come una **minaccia**: studi per mesi, e poi un'AI fa in pochi minuti quello che fai tu. L'istruttore capisce il timore. Inoltre alcuni sostengono che i layout generati siano **basati sul lavoro di utenti reali**, senza il loro consenso: qualcuno potrebbe ritrovarsi con il tuo layout senza saperlo.

Test 1 – App per lettori di libri

Prompt: "Un'app di lettura dove le persone recensiscono libri, discutono e creano club di lettura. Come Facebook, ma per i libri."

Risultato: in pochi secondi, schermate curate (stile Google Material), con libri più recensiti, categorie, barra di navigazione. Si possono provare **stili diversi** (viola, bianco e nero elegante, sfondo colorato, dark mode...).

Problemi:

- icone senza senso (una "piscina"? una "cronologia"?);
- **manca il pulsante profilo**;
- struttura strana (sei in home, vedi i post, e poi sotto la ricerca e i libri più recensiti);
- la **navbar in fondo** non era fissa (si sistema a mano con **Fixed** e un tratto in alto);
- **nessun elemento è un componente o interattivo**: bisogna rifare tutto il lavoro per renderlo utilizzabile.

Test 2 – Dashboard di amministrazione SaaS finanziario

Risultato: un wireframe molto semplice, "che qualsiasi designer junior sa fare".

Problemi: cosa fanno quei tre pulsanti? Quelle linee sono un grafico? Chi sono queste persone? Un'intera area vuota, una sidebar senza contenuto...

Un punto a favore: è in parte **responsive** (si adatta a tablet e iPhone mini), ma non va a capo come dovrebbe (i titoli diventano illeggibili). Con il **Wrap** sarebbe stato molto meglio.

Perché l'istruttore non la usa

Nella realtà i progetti sono **molto specifici**: segmenti di utenti diversi, esigenze particolari. Una soluzione generica non si può copiare e incollare.

E poi ci sono i **clienti**:

- alcuni hanno una **visione molto precisa** (tono, grafici, immagini): se ti discosti, "rovini tutto per loro". Bisogna **ascoltarli davvero**;
- altri ti lasciano **libertà**, ma sempre per creare qualcosa che abbia senso: **funzionale, bello, piacevole, usabile, accessibile**. Questa è la UX.

A cosa può servire

Come **primissima bozza** per avere idee ("che navbar potrei usare? come mostro questi numeri?"). Ma secondo lui ottieni benefici simili guardando **Behance** o **Dribbble**, o meglio ancora **prodotti reali**: progetti che esistono davvero, non concept mai realizzati. Puoi prendere in prestito idee di layout, anche se non avrai i team enormi di Netflix.

Il messaggio finale

"Non fate troppo affidamento sull'intelligenza artificiale. Altrimenti vi mettete in una posizione molto sostituibile."